


GF JRG bouchon de pression 1/2"

1158655

- Matériau : acier galvanisé
- Connexion : filetage mâle
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG bouchon de pression

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG bouchon de pression 1/2"

1158655



Product code

Item no EAN	7613263025951
Item no GF	355564103
Item no GTIN	07613263025951
Item no LVI	2075196
Item no RSK	1872484

Dimensions

Article Unité Hauteur	21
Article Unité Longueur	65
Article Poids unitaire	0,12
Article Unité Largeur	21
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900067317
Hauteur d'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL1	75
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00046875
Poids de l'emballage PL1	1,21
Largeur d'emballage PL1	125

Technical documents

Télécharger les documents ici



Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr