


## GF JRG entretoise pour support de tube

**1158662**

- Désignation : jusqu'au 5736.016/.020
- Matériel: plastique
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### A propos GF JRG entretoise pour support de tube

#### Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG entretoise pour support de tube

1158662



## Product code

Item no EAN	7613263025890
Item no GF	355565201
Item no GTIN	07613263025890
Item no LVI	2075177

## Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	40
Article Poids unitaire	0,04
Article Unité Largeur	20
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900067348
Hauteur d'emballage PL1	30
Longueur de l'emballage PL1	130
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000351
Poids de l'emballage PL1	0,402
Largeur d'emballage PL1	90

## Technical documents

Télécharger les documents ici



Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)