


GF JRG Sanipex plaque de montage GIS d20

1158673

- Matériau : acier, galvanisé, bronze, laiton, caoutchouc



A propos GF JRG Sanipex plaque de montage GIS

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex plaque de montage GIS d20

1158673



Measurements

Diamètre_intérieur_di	20
Longueur (l1)	223
Longueur (l2)	153
Mesure Z h1	111
Mesure Z h2	98
Mesure Z h3	71

Product code

Item no EAN	7613263025661
Item no GF	355566410
Item no GTIN	07613263025661

Dimensions

Article Unité Hauteur	100
Article Unité Longueur	260
Article Poids unitaire	1,19
Article Unité Largeur	120
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900067447
Hauteur d'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL1	260
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,00338
Poids de l'emballage PL1	1,29
Largeur d'emballage PL1	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr