

GF JRG Sanipex raccord enfichable d16

1158688

- Matériau : acier



A propos GF JRG Sanipex raccord enfichable

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex raccord enfichable d16

1158688



Product code

Item no EAN	7613263025388
Item no GF	355569101
Item no GTIN	07613263025388
Item no LVI	2075208
Item no RSK	1870504

Dimensions

Article Unité Hauteur	13
Article Unité Longueur	47
Article Poids unitaire	0,04
Article Unité Largeur	16
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900067492
Hauteur d'emballage PL1	13
Longueur de l'emballage PL1	50
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0000104
Poids de l'emballage PL1	0,05
Largeur d'emballage PL1	16

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr