


GF JRG support pour tuyau de vidange

1158697

- Matériau : acier galvanisé
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG support pour tuyau de vidange

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG support pour tuyau de vidange

1158697



Measurements

Diamètre_intérieur_di	22
Longueur (l1)	65 - 110
Longueur (l2)	8
Mesure Z d2	45 - 55

Product code

Item no EAN	7613263025319
Item no GF	355570001
Item no GTIN	07613263025319

Dimensions

Article Unité Hauteur	49
Article Unité Longueur	151
Article Poids unitaire	0,255
Article Unité Largeur	45
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900067515
Hauteur d'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL1	165
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00037125
Poids de l'emballage PL1	0,265
Largeur d'emballage PL1	45

Technical documents

Télécharger les documents ici


www.uponor.com/fr-fr