

GF JRG Sanipex dispositif rotatif d25

1158701

- Matériau : acier galvanisé



A propos GF JRG Sanipex dispositif rotatif

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex dispositif rotatif d25

1158701



Product code

Item no EAN	7613263025296
Item no GF	355572901
Item no GTIN	07613263025296

Dimensions

Article Unité Hauteur	34
Article Unité Longueur	70
Article Poids unitaire	0,175
Article Unité Largeur	34
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900067522
Hauteur d'emballage PL1	35
Longueur de l'emballage PL1	70
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00008575
Poids de l'emballage PL1	0,185
Largeur d'emballage PL1	35

Technical documents

[Télécharger les documents ici](#)

Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr