

GF JRG Sanipex dispositif rotatif d32

1158702

- Matériau : acier galvanisé



A propos GF JRG Sanipex dispositif rotatif

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex dispositif rotatif d32

1158702



Product code

Item no EAN	7613263025289
Item no GF	355573201
Item no GTIN	07613263025289

Dimensions

Article Unité Hauteur	42
Article Unité Longueur	84
Article Poids unitaire	0,325
Article Unité Largeur	42
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900067539
Hauteur d'emballage PL1	42
Longueur de l'emballage PL1	85
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00014994
Poids de l'emballage PL1	0,335
Largeur d'emballage PL1	42

Technical documents

[Télécharger les documents ici](#)

Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr