

GF JRG Sanipex clé dynamométrique d25

1158705

- Matériau : acier, plastique



A propos GF JRG Sanipex clé dynamométrique

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex clé dynamométrique d25

1158705



Product code

Item no EAN	7613263025265
Item no GF	355575001
Item no GTIN	07613263025265

Dimensions

Article Unité Hauteur	35
Article Unité Longueur	345
Article Poids unitaire	0,73
Article Unité Largeur	57
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900067553
Hauteur d'emballage PL1	35
Longueur de l'emballage PL1	345
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0007245
Poids de l'emballage PL1	0,74
Largeur d'emballage PL1	60

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr