

GF JRG Sanipex clé dynamométrique d32

1158706

- Matériau : acier, plastique



A propos GF JRG Sanipex clé dynamométrique

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex clé dynamométrique d32

1158706



Product code

Item no EAN	7613263025258
Item no GF	355576001
Item no GTIN	07613263025258

Dimensions

Article Unité Hauteur	35
Article Unité Longueur	414
Article Poids unitaire	0,963
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900067560
Hauteur d'emballage PL1	35
Longueur de l'emballage PL1	415
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00101675
Poids de l'emballage PL1	0,973
Largeur d'emballage PL1	70

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr