

## GF JRG Sanipex clé dynamométrique à cliquet d20

1158730

- Matériau : acier, plastique



### A propos GF JRG Sanipex clé dynamométrique à cliquet

#### Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex clé dynamométrique à cliquet d20

1158730



## Product code

Item no EAN	7613263038807
Item no GF	355587902
Item no GTIN	07613263038807
Item no LVI	2075218
Item no RSK	1870493

## Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	248
Article Poids unitaire	0,414
Article Unité Largeur	64
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900067744
Hauteur d'emballage PL1	35
Longueur de l'emballage PL1	285
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000648375
Poids de l'emballage PL1	0,42
Largeur d'emballage PL1	65

## Technical documents

Télécharger les documents ici



Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)