

GF JRG coupleur pour guide de coffrage d20

1158732

- Désignation : jusqu' au 5735.016
- Matériel: plastique
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG coupleur pour guide de coffrage

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG coupleur pour guide de coffrage d20

1158732

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di 29

Product code

Item no EAN 7613263024909

Item no GF 355588101

Item no GTIN 07613263024909

Item no LVI 2075172

Item no RSK 1872467

Dimensions

Article Unité Hauteur 30

Article Unité Longueur 37

Article Poids unitaire 0,012

Article Unité Largeur 37

Item_UOM pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900067751

Hauteur d'emballage PL1 80

Longueur de l'emballage PL1 200

Quantité d'emballage PL1 50

Type d'emballage PL1 Plastic_Bag

Volume d'emballage PL1 0,0032

Poids de l'emballage PL1 0,605

Largeur d'emballage PL1 200

Technical documents

Télécharger les documents ici

T +33 (0)4 74 93 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr