


GF JRG panneau d'accès avec porte 526x546

1158736

- Matériau : tôle d'acier, revêtement par poudre (blanc)
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG panneau d'accès avec porte

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG panneau d'accès avec porte 526x546

1158736



Product code

Item no EAN	7613263024817
Item no GF	355597201
Item no GTIN	07613263024817

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	650
Article Poids unitaire	3,4
Article Unité Largeur	530
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900551700
Hauteur d'emballage PL1	20
Longueur de l'emballage PL1	650
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,00689
Poids de l'emballage PL1	3,41
Largeur d'emballage PL1	530

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr