


GF JRG panneau d'accès avec porte 526x699

1158737

- Matériau : tôle d'acier, revêtement par poudre (blanc)
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG panneau d'accès avec porte

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG panneau d'accès avec porte 526x699

1158737



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263024800 |
| Item no GF | 355597301 |
| Item no GTIN | 07613263024800 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 20 |
| Article Unité Longueur | 730 |
| Article Poids unitaire | 4,25 |
| Article Unité Largeur | 590 |
| Item_UOM | pièce |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900551717 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 20 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 730 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Type d'emballage PL1 | Base_Box |
| Volume d'emballage PL1 | 0,008614 |
| Poids de l'emballage PL1 | 4,26 |
| Largeur d'emballage PL1 | 590 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr