


## GF JRG panneau d'accès avec porte 526x852

**1158738**

- Matériau : tôle d'acier, revêtement par poudre (blanc)
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### A propos GF JRG panneau d'accès avec porte

#### Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG panneau d'accès avec porte 526x852

1158738



## Product code

Item no EAN	7613263024794
Item no GF	355597401
Item no GTIN	07613263024794

## Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	850
Article Poids unitaire	5,06
Article Unité Largeur	520
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900551724
Hauteur d'emballage PL1	20
Longueur de l'emballage PL1	850
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,00884
Poids de l'emballage PL1	5,07
Largeur d'emballage PL1	520

## Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)