

## GF JRG boulon de verrouillage

**1158739**

- Désignation : jusqu'au 5762
- Matériau : acier galvanisé
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### A propos GF JRG boulon de verrouillage

#### Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG boulon de verrouillage

1158739



## Product code

Item no EAN 7613263024770

Item no GF 355598201

Item no GTIN 07613263024770

## Dimensions

Article Unité Hauteur 20

Article Unité Longueur 100

Article Poids unitaire 0,13

Article Unité Largeur 80

Item\_UOM pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900067775

Hauteur d'emballage PL1 20

Longueur de l'emballage PL1 100

Quantité d'emballage PL1 1

Type d'emballage PL1 Plastic\_Bag

Volume d'emballage PL1 0,00016

Poids de l'emballage PL1 0,14

Largeur d'emballage PL1 80

## Technical documents

Télécharger les documents ici



## Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
FranceT +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)