



GF JRG Sanipex bouchon d'étanchéité d20

1158755

- Matériel: caoutchouc
- *jusqu'à épuisement des stocks
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG Sanipex bouchon d'étanchéité

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application



- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex bouchon d'étanchéité d20

1158755



Measurements

Diamètre_intérieur_di	29
Mesure Z d2	35
Z Mesure h	34

Product code

Item no EAN	7613263024053
Item no GF	355617508
Item no GTIN	07613263024053

Dimensions

Article Unité Hauteur	33
Article Unité Longueur	42
Article Poids unitaire	0,018
Article Unité Largeur	42
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900067843
Hauteur d'emballage PL1	140
Longueur de l'emballage PL1	310
Quantité d'emballage PL1	100
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,009114
Poids de l'emballage PL1	1,97
Largeur d'emballage PL1	210

Technical documents

Télécharger les documents ici



E_adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr