

GF JRG coude de guidage de tuyau d16

1158800

- Matériau : plastique
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG coude de guidage de tuyau

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG coude de guidage de tuyau d16

1158800



Product code

Item no EAN	7613263023032
Item no GF	355634901
Item no GTIN	07613263023032
Item no RSK	1875798

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	150
Article Poids unitaire	0,039
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900068017
Hauteur d'emballage PL1	32
Longueur de l'emballage PL1	160
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,001024
Poids de l'emballage PL1	0,4
Largeur d'emballage PL1	200

Measurements

Épaisseur de paroi_s	3,0
----------------------	-----

Technical documents

Télécharger les documents ici



T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr