

## GF JRG coude de guidage de tuyau d20

1158801

- Matériau : plastique
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### A propos GF JRG coude de guidage de tuyau

#### Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG coude de guidage de tuyau d20

1158801



## Product code

Item no EAN	7613263023025
Item no GF	355635001
Item no GTIN	07613263023025
Item no RSK	2054711

## Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	200
Article Poids unitaire	0,07
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900068024
Hauteur d'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL1	400
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0048
Poids de l'emballage PL1	0,88
Largeur d'emballage PL1	200

## Measurements

Épaisseur de paroi_s	5,0
----------------------	-----

## Technical documents

Télécharger les documents ici



T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)