


GF JRG LegioStop Vanne de type Y avec FT DN20

1158920

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant (\leq DN50) avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable, sans raccord de vidange
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique/métal
- Raccordement : filetage femelle



A propos GF JRG LegioStop Vanne de type Y avec FT

Spécification

- Robinets d'arrêt de type Y DN15 - DN80
- Robinets d'arrêt à siège droit DN12 - DN65
- Différents raccords système disponibles
- Plaques de marquage interchangeables

Application

Installations d'eau potable

GF JRG LegioStop Vanne de type Y avec FT DN20

1158920



Product code

Item no EAN	7613263010421
Item no GF	350895601
Item no GTIN	07613263010421

Dimensions

Article Unité Hauteur	53
Article Unité Longueur	131
Article Poids unitaire	0,5
Article Unité Largeur	125
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	75
Longueur (l2)	56
Z Mesure h	105
z1	12
Z2	33

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900338967
Emballage GTIN PL2	06414900338974
Hauteur d'emballage PL1	55
Hauteur d'emballage PL2	200
Longueur de l'emballage PL1	135
Longueur de l'emballage PL2	250
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000928125

Volume d'emballage PL2	0,01
Poids de l'emballage PL1	0,51
Poids de l'emballage PL2	5,2
Largeur d'emballage PL1	125
Largeur d'emballage PL2	200

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr