

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 110X10,0/175

**1160606**

- Chauffage et Eau Glacée
- Tube PE-Xa avec barrière anti-oxygène, SDR11
- Isolant VIP
- Gaine annelée PEHD
- Ecarteur coloré aller / retour
- do : Diamètre extérieure Gaine annelée
- do1 : Diamètre extérieure Tubes PE-Xa
- s1 : épaisseur tubes PE-Xa



### A propos Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single

#### Spécification

- Système de tuyauterie en composite flexible, pré-isolé, auto-compensé, produit sur la base de la norme EN 15632.
- Tube médian : tube en polyéthylène réticulé (PE-Xa) selon la norme EN ISO 15875, couleur naturelle, PN 6 (SDR 11), étanchéité à l'oxygène selon la norme EN 15632.
- Matériau isolant : avec une valeur lambda extrêmement basse en combinaison avec une mousse PE-X à cellules fermées et à élasticité permanente.
- Gaine de tube : Polyéthylène ondulé (HDPE)

#### Application

- Transport d'eau de chauffage et de refroidissement pour les installations enterrées.
- Température de fonctionnement du chauffage 80°C selon la norme EN 15632
- Température de dysfonctionnement 95°C
- Vérification statique pour une charge de trafic lourd de 60 tonnes

#### Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 110X10,0/175

1160606

**Status**

Item Available From date 2025-09-01

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414900506335  |
| Item no GF   | 35001160606    |
| Item no GTIN | 06414900506335 |
| Item no LVI  | 3010176        |
| Item no NRF  | 1475897        |
| Item no RSK  | 2523137        |

**Dimensions**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Article Unité Hauteur  | 175  |
| Article Unité Longueur | 1000 |
| Article Poids unitaire | 5,2  |
| Article Unité Largeur  | 175  |
| Item_UOM               | m    |

**Measurements**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Diamètre extérieur_do  | 175 |
| Diamètre extérieur_do1 | 110 |
| Épaisseur de paroi_s1  | 10  |

**Packaging**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 06414900448604 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 2400           |
| Longueur de l'emballage PL1 | 2400           |
| Quantité d'emballage PL1    | 150            |
| Type d'emballage PL1        | Coil           |
| Volume d'emballage PL1      | 8,064          |
| Poids de l'emballage PL1    | 782            |
| Largeur d'emballage PL1     | 1400           |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)