


GF JRG Sanipex MT Raccord à vis, double, réduit 20x16

1162629

- Valve de raccordement, double, réduite



A propos GF JRG Sanipex MT Raccord à vis, double, réduit

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT Raccord à vis, double, réduit 20x16

1162629



Measurements

Filetage femelle Rp	½
Longueur (l1)	70
Longueur (l2)	96
Longueur (l3)	17,5
Mesure Zb	50
Mesure Z d	20
Mesure Z d1	16
Mesure Z k	40
z1	45
Z2	78
Z4	12,5

Product code

Item no EAN	7613263116123
Item no GF	351620536
Item no GTIN	07613263116123

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	116
Article Poids unitaire	0,34
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900449793
Emballage GTIN PL2	06414900598583
Hauteur d'emballage PL1	55
Hauteur d'emballage PL2	250
Longueur de l'emballage PL1	230

Longueur de l'emballage PL2	242
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04
Matériau d'emballage (numéro) PL2	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD
Matériel d'emballage (court) PL2	PAP_C
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	30
Type d'emballage PL1	POUCH
Type d'emballage PL2	MEDIUM_BOX
Volume d'emballage PL1	0,0018975
Volume d'emballage PL2	0,0159115
Poids de l'emballage PL1	0,350
Poids de l'emballage PL2	10,727
Largeur d'emballage PL1	150
Largeur d'emballage PL2	263

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr