

GF Silenta 3A embout 90mm

1185531

- Bleu clair, matériau PP triple couche, conforme aux normes EN 1451, DIN 419, B2 selon DIN 412.



A propos GF Silenta 3A embout

Spécification

- Silenta 3A est un système de tuyaux à 3 couches pour le transport des eaux usées et des eaux souterraines, fabriqué en PP spécialement formulé et renforcé pour le drainage domestique non pressurisé, conformément aux normes DIN EN 1451, DIN 4109 et DIN 4102. Silenta 3A offre des performances élevées dans tous les endroits qui exigent une bonne résistance aux chocs, une grande durabilité et une protection acoustique. Les diamètres des tuyaux vont de 40 mm à 200 mm. Le système comprend également des bases et des raccords avec des accessoires supplémentaires.

Application

- système de canalisations pour les eaux usées et les eaux souterraines

GF Silenta 3A embout 90mm

1185531

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN 6414900269681

Item no GF 4704909030021

Item no GTIN 06414900269681

Item no RSK 2832215

Dimensions

Article Unité Hauteur 100

Article Unité Longueur 60

Article Poids unitaire 0,112

Article Unité Largeur 100

Item_UOM pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900552769

Emballage GTIN PL2 06414900653336

Hauteur d'emballage PL1 100

Hauteur d'emballage PL2 360

Longueur de l'emballage PL1 60

Longueur de l'emballage PL2 390

Quantité d'emballage PL1 1

Quantité d'emballage PL2 50

Type d'emballage PL1 Piece

Type d'emballage PL2 Bag

Volume d'emballage PL1 0,0006

Volume d'emballage PL2 0,040716

Poids de l'emballage PL1 0,112

Poids de l'emballage PL2 6,9412

Largeur d'emballage PL1	100
-------------------------	-----

Largeur d'emballage PL2	290
-------------------------	-----

Measurements

Mesure Z d	90
------------	----

Mesure Z e	3,1
------------	-----

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr