



**Magasiner
Sortiment 2022**

Uponor



Rör SN8


Med integrerad muff. Komplettera med 1 st. IQ tättningsring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m	M mm	Dy max mm	Di/Dy mm	Antal rör/bunt
2701091	1057760	902/800	2,8	260	910	796/902	Lösa
2701071	1051746	902/800	6	260	910	796/902	Lösa
2701092	1057761	1154/1000	2,7	277	1165	1009/1154	Lösa
2701073	1051749	1154/1000	6	277	1165	1009/1154	Lösa
2701093	1057762	1360/1200	2,6	375	1370	1187/1360	Lösa
2701094	1057763	1360/1200	5,8	375	1370	1187/1360	Lösa

Ändhuv/propp


För ändförslutning av magasinsrör. Säljs i par. Komplettera med tättningsringar mot magasinsrör och anborningsmanchetter för anslutning och inspektion.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd mm
2983025	1091945	800	1400
2983026	1091946	1000	1350
2983027	1091947	1200	1300

Grenrör 90° 2 muffar

Komplettera med tättningsringar.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L4 mm	Antal per kart/pall
2701086	1051759	902/800	3060	260	887	1287	Lösa
2701087	1051760	1154/1000	2977	277	1130	1130	Lösa

Tätningarring



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Antal per kart/pall
2701032	1051771	902/800	1/50
2701033	1051772	1154/1000	1/40
2701034	1051773	1360/1200	1/24

Flex Seal

För kapning/skarvning i fält när spetsända och muff ej kan användas.

RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	B mm	Antal per kart/pall
3109620	1051774	800	190	Förp. ej
3109621	1051775	1000	370	Förp. ej
3109622	1051776	1200	300	Förp. ej



Anbörningsringar

För anslutning av släta rör genom anborring i dubbelväggsrör.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	L mm	Håldiameter Dh mm	Antal per kart
2201002	1051668	110	50	138	55
2201003	1051669	160	50	186	40
2201004	1059384	110	80	138	25
2201005	1059385	160	80	186	20
2201006	1059386	200	80	226	16
2201007	1059387	250	80	276	12
2201008	1059388	315	80	341	8

Användningsområde:

- RSK-nr 2201002 för stamledning 200-300
- RSK-nr 2201003 för stamledning 300
- RSK-nr 2201004 för stamledning 400-1200*
- RSK-nr 2201005 för stamledning 400-1000
- RSK-nr 2201006 för stamledning 400-1000
- RSK-nr 2201007 för stamledning 600-1000
- RSK-nr 2201008 för stamledning 600-1000**

*Borra i rilldalen för montering på dimension 800.

**Borra i rilltoppen för montering på dimension 1000.

Teleskopbetäckning L-61 D Regular

För dagvattenbrunnar. Gallerlock av segjärn, polyuretanklackar, låsfunktion och teleskopmanschett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 400kN (40 ton).



RSK nr	Uponor nr	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348823	1058162	Fyrkant/Galler	930	44	4
2348824	1058163	Fyrkant/Galler	2000	50	4

Teleskopbetäckning L-65 Premium

För tillsynsbrunnar. Lock av segjärn, tätt spetthål, stor ljusöppning. Utrustad med slitsad polyuretanpackning, låsfunktion och teleskopmanschett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 400 kN (40 ton).



RSK nr	Uponor nr	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348836	1071744	Rund/helt	885	34	5
6585216	1091702	Rund/helt	2000	38	5