



**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr 13/2021**

- 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**  
Łazienkowy wpust punktowy
- 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**  
Łazienkowy wpust punktowy AQUA AMBIENT SUPER przelotowy DN 50 z rusztami ARCO, SPOT, CUBE, ORIENT
- 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**  
Wpusty łazienkowe AQUA AMBIENT SUPER są przeznaczone do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z powierzchni podłóg pomieszczeń mokrych.
- 4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**  
CAPRICORN S.A.  
58-160 Świebodzice  
Ciernie 11
- 5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**  
Nie dotyczy
- 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**  
System 4
- 7. Krajowa specyfikacja techniczna:**
  - 7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
  - 7b. Krajowa ocena techniczna:**  
ITB-KOT-2020/1504 wydanie 2 - Łazienkowe wpusty ściekowe Aqua Ambient Super, Aqua Ambient i Aqua Ambient Black Line.  
**Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:**  
Instytut Techniki Budowlanej  
PL 00-611 Warszawa  
ul. Filtrowa 1



Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:  
nie dotyczy

**8. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na obciążenie	Klasa K3 – 300 kg Wg normy PN-EN 1253-1:2015	-
Zapobieganie zapychaniu	Spełnia wymagania normy PN-EN 1253-1:2015	-
Przepustowość wpustu: - przy wysokości spiętrzania wody 20 mm - przy wysokości spiętrzania wody 10 mm	≥ 0,40 l/s ≥ 0,30 l/s	-
Wodoszczelność korpusu	Brak przecieków przy działaniu ciśnienia o wartości do 10 kPa w czasie co najmniej 15 minut	-
Szczelność zapachowa	Spadek ciśnienia ≤ 20 Pa w czasie co najmniej 15 minut	-
Odporność na cykliczne działanie temperatury	Odporne na chwilowe działanie ścieków w zakresie temperatury od 15 ± 10 °C do 93 ± 2 °C	-
Wysokość zamknięcia wodnego wpustów	≥ 50 mm	-
Odporność zamknięcia wodnego na ciśnienie	≥ 400 Pa	-
Zdolność do samooczyszczenia	Spełnia wymagania normy PN-EN 1253-1:2015	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisała:

Monika Piekarz  
Członek Zarządu ds. Produkcji

CAPRICORN S.A.  
Członek Zarządu ds. Produkcji

Monika Piekarz

Świebodzice, 27.07.2021  
(miejsce i data wydania)

(podpis)

Capricorn S.A.  
Ciernie 11, 58-160 Świebodzice

www.capricorn.pl

Biuro Zarządu  
sekretariat@capricorn.pl  
tel. +48 74 854 05 16  
fax +48 71 722 28 18

Dział Eksportu  
sales@capricorn.pl  
tel. +48 74 8503 546

Sprzedaż krajowa  
zamowienia@capricorn.pl  
tel. +48 74 8503 528  
+48 74 8503 551

fax +48 74 85 03 535

NIP: 884-002-16-00, Regon: 891489258  
Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu  
IX Wydział Gospodarczy KRS: 0000472600,  
Wysokość kapitału zakładowego: 400 tys. PLN

ALIOR BANK S.A SWIFT (BIC) ALBPPLPW  
IBAN: PL49 1060 0076 0000 3210 0015 3728 ( WALUTA PLN)  
IBAN: PL65 1060 0076 0000 3210 0015 3731 (WALUTA EUR)  
IBAN: PL95 1060 0076 0000 3210 0015 3773 ( WALUTA USD)