Excellence in Flow+

+GF+

Faktablad om

Regnvandstunnel 300 l

Lokal infiltration af regnvand

Maksimal infiltrationskapacitet. Fleksibel tunnelopbygning.

Regnvandstunneller er udviklet til effektiv lokal håndtering af regnvand, hvor der er behov for høj infiltrationskapacitet og stor designfrihed. Den modulære konstruktion gør det muligt at opbygge anlæg i både længde, bredde og højde, så løsningen nemt kan tilpasses projektets kapacitets- og pladsforhold. Den lave vægt og det kompakte design gør transport, håndtering og installation hurtig og effektiv, mens muligheden for dobbeltmoduler giver ekstra opsamlingsvolumen uden at øge anlæggets areal. Resultatet er en robust og driftssikker løsning, der udnytter pladsen optimalt og understøtter en effektiv regnvandshåndtering.



Skalerbar infiltrationsløsning

Fleksibelt system, hvor tunnellerne kan kombineres i længden, højden og bredden

Smidig modulopbygning

Muligt at opbygge faskinen med dobbelt tunnelmoduler, så den tilgængelige opsamlingsvolumen fordobles til 600 liter.

Væsentlige besparelser

Tunnellens konstruktion gør, at én euro-palle kan rumme helt op til 40 tunneller. Reducer omkostninger til både lagerføring- og transport.

Effektiv afvanding

Afvander 45 m² tagareal pr. tunnel ved normal sandjord.

Tekniske data

System	Infiltration af regnvand
Materiale	PP - Polypropylen
Farve	Grå
Medium	Regnvand
Dimensioner uden endeplade **Dimensioner med endeplade**	1160 x 800 x 510 mm 1220 x 800 x 510 mm
Vægt	11 kg
Effektiv volumen	300 l
Indløb	110, 160, 200 og 315 mm
Tilslutningsmuligheder på tunnel	1 stk. Ø110/Ø200
Tilslutningsmuligheder på endeplade	2 stk. Ø100 mm 1 stk. Ø160 mm 1 stk. Ø200 mm 1 stk. Ø315 mm
Samlingspinde til dobbelttunnel	6 stk.
Trafikbelastning	**Dobbeltlags-tunnel (twin)** min. 0,50 m jorddække tåler personbilsbelastning **Enkeltlags-tunnel** min. 0,25 m jorddække tåler personbilsbelastning min. 0,50 m jorddække tåler op til 40 t belastning min. 0,75 m jorddække tåler op til 60 t belastning



Højde (H): 510 mm
Længde (L): 1160 mm
Bredde (B): 800 mm
Volumen: 300 l

Komponenter



Pos.	Betegnelse	Pos.	Beskrivelse
1	Regnvandstunnel	3	Samlingspinde
2	Endeplader		

Varenumre

Uponor nr.	VVS nr.	Beskrivelse
1050508	191812300	REGNVANDSTUNNEL 300L UPONOR REGNVANDSSYSTEM
1050509	191812712	REGNVANDSTUNNEL ENDEPLADER (1 SÆT AF 2 STK.)
1050510	191812806	REGNVANDSTUNNEL SAMLINGSPINDE 6 STK.

Kontakt en ekspert
Find ud af, hvordan vi kan styrke din infiltrationsløsning
www.gfps.com

Oplysningerne og de tekniske data (samlet benævnt »data«) på er ikke bindende, medmindre andet udtrykkeligt er bekræftet skriftligt. Dataene udgør hverken nogen udtrykkelige, underforståede eller garanterede egenskaber, ej heller garanterede kvaliteter eller en garanteret holdbarhed. Alle data kan udlignes. Georg Fischers generelle salgsbetingelser gælder.