

FDV - Forvaltning, drift og vedlikehold

Uponor 250 PVC kabelrør og deler



1) Produktgruppe: Uponor 250 PVC kabelrør og deler

Detaljer	
Navn på FDV	Uponor 250 PVC kabelrør og deler
Nr. på FDV	00-028 – Utgave 1
Dato	01.02.2024
Godkjenninger	EN 1401-1. Snøkrystall
Teknisk data	Polyvinylklorid PVC-U Densitet ca. 1,4 kg/dm ³
Ringstivhet rør	SN8 kN/m ²
Pakning	EPDM iht EN 681-2 – fastmontert. TPE
Farge rør og deler	Rød (farge avviker fra PVC grunnavløpsrør SN8)
Dimensjoner rør og deler	250 mm
Kvalitetssikring	Uponor Infra AS er ISO 9001-sertifisert

2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse / installasjon

Uponor PVC rør og deler for kabel. Leveres i ulike standard lengder.

Se vår hjemmeside: www.uponor.no/infra

Installasjonsveiledning: Benytt **NPGs kabel leggeanvisning** for plastrør, VA, eller kontakt oss for veiledning.

3) Produktidentifisering / produktdata / montering / lagring

Se NPGs anvisning for kabelrør nov. 2019 eller kontakt teknisk service.

Produktet bør beskyttes mot sollys om det lagres ute over en lengre periode.

Monteringsanvisning: Kontakt oss.
Se også vår hjemmeside: www.uponor.no/infra

4) Anvisninger for drift og vedlikehold

Detaljer	
Rengjøring og rengjøringsmetoder	Gjennomspyling for fjerning av eventuell smuss og partikler før montering av produktet inkl. tilbehør. Selve produktet er tilnærmet vedlikeholdsfritt
Ettersyn og kontroll	Visuell kontroll av koblinger og av selve rørledningen

5) Driftstekniske opplysninger

Detaljer	
Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger	Minimum 100 år, unngå direkte sollys over lengre perioder
Garanti	FL-VA/VVS/KULDE 2023

6) HMS-referanser

Detaljer	
Helsefare	Ikke helseskadelige produkter. HMS datablad er ikke påkrevd iht norske forskrifter
Brannfare	Polyvinylklorid er et brennbart materiale og avgir CO og HCl. CO-gassen er giftig og kan gi symptomer som svimmelhet, kvalme etc. HCl avgir sure gasser og må tas hensyn til.
Førstehjelp	Frisk luft og kontakt medisinsk helsepersonell om symptomer vedvarer

7) Behandlingsmåte for avfall, samt gjenvinning

Detaljer	
Avfallstype	Polyvinylklorid-materiale
Avfallshåndtering	(Materialgjenvinning) Rørene distribueres ved å brennes i godkjent mottak Kan resirkuleres av godkjent produserende leverandør
Øvrige opplysninger	Ved forbrenning av polyvinylklorid frigjøres HCl og CO

8) Teknisk service

Detaljer	
Produsent / importør	Uponor Infra AS, Karenslyst Allé 8B, 0278 Oslo
Organisasjonsnr.	911 567 555
Telefon	64 95 66 33
E-post	infra.no@uponor.com
Internettadresse	uponor.no/infra