


**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr 06/2021**

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**  
Łazienkowe wpusty liniowe
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**  
Łazienkowe wpusty liniowe AQUA AMBIENT BLACK LINE
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**  
Wpusty łazienkowe AQUA AMBIENT BLACK LINE są przeznaczone do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z powierzchni podłóg pomieszczeń mokrych.
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**  
CAPRICORN S.A.  
58-160 Świebodzice  
Ciernie 11
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**  
Nie dotyczy
6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**  
System 4
7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**
  - 7a. **Polska Norma wyrobu: nie dotyczy**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
  - 7b. **Krajowa ocena techniczna:**  
ITB-KOT-2020/1504 wydanie 2 - łazienkowe wpusty ściekowe Aqua Ambient Super, Aqua Ambient i Aqua Ambient Black Line.  
**Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:**  
Instytut Techniki Budowlanej  
PL 00-611 Warszawa  
ul. Filtrowa 1  
**Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:**  
nie dotyczy



### 8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na obciążenie	Klasa K3 wg normy PN-EN 1253-1:2015	-
Zapobieganie zapychaniu	Spełnia wymagania normy PN-EN 1253-1:2015	-
Przepustowość wpustu - przy wysokości spiętrzania wody 20 mm - przy wysokości spiętrzania wody 10 mm	≥ 0,80 l/s ≥ 0,60 l/s	-
Wodoszczelność korpusu	Brak przecieków przy działaniu ciśnienia o wartości do 10 kPa w czasie co najmniej 15 minut	-
Szczelność zapachowa	Spadek ciśnienia ≤ 20 Pa w czasie co najmniej 15 minut	-
Odporność na cykliczne działanie temperatury	Odporne na chwilowe działanie ścieków w zakresie temperatury od 15 ± 10 °C do 93 ± 2 °C	-
Wysokość zamknięcia wodnego wpustów	≥ 40 mm	-
Odporność zamknięcia wodnego na ciśnienie	≥ 350 Pa	-
Zdolność do samooczyszczenia	Spełnia wymagania normy PN-EN 1253-1:2015	-
Właściwości powłoki lakierowej proszkowej: - grubość - odporność na odrywanie od podłoża	≥ 80 μm klasa 0	-


9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisała:

Monika Piekarz  
Członek Zarządu ds. Produkcji

CAPRICORN S.A.  
Członek Zarządu ds. Produkcji

Monika Piekarz



Świebodzice, 27.07.2021  
(miejsce i data wydania)

(podpis)

Capricorn S.A.  
Ciernie 11, 58-160 Świebodzice

Biuro Zarządu  
sekretariat@capricorn.pl  
tel. +48 74 854 05 16  
fax +48 71 722 28 18

Dział Eksportu  
sales@capricorn.pl  
tel. +48 74 8503 546

Sprzedaż krajowa  
zamowienia@capricorn.pl  
tel. +48 74 8503 528  
+48 74 8503 551

fax +48 74 85 03 535

www.capricorn.pl

NIP: 884-002-16-00, Regon: 891489258  
Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu  
IX Wydział Gospodarczy KRS: 0000472600,  
Wysokość kapitału zakładowego: 400 tys. PLN

ALIOR BANK S.A SWIFT (BIC) ALBPPLPW  
IBAN: PL49 1060 0076 0000 3210 0015 3728 ( WALUTA PLN)  
IBAN: PL65 1060 0076 0000 3210 0015 3731 (WALUTA EUR)  
IBAN: PL95 1060 0076 0000 3210 0015 3773 ( WALUTA USD)