

## Tekniska data

# Uponor IQ Infiltrationsrör



- Enkelväggigt korrugerat rör.
- Dimension 600 och 1200 mm.
- Fullslits.
- Dimensionerade för hög kapacitet.

### IQ Infiltrationsrör

Rören kan installeras i parkeringsplatser, vägar och gator likväl som i shoppingcentra, på industritomter eller i bostadsområden. Sammankopplingen görs på samma sätt som övriga traditionella system på marknaden men utan tätning. Rören kan kopplas ihop hur långt som helst med ändhuvar på båda ändar. Systemet kan enkelt byggas ut om det skulle uppstå behov av det i framtiden.

Rören förläggs grunt, vilket medför bättre förutsättning för infiltration. Installationsdjupet beror på vilket tryck rören ska belastas med.

### Dimensionerade för hög kapacitet

Rören har en stark och öppen struktur där hålen ger ett jämnt flöde och en minimal risk för igensättning.

### Tekniska data

Material	Polypropylen (PP)
Färg	Svart
Ringstyvhet	SN4
Anslutning	Muff och spetsända

### Volym

Diameter (mm)	Volym (m <sup>3</sup> )	Längd (m)	Volym/längd (m <sup>3</sup> /m)
600	0,9	2,8	0,32
1200	3,3	2,6	1,27

### Sortiment

Sortimentet för Uponor IQ Infiltrationsrör finns på

<https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/dagvattensystem/infiltration/iq-infiltrationror>