Systémy sálavého topení & chlazení, potrubní systémy a místní rozvod tepla

Ceník 2021







Moving > Forward

Obsah

Uponor MLC – připojení otopných těles a instalace rozvodů vody

Uponor MLC potrubí
Uponor Uni Pipe PLUS....3
Uponor MLC tvarovky
Uponor Uni....7
Uponor S-Press PLUS....8
Uponor RS....35
Uponor RTM....40
Uponor rozdělovače otopných těles a pitné vody
Uponor Uni-X....41
Uponor Uni-C....45

Uponor PE-Xa – připojení otopných těles a instalace rozvodů vody

Uponor PE-Xa potrubí
Uponor Aqua Pipe....47
Uponor Radi Pipe....48
Uponor Combi Pipe....49
Uponor Teck....50
Uponor PE-Xa tvarovky
Uponor Q&E....51

Uponor Decibel – systém pro znečištěnou a odpadní vodu
Uponor Decibel....65

Uponor systémy podlahového vytápění
Uponor Minitec....70
Uponor Tecto....74
Uponor Nubos....81
Uponor Klett....86
Uponor Tacker....90
Uponor Fix 14-20....98
Uponor Siccus 14....103

Uponor speciální aplikace podlahového vytápění
Uponor Magna....107
Uponor Sport....114
Uponor Meltaway....117

Uponor systém aktivace betonového jádra
Uponor Contec....120
Uponor Contec ON....123

Uponor stropní a stěnové systémy plošného vytápění & chlazení
Uponor Fix 9,9....126
Uponor Renovis....130
Uponor Thermatop M....133

Uponor Multi – příslušenství pro systémy podlahového vytápění
Uponor Multi – příslušenství....135

Uponor rozdělovače, skříně a příslušenství

Uponor rozdělovače
Uponor Vario PLUS....138
Uponor Vario M....141
Uponor Vario S....143
Uponor skříně a příslušenství
Uponor Vario....145

Uponor regulační sady

Uponor regulátor teploty vody
Uponor Smatrix Move....151
Uponor čerpadlové směšovací skupiny
Uponor Fluvia T....155

Uponor systémy regulace plošného vytápění & chlazení

Uponor Smatrix Pulse – 24 V systém inteligentní regulace
Uponor Smatrix Wave Pulse....158
Uponor Smatrix Base Pulse....167
Uponor Base – 230 V systém regulace
Uponor Base....177

Uponor Comfort E – systém elektrického podlahového vytápění
Uponor Comfort E....181

Uponor Ecoflex – předizolované potrubí

Uponor Ecoflex potrubí
Uponor Ecoflex Thermo VIP....187
Uponor Ecoflex Thermo....189
Uponor Ecoflex Thermo PRO....191
Uponor Ecoflex Aqua VIP....193
Uponor Ecoflex Aqua....195
Uponor Ecoflex Quattro....197
Uponor Ecoflex Supra....198
Uponor Ecoflex Supra PLUS....199
Uponor Wipex tvarovky
Uponor Wipex....202
Uponor Ecoflex příslušenství
Uponor Ecoflex – příslušenství....209

Uponor Combi Port – bytové výměníkové stanice
Uponor Combi Port....216

Uponor nářadí a příslušenství
Uponor Odvíječ....225
Uponor Řezání a příprava....226
Uponor Lisování....229
Uponor Expandování....232
Uponor Fixace a příslušenství....234

Uponor Uni Pipe PLUS



Jedinečné bezešvé vícevrstvé kompozitní potrubí Uni Pipe PLUS pro rozvody pitné vody a aplikace vytápění/chlazení. Poloměr ohybu je až o 40 procent menší, než u současných vícevrstvých kompozitních potrubí: změny směru při montáži je možné provádět ohýbáním potrubí, což snižuje počet tvarovek a čas montáže.

Výhody
Bezešvá pro maximální míru bezpečnosti
Vysoká tvarová stabilita, malá roztažnost
Větší flexibilita - výrazně lepší tvárnost
100% kyslíková bariéra
Nízká hmotnost

Specifikace
- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - bezešvý nesvařovaný hliník - pojivo - PE-RT), vyrobeno technologií SACP
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806

Použití
- Testováno / Schváleno podle EN ISO 21003 Vícevrstvé potrubní systémy pro instalace studené a teplé vody uvnitř budov pro třídu použití 1,2,4,5 / 10 bar
- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Certifikace
- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bílá S

- Tyč



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1060783	16x2,0 3m	3	16	2,0	75	3	m	**69 Kč**
1059572	16x2,0 5m	5	16	2,00	125	5	m	**69 Kč**
1060784	20x2,25 3m	3	20	2,25	51	3	m	**90 Kč**
1059573	20x2,25 5m	5	20	2,25	85	5	m	**90 Kč**
1060785	25x2,5 3m	3	25	2,5	30	3	m	**135 Kč**
1059574	25x2,5 5m	5	25	2,5	50	5	m	**135 Kč**
1060786	32x3,0 3m	3	32	3,00	21	3	m	**167 Kč**
1059575	32x3,0 5m	5	32	3,0	35	5	m	**167 Kč**

Uponor Uni Pipe PLUS

Uponor MLC bílé potrubí S

- Tyč



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013448	40x4,0 3m	3	40	4,00	12	3	m	**255 Kč**
1013446	40x4,0 5m	5	40	4,00	20	5	m	**255 Kč**
1021980	50x4,5 3m	3	50	4,50	12	3	m	**375 Kč**
1013449	50x4,5 5m	5	50	4,50	20	5	m	**375 Kč**
1021981	63x6,0 3m	3	63	6	9	3	m	**543 Kč**
1013451	63x6,0 5m	5	63	6,00	15	5	m	**543 Kč**
1013453	75x7,5 5m	5	75	7,5	255	5	m	**917 Kč**
1013455	90x8,5 5m	5	90	8,50	255	5	m	**1.291 Kč**
1013457	110x10,0 5m	5	110	10,00	165	5	m	**1.578 Kč**

Uponor Uni Pipe PLUS bílá

- Kotouč



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	UPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1059576	16x2,0 100m	100	16	2,0	500	2000	100	m	**29 Kč**
1059577	16x2,0 200m	200	16	2,00	900	2600	200	m	**29 Kč**
1059578	16x2,0 500m	500	16	2,00	2500	3500	500	m	**29 Kč**
1059579	20x2,25 100m	100	20	2,25	700	1300	100	m	**52 Kč**
1059581	25x2,5 50m	50	25	2,5	800	700	50	m	**102 Kč**
1059583	32x3,0 50m	50	32	3,00	1000	400	50	m	**155 Kč**

Uponor Uni Pipe PLUS

Uponor Uni Pipe PLUS izolované potrubí

Specifikace
- Skládá se z potrubí a izolační vrstvy
- Dodává se v kotoučích
- Izolace potrubí vyrobená z polyethylenové pěny s uzavřenou buněčnou strukturou
- S odolnou, bezešvou potahovou fólií

Uponor Uni Pipe PLUS bílá, izolovaná S6 WLS 035

- Tloušťka izolace 6 mm
- Tepelná vodivost λ = 0,035 W/m*K
- Okrouhlá extrudovaná izolace



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	barva -	UPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1063556	16x2,0 blue 75m	75	16	28	2	6	modrá	700	600	75	m	**92 Kč**
1063557	20x2,25 blue 75m	75	20	32	2,25	6	modrá	900	600	75	m	**118 Kč**
1063558	25x2,5 blue 50m	50	25	37	2,5	6	modrá	1050	400	50	m	**202 Kč**

Uponor Uni Pipe PLUS bílá, izolovaná S10 WLS 035

- Tloušťka izolace 10 mm
- Tepelná vodivost λ = 0,035 W/m*K
- Okrouhlá extrudovaná izolace



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	barva -	UPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1062181	16x2,0 blue 75m	75	16	36	2	10	modrá	800	450	75	m	**103 Kč**
1062182	20x2,25 blue 75m	75	20	40	2,25	10	modrá	1000	525	75	m	**137 Kč**
1062183	25x2,5 blue 50m	50	25	45	2,5	10	modrá	1100	350	50	m	**218 Kč**

Uponor Uni Pipe PLUS

Uponor Uni Pipe PLUS potrubí v chráničce

Specifikace
- Potrubí v chráničce
- Dodává se v kotoučích
- Korugovaná chránička vyrobená z HDPE

Uponor Uni Pipe PLUS bílá v ochranné trubce



Obj.č.	Dimenze	L m	di1 mm	do mm	do1 mm	s mm	barva -		UPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1063061	16x2,0 - 25/20 red 75m	75	20	16	25	2,0	červená		500	1350	75	m	**81 Kč**
1063059	16x2,0 - 25/20 blue 75m	75	20	16	25	2,0	modrá		500	1350	75	m	**81 Kč**
1063062	20x2,25 - 28/23 red 75m	75	23	20	28	2,25	červená		800	900	75	m	**92 Kč**
1063060	20x2,25 - 28/23 blue 75m	75	23	20	28	2,25	modrá		800	900	75	m	**92 Kč**

Uponor Uni



Uponor Uni zahrnuje veškeré příslušenství nezbytné pro montáž systémů vícevrstvých potrubí.

Výhody
- **Rychlá montáž**
- **Kompletní sortiment příslušenství**
- **Snadné použití**

Uponor Teck jednoduchý hmoždinkový hák

- Pro upevnění paralelních potrubí s max. vnějším průměrem 32 mm do pohledového betonu na stropě
- Materiál plast
- Barva: modrá
- Velikost otvoru: 8 mm



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	di mm	do mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013137	32 60mm	60	20	32	8	1000	50	ks	**8 Kč**
1013138	32 80mm	80	20	32	8	1000	50	ks	**8 Kč**

Uponor Teck dvojitý hmoždinkový hák

- Pro upevnění paralelních potrubí s max. vnějším průměrem 32 mm do pohledového betonu na stropě
- Materiál plast
- Barva: modrá
- Velikost otvoru: 8 mm



Obj.č.	Dimenze	l mm	di mm	do mm	k mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013139	32 60mm	60	32	8	40	1000	50	ks	**12 Kč**
1013140	32 80mm	80	32	8	40	1000	50	ks	**12 Kč**

Uponor MLC bílá příchytka potrubí

- Snadné otevření např. šroubovákem
- Lze připojit až do 25 mm



Obj.č.	Dimenze	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013142	16	20400	100	ks	**14 Kč**
1013144	20	10200	50	ks	**21 Kč**
1013145	25	10200	50	ks	**24 Kč**

Uponor S-Press PLUS



S-Press PLUS / S-Press, naše nová generace lisovacích tvarovek, je skvělým řešením pro zajištění trvale těsných potrubních spojů. Je 100% zpětně kompatibilní se současným kompozitním potrubím a nástroji Uponor. S-Press PLUS je k dostání v rozměrech od 16 do 32 mm v kovu i plastu.

Výhody
ODOLNÉ: Odolá nejnáročnějším podmínkám
BEZPEČNÉ: Zajištění vašich skvělých výsledků u lisovaných spojů
SNADNÉ: Zjednoduší plánování a montáž
INTELIGENTNÍ: Zodpovězení všech vašich otázek na místě

Specifikace
- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Použití
- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 ° C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace
- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS / S-Press vyrobené z PPSU

Specifikace
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky, vyrobené z PPSU

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS koleno PPSU

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Barevně rozlišené



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1039929	16-16	33	33	13	13	80	20	ks	**81 Kč**
1039930	20-20	37	37	16	16	80	10	ks	**110 Kč**
1039931	25-25	48	48	19	19	80	10	ks	**181 Kč**
1039932	32-32	51	51	23	23	20	5	ks	**242 Kč**

Uponor S-Press koleno PPSU

- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1046386	40-40	68	68	29	29	960	5	ks	**368 Kč**
1046387	50-50	73	73	34	34	576	3	ks	**522 Kč**

Uponor S-Press koleno 45° PPSU

- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1046388	40-40	56	56	17	17	960	5	ks	**477 Kč**
1046389	50-50	59	59	20	20	576	3	ks	**598 Kč**

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS spojka PPSU

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Barevně rozlišené



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1039933	16-16	51	20	20	11	80	20	ks	**81 Kč**
1039934	20-20	54	21	21	11	80	10	ks	**110 Kč**
1039935	25-25	68	28	28	11	80	10	ks	**171 Kč**
1039936	32-32	69	28	28	13	80	10	ks	**242 Kč**

Uponor S-Press spojka PPSU

- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1046401	40-40	91	39	39	13	960	5	ks	**353 Kč**
1046402	50-50	91	39	39	13	576	3	ks	**424 Kč**

Uponor S-Press PLUS redukovaná spojka PPSU

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Barevně rozlišené



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1039937	20-16	53	21	20	11	80	20	ks	**105 Kč**
1039938	25-16	60	28	20	11	80	10	ks	**156 Kč**
1039939	25-20	61	28	21	11	80	10	ks	**156 Kč**
1039940	32-25	69	28	28	13	80	10	ks	**237 Kč**

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press spojka redukovaná PPSU

- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1039941	40-25	80	39	28	12	960	5	ks	**305 Kč**
1039942	40-32	80	39	28	13	960	5	ks	**305 Kč**
1039943	50-32	80	39	28	13	1152	3	ks	**398 Kč**
1046406	50-40	91	39	39	13	576	3	ks	**398 Kč**

Uponor S-Press PLUS T-kus PPSU

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Barevně rozlišené



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1039944	16-16-16	33	33	33	13	13	13	80	10	ks	**112 Kč**
1039945	20-20-20	37	37	37	16	16	16	80	10	ks	**158 Kč**
1039946	25-25-25	48	48	48	19	19	19	20	5	ks	**255 Kč**
1039947	32-32-32	51	51	51	23	23	23	20	5	ks	**388 Kč**

Uponor S-Press T-kus PPSU

- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1046390	40-40-40	68	68	68	29	29	29	720	5	ks	**548 Kč**
1046391	50-50-50	73	73	73	33	33	33	288	3	ks	**765 Kč**

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS T-kus redukovaný PPSU

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Barevně rozlišené
- Lisovací objímka z nerezové oceli



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1039948	16-20-16	35	35	35	15	13	15	80	10	ks	**158 Kč**
1039949	20-16-16	37	36	36	16	16	16	80	10	ks	**158 Kč**
1039950	20-16-20	37	36	37	16	16	16	80	10	ks	**158 Kč**
1039951	20-20-16	37	37	36	16	16	16	80	10	ks	**158 Kč**
1039952	20-25-20	41	48	41	19	19	19	80	10	ks	**193 Kč**
1039953	25-16-16	48	39	39	19	19	19	80	10	ks	**193 Kč**
1039954	25-16-20	48	39	41	19	19	19	80	10	ks	**193 Kč**
1039955	25-16-25	48	39	48	19	19	19	80	10	ks	**193 Kč**
1039956	25-20-20	48	41	41	19	19	19	80	10	ks	**193 Kč**
1039957	25-20-25	48	41	48	19	19	19	80	10	ks	**193 Kč**
1039958	32-16-32	51	43	51	23	23	23	20	5	ks	**290 Kč**
1039959	32-20-32	51	44	51	23	23	23	20	5	ks	**290 Kč**
1039960	32-25-25	51	51	51	23	23	23	20	5	ks	**290 Kč**
1039961	32-25-32	51	51	51	23	23	23	20	5	ks	**290 Kč**

Uponor S-Press T-kus redukovaný PPSU

- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1039962	40-20-40	68	49	68	29	28	29	960	5	ks	**473 Kč**
1039963	40-25-32	68	56	56	29	28	28	960	5	ks	**473 Kč**
1039964	40-25-40	68	56	68	29	28	29	720	5	ks	**473 Kč**
1039965	40-32-32	68	56	56	29	28	28	960	5	ks	**473 Kč**
1039966	40-32-40	68	56	68	29	28	29	720	5	ks	**473 Kč**
1039967	50-25-40	73	61	73	34	33	34	432	3	ks	**617 Kč**
1039968	50-25-50	73	61	73	34	33	34	432	3	ks	**617 Kč**
1039969	50-32-50	73	61	73	34	33	34	432	3	ks	**617 Kč**

Uponor S-Press T-kus redukovaný PPSU

- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1046400	50-40-50	73	73	73	33	33	33	288	3	ks	**617 Kč**

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS / S-Press vyrobené z pocínované mosazi

Specifikace
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky, vyrobené z pocínované mosazi.

Uponor S-Press PLUS přechod vnější závit

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	R ″	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070501	16-R3/8“MT	41	11	20	3/8	10	80	20	ks	**109 Kč**
1070502	16-R1/2“MT	44	14	20	1/2	10	80	20	ks	**83 Kč**
1070503	16-R3/4“MT	46	16	20	3/4	11	120	15	ks	**111 Kč**
1070504	20-R1/2“MT	45	14	21	1/2	10	80	20	ks	**123 Kč**
1070505	20-R3/4“MT	48	15	21	3/4	11	80	10	ks	**123 Kč**
1070506	20-R1“MT	54	17	21	1	16	80	10	ks	**123 Kč**
1070507	25-R3/4“MT	55	15	28	3/4	11	80	10	ks	**200 Kč**
1070508	25-R1“MT	62	18	28	1	16	40	5	ks	**200 Kč**
1070509	32-R1“MT	62	17	28	1	16	40	5	ks	**241 Kč**
1070510	32-R1 1/4“MT	66	19	28	1 1/4	19	20	5	ks	**323 Kč**

Uponor S-Press přechod vnější závit

- Materiál pocínovaná mosaz
- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	R ″	z1 mm	d mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1046901	40-R1 1/4“MT	78	20	38	1 1/4	20		960	5	ks	**451 Kč**
1046902	40-R1 1/2“MT	80	20	38	1 1/2	22	40	960	5	ks	**465 Kč**
1046905	50-R1 1/2“MT	80	20	38	1 1/2	22	50	1152	3	ks	**738 Kč**
1046906	50-R2“MT	84	24	38	2	22	50	576	3	ks	**806 Kč**
1032895	63-R2“MT	111	28	61	2	22		336	1	ks	**1.690 Kč**
1032896	75-R2 1/2“MT	110	27	61	2 1/2	22		336	1	ks	**1.992 Kč**

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS přechod vnitřní závit

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp ″	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070515	16-Rp1/2“FT	47	15	20	1/2	12	80	20	ks	**100 Kč**
1070516	20-Rp1/2“FT	47	15	21	1/2	10	120	15	ks	**123 Kč**
1070517	20-Rp3/4“FT	51	16	21	3/4	14	80	10	ks	**148 Kč**
1070518	20-Rp1“FT	52	19	21	1	12	80	20	ks	**208 Kč**
1070519	25-Rp3/4“FT	56	17	28	3/4	11	40	5	ks	**193 Kč**
1070520	25-Rp1“FT	59	19	28	1	12	40	5	ks	**236 Kč**
1070521	32-Rp1“FT	58	20	28	1	10	40	5	ks	**311 Kč**
1070522	32-Rp1 1/4“FT	62	21	28	1 1/4	13	20	5	ks	**407 Kč**

Uponor S-Press přechod vnitřní závit

- Materiál pocínovaná mosaz
- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp ″	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1046903	40-Rp1 1/4“FT	73	21	38	1 1/4	14	960	5	ks	**500 Kč**
1046904	40-Rp1 1/2“FT	77	21	38	1 1/2	18	960	5	ks	**500 Kč**
1046907	50-Rp1 1/2“FT	73	21	38	1 1/2	14	1152	3	ks	**738 Kč**

Uponor S-Press PLUS koleno

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070523	16-16	34	34	14	14	80	20	ks	**171 Kč**
1070524	20-20	37	37	16	16	80	10	ks	**246 Kč**
1070525	25-25	47	47	19	19	40	5	ks	**366 Kč**
1070526	32-32	51	51	23	23	20	5	ks	**467 Kč**

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press koleno

- Materiál pocínovaná mosaz
- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1046908	40-40	72	72	34	34	600	5	ks	**694 Kč**
1046911	50-50	79	79	41	41	240	3	ks	**852 Kč**

Uponor S-Press PLUS oblouk

- Materiál pocínovaná DR mosaz
- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Optimalizováno pro mimořádně nízké tlakové ztráty



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070527	16-16	37	37	17	17	80	10	ks	**198 Kč**
1070528	20-20	40	40	19	19	80	10	ks	**219 Kč**
1070529	25-25	50	50	22	22	40	5	ks	**398 Kč**
1070530	32-32	56	56	28	28	20	5	ks	**487 Kč**

Uponor S-Press PLUS koleno vnější závit

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	R ″	z1 mm	z2 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070531	16-R3/8“MT	27	37	3/8	13	17	80	20	ks	**162 Kč**
1070532	16-R1/2“MT	30	37	1/2	15	17	80	20	ks	**162 Kč**
1070533	20-R1/2“MT	32	41	1/2	15	19	80	10	ks	**314 Kč**
1070534	20-R3/4“MT	34	41	3/4	18	19	80	10	ks	**314 Kč**
1070535	25-R3/4“MT	36	48	3/4	20	19	40	5	ks	**389 Kč**
1070536	25-R1“MT	43	51	1	22	23	40	5	ks	**389 Kč**
1070537	32-R1“MT	43	51	1	22	23	20	5	ks	**524 Kč**

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press koleno přechod vnější závit

- Materiál pocínovaná mosaz
- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	R ″	z1 mm	z2 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1046909	40-R1 1/4“MT	49	72	1 1/4	30	34	500	5	ks	**725 Kč**

Uponor S-Press PLUS koleno vnější závit CU adapt.

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Koncovky a svěrné šroubení pro měděné trubky.
- Závity podle EN ISO 228-1



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	G ″	z1 mm	z2 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070538	16-G3/8“MT/10CU	27	37	3/8	15	17	20	1	ks	**188 Kč**

Uponor S-Press PLUS koleno vnitřní závit

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	Rp ″	z1 mm	z2 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070539	16-Rp1/2“FT	33	38	1/2	18	18	80	10	ks	**171 Kč**
1070540	20-Rp1/2“FT	36	41	1/2	21	19	80	10	ks	**290 Kč**
1070541	20-Rp3/4“FT	36	43	3/4	19	22	40	10	ks	**290 Kč**
1070542	25-Rp3/4“FT	40	50	3/4	23	22	20	5	ks	**376 Kč**
1070543	25-Rp1“FT	45	54	1	25	26	20	5	ks	**376 Kč**
1070544	32-Rp1“FT	49	54	1	30	26	20	5	ks	**561 Kč**

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press koleno přechod vnitřní závit

- Materiál pocínovaná mosaz
- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	Rp "	z1 mm	z2 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1046910	40-Rp1 1/2“FT	59	75	1 1/2	38	37	500	5	ks	**753 Kč**
1046912	50-Rp1 1/2“FT	59	79	1 1/2	38	41	300	3	ks	**945 Kč**

Uponor S-Press PLUS koleno 45°

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070545	25-25	46	46	18	18	20	5	ks	**495 Kč**
1070546	32-32	49	49	23	23	20	5	ks	**588 Kč**

Uponor S-Press koleno 45°

- Materiál pocínovaná mosaz
- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1046913	40-40	59	59	21	21	500	5	ks	**692 Kč**
1046914	50-50	63	63	25	25	300	3	ks	**852 Kč**

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS spojka

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070547	16-16	51	20	20	12	80	20	ks	**132 Kč**
1070548	20-20	54	21	21	12	80	10	ks	**172 Kč**
1070549	25-25	68	28	28	12	80	10	ks	**289 Kč**
1070550	32-32	68	28	28	12	40	5	ks	**347 Kč**

Uponor S-Press spojka

- Materiál pocínovaná mosaz
- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1046932	40-40	88	38	38	12	960	5	ks	**459 Kč**
1046935	50-50	88	38	38	12	576	3	ks	**594 Kč**

Uponor S-Press PLUS redukovaná spojka

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070552	20-16	53	21	20	12	80	20	ks	**180 Kč**
1070553	25-16	60	28	20	12	80	10	ks	**254 Kč**
1070554	25-20	61	28	21	12	80	10	ks	**254 Kč**
1070555	32-20	61	28	21	12	80	10	ks	**347 Kč**
1070556	32-25	68	28	28	12	80	10	ks	**347 Kč**

Uponor S-Press spojka redukovaná

- Materiál pocínovaná mosaz



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1046930	40-25	81	38	30	13	960	5	ks	**448 Kč**
1046931	40-32	81	38	30	13	960	5	ks	**448 Kč**
1046933	50-32	81	38	30	13	1152	3	ks	**590 Kč**
1046934	50-40	89	38	38	14	576	3	ks	**590 Kč**

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS T-kus

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070560	16-16-16	34	34	34	14	14	14	80	10	ks	**225 Kč**
1070561	20-20-20	37	37	37	16	16	16	80	10	ks	**332 Kč**
1070562	25-25-25	47	47	47	19	19	19	20	5	ks	**400 Kč**
1070563	32-32-32	51	51	51	23	23	23	20	5	ks	**749 Kč**

Uponor S-Press T-kus

- Materiál pocínovaná mosaz
- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1046921	40-40-40	72	72	72	34	34	34	400	5	ks	**924 Kč**
1046928	50-50-50	79	79	79	41	41	41	300	3	ks	**1.125 Kč**

Uponor S-Press PLUS T-kus redukovaný

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070566	16-20-16	36	37	36	16	16	16	80	10	ks	**332 Kč**
1070567	20-16-16	35	36	34	14	16	14	40	10	ks	**332 Kč**
1070568	20-16-20	35	36	35	14	16	14	80	20	ks	**332 Kč**
1070569	20-20-16	37	37	36	16	16	16	80	20	ks	**332 Kč**
1070570	20-25-16	40	47	38	19	19	19	40	10	ks	**400 Kč**
1070571	20-25-20	40	47	40	19	19	19	40	10	ks	**400 Kč**
1070572	25-16-16	44	38	36	16	19	17	40	5	ks	**400 Kč**
1070573	25-16-20	44	38	38	16	19	17	40	5	ks	**400 Kč**
1070574	25-16-25	42	38	42	14	19	14	20	5	ks	**400 Kč**
1070575	25-20-16	44	40	36	16	19	17	40	5	ks	**400 Kč**
1070576	25-20-20	44	40	38	16	19	17	40	5	ks	**400 Kč**
1070577	25-20-25	44	40	44	16	19	16	20	5	ks	**400 Kč**
1070578	25-25-16	47	47	38	19	19	19	20	5	ks	**400 Kč**
1070579	25-32-25	50	48	50	22	20	22	20	5	ks	**749 Kč**
1070580	32-16-32	43	42	43	15	22	15	20	5	ks	**749 Kč**
1070581	32-20-32	45	43	45	17	22	17	20	5	ks	**749 Kč**
1070582	32-25-25	48	50	48	20	22	20	20	5	ks	**749 Kč**
1070583	32-25-32	48	50	48	20	22	20	20	5	ks	**749 Kč**

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press T-kus redukovaný

- Materiál pocínovaná mosaz
- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1046916	40-20-40	60	50	60	22	28	22	400	5	ks	**924 Kč**
1046917	40-25-32	61	60	53	23	30	23	500	5	ks	**924 Kč**
1046918	40-25-40	61	60	61	23	30	23	400	5	ks	**924 Kč**
1046919	40-32-32	65	60	57	27	30	26	400	5	ks	**924 Kč**
1046920	40-32-40	65	60	65	27	30	27	400	5	ks	**924 Kč**
1046924	50-25-40	61	65	61	23	35	23	300	3	ks	**1.125 Kč**
1046925	50-25-50	61	65	61	23	35	23	240	3	ks	**1.125 Kč**
1046926	50-32-50	65	65	65	27	35	27	300	3	ks	**1.125 Kč**
1046927	50-40-50	72	79	72	34	41	34	300	3	ks	**1.125 Kč**

Uponor S-Press PLUS přechod vnější závit

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	l3 mm	R ″	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070592	16-R1/2“MT-16	38	30	38	1/2	18	15	18	40	10	ks	**413 Kč**
1070593	25-R3/4“MT-25	48	36	48	3/4	19	21	19	20	5	ks	**529 Kč**
1070594	32-R3/4“MT-32	48	40	48	3/4	19	25	19	20	5	ks	**652 Kč**

Uponor S-Press PLUS T-kus vnitřní závit

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp ″	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070595	16-Rp1/2“FT-16	38	33	38	1/2	18	18	18	40	10	ks	**359 Kč**
1070596	20-Rp1/2“FT-20	40	35	40	1/2	19	20	19	60	15	ks	**434 Kč**
1070597	20-Rp3/4“FT-20	43	37	43	3/4	22	20	22	40	10	ks	**434 Kč**
1070598	25-Rp1/2“FT-25	48	37	48	1/2	19	22	19	20	5	ks	**497 Kč**
1070599	25-Rp3/4“FT-25	50	40	50	3/4	22	23	22	20	5	ks	**497 Kč**
1070600	32-Rp1/2“FT-32	47	40	47	1/2	18	25	18	20	5	ks	**620 Kč**
1070601	32-Rp3/4“FT-32	51	44	51	3/4	23	27	23	20	5	ks	**620 Kč**

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press T-kus přechod vnitřní závit

- Materiál pocínovaná mosaz
- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp ″	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1046922	40-Rp1/2“FT-40	69	47	69	1/2	31	30	31	500	5	ks	**743 Kč**
1046923	40-Rp3/4“FT-40	64	47	64	3/4	26	31	26	400	5	ks	**743 Kč**
1046929	50-Rp1“FT-50	72	56	72	1	34	37	34	240	3	ks	**1.015 Kč**

Uponor S-Press PLUS přechod s převlečnou maticí

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Uvolnitelný šroubový spoj s plochým těsněním pro připojení k nástěnným armaturám, filtrům a uzavíracím ventilům
- Závity podle EN ISO 228-1



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	G ″	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070708	16-G3/8“SN	55	8	20	3/8	27	25	1	ks	**348 Kč**
1070602	16-G1/2“SN	53	8	20	1/2	25	30	1	ks	**378 Kč**
1070603	16-G3/4“SN	44	8	20	3/4	17	20	1	ks	**378 Kč**
1070604	20-G1/2“SN	59	8	21	1/2	30	20	1	ks	**418 Kč**
1070605	20-G3/4“SN	46	8	21	3/4	17	20	1	ks	**418 Kč**
1070606	25-G3/4“SN	64	8	28	3/4	28	15	1	ks	**461 Kč**
1070607	25-G1“SN	57	9	28	1	20	15	1	ks	**461 Kč**
1070609	32-G1“SN	65	8	28	1	29	10	1	ks	**459 Kč**
1070610	32-G1 1/4“SN	59	9	28	1 1/4	22	10	1	ks	**505 Kč**

Uponor S-Press přechod převlečná matice

- Materiál pocínovaná mosaz
- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené
- Uvolnitelný šroubový spoj s plochým těsněním pro připojení k nástěnným armaturám, filtrům a uzavíracím ventilům
- Závity podle EN ISO 228-1



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	G ″	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1046937	40-G1 1/2“SN	77	10	38	1 1/2	30	960	5	ks	**745 Kč**
1046938	50-G1 3/4“SN	82	12	38	1 3/4	32	1152	3	ks	**826 Kč**
1046939	50-G2“SN	82	12	38	2	32	576	3	ks	**867 Kč**

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS koleno s převlečnou maticí

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Uvolnitelný šroubový spoj s plochým těsněním na stěnové tvarovky, filtry a uzavírací ventily
- Závity podle EN ISO 228-1



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	G ″	z1 mm	z2 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070611	16-G3/8“SN	41	37	3/8	33	17	20	1	ks	**191 Kč**
1070612	16-G1/2“SN	41	37	1/2	33	17	20	1	ks	**191 Kč**
1070613	20-G1/2“SN	46	41	1/2	39	19	20	1	ks	**262 Kč**
1070614	25-G3/4“SN	39	48	3/4	39	19	10	1	ks	**331 Kč**

Uponor S-Press PLUS nástěnka M

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Pro montáž na stěnu nebo upevnění s ochranou proti otáčení na montážní lištu Uponor Smart Aqua



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp ″	z1 mm	z3 mm	k mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070638	16-Rp3/8“FT	45	20	20	3/8	25	8	40	40	10	ks	**129 Kč**
1070639	16-Rp1/2“FT	41	20	20	1/2	21	5	40	40	10	ks	**119 Kč**
1070640	20-Rp1/2“FT	44	20	21	1/2	23	6	40	40	10	ks	**177 Kč**
1070641	20-Rp3/4“FT	45	20	23	3/4	24	7	40	20	5	ks	**361 Kč**
1070642	25-Rp3/4“FT	54	27	25	3/4	26	8	40	20	5	ks	**369 Kč**

Uponor S-Press PLUS nástěnka L

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Pro montáž na stěnu nebo upevnění s ochranou proti otáčení na montážní lištu Uponor Smart Aqua



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp ″	z1 mm	z3 mm	k mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070644	16-Rp1/2“FT	42	20	30	1/2	22	15	40	40	10	ks	**163 Kč**
1070645	20-Rp1/2“FT	46	20	30	1/2	25	15	40	40	10	ks	**200 Kč**

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS U nástěnka

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Pro montáž na stěnu nebo upevnění s ochranou proti otáčení na montážní lištu Uponor Smart Aqua



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	Rp ″	z1 mm	z2 mm	z4 mm	b mm	k mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070629	16-Rp1/2“FT-16	56	56	20	23	1/2	36	36	8	45	40	20	5	ks	**544 Kč**
1070630	20-Rp1/2“FT-20	57	57	20	23	1/2	36	36	8	45	40	960	5	ks	**858 Kč**
1070631	20-Rp1/2“FT-16	57	56	20	23	1/2	36	36	8	45	40	960	5	ks	**858 Kč**
1070632	16-Rp1/2“FT-20	56	57	20	23	1/2	36	36	8	45	40	960	5	ks	**858 Kč**
1070633	25-Rp1/2“FT-25	64	64	27	24	1/2	36	36	9	60	40	576	3	ks	**1.321 Kč**
1070634	25-Rp1/2“FT-20	64	57	27	24	1/2	36	36	9	60	40	576	3	ks	**1.321 Kč**
1070635	20-Rp1/2“FT-25	57	64	27	24	1/2	36	36	9	60	40	576	3	ks	**1.321 Kč**

Uponor S-Press PLUS U tvarovka s bočním připojením

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Pro připojení do stěny nebo splachovací nádrže v sériové a okruhové instalaci



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	R ″	z1 mm	z2 mm	b mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070636	16-16-R1/2“MT	57	60	1/2	42	40	45	960	5	ks	**1.024 Kč**
1070637	20-20-R3/4“MT	61	62	3/4	42	40	45	960	5	ks	**1.081 Kč**

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS dvojitá nástěnka 90° long

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Pro montáž na stěnu nebo upevnění s ochranou proti otáčení na montážní lištu Uponor Smart Aqua
- Závity odpovídají EN ISO 228-1



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	Rp ″	z1 mm	z2 mm	z3 mm	k mm	k1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070648	16-Rp1/2“FT-16	44	45	30	20	1/2	24	25	15	20	20	40	10	ks	**407 Kč**
1070649	20-Rp1/2“FT-20	46	46	30	20	1/2	24	25	15	20	20	40	10	ks	**441 Kč**

Uponor S-Press PLUS kolenový přechod UPS

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	Rp ″	M mm	z1 mm	z2 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070657	16-Rp1/2“FT	29	48	1/2	35x1.5	8	28	10	1	ks	**405 Kč**

Uponor S-Press PLUS T-kus přechod Geberit

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Pro připojení potrubí Uponor MLC 16 x 2 k nádržkovým splachovačům Geberit od roku 2002 a pro všechny Mepla Fix MT1/2
- Závit odpovídá EN ISO 228-1



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G ″	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070659	16-G1/2“FT-16	38	32	38	1/2	18	27	18	10	1	ks	**252 Kč**

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS přechod splachovací nádrž Geberit

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Pro připojení potrubí Uponor MLC 16 x 2 k nádržkovým splachovačům Geberit od roku 2002



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	G ″	z1 mm	z2 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070658	16-1/2“FT	35	37	1/2	26	17	80	20	ks	**135 Kč**

Uponor Smart Aqua přechod splachovací nádrž Geberit

- Svěrné šroubení, převlečná matice a vnitřní pouzdro z mosazi
- Pro připojení potrubí Uponor k nádržkovým splachovačům Geberit a pro všechny Mepla Fix R1/2 s vnějším závitem



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	G ″	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1058097	16-1/2“FT	22	14	8	1/2	1	25	1	ks	**269 Kč**

Uponor S-Press PLUS koncová zátka

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070621	16	27	7	20	160	40	ks	**120 Kč**
1070622	20	28	7	21	7680	20	ks	**155 Kč**
1070623	25	35	7	28	3840	10	ks	**181 Kč**
1070624	32	35	7	28	1920	5	ks	**290 Kč**

Uponor MLC adaptér na tlakovou zkoušku

- Opakovaně použitelná zátka na tlakovou zkoušku, určená k zašroubování do potrubí
- Po ukončení tlakové zkoušky vyšroubujte zátku a seříznete potrubí (délka zátky + 1,5 mm)



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	G ″	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013756	16	52	14	30	1/2	8	7680	20	ks	**138 Kč**
1013760	20	52	14	30	1/2	8	3840	20	ks	**153 Kč**
1013762	25	57	14	35	1/2	8	3840	10	ks	**171 Kč**
1013765	40	67	14	45	1/2	8	960	5	ks	**340 Kč**

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS nástěnka s montážní lištou

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Instalováno na montážní liště s ochranou proti protáčení a hluku
- Protihluková ochrana podle DIN 4109



Obj.č.	Dimenze	l mm	Rp "	b mm	h mm	h1 mm	k mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070666	16-Rp1/2“FT c/c150mm	390	1/2	266	54	46	150	5	1	ks	**504 Kč**

Uponor S-Press PLUS nástěnka s montážní lištou

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Instalováno na montážní liště s ochranou proti protáčení



Obj.č.	Dimenze	l mm	Rp "	b mm	h mm	h1 mm	k mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070661	16-Rp1/2“FT c/c80mm	320	1/2	196	49	46	80	5	1	ks	**504 Kč**
1070662	16-Rp1/2“FT c/c150mm	390	1/2	266	49	46	150	5	1	ks	**514 Kč**

Uponor S-Press PLUS nástěnka s montážní lištou Gemini

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Instalováno na montážní liště s ochranou proti protáčení



Obj.č.	Dimenze	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070663	16-Rp1/2“FT c/c120mm	720	5	ks	**487 Kč**
1070664	16-Rp1/2“FT c/c150mm	720	5	ks	**487 Kč**

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS L garnitura

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- S měděnou trubkou 15 x 1 mm a 12 x 1 mm, pokovenou
- Připojení pokovené měděné trubky 15 x 1 mm lze provést pomocí Uponor svěrného šroubení (obj. č. 1013830)



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	z2 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070650	16-15CU l=150mm	166	37	17	2880	20	ks	**249 Kč**

Uponor S-Press PLUS nástěnka pro prostupy

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Pro prostup stěnou
- Rozměry připevňovací desky (V x Š x H) 100 x 50 x 2 mm
- Průměr kružnice otvoru 33 mm



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	s mm	Rp ″	z1 mm	k mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070652	16-G1/2“FT	51	17	20	100	2	1/2	14	40	5	1	ks	**350 Kč**

Uponor S-Press PLUS nástěnka LWC

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Kotvení odolné proti otáčení s odolností proti hluku
- Pro prostup stěnou





Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	G ″	Rp ″	z1 mm	z2 mm	g mm	k mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070653	16-Rp1/2“FT l=25	49	46	3/4	1/2	19	26	NaN	50	5	1	ks	**568 Kč**
1070654	16-Rp1/2“FT l=35	59	46	3/4	1/2	19	26	NaN	50	5	1	ks	**568 Kč**

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS U nástěnka LWC

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Kotvení odolné proti otáčení s odolností proti hluku
- Pro prostup stěnou



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	G ″	Rp ″	z1 mm	z2 mm	b mm	k mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070655	16-Rp1/2“FT-16 l=25	49	57	3/4	1/2	19	37	45	50	5	1	ks	**1.090 Kč**
1070656	16-Rp1/2“FT-16 l=35	59	57	3/4	1/2	19	37	45	50	5	1	ks	**1.090 Kč**

Uponor Smart Aqua sada protihlukové ochrany LWC

- Vhodné pro montáž k jedné nástěnce Uponor Smart Aqua LWC
- Materiál EPDM a mosaz
- Protihluková ochrana podle DIN 4109

Obj.č.	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1083954	10	1	ks	**108 Kč**

Uponor Smart Aqua kotvení LWC

- Pro montáž jedné nástěnky Uponor Smart Aqua LWC
- Pro přesné a pevné ukotvení nástěnky LWC v sádrokartonovém povrchu

Obj.č.	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1083955	80	10	ks	**87 Kč**

Uponor S-Press PLUS

Uponor Smart Aqua montážní lišta přímá

- Materiál galvanizovaná ocel
- Pro fixaci nástěnek Uponor Smart Aqua
- Umožňuje připevnění v rámci rastrovaných otvorů
- Šrouby M6 x 12 podle DIN 965 součástí balení
- Otvory a štěrbiny pro snadné připevnění



Obj.č.	Dimenze	l mm	s mm	h mm	k mm	k1 mm	w mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1057840	75/150mm	265	3,0	9	75	150	35	5	1	ks	**101 Kč**

Uponor Smart Aqua montážní lišta se zalomením

- Materiál galvanizovaná ocel
- Pro fixaci nástěnek Uponor Smart Aqua
- Umožňuje připevnění v rámci rastrovaných otvorů
- Šrouby M6 x 12 podle DIN 965 součástí balení
- Otvory a štěrbiny pro snadné připevnění



Obj.č.	l mm	b mm	h mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1057843	144	82	46	5	1	ks	**141 Kč**

Uponor Smart Aqua montážní lišta přímá - pásovina

- Materiál galvanizovaná ocel
- Pro fixaci nástěnek Uponor Smart Aqua
- Umožňuje připevnění v rámci rastrovaných otvorů
- Šrouby M6 x 12 podle DIN 965 součástí balení
- Otvory a štěrbiny pro snadné připevnění



Obj.č.	Dimenze	l mm	k mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1057844	2m	2000	75	10	1	ks	**521 Kč**

Uponor S-Press PLUS

Uponor Smart Aqua 10 zarážek + 20 šroubů

- Zarážky a šrouby pro montážní lišty



Obj.č.	l mm	do1 mm	do2 mm	c/c1 mm	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1057847*	17	4	10	10	1	sada	**172 Kč**

Uponor S-Press PLUS přechod

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- S pájenou měděnou trubkou podle EN 1057 (střední tvrdost / R250)
- Kompletně pocínováno
- Pozor:

Měděná strana je určena pouze pro lisovací přípojky a svěrná šroubení.



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070615	16-15CU	76	40	20	16	160	20	ks	**120 Kč**
1070617	20-22CU	81	41	21	19	60	15	ks	**174 Kč**
1070618	25-22CU	88	41	28	19	20	5	ks	**192 Kč**
1070620	32-28CU	92	43	28	21	20	5	ks	**336 Kč**

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS křížení radi

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Křížení pro připojení radiátoru v rámci hrubé podlahy

Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	b1 mm	b2 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070685	16-16-16	54	54	54	34	34	34	40	40	192	1	ks	**999 Kč**
1070686	20-16-16	55	55	54	34	34	34	40	40	192	1	ks	**999 Kč**
1070687	20-16-20	55	55	55	34	34	34	40	40	192	1	ks	**999 Kč**
1070688	20-20-20	55	55	55	34	34	34	40	40	192	1	ks	**999 Kč**



Uponor S-Press PLUS křížení radi izolované

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Křížení pro připojení radiátoru v rámci hrubé podlahy
- Včetně izolačního boxu sestávající z horní a spodní části z EPP (expandovaného polypropylenu) s 13 mm izolační vrstvou (odpovídá 50% izolaci v souladu s EnEV), WLG 035. Splňuje požadavky ENEV, pokud jde o křížení potrubí a stěnové průchody!
- Rozměry izolačního boxu (D x Š x V): 115 x 115 x 55 mm



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	l3 mm	s mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	b1 mm	b2 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070689	16-16-16	54	54	54	40,0	34	34	34	40	40	192	1	ks	**1.075 Kč**
1070690	20-16-16	56	56	55	40,0	34	34	34	40	40	192	1	ks	**1.133 Kč**
1070691	20-16-20	56	55	55	40,0	34	34	34	40	40	192	1	ks	**981 Kč**
1070692	20-20-20	56	56	56	40,0	34	34	34	40	40	192	1	ks	**1.013 Kč**

Uponor Smart Radi připojovací izolační set

- Izolační set pro VK radiátory, požární odolnost B1 podle DIN 4102
- Z polystyrenu se snímatelnými krytkami (WLS 040)
- 100% podle EnEV ve vnější stěně

Obj.č.	Dimenze	d mm	l mm	b mm	h mm	h1 mm	h2 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013134	16 h=215mm	16	50	100	260	240	215	240	10	ks	**494 Kč**
1007077	16 h=240mm	16	50	100	285	265	240	240	10	ks	**552 Kč**



Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS L garnitura radi pokovená

- Materiál pokovená mosaz
- S měděnou trubkou 15 x 1 mm a 22 x 1 mm
- Připojení měděné pokovené trubky 15 x 1 mm k radiátoru lze provést pomocí Uponor svěrného šroubení (obj. č. 1013830)



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070678	16-15CU l=350mm	366	37	17	1680	20	ks	**249 Kč**
1070679	16-15CU l=1000mm	1116	37	17	400	20	ks	**490 Kč**

Uponor S-Press PLUS T garnitura radi pokovená

- Materiál pokovená mosaz
- S měděnou trubkou 15 x 1 mm
- Připojení měděné pokovené trubky 15 x 1 mm k radiátoru lze provést pomocí Uponor svěrného šroubení (obj. č. 1013830)



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z3 mm	b mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070681	16-15CU-16 l=350mm	38	351	38	18	18	26	600	20	ks	**405 Kč**
1070682	20-15CU-20 l=350mm	40	353	40	19	19	27	600	20	ks	**502 Kč**

Uponor Smart Radi I garnitura

- Materiál měděné potrubí s povrchovou úpravou
- Měděné potrubí 15 x 1 mm se samotěsnicím závitem pro připojení otopného tělesa
- Vhodné pro všechny nástěnky Uponor MLC, svěrné lišty MLC a svěrné vnitřní spojky 1/2“ MLC
- Připojení pokovené měděné trubky 15 x 1 mm lze provést pomocí Uponor svěrného šroubení (obj. č. 1013830)



Obj.č.	Dimenze	l mm	G ”	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015425	G1/2“MT-15CU l=350mm	369	1/2	356	640	20	ks	**317 Kč**

Uponor Smart Radi svěrné šroubení pro garnitury

- Eurokonus s vnitřním závitem 3/4“ s elastickým těsněním, pro připojení potrubí z mědi 15 x 1 mm, nebo připojení garnitur I, L, T
- Přesuvná matice z mosazi s povrchovou úpravou, předlisek mosazného spojovacího prstence a těsnicí kužel z EPDM
- Vroubkovaná přesuvná matice na klíč velikosti 30



Obj.č.	Dimenze	l mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013830	15CU-3/4“ Euro	21	80	10	ks	**79 Kč**

Uponor S-Press PLUS

Uponor Smart Radi redukce pro VK radiátory

- Materiál mosaz s povrchovou úpravou
- Samotěsnicí
- Pro připojení radiátorů s přípojkou 1/2“ vnitřní závit na Eurokonus 3/4“ s vnějším závitem pro připojení potrubí z mědi 15 x 1 mm, nebo garnitur I, L, T pomocí Uponor svěrného šroubení (obj. č. 1013830)



Obj.č.	Dimenze	l mm	G ″	G1 ″	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013906	G3/4“MT-G1/2“MT	34	3/4	1/2	80	10	ks	**67 Kč**

Uponor Smart Radi sada svěrného šroubení Danfoss

- Materiál mosaz s povrchovou úpravou
- Tlakový šroub s vnějším závitem se spojenou objímkou a prstencem, vhodné pro radiátorové ventily Danfoss s vnitřním závitem
- O-kroužek, modrý, materiál EPDM



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	G ″	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013970	16-G1/2“MT	37	29	1/2	8	20	1	ks	**107 Kč**

Uponor Smart Radi sada svěrného šroubení Heimeier

- Materiál mosaz s povrchovou úpravou
- Tlakový šroub s vnějším závitem se spojenou objímkou a prstencem, vhodné pro radiátorové ventily Heimeier s vnitřním závitem
- O-kroužek, modrý, materiál EPDM



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	G ″	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013978	16-G1/2“MT	34	28	1/2	6	20	1	ks	**107 Kč**

Uponor S-Press PLUS

Uponor Smart Radi krycí kroužek

- Materiál bílý polypropylen
- Pro trubky Uponor Uni Pipe PLUS a MLC 16 mm
- Požadovaná vzdálenost (střed - střed potrubí) mezi dvěma potrubími pro přívod a zpátečku: 50 mm
- Požární odolnost B2 podle EN 13501-1



Obj.č.	Dimenze	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1011370	16 bílý	20000	50	ks	**15 Kč**
1011372	20 bílý	16000	50	ks	**19 Kč**

Uponor Smart Radi dvojitý krycí kroužek

- Materiál bílý polypropylen
- Pro trubky Uponor Uni Pipe PLUS a MLC 14-20 mm a přikrytí průchodu připojovacího radiátorového potrubí skrze podlahu nebo stěnu
- Požadovaná vzdálenost (střed - střed potrubí) mezi dvěma potrubími pro přívod a zpátečku: 50 mm
- Stupňovité výstupky lze snadno oddělit nožem podle požadovaného rozměru potrubí
- Krycí kroužek se skládá ze dvou polovin, které ručně zatlačíte k sobě
- Požární odolnost B2 podle EN 13501-1



Obj.č.	Dimenze	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1011373	14-20 bílý, dvojitý	500	50	ks	**45 Kč**

Uponor RS



Uponor RS je jedinečný systém s modulární konstrukcí tvarovek pro systémy stoupaček a dalších rozvodných potrubí. Pouhých 40 komponentů systému umožňuje stovky variací, díky čemuž je systém vysoce adaptabilní.

Výhody
- **Inovativní spoj těla a adaptéru tvarovky**
- **Rychlost a flexibilita: montáž bez nástrojů, variace kombinací**
- **Efektivnější použití zásob**
- **Možnost přizpůsobení až do konečné montáže**
- **Barevné kódování 16-110 mm pro snadný výběr rozměru**

Specifikace
- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Barevný kód
- Bezpečnost při zkouškách

Použití
- Kohoutková voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

není-li uvedeno jinak:
- Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.

Certifikace
- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor RS spojka

- Materiál pocínovaná mosaz
- Základní tvarovka pro všechny prvky RS2 nebo RS3 včetně 2 pojistných závlaček



Obj.č.	Dimenze	l mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1029144	RS2-RS2	58	480	1	ks	**551 Kč**
1029145	RS3-RS3	58	480	1	ks	**1.824 Kč**

Uponor RS

Uponor RS koleno

- Materiál pocínovaná mosaz
- Základní tvarovka pro všechny prvky RS2 nebo RS3 včetně 2 pojistných závlaček



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1029138	RS2-RS2	51	51	336	1	ks	**868 Kč**
1029139	RS3-RS3	68	68	240	1	ks	**2.386 Kč**

Uponor RS koleno 45°

- Materiál pocínovaná mosaz
- Základní tvarovka pro všechny prvky RS2 nebo RS3 včetně 2 pojistných závlaček



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1029140	RS2-RS2	51	51	336	1	ks	**881 Kč**
1029141	RS3-RS3	68	68	175	1	ks	**2.988 Kč**

Uponor RS T-kus

- Materiál pocínovaná mosaz
- Základní tvarovka pro všechny prvky RS2 nebo RS3 včetně 3 pojistných závlaček



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1029142	RS2-RS2-RS2	51	51	51	336	1	ks	**1.018 Kč**
1029143	RS3-RS3-RS3	68	68	68	175	1	ks	**3.138 Kč**

Uponor RS redukce

- Materiál pocínovaná mosaz
- Redukce z RS2 na RS3 včetně 1 pojistné závlačky



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1029146	RS3-RS2	47	20	19	8	480	1	ks	**1.066 Kč**

Uponor RS

Uponor RS mezikus krátký

- Materiál pocínovaná mosaz
- Mezikus pro spojení RS částí stejného rozměru



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1046750	RS2-RS2 l=5mm	45	20	20	5	480	1	ks	**653 Kč**
1046751*	RS3-RS3 l=5mm	45	20	20	5	240	1	ks	**1.018 Kč**

Uponor RS mezikus dlouhý

- Materiál pocínovaná mosaz
- Mezikus pro spojení RS částí stejného rozměru, např. pro vytvoření T-rozdělovače nebo na odbočku v rozvodu



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1046477*	RS2-RS2 l=130mm	170	20	20	30	130	240	1	ks	**1.224 Kč**
1046478*	RS3-RS3 l=210mm	250	20	20	30	210	96	1	ks	**2.643 Kč**

Uponor RS přechod lisovací S-Press

- Materiál pocínovaná mosaz
- Vhodné pro všechny tvarovky RS2



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1059397	16-RS2	61	20	21	20	480	1	ks	**515 Kč**

Uponor RS přechod S-Press PLUS

- Pocínováno
- Vyrobeno DR materiálu
- Lisování bez odhraňování

Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1095818	20-RS2	61	20	21	20	378	1	ks	**539 Kč**
1095819	25-RS2	75	20	28	27	378	1	ks	**568 Kč**
1095820	32-RS2	75	20	28	27	378	1	ks	**583 Kč**

Uponor RS

Uponor RS přechod lisovací S-Press

- Materiál pocínovaná mosaz
- Vhodné pro všechny tvarovky RS2 nebo RS3
- Lisovací objímka z nerezové oceli



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1046940	40-RS2	65	20	38	7	480	1	ks	**540 Kč**
1046941	50-RS2	65	20	38	7	480	1	ks	**560 Kč**
1029125	63-RS2	88	20	61	7	400	1	ks	**807 Kč**
1029126	75-RS2	88	20	61	7	400	1	ks	**983 Kč**
1029127	90-RS3	93	20	62	11	240	1	ks	**2.762 Kč**
1029128	110-RS3	93	20	62	11	240	1	ks	**3.285 Kč**

Uponor RS přechod vnější závit

- Materiál pocínovaná mosaz
- Vhodné pro všechny tvarovky RS2 nebo RS3



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	R ″	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1059402	R1 1/2“MT-RS2	62	20	24	1 1/2	18	480	1	ks	**614 Kč**
1029131	R2“MT-RS2	66	20	23	2	23	480	1	ks	**630 Kč**
1029132	R2 1/2“MT-RS2	63	20	27	2 1/2	16	480	1	ks	**679 Kč**
1029133	R3“MT-RS3	73	20	30	3	23	240	1	ks	**1.199 Kč**

Uponor RS přechod vnitřní závit

- Materiál pocínovaná mosaz
- Vhodné pro všechny tvarovky RS2 nebo RS3



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp ″	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1059403	Rp1/2“FT-RS2	42	20	15	1/2	7	480	1	ks	**539 Kč**
1029134	Rp1“FT-RS2	45	20	19	1	6	480	1	ks	**550 Kč**
1029135	Rp2“FT-RS2	54	20	26	2	8	480	1	ks	**618 Kč**
1029136	Rp2 1/2“FT-RS2	63	20	30	2 1/2	12	480	1	ks	**715 Kč**
1059404	Rp1/2“FT-RS3	43	20	15	1/2	8	336	1	ks	**1.020 Kč**
1029137	Rp3“FT-RS3	65	20	33	3	12	240	1	ks	**1.140 Kč**

Uponor RS

Uponor RS přírubový přechod

- Materiál pocínovaná mosaz
- Vhodné pro všechny tvarovky RS2 nebo RS3
- Příruba PN6/PN16 podle EN 1092-3
- Kruhová část se 4/8 otvory



Obj.č.	Dimenze	l mm	di mm	do mm	z1 mm	k mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1059398	RS2-DN65 (PN6)	38	48,7	160	18	130	6	144	1	ks	**4.023 Kč**
1059399*	RS2-DN65 (PN16)	45	48,7	185	25	145	16	90	1	ks	**4.860 Kč**
1059400	RS3-DN80 (PN6)	38	78,1	190	18	150	6	90	1	ks	**5.862 Kč**
1029129*	RS3-DN80 (PN16)	45	78,1	200	25	160	16	90	1	ks	**5.862 Kč**
1059401	RS3-DN100 (PN6)	41	78,1	210	21	170	6	90	1	ks	**6.447 Kč**
1029130	RS3-DN100 (PN16)	44	78,1	220	24	180	16	90	1	ks	**6.447 Kč**

Uponor RS přechod PL Q&E

- RS systém
- Vyrobeno z mosazi
- Objímka Uponor Q&E musí být objednána samostatně



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1047021	25-RS2	50	20	27	3	6+10	480	1	ks	**568 Kč**
1047022	32-RS2	57	20	34	3	6+10	480	1	ks	**808 Kč**
1047023	40-RS2	65	20	42	3	6+10	480	1	ks	**840 Kč**
1047024	50-RS2	75	20	52	3	6+10	400	1	ks	**1.037 Kč**
1047026	63-RS2	88	20	65	3	6+10	400	1	ks	**1.084 Kč**

Uponor RS přechod PL/DR Q&E

- RS systém
- Vyrobeno z mosazi
- Objímka Uponor Q&E musí být objednána samostatně



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1085079	75-RS2	111	20	86	5	6+10	6	1	ks	**2.708 Kč**

Uponor RTM



Tvarovky Uponor RTM jsou navrženy, aby s nimi bylo možné pracovat bez nástrojů a s vybranými potrubími Uponor vytvářely bezchybné potrubní spoje. Jejich použití je rychlé, bezpečné a výsledkem je odolný a těsný spoj. Tvarovky RTM se skvěle hodí pro rozvody pitné vody a vytápění/chlazení.

Výhody
- **Konzistentní tlak kolem potrubí**
- **Barevně kódovaný ukazatel spoje**
- **Nejsou nutné žádné nástroje**
- **Ukazatel spoje: vizuální a akustický**
- **Rychlá a snadná montáž**

Specifikace
- Koncepce spojů bez nářadí
- Vylisované označení
- Barevný kód

Použití
- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Certifikace
- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor RTM spojka PPSU



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1048542	16-16	60	18	18	24	40	1	ks	**145 Kč**

Uponor Uni-X



Uponor Uni-X je řada svěrných tvarovek se spojkami 3/4“ Eurokonus, na připojení rozvodů pitné vody a vytápění/chlazení.

Výhody
- **Snadné přizpůsobení jiným potrubím a systémům**
- **Flexibilní konstrukce systému**
- **Nejsou nutné žádné speciální nástroje**

Použití
- Pro rozvody topné vody pro připojení radiátorů

Uponor Uni-X svěrné šroubení MLC

- Svěrné šroubení, převlečná matice a vnitřní pouzdro z mosazi
- Pro připojení potrubí Uponor Uni Pipe PLUS a MLC k rozdělovačům (např. rozdělovač Uponor S, SH)
- Eurokonus s vnitřním závitem 3/4“ podle EN ISO 228-1



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	G ″	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1058090	16-3/4“FT Euro	23	13	3/4	3	25	1	ks	**105 Kč**
1058092	20-3/4“FT Euro	24	14	3/4	3	25	1	ks	**105 Kč**
1058093	25-3/4“FT Euro	27	14	3/4	7	25	1	ks	**278 Kč**

Uponor Uni-X

Uponor Uni-X rozdělovač H 1“SN

- Rozdělovač pro připojení otopných těles z nerezové oceli
- Vstup do rozdělovače připojovací šroubení 1“ vnitřní závit, včetně plochého těsnění
- Vývody rozdělovače 3/4“ Eurokonus
- Rozteč okruhu 50 mm
- Rozteč sběrače 200 mm



Obj.č.	Dimenze	HK -	l mm	l1 mm	l2 mm	G ″	G1 ″	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	h1 mm	h2 mm	k mm	k1 mm	w mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1088873	2xG3/4 Euro	2	210	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	135	336	357	6	108	1	ks	**1.694 Kč**
1088874	3XG3/4 Euro	3	260	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	185	336	357	6	108	1	ks	**2.059 Kč**
1088875	4XG3/4 Euro	4	310	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	235	336	357	6	108	1	ks	**2.415 Kč**
1088876	5XG3/4 Euro	5	360	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	285	336	357	6	108	1	ks	**2.874 Kč**
1088877	6XG3/4 Euro	6	410	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	335	336	357	6	72	1	ks	**3.355 Kč**
1088878	7XG3/4 Euro	7	460	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	385	336	357	6	72	1	ks	**3.718 Kč**
1088879	8XG3/4 Euro	8	510	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	435	336	357	6	72	1	ks	**4.185 Kč**
1088880	9XG3/4 Euro	9	560	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	485	336	357	6	72	1	ks	**4.562 Kč**
1088881	10XG3/4 Euro	10	610	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	535	336	357	6	48	1	ks	**4.965 Kč**
1088882	11XG3/4 Euro	11	660	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	585	336	357	6	48	1	ks	**5.459 Kč**
1088883	12XG3/4 EURO	12	710	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	635	336	357	6	48	1	ks	**5.995 Kč**

Uponor Aqua PLUS zátka rozdělovače s plochým těsněním



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	G ″	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1001337	3/4“FT	12	7	3/4	5	250	10	ks	**119 Kč**

Uponor Vario set kulových ventilů

- Materiál poniklovaná mosaz



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G ″	G1 ″	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1086558	3/4-G1	51	12	8	43	3/4	1	31	10	1	sada	**709 Kč**

Uponor Uni-X

Uponor Vario set kulových ventilů

- Materiál poniklovaná mosaz
- S plochým těsněním a vertikálním šroubovým připojením G1
- 60 mm + délka rozdělovače a sběrače

Obj.č.	Dimenze	AG ″	IG ″	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1059132	NP G1-G1	1	1	10	1	sada	**576 Kč**

Uponor Vario koleno s kulovým ventilem

- Vyrobeno z mosazi, poniklováno



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	l3 mm	do mm	G ″	Rp ″	z1 mm	z2 mm	z3 mm	h mm	w mm	Bal.	Jedn.	
1086559	Rp 3/4“ - G1“	31	95	94	33	1	3/4	22	88	27	43	60	1	sada	**1.502 Kč**

Uponor Vario vertikální sada měřiče tepla

- Mezikus pro měřič tepla
- Přímé připojení 2 senzorů se závitem M10x1 na přívodu a zpátečce
- Vyrobeno z mosazi, poniklováno



Obj.č.	Dimenze	G ″	G1 ″	l mm	l1 mm	l2 mm	h1 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1090731	G3/4“ 110mm	1	3/4	285	150	110	240	225	250	1	sada	**2.637 Kč**

Uponor Uni-X

Uponor Vario horizontální sada měřiče tepla

- Mezikus pro měřič tepla
- Přímé připojení 2 senzorů se závitem M10x1 na přívodu a zpátečce
- Vyrobeno z mosazi, poniklováno



Obj.č.	Dimenze	G ″	G1 ″	l1 mm	l2 mm	h mm	h1 mm	z1 mm	z2 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1090730	G3/4“ 110mm	1	3/4	265	70	42	36	250	55	250	1	sada	**2.637 Kč**

Uponor Uni-C



Svěrné rozdělovače Uponor Uni-C se závitem 1/2“ vyrobené z pocínované mosazi, patří do řady tvarovek a adaptérů určených pro rozvody pitné vody a vytápění/chlazení.

Výhody
- **Snadné přizpůsobení jiným systémům**
- **Flexibilita instalace**
- **Nejsou nutné žádné speciální nástroje**

Uponor Uni-C rozdělovač, vnější/vnitřní závit S

- Materiál pocínovaná mosaz
- S 1“ připojením pro vnější nebo vnitřní závit
- Vývody 1/2“ s vnějším závitem
- Připojení trubek Uponor MLC pomocí svěrných šroubení ze základního sortimentu



Obj.č.	Dimenze	HK -	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G ″	G1 ″	G2 ″	z1 mm	z2 mm	z3 mm	b mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1014107*	1“MT/FT 2X1/2“MT	2	121	42	29	31	1	1	1/2	26	14	21	50	1218	1	ks	**373 Kč**
1014111*	1“MT/FT 3X1/2“MT	3	171	42	29	31	1	1	1/2	26	14	21	50	854	1	ks	**490 Kč**
1014109*	1“MT/FT 4X1/2“MT	4	220	42	29	31	1	1	1/2	26	14	21	50	679	1	ks	**561 Kč**

Uponor Uni-C rozdělovač s ventily, vnější/vnitřní závit SH

- Materiál pocínovaná mosaz
- S 1“ připojením pro vnější nebo vnitřní závit
- Vývody 1/2“ s vnějším závitem a ventily pro samostatné uzavření jednotlivých vývodů
- Připojení trubek Uponor MLC pomocí svěrných šroubení ze základního sortimentu



Obj.č.	Dimenze	HK -	l mm	l1 mm	l2 mm	G ″	G1 ″	G2 ″	b mm	h mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1014137	1“MT/FT 2X1/2“MT c/c38mm	2	79	31	36	1	1	1/2	38	63	30	6	ks	**745 Kč**
1014138	1“MT/FT 3X1/2“MT c/c38mm	3	117	31	36	1	1	1/2	38	63	20	4	ks	**993 Kč**
1014139	1“MT/FT 4X1/2“MT c/c38mm	4	155	31	36	1	1	1/2	38	63	15	3	ks	**1.260 Kč**

Uponor Uni-C

Uponor Uni-C držák rozdělovače S

- Dodává se jako samostatný držák
- Materiál galvanizovaná ocel, pro protihlukovou montáž rozdělovače Uponor Uni-C s vnitřním a vnějším závitem

Obj.č.	l mm	a mm	a1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1014117	47	210	36	25	1	ks	**199 Kč**

Uponor Uni-C zátka rozdělovače, vnější závit S/SH PL

- Materiál mosaz s povrchovou úpravou
- Pro rozdělovače S/SH



Obj.č.	Dimenze	l mm	G ″	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1014123	1“MT	16	1	7	100	20	ks	**104 Kč**

Uponor Uni-C zátka rozdělovače, vnitřní závit S/SH PL

- Materiál mosaz s povrchovou úpravou
- Pro rozdělovače S/SH



Obj.č.	Dimenze	l mm	G ″	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1014120	G1/2“FT	10	1/2	5	80	20	ks	**56 Kč**
1014121*	G1“FT	12	1	4	120	20	ks	**119 Kč**

Uponor Uni-C svěrné šroubení MLC

- Svěrné šroubení, převlečná matice a vnitřní pouzdro z mosazi
- Pro připojení potrubí Uponor Uni Pipe PLUS a MLC k rozdělovačům (např. rozdělovač Uponor S, SH)
- Vnitřní závit 1/2“ podle EN ISO 228-1
- Bez odhraňování



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	G ″	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1058086	16-1/2“FT	23	13	1/2	4	25	1	ks	**105 Kč**
1058088	20-1/2“FT	26	14	1/2	7	25	1	ks	**222 Kč**

Uponor Aqua Pipe



Potrubí Uponor Aqua Pipe je vyrobeno z nejkvalitnějšího síťovaného polyethylenu a je určeno pro aplikace pitné vody a rozvodná potrubí.

Výhody
- **Certifikovaná kvalita**
- **Odolnost proti korozi**
- **Tepelná paměť**
- **Lehká a vysoce flexibilní**
- **Odolná**

Specifikace
- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Třída použití 2 - Dodávky teplé vody
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1
- Chránička vyrobena z polyethylenu s vysokou hustotou

Použití
- Pitná voda: Rozsah trvalé provozní teploty 0 °C až 70 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Uponor Aqua Pipe natural PN10

- Provozní tlak 10 bar
- Kotouč



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	p bar	barva -	UPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1022682	16x2,2 100m	100	16	2,2	10	bílá	200	1100	100	m	**39 Kč**
1001201	20x2,8 50m	50	20	2,8	10	bílá	200	550	50	m	**56 Kč**
1001202	25x3,5 50m	50	25	3,5	10	bílá	300	400	50	m	**104 Kč**
1001203	32x4,4 50m	50	32	4,4	10	bílá	400	350	50	m	**168 Kč**
1008963*	40x5,5 50m	50	40	5,5	10	bílá		350	50	m	**269 Kč**
1008964*	50x6,9 50m	50	50	6,9	10	bílá			50	m	**486 Kč**

Uponor Aqua Pipe natural PN10 S

- Provozní tlak 10 bar
- Tyč



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	p bar	barva -	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008382	16x2,2 6m	6	16	2,2	10	bílá	360	30	m	**52 Kč**
1008407	20x2,8 6m	6	20	2,8	10	bílá	240	30	m	**88 Kč**
1008424	25x3,5 6m	6	25	3,5	10	bílá	12	6	m	**126 Kč**
1001206	32x4,4 6m	6	32	4,4	10	bílá	1080	12	m	**194 Kč**

Uponor Radi Pipe



Potrubí Uponor Radi je vyrobeno z nejkvalitnějšího síťovaného polyethylenu a je určeno pro připojení radiátorů a pro rozvodná potrubí vytápění/chlazení.

Výhody
- **Certifikovaná kvalita**
- **Tepelná paměť**
- **Lehká, vysoce flexibilní**
- **Odolná**
- **Kyslíková bariéra**

Specifikace
- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- Třída použití 5 - Radiátory pro vysoké teploty
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1

Použití
- Vytápění: Rozsah trvalé provozní teploty až 90 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Uponor Radi Pipe natural PN6

- Provozní tlak 6 bar
- Kotouč



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	p bar	barva -	UPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1022689	25x2,3 50m	50	25	2,3	6	bílá	200	450	50	m	**96 Kč**
1001220	32x2,9 50m	50	32	2,9	6	bílá	300	550	50	m	**154 Kč**
1008979	40x3,7 50m	50	40	3,7	6	bílá	950	350	50	m	**237 Kč**
1008980	50x4,6 50m	50	50	4,6	6	bílá	1500	350	50	m	**335 Kč**
1008981	63X5,8 50m	50	63	5,8	6	bílá	2550		50	m	**519 Kč**

Uponor Radi Pipe natural PN6 S

- Provozní tlak 6 bar
- Tyč



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	p bar	barva -	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1001222	32x2,9 6m	6	32	2,9	6	bílá	12	6	m	**156 Kč**
1008939	40x3,7 6m	6	40	3,7	6	bílá	846	6	m	**237 Kč**
1008940	50x4,6 6m	6	50	4,6	6	bílá	30	6	m	**335 Kč**
1008941	63X5,8 6m	6	63	5,8	6	bílá	18	6	m	**519 Kč**
1008864	75x6,8 6m	6	75	6,8	6	bílá		6	m	**799 Kč**
1008874	90x8,2 6m	6	90	8,2	6	bílá		6	m	**1.198 Kč**
1008879	110x10,0 6m	6	110	10,0	6	bílá		6	m	**1.426 Kč**

Uponor Combi Pipe



Potrubí Uponor Combi Pipe kombinuje požadavky na potrubí Uponor Aqua Pipe a Uponor Radi Pipe do jednoho a je určeno jak pro aplikace pitné vody, tak i vytápění/chlazení.

Výhody
- **Certifikovaná kvalita**
- **Tepelná paměť**
- **Lehká a vysoce flexibilní**
- **Kyslíková bariéra**
- **Vysoká neprůhlednost**

Specifikace
- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- Třída použití 2 - Dodávky teplé vody
- Třída použití 4 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída použití 5 - Radiátory pro vysoké teploty
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1

Použití
- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 90 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 6 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Uponor Combi Pipe natural PN10

- Provozní tlak 10 bar
- Kotouč

Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	p bar	barva -		UPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1087904	16x2,0 100m	100	16	2,0	10	bílá		600	1100	100	m	**31 Kč**
1047828	20x2,8 100m	100	20	2,8	10	bílá		900	700	100	m	**48 Kč**
1047834	25x3,5 100m	100	25	3,5	10	bílá		1350	600	100	m	**94 Kč**



Uponor Teck



Uponor Teck je chránička, navržena pro ochranu potrubí používaného pro rozvody pitné vody a vytápění/chlazení.

Výhody
- **Zajišťuje bezpečné a spolehlivé dodávky vody**
- **Certifikovaná kvalita**
- **Chrání vnitřní potrubí**
- **Barevné kódování pro teplou a studenou vodu**

Specifikace
- Korugované, vyrobeno z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE)
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- Dodává se v kotoučích
- Příslušenství pro připevnění, těsnění a spojování vedení

Použití
- Používá se pro instalace potrubí v potrubí (PVP), aby se omezilo riziko poškození a umožnila se výměna vnitřního potrubí

Uponor Teck chránička



Obj.č.	Dimenze	L m	di mm	do mm	barva -	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1012858	25/20 50m	50	20	25	červená	2500	50	m	**16 Kč**
1012862	28/23 50m	50	23	28	červená	2000	50	m	**22 Kč**
1012866	35/29 50m	50	29	35	červená	1400	50	m	**28 Kč**

Uponor Teck chránička



Obj.č.	Dimenze	L m	di mm	do mm	barva -	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1012859	25/20 50m	50	20	25	modrá	2500	50	m	**16 Kč**
1012863	28/23 50m	50	23	28	modrá	2000	50	m	**22 Kč**
1012867	35/29 50m	50	29	35	modrá	1400	50	m	**28 Kč**

Uponor Teck chránička



Obj.č.	Dimenze	L m	di mm	do mm	barva -	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1012860	25/20 50m	50	20	25	černá	2500	50	m	**16 Kč**
1012864	28/23 50m	50	23	28	černá	2000	50	m	**22 Kč**
1012869	35/29 50m	50	29	35	černá	1400	50	m	**28 Kč**
1012872	43/36 25m	25	36	43	černá	600	25	m	**43 Kč**
1023127*	54/48 25m	25	48	54	černá	600	25	m	**62 Kč**

Uponor Q&E



Uponor Quick&Easy je jedinečný a inovativní systém tvarovek, který pro rychlou a snadnou instalaci využívá paměťový efekt potrubí ze síťovaného polyethylenu PE-Xa. Díky širokému sortimentu tvarovek a příslušenství je Q&E kompletním a bezpečným systémem pro cenově efektivní instalaci. Odolnost proti korozi jej dělá bezpečným a vodotěsným.

Výhody
- **Elasticita potrubí z PE-Xa zajišťuje vysokou bezpečnost**
- **Odolnost proti korozi**
- **Nízké tlakové ztráty**
- **Ergonomická konstrukce objímek**
- **Snadné určení rozměru objímky**

Specifikace
- Q&E tvarovky a objímky pro potrubí Uponor PE-Xa
- Kovové tvarovky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní mosazi
- Plastové tvarovky jsou vyrobeny z polyfenylsulfonu (PPSU)
- Objímky Q&E je nutné objednat samostatně, pokud není jinak uvedeno

Použití
- Pokud není uvedeno jinak: Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.

Uponor Q&E objímka evolution bílá

- Vyrobeno z PE materiálu



Obj.č.	Dimenze	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	barva -	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1057453	16	16	16,2	25,3	1	6+10	bílá	900	20	ks	**6 Kč**
1057454	20	20	20,2	29,2	1	6+10	bílá	520	20	ks	**8 Kč**
1057455	25	25	25,3	34,6	1	6+10	bílá	300	20	ks	**11 Kč**
1057456	32	32	32,4	41,8	1	6+10	bílá	150	10	ks	**20 Kč**

Uponor Q&E objímka evolution červená

- Kuželově tvarované
- Se zarážkou
- Vyrobeno z PE materiálu



Obj.č.	Dimenze	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	barva -	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1058010	16	16	16,2	25,3	1	6+10	červená	900	20	ks	**6 Kč**
1058011	20	20	20,2	29,2	1	6+10	červená	520	20	ks	**8 Kč**
1058012	25	25	25,3	34,6	1	6+10	červená	300	20	ks	**11 Kč**

Uponor Q&E objímka evolution modrá

- Vyrobeno z PE materiálu



Obj.č.	Dimenze	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	barva -	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1058013	16	16	16,2	25,3	1	6+10	modrá	900	20	ks	**6 Kč**
1058014	20	20	20,2	29,2	1	6+10	modrá	520	20	ks	**8 Kč**
1058015	25	25	25,3	34,6	1	6+10	modrá	300	20	ks	**11 Kč**

Uponor Q&E

Uponor Q&E objímka se zarážkou natural

- Se zarážkou
- Vyrobeno z PE materiálu



Obj.č.	Dimenze	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	barva -	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1042388	16	16	16,4	22,4	1	6+10	bílá	900	20	ks	**6 Kč**
1042836	20	21	20,4	26,4	1	6+10	bílá	520	20	ks	**8 Kč**
1042840	25	25	25,4	32	1	6+10	bílá	300	20	ks	**11 Kč**
1044993	32	33	32,7	39,9	2	6+10	bílá	150	10	ks	**20 Kč**
1045464	40	41	40,8	50,2	3	6+10	bílá	80	5	ks	**26 Kč**
1045489	50	50	51	63	4	6+10	bílá	70	5	ks	**43 Kč**
1045490	63	63	64,3	75,7	4	6+10	bílá	35	5	ks	**71 Kč**
1085087	75	76	76,3	88,3	4	6+10	bílá	18	2	ks	**341 Kč**

Uponor Q&E koleno PPSU

- Vyrobeno z plastického materiálu polyfenylsulfonu (PPSU)
- Objímka Uponor Q&E musí být objednána samostatně



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008679	16-16	27	32	9	13	6+10	100	5	ks	**52 Kč**
1008680	20-20	34	39	12	16	6+10	40	5	ks	**74 Kč**
1008681	25-25	42	47	14	19	6+10	25	5	ks	**107 Kč**
1001245	32-32	53	59	18	23	6+10	15	1	ks	**199 Kč**
1008683	40-40	65	74	21	29	6+10	10	1	ks	**391 Kč**
1042859	50-50	83	98	29	44	6+10	5	1	ks	**853 Kč**
1042858	63-63	100	112	33	44	6+10	3	1	ks	**1.359 Kč**
1085080	75-75	149	149	64	65	6+10	2	1	ks	**3.169 Kč**

Uponor Q&E spojka PPSU

- Vyrobeno z plastického materiálu polyfenylsulfonu (PPSU)
- Objímka Uponor Q&E musí být objednána samostatně



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008669	16-16	39	18	18	3	6+10	100	5	ks	**43 Kč**
1008932	20-20	47	22	22	3	6+10	80	5	ks	**57 Kč**
1008671	25-25	58	28	28	3	6+10	50	5	ks	**72 Kč**
1001235	32-32	73	35	35	3	6+10	20	1	ks	**102 Kč**
1008673	40-40	90	44	44	3	6+10	10	1	ks	**193 Kč**
1042866	50-50	113	54	54	5	6+10	10	1	ks	**367 Kč**
1042865	63-63	141	68	68	6	6+10	5	1	ks	**609 Kč**
1085084	75-75	179	86	86	7	6+10	10	1	ks	**2.096 Kč**

Uponor Q&E

Uponor Q&E spojka redukovaná PPSU

- Vyrobeno z plastického materiálu polyfenylsulfonu (PPSU)
- Objímka Uponor Q&E musí být objednána samostatně



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008674	20-16	43	22	18	3	6+10	100	5	ks	**63 Kč**
1008675	25-16	49	28	18	3	6+10	40	5	ks	**68 Kč**
1008676	25-20	53	22	28	3	6+10	40	5	ks	**68 Kč**
1001240	32-25	66	28	35	3	6+10	20	1	ks	**109 Kč**
1008678	40-32	82	35	44	3	6+10	10	1	ks	**191 Kč**
1042879	50-32	94	54	35	5	6+10	10	1	ks	**439 Kč**
1042867	50-40	103	54	44	5	6+10	10	1	ks	**439 Kč**
1042878	63-40	117	68	44	6	6+10	5	1	ks	**966 Kč**
1042877	63-50	128	68	54	6	6+10	5	1	ks	**966 Kč**
1085086	75-50	147	86	54	6	6+10	10	1	ks	**1.829 Kč**
1085085	75-63	160	86	68	7	6+10	10	1	ks	**2.051 Kč**

Uponor Q&E T-kus PPSU

- Vyrobeno z plastického materiálu polyfenylsulfonu (PPSU)
- Objímka Uponor Q&E musí být objednána samostatně



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008684	16-16-16	32	27	32	14	10	14	6+10	70	5	ks	**63 Kč**
1008685	20-20-20	39	34	39	17	12	17	6+10	35	5	ks	**67 Kč**
1008686	25-25-25	47	42	47	20	15	20	6+10	25	5	ks	**119 Kč**
1001250	32-32-32	59	53	59	24	18	24	6+10	10	1	ks	**199 Kč**
1008688	40-40-40	74	65	74	30	22	30	6+10	5	1	ks	**391 Kč**
1042861	50-50-50	92	83	92	38	29	38	6+10	3	1	ks	**853 Kč**
1042860	63-63-63	112	102	12	44	5	44	6+10	2	1	ks	**1.359 Kč**
1085081	75-75-75	156	123	156	70	37	70	6+10	2	1	ks	**4.264 Kč**

Uponor Q&E

Uponor Q&E T-kus redukovaný PPSU

- Vyrobeno z plastického materiálu polyfenylsulfonu (PPSU)
- Objímka Uponor Q&E musí být objednána samostatně



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008710	16-20-16	35	33	35	17	11	17	6+10	40	5	ks	**80 Kč**
1008700	20-16-16	36	29	32	14	11	14	6+10	40	5	ks	**80 Kč**
1008689	20-16-20	36	29	36	14	11	14	6+10	40	5	ks	**80 Kč**
1008697	20-20-16	36	34	32	14	12	14	6+10	40	5	ks	**80 Kč**
1008711	20-25-20	42	40	42	20	12	20	6+10	25	5	ks	**106 Kč**
1008702	25-16-16	41	32	32	14	14	14	6+10	25	5	ks	**106 Kč**
1008699	25-16-20	41	32	36	14	14	14	6+10	25	5	ks	**106 Kč**
1008690	25-16-25	41	32	41	14	14	14	6+10	25	5	ks	**106 Kč**
1008701	25-20-16	44	37	35	17	15	17	6+10	25	5	ks	**106 Kč**
1008703	25-20-20	44	37	39	17	15	17	6+10	25	5	ks	**106 Kč**
1008691	25-20-25	44	37	44	17	15	17	6+10	25	5	ks	**106 Kč**
1001420	25-25-20	47	42	42	20	15	20	6+10	25	5	ks	**106 Kč**
1008712	25-32-25	52	50	52	24	15	24	6+10	15	1	ks	**183 Kč**
1001422	32-20-25	52	40	44	17	18	17	6+10	15	1	ks	**183 Kč**
1001424	32-20-32	52	40	52	17	18	17	6+10	15	1	ks	**183 Kč**
1008704	32-25-20	55	45	42	20	18	20	6+10	15	1	ks	**183 Kč**
1001426	32-25-25	55	45	47	20	18	20	6+10	15	1	ks	**183 Kč**
1001428	32-25-32	55	45	55	20	18	20	6+10	15	1	ks	**183 Kč**
1008713	32-40-32	65	61	65	30	18	30	6+10	10	1	ks	**359 Kč**
1008707	40-20-32	60	44	52	17	22	17	6+10	5	1	ks	**359 Kč**
1008694	40-20-40	60	44	60	17	22	17	6+10	5	1	ks	**359 Kč**
1008708	40-25-32	63	49	55	20	22	20	6+10	5	1	ks	**359 Kč**
1008695	40-25-40	63	49	63	20	22	20	6+10	5	1	ks	**359 Kč**
1008709	40-32-32	68	57	59	24	22	24	6+10	5	1	ks	**359 Kč**
1008696	40-32-40	68	57	68	24	22	24	6+10	5	1	ks	**359 Kč**
1042876	50-25-40	92	57	82	38	29	39	6+10	4	1	ks	**828 Kč**
1042864	50-25-50	92	57	92	38	29	38	6+10	4	1	ks	**828 Kč**
1042863	50-32-50	92	64	92	38	29	38	6+10	4	1	ks	**828 Kč**
1042862	50-40-40	92	73	82	38	29	39	6+10	4	1	ks	**828 Kč**
1042875	50-40-50	92	73	92	38	29	38	6+10	4	1	ks	**828 Kč**
1042871	63-25-50	112	62	99	44	35	45	6+10	2	1	ks	**1.528 Kč**
1042873	63-25-63	112	60	112	44	33	44	6+10	2	1	ks	**1.528 Kč**
1042870	63-32-63	112	70	112	44	35	44	6+10	2	1	ks	**1.528 Kč**
1042869	63-40-40	112	78	99	44	35	55	6+10	2	1	ks	**1.528 Kč**
1042872	63-40-63	112	78	112	44	35	44	6+10	2	1	ks	**1.528 Kč**
1042868	63-50-50	112	89	99	44	35	45	6+10	2	1	ks	**1.528 Kč**
1042874	63-50-63	112	89	112	44	35	44	6+10	2	1	ks	**1.528 Kč**
1085083	75-25-75	118	67	118	32	39	32	6+10	4	1	ks	**2.692 Kč**
1085082	75-40-75	118	83	118	32	83	32	6+10	4	1	ks	**3.018 Kč**

Uponor Q&E

Uponor Q&E rozdělovač, vnější/vnitřní závit PL

- Vyrobeno z mosazi
- Objímka Uponor Q&E musí být objednána samostatně
- Rozdělovač 3/4“ pro připojení studené a teplé vody



Obj.č.	Dimenze	HK -	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G ″	Rp ″	z1 mm	z2 mm	b mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1023027	3/4“MT/FT 2X16 c/c35mm	2	89	27	28	35	3/4	3/4	15	9	35	6+10	20	1	ks	**443 Kč**
1023028	3/4“MT/FT 3X16 c/c35mm	3	124	27	28	35	3/4	3/4	15	9	35	6+10	15	1	ks	**469 Kč**
1023029	3/4“MT/FT 4X16 c/c35mm	4	159	27	28	35	3/4	3/4	15	9	35	6+10	10	1	ks	**498 Kč**

Uponor Q&E rozdělovač s ventily, vnější/vnitřní závit PL SH

- Vyrobeno z mosazi
- Objímka Uponor Q&E musí být objednána samostatně
- Rozdělovač 1“ pro připojení studené a teplé vody s uzavíracími ventily

Obj.č.	Dimenze	HK -	d mm	IG ″	p bar	uPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1048520	1“MT/FT 2X16 c/c38mm	2	16	G 1	6+10	150	32	1	ks	**893 Kč**
1048521	1“MT/FT 3X16 c/c38mm	3	16	G 1	6+10	200	32	1	ks	**1.369 Kč**
1048522	1“MT/FT 4X16 c/c38mm	4	16	G 1	6+10	250	24	1	ks	**1.621 Kč**

Uponor Uni-C držák rozdělovače SH

- Držák rozdělovače pro rozvod vody
- Vyrobený z pozinkované oceli s plastovými svorkami
- Může se používat i do skříněk rozdělovačů pro rozvod studené a teplé vody

Obj.č.	Dimenze	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1045451*	3/4“ 1“	25	1	sada	**338 Kč**

Uponor Q&E

Uponor Fluvia koncová zátka s vypouštěním

- Materiál mosaz



Obj.č.	Dimenze	l mm	G ″	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008497	G3/4	26	3/4	6+10	200	200	ks	**288 Kč**

Uponor Q&E přechod vnější závit PL

- Vyrobeno z mosazi
- Objímka Uponor Q&E musí být objednána samostatně



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	R ″	z1 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1023003	16-R1/2“MT	43	15	18	1/2	10	6+10	100	5	ks	**72 Kč**
1023004	16-R3/4“MT	46	17	18	3/4	11	6+10	80	5	ks	**148 Kč**
1023005	20-R1/2“MT	47	15	22	1/2	10	6+10	100	5	ks	**147 Kč**
1023006	20-R3/4“MT	50	17	22	3/4	11	6+10	70	5	ks	**147 Kč**
1023007	25-R3/4“MT	55	17	27	1/2	11	6+10	70	5	ks	**261 Kč**
1023008	25-R1“MT	58	20	27	3/4	11	6+10	40	5	ks	**261 Kč**
1047191	32-R1“MT	65	21	34	3/4	10	6+10	10	1	ks	**220 Kč**

Uponor Q&E přechod vnější závit PL/DR

- Vyrobeno z mosazi
- Objímka Uponor Q&E musí být objednána samostatně



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	R ″	z1 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1085077	40-R1 1/4“MT	73	19	42	1 1/4	12	6+10	16	1	ks	**1.162 Kč**
1085076	50-R1 1/2“MT	89	20	52	1 1/2	17	6+10	8	1	ks	**1.393 Kč**
1085075	63-R2“MT	100	24	65	2	11	6+10	6	1	ks	**1.785 Kč**
1085074	75-R2 1/2“MT	126	27	86	2 1/2	13	6+10	6	1	ks	**2.857 Kč**

Uponor Q&E

Uponor Q&E přechod vnitřní závit PL

- Vyrobeno z mosazi
- Objímka Uponor Q&E musí být objednána samostatně



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp ″	z1 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1023009	16-Rp1/2“FT	41	15	18	1/2	8	6+10	60	5	ks	**101 Kč**
1023010	20-Rp1/2“FT	44	15	22	1/2	7	6+10	60	5	ks	**133 Kč**
1023011	20-Rp3/4“FT	46	18	22	3/4	6	6+10	40	5	ks	**148 Kč**
1023012	25-Rp3/4“FT	51	18	27	3/4	6	6+10	40	5	ks	**251 Kč**
1023013	25-Rp1“FT	55	22	27	1	6	6+10	35	5	ks	**251 Kč**

Uponor Q&E přechod vnitřní závit PL/DR

- Vyrobeno z mosazi
- Objímka Uponor Q&E musí být objednána samostatně



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp ″	z1 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1085078	50-RP1 1/2“FT	92	21	52	1 1/2	19	6+10	8	1	ks	**1.393 Kč**

Uponor Q&E přechod vnitřní závit PL

- Vyrobeno z mosazi
- Objímka Uponor Q&E musí být objednána samostatně



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	G ″	z1 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1047867	40-G1 1/4“FT	68	16	42	1 1/4	10	6+10	20	1	ks	**679 Kč**

Uponor Q&E

Uponor Q&E koleno přechod vnější závit PL

- Vyrobeno z mosazi
- Objímka Uponor Q&E musí být objednána samostatně



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	G ″	z1 mm	z2 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1023019	16-G1/2“MT	26	32	1/2	16	14	6+10	80	5	ks	**182 Kč**
1023020	20-G1/2“MT	29	33	1/2	17	21	6+10	50	5	ks	**234 Kč**
1023021	20-G3/4“MT	29	36	3/4	18	14	6+10	40	5	ks	**234 Kč**
1023022	25-G3/4“MT	29	41	3/4	20	14	6+10	40	5	ks	**281 Kč**
1047877	32-G1“MT	49	60	1	26	26	6+10	20	1	ks	**658 Kč**
1047878	40-G1 1/4“MT	61	74	1 1/4	46	32	6+10	10	1	ks	**1.098 Kč**

Uponor Q&E koleno přechod vnitřní závit PL

- Vyrobeno z mosazi
- Objímka Uponor Q&E musí být objednána samostatně



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	G ″	z1 mm	z2 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1023023	16-G1/2“FT	25	32	1/2	11	14	6+10	70	5	ks	**150 Kč**
1023024	20-G1/2“FT	25	36	1/2	11	14	6+10	50	5	ks	**167 Kč**
1023025	20-G3/4“FT	26	39	3/4	10	17	6+10	30	5	ks	**243 Kč**
1023026	25-G3/4“FT	26	44	3/4	10	17	6+10	35	5	ks	**248 Kč**

Uponor Q&E T-kus přechod vnitřní závit PL

- Vyrobeno z mosazi
- Objímka Uponor Q&E musí být objednána samostatně



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp1 ″	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1047885	16-Rp1/2“FT-16	32	26	32	1/2	14	9	14	6+10	50	5	ks	**223 Kč**
1047886	20-Rp1/2“FT-20	36	28	36	1/2	14	11	14	6+10	30	5	ks	**234 Kč**
1047887	25-Rp1/2“FT-25	41	28	41	1/2	14	11	14	6+10	25	5	ks	**641 Kč**
1047888	25-Rp3/4“FT-25	44	34	44	3/4	17	16	17	6+10	20	5	ks	**641 Kč**
1047201	32-Rp1“FT-32	59	49	59	1	25	28	25	6+10	10	1	ks	**775 Kč**

Uponor Q&E

Uponor Q&E přechod s převlečnou maticí PL

- Vyrobeno z mosazi
- Objímka Uponor Q&E musí být objednána samostatně



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	G ″	z1 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1023014	16-G1/2“SN	32	6	18	1/2	8	6+10	100	5	ks	**122 Kč**
1023015	20-G1/2“SN	42	8	22	1/2	13	6+10	60	5	ks	**173 Kč**
1023016	20-G3/4“SN	36	7	22	3/4	8	6+10	50	5	ks	**173 Kč**
1023017	25-G3/4“SN	49	7	27	3/4	15	6+10	45	5	ks	**248 Kč**
1023018	25-G1“SN	44	10	27	1	7	6+10	40	5	ks	**287 Kč**

Uponor Q&E koleno přechod převlečná matice PL

- Vyrobeno z mosazi
- Objímka Uponor Q&E musí být objednána samostatně



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	G ″	z1 mm	z2 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1047879	16-G1/2“SN	35	32	1/2	28	14	6+10	70	5	ks	**243 Kč**
1047880	20-G1/2“SN	37	33	1/2	29	11	6+10	50	5	ks	**243 Kč**
1047881	20-G3/4“SN	39	36	3/4	32	14	6+10	35	5	ks	**286 Kč**
1047882	25-G3/4“SN	39	41	3/4	32	14	6+10	35	5	ks	**340 Kč**

Uponor Q&E přechod DR S-Press

- Vyrobeno z mosazi
- Objímka Uponor Q&E musí být objednána samostatně



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1062845	16-Q&E16	47	22	18	8	20	1	ks	**250 Kč**
1062846	20-Q&E20	52	23	22	8	10	1	ks	**262 Kč**
1062861	25-Q&E25	65	31	27	8	10	1	ks	**337 Kč**

Uponor Q&E

Uponor Q&E přechod pro pájení PL

- Vyrobeno z mosazi
- Objímka Uponor Q&E musí být objednána samostatně



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1047938	16-12CU	31	10	18	3	6+10	100	5	ks	**109 Kč**
1023040	16-15CU	34	13	18	3	6+10	100	5	ks	**109 Kč**
1023041	20-15CU	38	13	22	3	6+10	100	5	ks	**122 Kč**
1047940	20-18CU	38	13	22	3	6+10	80	5	ks	**122 Kč**
1047941	20-22CU	38	13	22	3	6+10	80	5	ks	**149 Kč**
1023042	25-22CU	43	13	27	3	6+10	40	5	ks	**149 Kč**

Uponor Q&E podomítkový zapuštěný ventil PL

Obj.č.	Dimenze	d mm	p bar	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1038419	16-16	16	6+10	38,6	28,0	20,6	10,0	10	1	ks	**362 Kč**
1038420	20-20	20	6+10	39,0	34,1	17,0	12,1	10	1	ks	**412 Kč**
1038421	25-25	25	6+10	44,8	40,5	17,8	13,5	10	1	ks	**462 Kč**

Uponor Flex kryt na zapuštěný podomítkový ventil

- Chromovaná páka a krycí růžice
- Pro zapuštěné podomítkové ventily



Obj.č.	l mm	do mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1023161	67	67,8	10	10	ks	**269 Kč**

Uponor Flex kryt na zapuštěný podomítkový ventil

- Chromovaná páka a krycí růžice
- Pro zapuštěné podomítkové veřejné ventily



Obj.č.	do mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1023162	67,8	10	1	ks	**269 Kč**

Uponor Q&E

Uponor Smart Aqua

Specifikace
- Připojení nástěnek
- Objímky Q&E je nutné objednat samostatně, pokud není jinak uvedeno

Použití
- Pro instalace pitné vody
- Pokud není uvedeno jinak: Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1

Uponor Smart Aqua U nástěnka Q&E

- Vyrobeno z mosazi
- Objímka Uponor Q&E musí být objednána samostatně
- Průtočná U nástěnka, pro cirkulační zapojení



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp ″	z1 mm	z2 mm	b mm	k mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1059820*	16-Rp1/2“FT-16	52	20	20	1/2	34	5	45	40	5	1	ks	**746 Kč**
1059821*	20-Rp1/2“FT-20	56	20	20	1/2	35	5	45	40	5	1	ks	**969 Kč**

Uponor Smart Aqua nástěnka Q&E PL

- Vyrobeno z mosazi
- Objímka Uponor Q&E musí být objednána samostatně



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp ″	z1 mm	z2 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1059822	16-Rp1/2“FT	39	20	20	1/2	21	5	6+10	40	5	ks	**115 Kč**
1059823	20-Rp1/2“FT	40	20	20	1/2	18	5	6+10	40	5	ks	**168 Kč**

Uponor Q&E

Uponor Smart Aqua montážní lišta se zalomením

- Materiál galvanizovaná ocel
- Pro fixaci nástěnek Uponor Smart Aqua
- Umožňuje připevnění v rámci rastrovaných otvorů
- Šrouby M6 x 12 podle DIN 965 součástí balení
- Otvory a štěrbiny pro snadné připevnění





Obj.č.	Dimenze	l mm	s mm	b mm	h mm	k mm	k1 mm	w mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1057841	80mm	320	3	196	46	80		35	5	1	ks	**111 Kč**
1057842	75/150mm	390	3	266	46	75	150	35	5	1	ks	**111 Kč**

Uponor Smart Aqua montážní lišta přímá

- Materiál galvanizovaná ocel
- Pro fixaci nástěnek Uponor Smart Aqua
- Umožňuje připevnění v rámci rastrovaných otvorů
- Šrouby M6 x 12 podle DIN 965 součástí balení
- Otvory a štěrbiny pro snadné připevnění



Obj.č.	Dimenze	l mm	s mm	h mm	k mm	k1 mm	w mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1057840	75/150mm	265	3,0	9	75	150	35	5	1	ks	**101 Kč**

Uponor Smart Aqua montážní lišta se zalomením

- Materiál galvanizovaná ocel
- Pro fixaci nástěnek Uponor Smart Aqua
- Umožňuje připevnění v rámci rastrovaných otvorů
- Šrouby M6 x 12 podle DIN 965 součástí balení
- Otvory a štěrbiny pro snadné připevnění



Obj.č.	l mm	b mm	h mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1057843	144	82	46	5	1	ks	**141 Kč**

Uponor Q&E

Uponor Smart Aqua montážní lišta přímá - pásovina

- Materiál galvanizovaná ocel
- Pro fixaci nástěnek Uponor Smart Aqua
- Umožňuje připevnění v rámci rastrovaných otvorů
- Šrouby M6 x 12 podle DIN 965 součástí balení
- Otvory a štěrbiny pro snadné připevnění





Obj.č.	Dimenze	l mm	k mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1057844	2m	2000	75	10	1	ks	**521 Kč**

Uponor Smart Aqua 10 zarážek + 20 šroubů

- Zarážky a šrouby pro montážní lišty



Obj.č.	l mm	do1 mm	do2 mm	c/c1 mm	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1057847	17	4	10	10	1	sada	**172 Kč**

Uponor Smart Aqua přírubová nástěnka Q&E SP PL

- Vyrobeno z mosazi
- Objímka Uponor Q&E musí být objednána samostatně
- Sedí na box 1038470



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	Rp ″	z1 mm	z2 mm	k mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1047933	25-Rp3/4“FT	32	54	3/4	15	27	23	6+10	20	5	ks	**269 Kč**

Uponor Q&E

Uponor Smart Radi

Specifikace
- Tvarovky a příslušenství pro připojení otopných těles
- Objímky Q&E je nutné objednat samostatně, pokud není jinak uvedeno

Použití
- Vytápění vysokoteplotními a nízkoteplotními radiátory

Uponor Smart Radi L garnitura Q&E

- S měděnou trubkou 15 x 1 mm
- Připojení měděné pokovené trubky 15 x 1 mm k radiátoru lze provést pomocí Uponor svěrného šroubení (obj. č. 1013830)



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	z2 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1023045	16-15CU l=300mm	300	65	47	6+10	40	2	ks	**196 Kč**
1023047	16-15CU l=1100mm	1100	65	47	6+10	20	2	ks	**737 Kč**
1023046	20-15CU l=300mm	300	69	47	6+10	30	2	ks	**254 Kč**

Uponor Smart Radi T garnitura Q&E

- S měděnou trubkou 15 x 1 mm
- Připojení měděné pokovené trubky 15 x 1 mm k radiátoru lze provést pomocí Uponor svěrného šroubení (obj. č. 1013830)



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z3 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1023049	16-15CU-16 l=300mm	34	302	34	16	16	6+10	30	2	ks	**255 Kč**
1023050	20-15CU-20 l=300mm	39	302	39	17	17	6+10	30	2	ks	**362 Kč**

Uponor Decibel

Uponor Decibel je kompletní systém potrubí pro znečištěnou a odpadní vodu s trubkami a díly dostupnými v rozměrech od 50 do 160 mm. Hodí se pro novostavby i rekonstrukce. Systém Decibel je tichý díky minerálně zesílenému polypropylenu a vysoké specifické hmotnosti. Uponor Decibel je velmi vhodný do budov s přísnými požadavky na akustiku.

Výhody
Inovativní vícevrstvá struktura
Vynikající absorpce zvuku
Snadná instalace
Plně kompatibilní s tradičními vnitřními systémy odpadních vod

Specifikace
- Decibel je plastový potrubní systém podle EN 1451 pro odvod nečistot a odpadu v budovách s přísnými požadavky na zvukovou izolaci
- Materiál: minerálně plněný polypropylen (PP kopolymer)
- Barva: bílá

Použití
- Vlastnosti: prémiová zvuková izolace podle EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100
- 14 dB(A) při 4 l/s

Uponor Decibel potrubí

- Decibel potrubí s hrdlem s gumovým těsněním



Obj.č.	Dimenze	L m	d mm	M mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1088228	50 0,5m	0,5	50	43	320	20	ks	**79 Kč**
1000196	50 1m	1	50	43	126	6	ks	**142 Kč**
1092380	2M				126	6	ks	**244 Kč**
1092381	2M				40	4	ks	**580 Kč**
1000193	50 3m	3	50	43	126	6	ks	**375 Kč**
1088229	75 0,5m	0,5	75	51	200	25	ks	**131 Kč**
1000197	75 1m	1	75	51	56	4	ks	**240 Kč**
1000194	75 3m	3	75	51	56	4	ks	**631 Kč**
1088230	110 0,5m	0,5	110	58	80	10	ks	**277 Kč**
1000198	110 1m	1	110	58	40	4	ks	**436 Kč**
1000195	110 3m	3	110	58	40	4	ks	**1.149 Kč**
1087215	160 1m	1	160	82		28	ks	**828 Kč**
1087214	160 3m	3	160	82		28	ks	**2.256 Kč**

Uponor Decibel

Uponor Decibel koleno

- Decibel potrubí s hrdlem s gumovým těsněním



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	z1 mm	z2 mm	α °	d mm	M mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000199	50 15°	46	4	5	15	50	44	1440	30	ks	**46 Kč**
1000203	75 15°	55	5	8	15	75	52	600	25	ks	**62 Kč**
1000207	110 15°	62	8	11	15	110	59	240	20	ks	**83 Kč**
1087216	160 15°	107	11	36	15	160	82	80	10	ks	**271 Kč**

Uponor Decibel koleno



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	z1 mm	z2 mm	α °	d mm	M mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000200	50 30°	47	8	10	30	50	44	1200	25	ks	**47 Kč**
1000204	75 30°	55	11	14	30	75	52	480	20	ks	**61 Kč**
1000208	110 30°	61	16	18	30	110	59	240	20	ks	**85 Kč**
1087217	160 30°	117	21	37	30	160	81	80	10	ks	**283 Kč**

Uponor Decibel koleno



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	z1 mm	z2 mm	α °	d mm	M mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000201	50 45°	46	12	14	45	50	44	960	20	ks	**47 Kč**
1000205	75 45°	55	17	20	45	75	52	480	20	ks	**50 Kč**
1000209	110 45°	63	23	27	45	110	59	216	18	ks	**103 Kč**
1087218	160 45°	117	36	40	45	160	77	64	8	ks	**293 Kč**

Uponor Decibel

Uponor Decibel koleno



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	z1 mm	z2 mm	α °	d mm	M mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000202	50 88,5°	47	26	29	89	50	44	960	20	ks	**56 Kč**
1000206	75 88,5°	53	38	43	89	75	52	480	20	ks	**66 Kč**
1000210	110 88,5°	60	65	68	89	110	59	120	10	ks	**116 Kč**

Uponor Decibel oblouk



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	z1 mm	z2 mm	α °	d mm	M mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1089592	75 88,5°	53	85	85	89	75	52	300	25	ks	**77 Kč**
1000211	110 88,5°	63	104	105	89	110	59	120	15	ks	**130 Kč**
1087219	160 87,5°	74	161	158	89	160	77	48	6	ks	**387 Kč**

Uponor Decibel odbočka



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	α °	d mm	d1 mm	M mm	M1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000212	50-50 45°	46	11	61	61	45	50	50	44	44	480	10	ks	**75 Kč**
1000213	75-50 45°	54	2	78	73	45	75	50	52	44	360	15	ks	**123 Kč**
1000214	75-75 45°	54	16	91	91	45	75	75	52	52	240	20	ks	**102 Kč**
1000215	110-50 45°	61	20	113	95	45	110	50	59	44	180	15	ks	**196 Kč**
1000216	110-75 45°	62	2	116	109	45	110	75	59	52	120	15	ks	**128 Kč**
1000217	110-110 45 °	61	13	133	133	45	110	110	59	59	80	10	ks	**166 Kč**
1087220	160-110 45°	123	3	173	196	45	160	110	81	64	32	4	ks	**418 Kč**
1087221	160-160 45°	87	34	196	196	45	160	160	81	81	32	4	ks	**501 Kč**

Uponor Decibel odbočka



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	α °	d mm	M mm	M1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000218	50-50 88,5°	48	25	27	27	89	50	44	44	720	15	ks	**79 Kč**
1000219	75-50 88,5°	55	25	27	39	89	75	52	44	360	15	ks	**104 Kč**
1000220	75-75 88,5°	55	38	48	48	89	75	52	52	240	10	ks	**124 Kč**
1000221	110-50 88,5°	64	28	55	27	89	110	59	44	180	15	ks	**193 Kč**
1000222	110-75 88,5°	61	38	47	65	89	110	59	52	180	15	ks	**145 Kč**
1000223	110-110 88,5 °	61	57	58	59	89	110	59	59	120	15	ks	**134 Kč**

Uponor Decibel

Uponor Decibel odbočka



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	α °	d mm	d1 mm	M mm	M1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000224	110-110 88,5 °	72	58	94	57	89	110	110	59	59	80	10	ks	**167 Kč**

Uponor Decibel dvojitá odbočka



Obj.č.	Dimenze	z1 mm	z2 mm	z3 mm	α °	d mm	d1 mm	d2 mm	M mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000225	110-110 88,5 °	84	94	57	89	110	110	110	59	40	5	ks	**336 Kč**

Uponor Decibel dvojité přesuvné hrdlo



Obj.č.	Dimenze	z1 mm	d mm	M mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000226	50	3	50	43	1440	30	ks	**60 Kč**
1000227	75	4	75	51	600	25	ks	**67 Kč**
1000228	110	4	110	58	300	25	ks	**85 Kč**
1087222	160	4	160	75	96	12	ks	**186 Kč**

Uponor Decibel přesuvné hrdlo



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	d mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000229	50	89	50	1440	30	ks	**60 Kč**
1000230	75	106	75	600	25	ks	**69 Kč**
1000231	110	120	110	300	25	ks	**88 Kč**
1087223	160	154	160	144	18	ks	**183 Kč**

Uponor Decibel

Uponor Decibel redukce



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	z1 mm	d mm	d1 mm	h mm	M mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000232	75-50	53	18	75	50	12	44	720	15	ks	**56 Kč**
1000233	110-50	62	38	110	50	28	44	360	15	ks	**85 Kč**
1000234	110-75	61	26	110	75	16	52	360	15	ks	**90 Kč**
1087224	160-110	106	32	160	110	25	60	192	24	ks	**200 Kč**

DECIBEL čisticí kus 110



Obj.č.		l1 mm	z1 mm	z2 mm	d mm	h mm	M mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1118178	110							120	10	ks	**362 Kč**
1087225	160	84	53	63	160	208	77	48	6	ks	**462 Kč**

Uponor Decibel



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	d mm	h mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000237	110	83	110	265	120	10	ks	**141 Kč**

Uponor Minitec



Uponor Minitec je ideální pro dovybavení stávajících budov, vhodné pro přímou instalaci na potěrové nebo dlaždicové podlahy. Jeho celková výška i s potěrem činí pouhých 15 mm a skládá se ze samolepicího fóliového prvku a PE-Xa potrubí 9,9 mm. Minitec je optimalizován pro podpovrchové vytápění v obytných budovách.

Výhody
- **Nízká výška: ideální pro rekonstrukce**
- **Nenáročnost: rychlá a efektivní instalace**
- **Komfort: krátké časy náběhu vytápění, rychlá reakce a regulace teploty**
- **Úspora energie: nízké provozní teploty**

Specifikace
- Systém podlahového vytápění Minitec je možné pokládat na pevnou podlahu nebo určené izolační materiály
- Je navržen jako odolný systém pro kotvení potrubí s minimální výškou a systémovou deskou pro pokládku potrubí se správnými vzdálenostmi při pokládce
- Pro použití s potrubím Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm; umožňuje přímou a diagonální pokládku potrubí
- Třída ochrany proti ohni EN 13501-1: třída E
- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102
- Rozteč uložení potrubí: 50, 100, 150 mm
- Systémová deska: 0,77 m²

Použití
- Podlahové sálavé vytápění a chlazení
- Velmi nízká konstrukční výška
- Pro použití se vhodnými stěrkami

Certifikace
- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Comfort Pipe

Specifikace
- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- Třída použití 4 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1

Použití
- Podlahové vytápění a rozvody pro nízkoteplotní radiátory
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Maximální teplota 100 °C
- Konstrukční tlak 6 barů při 70 °C

Uponor Minitec

Uponor Minitec lepicí systémový panel

- Samolepicí systémový panel z pevného plastu na montáž a ukládání Uponor PE-Xa potrubí 9,9 x 1,1 mm
- S přesahem pro zámkování na obou stranách
- Zadní strana je opatřena samolepící vrstvou pro správné upevnění na podkladovou vrstvu



Obj.č.	Dimenze	ND -	l mm	b mm	h mm	A m²	barva -	Area	uPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1047318	6,2m2 9,9x1,1 1100x700x12mm	15	1120	720	12	0,77	RAL 9017	0,806	50	99,2	6,2	m²	**470 Kč**
1005261	15,4m2 9,9x1,1 1100x700x12mm	15	1120	720	12	0,77	RAL 9017	0,806	400	123,2	15,4	m²	**470 Kč**

Uponor Fix fixační lišta, U profil

- Upevňovací lišta pro potrubí 9,9 mm
- Rozteč 50 mm



Obj.č.	Dimenze	l mm	do mm	c/c1 mm	b mm	barva -	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005274	9,9mm c/c20mm 2,5m	2500	10	20	24	šedá	25	2,5	m	**90 Kč**

Uponor Minitec obvodový dilatační pás, samolepicí

- Obvodový pás pro systém Minitec, odpovídající DIN 18560
- Vyrobený z polyethylenu se samolepicí vrstvou na zadní straně
- Samolepicí páska na vnější straně poskytuje těsný spoj mezi obvodovým pásem a izolací



Obj.č.	Dimenze	barva -	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005267	20m 80x8mm	modrá	200	20	m	**26 Kč**

Uponor Minitec spárový profil

- Samolepicí spárový profil vyrobený z tvrdého PVC s polyethylenovým pěnovým expanzním proužkem, 10 mm silným pro spolehlivé oddělení jednotlivých dilatačních celků a pohlcení expanze potěru
- Pro dilatační spáry podle DIN 18560-2



Obj.č.	Dimenze	l mm	s mm	b mm	h mm	barva -	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1085980	0,9m 40x10mm	900	10,0	50	40	modrá	600	10	ks	**185 Kč**
1085981	1,3m 40x10mm	1300	10	50	40	modrá	600	10	ks	**231 Kč**

Uponor Minitec

Uponor Minitec bílé potrubí Comfort Pipe



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	p bar	barva -	uPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1063287	9,9x1,1 60m	60	9,9	1,1	6	bílá		840	60	m	**42 Kč**
1063288	9,9x1,1 120m	120	9,9	1,1	6	bílá	300	1680	120	m	**42 Kč**
1063289	9,9x1,1 240m	240	9,9	1,1	6	bílá	600	2640	240	m	**42 Kč**
1063381	9,9x1,1 480m	480	9,9	1,1	6	bílá	1200	2880	480	m	**42 Kč**

Uponor Vario přechod na šroubení Minitec

- Q&E - Eurokonus
- Mosaz
- S 1 Q&E objímkou



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	G ″	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005266	9,9x1,1-G3/4“Euro	35	14	3/4	14	100	10	ks	**223 Kč**

Uponor Minitec spojka a objímky

- Q&E
- Mosaz
- Se 2 Q&E objímkami



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005264	9,9x1,1	33	14	14	4	6	100	10	ks	**105 Kč**

Uponor Minitec

Uponor Minitec přechod s vnějším závitem a objímka

- Q&E
- Mosaz
- S 1 Q&E objímkou



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	R ″	z1 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005265	9,9-R1/2“MT	38	16	14	1/2	8	6	100	10	ks	**155 Kč**

Uponor Minitec objímka natural

- PE-Xa



Obj.č.	Dimenze	l mm	di mm	do mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005263	9,9x1,1	15	10,3	13,9	6	1600	10	ks	**20 Kč**

Uponor Minitec svěrné šroubení

- Eurokonus



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	G ″	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013426	9,9-3/4“Euro	26	18	3/4	1	120	12	ks	**208 Kč**

Uponor Fluvia Y rozdvojka svěrného šroubení

- Materiál mosaz
- Pro rozšíření čerpadlových skupin PUSH-12 na 2 okruhy
- U systému Minitec lze použít k rozšíření okruhu rozdělovače na 2



Obj.č.	Dimenze	l mm	c/c mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005675	2xG3/4-3/4“Euro	50	40	50	1	sada	**977 Kč**

Uponor Tecto



Systémové desky Uponor Tecto slouží k instalaci systému podlahového vytápění/chlazení v rezidenčních a nerezidenčních budovách. Instalují se do podlahy pod cementovou nebo anhydritovou vrstvu a jsou k dispozici ve dvou tloušťkách (ND 30-2 a ND 11) pro různé podlahové konstrukce a požadavky na zatížení.

Výhody
- **Nenáročnost: optimálně sladěné komponenty systému**
- **Výběr mezi vícevrstvým kompozitním nebo PE-Xa potrubím**
- **Výhoda dlouhodobé, prověřené kvality Uponor**

Specifikace
- Systém podlahového vytápění Tecto, skládající se z nopových systémových desek pro připevnění potrubí v rozměrech 14-17 mm
- Rozteč uložení potrubí: 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102

Použití
- Podlahové sálavé vytápění a chlazení
- Pro použití s cementovými a anhydritovými potěry

Certifikace
- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

Uponor Comfort Pipe PLUS

Specifikace
- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- 5 vrstev
- Vnější bílé PE vrstvy určené k ochraně před mechanickým poškozením
- Třída použití 4/5 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1

Použití
- Podlahové vytápění a rozvody pro nízkoteplotní radiátory
- Vytápění
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Maximální teplota 100 °C
- Konstrukční tlak 6 barů při 70 °C

Uponor Tecto

Uponor Uni Pipe PLUS

Specifikace
- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - bezešvý nesvařovaný hliník - pojivo - PE-RT), vyrobeno technologií SACP
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806

Použití
- Testováno / Schváleno podle EN ISO 21003 Vícevrstvé potrubní systémy pro instalace studené a teplé vody uvnitř budov pro třídu použití 1,2,4,5 / 10 bar
- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Certifikace
- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor Tecto systémová deska ND 30-2

- Systémová deska s tepelnou a zvukovou izolací z EPS (bez HBCD)
- Pro potrubí 14 - 17 mm
- Rozteč potrubí v násobku 50 mm



Obj.č.	Dimenze	s MN/m³	G kN/m²	l mm	R m²K/W	b mm	h2 mm	A m²		uPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005478	EPS DES 30-2mm 14-17mm 1450x850mm	20	5	1450	0,750	850	30-2	1,12		200	53,76	8,96	m²	**320 Kč**

Uponor Tecto systémová deska ND 11

- Systémová deska s tepelnou izolací z EPS (bez HBCD)
- Pro potrubí 14 - 17 mm
- Rozteč potrubí v násobku 50 mm



Obj.č.	Dimenze	s MN/m³	G kN/m²	l mm	R m²K/W	b mm	h2 mm	A m²		uPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005477	EPS 11mm 14-17mm 1450x850mm	-	30	1450	0,275	850	11	1,12		300	94,08	15,68	m²	**298 Kč**

Uponor Tecto

Uponor Tecto diagonální pás

- Pro upevnění jedné trubky pro použití s panely Tecto
- Obsahuje 3 jednotlivé fixace
- Materiál: PS-fólie

> PS <



Obj.č.	Dimenze	b mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005482	45° 75mm	75	1680	10	ks	**29 Kč**

Uponor Tecto oboustranný spojovací pás

- Fixační oboustranný pás, slouží ke spojování ND 11 nebo ND 30-2 desek
- Materiál: PS-fólie

> PS <



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	b mm	h mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005484	1,4m 100mm	1400	1350	100	22	742,5	33,75	m	**34 Kč**

Uponor Tecto vyrovnávací prvek

- Krycí prvek s rastrem, slouží ke spojování ND 11 nebo ND 30-2 desek v oblasti stěn a dveří
- Jedno překrytí s možností fixace na Tecto prvky
- Materiál: PS-fólie



> PS <



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	A m²	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005481	1,45m 200mm	1400	1450	200	150	0,21	504	28	m	**52 Kč**

Uponor Tecto izolace vyrovnávacího prvku ND 30-2

- Tepelná izolace pro použití s vyrovnávacím prvkem v prostoru dveří nebo stěn
- EPS (bez HBCD) podle EN 13163
- Tepelný odpor: 0,75 m²K/W
- Schváleno pro pohyblivá zatížení až 5 kN/m²



> PS-E <



Obj.č.	Dimenze	G kN/m²	ND -	l mm	R m²K/W	b mm	h mm	A m²	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005480	EPS DES 30-2mm 150x1400mm	5	30-2	1400	0,750	150	30-2	0,21	268,8	8,4	m	**56 Kč**

Uponor Tecto

Uponor Tecto izolace vyrovnávacího prvku ND 11

- Tepelná a zvuková izolace pro použití s vyrovnávacím prvkem v prostoru dveří nebo stěn
- EPS (bez HBCD) podle EN 13163
- Tepelný odpor: 0,275 m²K/W
- Schváleno pro pohyblivá zatížení až 30 kN/m²





Obj.č.	Dimenze	G kN/m²	ND -	l mm	R m²K/W	b mm	h mm	A m²	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005479	EPS 11mm 150x1400mm	30	11	1400	0,275	150	11	0,21	716,8	22,4	m	**56 Kč**

Uponor Multi obvodový dilatační pás

- Obvodový pás odpovídající DIN 18560, vyrobený z polyethylenu
- Se samolepicí vrstvou na zadní straně
- Fólie s lepenkou na vnitřní straně zajišťuje těsný spoj mezi obvodovým pásem a izolací



Obj.č.	Dimenze	l mm	L m	s mm	b mm	barva -	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000080	150x10mm	50000	50	10	150	modrá	200	m	**25 Kč**

Uponor Multi spárový profil PP

- Samolepicí spárový profil vyrobený z tvrdého PVC s polyethylenovým pěnovým expanzním proužkem
- Pro spolehlivé oddělení jednotlivých dilatačních celků a na absorpci expanze potěru
- Pro dilatační spáry podle DIN 18560-2

Obj.č.	Dimenze	s mm	L m	h mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1090229	1800x100x10mm	10,0	1,8	100	720	18	m	**109 Kč**

Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí

- Provozní tlak 6/10 bar při 90 °C / 70 °C
- Kotouč



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	p bar	barva -	UPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1062883	14x2,0 120m	120	14	2,0	6	bílá	350	1320	120	m	**48 Kč**
1062884	14x2,0 240m	240	14	2	6	bílá	650	1680	240	m	**48 Kč**
1062885	14x2,0 960m	960	14	2,0	6	bílá	2500	1920	960	m	**48 Kč**
1062044	16x2,0 120m	120	16	2,0	6	bílá	400	1080	120	m	**30 Kč**
1062045	16x2,0 240m	240	16	2	6	bílá	700	1440	240	m	**30 Kč**
1062046	16x2,0 640m	640	16	2	6	bílá	2600	1280	640	m	**30 Kč**

Uponor Tecto

Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí

- 6/8 bar při 90 °C / 70 °C



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	p bar	barva -	UPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1034535	17x2,0 120m	120	17	2,0	6	bílá	500	840	120	m	**36 Kč**
1009226	17x2,0 240m	240	17	2	6	bílá	950	1200	240	m	**36 Kč**
1086340	17x2,0 480m	480	17	2	6	bílá	1900	960	480	m	**36 Kč**
1009227	17x2,0 640m	640	17	2	6	bílá	2400	1280	640	m	**36 Kč**

Uponor Vario svěrné šroubení PEX

- Eurokonus
- Mosaz



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	G "	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1065283	14x2,0-G3/4“FT Euro	23	13	3/4	3	25	1	ks	**105 Kč**
1065284	16x1,8/2,0-G3/4“FT Euro	23	13	3/4	3	25	1	ks	**105 Kč**
1065286	17x2,0-G3/4“FT Euro	23	13	3/4	3	25	1	ks	**105 Kč**

Uponor Q&E spojka a objímky DR

- Q&E
- Mosaz
- Se 2 Q&E objímkami



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1058659	14-14	39	18	18	3	100	10	ks	**184 Kč**
1058660	16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	39	18	18	3	100	10	ks	**119 Kč**
1058661	17-17	43	20	20	3	100	10	ks	**178 Kč**

Uponor Tecto

Uponor Smart lisovací spojka PE-Xa

- Lisovací spojka
- Materiál: mosaz
- Pro spojení potrubí PE-Xa nebo PE-RT



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1089646	14x2,0-14x2,0	52	21	21	9	6	80	20	ks	**104 Kč**
1089647	16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	52	21	21	9	6	80	20	ks	**94 Kč**

Uponor Uni Pipe PLUS bílá

- Kotouč



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	UPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1059576	16x2,0 100m	100	16	2,0	500	2000	100	m	**29 Kč**
1059577	16x2,0 200m	200	16	2,00	900	2600	200	m	**29 Kč**
1059578	16x2,0 500m	500	16	2,00	2500	3500	500	m	**29 Kč**

Uponor Uni-X svěrné šroubení MLC

- Svěrné šroubení, převlečná matice a vnitřní pouzdro z mosazi
- Pro připojení potrubí Uponor Uni Pipe PLUS a MLC k rozdělovačům (např. rozdělovač Uponor S, SH)
- Eurokonus s vnitřním závitem 3/4“ podle EN ISO 228-1



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	G ″	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1058090	16-3/4“FT Euro	23	13	3/4	3	25	1	ks	**105 Kč**

Uponor Tecto

Uponor S-Press PLUS spojka

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070547	16-16	51	20	20	12	80	20	ks	**132 Kč**

Uponor S-Press PLUS spojka PPSU

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Barevně rozlišené



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1039933	16-16	51	20	20	11	80	20	ks	**81 Kč**

Uponor Multi plastový vodicí oblouk

- Nárazuvzdorný plast
- Podpora ohybu 90°



Obj.č.	Dimenze	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50	ks	**30 Kč**

Uponor Nubos



Systémová deska Uponor Nubos byla speciálně navržena jako samolepicí fólie bez izolace pro montáž systémů podlahového vytápění/chlazení v rezidenčních a nerezidenčních budovách. Instaluje se do podlahy pod cementovou nebo anhydritovou vrstvu na tepelnou izolaci, která je v rámci dodávky stavby.

Výhody
- **Nenáročnost: malý počet optimálně sladěných komponentů systému**
- **Výběr mezi vícevrstvým kompozitním nebo PE-Xa potrubím, 14-16 mm**
- **Spolehlivost: dlouhodobá, prověřená kvalita Uponor**

Specifikace
- Systém podlahového vytápění Nubos, skládající se z fóliové nopové systémové dseky pro připevnění potrubí v rozměrech 14-16 mm
- Rozteč uložení potrubí: 55, 110, 165, 220, 275, 330 mm
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102

Použití
- Podlahové sálavé vytápění a chlazení
- Pro použití s cementovými a anhydritovými potěry

Certifikace
- DIN CERTCO: 7F335-F; 7F336-F; 7F337-F; 7F338-F

Uponor Comfort Pipe PLUS

Specifikace
- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- 5 vrstev
- Vnější bílé PE vrstvy určené k ochraně před mechanickým poškozením
- Třída použití 4/5 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1

Použití
- Podlahové vytápění a rozvody pro nízkoteplotní radiátory
- Vytápění
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Maximální teplota 100 °C
- Konstrukční tlak 6 barů při 70 °C

Uponor Nubos

Uponor Uni Pipe PLUS

Specifikace

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - bezešvý nesvařovaný hliník - pojivo - PE-RT), vyrobeno technologií SACP
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806

Použití

- Testováno / Schváleno podle EN ISO 21003 Vícevrstvé potrubní systémy pro instalace studené a teplé vody uvnitř budov pro třídu použití 1,2,4,5 / 10 bar
- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor Nubos systémová deska bez izolace

- Systémová deska bez izolace pro instalaci na stávající izolaci
- Pro potrubí 14 - 16 mm
- Rozteč potrubí v násobku 55 mm

Obj.č.	Dimenze	s MN/m³	l mm	b mm	h1 mm	A m²	barva -	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1016703	14-16mm	-	1447	900	18	1,25	RAL 9017	140	10	m²	**220 Kč**

Uponor Multi obvodový dilatační pás

- Obvodový pás odpovídající DIN 18560, vyrobený z polyethylenu
- Se samolepicí vrstvou na zadní straně
- Fólie s lepenkou na vnitřní straně zajišťuje těsný spoj mezi obvodovým pásem a izolací



Obj.č.	Dimenze	l mm	L m	s mm	b mm	barva -	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000080	150x10mm	50000	50	10	150	modrá	200	m	**25 Kč**

Uponor Nubos

Uponor Multi spárový profil PP

- Samolepicí spárový profil vyrobený z tvrdého PVC s polyethylenovým pěnovým expanzním proužkem
- Pro spolehlivé oddělení jednotlivých dilatačních celků a na absorpci expanze potěru
- Pro dilatační spáry podle DIN 18560-2

Obj.č.	Dimenze	s mm	L m	h mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1090229	1800x100x10mm	10,0	1,8	100	720	18	m	**109 Kč**

Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí

- Provozní tlak 6/10 bar při 90 °C / 70 °C
- Kotouč



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	p bar	barva -	UPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1062883	14x2,0 120m	120	14	2,0	6	bílá	350	1320	120	m	**48 Kč**
1062884	14x2,0 240m	240	14	2	6	bílá	650	1680	240	m	**48 Kč**
1062885	14x2,0 960m	960	14	2,0	6	bílá	2500	1920	960	m	**48 Kč**
1062044	16x2,0 120m	120	16	2,0	6	bílá	400	1080	120	m	**30 Kč**
1062045	16x2,0 240m	240	16	2	6	bílá	700	1440	240	m	**30 Kč**
1062046	16x2,0 640m	640	16	2	6	bílá	2600	1280	640	m	**30 Kč**

Uponor Vario svěrné šroubení PEX

- Eurokonus
- Mosaz



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	G "	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1065283	14x2,0-G3/4“FT Euro	23	13	3/4	3	25	1	ks	**105 Kč**
1065284	16x1,8/2,0-G3/4“FT Euro	23	13	3/4	3	25	1	ks	**105 Kč**

Uponor Q&E spojka a objímky DR

- Q&E
- Mosaz
- Se 2 Q&E objímkami



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1058659	14-14	39	18	18	3	100	10	ks	**184 Kč**
1058660	16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	39	18	18	3	100	10	ks	**119 Kč**

Uponor Nubos

Uponor Smart lisovací spojka PE-Xa

- Lisovací spojka
- Materiál: mosaz
- Pro spojení potrubí PE-Xa nebo PE-RT



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1089646	14x2,0-14x2,0	52	21	21	9	6	80	20	ks	**104 Kč**
1089647	16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	52	21	21	9	6	80	20	ks	**94 Kč**

Uponor Uni Pipe PLUS bílá

- Kotouč



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	UPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1059576	16x2,0 100m	100	16	2,0	500	2000	100	m	**29 Kč**
1059577	16x2,0 200m	200	16	2,00	900	2600	200	m	**29 Kč**
1059578	16x2,0 500m	500	16	2,00	2500	3500	500	m	**29 Kč**

Uponor Uni-X svěrné šroubení MLC

- Svěrné šroubení, převlečná matice a vnitřní pouzdro z mosazi
- Pro připojení potrubí Uponor Uni Pipe PLUS a MLC k rozdělovačům (např. rozdělovač Uponor S, SH)
- Eurokonus s vnitřním závitem 3/4“ podle EN ISO 228-1



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	G ″	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1058090	16-3/4“FT Euro	23	13	3/4	3	25	1	ks	**105 Kč**

Uponor Nubos

Uponor S-Press PLUS spojka

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070547	16-16	51	20	20	12	80	20	ks	**132 Kč**

Uponor S-Press PLUS spojka PPSU

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Barevně rozlišené



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1039933	16-16	51	20	20	11	80	20	ks	**81 Kč**

Uponor Multi plastový vodicí oblouk

- Nárazuvzdorný plast
- Podpora ohybu 90°



Obj.č.	Dimenze	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50	ks	**30 Kč**

Uponor Klett



Inovativní systém Klett „suchý zip“ pokládky potrubí pro podlahové vytápění a chlazení. Potrubí je ovinuto pásem s upínacími háčky a systémový panel je pokryt laminovanou fólií s očky, ke kterým se potrubí přichytí. Potrubí drží velmi pevně, ale lze jej odlepit a opětovně přilepit zpět.

Výhody
Spolehlivost a rychlost: upevnění pomocí suchého zipu
Snadné: nejsou nutné žádné speciální nástroje
Pružnost: bezproblémová změna polohy potrubí
Potrubí PE-Xa 16 x 2,0 mm
Výhoda dlouhodobé, prověřené kvality Uponor

Specifikace
- Systém podlahového vytápění Klett, skládající se z desek pro přichycení potrubí pomocí suchého zipu na EPS podle EN 13163 a DIN 4108-10
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102
- Se samolepicí páskou na delší straně
- Fólie na panelech je potištěna mřížkovým rastrem 100 x 100 mm

Použití
- Podlahové sálavé vytápění a chlazení
- Pro použití s cementovými a anhydritovými potěry

Certifikace
- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F;7F236-F; 7F342-F

Uponor Klett Comfort Pipe PLUS

Specifikace
- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- 5 vrstev
- Vně bílé PE vrstvy určené k ochraně před mechanickým poškozením
- Třída použití 4 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1

Použití
- Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Maximální provozní teplota 90 °C
- Maximální teplota 100 °C
- Provozní tlak 6 barů při 70 °C

Uponor Klett

Uponor Klett panelová role extra

- Tepelně izolační panel, skládá se z fólie Klett pro uchycení potrubí a EPS tuhé pěny (bez HBCD) podle EN 13163 a DIN 4108-10
- S obnaženou jednostrannou samolepicí páskou na dlouhé straně
- Svinutý panel
- S omezením kročejového hluku

Obj.č.	Dimenze	s MN/m³	G kN/m²	ND -	R m²K/W	A m²	uPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1063402	EPS DES 25-2mm 10x1m	30	5	25-2	0,600	10	100	80	10	m²	**250 Kč**
1063322*	EPS DES 30-2mm 10x1m	20	5	30-2	0,750	10	100	80	10	m²	**266 Kč**

Uponor Multi obvodový dilatační pás

- Obvodový pás odpovídající DIN 18560, vyrobený z polyethylenu
- Se samolepicí vrstvou na zadní straně
- Fólie s lepenkou na vnitřní straně zajišťuje těsný spoj mezi obvodovým pásem a izolací



Obj.č.	Dimenze	l mm	L m	s mm	b mm	barva -	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000080	150x10mm	50000	50	10	150	modrá	200	m	**25 Kč**

Uponor Multi spárový profil PP

- Samolepicí spárový profil vyrobený z tvrdého PVC s polyethylenovým pěnovým expanzním proužkem
- Pro spolehlivé oddělení jednotlivých dilatačních celků a na absorpci expanze potěru
- Pro dilatační spáry podle DIN 18560-2

Obj.č.	Dimenze	s mm	L m	h mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1090229	1800x100x10mm	10,0	1,8	100	720	18	m	**109 Kč**

Uponor Multi lepicí páska

- Samolepicí páska pro slepení panelů Tacker a Klett
- Pro výslednou těsnost potěru podle DIN 18560

Obj.č.	Dimenze	L m	b mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000012	66m 50mm	66	50	36	1	ks	**105 Kč**

Uponor Klett

Uponor Klett potrubí se suchým zipem Comfort Pipe PLUS



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	p bar	barva -	UPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1087302*	16x2,0 240m	240	16	2	6	bílá	600	1200	240	m	**37 Kč**
1087303*	16x2,0 640m	640	16	2	6	bílá	1600	1280	640	m	**37 Kč**

Uponor Vario svěrné šroubení PEX

- Eurokonus
- Mosaz



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	G "	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1065284	16x1,8/2,0-G3/4“FT Euro	23	13	3/4	3	25	1	ks	**105 Kč**

Uponor Smart lisovací spojka PE-Xa

- Lisovací spojka
- Materiál: mosaz
- Pro spojení potrubí PE-Xa nebo PE-RT



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1089647	16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	52	21	21	9	6	80	20	ks	**94 Kč**

Uponor Q&E spojka a objímky DR

- Q&E
- Mosaz
- Se 2 Q&E objímkami



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1058660	16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	39	18	18	3	100	10	ks	**119 Kč**

Uponor Klett

Uponor Multi plastový vodicí oblouk

- Nárazuvzdorný plast
- Podpora ohybu 90°



Obj.č.	Dimenze	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50	ks	**30 Kč**

Uponor Multi potrubní podpěra

- Pro přidržení potrubí v místech dveří, nebo jiných prostupů

Obj.č.	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1088066	1	ks	**3.461 Kč**

netto

Uponor Tacker



Všechny komponenty tvořící systém Tacker jsou navrženy s cílem navzájem spolu ladit. Systémové desky s tepelnou izolací a izolací proti kročejovému hluku jsou opatřeny povrchem odolným proti mechanickému poškození s vyznačeným mřížkovým rastrem pro jednodušší instalaci potrubí. Všechny tyto komponenty jsou vytvořeny s cílem zaručit spolehlivou funkčnost systému.

Výhody
Flexibilní pokládka potrubí
K dispozici svinutá systémová deska nebo fólie
Vhodné pro všechny druhy podlahových potěrů
Rychlá instalace díky integrované izolační vrstvě
Univerzální příchytky pro potrubí o průměru 14-20 mm
Snadná instalace: s ergonomickou Uponor „takro-vačkou“

Specifikace
- Systém podlahového vytápění Tacker, skládající se z texturované fólie odolné proti roztržení, laminované na EPS podle EN 13163 a DIN 4108-10
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102
- Fólie i deska je potištěna mřížkovým rastrem 100 x 100 mm

Použití
- Podlahové sálavé vytápění a chlazení
- Pro použití s cementovými a anhydritovými potěry

Certifikace
- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Comfort Pipe PLUS

Specifikace
- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- 5 vrstev
- Vnější bílé PE vrstvy určené k ochraně před mechanickým poškozením
- Třída použití 4/5 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1

Použití
- Podlahové vytápění a rozvody pro nízkoteplotní radiátory
- Vytápění
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Maximální teplota 100 °C
- Konstrukční tlak 6 barů při 70 °C

Uponor Tacker

Uponor Uni Pipe PLUS

Specifikace

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - bezešvý nesvařovaný hliník - pojivo - PE-RT), vyrobeno technologií SACP
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806

Použití

- Testováno / Schváleno podle EN ISO 21003 Vícevrstvé potrubní systémy pro instalace studené a teplé vody uvnitř budov pro třídu použití 1,2,4,5 / 10 bar
- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor Tacker role EPS DES

- Tepelně izolační panel
- Svinutý panel
- S omezením kročejového hluku
- Odolná fólie s předtištěným rastrem 100 x 100 mm



Obj.č.	Dimenze	l mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	s MN/m³	G kN/m²	R m²K/W		UPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1090924	30-2mm 10x1m	10000	1030	1000	1000	30	20	5	0,750		100	80	10	m²	**178 Kč**

Uponor Multi rastrová folie

- Silná PE-fólie pro instalaci na stávající tepelnou izolaci
- Doporučuje se pro instalace s Uponor fixační lištou nebo Tacker sponami
- Šedá barva
- S tištěným rastrem 100 x 100 mm



Obj.č.	Dimenze	Area	A m²	barva -	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000015	0,25mm 100x1,03m	103	100	šedá	2472	103	m²	**60 Kč**

Uponor Tacker

Uponor Tacker role EPS DES

- Tepelně izolační panel
- Svinutý panel
- S omezením kročejového hluku
- Odolná fólie s předtištěným rastrem 100 x 100 mm



Obj.č.	Dimenze	l mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	s MN/m³	G kN/m²	R m²K/W	UPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1090924	30-2mm 10x1m	10000	1030	1000	1000	30	20	5	0,750	100	80	10	m²	**178 Kč**

Uponor Multi obvodový dilatační pás

- Obvodový pás odpovídající DIN 18560, vyrobený z polyethylenu
- Se samolepicí vrstvou na zadní straně
- Fólie s lepenkou na vnitřní straně zajišťuje těsný spoj mezi obvodovým pásem a izolací



Obj.č.	Dimenze	l mm	L m	s mm	b mm	barva -	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000080	150x10mm	50000	50	10	150	modrá	200	m	**25 Kč**

Uponor Multi spárový profil PP

- Samolepicí spárový profil vyrobený z tvrdého PVC s polyethylenovým pěnovým expanzním proužkem
- Pro spolehlivé oddělení jednotlivých dilatačních celků a na absorpci expanze potěru
- Pro dilatační spáry podle DIN 18560-2

Obj.č.	Dimenze	s mm	L m	h mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1090229	1800x100x10mm	10,0	1,8	100	720	18	m	**109 Kč**

Uponor Fix spona fixační lišty

- Spona pro uchycení fixační lišty
- Lze použít i pro ruční připevnění potrubí MLC 14-20 mm



Obj.č.	di mm	b mm	h mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1086533	15,8	27	42	5000	500	ks	**2 Kč**

Uponor Tacker

Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí

- Provozní tlak 6/10 bar při 90 °C / 70 °C
- Kotouč



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	p bar	barva -	UPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1062883	14x2,0 120m	120	14	2,0	6	bílá	350	1320	120	m	**48 Kč**
1062884	14x2,0 240m	240	14	2	6	bílá	650	1680	240	m	**48 Kč**
1062885	14x2,0 960m	960	14	2,0	6	bílá	2500	1920	960	m	**48 Kč**
1062044	16x2,0 120m	120	16	2,0	6	bílá	400	1080	120	m	**30 Kč**
1062045	16x2,0 240m	240	16	2	6	bílá	700	1440	240	m	**30 Kč**
1062046	16x2,0 640m	640	16	2	6	bílá	2600	1280	640	m	**30 Kč**

Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí

- 6/8 bar při 90 °C / 70 °C



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	p bar	barva -	UPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1034535	17x2,0 120m	120	17	2,0	6	bílá	500	840	120	m	**36 Kč**
1009226	17x2,0 240m	240	17	2	6	bílá	950	1200	240	m	**36 Kč**
1086340	17x2,0 480m	480	17	2	6	bílá	1900	960	480	m	**36 Kč**
1009227	17x2,0 640m	640	17	2	6	bílá	2400	1280	640	m	**36 Kč**
1009228	20x2,0 120m	120	20	2	6	bílá	600	840	120	m	**62 Kč**
1009230	20x2,0 240m	240	20	2	6	bílá	1000	960	240	m	**62 Kč**
1009231	20x2,0 480m	480	20	2	6	bílá	1850	960	480	m	**62 Kč**

Uponor Vario svěrné šroubení PEX

- Eurokonus
- Mosaz



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	G "	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1065283	14x2,0-G3/4“FT Euro	23	13	3/4	3	25	1	ks	**105 Kč**
1065284	16x1,8/2,0-G3/4“FT Euro	23	13	3/4	3	25	1	ks	**105 Kč**
1065286	17x2,0-G3/4“FT Euro	23	13	3/4	3	25	1	ks	**105 Kč**
1065290	20x1,9/2,0-G3/4“FT Euro	24	14	3/4	3	25	1	ks	**119 Kč**

Uponor Tacker

Uponor Smart lisovací spojka PE-Xa

- Lisovací spojka
- Materiál: mosaz
- Pro spojení potrubí PE-Xa nebo PE-RT



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1089646	14x2,0-14x2,0	52	21	21	9	6	80	20	ks	**104 Kč**
1089647	16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	52	21	21	9	6	80	20	ks	**94 Kč**

Uponor Q&E spojka a objímky DR

- Q&E
- Mosaz
- Se 2 Q&E objímkami



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1058659	14-14	39	18	18	3	100	10	ks	**184 Kč**
1058660*	16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	39	18	18	3	100	10	ks	**119 Kč**
1058661	17-17	43	20	20	3	100	10	ks	**178 Kč**
1058668	20-20	47	22	22	3	80	10	ks	**198 Kč**

Uponor Uni Pipe PLUS bílá

- Kotouč



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	UPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1059576	16x2,0 100m	100	16	2,0	500	2000	100	m	**29 Kč**
1059577	16x2,0 200m	200	16	2,00	900	2600	200	m	**29 Kč**
1059578	16x2,0 500m	500	16	2,00	2500	3500	500	m	**29 Kč**

Uponor Tacker

Uponor Uni-X svěrné šroubení MLC

- Svěrné šroubení, převlečná matice a vnitřní pouzdro z mosazi
- Pro připojení potrubí Uponor Uni Pipe PLUS a MLC k rozdělovačům (např. rozdělovač Uponor S, SH)
- Eurokonus s vnitřním závitem 3/4“ podle EN ISO 228-1



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	G ″	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1058090	16-3/4“FT Euro	23	13	3/4	3	25	1	ks	**105 Kč**

Uponor S-Press PLUS spojka

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1070547	16-16	51	20	20	12	80	20	ks	**132 Kč**

Uponor S-Press PLUS spojka PPSU

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Barevně rozlišené



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1039933	16-16	51	20	20	11	80	20	ks	**81 Kč**

Uponor Tacker

Uponor Tacker Tacker spona standardní

- Fixační spona pro instalaci Tacker
- Použití s Uponor Tacker sešívačkou



Obj.č.	Dimenze	di mm	b mm	h mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1086529	14-20mm h=40mm	19	38	40	75000	1000	ks	**2 Kč**

Uponor Tacker Tacker spona dlouhá

- Fixační spona pro instalaci Tacker
- Použití s Uponor Tacker sešívačkou



Obj.č.	Dimenze	do mm	b mm	h mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1086530	55mm	18,4	38	55	4800	300	ks	**3 Kč**

Uponor Tacker Tacker sešívačka

- Celokovová
- Lehká
- Pro max. 125 spon



Obj.č.	Dimenze	Bal.2	Bal.	Jedn.	
1119039	14-20mm	50	1	ks	**3.328 Kč**

netto

Uponor Tacker

Uponor Multi plastový vodicí oblouk

- Nárazuvzdorný plast
- Podpora ohybu 90°



Obj.č.	Dimenze	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50	ks	**30 Kč**
1001229	20	150	22	115	31	115	2300	50	ks	**40 Kč**

Uponor Multi kabelové třmeny PA

- Kabelové pásky pro upevnění Uponor trubek na nosný prvek



Obj.č.	Dimenze	l mm	b mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1086531	200mm	200	5	10000	100	ks	**3 Kč**

Uponor Fix 14-20



Všechny komponenty systému fixačních lišt Uponor jsou navrženy pro vzájemnou kompatibilitu s fólií a panely Tacker. Panely s tepelnou a kročejovou izolací jsou opatřeny odolným povrchem a vyznačeným mřížkovým rastrem, což umožňuje snadnou montáž potrubí. Všechny komponenty jsou navrženy k zajištění optimální bezpečnosti a spolehlivého provozu.

Výhody
Flexibilní pokládka potrubí: fólie či systémové desky s různými vrstvami tepelné a kročejové izolace
Velké cívky potrubí: minimální řezání, montáž bez zkroucení
Rychlá montáž: samolepící pás pro fixaci potrubí
Univerzální pro rozměry potrubí 14-20 mm

Specifikace
- Systém pro připevňování potrubí na stěny, stropy a do podlahových instalací, skládá se ze svěrných lišt pro upevnění potrubí

Použití
- Podlahové sálavé vytápění a chlazení
- Sálavé stěnové a stropní vytápění a chlazení
- Pro použití s cementovými a anhydritovými potěry

Certifikace
- DIN CERTCO: 7F277-W, 7F347-DW

Uponor Comfort Pipe PLUS

Specifikace
- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- 5 vrstev
- Vnější bílé PE vrstvy určené k ochraně před mechanickým poškozením
- Třída použití 4/5 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1

Použití
- Podlahové vytápění a rozvody pro nízkoteplotní radiátory
- Vytápění
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Maximální teplota 100 °C
- Konstrukční tlak 6 barů při 70 °C

Uponor Fix 14-20

Uponor Uni Pipe PLUS

Specifikace

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - bezešvý nesvařovaný hliník - pojivo - PE-RT), vyrobeno technologií SACP
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806

Použití

- Testováno / Schváleno podle EN ISO 21003 Vícevrstvé potrubní systémy pro instalace studené a teplé vody uvnitř budov pro třídu použití 1,2,4,5 / 10 bar
- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor Multi rastrová folie

- Silná PE-fólie pro instalaci na stávající tepelnou izolaci
- Doporučuje se pro instalace s Uponor fixační lištou nebo Tacker sponami
- Šedá barva
- S tištěným rastrem 100 x 100 mm





Obj.č.	Dimenze	Area A m²	barva -	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000015	0,25mm 100x1,03m	103 100	šedá	2472	103	m²	**60 Kč**

Uponor Fix samolepicí fixační lišta

- Samolepicí svěrná lišta pro potrubí 14-20 mm
- Rozteč 50 mm

Obj.č.	Dimenze	l mm	b mm	h mm	c/c mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000018	14-20mm c/c50mm 1m	1000	50	27	50	600	100	m	**78 Kč**

Uponor Fix 14-20

Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí

- Provozní tlak 6/10 bar při 90 °C / 70 °C
- Kotouč



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	p bar	barva -	UPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1062883	14x2,0 120m	120	14	2,0	6	bílá	350	1320	120	m	**48 Kč**
1062884	14x2,0 240m	240	14	2	6	bílá	650	1680	240	m	**48 Kč**
1062044	16x2,0 120m	120	16	2,0	6	bílá	400	1080	120	m	**30 Kč**
1062045	16x2,0 240m	240	16	2	6	bílá	700	1440	240	m	**30 Kč**
1062046	16x2,0 640m	640	16	2	6	bílá	2600	1280	640	m	**30 Kč**

Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí

- 6/8 bar při 90 °C / 70 °C



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	p bar	barva -	UPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1034535	17x2,0 120m	120	17	2,0	6	bílá	500	840	120	m	**36 Kč**
1009226	17x2,0 240m	240	17	2	6	bílá	950	1200	240	m	**36 Kč**
1086340	17x2,0 480m	480	17	2	6	bílá	1900	960	480	m	**36 Kč**
1009227	17x2,0 640m	640	17	2	6	bílá	2400	1280	640	m	**36 Kč**
1009228	20x2,0 120m	120	20	2	6	bílá	600	840	120	m	**62 Kč**
1009230	20x2,0 240m	240	20	2	6	bílá	1000	960	240	m	**62 Kč**
1009231	20x2,0 480m	480	20	2	6	bílá	1850	960	480	m	**62 Kč**

Uponor Vario svěrné šroubení PEX

- Eurokonus
- Mosaz



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	G "	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1065283	14x2,0-G3/4“FT Euro	23	13	3/4	3	25	1	ks	**105 Kč**
1065284	16x1,8/2,0-G3/4“FT Euro	23	13	3/4	3	25	1	ks	**105 Kč**
1065286	17x2,0-G3/4“FT Euro	23	13	3/4	3	25	1	ks	**105 Kč**
1065290	20x1,9/2,0-G3/4“FT Euro	24	14	3/4	3	25	1	ks	**119 Kč**

Uponor Fix 14-20

Uponor Smart lisovací spojka PE-Xa

- Lisovací spojka
- Materiál: mosaz
- Pro spojení potrubí PE-Xa nebo PE-RT



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1089646	14x2,0-14x2,0	52	21	21	9	6	80	20	ks	**104 Kč**
1089647	16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	52	21	21	9	6	80	20	ks	**94 Kč**
1089648	20x2,0-20x2,0	52	21	21	9	6	80	20	ks	**115 Kč**

Uponor Q&E spojka a objímky DR

- Q&E
- Mosaz
- Se 2 Q&E objímkami



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1058659	14-14	39	18	18	3	100	10	ks	**184 Kč**
1058660	16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	39	18	18	3	100	10	ks	**119 Kč**
1058668	20-20	47	22	22	3	80	10	ks	**198 Kč**

Uponor Uni Pipe PLUS bílá

- Kotouč



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	UPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1059576	16x2,0 100m	100	16	2,0	500	2000	100	m	**29 Kč**
1059577	16x2,0 200m	200	16	2,00	900	2600	200	m	**29 Kč**
1059578	16x2,0 500m	500	16	2,00	2500	3500	500	m	**29 Kč**

Uponor Fix 14-20

Uponor Uni-X svěrné šroubení MLC

- Svěrné šroubení, převlečná matice a vnitřní pouzdro z mosazi
- Pro připojení potrubí Uponor Uni Pipe PLUS a MLC k rozdělovačům (např. rozdělovač Uponor S, SH)
- Eurokonus s vnitřním závitem 3/4“ podle EN ISO 228-1



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	G ″	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1058090	16-3/4“FT Euro	23	13	3/4	3	25	1	ks	**105 Kč**

Uponor Multi plastový vodicí oblouk

- Nárazuvzdorný plast
- Podpora ohybu 90°



Obj.č.	Dimenze	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50	ks	**30 Kč**
1001229	20	150	22	115	31	115	2300	50	ks	**40 Kč**

Uponor Multi obvodový dilatační pás

- Obvodový pás odpovídající DIN 18560, vyrobený z polyethylenu
- Se samolepicí vrstvou na zadní straně
- Fólie s lepenkou na vnitřní straně zajišťuje těsný spoj mezi obvodovým pásem a izolací



Obj.č.	Dimenze	l mm	L m	s mm	b mm	barva -	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000080	150x10mm	50000	50	10	150	modrá	200	m	**25 Kč**

Uponor Multi spárový profil PP

- Samolepicí spárový profil vyrobený z tvrdého PVC s polyethylenovým pěnovým expanzním proužkem
- Pro spolehlivé oddělení jednotlivých dilatačních celků a na absorpci expanze potěru
- Pro dilatační spáry podle DIN 18560-2

Obj.č.	Dimenze	s mm	L m	h mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1090229	1800x100x10mm	10,0	1,8	100	720	18	m	**109 Kč**

Uponor Siccus 14



Uponor Siccus je lehký systémový panel, který byl speciálně vytvořen jako univerzální řešení pro renovaci starších budov, kde jsou důležité aspekty jako malá tloušťka konstrukce a nízká hmotnost. Panely Siccus se instalují na podlahu pod vrstvu pro rozložení zatížení. Do nich se vkládají hliníkové lamely a do nich se vkládá potrubí.

Výhody
Lehká konstrukce podlahy s nízkou výškou
Minimální tloušťka na podlaze od 50 mm
Krátký čas instalace, okamžitě k dispozici při instalaci se suchou roznášecí vrstvou
Nízká statická hmotnost od 25 kg/m² se suchopotěrovými deskami

Specifikace
- Podlahový systém panelového vytápění Siccus, skládá se z EPS desek (bez HBCD) podle EN 13163 s hliníkovými lamelami
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- Třída zpomalování hoření B1 podle DIN 4102
- Typ použití podle DIN 4108-10: DEO dh, WI
- Roteč uložení potrubí: 150 mm
- Pro potrubí s průměrem 14 mm

Použití
- Podlahové sálavé vytápění a chlazení
- Univerzální řešení pro renovaci starších budov
- Převážné jako suchá systémová instalace

Certifikace
- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

Uponor Comfort Pipe PLUS

Specifikace
- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- 5 vrstev
- Vnější bílé PE vrstvy určené k ochraně před mechanickým poškozením
- Třída použití 4/5 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1

Použití
- Podlahové vytápění a rozvody pro nízkoteplotní radiátory
- Vytápění
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Maximální teplota 100 °C
- Konstrukční tlak 6 barů při 70 °C

Uponor Siccus 14

Uponor Siccus 14 panel

- Siccus systémová deska z polystyrenu EPS-DEO
- V desce jsou vyfrézované drážky
- EPS síla v tahu: = 150 kPa
- Tepelný odpor R = 0,622 m²K/W



Obj.č.	Dimenze	G kN/m²	ND -	l mm	R m²K/W	b mm	h mm	A m²		uPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005485	EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm	75	25	1197	0,622	1050	25	1,25		200	100	12,5	m²	**260 Kč**

Uponor Siccus 14 teplosměnná lamela

- Hliníková teplosměnná lamela pro zvýšení výkonu suchého systému
- Vkládá se do drážek systémové desky Siccus
- Předřezaná pro snadné zkracování lamely (cca každých 40 cm)
- Spotřeba materiálu = 5,6 ks/m² (při rozteči 150 mm)



Obj.č.	Dimenze	l mm	b mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005486	14mm 1180x120x0,45mm	1180	120	768	48	ks	**95 Kč**

Uponor Multi fólie PE

- PE-fólie pro instalaci na stávající tepelnou izolaci
- Průhledná



Obj.č.	Dimenze	s mm	ND -	L m	B m	A m²	barva -	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005049	0,2mm 60x1,25m	0,2	0,2	60	1,25	75	průhledná	3375	75	m²	**27 Kč**

Uponor Siccus 14

Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí

- Provozní tlak 6/10 bar při 90 °C / 70 °C
- Kotouč



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	p bar	barva -	UPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1062883	14x2,0 120m	120	14	2,0	6	bílá	350	1320	120	m	**48 Kč**
1062884	14x2,0 240m	240	14	2	6	bílá	650	1680	240	m	**48 Kč**
1062885	14x2,0 960m	960	14	2,0	6	bílá	2500	1920	960	m	**48 Kč**

Uponor Q&E spojka a objímky DR

- Q&E
- Mosaz
- Se 2 Q&E objímkami



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1058659	14-14	39	18	18	3	100	10	ks	**184 Kč**

Uponor Smart lisovací spojka PE-Xa

- Lisovací spojka
- Materiál: mosaz
- Pro spojení potrubí PE-Xa nebo PE-RT



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1089646	14x2,0-14x2,0	52	21	21	9	6	80	20	ks	**104 Kč**

Uponor Siccus 14

Uponor Multi plastový vodicí oblouk

- Nárazuvzdorný plast
- Podpora ohybu 90°



Obj.č.	Dimenze	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50	ks	**30 Kč**

Uponor Siccus 14 řezací nástroj na polystyren

- Tepelný řezací nástroj na řezání individuálních potrubních oblouků a drážek v Siccus EPS desce
- 230 V, 50/60 Hz
- S nástroji na řezání drážek pro 14 mm potrubí

Obj.č.	Dimenze	UN V	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1006290	14mm 230V	230	20	1	ks	**4.052 Kč**
						netto

Uponor Magna



Uponor Magna je systém, který se ukládá přímo do betonové vrstvy podlahy. Pro připevnění potrubí se používají standardní ocelové rohože (kari sítě). Pro systém může být navrhnut jakýkoliv zdroj tepla.

Výhody
- **Flexibilita: optimální využití prostoru, málo komponentů**
- **Úspora nákladů: rychlá návratnost investice, žádné náklady na údržbu**
- **Spolehlivost: dlouhá životnost, prověřená technologie**
- **Komfortní: konstantní teplota, bez prachu**

Specifikace
- Systém průmyslového vytápění Magna
- Okruhy 2-5, 6-9, 10-14, 15-19, 20
- Počet držáků dle okruhů 2, 3, 4, 5, 6
- Rozteč na rozdělovači 100 mm

Použití
- Průmyslové vytápění a vytápění velkých komerčních prostor
- Pro použití uvnitř betonu
- Max. 20 okruhů
- Max. tlak: 6 bar při 60 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS

Specifikace
- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- 5 vrstev
- Vnější bílé PE vrstvy určené k ochraně před mechanickým poškozením
- Třída použití 4/5 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1

Použití
- Podlahové vytápění a rozvody pro nízkoteplotní radiátory
- Vytápění
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Maximální teplota 100 °C
- Konstrukční tlak 6 barů při 70 °C

Uponor Magna

Uponor Fix samolepicí fixační lišta

- Samolepicí svěrná lišta pro potrubí 14-20 mm
- Rozteč 50 mm

Obj.č.	Dimenze	l mm	b mm	h mm	c/c mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000018	14-20mm c/c50mm 1m	1000	50	27	50	600	100	m	**78 Kč**

Uponor Multi fixační lišta, U profil

- Svěrná lišta pro potrubí vnějšího průměru 20 / 25 mm
- Rozteč 50 mm



Obj.č.	Dimenze	l mm	do mm	c/c1 mm	b mm	ND -	barva -	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005358	20mm c/c50mm 3m	3000	20	50	40	26	RAL 7042	30	3	m	**87 Kč**
1005290*	25mm c/c50mm 3m	3000	25	50	60			1320	30	m	**144 Kč**

Uponor Magna spona pro svěrnou lištu

- Pro fixaci svěrné lišty k izolaci
- Pro potrubí 25 mm

Obj.č.	Dimenze	b mm	h mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005291*	25mm	36	50	5000	500	ks	**3 Kč**

Uponor Multi kabelové třmeny PA

- Kabelové třmeny pro připevnění potrubí



Obj.č.	Dimenze	l mm	b mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005372	280mm	300	7	5000	100	ks	**4 Kč**

Uponor Magna

Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí

- 6/8 bar při 90 °C / 70 °C



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	p bar	barva -	UPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1009230	20x2,0 240m	240	20	2	6	bílá	1000	960	240	m	**62 Kč**
1009231	20x2,0 480m	480	20	2	6	bílá	1850	960	480	m	**62 Kč**
1009232	20x2,0 1000m	1000	20	2	6	bílá			1000	m	**62 Kč**

Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí

- 6 barů při 90 °C



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	p bar	barva -	UPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1062888	25x2,3 220m	220	25	2,3	6	bílá	900	440	220	m	**86 Kč**
1062889	25x2,3 300m	300	25	2,3	6	bílá	1200	600	300	m	**86 Kč**
1063907	25x2,3 640m	640	25	2,3	6	bílá	2400		640	m	**86 Kč**

Uponor Radi Pipe natural PN6

- Provozní tlak 6 bar
- Kotouč



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	p bar	barva -	UPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1001220	32x2,9 50m	50	32	2,9	6	bílá	300	550	50	m	**154 Kč**
1008979	40x3,7 50m	50	40	3,7	6	bílá	950	350	50	m	**237 Kč**

Uponor Radi Pipe natural PN6 S

- Provozní tlak 6 bar
- Tyč



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	p bar	barva -	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1001222	32x2,9 6m	6	32	2,9	6	bílá	12	6	m	**156 Kč**
1008939	40x3,7 6m	6	40	3,7	6	bílá	846	6	m	**237 Kč**

Uponor Magna

Uponor Q&E koleno PPSU

- Vyrobeno z plastického materiálu polyfenylsulfonu (PPSU)
- Objímka Uponor Q&E musí být objednána samostatně



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008680	20-20	34	39	12	16	6+10	40	5	ks	**74 Kč**
1008681	25-25	42	47	14	19	6+10	25	5	ks	**107 Kč**
1001245	32-32	53	59	18	23	6+10	15	1	ks	**199 Kč**
1008683	40-40	65	74	21	29	6+10	10	1	ks	**391 Kč**

Uponor Q&E spojka PPSU

- Vyrobeno z plastického materiálu polyfenylsulfonu (PPSU)
- Objímka Uponor Q&E musí být objednána samostatně



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008932	20-20	47	22	22	3	6+10	80	5	ks	**57 Kč**
1008671	25-25	58	28	28	3	6+10	50	5	ks	**72 Kč**
1001235	32-32	73	35	35	3	6+10	20	1	ks	**102 Kč**
1008673	40-40	90	44	44	3	6+10	10	1	ks	**193 Kč**

Uponor Q&E spojka redukovaná PPSU

- Vyrobeno z plastického materiálu polyfenylsulfonu (PPSU)
- Objímka Uponor Q&E musí být objednána samostatně



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008676	25-20	53	22	28	3	6+10	40	5	ks	**68 Kč**
1001240	32-25	66	28	35	3	6+10	20	1	ks	**109 Kč**
1008678	40-32	82	35	44	3	6+10	10	1	ks	**191 Kč**
1042867	50-40	103	54	44	5	6+10	10	1	ks	**439 Kč**
1042878	63-40	117	68	44	6	6+10	5	1	ks	**966 Kč**

Uponor Q&E T-kus redukovaný PPSU

- Vyrobeno z plastického materiálu polyfenylsulfonu (PPSU)
- Objímka Uponor Q&E musí být objednána samostatně



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008703	25-20-20	44	37	39	17	15	17	6+10	25	5	ks	**106 Kč**
1008691	25-20-25	44	37	44	17	15	17	6+10	25	5	ks	**106 Kč**
1001422	32-20-25	52	40	44	17	18	17	6+10	15	1	ks	**183 Kč**
1001424	32-20-32	52	40	52	17	18	17	6+10	15	1	ks	**183 Kč**
1008707	40-20-32	60	44	52	17	22	17	6+10	5	1	ks	**359 Kč**
1008694	40-20-40	60	44	60	17	22	17	6+10	5	1	ks	**359 Kč**

Uponor Magna

Uponor Q&E objímka evolution bílá

- Vyrobeno z PE materiálu



Obj.č.	Dimenze	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	barva -	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1057454	20	20	20,2	29,2	1	6+10	bílá	520	20	ks	**8 Kč**
1057455	25	25	25,3	34,6	1	6+10	bílá	300	20	ks	**11 Kč**
1057456	32	32	32,4	41,8	1	6+10	bílá	150	10	ks	**20 Kč**

Uponor Q&E objímka se zarážkou natural

- Se zarážkou
- Vyrobeno z PE materiálu



Obj.č.	Dimenze	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	barva -	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1042836	20	21	20,4	26,4	1	6+10	bílá	520	20	ks	**8 Kč**
1042840	25	25	25,4	32	1	6+10	bílá	300	20	ks	**11 Kč**
1044993	32	33	32,7	39,9	2	6+10	bílá	150	10	ks	**20 Kč**
1045464	40	41	40,8	50,2	3	6+10	bílá	80	5	ks	**26 Kč**

Uponor Magna

Uponor Magna základní sada průmyslového rozdělovače K1

- Sada obsahuje: 2x konzolu krátkou, 2x konzolu dlouhou, 2x mosazný napouštěcí ventil, 2x teploměr 0-60 °C, 1x manometr, 2x koncové uzávěry, 2x ploché těsnění pro šroubový spoj s převlečnou maticí, 1x instalační materiál: 8x šroub 6 x 60 mm, 8x plastová hmoždinka 8 x 40 mm, 2x ploché těsnění 44 x 32 x 2



Obj.č.	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1045815	1	1	ks	**5.238 Kč**

Uponor Magna průmyslový rozdělovač Eurokonus

- Plastové segmenty průmyslového modulárního 6/4“ rozdělovače Magna
- Segment rozdělovače: přednastavitelné ventily
- Segment sběrače: ventily včetně krytek pro uzavření, Uponor termopohony lze montovat přímo na sběrač
- Pro připojení okruhů pomocí G3/4 Eurokonus

Obj.č.	Dimenze	p bar	VN m³/h	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1045814	G3/4	6	8,0	10	1	ks	**2.217 Kč**

Uponor Magna průmyslový rozdělovač se šroubením

- Plastové segmenty průmyslového modulárního 6/4“ rozdělovače Magna
- Segment rozdělovače: přednastavitelné ventily
- Segment sběrače: ventily včetně krytek pro uzavření, Uponor termopohony lze montovat přímo na sběrač
- Se svěrným šroubením pro připojení okruhů pro PE-Xa potrubí 25 x 2,3 mm

Obj.č.	Dimenze	p bar	VN m³/h	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1045813	25	6	8,0	10	1	ks	**2.318 Kč**

Uponor Magna set kulových ventilů pro průmyslový rozdělovač

- Materiál mosaz

Obj.č.	Dimenze	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1030135	2x G 1 1/2	1	1	ks	**2.066 Kč**

Uponor Magna

Uponor Magna sada konzol průmyslového rozdělovače

- Sada obsahuje: 2x konzola krátká, 2x konzola dlouhá, 1x instalační materiál: 8x šrouby 6 x 60 mm, 8x plastová hmoždinka, 8 x 40 mm

Obj.č.	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1045816	1	1	ks	**592 Kč**

Uponor Magna průtokoměr pro průmyslový rozdělovač

- S funkcí uzavření
- Materiál sklolaminát vyztužený polyamidem

Obj.č.	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1030134	20	1	ks	**409 Kč**

Uponor Vario PLUS nástroj na montáž ventilů

- Nástroj pro montáž a demontáž ventilů

Obj.č.	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1009216	10	1	ks	**115 Kč**

Uponor Multi plastový vodicí oblouk

- Nárazuvzdorný plast
- Podpora ohybu 90°



Obj.č.	Dimenze	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1001229	20	150	22	115	31	115	2300	50	ks	**40 Kč**
1001230	28	175	27	145	40	145	900	50	ks	**79 Kč**

Uponor Sport



Uponor Sport je systém sálavého vytápění a chlazení pro podlahy s elastickým povrchem. Tyto podlahy jsou spojením dřevěných plovoucích podlah a elastické vrstvy vyrobené z PVC nebo linolea. Topné registry s potrubím jsou uloženy (patent Uponor) přímo pod podlahovou konstrukcí. Topné smyčky potrubí jsou připojeny k prefabrikovaným rozvodným/sběrným trubkám Tichemann.

Výhody
Komfort: sálavé vytápění nevíří prach
Bezpečnost: žádné systémové komponenty v oblasti sportoviště, všechny komponenty vestavěné do podlahy
Efektivita a flexibilita: neomezený výběr izolace

Specifikace
- Systém vytápění pro pružné palubovky, pro montáž mezi trámy pružných sportovních palubovek
- Rozteč uložení potrubí 100 mm
- Pro potrubí s průměrem 25 mm

- Rozdělovač Tichelmann Sport
- Materiál: Potrubí Uponor PE-Xa + tvarovky Uponor PPSU

Použití
- Sálavé podlahové vytápění
- Pro sportovní podlahy
- Pro připojení potrubí Uponor PE-Xa 25 x 2,3 mm pomocí spojovací technologie Uponor Q&E
- Pro použití v systémech UFH (PV) ve sportovních podlahách podle principu Tichelmannova zapojení

Uponor Comfort Pipe PLUS

Specifikace
- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- 5 vrstev
- Vnější bílé PE vrstvy určené k ochraně před mechanickým poškozením
- Třída použití 4/5 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1

Použití
- Podlahové vytápění a rozvody pro nízkoteplotní radiátory
- Vytápění
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Maximální teplota 100 °C
- Konstrukční tlak 6 barů při 70 °C

Uponor Sport

Uponor Sport plastový držák potrubí

- Ukotvení potrubí pro pružné palubovky
- Vyrobeno z polyamidu



Obj.č.	Dimenze	sa mm	l mm	l1 mm	h mm	c/c mm	barva -	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005286*	25mm PA	45,00	290	145	50	100	červená	150	25	ks	**122 Kč**

Uponor Sport dvojitý ocelový držák potrubí

- Ukotvení potrubí pro pružné palubovky
- Vyrobeno z galvanizované ocele



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	c/c mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
005284*	25mm ocel	975	105	100	250	1	ks	**643 Kč**

Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí

- 6 barů při 90 °C



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	p bar	barva -	UPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1062888	25x2,3 220m	220	25	2,3	6	bílá	900	440	220	m	**86 Kč**
1062889	25x2,3 300m	300	25	2,3	6	bílá	1200	600	300	m	**86 Kč**
1063907	25x2,3 640m	640	25	2,3	6	bílá	2400		640	m	**86 Kč**

Uponor Q&E spojka PPSU

- Vyrobeno z plastického materiálu polyfenylsulfonu (PPSU)
- Objímka Uponor Q&E musí být objednána samostatně



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008671	25-25	58	28	28	3	6+10	50	5	ks	**72 Kč**

Uponor Sport

Uponor Q&E objímka evolution bílá

- Vyrobeno z PE materiálu



Obj.č.	Dimenze	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	barva -	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1057455	25	25	25,3	34,6	1	6+10	bílá	300	20	ks	**11 Kč**

Uponor Q&E objímka se zarážkou natural

- Se zarážkou
- Vyrobeno z PE materiálu



Obj.č.	Dimenze	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	barva -	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1042840	25	25	25,4	32	1	6+10	bílá	300	20	ks	**11 Kč**

Uponor Sport Tichelmann rozdělovač Q&E

- Se 6 objímkami Q&E 25
- Se 2 objímkami Q&E 40



Obj.č.	Dimenze	d mm	l mm	c/c mm	Bal.	Jedn.	
1046748	3X 25	40	2084	150	1	sada	**4.659 Kč**

Uponor Multi plastový vodicí oblouk

- Nárazuvzdorný plast
- Podpora ohybu 90°



Obj.č.	Dimenze	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1001230	28	175	27	145	40	145	900	50	ks	**79 Kč**

Uponor Meltaway



Systém Uponor pro rozmrazování sněhu a ledu je ideální pro všechny vnější povrchy. Je speciálně navržen pro použití na nájezdech, rampách, přístupových cestách hasičských stanic nebo nemocnic, míst pro přistávání vrtulníků, chodnících, fotbalových hřištích atd.

Výhody
Bezpečný a suchý venkovní povrch po celou zimu
Automatické rozmrazování bez ručního odhazování sněhu
Zabraňuje škodám a ekologickým problémům kvůli posypu solí
Možnost využití odpadního tepla
Komplexní systém včetně všech komponentů
Snížení rizika uklouznutí a pádu

Specifikace
- Systém pro rozmrazování sněhu a ledu
- Vyrobené z polyethylenového potrubí s vysokou hustotou (HDPE)
- Vybaveno kompaktními svařovanými spojkami otočenými do dvou směrů, které svírají úhel 120°

Použití
- Ohřev venkovního povrchu
- Rozmrazování sněhu a ledu

Uponor Magna fixační lišta, U profil

- Svěrná lišta pro potrubí vnějšího průměru 20 / 25 mm
- Rozteč 50 mm



Obj.č.	Dimenze	l mm	do mm	c/c1 mm	b mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005290*	25mm c/c50mm 3m	3000	25	50	60	1320	30	m	**144 Kč**

Uponor Magna spona pro svěrnou lištu

- Pro fixaci svěrné lišty k izolaci
- Pro potrubí 25 mm



Obj.č.	Dimenze	b mm	h mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005291*	25mm	36	50	5000	500	ks	**3 Kč**

Uponor Meltaway

Uponor Meltaway PLUS potrubí PE-Xa orange

- PE-Xa
- Oranžová
- Rozmrazování sněhu a venkovní vytápění
- Max. provozní teplota: 50 °C
- Provozní tlak: 4,5 bar při 50 °C
- Kotouč



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1087526	25x2,3 640m	640	25	2,3	1	640	m	**92 Kč**

Uponor Meltaway PE-Xb potrubí

- PE-Xb
- Pro rozmrazování sněhu a temperování vnějších povrchů
- Max. provozní teplota: 50 °C
- Provozní tlak: 4,5 bar při 50 °C



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	p bar	barva -	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1033625	25x2,3 1020m	1020	25	2,3	4,5	oranžová	1020	m	**92 Kč**
1033626	25x2,3 na míru	1	25	2,3	4,5	oranžová	1020	m	**92 Kč**

Uponor Meltaway rozdělovač jednoduchý

- Rozdělovač jednoduchý z materiálu PE-HD
- Tvarovky typu ROSEX pro připojení trubky Uponor Meltaway PE-Xb 25 x 2,3 mm na rozdělovač jsou součástí dodávky

Obj.č.	Dimenze	HK -	d mm	c/c mm	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1033639*	160 1x10 c/c600 6m	10	160	600	1	ks	**14.194 Kč**
1033640	75 1x40 c/c150 6m	40	75	150	1	ks	**26.622 Kč**
1033645	110 1x40 c/c150 6m	40	110	150	1	ks	**27.629 Kč**
1033631	75mm 1x12 c/c500 6m	12	75	500	1	ks	**9.824 Kč**
1033632	110 1x12 c/c500 6m	12	110	500	1	ks	**10.822 Kč**
1033633	160 1x12 c/c500 6m	12	160	500	1	ks	**15.666 Kč**

Uponor Meltaway

Uponor Meltaway rozdělovač dvojitý

- Rozdělovač dvojitý z materiálu PE-HD
- Tvarovky typu ROSEX pro připojení trubky Uponor Meltaway PE-Xb 25 x 2,3 mm na rozdělovač jsou součástí dodávky, úhel mezi nimi je 120 °

Obj.č.	Dimenze	HK -	d mm	c/c mm	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1033634	75 2x12 c/c500 6m	24	75	500	1	ks	**17.031 Kč**

Uponor Meltaway spojka

Obj.č.	Dimenze	d mm	s mm	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1033672	25x2,3 145mm	25	2,3	1	ks	**526 Kč**
1033678	25x2,3 290mm	25	2,3	1	ks	**722 Kč**

Uponor Multi plastový vodicí oblouk

- Nárazuvzdorný plast
- Podpora ohybu 90°



Obj.č.	Dimenze	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1001230	28	175	27	145	40	145	900	50	ks	**79 Kč**

Uponor Meltaway odhraňovací nářadí

- Pro odhranění potrubí Uponor pro rozmrazování sněhu a ledu

Obj.č.	Dimenze	d mm	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1033689	25	25	1	ks	**573 Kč**

netto

Uponor Contec



Uponor Contec se zabudovává do konstrukce budov a aktivuje jejich tepelnou hmotu (TABS = Thermal Activated Building Slabs = tepelná aktivace betonového jádra) pro účely vytápění a chlazení.

Výhody
- **Optimální teploty: stejnoměrný komfort po celý rok**
- **Odolnost proti korozi: celoplastový systém bez mikrobiologicky ovlivněné koroze**
- **Úspora energie: nízké provozní náklady**
- **Flexibilita: optimální využití prostoru v budovách**

Specifikace
- Potrubí připevněno na ocelových rohožích

Použití
- TABS

Uponor Comfort Pipe PLUS

Specifikace
- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- 5 vrstev
- Vnější bílé PE vrstvy určené k ochraně před mechanickým poškozením
- Třída použití 4/5 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1

Použití
- Podlahové vytápění a rozvody pro nízkoteplotní radiátory
- Vytápění
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Maximální teplota 100 °C
- Konstrukční tlak 6 barů při 70 °C

Uponor Contec

Uponor Contec hák 4 mm

- Pro zavěšení kari sítí s potrubím do středu betonové desky
- Zachování stejné roviny uložení při zavěšení za horní výztuž
- Pro tloušťku sítě do 4 mm
- Materiál: ocel
- Požadovaný počet: 4 na m²

Obj.č.	Dimenze	h mm	deska mm	tl. sítě mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005378	85	85	200-220	4	1000	20	ks	**10 Kč**
1005380	115	115	270-280	4	24000	1000	ks	**20 Kč**
1005381	135	135	300-320	4	1000	1	ks	**20 Kč**

Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí

- 6/8 bar při 90 °C / 70 °C



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	p bar	barva -	UPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1034535	17x2,0 120m	120	17	2,0	6	bílá	500	840	120	m	**36 Kč**
1009226	17x2,0 240m	240	17	2	6	bílá	950	1200	240	m	**36 Kč**
1086340	17x2,0 480m	480	17	2	6	bílá	1900	960	480	m	**36 Kč**
1009227	17x2,0 640m	640	17	2	6	bílá	2400	1280	640	m	**36 Kč**
1009228	20x2,0 120m	120	20	2	6	bílá	600	840	120	m	**62 Kč**
1009230	20x2,0 240m	240	20	2	6	bílá	1000	960	240	m	**62 Kč**
1009231	20x2,0 480m	480	20	2	6	bílá	1850	960	480	m	**62 Kč**
1009232	20x2,0 1000m	1000	20	2	6	bílá			1000	m	**62 Kč**

Uponor Teck chránička



Obj.č.	Dimenze	L m	di mm	do mm	barva -	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1012864	28/23 50m	50	23	28	černá	2000	50	m	**22 Kč**

Uponor Contec

Uponor Smart lisovací spojka PE-Xa

- Lisovací spojka
- Materiál: mosaz
- Pro spojení potrubí PE-Xa nebo PE-RT



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1089648	20x2,0-20x2,0	52	21	21	9	6	80	20	ks	**115 Kč**

Uponor Contec prostup konstrukcí DDE



Obj.č.	Dimenze	l mm	di mm	h mm	k mm	w mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005376	20mm	540	20	57	340	48	50	10	ks	**175 Kč**

Uponor Multi kabelové třmeny PA

- Kabelové třmeny pro připevnění potrubí



Obj.č.	Dimenze	l mm	b mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005372	280mm	300	7	5000	100	ks	**4 Kč**

Uponor Contec ON



Moduly Uponor Contec ON se před zaléváním betonu pokládají přímo na bednění a jsou tím pádem blíže povrchu stropu. Systém je přizpůsoben k rychlé reakci na změny zatížení a vyšší poptávku po vytápění/chlazení. Systém Conetec ON v kombinaci se systémem Conetec, pracuje jako doplňkový systém pro zvládání špičkových zatížení a umožňuje přesnější regulaci teploty v jednotlivých místnostech.

Výhody
Rychlost: kratší reakční doby, snadné ovládání
Výkon: vysoký topný i chladicí výkon
Flexibilita: prefabrikované moduly se snadno integrují do stavebních postupů

Specifikace
- Potrubí a modul vyrobené z plastu
- Výška 33 mm / 35 mm (s distančními podložkami)
- Moduly fungují jako distanční vložka pro umístění spodní výztuže

Použití
- Podpovrchová aplikace TABS

Uponor Comfort Pipe PLUS

Specifikace
- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- 5 vrstev
- Vnější bílé PE vrstvy určené k ochraně před mechanickým poškozením
- Třída použití 4/5 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1

Použití
- Podlahové vytápění a rozvody pro nízkoteplotní radiátory
- Vytápění
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Maximální teplota 100 °C
- Konstrukční tlak 6 barů při 70 °C

Uponor Contec ON modul

- Prázdné moduly bez potrubí
- Pro montáž potrubí na místě

Obj.č.	l mm	b mm	h mm	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005405	1000	1028	33	40	m²	**763 Kč**

Uponor Contec ON

Uponor Contec ON vláknobetonová podložka

- Pro instalaci do drážek systémového modulu Contec ON
- Určeno pro stropy s pohledovým betonem
- Požadovaný počet: 18 ks/1 modul Contec ON

Obj.č.	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1007049	1000	ks	**20 Kč**

Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí

- Provozní tlak 6/10 bar při 90 °C / 70 °C
- Kotouč



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	p bar	barva -	UPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1062883	14x2,0 120m	120	14	2,0	6	bílá	350	1320	120	m	**48 Kč**
1062884	14x2,0 240m	240	14	2	6	bílá	650	1680	240	m	**48 Kč**
1062885	14x2,0 960m	960	14	2,0	6	bílá	2500	1920	960	m	**48 Kč**

Uponor Q&E spojka a objímky DR

- Q&E
- Mosaz
- Se 2 Q&E objímkami



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1058659	14-14	39	18	18	3	100	10	ks	**184 Kč**

Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí

- 6/8 bar při 90 °C / 70 °C



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	p bar	barva -	UPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1009228	20x2,0 120m	120	20	2	6	bílá	600	840	120	m	**62 Kč**
1009230	20x2,0 240m	240	20	2	6	bílá	1000	960	240	m	**62 Kč**
1009231	20x2,0 480m	480	20	2	6	bílá	1850	960	480	m	**62 Kč**
1009232	20x2,0 1000m	1000	20	2	6	bílá			1000	m	

Uponor Contec ON

Uponor Q&E T-kus redukovaný a objímky

- Q&E
- Mosaz
- Se 3 Q&E objímkami



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1063932	20-14-20	39	29	39	17	11	17	6	2	ks	**261 Kč**

Uponor Q&E spojka redukovaná a objímky

- Q&E
- Mosaz
- Se 2 Q&E objímkami



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1063933	20-14	43	22	18	3	12	2	ks	**132 Kč**

Uponor Contec prostup konstrukcí DDE



Obj.č.	Dimenze	l mm	di mm	h mm	k mm	w mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005376	20mm	540	20	57	340	48	50	10	ks	**175 Kč**

Uponor Multi kabelové třmeny PA

- Kabelové třmeny pro připevnění potrubí



Obj.č.	Dimenze	l mm	b mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005372	280mm	300	7	5000	100	ks	**4 Kč**

Uponor Fix 9,9



Systém sálavého vytápění a chlazení Uponor pro stropní a stěnovou montáž. Skládá se z 9,9 mm PE-Xa potrubí integrovaných do omítky stropů a stěn. Díky minimální tloušťce omítky systém disponuje velmi krátkými reakčními časy a rychle se nastavuje podle jakýchkoliv změn podmínek.

Výhody
- **Univerzálnost: jeden systém pro stěnovou i stropní instalaci**
- **Nenáročnost: malý počet optimálně sladěných komponentů systému**
- **Komfort: krátké časy náběhu, díky tenké vrstvě omítky**
- **Úspora energie: nízké provozní teploty**

Specifikace
Potrubí se připevňuje do fixačních lišt, přikotvených na strop nebo stěnu. Jednotlivé okruhy se poté zapojují do páteřního rozvodu v podlaze či ve stěně.

Uponor Comfort Pipe

Specifikace
- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- Třída použití 4 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1

Použití
- Podlahové vytápění a rozvody pro nízkoteplotní radiátory
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Maximální teplota 100 °C
- Konstrukční tlak 6 barů při 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS

Specifikace
- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- 5 vrstev
- Vnější bílé PE vrstvy určené k ochraně před mechanickým poškozením
- Třída použití 4/5 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1

Použití
- Podlahové vytápění a rozvody pro nízkoteplotní radiátory
- Vytápění
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Maximální teplota 100 °C
- Konstrukční tlak 6 barů při 70 °C

Uponor Fix 9,9

Uponor Fix fixační lišta, U profil

- Upevňovací lišta pro potrubí 9,9 mm
- Rozteč 50 mm



Obj.č.	Dimenze	l mm	do mm	c/c1 mm	b mm	barva -	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005274	9,9mm c/c20mm 2,5m	2500	10	20	24	šedá	25	2,5	m	**90 Kč**

Uponor Minitec bílé potrubí Comfort Pipe



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	p bar	barva -		Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1063287	9,9x1,1 60m	60	9,9	1,1	6	bílá		840	60	m	**42 Kč**
1063288	9,9x1,1 120m	120	9,9	1,1	6	bílá	300	1680	120	m	**42 Kč**
1063289	9,9x1,1 240m	240	9,9	1,1	6	bílá	600	2640	240	m	**42 Kč**
1063381	9,9x1,1 480m	480	9,9	1,1	6	bílá	1200	2880	480	m	**42 Kč**

Uponor Vario přechod na šroubení Minitec

- Q&E - Eurokonus
- Mosaz
- S 1 Q&E objímkou



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	G ″	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005266	9,9x1,1-G3/4“Euro	35	14	3/4	14	100	10	ks	**223 Kč**

Uponor Minitec spojka a objímky

- Q&E
- Mosaz
- Se 2 Q&E objímkami



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005264	9,9x1,1	33	14	14	4	6	100	10	ks	**105 Kč**

Uponor Fix 9,9

Uponor Minitec T-kus redukovaný a objímky Q&E

- Q&E
- Mosaz
- Se 3 Q&E objímkami



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1020524	20xMinitec9,9xQ&E20	36	25	36	14	12	14	75	5	ks	**168 Kč**

Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí

- 6/8 bar při 90 °C / 70 °C



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	p bar	barva -	UPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1009228	20x2,0 120m	120	20	2	6	bílá	600	840	120	m	**62 Kč**
1009230	20x2,0 240m	240	20	2	6	bílá	1000	960	240	m	**62 Kč**
1009231	20x2,0 480m	480	20	2	6	bílá	1850	960	480	m	**62 Kč**

Uponor Minitec spojka redukovaná a objímky Q&E

- Q&E
- Mosaz
- Se 2 Q&E objímkami



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1020518	20xMinitec9,9	38	22	13	3	150	5	ks	**162 Kč**

Uponor Fix 9,9

Uponor Minitec svěrné šroubení

- Eurokonus



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	G ″	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013426	9,9-3/4“Euro	26	18	3/4	1	120	12	ks	**208 Kč**

Uponor Vario svěrné šroubení PEX

- Eurokonus
- Mosaz



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	G ″	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1065290	20x1,9/2,0-G3/4“FT Euro	24	14	3/4	3	25	1	ks	**119 Kč**

Uponor Renovis



Uponor Renovis panel představuje tzv. suchý systém stěnového nebo stropního vytápění či chlazení. Panel se skládá ze sádrokartonové desky o tl. 15 mm s jádrem vyztuženým vlákny, od kterých se ve výrobním závodu předmontovává potrubí Uponor PE-Xa 9,9 x 1,1 mm. Pro odbornou montáž se pro všechny výrobky Uponor doporučuje princip Tichelmann.

Výhody
- **Rychlost a suchá instalace: čas odborné montáže asi 3 místnosti/den**
- **Úspora energie: nízké provozní teploty**
- **Řešení vše v jednom: sálavé vytápění/chlazení a suchá konstrukce**

Specifikace
- Systém prefabrikovaných topných/chladicích panelů Renovis s integrovaným potrubím 9,9 mm
- Základem je zesílený sádrokartonový panel 15 mm
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- Pro montáž na nosné konstrukce (CD profily, dřevěný rastr)
- Rozteč potrubí je 50 mm

Použití
- Sálavé stěnové a stropní vytápění a chlazení
- Suchý systém

Uponor Comfort Pipe

Specifikace
- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- Třída použití 4 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1

Použití
- Podlahové vytápění a rozvody pro nízkoteplotní radiátory
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Maximální teplota 100 °C
- Konstrukční tlak 6 barů při 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS

Specifikace
- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- 5 vrstev
- Vnější bílé PE vrstvy určené k ochraně před mechanickým poškozením
- Třída použití 4/5 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1

Použití
- Podlahové vytápění a rozvody pro nízkoteplotní radiátory
- Vytápění
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Maximální teplota 100 °C
- Konstrukční tlak 6 barů při 70 °C

Uponor Renovis

Uponor Renovis panel

- Sádrokartonový panel s integrovaným potrubím
- Aktivní plocha sálavého systému Renovis
- Tepelná vodivost: 0,3 W/mK



Obj.č.	Dimenze	l mm	h mm	w mm	ND -	p bar	A m²	barva -	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1061173	800x625mm	800	15	625	15	6	0,5	RAL 7040	24	ks	**2.194 Kč**
1061172	1200x625mm	1200	15	625	15	6	0,75	RAL 7040	24	ks	**2.458 Kč**
1061171	2000x625mm	2000	15	625	15	6	1,25	RAL 7040	24	ks	**2.874 Kč**

Uponor Fix fixační lišta, U profil

- Upevňovací lišta pro potrubí 9,9 mm
- Rozteč 50 mm



Obj.č.	Dimenze	l mm	do mm	c/c1 mm	b mm	barva -	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005274	9,9mm c/c20mm 2,5m	2500	10	20	24	šedá	25	2,5	m	**90 Kč**

Uponor Minitec bílé potrubí Comfort Pipe



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	p bar	barva -	UPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1063287	9,9x1,1 60m	60	9,9	1,1	6	bílá		840	60	m	**42 Kč**
1063288	9,9x1,1 120m	120	9,9	1,1	6	bílá	300	1680	120	m	**42 Kč**
1063289	9,9x1,1 240m	240	9,9	1,1	6	bílá	600	2640	240	m	**42 Kč**
1063381	9,9x1,1 480m	480	9,9	1,1	6	bílá	1200	2880	480	m	**42 Kč**

Uponor Minitec spojka a objímky

- Q&E
- Mosaz
- Se 2 Q&E objímkami

Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005264	9,9x1,1	33	14	14	4	6	100	10	ks	**105 Kč**



Uponor Renovis

Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí

- 6/8 bar při 90 °C / 70 °C



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	s mm	p bar	barva -	UPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1009230	20x2,0 240m	240	20	2	6	bílá	1000	960	240	m	**62 Kč**
1009231	20x2,0 480m	480	20	2	6	bílá	1850	960	480	m	**62 Kč**
1009228	20x2,0 120m	120	20	2	6	bílá	600	840	120	m	**62 Kč**

Uponor Minitec T-kus redukovaný a objímky Q&E

- Q&E
- Mosaz
- Se 3 Q&E objímkami



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1020524	20xMinitec9,9xQ&E20	36	25	36	14	12	14	75	5	ks	**168 Kč**

Uponor Minitec spojka redukovaná a objímky Q&E

- Q&E
- Mosaz
- Se 2 Q&E objímkami



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1020518	20xMinitec9,9	38	22	13	3	150	5	ks	**162 Kč**

Uponor Thermatop M



Uponor Thermatop M je vodní stropní topný a chladicí systém, který primárně funguje na principu sálání a je charakterizován rozmanitými možnostmi použití a konstrukcí. Bezešvé stropní povrchy bez směrové orientace umožňují splnit požadavky i speciálních architektonických účelů. Konstrukční metoda se přizpůsobuje požadavkům na flexibilní uspořádání místností, vysoký výkon vytápění a chlazení a obtížnou geometrii místností s nezměněnou funkčností. Topný/chladicí systém Thermatop M umožňuje komfortní klima v místnosti. Do stropního povrchu lze bez problémů integrovat osvětlení a další komponenty jako například reproduktory, sprinklery atd. Rychlá instalace standardizovaných registrů bez použití nářadí zaklapnutím patentovaných upevňovacích kolejnic do CD profilů podkladové konstrukce stropu.

Výhody
Vysoký výkon vytápění a chlazení díky velkému, tepelně aktivnímu povrchu potrubí a dobrému kontaktu se sádrokartonovou deskou
Ideálně se hodí pro obnovitelné zdroje energie, např. geotermální energii a tepelná čerpadla
100% odolnost proti difúzi kyslíku díky použití vícevrstvého MLC potrubí
Žádný průvan a žádný hluk
Možná integrace osvětlení, vzduchovodů, protipožárních poplachových systémů, sprinklerů, reproduktorů atd.

Specifikace
- Panel vyroben z potrubí Uni Pipe PLUS o rozměrech 16 x 2,0 mm s 10 řadami potrubí a až 37,3 m na m² modulu
- Potrubí je 100% odolné proti difúzi podle DIN 4726
- Chladicí výkon EN 14240 (8K) až 67 W/m²
- Topný výkon EN 14037 (15K) až 105 W/m²
- Absorpce zvuku podle DIN EN ISO 354 s αw mezi 0,60 až 0,65
- Hodnoty výkonu a akustiky závisí na sádrokartonové desce

Použití
- Sálavý panel pro montáž na podpovrchovou konstrukci sádrokartonu z CD profilu (CD 27/60) s osovou roztečí 333 mm

Uponor Thermatop M



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	s mm	c/c mm	c/c1 mm	b mm	Area	QC W/m²	QH W/m²	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1090933	950x277mm	277	17	47,0	24	28	950	0,26	65	103	200	10	ks	**987 Kč**
1090934	1350X277mm	277	17	47	24	28	1350	0,37	65	103	200	10	ks	**1.325 Kč**
1090935	1750X277mm	277	17	47	24	28	1750	0,48	65	103	200	10	ks	**1.714 Kč**
1090936	2150X277mm	277	17	47	24	28	2150	0,60	65	103	200	10	ks	**2.033 Kč**
1090937	2550x277mm	277	17	47	24	28	2550	0,71	65	103	200	10	ks	**2.404 Kč**

Uponor Thermatop M

Uponor RTM spojka PPSU



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1048542	16-16	60	18	18	24	40	1	ks	**145 Kč**

Uponor Multi - příslušenství

Uponor Multi - příslušenství

Specifikace
- příslušenství a komponenty pro instalace systémů podlahového vytápění

Použití
- Systémy sálavého vytápění a chlazení

Uponor Multi kabelové třmeny PA

- Kabelové pásky pro upevnění Uponor trubek na nosný prvek



Obj.č.	Dimenze	l mm	b mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1086531	200mm	200	5	10000	100	ks	**3 Kč**

Uponor Multi fólie

- Vícevrstvá izolační PE fólie pro instalaci na stávající tepelnou izolaci
- Průhledná



Obj.č.	Dimenze	s mm	G kN/m²	ND -	L m	B m	A m²	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000017	4mm 60x1m	4,0	15	4	60	1	60	60	m²	**130 Kč**

Uponor Multi rastrová folie

- Silná PE-fólie pro instalaci na stávající tepelnou izolaci
- Doporučuje se pro instalace s Uponor fixační lištou nebo Tacker sponami
- Šedá barva
- S tištěným rastrem 100 x 100 mm



Obj.č.	Dimenze	Area	A m²	barva -	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000015	0,25mm 100x1,03m	103	100	šedá	2472	103	m²	**60 Kč**

Uponor Multi fóliová spona

- Pro uchycení fólie na izolaci



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	do mm	do1 mm	barva -	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000016	l=25mm	28	25	35	4,8	červená	5000	100	ks	**5 Kč**

Uponor Multi - příslušenství

Uponor Multi chránička s lepenkou

- Materiál PE-LD, s lepenkou, pro ochranu potrubí PV až do 20 mm v prostoru dilatačních spár

Obj.č.	Dimenze	s mm	l mm	b mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000082	20mm 300x5mm	5,0	300	80	10800	30	ks	**9 Kč**

Uponor Multi příměs do potěru VD 450

- Plastifikátor do potěru - zlepšuje kvalitu materiálu
- Pouze pro použití s cementovými potěry
- Homogenizuje a zlepšuje plasticitu materiálu, aby se zvýšila úroveň tepelné vodivosti
- Spotřeba materiálu na potěr o tloušťce 70 mm: 0,2 l/m²
- Minimální pokrytí potěru: 30 mm při 2 kN/m² nebo 45 mm při 5 kN/m² při instalaci pomocí systémových desek Uponor pro 5 kN/m²
- Doba schnutí: 21 dnů

Obj.č.	Dimenze	objenm. l	T d	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000084	20L	20,00	21	480	20	l	**96 Kč**

Uponor Multi příměs do potěru, rychleschnoucí VD 550

- Plastifikátor do potěru - zlepšuje kvalitu materiálu
- Pouze pro použití s cementovými potěry
- Homogenizuje a zlepšuje plasticitu materiálu, aby se zvýšila úroveň tepelné vodivosti
- Spotřeba materiálu na potěr o tloušťce 70 mm: 0,2 l/m²
- Minimální pokrytí potěru: 30 mm při 2 kN/m² nebo 45 mm při 5 kN/m² při instalaci pomocí systémových desek Uponor pro 5 kN/m²
- Doba schnutí: 8 dnů

Obj.č.	Dimenze	objem. l	T d	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000085	25L	25,00	8	600	25	l	**214 Kč**

Uponor Multi označovací sada

- Označovače pro místa měření vlhkosti v potěrech
- 1 ks na místnost
- Samolepicí, opakované použití



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	do mm	w mm	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000083	100mm	102	100	30	6,1	20	10	ks	**120 Kč**

Uponor Multi - příslušenství

Uponor Multi nemrznoucí směs

- Ethylenglykolová nemrznoucí směs, používá se jako aditivum do potrubních systémů Uponor sálavého vytápění

Obj.č.	Dimenze	objem. l	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005066	>= -30°C 20l	20,00	480	20	l	**333 Kč**

Uponor Vario PLUS



Uponor Vario PLUS je vysoce kvalitní rozdělovač z polyamidu vyztuženého skelným vláknem. Díky své jednoduché instalaci a maximální spolehlivosti je určen pro sálavé vytápěcí a chladicí systémy.
Dodává se v jednotlivých modulech s 1, 3, 4 a 6 okruhy za účelem vytvoření požadovaného počtu okruhů. Výhodou je možnost pozdějšího doplnění například okruhu navíc. Univerzální přípojky okruhů G 3/4“ Eurokonus umožňují připojení všech rozměrů potrubí Uponor, které se používají pro systémy sálavého vytápění/chlazení.

Výhody
K dostání v modulech s 1, 3, 4 a 6 okruhy
Možnost pozdějšího doplnění například okruhu navíc
Vhodné rovněž pro velké plochy vytápění/chlazení v rezidenčních a komerčních prostorách
Kompaktní montáž kombinovaná se skupinami čerpadel, řídicími jednotkami Uponor a sadami pro připojení měřičů tepla ve skříních Uponor
Volitelně s průtokoměrem nebo bez

Specifikace
- Modulární rozdělovač vyroben z polyamidu vyztuženým skelným vláknem s 1,3,4,6 okruhy
- Je zapotřebí kombinovat se základní sadou rozdělovače obj. č. 1009209
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitu G 1“ s plochým těsněním
- Rozdělovač s průtokoměry pro regulování a uzavírání okruhů
- Sběrač s uzavíracími zpětnými ventily a krytkami
- Integrované odvzdušnění, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Teploměry na přívodní a vratné větvi
- Připojení okruhů: G 3/4“ Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 225 mm

Použití
- Pro sálavé systémy vytápění a chlazení
- Max. tlak: 6 bar při 60 °C
- Vhodný termopohon 24 V obj. č. 1000138
- Vhodný termopohon 230 V obj. č. 1005605

Certifikace
- CE

Uponor Vario PLUS rozdělovač s regulačním šroubením

- Modulární plastový 1“ rozdělovač Vario PLUS s regulačním šroubením pro regulování přívodu do jednotlivých okruhů
- Na vratné větvi jsou osazeny ventily s krytkami, lze nahradit termopohony



Obj.č.	Dimenze	HK -	p bar	l mm		uPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1042420*	LS 1X 3/4 Euro	1	6	50		100	10	1	sada	**1.117 Kč**
1030580*	LS 3X 3/4 Euro	3	6	150		200	290	1	sada	**3.039 Kč**
1030581*	LS 4X 3/4 Euro	4	6	200			225	1	sada	**3.959 Kč**
1030582*	LS 6X 3/4 Euro	6	6	300		400	155	1	sada	**5.663 Kč**

Uponor Vario PLUS

Uponor Vario PLUS rozdělovač s průtokoměrem

- Modulární plastový 1“ rozdělovač Vario PLUS s průtokoměry pro vyrovnávání a uzavírání na přívodní větvi
- Na vratné větvi jsou osazeny ventily s krytkami, lze nahradit termopohony

Obj.č.	Dimenze	HK -	p bar	l mm	uPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1042471*	FM 1X 3/4 Euro	1	6	50	100	10	1	sada	**859 Kč**
1030583*	FM 3X 3/4 Euro	3	6	150	200	174	1	sada	**2.381 Kč**
1030584*	FM 4X 3/4 Euro	4	6	200		135	1	sada	**3.143 Kč**
1030585*	FM 6X 3/4 Euro	6	6	300	350	93	1	sada	**4.099 Kč**

Uponor Vario PLUS základní sada rozdělovače

- Pro Uponor Vario PLUS plastový modulární rozdělovač
- Včetně konzol, spojovacích součástí plochých těsnicích šroubů s otočnou maticí, teploměrem a koncovými součástkami s odvzdušňovacím ventilem, uzávěrem na naplňování a vypouštění a obtokovým ventilem (bypasem)

Obj.č.	Dimenze	l mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1009209*	K1	150	248	1	ks	**1.207 Kč**

Uponor Vario PLUS termopohon NC

- Pro Vario PLUS rozdělovače
- Ukazatel otevřeno/zavřeno
- Provoz při okolních teplotách až + 60 °C
- Výška: 54 mm
- Třída ochrany: IP54

Obj.č.	Dimenze	d mm	AG mm	UN V	P W	h mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000138	24V MT30x1,5	40	30x1,5	24	~2	54	10	1	ks	**867 Kč**
1005605	230V MT30x1,5	40	30x1,5	230	~2	54	10	1	ks	**867 Kč**

Uponor Vario PLUS set připojovacích kolen

- Pro připojení přívodu / zpátečky k rozdělovači Vario PLUS

Obj.č.	Dimenze	AG ″	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1032702*	122/42	1	5	1	sada	**433 Kč**

Uponor Vario PLUS

Uponor Vario PLUS set upevňovacích kroužků

- Pro připojení segmentu modulárního plastového rozdělovače
- Zapotřebí v případě, pokud je jeden segment otočen nahoru a sousední dolů



Obj.č.	l mm	h mm	w1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1009215*	220	104	25	10	1	ks	**107 Kč**

Uponor Vario PLUS hadicová spojka



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1009214	G3/4 x 1/2	35	9	23	3	10	1	ks	**44 Kč**

Uponor Vario PLUS nástroj na montáž ventilů

- Nástroj pro montáž a demontáž ventilů

Obj.č.	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1009216	10	1	ks	**115 Kč**

Uponor Vario M



Uponor Vario M je vysoce kvalitní rozdělovač z polyamidu vyztuženého skelným vláknem. Díky své jednoduché instalaci a maximální spolehlivosti je určen pro sálavé vytápěcí a chladicí systémy.
Univerzální přípojky okruhů G 3/4“ Eurokonus umožňují připojení všech rozměrů potrubí Uponor, které se používají pro systémy sálavého vytápění/chlazení.

Výhody
Připraveno na montáž - předmontovaný R/S s 2-15 topnými okruhy
Snadná montáž - přívod a zpátečka jsou o 1/2 rozestupu od sebe odsazeny
Ukazatele průtoku odolné proti znečištění, s vyměnitelnými skleněnými sklíčky
Vhodné rovněž pro velké plochy vytápění/chlazení v rezidenčních a komerčních prostorách
Kompaktní montáž kombinovaná se skupinami čerpadel, řídicími jednotkami Uponor a sadami pro připojení měřičů tepla ve skříních Uponor

Specifikace
- Vyrobeno z polyamidu vyztuženým skelným vláknem
- S integrovanými ventily
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitu G 1“ s plochým těsněním
- Rozdělovač s průtokoměry pro regulování a uzavírání okruhů
- Sběrač s uzavíracími zpětnými ventily a krytkami
- Integrované odvzdušnění, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Teploměry na přívodní a vratné větvi
- Připojení okruhů: G 3/4“ Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm

Použití
- Pro sálavé systémy vytápění a chlazení
- Max. tlak: 6 bar při 60 °C
- Vhodný termopohon 24 V obj. č. 1013008
- Vhodný termopohon 230 V obj. č. 1013006

Uponor Vario M rozdělovač s průtokoměrem FM

- Plastový 1“ rozdělovač Vario M s průtokoměry pro vyrovnávání a uzavírání na přívodní větvi
- Na vratné větvi jsou osazeny ventily s krytkami, lze nahradit termopohony

Obj.č.	Dimenze	HK -	p bar	l mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1085944	2X G3/4 Euro	2	6	210	80	1	ks	**2.865 Kč**
1085945	3X G3/4 Euro	3	6	260	80	1	ks	**3.583 Kč**
1085946	4X G3/4 Euro	4	6	310	80	1	ks	**4.377 Kč**
1085947	5X G3/4 Euro	5	6	360	80	1	ks	**4.983 Kč**
1085948	6X G3/4 Euro	6	6	410	80	1	ks	**5.582 Kč**
1085949	7X G3/4 Euro	7	6	460	80	1	ks	**6.332 Kč**
1085950	8X G3/4 Euro	8	6	510	80	1	ks	**7.068 Kč**
1085951	9X G3/4 Euro	9	6	560	80	1	ks	**7.869 Kč**
1085952	10X G3/4 Euro	10	6	610	80	1	ks	**8.610 Kč**
1086250	11X G3/4 Euro	11	6	700	108	1	ks	**9.204 Kč**
1086251	12X G3/4 Euro	12	6	750	108	1	ks	**10.188 Kč**
1087129	13X G3/4 Euro	13	6	800	30	1	ks	**10.798 Kč**
1087130	14X G3/4 Euro	14	6	850	30	1	ks	**11.394 Kč**
1087131	15X G3/4 Euro	15	6	900	30	1	ks	**11.958 Kč**

Uponor Vario M

Uponor Vario S termopohon NC

- Pro Vario S a Vario M rozdělovače
- Ukazatel otevřeno/zavřeno
- Provoz při okolních teplotách až + 60 °C
- Výška: 54 mm
- Třída ochrany: IP54

Obj.č.	Dimenze	d mm	IG mm	UN V	P W	h mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013006	230V NC FT30x1,5	40	30x1,5	230	~ 2	56	10	1	ks	**867 Kč**
1013008	24V NC FT30x1,5	40	30x1,5	24	~ 2	56	10	1	ks	**867 Kč**

Uponor Vario S



Uponor Vario S je rozdělovač z nerezové oceli pro systémy sálavého vytápění a chlazení v rezidenčních a komerčních budovách se snadnou montáží a vysokou spolehlivostí. Univerzální přípojky okruhů G 3/4“ Eurokonus umožňují připojení všech rozměrů potrubí Uponor, které se používají pro systémy sálavého vytápění/chlazení.

Výhody
Připraveno na montáž - předmontovaný R/S s 2-16 topnými okruhy
Vhodné rovněž pro velké plochy vytápění/chlazení v rezidenčních a komerčních prostorách
Kompaktní montáž kombinovaná se skupinami čerpadel, řídicími jednotkami Uponor a sadami pro připojení měřičů tepla ve skříních Uponor
Volitelně k dostání s ukazatelem průtoku, nebo bez něj

Specifikace
- Vyrobeno z nerezové oceli
- S integrovanými ventily
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitu G 1“ s plochým těsněním
- Rozdělovač s průtokoměry pro regulování a uzavírání okruhů
- Sběrač s uzavíracími zpětnými ventily a krytkami
- Plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Připojení okruhů: G 3/4“ Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 200 mm

Použití
- Pro sálavé systémy vytápění a chlazení
- Max. tlak: 6 bar při 60 °C
- Vhodný termopohon 24 V obj. č. 1013008
- Vhodný termopohon 230 V obj. č. 1013006

Uponor Vario S

Uponor Vario S rozdělovač s průtokoměrem FM

- Nerezový 1“ rozdělovač Vario S s průtokoměry pro vyrovnávání a uzavírání na přívodní větvi
- Na vratné větvi jsou osazeny ventily s krytkami, lze nahradit termopohony



Obj.č.	Dimenze	HK -	l mm	l1 mm	l2 mm	G ″	G1 ″	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	h2 mm	k mm	k1 mm	w mm	p bar	UPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1086538	2X3/4 Euro	2	210	87	73	1	3/4	50	215	75	30	50	135	336	357	6	100	108	1	ks	**2.605 Kč**
1086539	3x3/4 Euro	3	260	87	73	1	3/4	50	215	75	30	50	185	336	357	6	120	108	1	ks	**3.259 Kč**
1086540	4x3/4 Euro	4	310	87	73	1	3/4	50	215	75	30	50	235	336	357	6	140	108	1	ks	**3.979 Kč**
1086541	5x3/4 Euro	5	360	87	73	1	3/4	50	215	75	30	50	285	336	357	6	160	108	1	ks	**4.530 Kč**
1086542	6x3/4 Euro	6	410	87	73	1	3/4	50	215	75	30	50	335	336	357	6	180	72	1	ks	**5.074 Kč**
1086543	7X3/4 Euro	7	460	87	73	1	3/4	50	215	75	30	50	385	336	357	6	210	72	1	ks	**5.756 Kč**
1086544	8x3/4 Euro	8	510	87	73	1	3/4	50	215	75	30	50	435	336	357	6	230	72	1	ks	**6.426 Kč**
1086545	9x3/4 Euro	9	560	87	73	1	3/4	50	215	75	30	50	485	336	357	6	250	72	1	ks	**7.154 Kč**
1086546	10x3/4 Euro	10	610	87	73	1	3/4	50	215	75	30	50	535	336	357	6	270	48	1	ks	**7.828 Kč**
1086547	11x3/4 Euro	11	660	87	73	1	3/4	50	215	75	30	50	585	336	357	6	300	48	1	ks	**8.369 Kč**
1086548	12x3/4 Euro	12	710	87	73	1	3/4	50	215	75	30	50	635	336	357	6	320	48	1	ks	**9.262 Kč**
1088864	13x3/4 Euro	13	760	87	73	1	3/4	50	215	75	30	50	780	336	357	6	340	48	1	ks	**10.284 Kč**
1088865	14X3/4 Euro	14	810	87	73	1	3/4	50	215	75	30	50	830	336	357	6	360	36	1	ks	**10.573 Kč**
1088866	15x3/4 Euro	15	860	87	73	1	3/4	50	215	75	30	50	880	336	357	6		36	1	ks	**11.001 Kč**
1088867	16x3/4 Euro	16	910	87	73	1	3/4	50	215	75	30	50	930	336	357	6		36	1	ks	**11.580 Kč**

Uponor Vario S termopohon NC

- Pro Vario S a Vario M rozdělovače
- Ukazatel otevřeno/zavřeno
- Provoz při okolních teplotách až + 60 °C
- Výška: 54 mm
- Třída ochrany: IP54

Obj.č.	Dimenze	d mm	IG mm	UN V	P W	h mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013008	24V NC FT30x1,5	40	30x1,5	24	~ 2	56	10	1	ks	**867 Kč**
1013006	230V NC FT30x1,5	40	30x1,5	230	~ 2	56	10	1	ks	**867 Kč**

Uponor Vario



Skříně Uponor Vario jsou určeny pro použití při instalacích podlahového vytápění v rezidenčních a komerčních budovách. Díky jejich flexibilitě je do nich možné integrovat všechny nezbytné systémové komponenty jako:
- rozdělovače
- skupiny čerpadel
- ovládací jednotky
- sady měřičů tepla
- ventily a připojovací sady

Podle situace lze vhodně volit skříně ohledně jejich hloubky, výšky a šířky.

Výhody
Integrace všech rozdělovačů Uponor a okolních komponentů, jako jsou čerpadlové skupiny, připojovacími sady
Snadná montáž – nastavitelná výška a různé šířky skříní
Dvířka a rámy baleny zvlášť, ochrana před znečištěním před montáží dvířek nebo rámu skříní
Snadná montáž rozdělovačů na lišty, které lze vertikálně a horizontálně nastavit
Připojení rozdělovačů ve vertikálním nebo horizontálním směru
Místo pro montáž řídicích jednotek Uponor (nad rozdělovačem)
Nastavitelné nožičky pro přizpůsobení se nerovnostem podlahy

Uponor Vario set regulačních kulových ventilů

- Pro regulaci průtoku média do rozdělovače
- Ventil na zpátečce se dá ovládat pohonem (Uponor M30 x 1,5 mm MT) a na přívodu lze přednastavit přesný průřez
- Tělo - mosaz
- Ruční uzávěr - polyamid
- Max. zkušební tlak: 10 bar



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	G ″	G1 ″	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005100	G1 - Rp1	80	15	22	1	1	44	10	1	sada	**1.683 Kč**

Uponor Vario set kulových ventilů

- Materiál poniklovaná mosaz
- S plochým těsněním a vertikálním šroubovým připojením G1
- 60 mm + délka rozdělovače a sběrače

Obj.č.	Dimenze	AG ″	IG ″	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1059132	NP G1-G1	1	1	10	1	sada	**576 Kč**

Uponor Vario

Uponor Vario set kulových ventilů

- Materiál poniklovaná mosaz



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G ″	G1 ″	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1086558	3/4-G1	51	12	8	43	3/4	1	31	10	1	sada	**709 Kč**

Uponor Vario koleno s kulovým ventilem

- Vyrobeno z mosazi, poniklováno



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	l3 mm	do mm	G ″	Rp ″	z1 mm	z2 mm	z3 mm	h mm	w mm	Bal.	Jedn.	
1086559	Rp 3/4“ - G1“	31	95	94	33	1	3/4	22	88	27	43	60	1	sada	**1.502 Kč**

Uponor Vario horizontální sada měřiče tepla

- Mezikus pro měřič tepla
- Přímé připojení 2 senzorů se závitem M10x1 na přívodu a zpátečce
- Vyrobeno z mosazi, poniklováno



Obj.č.	Dimenze	G ″	G1 ″	l1 mm	l2 mm	h mm	h1 mm	z1 mm	z2 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1090730	G3/4“ 110mm	1	3/4	265	70	42	36	250	55	250	1	sada	**2.637 Kč**

Uponor Vario

Uponor Vario vertikální sada měřiče tepla

- Mezikus pro měřič tepla
- Přímé připojení 2 senzorů se závitem M10x1 na přívodu a zpátečce
- Vyrobeno z mosazi, poniklováno



Obj.č.	Dimenze	G ″	G1 ″	l mm	l1 mm	l2 mm	h1 mm	z1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1090731	G3/4“ 110mm	1	3/4	285	150	110	240	225	250	1	sada	**2.637 Kč**

Uponor Vario skříň podomítková IW

- Kompletní skříň s rámem a dvířky pro montáž do stěny
- Hloubka: 110 mm, prodloužitelná na 150 mm
- Nastavitelná výška: 730 - 930 mm
- Konstrukční výška podlahy: max. 200 mm
- Materiál: galvanizovaná ocel
- Rám a dvířka s bílým práškovým lakem (RAL 9010)
- Uzamykatelná



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h1 mm	h2 mm	w mm	w1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093473	550x730x110mm	605	550	539	650	572	108	110	150	930	730	27	1	ks	**2.931 Kč**
1093474	700x730x110mm	755	700	689	650	572	108	110	150	930	730	20	1	ks	**3.247 Kč**
1093475	850x730x110mm	905	850	839	650	572	108	110	150	930	730	18	1	ks	**3.458 Kč**
1093476	1000x730x110mm	1055	1000	989	650	572	108	110	150	930	730	13	1	ks	**3.900 Kč**
1093477	1150x730x110mm	1205	1150	1139	650	572	108	110	150	930	730	9	1	ks	**4.734 Kč**
1093478	1300x730x110mm	1355	1300	1289	650	572	108	110	150	930	730	9	1	ks	**6.509 Kč**

Uponor Vario

Uponor Vario rám a dvířka skříně IW S

- Rám a dvířka pro montáž na tělo podomítkové skříně IW
- S připojenou čelní tabulí, nastavitelná výška
- Materiál: ocel, bílý práškový lak (RAL 9016)
- Uzamykatelná



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	h1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093528	550x730mm	605	539	650	572	108	102	16	75	1	ks	**1.417 Kč**
1093541	700x730mm	755	689	650	572	108	102	16	55	1	ks	**1.746 Kč**
1093542	850x730mm	905	839	650	572	108	102	16	50	1	ks	**1.993 Kč**
1093543	1000x730mm	1055	989	650	572	108	102	16	40	1	ks	**2.182 Kč**
1093544	1150x730mm	1205	1139	650	572	108	102	16	25	1	ks	**2.466 Kč**
1093546	1300x730mm	1355	1289	650	572	108	102	16	22	1	ks	**3.281 Kč**

Uponor Vario rám a dvířka skříně IW P

- Rám a dvířka pro montáž na tělo podomítkové skříně IW
- S připojenou čelní tabulí, nastavitelná výška
- Materiál: plast, bílý práškový lak (RAL 9016)
- Uzamykatelná



Obj.č.	Dimenze	Bal.2	Bal.	Jedn.	
1093547	550x730mm	75	1	ks	**2.600 Kč**
1093548	700x730mm	55	1	ks	**6.200 Kč**
1093549	850x730mm	50	1	ks	**6.300 Kč**
1093550	1000x730mm	40	1	ks	**7.800 Kč**
1093551	1150x730mm	25	1	ks	**8.200 Kč**
1093552	1300x730mm	22	1	ks	**9.900 Kč**

Uponor Vario

Uponor Vario skříň na omítku AP

- Kompletní skříň s rámem a dvířky pro montáž na stěnu
- Výška: 835 mm (nastavitelná podle konstrukce podlahy: +/- 15 mm)
- Hloubka: 156 mm
- Materiál: galvanizovaná ocel
- Rám a dvířka s bílým práškovým lakem (RAL 9016)
- Uzamykatelná



Obj.č.	Dimenze	b mm	b1 mm	b2 mm	barva -	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1045481	1350x156mm	1350	1232	1290	RAL 9016	8	1	ks	**5.543 Kč**

Uponor Vario zadní stěna ke skříni AP

- Materiál galvanizovaná ocel



Obj.č.	Dimenze	b mm	Bal.	Jedn.	
1045485	1330mm	1330	1	ks	**3.300 Kč**

Uponor Vario

Uponor Vario skříň na omítku NT

- Kompletní skříň s rámem a dvířky pro montáž na stěnu
- Výška: 810 mm
- Hloubka: 160 mm
- Materiál: galvanizovaná ocel
- Rám a dvířka s bílým práškovým lakem (RAL 9010)
- Uzamykatelná



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	b mm	h mm	w mm	barva -	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1046996	555x160mm	555	504	618	160	810	RAL 9010	1	ks	**3.142 Kč**
1046997	705x160mm	705	654	618	160	810	RAL 9010	1	ks	**3.551 Kč**
1046998	785x160mm	785	734	618	160	810	RAL 9010	1	ks	**4.132 Kč**
1046999	950x160mm	950	898	618	160	810	RAL 9010	1	ks	**4.332 Kč**

Uponor Magna skříň na omítku

- Skříň bez zadní strany s rámem a dvířky pro montáž na stěnu
- Pozinkovaná
- Výška: 835 mm
- Hloubka: 200 mm
- Na objednávku, dodávka bez možnosti vrácení



Obj.č.	Dimenze	l mm	h mm	d mm	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1060553	1010x835x200mm	1010	835	200	1	ks	**4.274 Kč**
1060554	1910x835x200mm	1910	835	200	1	ks	**7.365 Kč**
1060555	2310x835x200mm	2310	835	200	1	ks	**7.365 Kč**

Uponor Smatrix Move



Uponor Smatrix Move je inteligentní ekvitermický regulátor teploty topné vody pro vytápěcí systémy. Upravuje nastavení podle naměřených venkovních a vnitřních teplot a optimalizuje teplotu přiváděné vody. Optimální výkon a úspory energie zajišťuje výběr kompenzačních režimů.

Výhody
- **Harmonogram programů Comfort a Eco**
- **Informace o stavu v reálném čase**
- **Ovládání pro samostatná čerpadla i kombinace s pokojovými termostaty Uponor**
- **Volitelné sekundární řízení okruhu vytápění / teplé vody**

Specifikace
- Harmonogram programů Comfort a Eco
- Informace o stavu v reálném čase
- Ovládání pro samostatná čerpadla i kombinace s pokojovými termostaty Uponor
- Několik vyrovnávacích režimů
- Volitelné: sekundární řízení okruhu vytápění / teplé vody
- Volitelné: přídavné rozmrazování
- Volitelné: ochrana proti kondenzaci

Použití
- Regulace teploty přiváděné vody

Certifikace
- CE

Uponor Smatrix Move

Uponor Smatrix Move regulátor teploty X-157 kabelový

- Regulátor teploty vody na přívodu
- Řídicí režim: pouze vytápění
- Princip řízení: ekvitermní regulace

Funkce:
- Ovládání směšovacího ventilu
- Týdenní program a 9 přednastavených programů
- 4 volně nastavitelných programů
- Pump Logic jako samostatný
- Pump Logic v kombinaci s ovladačem Uponor Smatrix Base nebo Wave
- Informace o teplotě přívodu, venkovní teplotě a teplotě v místnosti v reálném čase
- Informace o stavu směšovacího ventilu v reálném čase
- Informace v reálném čase o aktuálním dni zobrazené v grafu (komfortní a snížená teplota)

Možnosti:
- Řízení přípravy TV a zdroje tepla
- Vytápěcí okruh TV
- Řízení přiváděné vody s teplotou až 100 °C
- 2 napájené univerzální výstupy
- 2 napájené univerzální vstupy
- Bezpečnostní kontakt termostatu
- 230 V pohon směšovacího ventilu

Obsahuje:
- Regulátor teploty Uponor Smatrix Move X-157
- Čidlo přívodu/zpátečky
- Venkovní čidlo

- Třída ochrany: IP30 II
- Barva: tmavě šedá

Obj.č.	l mm	b mm	d mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1071693	160	86	53	4	1	sada	**18.948 Kč**

Uponor Smatrix Move

Uponor Smatrix Move PLUS anténa A-155 Radio

- Náhradní anténa pro řídicí jednotku Uponor Smatrix Move
- Umožňuje bezdrátové připojení k termostatům Uponor Smatrix Wave

Obsahuje:
- Anténa Uponor Smatrix Move A-155
- Propojovací kabel
- Montážní materiál

- Shoda: EAC

Obj.č.	frekvence MHz	l mm	b mm	d mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1071676*	868	200	23	15	21	1	ks	**3.558 Kč**

Uponor Smatrix Move čidlo přívodu/zpátečky S-152

- Čidlo přívodu/zpátečky
- Měří teplotu přívodu a zpátečky
- Typ čidla: NTC 10 kΩ při 25 °C
- Délka: 3 m
- Třída ochrany: IP68 II

Obj.č.	Dimenze	L m	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1071661	3m	3	63	1	ks	**233 Kč**

Uponor Smatrix venkovní čidlo S-1XX

- Měří venkovní teplotu
- Včetně montážního materiálu
- Lze kombinovat s řídicí jednotkou Uponor Smatrix Wave/Move
- Volitelné bezdrátové připojení při kombinaci s Uponor Smatrix Wave veřejným termostatem T-163
- Třída ochrany: IP55
- Typ čidla: NTC 10 kΩ při 25 °C
- Barva: světle šedá

Obj.č.	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1071671*	45	1	ks	**1.695 Kč**

Uponor Smatrix Move

Uponor Smatrix relé H/C M-1XX

- Relé modul 24 V
- Rozhraní ke zdroji Heating/Cooling = Vytápění/Chlazení
- Přepínač H/C mezi Uponor Smatrix a zdrojem H/C
- Včetně montážního materiálu k připevnění na DIN lištu, návodu
- Kontakt: 2 přepínací (CO)
- Napětí: 24 V DC
- Zkušební napětí: 5 kV
- Třída ochrany: IP40
- Spínací napětí: 380 V AC, 125 V DC
- Spínací proud: 5 A při 250 V AC, 5 A při 30 V DC
- Styčný materiál: pokoveno Ag + Au
- Rozsah teplot: - 40 °C...+ 70 °C

Obj.č.	Dimenze	UN V	l mm	b mm	d mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1083576*	24V	24	85,5	16	70,5	84	1	ks	**1.129 Kč**

Uponor Smatrix relé H/C M-1XX

- Relé modul 230 V
- Rozhraní ke zdroji Heating/Cooling = Vytápění/Chlazení
- Přepínač H/C mezi Uponor Smatrix a zdrojem H/C
- Včetně montážního materiálu k připevnění na DIN lištu, návodu
- Kontakt: 2 přepínací (CO)
- Napětí: 230 V AC
- Zkušební napětí: 5 kV
- Třída ochrany: IP40
- Spínací napětí: 380 V AC, 125 V DC
- Spínací proud: 5 A při 250 V AC, 5 A při 30 V DC
- Styčný materiál: pokoveno Ag + Au
- Rozsah teplot: - 40 °C...+ 70 °C

Obj.č.	Dimenze	UN V	l mm	b mm	d mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1083577*	230V	230	85,5	16	70,5	16	1	ks	**2.496 Kč**

Uponor Fluvia T



Čerpadlové skupiny Uponor Fluvia T jsou kompletně předmontované a odzkoušené jednotky používané jako součást systému přípravy přívodní vody, které zásobují systémy podlahového vytápění v rezidenčních a komerčních budovách. Skupiny čerpadel Fluvia T obsahují všechny komponenty nezbytné pro připojení k potrubní síti. Funkční ovládací nastavení jednotky: konstantní regulace teploty přiváděné topné vody.

Výhody
Kompletně předmontované jednotky: hydraulicky plně vyzkoušené potrubní části
Perfektně navržené čerpadlové skupiny obsahují všechny nezbytné komponenty
Funkce regulace přívodu vody pomocí termostatické hlavice nebo termopohonem
S montážními držáky pro připevnění na stěnu nebo do skříní Uponor
Snadná obsluha

Specifikace
- Integrované čerpadlo: Q: 0,1-0,4 m³/h, H: 0,2-1,1 m, Q ≤ 3 kW
- Držák pro levou nebo pravou montáž
- Odvzdušňovací šroub
- Rozsah teplot sekundárního okruhu 20-50 °C
- Vyrovnávací ventil
- Sekundární okruh 3/4“ Eurokonus
- Primární ventily se svěrnými přípojkami pro Cu potrubí 15 mm

Použití
- Pro regulaci podlahového vytápění v malých zónách
- Max. teplota 90 °C na primární straně
- Max. teplota 55 °C na sekundární straně

Uponor Fluvia T čerpadlová skupina Push-12 TH-G

- Pro regulaci podlahového a stěnového vytápění v malých zónách
- Termostat s regulací teploty 12 - 28 °C
- Teplotní rozsah sekundárního okruhu 20 - 50 °C



Obj.č.	l mm	l1 mm	l2 mm	G ″	G1 ″	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	h1 mm	w mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1095127	332	38	129	5/8	3/4	40	65	65	84	42	240	60	1	ks	**11.058 Kč**

Uponor Fluvia T

Uponor Fluvia T čerpadlová skupina Push-12 AC-G

- Pro regulaci podlahového a stěnového vytápění v malých zónách
- Termopohon 230 V
- Teplotní rozsah sekundárního okruhu 20 - 50 °C



Obj.č.	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1095128	60	1	ks	**11.058 Kč**

Uponor Fluvia T čerpadlová skupina Push-12 WL-G

- Pro regulaci podlahového a stěnového vytápění v malých zónách
- Bezdrátový termostat a přijímač
- Teplotní rozsah sekundárního okruhu 20 - 50 °C



Obj.č.	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1095130	60	1	ks	**13.879 Kč**

Uponor Fluvia Y rozdvojka svěrného šroubení

- Materiál mosaz
- Pro rozšíření čerpadlových skupin PUSH-12 na 2 okruhy
- U systému Minitec lze použít k rozšíření okruhu rozdělovače na 2



Obj.č.	Dimenze	l mm	c/c mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005675	2xG3/4-3/4“Euro	50	40	50	1	sada	**977 Kč**

Uponor Fluvia T

Uponor Fluvia koncová zátka s vypouštěním

- Materiál mosaz



Obj.č.	Dimenze	l mm	G ″	p bar	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008497	G3/4	26	3/4	6+10	200	200	ks	**288 Kč**

Uponor Fluvia T čerpadlová skupina PUSH

Specifikace

- Čerpadlo WILO: Q: 0,1-1,5 m³/h, H: 6-2,4 m, Q ≤ 7 kW
- Termostatická hlavice s kapilárním čidlem 20-55 °C
- Primární připojení Rp 3/4
- Sekundární připojení G1 pro připojení k rozdělovačům Uponor
- S odvzdušňovacím ventilem
- Snadné plnění pomocí zpětného ventilu

Použití

- Pro připojení k rozdělovačům Uponor, montáž s rozdělovači na stěnu nebo do skříní
- Max. teplota 90 °C na primární straně
- Max. teplota 55 °C na sekundární straně

Uponor Fluvia T čerpadlová skupina Push-23-B-W

- Směšovací skupina na připojení k Uponor rozdělovačům
- Instalace na stěnu nebo do skříně k rozdělovači
- S termostatem s kapilárním snímačem pro regulaci teploty vody na přívodu
- Maximální tepelný výkon: 10 kW
- Ventil na vstupu: kvs 1,2 m³/h
- Regulační ventil na zpátečce: kvs 2,7 m³/h
- Připojení sekundárního okruhu G1 (MT) vnější závit

Obj.č.	průtok l/h	kvs m³/h	UN V	P W	p bar	Q kW	b mm	b1 mm	uPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1078304	0,1-2,5	S 1,2 / R 2,7	230	45	10	10	70	225/215	900	55	1	ks	**14.140 Kč**

Uponor Smatrix Wave Pulse



Systém bezdrátové regulace Uponor Smatrix Wave Pulse je určen k řízení systémů sálavého vytápění a chlazení. Pohodlí, uživatelskou přívětivost a teplotu pro každou místnost domu je možné zkombinovat pomocí různých součástí. Systém se skládá z řídicí jednotky, komunikačního modulu (volitelně), termostatů a termopohonů. Detekují-li termostaty požadavek na vytápění/chlazení, začne řídicí jednotka příslušným způsobem ovládat termopohony. Nastavení a optimalizace systému se provádí pomocí Uponor Smatrix PULSE aplikace (připojené prostřednictvím komunikačního modulu). Systém může pracovat bez komunikačního modulu, ale bude mít sníženou funkčnost.

Výhody
Možnost vzdáleného přístupu přes aplikaci Uponor Smatrix Pulse
Bez nutnosti manuálního vyvažování
Rychlá montáž s minimálním počtem vodičů
Jednoduché intuitivní ovládání koncovým uživatelem
Mnoho úsporných funkcí

Specifikace
- Až 4 řídicí jednotky v jednom systému
- Provozní napětí: 230 V
- Automatické vyvažování optimalizuje využití energie a pohodlí
- Elektrické ovládání
- Jedna řídicí jednotka podporuje až 6 pokojových termostatů a 8 termopoohnů (24 V)
- Relé pro vstupní a výstupní signál pro čerpadla a zdroje tepla
- Funkce spouštění ventilů a čerpadel proti zadření
- Regulace dle relativní vlhkosti
- Kombinovaná regulace podlahového vytápění/chlazení a stropního chlazení
- Max. příkon termopohonu: 24 V AC / 0,2 A (0,4 A špičkový)

Smatrix Wave Pulse v kombinaci s komunikačním modulem R-208
- Místní (Wi-Fi) nebo vzdálený přístup (nutné připojení k internetu) pomocí aplikace Uponor Smatrix Pulse
- Dočasný přístupový bod Wi-Fi pro přímý přístup (nebude-li dostupná místní Wi-Fi)
- Integrace do inteligentního domácího ekosystému (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT)
- Ovládání více objektů
- Přístup třetí strany pro účel vzdálené podpory (nutné povolení uživatelem)
- Analýza historických trendů v aplikaci Uponor Smatrix Pulse
- Programování časových harmonogramů
- Nastavení režimu Comfort a ECO

Použití
- Bezdrátová regulace pro systémy sálavého vytápění a chlazení
- Rozsah nastavení teploty: 5 - 35 °C

Certifikace
- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave Pulse

Uponor Smatrix Wave startovací set Pulse S

- Základní balíček systému bezdrátové regulace pro systémy sálavého vytápění/chlazení, ideální pro byty
- Možnost dodatečného rozšíření
- Kompatibilní s řídicí jednotkou Uponor Smatrix Wave Pulse X-265
- Třída ochrany: Třída II IP20
- Barva: bílá

Obsahuje:
- 1x komunikační modul Uponor Smatrix Pulse R-208
- 1x řídicí jednotku Uponor Smatrix Wave Pulse X-265
- 3x termostat Uponor Smatrix Wave D+RH Style T-169 bílý
- Návod, bezpečnostní pokyny
- Montážní materiál

Obj.č.	UN V	frekvence MHz	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093284	230	868	3	1	sada	**23.459 Kč**

Uponor Smatrix Wave startovací set Pulse L

- Základní balíček systému bezdrátové regulace pro systémy sálavého vytápění/chlazení, ideální pro rodinné domy
- Možnost dodatečného rozšíření
- Kompatibilní s řídicí jednotkou Uponor Smatrix Wave Pulse X-265
- Třída ochrany: Třída II IP20
- Barva: bílá

Obsahuje:
- 1x komunikační modul Uponor Smatrix Pulse R-208
- 2x řídicí jednotku Uponor Smatrix Wave Pulse X-265
- 5x termostat Uponor Smatrix Wave D+RH Style T-169 bílý
- Návod, bezpečnostní pokyny
- Montážní materiál

Obj.č.	UN V	frekvence MHz	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093287	230	868	2	1	sada	**33.143 Kč**

Uponor Smatrix Wave Pulse

Uponor Smatrix komunikační modul Pulse com R-208

- Umožňuje spojení a komunikaci mezi systémem Uponor Smatrix Pulse, aplikací Uponor Smatrix Pulse a cloudovými službami Uponor

Kompatibilní s:
- Uponor Smatrix Base Pulse řídicí jednotkou X-245
- Uponor Smatrix Wave Pulse řídicí jednotkou X-265

- Napájení: kabelem RJ45 připojeným k řídicí jednotce
- Rozhraní LAN: 10/100 Mb/s (RJ45)
- Protokoly LAN: Ethernet II
- Třída ochrany: Třída II IP20
- Barva: bílá

Obsahuje:
- Komunikační modul Uponor Smatrix Pulse R-208
- Adaptér pro instalaci na DIN lištu
- Propojovací kabel RJ45 (2 m)
- Návod, bezpečnostní pokyny
- Montážní materiál

Obj.č.	frekvence MHz	l mm	b mm	d mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093030	868	110	21	110	16	1	ks	**12.366 Kč**

Uponor Smatrix Wave řídicí jednotka Pulse X-265 6X

- Kompatibilní s řídicí jednotkou Uponor Smatrix Wave Pulse X-265
- Třída ochrany: Třída II IP20
- Barva: bílá

Obsahuje:
- Řídicí jednotku Uponor Smatrix Wave Pulse X-265
- Anténu Uponor Smatrix Wave Pulse A-265
- Návod, bezpečnostní pokyny
- Montážní materiál

Obj.č.	UN V	frekvence MHz	l mm	b mm	d mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093021	230	868	340	110	55	4	1	ks	**5.494 Kč**

Uponor Smatrix Wave rozšiřující modul Pulse M-262 6X

- 6ti kanálový rozšiřující modul pro řídicí jednotku Uponor Smatrix Wave Pulse X-265
- Umožňuje rozšíření řídicí jednotky o dalších 6 kanálů pro termostaty a 6 termopohonů
- Instalace připnutím k řídicí jednotce
- Třída ochrany: IP20
- Barva: bílá

Obj.č.	l mm	b mm	d mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093133	141	110	55	16	1	ks	**1.534 Kč**

Uponor Smatrix Wave Pulse

Uponor Smatrix Wave termostat D+RH bílý Style T-169

- Měří a zobrazuje vnímanou teplotu a relativní vlhkost v místnosti
- Třída ochrany: IP30
- Barva: bílá (RAL9016)

Funkce:
- Indikátor požadavku na vytápění/chlazení
- Změřená hodnota RV
- Indikátor režimu Comfort/ECO
- Nastavení hodnoty útlumu ECO
- Funkce ručního přepínání H/C
- Funkce k povolení chlazení (v jednotlivých místnostech)
- Zobrazuje stupně Celsia nebo Fahrenheita
- Provozní režimy: pokojová teplota (RT), pokojová teplota s podlahovým čidlem (RFT), vzdálené čidlo (RS), čidlo venkovní teploty (RO)
- Indikátor slabé baterie
- Kalibrace teploty
- Kompatibilní s regulátorem Uponor Smatrix Move H/C Radio X-158
- Možnosti: lze připojit podlahové, vzdálené nebo venkovní čidlo

Obsahuje:
- Termostat Uponor Smatrix Wave D+RH Style T-169
- 1x CR2032 baterie
- Montážní materiál

Obj.č.	frekvence MHz	l mm	b mm	d mm		uPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1087816	868	80	80	9		100	180	1	ks	**2.527 Kč**

Uponor Smatrix Wave Pulse

Uponor Smatrix Wave termostat D+RH černý Style T-169

- Měří a zobrazuje vnímanou teplotu a relativní vlhkost v místnosti
- Třída ochrany: IP30
- Barva: černá

Funkce:
- Indikátor požadavku na vytápění/chlazení
- Změřená hodnota RV
- Indikátor režimu Comfort/ECO
- Nastavení hodnoty útlumu ECO
- Funkce ručního přepínání H/C
- Funkce k povolení chlazení (v jednotlivých místnostech)
- Zobrazuje stupně Celsia nebo Fahrenheita
- Provozní režimy: pokojová teplota (RT), pokojová teplota s podlahovým čidlem (RFT), vzdálené čidlo (RS), čidlo venkovní teploty (RO)
- Indikátor slabé baterie
- Kalibrace teploty
- Kompatibilní s regulátorem Uponor Smatrix Move H/C Radio X-158
- Možnosti: lze připojit podlahové, vzdálené nebo venkovní čidlo

Obsahuje:
- Termostat Uponor Smatrix Wave D+RH Style T-169
- 1x CR2032 baterie
- Montážní materiál

Obj.č.	Dimenze	frekvence MHz	l mm	b mm	d mm		uPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1087817	BLACK	868	80	80	9		100	180	1	ks	**2.527 Kč**

Uponor Smatrix Wave prostorový snímač +RH Style T-161

- Prostorový snímač teploty a relativní vlhkosti v místnosti (zapuštěný)
- Provozní vzdálenost max. 30 m
- Třída ochrany: IP30
- Barva: bílá (RAL9016)

Obsahuje:
- Snímač Uponor Smatrix Wave +RH Style T-161
- 1x CR2032 baterie
- Montážní materiál

Obj.č.	frekvence MHz	l mm	b mm	d mm		uPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1087815	868	55	55	9		100	180	1	ks	**1.601 Kč**

Uponor Smatrix Wave Pulse

Uponor Smatrix Wave programovatelný digitální termostat P+RH T-168

- Měří a zobrazuje vnímanou teplotu a relativní vlhkost v místnosti
- Třída ochrany: IP30
- Barva: lesklá bílá

Funkce:
- Indikátor požadavku na vytápění/chlazení
- Indikace limitu RH (relativní vlhkosti)
- Možnost individuálního nočního útlumu
- Průvodce nastavením
- 6 předdefinovaných programů
- 1 volně nastavitelný program
- Manuální volba režimu H/C (pouze v kombinaci s Uponor Smatrix Move)
- Funkce k povolení chlazení (v jednotlivých místnostech)
- Zobrazuje stupně Celsia nebo Fahrenheita
- Provozní režimy: pokojová teplota (RT), pokojová teplota s podlahový čidlem (RFT), vzdálené čidlo (RS), čidlo venkovní teploty (RO)
- Indikátor slabé baterie
- Displej s podsvícením (vypne se 10 vteřin po posledním stisknutí tlačítka)
- Zobrazuje verzi softwaru (při spuštění)
- Kompatibilní s regulátorem Uponor Smatrix Move H/C Radio C-157
- Možnosti: lze připojit podlahové, vzdálené nebo venkovní čidlo

Obsahuje:
- Programovatelný digitální termostat Uponor Smatrix Wave P+RH T-168
- 2x AAA baterie
- Montážní materiál

Obj.č.	Dimenze	frekvence MHz	l mm	b mm	d mm		uPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1086984	RAL9016	868	80	80	26,5		100	75	1	ks	**3.427 Kč**

Uponor Smatrix Wave Pulse

Uponor Smatrix Wave veřejný termostat T-163

- Měří vnímanou teplotu v místnosti
- Provozní vzdálenost max. 30 m
- Třída ochrany: IP30
- Barva: lesklá bílá

Funkce:
- Potenciometr na zadní straně pro nastavení teploty
- Detektor neoprávněné manipulace
- Funkce vstupu pro nucený ECO režim například z SMS modulu nebo BMS integrace
- Funkce vstupu pro přepínač vytápění/chlazení
- DIP přepínač pro výběr funkce/snímače
- Možnosti: lze připojit podlahové, vzdálené nebo venkovní čidlo
- Rozsah nastavení: 5 - 35 °C

Obsahuje
- Veřejný termostat Uponor Smatrix Wave T-163
- 2x AAA baterie
- Montážní materiál

Obj.č.	Dimenze	frekvence MHz	l mm	b mm	d mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1086979	RAL9016	868	80	80	26,5	75	1	ks	**3.295 Kč**

Uponor Smatrix Wave termostatická hlavice T-162

- Digitální termostatická hlavice se termopohonem pro ovládání radiátoru
- Kompatibilní s ventily (Danfoss, Heimeier, Honeywell, Siemens, Sauter atd.)
- Barva: lesklá bílá

Funkce:
- Nastavení režimu Comfort/ECO
- Týdenní program
- Prázdninový režim
- Program proti zamrznutí
- Funkce boost
- Podsvícení
- Možnosti: Automatický letní/zimní čas

Obsahuje:
- Termostatická hlavice Uponor Smatrix Wave T-162
- 2x AA baterie
- Různé adaptéry
- Návod

Obj.č.	frekvence MHz	l mm	b mm	d mm	uPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1071660	868	69	51	99	100	16	1	ks	**3.353 Kč**

Uponor Smatrix Wave Pulse

Uponor Smatrix nástěnný rámeček bílý T-X a A-1XX

- Nástěnný rámeček pro Uponor Smatrix termostaty
- Barva: lesklá bílá (RAL9016)

Obj.č.	Dimenze	l mm	h mm	d mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1086986	RAL9016	90	90	2,1	250	1	ks	**146 Kč**

Uponor Smatrix podlahové/vzdálené čidlo S-1XX

- Lze kombinovat s termostaty Uponor Smatrix Wave/Base (Pro)
- Lze používat jako podlahové nebo vzdálené čidlo
- Délka: 3 m
- Typ čidla: NTC 10 kΩ při 25 °C

Obj.č.	L m	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1071684	3	63	1	ks	**765 Kč**

Uponor Smatrix termopohon s adaptéry A-XXX

- 24 V termopohon se sadou redukčních adaptérů
- Včetně 3 různých kroužků adaptéru na rozdělovače, montážní návod
- Rozhraní mezi stávajícími rozdělovači třetích výrobců a řídicím systémem Uponor Smatrix
- Kompatibilita s 80 % stávajících rozdělovačů třetích výrobců
- Indikátor otevření/zavření
- NC (normally closed) = bez napájení zavřeno
- Funkce automatického vyvažování
- Rozsah teplot: 0 °C…60 °C
- Výška: 58 mm + kroužek adaptéru
- Barva: modrá
- Zdvih kuželky: 5 mm
- Propojovací kabel: 2 x 0,75 mm² x 1 m
- Napětí: 24 V / 50 Hz
- Výkon: 1 W
- Průměr: 44,3 mm

Obj.č.	Dimenze	d mm	UN V	P W	h mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1083575	24V, NC, 1W	44	24 ~	1	58	100	1	sada	**1.135 Kč**

Uponor Smatrix Wave Pulse

Uponor Vario PLUS termopohon NC

- Pro Vario PLUS rozdělovače
- Ukazatel otevřeno/zavřeno
- Provoz při okolních teplotách až + 60 °C
- Výška: 54 mm
- Třída ochrany: IP54

Obj.č.	Dimenze	d mm	AG mm	UN V	P W	h mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000138	24V MT30x1,5	40	30x1,5	24	~2	54	10	1	ks	**867 Kč**

Uponor Vario S termopohon NC

- Pro Vario S a Vario M rozdělovače
- Ukazatel otevřeno/zavřeno
- Provoz při okolních teplotách až + 60 °C
- Výška: 54 mm
- Třída ochrany: IP54

Obj.č.	Dimenze	d mm	IG mm	UN V	P W	h mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013008	24V NC FT30x1,5	40	30x1,5	24	~ 2	56	10	1	ks	**867 Kč**

Uponor Smatrix Base Pulse



Systém drátové regulace Uponor Smatrix Base Pulse je určen k řízení systémů sálavého vytápění a chlazení. Pohodlí, uživatelskou přívětivost a teplotu pro každou místnost domu je možné zkombinovat pomocí různých součástí. Systém se skládá z řídicí jednotky, komunikačního modulu (volitelně), termostatů a termopohonů. Detekují-li termostaty požadavek na vytápění/chlazení, začne řídicí jednotka příslušným způsobem ovládat termopohony. Nastavení a optimalizace systému se provádí pomocí Uponor Smatrix PULSE aplikace (připojené prostřednictvím komunikačního modulu). Systém může pracovat bez komunikačního modulu, ale bude mít sníženou funkčnost.

Výhody
Možnost vzdáleného přístupu přes aplikaci Uponor Smatrix Pulse
Bez nutnosti manuálního vyvažování
Zaručeně spolehlivá funkčnost drátového zapojení
Jednoduché intuitivní ovládání koncovým uživatelem
Mnoho úsporných funkcí

Specifikace
- Až 4 řídicí jednotky v jednom systému
- Provozní napětí: 230 V
- Automatické vyvažování optimalizuje využití energie a pohodlí
- Elektrické ovládání
- Jedna řídicí jednotka podporuje až 6 pokojových termostatů a 8 termopoohnů (24 V)
- Relé pro vstupní a výstupní signál pro čerpadla a zdroje tepla
- Funkce spouštění ventilů a čerpadel proti zadření
- Regulace dle relativní vlhkosti
- Kombinovaná regulace podlahového vytápění/chlazení a stropního chlazení
- Max. příkon termopohonu: 24 V AC / 0,2 A (0,4 A špičkový)

Smatrix Base Pulse v kombinaci s komunikačním modulem R-208
- Místní (Wi-Fi) nebo vzdálený přístup (nutné připojení k internetu) pomocí aplikace Uponor Smatrix Pulse
- Dočasný přístupový bod Wi-Fi pro přímý přístup (nebude-li dostupná místní Wi-Fi)
- Integrace do inteligentního domácího ekosystému (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT)
- Ovládání více objektů
- Přístup třetí strany pro účel vzdálené podpory (nutné povolení uživatelem)
- Analýza historických trendů v aplikaci Uponor Smatrix Pulse
- Programování časových harmonogramů
- Nastavení režimu Comfort a ECO

Použití
- Drátová regulace pro systémy sálavého vytápění a chlazení
- Rozsah nastavení teploty: 5 - 35 °C

Certifikace
- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Pulse

Uponor Smatrix Base startovací set Pulse S

- Základní balíček systému drátové regulace pro systémy sálavého vytápění/chlazení, ideální pro byty
- Možnost dodatečného rozšíření
- Kompatibilní s řídicí jednotkou Uponor Smatrix Base Pulse X-245
- Třída ochrany: Třída II IP20
- Barva: bílá

Obsahuje:
- 1x komunikační modul Uponor Smatrix Pulse R-208
- 1x řídicí jednotku Uponor Smatrix Base Pulse X-245
- 3x termostat Uponor Smatrix Base D+RH Style T-149 bílý
- Návod, bezpečnostní pokyny
- Montážní materiál

Obj.č.	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093280	3	1	sada	**23.138 Kč**

Uponor Smatrix Base startovací set Pulse L

- Základní balíček systému drátové regulace pro systémy sálavého vytápění/chlazení, ideální pro rodinné domy
- Možnost dodatečného rozšíření
- Kompatibilní s řídicí jednotkou Uponor Smatrix Base Pulse X-245
- Třída ochrany: Třída II IP20
- Barva: bílá

Obsahuje:
- 1x komunikační modul Uponor Smatrix Pulse R-208
- 2x řídicí jednotku Uponor Smatrix Base Pulse X-245
- 5x termostat Uponor Smatrix Base D+RH Style T-149 bílý
- Návod, bezpečnostní pokyny
- Montážní materiál

Obj.č.	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093282	2	1	sada	**32.029 Kč**

Uponor Smatrix Base Pulse

Uponor Smatrix komunikační modul Pulse com R-208

- Umožňuje spojení a komunikaci mezi systémem Uponor Smatrix Pulse, aplikací Uponor Smatrix Pulse a cloudovými službami Uponor

Kompatibilní s:
- Uponor Smatrix Base Pulse řídicí jednotkou X-245
- Uponor Smatrix Wave Pulse řídicí jednotkou X-265

- Napájení: kabelem RJ45 připojeným k řídicí jednotce
- Rozhraní LAN: 10/100 Mb/s (RJ45)
- Protokoly LAN: Ethernet II
- Třída ochrany: Třída II IP20
- Barva: bílá

Obsahuje:
- Komunikační modul Uponor Smatrix Pulse R-208
- Adaptér pro instalaci na DIN lištu
- Propojovací kabel RJ45 (2 m)
- Návod, bezpečnostní pokyny
- Montážní materiál

Obj.č.	frekvence MHz	l mm	b mm	d mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093030	868	110	21	110	16	1	ks	**12.366 Kč**

Uponor Smatrix Base řídicí jednotka Pulse X-245 BUS 6X

- Kompatibilní s řídicí jednotkou Uponor Smatrix Base Pulse X-245
- Třída ochrany: Třída II IP20
- Barva: bílá

Obsahuje:
- Řídicí jednotku Uponor Smatrix Base Pulse X-245
- Návod, bezpečnostní pokyny
- Montážní materiál

Obj.č.	UN V	l mm	b mm	d mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093017	230	340	110	55	4	1	ks	**4.844 Kč**

Uponor Smatrix Base rozšiřující modul Pulse M-242 BUS 6X

- 6ti kanálový rozšiřující modul pro řídicí jednotku Uponor Smatrix Base Pulse X-245
- Umožňuje rozšíření řídicí jednotky o dalších 6 kanálů pro termostaty a 6 termopohonů
- Instalace připnutím k řídicí jednotce
- Třída ochrany: IP20
- Barva: bílá

Obj.č.	l mm	b mm	d mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093134	141	110	55	16	1	ks	**1.534 Kč**

Uponor Smatrix Base Pulse

Uponor Smatrix Base termostat D+RH bílý Style T-149 Bus

- Měří a zobrazuje vnímanou teplotu a relativní vlhkost v místnosti
- Třída ochrany: IP30
- Barva: bílá (RAL9016)

Funkce:
- Indikátor požadavku na vytápění/chlazení
- Změřená hodnota RV
- Indikátor režimu Comfort/ECO
- Nastavení hodnoty útlumu ECO
- Funkce ručního přepínání H/C
- Funkce k povolení chlazení (v jednotlivých místnostech)
- Zobrazuje stupně Celsia nebo Fahrenheita
- Provozní režimy: pokojová teplota (RT), pokojová teplota s podlahovým čidlem (RFT), vzdálené čidlo (RS), čidlo venkovní teploty (RO)
- Kalibrace teploty
- Možnosti: lze připojit podlahové, vzdálené nebo venkovní čidlo

Obsahuje:
- Termostat Uponor Smatrix Base D+RH Style T-149
- Montážní materiál



Obj.č.	l mm	b mm	w mm	UPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1087813	80	9	81	100	180	1	ks	**2.319 Kč**

Uponor Smatrix Base Pulse

Uponor Smatrix Base termostat D+RH černý Style T-149 Bus

- Měří a zobrazuje vnímanou teplotu a relativní vlhkost v místnosti
- Třída ochrany: IP30
- Barva: černá

Funkce:
- Indikátor požadavku na vytápění/chlazení
- Změřená hodnota RV
- Indikátor režimu Comfort/ECO
- Nastavení hodnoty útlumu ECO
- Funkce ručního přepínání H/C
- Funkce k povolení chlazení (v jednotlivých místnostech)
- Zobrazuje stupně Celsia nebo Fahrenheita
- Provozní režimy: pokojová teplota (RT), pokojová teplota s podlahovým čidlem (RFT), vzdálené čidlo (RS), čidlo venkovní teploty (RO)
- Kalibrace teploty
- Možnosti: lze připojit podlahové, vzdálené nebo venkovní čidlo

Obsahuje:
- Termostat Uponor Smatrix Base D+RH Style T-149
- Montážní materiál



Obj.č.	Dimenze	l mm	w mm		UPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1087814	BLACK	80	81		100	180	1	ks	**2.319 Kč**

Uponor Smatrix Base Pulse

Uponor Smatrix Base programovatelný digitální termostat P+RH T-148 Bus

- Měří a zobrazuje vnímanou teplotu a relativní vlhkost v místnosti
- Třída ochrany: IP30
- Barva: lesklá bílá

Funkce:
- Indikátor požadavku na vytápění/chlazení
- Indikace limitu RH (relativní vlhkosti)
- Možnost individuálního nočního útlumu
- Průvodce nastavením
- 6 předdefinovaných programů
- 1 volně nastavitelný program
- Funkce k povolení chlazení (v jednotlivých místnostech)
- Zobrazuje stupně Celsia nebo Fahrenheita
- Provozní režimy: pokojová teplota (RT), pokojová teplota s podlahovým čidlem (RFT), vzdálené čidlo (RS), čidlo venkovní teploty (RO)
- Displej s podsvícením (vypne se 10 vteřin po posledním stisknutí tlačítka)
- Zobrazuje verzi softwaru (při spuštění)
- Možnosti: lze připojit podlahové, vzdálené nebo venkovní čidlo

Obsahuje:
- Programovatelný digitální termostat Uponor Smatrix Base P+RH T-148
- Montážní materiál

Obj.č.	Dimenze	l mm	b mm	d mm		uPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1086977	RAL9016	80	80	26,5		100	75	1	ks	**2.485 Kč**

Uponor Smatrix Base kolečkový termostat se stupnicí T-145 Bus POD

- Měří vnímanou teplotu v místnosti
- Třída ochrany: IP30
- Barva: lesklá bílá

Funkce:
- Světelná indikace po změně nastavené hodnoty
- Indikátor požadavku na vytápění/chlazení
- DIP přepínač pro zapnutí/vypnutí funkce časovače, pokud je instalován
- Rozsah nastavení: 5 - 35 °C

Obsahuje:
- Kolečkový termostat Uponor Smatrix Base T-145 POD
- Montážní materiál

Obj.č.	Dimenze	l mm	b mm	d mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1086975	RAL9016	80	80	26,5	75	1	ks	**882 Kč**

Uponor Smatrix Base Pulse

Uponor Smatrix Base zapuštěný termostat T-144 Bus

- Měří vnímanou teplotu v místnosti
- Určen pro podomítkovou instalaci v rámečku
- Možnost použití různých rámečků termostatu
- Třída ochrany: IP30
- Barva: lesklá bílá

Funkce:
- Světelná indikace po změně nastavené hodnoty
- Indikátor požadavku na vytápění/chlazení
- DIP přepínač pro zapnutí/vypnutí funkce časovače, pokud je instalován
- Rozsah nastavení: 5 - 35 °C

Obsahuje:
- Zapuštěný termostat Uponor Smatrix Base T-144
- Montážní materiál
- Vnější rámeček

Obj.č.	Dimenze	l mm	b mm	d mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1086973	RAL9016	81,5	81,5	41,7	60	1	ks	**1.102 Kč**

Uponor Smatrix Base veřejný termostat T-143 Bus

- Měří vnímanou teplotu v místnosti
- Třída ochrany: IP30
- Barva: lesklá bílá

Funkce:
- Potenciometr na zadní straně pro nastavení teploty
- Detektor neoprávněné manipulace
- Funkce vstupu pro nucený ECO režim například z SMS modulu nebo BMS integrace
- Funkce vstupu pro přepínač vytápění/chlazení
- DIP přepínač pro výběr funkce/snímače
- Možnosti: lze připojit podlahové, vzdálené nebo venkovní čidlo
- Rozsah nastavení: 5 - 35 °C

Obsahuje
- Veřejný termostat Uponor Smatrix Base T-143
- Montážní materiál

Obj.č.	Dimenze	l mm	b mm	d mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1086972	RAL9016	80	80	26,5	75	1	ks	**1.425 Kč**

Uponor Smatrix Base Pulse

Uponor Smatrix Base rámeček bílý Style T-149 A-14X

- Povrchový rámeček termostatu T-149 pro nástěnnou montáž
- Včetně montážního materiálu
- Barva: bílá (RAL9016)



Obj.č.	l mm	b mm	k mm	k1 mm	k2 mm	w mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1087821	79	14	65	60	60	79	90	1	ks	**115 Kč**

Uponor Smatrix Base rámeček černý Style T-149 A-14X

- Povrchový rámeček termostatu T-149 pro nástěnnou montáž
- Včetně montážního materiálu
- Barva: černá



Obj.č.	Dimenze	l mm	b mm	k mm	k1 mm	k2 mm	w mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1087822	BLACK	79	14	65	60	60	79	90	1	ks	**115 Kč**

Uponor Smatrix nástěnný rámeček bílý T-X a A-1XX

- Nástěnný rámeček pro Uponor Smatrix termostaty
- Barva: lesklá bílá (RAL9016)

Obj.č.	Dimenze	l mm	h mm	d mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1086986	RAL9016	90	90	2,1	250	1	ks	**146 Kč**

Uponor Smatrix Base Pulse

Uponor Smatrix Base stíněný sběrnicový kabel A-145

- 4-žilový stíněný sběrnicový kabel umožňuje propojení zařízení Uponor Smatrix Base / Base PRO / Base PULSE
- 2 žíly pro napájení / 2 žíly pro přenos dat
- Stínění: hliníková/polyesterová fólie s indikačním vláknem
- Rozsah teplot: - 20 °C ... + 80 °C
- Průřez: AWG22
- Pouzdro: PVC
- Jmenovité napětí: 400 V AC/DC

Obj.č.	Dimenze	L m	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1071670	50m	50	2	1	ks	**2.346 Kč**

Uponor Smatrix podlahové/vzdálené čidlo S-1XX

- Lze kombinovat s termostaty Uponor Smatrix Wave/Base (Pro)
- Lze používat jako podlahové nebo vzdálené čidlo
- Délka: 3 m
- Typ čidla: NTC 10 kΩ při 25 °C

Obj.č.	L m	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1071684	3	63	1	ks	**765 Kč**

Uponor Smatrix termopohon s adaptéry A-XXX

- 24 V termopohon se sadou redukčních adaptérů
- Včetně 3 různých kroužků adaptéru na rozdělovače, montážní návod
- Rozhraní mezi stávajícími rozdělovači třetích výrobců a řídicím systémem Uponor Smatrix
- Kompatibilita s 80 % stávajících rozdělovačů třetích výrobců
- Indikátor otevření/zavření
- NC (normally closed) = bez napájení zavřeno
- Funkce automatického vyvažování
- Rozsah teplot: 0 °C…60 °C
- Výška: 58 mm + kroužek adaptéru
- Barva: modrá
- Zdvih kuželky: 5 mm
- Propojovací kabel: 2 x 0,75 mm² x 1 m
- Napětí: 24 V / 50 Hz
- Výkon: 1 W
- Průměr: 44,3 mm

Obj.č.	Dimenze	d mm	UN V	P W	h mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1083575	24V, NC, 1W	44	24 ~	1	58	100	1	sada	**1.135 Kč**

Uponor Smatrix Base Pulse

Uponor Vario PLUS termopohon NC

- Pro Vario PLUS rozdělovače
- Ukazatel otevřeno/zavřeno
- Provoz při okolních teplotách až + 60 °C
- Výška: 54 mm
- Třída ochrany: IP54

Obj.č.	Dimenze	d mm	AG mm	UN V	P W	h mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000138	24V MT30x1,5	40	30x1,5	24	~2	54	10	1	ks	**867 Kč**

Uponor Vario S termopohon NC

- Pro Vario S a Vario M rozdělovače
- Ukazatel otevřeno/zavřeno
- Provoz při okolních teplotách až + 60 °C
- Výška: 54 mm
- Třída ochrany: IP54

Obj.č.	Dimenze	d mm	IG mm	UN V	P W	h mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013008	24V NC FT30x1,5	40	30x1,5	24	~ 2	56	10	1	ks	**867 Kč**

Uponor Base



Cenově úsporný systém 230 V kabelové zónové regulace sálavého vytápění, který se snadno instaluje a používá. Běžná metoda zapojení řídicí jednotky a termostatů, plus logika řízení, se kterou se následně snadno pracuje.

Výhody
Standardní 230 V elektrické vodiče
Široký výběr termostatů
Snadná montáž a použití
Běžná metoda zapojení a logika řízení
Snadná integrace klasické časové on/off regulace

Specifikace
- Standardní zapojení 230 V
- Běžná metoda zapojení a logika řízení
- Snadná integrace klasické časové on/off regulace
- Volitelné: Relé pro ovládání čerpadla

Použití
- Kabelová regulace pro systémy sálavého vytápění

Certifikace
- CE

Uponor Base zapojovací jednotka X-23

- Podporuje až 6 termostatů (230 V)
- Podporuje až 14 termopohonů (230 V)
- Podporuje až 4 termopohony na jeden kanál
- Ochrana proti přetížení
- Výkon: 10 W
- Třída ochrany: IP40

Možnosti rozšíření:
- Čerpadlové relé Uponor Base X-23 (prodává se zvlášť 1058427)

Skládá se z:
- Zapojovací jednotku Uponor Base X-23
- Montážní materiál

Obj.č.	Dimenze	UN V	l mm	b mm	d mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1058426	6X 230V	230	310	90	65	200	1	ks	**2.440 Kč**

Uponor Base

Uponor Base zapojovací jednotka X-26

- Podporuje až 8 termostatů (230 V)
- Podporuje až 12 termopohonů (230 V)
- Otočný přepínač kanálu pro rychlé přiřazení termopohonů až po kabeláži
- Ochrana proti přetížení
- Výkon: 10 W
- Třída ochrany: IP40

Obsahuje:
- Zapojovací jednotku Uponor Base flexiboard X-26
- Montážní materiál

Obj.č.	Dimenze	UN V	l mm	b mm	d mm	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1089087	8X 230V	230	368	90	65	1	ks	**2.983 Kč**

Uponor Base zapojovací jednotka s čerpadlovým relé X-27

- Podporuje až 8 termostatů (230 V)
- Podporuje až 12 termopohonů (230 V)
- Otočný přepínač kanálu pro rychlé přiřazení termopohonů až po kabeláži
- Ochrana proti přetížení
- Výkon: 10 W
- Třída ochrany: IP40

Obsahuje:
- Zapojovací jednotku Uponor Base flexiboard X-27 s čerpadlovým relé
- Montážní materiál

Obj.č.	Dimenze	UN V	l mm	b mm	d mm	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1089088	8X 230V	230	368	90	65	1	ks	**4.066 Kč**

Uponor Base

Uponor Base kolečkový termostat H/C T-25

- Tištěná stupnice na termostatu
- Jednoduché zapínání/vypínání (bimetalové)
- Možnost přepínání H/C = vytápění/chlazení (pouze 2-trubková montáž)
- Rozsah nastavení teploty, lze mechanicky omezit posunutím kolíků pod číselníkem
- Napájení z 230 V zapojovací jednotky
- Rozsah nastavení: 5 - 35 °C
- Vodič: 4 x 1,5 mm²
- Max. délka kabelu: 100 m
- Třída ochrany: IP30
- Barva: RAL9010

Skládá se z:
- Kolečkový termostat Uponor Base H/C T-25 230 V
- DIP přepínač pro přepínací kontakt vytápění/chlazení

Obj.č.	Dimenze	UN V	l mm	b mm	d mm	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1058424*	230V	230	78	78,5	13,9	1	ks	**1.005 Kč**

Uponor Base programovatelný digitální termostat T-26

- Boční vstup pro připojení podlahového, vzdáleného nebo venkovního čidla
- Úplná programovatelnost - 5/2 nebo 7 dnů se čtyřmi tepelnými úrovněmi denně
- Více typů možností regulace - teplota vzduchu, teploty podlahy, teplota vzduchu a podlahy
- Prázdninový režim s funkcí přepsání
- Optimalizovaný start
- Zámek - nastavení proti neoprávněné manipulaci
- Stavový displej aktuálního režimu termostatu
- Napájení z 230 V zapojovací jednotky
- Možnosti rozšíření: Uponor kabelové čidlo (prodává se samostatně 1047459)
- Rozsah nastavení: 5 - 35 °C
- Třída ochrany: IP20
- Barva: RAL9010

Obj.č.	Dimenze	UN V	l mm	b mm	d mm	barva -	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1058425	230V RAL9010	230	85	98	13	RAL 9010	1	ks	**2.217 Kč**

Uponor Base vzdálené čidlo

- Vzdálené čidlo pro T-26 termostat
- Pro min./max. kontrolu teploty podlahy
- Délka: 3 m

Obj.č.	Dimenze	L m	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1047459	230V	3	1	ks	**440 Kč**

Uponor Base

Uponor Vario PLUS termopohon NC

- Pro Vario PLUS rozdělovače
- Ukazatel otevřeno/zavřeno
- Provoz při okolních teplotách až + 60 °C
- Výška: 54 mm
- Třída ochrany: IP54

Obj.č.	Dimenze	d mm	AG mm	UN V	P W	h mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005605	230V MT30x1,5	40	30x1,5	230	~2	54	10	1	ks	**867 Kč**

Uponor Vario S termopohon NC

- Pro Vario S a Vario M rozdělovače
- Ukazatel otevřeno/zavřeno
- Provoz při okolních teplotách až + 60 °C
- Výška: 54 mm
- Třída ochrany: IP54

Obj.č.	Dimenze	d mm	IG mm	UN V	P W	h mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013006	230V NC FT30x1,5	40	30x1,5	230	~ 2	56	10	1	ks	**867 Kč**

Uponor Comfort E

Uponor Comfort E pro vaše osobní hřejivé okamžiky. Představte si, že když ráno vstanete z postele, nebo vyjdete ze sprchy, dotknete se chodidly teplé podlahy. Toho můžete snadno dosáhnout s naší kabelovou rohoží Comfort E pod dlažbu, nebo kabelovou rohoží s hliníkovou fólií pod laminát či parkety. Termostaty Uponor Comfort E Vám mezitím šetří čas a počítají vytápěný čas i náklady.

Výhody
- **Ideální pro rekonstrukce a novostavby**
- **Hodí se pro dlažbu, laminátové podlahy, parkety, nebo vinylové podlahy, do suchých i vlhkých podlahových konstrukcí**
- **Snadná montáž pro nízkou výšku podlah**
- **Nejvyšší komfort s krátkou reakční dobou**
- **Snižujte své náklady na vytápění s programovatelnými termostaty**

Specifikace
- Elektrický topná rohož se skládá z 3 mm stíněného dvoužilového topného kabelu, všitého do rohože, případně rohože s AL-fólií
- Termostaty jsou dodávány s podlahovým čidlem

Použití
- Elektrické sálavé hned reagující podlahové vytápění
- Elektrické sálavé topné rohože vhodné pro začlenění do vyrovnávací směsi nebo lepidla, vhodné pro všechny druhy podlah s nášlapnou vrstvou vyhotovenou z dlažby
- Elektrické sálavé topné rohože s Al-folií vhodné do podlah s odnímatelnou nášlapnou vrstvou jako jsou parkety, lamináty nebo koberce

Termostaty:
- Rozsah teplot: 5 - 30 °C (5 - 35 °C)
- 230 V

Certifikace
- CE; EAC
- VDE 40046886 kabelová rohož

Uponor Comfort E - Mokrý systém - kabelová rohož

Specifikace
- Elektrické sálavé topné rohože vhodné pro začlenění do vyrovnávací směsi nebo lepidla
- Vhodné pro všechny druhy podlah s nášlapnou vrstvou vyhotovenou z dlažby
- Celoplošné samolepicí rohože
- Šířka rohože: 0,5 m
- Všitý 3 mm stíněný dvoužilový topný kabel
- 4 m spojovací kabel se studeným koncem
- Tepelný vodič s FEP elektrickou izolací
- Zahrnuje ochranné potrubí pro podlahové čidlo

Použití
- Elektrické sálavé topné rohože vhodné pro začlenění do vyrovnávací směsi nebo lepidla, vhodné pro všechny druhy podlah s nášlapnou vrstvou vyhotovenou z dlažby

Certifikace
- CE; EAC
- VDE 40046886
- IPX7

Uponor Comfort E

Uponor Comfort E kabelová rohož

- Topný výkon 160 W/m²

Obj.č.	Dimenze	Odpor Ohm	Q W	L m	B m	A m²	uPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1088656	160-1	326	160	2	0,5	1	140	50	1	sada	**1.860 Kč**
1088657	160-1,5	224	240	3	0,5	1,5	170	50	1	sada	**2.154 Kč**
1088658	160-2	163	320	4	0,5	2	200	50	1	sada	**2.619 Kč**
1088659	160-2,5	133	400	5	0,5	2,5	230	50	1	sada	**3.581 Kč**
1088660	160-3	110	480	6	0,5	3	260	50	1	sada	**3.581 Kč**
1088661	160-4	78	640	8	0,5	4	310	35	1	sada	**5.173 Kč**
1088662	160-5	67	800	10	0,5	5	370	35	1	sada	**5.932 Kč**
1088663	160-6	53	960	12	0,5	6	440	35	1	sada	**7.391 Kč**
1088664	160-7	45	1120	14	0,5	7	500	20	1	sada	**9.063 Kč**
1088665	160-8	41	1280	16	0,5	8	540	20	1	sada	**10.218 Kč**
1088666	160-10	32	1600	20	0,5	10	600	20	1	sada	**11.272 Kč**
1088667	160-12	28	1920	24	0,5	12	650	20	1	sada	**12.213 Kč**

Uponor Comfort E kabelová rohož

- Topný výkon 100 W/m²

Obj.č.	Dimenze	Odpor Ohm	Q W	L m	B m	A m²	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093461	100-1	498	100	2	0,5	1	50	1	sada	**1.860 Kč**
1093462	100-1,5	328	150	3	0,5	1,5	50	1	sada	**2.154 Kč**
1093463	100-2	259	200	4	0,5	2	50	1	sada	**2.619 Kč**
1093464	100-2,5	202	250	5	0,5	2,5	50	1	sada	**3.581 Kč**
1093465	100-3	161	300	6	0,5	3	50	1	sada	**3.981 Kč**
1093466	100-4	125	400	8	0,5	4	35	1	sada	**5.173 Kč**
1093467	100-5	98	500	10	0,5	5	35	1	sada	**5.932 Kč**
1093468	100-6	84	600	12	0,5	6	35	1	sada	**7.391 Kč**
1093469	100-7	77	700	14	0,5	7	20	1	sada	**9.063 Kč**
1093470	100-8	61	800	16	0,5	8	20	1	sada	**10.218 Kč**
1093471	100-10	53	1000	20	0,5	10	20	1	sada	**11.272 Kč**
1093472	100-12	42	1200	24	0,5	12	20	1	sada	**12.213 Kč**

Uponor Comfort E Mokrý systém - kabel

Specifikace

- Samostatný elektrický sálavý topný kabel jako vestavěné podlahové vytápění
- Vhodné pro všechny druhy podlah s nášlapnou vrstvou vyhotovenou z dlažby
- 3 mm stíněný dvoužilový topný kabel
- 4 m spojovací kabel se studeným koncem
- Tepelný vodič s FEP elektrickou izolací
- Zahrnuje ochranné potrubí pro podlahové čidlo

Použití

- Samostatný elektrický sálavý topný kabel vhodný pro začlenění do vyrovnávací směsi nebo lepidla, vhodný pro všechny druhy podlah s nášlapnou vrstvou vyhotovenou z dlažby

Certifikace

- CE; EAC
- IPX7

Uponor Comfort E

Uponor Comfort E kabel

Obj.č.	Dimenze	Odpor Ohm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093451	150W 13m	353	88	1	sada	**1.825 Kč**
1093452	300W 25m	176	88	1	sada	**2.595 Kč**
1093453	460W 37m	115	88	1	sada	**3.286 Kč**
1093454	700W 54m	76	88	1	sada	**4.353 Kč**
1093455	930W 75m	57	88	1	sada	**5.641 Kč**
1093456	1100W 87m	48	56	1	sada	**6.361 Kč**
1093457	1550W 124m	34	56	1	sada	**8.648 Kč**
1093458	1850W 143m	29	56	1	sada	**9.801 Kč**

Uponor Comfort E upevňovací kabelová lišta

- Kovová kabelová lišta pro jednoduché upevnění kabelu Comfort E
- 25 m
- Průřez 2,5 cm

Obj.č.	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093460	20	1	ks	**899 Kč**

Uponor Comfort E Suchý systém - kabelová rohož s AL-fólií

Specifikace
- Elektrické sálavé topné rohože s Al-folií
- Vhodné do podlah s odnímatelnou nášlapnou vrstvou jako jsou parkety, lamináty nebo koberce
- Hliníková fólie na obou stranách
- Šířka rohože: 0,5 m
- Všitý 3 mm stíněný dvoužilový topný kabel
- 3 m spojovací kabel se studeným koncem
- Tepelný vodič s FEP elektrickou izolací
- Zahrnuje ochranné potrubí pro podlahové čidlo
- Zahrnuje AL-lepicí pásky

Použití
- Elektrické sálavé topné rohože s Al-folií vhodné do podlah s odnímatelnou nášlapnou vrstvou jako jsou parkety, lamináty nebo koberce

Certifikace
- CE; EAC
- IPX7

Uponor Comfort E

Uponor Comfort E kabelová rohož s AL-fólií

- Topný výkon 140 W/m²

Obj.č.	Dimenze	Odpor Ohm	Q W	L m	B m	A m²	uPoints	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1088684	140-1	378	140	2	0,5	1	140	50	1	sada	**3.104 Kč**
1088685	140-2	189	280	4	0,5	2	200	50	1	sada	**4.274 Kč**
1088686	140-3	126	420	6	0,5	3	260	50	1	sada	**5.453 Kč**
1088687	140-4	94	560	8	0,5	4	310	35	1	sada	**6.871 Kč**
1088688	140-5	76	700	10	0,5	5	370	50	1	sada	**7.817 Kč**
1088689	140-6	63	840	12	0,5	6	440	50	1	sada	**8.962 Kč**
1088690	140-7	54	980	14	0,5	7	500	35	1	sada	**10.534 Kč**
1088691	140-8	47	1120	16	0,5	8	540	35	1	sada	**11.362 Kč**
1088692	140-9	42	1260	18	0,5	9	570	35	1	sada	**12.882 Kč**
1088693	140-10	38	1400	20	0,5	10	600	35	1	sada	**14.051 Kč**

Uponor Comfort E termostaty

Specifikace
- 230 V

Použití
- Termostaty pro řízení elektrického sálavého přímo reagujícího podlahového vytápění
- Pro kabel
- Pro kabelové rohože
- Pro kabelové rohože s hliníkovou fólií

Certifikace
- CE; EAC

Uponor Comfort E kolečkový termostat set T-85

- Sada kolečkového termostatu T-85 pro elektrické sálavé vytápění Uponor s podlahovým čidlem
- Nástěnná instalace na elektroinstalační krabici
- On / Off tlačítko
- Rozsah teplot 5 - 30 °C
- Spínací proud 16 A
- Třída ochrany pouzdra IP30

Obj.č.	Dimenze	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1088705	230V	1	sada	**1.798 Kč**

Uponor Comfort E

Uponor Comfort E programovatelný digitální termostat flush Set T-86

- Sada programovatelného digitálního termostatu T-86 pro elektrické sálavé vytápění Uponor s podlahovým čidlem
- Zapuštěná instalace do stěny
- Zobrazení stavu aktuálního režimu
- Funkce úspory energie
- Standardní prázdninový režim
- Rozsah teplot 5 - 35 °C
- Spínací proud 16 A
- Třída ochrany pouzdra IP20

Obj.č.	Dimenze	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1088819	230V	1	sada	**2.884 Kč**

Uponor Comfort E programovatelný digitální termostat flush Set T-87IF

- Sada programovatelného digitálního termostatu T-87IF pro elektrické sálavé vytápění Uponor s podlahovým čidlem
- Zapuštěná instalace do stěny v rámečku
- Zobrazení stavu aktuálního režimu
- Podlahové čidlo s min./max. omezovačem
- Výpočet nákladů na energii
- Nastavení stabilní teploty pro optimální komfort a úsporu energie
- Programovatelný prázdninový režim
- Ochrana před neoprávněným použitím
- Rozsah teplot 5 - 30 °C
- Spínací proud 16 A
- Třída ochrany pouzdra IP30

Obj.č.	Dimenze	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1088706	230V	1	sada	**3.357 Kč**

Uponor Comfort E kabelová sada R-Set

- Sada pro opravy Uponor Comfort E kabelové rohože a rohože z AL-fólie
- 3 manžety
- 4 smršťovací hadice

Obj.č.	Dimenze	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1090942	230V	20	1	sada	**352 Kč**

Uponor Comfort E ochranné potrubí

- Korugovaná trubice chránící podlahové čidlo elektrického podlahového vytápění
- 2 m dlouhá
- S pevnou kovovou manžetou na jedné straně

Obj.č.	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1090943	100	1	ks	**298 Kč**

Uponor Comfort E

Uponor Comfort E podlahové čidlo T-85, T-87

- Náhradní 4 m dlouhé podlahové čidlo pro:
- Comfort E sadu s kolečkovým termostatem T-85
- Comfort E sadu s digitálním programovatelným termostatem T-87IF

Obj.č.	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1090944	100	1	ks	**426 Kč**

Uponor Ecoflex Thermo VIP



Potrubí Uponor Ecoflex Thermo VIP certifikované podle evropské normy EN 15632 je určeno pro vytápění a chlazení. Jednoduché „Single“ potrubí je určeno pro projekty s vysokými požadavky na průtok. Zdvojené „Twin“ nabízí přívodní a zpětné potrubí v jednom plášti. Potrubí má extrémně dobré izolační vlastnosti a flexibilitu.

Výhody
Vynikající flexibilita
Revoluční energetická účinnost
Osvědčené vlastnosti izolačního materiálu
Lze objednat v konkrétních délkách
Kompletní sortiment tvarovek a příslušenství

Specifikace
- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí vyráběného podle EN 15632
- Potrubí pro média: síťovaný polyethylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 6 (SDR 11), kyslíková těsnost podle EN 15632
- Izolační materiál: revoluční izolační materiál s extrémně nízkou hodnotou lambda v kombinaci s trvale elastickou pěnou PE-X s uzavřenou strukturou, odolnou proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

Použití
- Distribuce topné a chladící vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota vytápění 80 °C podle EN ISO 15632
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

Certifikace
- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex Thermo VIP Single

- Předizolované potrubí pro vytápění a chlazení
- Jednoduché potrubí PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Max. 6 bar / 95 °C
- VIP + PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE



Obj.č.	Dimenze	do mm	do1 mm	s1 mm	R m	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1095714	40X3,7/140	140	40	3,7	0,35	1,67	200	m	**1.566 Kč**
1095715	50X4,6/140	140	50	4,6	0,4	1,93	200	m	**1.673 Kč**
1095716	63X5,8/140	140	63	5,8	0,5	2,35	200	m	**2.094 Kč**
1095717	75X6,8/140	140	75	6,8	0,6	2,73	200	m	**2.612 Kč**
1095718	90X8,2/175	175	90	8,2	0,7	4,00	150	m	**3.158 Kč**
1095719	110X10,0/175	175	110	10	0,9	5,08	150	m	**3.558 Kč**
1095720	125X11,4/200	200	125	11,4	1,3	6,65	120	m	**4.838 Kč**

Uponor Ecoflex Thermo VIP

Uponor Ecoflex Thermo VIP Twin

- Předizolované potrubí pro vytápění a chlazení
- Zdvojené potrubí PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Max. 6 bar / 95 °C
- VIP + PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE
- Barevně odlišený středový profil, aby nedošlo k záměně přívodu a zpátečky



	Obj.č.	Dimenze	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	R m	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
NEW	**1118580**	2x25x2,3/140	140	25	25	2,3	2,3	0,4	1,70	200	m	**1.335 Kč**
NEW	**1118581**	2x32x2,9/140	140	32	32	2,9	2,9	0,5	1,91	200	m	**1.533 Kč**
	1118582	2x40x3,7 /175	175	40	40	3,7	3,7	0,8	2,90	200	m	**1.779 Kč**
	1118583	2x50x4,6/175	175	50	50	4,6	4,6	0,9	3,44	200	m	**2.883 Kč**
NEW	**1118584**	2x63x5,8/200	200	63	63	5,8	5,8	1,2	4,88	100	m	**4.096 Kč**
NEW	**1118585**	2x75x6,8/250	250	75	75	6,8	6,8	1,4	6,77	100	m	**4.752 Kč**

Uponor Ecoflex Thermo



Potrubí Uponor Ecoflex Thermo certifikované podle evropské normy EN 15632 je určeno pro vytápění a chlazení. Jednoduché „Single“ potrubí je určeno pro projekty s vysokými požadavky na průtok. Zdvojené „Twin“ nabízí přívodní a zpětné potrubí v jednom plášti. Vysoce flexibilní potrubí o velkých délkách je navinuto na cívky pro usnadněné instalace a úsporu energie.

Výhody
Vynikající flexibilita
Dobrá energetická účinnost
Spolehlivé: 30 let ověřených výsledků
Lze objednat v konkrétních délkách
Kompletní sortiment tvarovek a příslušenství
Certifikovaný systém

Specifikace
- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí vyráběného podle EN 15632
- Potrubí pro média: síťovaný polyethylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 6 (SDR 11) nebo PN 10 (SDR 7,4), kyslíková těsnost podle EN 15632
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

Použití
- Distribuce topné a chladící vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota vytápění 80 °C podle EN ISO 15632
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

Certifikace
- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex Thermo Single

- Předizolované potrubí pro vytápění a chlazení
- Jednoduché potrubí PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Max. 6 bar / 95 °C
- PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE



Obj.č.	Dimenze	do mm	do1 mm	s1 mm	R m	R m	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018109	25x2,3/140	140	25	2,3	0,25	0,25	1,18	200	m	**880 Kč**
1018110	32x2,9/140	140	32	2,9	0,30	0,30	1,31	200	m	**885 Kč**
1018111	40x3,7/175	175	40	3,7	0,35	0,35	2,20	200	m	**1.305 Kč**
1018112	50x4,6/175	175	50	4,6	0,45	0,45	2,40	200	m	**1.395 Kč**
1018113	63x5,8/175	175	63	5,8	0,55	0,55	2,80	200	m	**1.745 Kč**
1018114	75x6,8/200	200	75	6,8	0,80	0,80	3,74	100	m	**2.178 Kč**
1018115	90x8,2/200	200	90	8,2	1,10	1,10	4,20	100	m	**2.632 Kč**
1018116	110x10,0/200	200	110	10	1,20	1,20	5,24	100	m	**2.965 Kč**
1083868	125x11,4/250	250	125	11,4	1,40	1,40	7,25	120	m	**4.032 Kč**

Uponor Ecoflex Thermo

Uponor Ecoflex Thermo Twin

- Předizolované potrubí pro vytápění a chlazení
- Zdvojené potrubí PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Max. 6 bar / 95 °C
- PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE
- Barevně odlišený středový profil, aby nedošlo k záměně přívodu a zpátečky



Obj.č.	Dimenze	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	R m	R m	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018134	2x25x2,3/175	175	25	25	2,3	2,3	0,50	0,5	2,20	200	m	**1.113 Kč**
1018135	2x32x2,9/175	175	32	32	2,9	2,9	0,60		2,40	200	m	**1.278 Kč**
1018136	2x40x3,7 /175	175	40	40	3,7	3,7	0,80		2,60	200	m	**1.483 Kč**
1018137	2x50x4,6/200	200	50	50	4,6	4,6	1,00		3,50	100	m	**2.402 Kč**
1018138	2x63x5,8/200	200	63	63	5,8	5,8	1,20		4,55	100	m	**3.413 Kč**

Uponor Ecoflex Thermo Mini

- Předizolované potrubí pro vytápění a chlazení
- Jednoduché potrubí PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Max. 6 bar / 95 °C
- PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE



Obj.č.	Dimenze	do mm	do1 mm	s1 mm	R m	váha kg	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018132	25x2,3/68	68	25	2,3	0,2	0,50		200	m	**425 Kč**
1018133	32x2,9/68	68	32	2,9	0,25	0,55		200	m	**462 Kč**

Uponor Ecoflex Thermo Twin HP

- Předizolované potrubí, ideální pro připojení tepelného čerpadla, vytápění a chlazení
- Zdvojené potrubí PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Dvě kabelové chráničky pro napájecí a datové kabely
- Max. 6 bar / 95 °C
- PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE
- Barevně odlišený středový profil, aby nedošlo k záměně přívodu a cirkulace



Obj.č.	Dimenze	L m	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	R m	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093894	2x32x2,9-2x32x3,5/140	200	140	32	32	2,9	3,5	0,5	1,66	200	m	**1.278 Kč**
1093895	2x40x3,7-2x32x3,5/175	200	175	40	32	3,7	3,5	0,7	2,61	200	m	**1.483 Kč**

Uponor Ecoflex Thermo PRO



Potrubí Uponor Ecoflex Thermo PRO je určeno k vytápění a chlazení tam, kde je třeba vynikající energetická účinnost. Jednoduché „Single“ potrubí je určeno pro projekty s vysokými požadavky na průtok. Zdvojené „Twin“ nabízí přívodní a zpětné potrubí v jednom plášti. Flexibilní potrubí o velkých délkách je navinuto na cívky pro usnadněné instalace a úsporu energie.

Výhody
Vynikající energetická účinnost
Dobrá flexibilita
Snadná instalace
Lze objednat v konkrétních délkách
Kompletní sortiment tvarovek a příslušenství
Certifikovaný systém

Specifikace
- Systém pružného, předizolovaného plastového potrubí vyráběného podle EN 15632
- Potrubí pro média: Potrubí ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 6 (SDR 11), kyslíková těsnost podle EN 15632
- Izolační materiál: Elastická polyurethanová (PUR) pěna a tenká vrstva pěny PE-X s uzavřenou strukturou.
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

Použití
- Distribuce topné a chladící vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota vytápění 80 °C podle EN ISO 15632
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

Certifikace
- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex Thermo PRO Single

- Předizolované potrubí pro vytápění a chlazení
- Jednoduché potrubí PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Max. 6 bar / 95 °C
- PUR izolační pěna, pouzdro z HDPE



Obj.č.	Dimenze	do mm	do1 mm	s1 mm	R m	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1087379	40X3,7/175	175	40	3,7	0,70	3,07	150	m	**1.540 Kč**
1087384	50X4,6/175	175	50	4,6	0,70	2,96	150	m	**1.647 Kč**
1087385	63X5,8/175	175	63	5,8	0,70	3,26	150	m	**1.873 Kč**
1087386	63X5,8/200	200	63	5,8	0,80	3,84	100	m	**2.061 Kč**
1087388	75X6,8/200	200	75	6,8	0,90	4,18	100	m	**2.571 Kč**
1087389	90X8,2/200	200	90	8,2	1,10	4,70	100	m	**2.825 Kč**
1087390	110X10,0/200	200	110	10	1,20	5,51	100	m	**3.179 Kč**

Uponor Ecoflex Thermo PRO

Uponor Ecoflex Thermo PRO Twin

- Předizolované potrubí pro vytápění a chlazení
- Zdvojené potrubí PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Max. 6 bar / 95 °C
- PUR izolační pěna, pouzdro z HDPE
- Barevně odlišený středový profil, aby nedošlo k záměně přívodu a zpátečky



Obj.č.	Dimenze	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	R m	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1087393	2X25X2,3 /175	175	25	25	2,3	2,3	0,70	2,71	150	m	**1.348 Kč**
1087395	2X32X2,9 /175	175	32	32	2,9	2,9	0,80	2,87	150	m	**1.546 Kč**
1087397	2X40X3,7 /200	200	40	40	3,7	3,7	1,00	3,70	100	m	**1.750 Kč**
1087398	2X50X4,6 /200	200	50	50	4,6	4,6	1,10	4,08	100	m	**2.578 Kč**
1087399	2X63X5,8 /200	200	63	63	5,8	5,8	1,20	4,69	100	m	**3.663 Kč**

Uponor Ecoflex Aqua VIP



Potrubí Uponor Ecoflex Aqua VIP je spolehlivou volbou pro hygienický a energeticky úsporný rozvod teplé vody v podzemních instalacích. Jednoduché „Single“ potrubí je určeno pro projekty s vysokými požadavky na průtok, nebo pokud stačí jedna trubka. Zdvojené „Twin“ nabízí přívodní a cirkulační potrubí v jednom plášti. Potrubí má extrémně dobré izolační vlastnosti a flexibilitu.

Výhody
Čisté a hygienické
Vynikající flexibilita
Snadná montáž
Revoluční energetická účinnost
Osvědčené vlastnosti izolačního materiálu
Lze objednat v konkrétních délkách
Kompletní sortiment tvarovek a příslušenství

Specifikace
- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí
- Potrubí pro média: síťovaný polyethylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolační materiál: revoluční izolační materiál s extrémně nízkou hodnotou lambda v kombinaci s trvale elastickou pěnou PE-X s uzavřenou strukturou, odolnou proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

Použití
- Distribuce teplé kohoutkové vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota užitkové vody 70 °C podle EN ISO 15875
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

Certifikace
- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex Aqua VIP Single

- Předizolované potrubí pro teplou vodu
- Jednoduché potrubí PE-Xa, SDR 7,4
- Max. 10 bar / 95 °C
- VIP + PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE



Obj.č.	Dimenze	do mm	do1 mm	s1 mm	R m	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1119047	40x5,5/140	140	40	5,5	0,4	1,84	200	m	**1.783 Kč**
1119048	50x6,9/140	140	50	6,9	0,45	2,19	200	m	**2.106 Kč**
1119049	63x8,6/140	140	63	8,6	0,55	2,76	200	m	**3.265 Kč**
1119050	75x10,3/140	140	75	10,3	0,7	3,33	100	m	**4.239 Kč**
1119051	90x12,3/175	175	90	12,3	0,8	4,88	100	m	**4.761 Kč**
1119052	110x15,1/175	175	110	15,1	1	6,33	100	m	**5.643 Kč**

Uponor Ecoflex Aqua VIP

Uponor Ecoflex Aqua VIP Twin

- Předizolované potrubí pro teplou vodu s cirkulací
- Zdvojené potrubí PE-Xa, SDR 7,4
- Max. 10 bar / 95 °C
- VIP + PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE
- Barevně odlišený středový profil, aby nedošlo k záměně přívodu a cirkulace



Obj.č.	Dimenze	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	R m	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1119053	25x3,5-20x2,8/140	140	25	20	4,4	2,8	0,45	1,74	200	m	**1.600 Kč**
1119054	32x4,4-20x2,8/140	140	32	20	4,4	2,8	0,55	1,88	200	m	**1.882 Kč**
1119055	40x5,5-25x3,5/140	140	40	25	5,5	3,5	0,7	2,18	200	m	**2.312 Kč**
1119056	50x6,9-32x4,4/175	175	50	32	6,9	4,4	0,8	3,36	200	m	**3.207 Kč**

Uponor Ecoflex Aqua



Potrubí Uponor Ecoflex Aqua je spolehlivou volbou pro hygienický a energeticky úsporný rozvod teplé vody v podzemních instalacích. Jednoduché „Single“ potrubí je určeno pro projekty s vysokými požadavky na průtok, nebo pokud stačí jedna trubka. Zdvojené „Twin“ nabízí přívodní a cirkulační potrubí v jednom plášti.

Výhody
Čisté a hygienické
Vynikající flexibilita
Snadná montáž
Dobrá energetická účinnost
Spolehlivé: 30 let ověřených výsledků
Lze objednat v konkrétních délkách
Kompletní sortiment příslušenství a tvarovek

Specifikace
- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí.
- Potrubí pro média: síťovaný polyethylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

Použití
- Distribuce teplé kohoutkové vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota vody užitkové 70 °C podle EN ISO 15875
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

Certifikace
- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex Aqua Single

- Předizolované potrubí pro teplou vodu
- Jednoduché potrubí PE-Xa, SDR 7,4
- Max. 10 bar / 95 °C
- PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE



Obj.č.	Dimenze	do mm	do1 mm	s1 mm	R m	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018117	25x3,5/140	140	25	3,5	0,35	1,24	200	m	**999 Kč**
1018118	32x4,4/140	140	32	4,4	0,40	1,42	200	m	**1.035 Kč**
1018119	40x5,5/175	175	40	5,5	0,45	2,40	200	m	**1.486 Kč**
1018120	50x6,9/175	175	50	6,9	0,55	2,70	200	m	**1.756 Kč**
1018121	63x8,6/175	175	63	8,6	0,65	3,20	200	m	**2.721 Kč**
1018122	75x10,3/200	200	75	10,3	0,90	4,34	100	m	**3.533 Kč**
1018123	90x12,3/200	200	90	12,3	1,20	5,30	100	m	**3.968 Kč**
1036036	110x15,1/200	200	110	15,1	1,30	6,50	100	m	**4.703 Kč**

Uponor Ecoflex Aqua

Uponor Ecoflex Aqua Twin

- Předizolované potrubí pro teplou vodu s cirkulací
- Zdvojené potrubí PE-Xa, SDR 7,4
- Max. 10 bar / 95 °C
- PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE
- Barevně odlišený středový profil, aby nedošlo k záměně přívodu a cirkulace



Obj.č.	Dimenze	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	R m	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018139	25x3,5-25x3,5/175	175	25	25	3,5	3,5	0,65	2,05	200	m	**1.333 Kč**
1018140	32x4,4-25x3,5/175	175	32	25	4,4	3,5	0,70	2,20	200	m	**1.569 Kč**
1018141	40x5,5-25x3,5/175	175	40	25	5,5	3,5	0,90	2,45	200	m	**1.927 Kč**
1044015	40x5,5-32x4,4/175	175	40	32	5,5	4,4	0,90	2,80	200	m	**2.314 Kč**
1018142	50x6,9-25x3,5/175	175	50	25	6,9	3,5	1,00	2,73	200	m	**2.270 Kč**
1034188	50x6,9-32x4,4/175	175	50	32	6,9	4,4	1,00	3,10	200	m	**2.673 Kč**
1044016	50x6,9-40x5,5/200	200	50	40	6,9	5,5	1,00	3,50	100	m	**2.882 Kč**
1044013	50x6,9-50x6,9/200	200	50	50	6,9	6,9	1,00	3,60	100	m	**3.189 Kč**

Uponor Ecoflex Quattro



Potrubí Uponor Ecoflex Quattro je řešení „vše v jednom“ pro všechny požadavky: rozsáhlé dodavatelské sítě nebo samostatné připojení jedné budovy. Nabízí dvě potrubí pro přívod a zpátečku vytápění, a dvě potrubí pro dodávku teplé vody a cirkulaci, vše v jednom plášti.

Výhody
Úspora nákladů, montáž vše v jednom
Energetická účinnost
Snadná montáž: velmi flexibilní
Spolehlivé: 30 let ověřených výsledků
Lze objednat v konkrétních délkách
Kompletní sortiment tvarovek a příslušenství

Specifikace
- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí
- Potrubí pro média: Síťovaný polyethylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 6 (SDR 11) a PN 7,4 (SDR 15632), kyslíková těsnost podle EN 10 pro vytápěcí potrubí
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

Použití
- Distribuce topné a teplé kohoutkové vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota vytápění 80 °C podle EN ISO 15632
- Provozní teplota užitkové vody 70 °C podle EN ISO 15875
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

Certifikace
- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex Quattro

- Předizolované potrubí pro přívod a zpátečku topné vody a teplou vodu s cirkulací
- Čtyři potrubí PE-Xa, SDR 11 a SDR 7,4
- Max. 6 bar vytápění / 10 bar teplá voda / 95 °C
- PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE
- Barevně odlišené středové profily, aby nedošlo k záměně potrubí

Obj.č.	Dimenze	do mm	do1 mm	do2 mm	do3 mm	s1 mm	s2 mm	s3 mm	R m	R m	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018147	2x25x2,3-2x25x3,5/175	175	25	25	25	2,3	3,5	3,5	0,80		2,41	200	m	**2.226 Kč**
1018148	2x32x2,9-2x25x3,5/175	175	32	25	25	2,9	3,5	3,5	0,80		2,64	200	m	**2.675 Kč**
1018149	2x32x2,9-32x4,4-25x3,5/175	175	32	32	25	2,9	4,4	3,5	0,80		2,78	200	m	**2.889 Kč**

Uponor Ecoflex Supra



Uponor Ecoflex Supra je navrženo pro použití se studenou pitnou vodou a pro rozvod chlazené vody do chladicích systémů. Potrubí Uponor Ecoflex Supra jsou ideální pro dodávky studené vody do prázdninových rezortů, hotelových komplexů nebo průmyslových zařízení.

Výhody
Čisté a hygienické
Snadná montáž a velká flexibilita
Odolnost proti korozi
Spolehlivé: 30 let ověřených výsledků
Lze objednat v konkrétních délkách
Kompletní sortiment tvarovek a příslušenství

Specifikace
- Systém pružného, předizolovaného plastového potrubí
- Potrubí pro média: Černý polyethylen PE 100 s modrou vrstvou, PN 16 (SDR 11)
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

Použití
- Distribuce studené pitné a chladicí vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota + 20 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

Certifikace
- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex Supra

- Předizolované potrubí pro studenou vodu a chlazení
- Jednoduché potrubí PE 100 RC černé, SDR 11
- Max. 16 bar / 20 °C
- PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE



Obj.č.	Dimenze	do mm	do1 mm	s1 mm	R m	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1095722	25x2,3/68	68	25	2,3	0,3	0,52	200	m	**511 Kč**
1095723	32x2,9/68	68	32	2,9	0,4	1,47	200	m	**540 Kč**
1095724	40x3,7/140	140	40	3,7	0,5	1,47	200	m	**795 Kč**
1095725	50x4,6/140	140	50	4,6	0,6	1,67	200	m	**895 Kč**
1095726	63x5,8/140	140	63	5,8	0,7	1,97	200	m	**928 Kč**
1095727	75x6,8/175	175	75	6,8	0,9	2,72	150	m	**1.170 Kč**
1095728	90x8,2/175	175	90	8,2	1	3,14	100	m	**1.284 Kč**
1095729	110x10,0/200	200	110	10	1,2	5,24	100	m	**1.769 Kč**

Uponor Ecoflex Supra PLUS



Uponor Ecoflex Supra PLUS je navrženo pro přívodní potrubí studené pitné vody se samoregulačním ochranným kabelem proti zamrznutí, který je ovládán speciální řídicí jednotkou s čidlem. Systém umožňuje distribuci pitné vody i za minimálních okolních teplot v místech, kde je riziko zamrznutí.

Výhody
Spolehlivý provoz bez servisních zásahů
Snadná elektrická zapojení
Čisté a hygienické
Odolnost proti korozi
Energeticky účinná ochrana proti mrazu
Lze objednat v konkrétních délkách
Kompletní sortiment tvarovek a příslušenství

Specifikace
- Systém pružného, předizolovaného plastového potrubí
- Potrubí pro média: Polyethylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) nebo PE100, PN 16 (SDR 11) černý s modrými pruhy nebo PE 100, PN 16 (SDR 11) černý s modrou vrstvou
- Kabel: samoregulační rozmrazovací kabel, jmenovitý výkon 10 W/m při 5 °C, Elektrické napájení z jednoho místa max. 150 m
- Přívodní potrubí: PE trubka pro vložení čidla a měření teploty.
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

Použití
- Distribuce studené pitné vody pro podpovrchové instalace, kde existuje riziko zamrznutí
- Provozní teplota + 20 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

Certifikace
- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex Supra PLUS

Uponor Ecoflex Supra PLUS

- Předizolované potrubí pro studenou vodu se samoregulačním ochranným kabelem proti zamrznutí
- Jednoduché potrubí PE 100 RC černé, SDR 11
- Max. 16 bar / 20 °C
- PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE, jímka pro snímač teploty
- Jmenovitý výkon kabelu 10 W/m při 5 °C



Obj.č.	Dimenze	do mm	do1 mm	s1 mm	R m	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1095730	25x2,3/68 1x10W/m	68	25	2,3	0,3	0,58	150	m	**1.065 Kč**
1095731	32x2,9/68 1x10W/m	68	32	2,9	0,4	0,67	150	m	**1.177 Kč**
1095733	40x3,7/90 1x10W/m	90	40	3,7	0,5	1,40	150	m	**1.299 Kč**
1095734	40x3,7/140 1x10W/m	140	40	3,7	0,5	1,50	150	m	**1.399 Kč**
1095735	50x4,6/90 1x10W/m	90	50	4,6	0,5	1,26	150	m	**1.529 Kč**
1095736	50x4,6/140 1x10W/m	140	50	4,6	0,6	1,70	150	m	**1.623 Kč**
1095737	63x5,8/140 1x10W/m	140	63	5,8	0,7	2,10	150	m	**1.735 Kč**
1095738	75x6,8/175 1x10W/m	175	75	6,8	0,9	2,90	150	m	**1.958 Kč**
1095739	90x8,2/200 1x10W/m	200	90	8,2	1,1	4,40	100	m	**2.070 Kč**
1095740	110x10,0/200 1x10W/m	200	110	10	1,2	5,30	100	m	**2.519 Kč**

Uponor Ecoflex Supra PLUS řídicí jednotka 150

- Řídicí jednotka pro předizolované potrubí Supra PLUS se samoregulačním kabelem
- Maximální délka připojeného kabelu 150 m
- Součástí 5 m kabel se snímačem teploty
- Od 31. 12. 2021 pod objednacím číslem 1120123



OUT

Obj.č.	l mm	b mm	h mm	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1048703	87	165	39	0,30	1	ks	**2.878 Kč**

Uponor Ecoflex Supra PLUS snímač teploty

- Přídavný 10 m kabel se snímačem teploty

Obj.č.	Dimenze	d mm	L m	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1044127	10m	5	10	0,20	1	ks	**1.189 Kč**

Uponor Ecoflex Supra PLUS

Uponor Ecoflex Supra PLUS sada komponentů S1

- Sada S1, pro připojení samoregulačního ochranného kabelu
- Napájecí kabel - komponenty pro spojení kabelu a jeho zakončení
- Samoregulační ochranný kabel - komponenty pro spojení kabelu

Obj.č.	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1042310*	0,10	1	ks	**1.530 Kč**

Uponor Ecoflex Supra PLUS sada komponentů S2

- Sada S2, pro připojení samoregulačního ochranného kabelu
- Samoregulační ochranný kabel - komponenty pro spojení kabelu do T a zakončení

Obj.č.	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1042311*	0,10	1	ks	**3.415 Kč**

Uponor Ecoflex Supra PLUS T-izolační sada

- T-izolační sada pro Ecoflex Supra PLUS potrubí
- ABS poloskořepiny s izolací a redukcí
- Sada komponentů S2 pro zapojení kabelu do T a zakončení
- Odolnost vůči statickému zatížení 60 tun



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	di1 mm	di2 mm	di3 mm	váha kg	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1061641	140/90/68	666	470	470	470	140	90	68	9,88	5	1	ks	**16.582 Kč**
1061642	200/175/140	786	562	562	562	200	175	140	13,63	3	1	ks	**18.610 Kč**

Uponor Wipex



Tato spojovací technologie je především určena pro předizolovaná PE-Xa potrubí, sloužících k distribuci přívodní a zpětné vody v domácím a komunálním vytápění. Přechodové spojky jsou k dostání pro potrubí v rozměrech 25-125 mm ve dvou řadách: PN 6 a PN 10. Přechodová spojka je pro rychlou a spolehlivou instalaci utěsněna O-kroužkem v dimenzích 25-110 mm a v dimenzi 125 mm případně konopím.

Výhody
Snadná montáž bez konopí
Odolnost proti korozi
Čisté a hygienické
Spolehlivost
Vyrobeno z vysoce kvalitní DR mosazi

Specifikace
- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Použití
- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace
- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Wipex přechod PN6

- Přechod pro PE-Xa nebo PE potrubí
- Vnější válcový závit G“ pro těsnicí O-kroužek
- 6 bar, SDR 11
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	G ″	z1 mm	p bar	váha kg	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018328	25x2,3-G1	47	12	21	1	14	6	0,20	40	1	ks	**755 Kč**
1018329	32x2,9-G1	52	12	26	1	14	6	0,30	20	1	ks	**755 Kč**
1018330	40x3,7-G1 1/4	61	16	30	1 1/4	15	6	0,50	10	1	ks	**775 Kč**
1018331	50x4,6-G1 1/4	68	16	37	1 1/4	16	6	0,70	10	1	ks	**997 Kč**
1018332	63x5,8-G2	84	20	47	2	18	6	1,20	8	1	ks	**1.445 Kč**
1018333	75x6,8-G2	92	20	51	2	21	6	1,50	6	1	ks	**2.788 Kč**
1018334	90x8,2-G3	105	24	60	3	22	6	2,40	4	1	ks	**4.466 Kč**
1018335	110x10,0-G3	118	24	72	3	22	6	3,50	3	1	ks	**6.705 Kč**

Uponor Wipex

Uponor Ecoflex přechod PN6

- Spojka PE-Xa nebo PE potrubí
- Válcový závit R“, utěsnění konopím
- Max. zatížení 6 bar / 95 °C nebo 16 bar / 20 °C
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	G ″	R ″	z1 mm	p bar	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1078368	125x11,4-R4	137	43	70	3/4	4	24	6	5,24	1	ks	**10.678 Kč**

Uponor Wipex přechod PN10

- Přechod pro PE-Xa nebo PE potrubí
- Vnější válcový závit G“ pro těsnicí O-kroužek
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	G ″	z1 mm	p bar	váha kg	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018336	25x3,5-G1	47	12	21	1	14	10	0,20	40	1	ks	**775 Kč**
1018338	32x4,4-G1	52	12	26	1	14	10	0,30	20	1	ks	**775 Kč**
1018339	40x5,5-G1 1/4	61	16	30	1 1/4	16	10	0,50	10	1	ks	**775 Kč**
1018340	50x6,9-G1 1/4	68	16	37	1 1/4	16	10	0,70	10	1	ks	**997 Kč**
1018341	63x8,6-G2	84	20	46	2	18	10	1,20	8	1	ks	**1.445 Kč**
1018342	75x10,3-G2	92	20	51	2	21	10	1,50	6	1	ks	**2.788 Kč**
1018343	90x12,3-G3	105	24	59	3	22	10	2,40	4	1	ks	**4.466 Kč**
1023170	110x15,1-G3	118	24	72	3	22	10	3,20	3	1	ks	**6.705 Kč**

Uponor Wipex přechodová spojka PN6

- Přechodová spojka PE-Xa nebo PE potrubí
- 6 bar, SDR 11
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	váha kg	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1042972	25x2,3-25x2,3	54	21	21	12	6	0,18	30	1	ks	**856 Kč**
1042973	32x2,9-32x2,9	63	26	26	12	6	0,34	25	1	ks	**1.059 Kč**
1042980	40x3,7-40x3,7	71	29	29	13	6	0,54	15	1	ks	**1.363 Kč**
1042984	50x4,6-50x4,6	85	36	36	13	6	0,99	10	1	ks	**2.058 Kč**
1042981	63x5,8-63x5,8	105	46	46	13	6	1,53	5	1	ks	**3.375 Kč**
1042985	75x6,8-75x6,8	123	51	51	22	6	2,27	3	1	ks	**4.649 Kč**
1042986	90x8,2-90x8,2	142	59	59	24	6	3,50	4	1	ks	**6.405 Kč**
1042987	110x10-110x10	166	71	71	24	6	4,82	2	1	ks	**8.910 Kč**

Uponor Wipex

Uponor Ecoflex přechodová spojka PN6

- Přechodová spojka pro PE-Xa nebo PE potrubí
- 6 bar, SDR 11
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1078365	125x11,4-125x11,4	169	70	70	29	6	8,15	1	ks	**25.688 Kč**

Uponor Wipex přechodová spojka PN10

- Přechodová spojka PE-Xa nebo PE potrubí
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	váha kg	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1042970	25x3,5-25x3,5	54	21	21	12	10	0,18	40	1	ks	**856 Kč**
1042974	32x4,4-32x4,4	64	26	26	12	10	0,34	25	1	ks	**1.059 Kč**
1042979	40x5,5-40x5,5	72	30	29	13	10	0,54	15	1	ks	**1.363 Kč**
1042983	50x6,9-50x6,9	86	37	36	13	10	0,96	10	1	ks	**2.058 Kč**
1042982	63x8,6-63x8,6	106	47	46	13	10	0,16	4	1	ks	**3.375 Kč**

Uponor Wipex T-kus

- Válcový závit G“ s těsnicím kroužkem
- Max. tlak 10 bar / 95 °C nebo 16 bar / 20 °C
- DR = mosaz odolná vůči odzinkování



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G ″	G1 ″	G2 ″	p bar	váha kg	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018345	G1-G1-G1	35	35	35	1	1	1	6+10	0,31	20	1	ks	**658 Kč**
1018346	G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4	42	42	42	1 1/4	1 1/4	1 1/4	6+10	0,48	10	1	ks	**881 Kč**
1018347	G2-G2-G2	55	55	55	2	2	2	6+10	1,01	4	1	ks	**1.282 Kč**
1018348	G3-G3-G3	75	75	75	3	3	3	6+10	2,64	3	1	ks	**3.043 Kč**

Uponor Wipex

Uponor Ecoflex T-kus

- Kuželový vnitřní závit Rp“, utěsnění konopím
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp ″	p bar	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1078367	Rp4-Rp4-Rp4	91	91	91	4	6	3,96	1	ks	**5.989 Kč**

Uponor Wipex koleno

- Vnitřní válcový závit G“ s těsnicím kroužkem
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	G ″	G1 ″	p bar	váha kg	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018350	G1-G1	35	35	1	1	6+10	0,27	20	1	ks	**679 Kč**
1018351	G1 1/4-G1 1/4	42	42	1 1/4	1 1/4	6+10	0,45	15	1	ks	**679 Kč**
1018352	G2-G2	55	55	2	2	6+10	0,94	5	1	ks	**1.115 Kč**
1018353	G3-G3	75	75	3	3	6+10	2,20	2	1	ks	**2.497 Kč**

Uponor Ecoflex koleno

- Kuželový vnitřní závit Rp“, utěsnění konopím
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



Obj.č.	Dimenze	l1 mm	l2 mm	Rp ″	p bar	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1078366	Rp4-Rp4	92	92	4	6	3,28	1	ks	**6.096 Kč**

Uponor Wipex

Uponor Wipex závitové hrdlo

- Závitové hrdlo
- Vnitřní válcový závit G“ s těsnicím O-kroužkem
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



Obj.č.	Dimenze	l mm	G ″	p bar	váha kg	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018355	G1-G1	30	1	6+10	0,19	40	1	ks	**538 Kč**
1018356	G1 1/4-G1 1/4	37	1 1/4	6+10	0,21	25	1	ks	**581 Kč**
1018357	G2-G2	45	2	6+10	0,42	15	1	ks	**825 Kč**
1018358	G3-G3	55	3	6+10	0,88	10	1	ks	**1.448 Kč**

Uponor Wipex redukce vnější / vnitřní

- Vnější a vnitřní válcový závit G“ s těsnicím kroužkem
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



Obj.č.	Dimenze	l mm	G ″	G1 ″	z1 mm	p bar	váha kg	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018368	G1 1/4-G1	36	1 1/4	1	20	6+10	0,23	25	1	ks	**459 Kč**
1018369	G1 1/2-G1 1/4	39	1 1/2	1 1/4	21	6+10	0,24	25	1	ks	**867 Kč**
1018371	G2-G1	41	2	1	21	6+10	0,39	15	1	ks	**1.408 Kč**
1018372	G2-G1 1/4	45	2	1 1/4	25	6+10	0,40	15	1	ks	**1.357 Kč**
1018373	G2 1/2-G2	48	2 1/2	2	26	6+10	0,65	6	1	ks	**2.346 Kč**
1018374	G3-G1	47	3	1	23	6+10	0,87	6	1	ks	**2.295 Kč**
1018375	G3-G1 1/4	51	3	1 1/4	27	6+10	0,88	10	1	ks	**2.244 Kč**
1018376	G3-G2	55	3	2	31	6+10	0,89	10	1	ks	**2.193 Kč**
1009052	G4-G3	58	4	3	30	6+10	1,46	6	1	ks	**3.152 Kč**

Uponor Ecoflex redukce vnější / vnitřní

- Vnější kuželový závit R“, utěsnění konopím
- Vnitřní válcový závit G“ s těsnicím kroužkem
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



Obj.č.	Dimenze	l mm	G ″	R ″	z mm	p bar	váha kg	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1078369	R4-G3	48	3	4	12	6	1,40	6	1	ks	**3.664 Kč**

Uponor Wipex

Uponor Wipex příruba

- Vnitřní válcový závit G“ s těsnicím kroužkem
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



Obj.č.	Dimenze	č. ks	do mm	G ″	k mm	p bar	váha kg	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018359*	F25/4-85/G1	4	115	1	85	6+10	1,30	10	1	ks	**2.499 Kč**
1018360*	F32/4-100/G1 1/4	4	140	1 1/4	100	6+10	2,00	5	1	ks	**3.672 Kč**
1018361	F40/4-110/G1 1/2	4	150	1 1/2	110	6+10	2,42	5	1	ks	**4.990 Kč**
1018362*	F50/4-125/G2	4	165	2	125	6+10	3,04	4	1	ks	**5.100 Kč**
1018363	F65/8-145/2 1/2	8	185	2 1/2	145	6+10	3,74	3	1	ks	**6.500 Kč**
1018364*	F80/8-160/G3	8	200	3	160	6+10	4,21	3	1	ks	**6.834 Kč**
1018365	F100/8-180/G4	8	220	4	180	6+10	4,55	3	1	ks	**7.900 Kč**

Uponor Ecoflex příruba

- Kuželový závit Rp“, utěsnění konopím
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- Nerezová ocel



Obj.č.	Dimenze	č. ks	l mm	Rp ″	z mm	k mm	p bar	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1078370*	F100/8-180/Rp4	8	40	4	20	180	6	4,50	1	ks	**7.987 Kč**

Uponor Wipex

Uponor Wipex převlečná závitová vsuvka

- Převlečná otočná závitová vsuvka
- Vnější válcový závit G“ pro těsnicí O-kroužek
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	G ″	G1 ″	z1 mm	p bar	váha kg	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1045455	G1	50	12	19	1	1	19	6+10	0,26	20	1	ks	**2.080 Kč**
1045456	G1 1/4-G1	50	12	21	1	1 1/4	17	6+10	0,35	20	1	ks	**2.180 Kč**
1045457	G1 1/4	58	16	21	1 1/4	1 1/4	21	6+10	0,50	15	1	ks	**2.180 Kč**
1045458	G2-G1 1/4	68	16	25	1 1/4	2	27	6+10	2,00	10	1	ks	**2.380 Kč**
1045459	G2	74	20	25	2	2	29	6+10	1,17	10	1	ks	**2.980 Kč**
1045460	G3-G2	82	24	25	3	2	33	6+10	1,79	3	1	ks	**7.800 Kč**
1045461	G3	89	24	30	3	3	35	6+10	2,75	2	1	ks	**7.800 Kč**

Uponor Wipex hrdlo pro pevný bod

- Vnější a vnitřní válcový závit G“ s těsnicím kroužkem
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



Obj.č.	Dimenze	l mm	G ″	G1 ″	z1 mm	p bar	váha kg	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018302*	G1	54	1	1	42	6+10	0,23	30	1	ks	**1.224 Kč**
1018303	G1 1/4	84	1 1/4	1 1/4	68	6+10	0,45	10	1	ks	**1.530 Kč**
1018304	G2	93	2	2	73	6+10	0,78	5	1	ks	**2.448 Kč**
1018305*	G3	135	3	3	111	6+10	2,15	5	1	ks	**4.590 Kč**

Uponor Ecoflex - příslušenství



Systém Uponor Ecoflex zahrnuje i veškeré příslušenství pro kompletnost systému předizolovaného potrubí. Komponenty pro všechny typy použití jako distribuce vody pro vytápění, chlazení a rovněž pro dodávky pitné studené a teplé kohoutkové vody.

Výhody
- **Praktická a snadná montáž komponentů**
- **Pevnost, spolehlivost a bezpečnost**
- **Kompletní sortiment komponentů pro všechny požadavky při montáži**

Specifikace
- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Použití
- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace
- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Single

- Pro jednoduché předizolované potrubí
- Chrání konec trubky před vlhkostí a nečistotami
- Vodotěsnost do 0,3 bar
- Obsahuje EPDM pryžovou koncovou zátku, těsnění a svěrný nerezový kroužek



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	di mm	di1 mm	di2 mm	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018316	25+32+40/68	174	80	68	40	25	0,15	1	ks	**692 Kč**
1018246	25+32+40/90	174	80	90	40	25	0,19	1	ks	**727 Kč**
1018315	25+28+32/140+145	184	90	140	32	25	0,33	1	ks	**825 Kč**
1036248	32+40+50/90	174	80	90	50	32	0,19	1	ks	**1.189 Kč**
1018313	32+40+50/175	184	90	175	50	32	0,42	1	ks	**1.045 Kč**
1018314	40+50+63/140+145	184	90	140	63	40	0,34	1	ks	**960 Kč**
1086685	50+63/200	154	90	200	63	50	0,48	1	ks	**1.863 Kč**
1018312	63+75/175	184	90	175	75	63	0,44	1	ks	**1.153 Kč**
1018310	75+90+110/200	184	90	200	110	75	0,51	1	ks	**1.189 Kč**
1018311	90+110/175	184	90	175	110	90	0,46	1	ks	**1.189 Kč**
1067757	125/200	142	90	200	125	109	0,55	1	ks	**1.428 Kč**
1083869	90+110+125/250	200	90	250	125	90	0,67	1	ks	**2.858 Kč**

Uponor Ecoflex - příslušenství

Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Twin

- Pro zdvojené předizolované potrubí
- Chrání konec trubky před vlhkostí a nečistotami
- Vodotěsnost do 0,3 bar
- Obsahuje EPDM pryžovou koncovou zátku, těsnění a svěrný nerezový kroužek



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	di mm	di1 mm	di2 mm	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018245	25+32+40/140+145	184	90	140	40	25	0,36	1	ks	**1.126 Kč**
1018309	25+32+40/175	184	90	175	40	25	0,44	1	ks	**1.126 Kč**
1018308	25+32+50/175	184	90	175	50	25	0,45	1	ks	**1.189 Kč**
1018307	40+50+63/200	184	90	200	63	40	0,52	1	ks	**1.189 Kč**
1088979	75+90/250	194	90	250	90	75	0,80	1	ks	**2.858 Kč**

Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Quattro

- Pro Quattro předizolované potrubí
- Chrání konec trubky před vlhkostí a nečistotami
- Vodotěsnost do 0,3 bar
- Obsahuje EPDM pryžovou koncovou zátku, těsnění a svěrný nerezový kroužek



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	di mm	di1 mm	di2 mm	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1086838	20+25+32/140	184	90	140	32	20	0,45	1	ks	**1.189 Kč**
1018306	18-32+25-32/175	184	90	175	32	18	0,49	1	ks	**1.189 Kč**
1094252	25+32+40/175	184	90	175	40	25	0,55	1	ks	**1.189 Kč**

Uponor Ecoflex T-izolační sada

- T-izolační souprava pro spojování předizolovaného potrubí
- ABS poloskořepiny s izolací a redukcí
- Odolnost vůči statickému zatížení 60 tun



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	di1 mm	di2 mm	di3 mm	váha kg	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1060986	140/90/68	666	470	470	470	140	90	68	9,77	5	1	ks	**8.800 Kč**
1060982	200/175/145/140	786	562	562	562	200	175	140	13,53	4	1	ks	**10.558 Kč**

Uponor Ecoflex - příslušenství

Uponor Ecoflex koleno izolační sada

- Kolenová izolační souprava pro spojování předizolovaného potrubí
- ABS poloskořepiny s izolací a redukcí
- Odolnost vůči statickému zatížení 60 tun



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	l2 mm	di1 mm	di2 mm	di3 mm	váha kg	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1060985	200/175/145/140	806	563	563	200	175	140	10,55	3	1	ks	**9.427 Kč**

Uponor Ecoflex podélná izolační sada

- Podélná izolační souprava pro spojování předizolovaného potrubí
- ABS poloskořepiny s izolací a redukcí
- Odolnost vůči statickému zatížení 60 tun



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	di1 mm	di2 mm	di3 mm	váha kg	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1060984	200/175/145/140	1125	426	200	175	140	9,66	6	1	ks	**8.415 Kč**

Uponor Ecoflex redukční prstenec

- Prstenec na vyrovnání rozdílů dimenzí opláštění v izolační sadě



Obj.č.	Dimenze	l mm	di mm	do mm	váha kg	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1060991	200/68	70	68	229	0,09	8	1	ks	**332 Kč**
1060990	200/90	70	90	229	0,08	8	1	ks	**332 Kč**

Uponor Ecoflex H-izolační sada

- H-izolační souprava pro spojování předizolovaného potrubí při přechodu z jednoduchého na dvojité vedení
- ABS poloskořepiny s izolací a redukcí
- Pro těsnost jsou nutné pryžové koncové zátky
- Větší statické zatížení možné se speciální betonovou konstrukcí



Obj.č.	Dimenze	d mm	d1 mm	d2 mm	l mm	b mm	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1007355	200/175/145/140	200	175	140/145	1290	1260	19,00	1	ks	**14.790 Kč**

Uponor Ecoflex - příslušenství

Uponor Ecoflex inspekční šachta

- Šachta pro předizolované potrubí
- PE tělo s izolací a redukcí
- K dostání modely T a X
- Odolnost vůči statickému zatížení 500 kg, vyšší zatížení možné se speciální betonovou konstrukcí



Obj.č.	Dimenze	č. ks	l mm	l1 mm	l2 mm	di mm	do mm	b mm	h mm	h1 mm	h2 mm	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018326	6x140/145/175/200	6	1652		1316	760	940	300	725	420	200	52,00	3	ks	**23.375 Kč**
1018327*	8x140/145/175/200	8	1652	1632		760	940	300	725	420	200	53,00	3	ks	**27.926 Kč**
1084576*	2x250-6x140/145/175/200	8	1652	1486		760	940	300	725	420	165	53,00	1	ks	**55.501 Kč**
1084577*	4x250-4x140/145/175/200	8	1652	1304		760	940	300	725	420	165	53,00	1	ks	**59.347 Kč**
1084578*	6x250-2x140/145/175/200	8	1486	1304		760	940	300	725	420	165	53,00	1	ks	**96.111 Kč**

Uponor Ecoflex těsnicí lepicí páska

- Slouží jako výplň obvodových mezer na vstupu inspekční šachty nebo jiných souprav
- Použití pouze v kombinaci se smršťovacími manžetami



Obj.č.	Dimenze	L m	b mm	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018382	50mm x 10m	10	50	1,34	1	ks	**1.794 Kč**

Uponor Ecoflex smršťovací manžeta

- Pro utěsnění potrubí na vstupu inspekční šachty nebo jiných souprav



Obj.č.	Dimenze	l mm	di1 mm	di2 mm	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018379	140/145	300	220	135	0,30	1	ks	**862 Kč**
1018380	175/200	300	270	160	0,55	1	ks	**984 Kč**
1084575	250	300	335	222	0,72	1	ks	**1.977 Kč**

Uponor Ecoflex - příslušenství

Uponor Ecoflex stěnová průchodka PWP

- Pro jádrové vrty nebo vláknocementové vložky
- Stěnová průchodka k utěsnění předizolovaného potrubí
- Použitelné pro PWP = odolná proti tlakové vodě
- Vodotěsnost do 0,3 bar



Obj.č.	Dimenze	l mm	di mm	do mm	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1007360	140/145	110	145	200	2,42	1	ks	**8.998 Kč**
1007361	175	110	175	250	3,70	1	ks	**11.247 Kč**
1007362	200	110	200	300	4,90	1	ks	**14.274 Kč**

Uponor Ecoflex přídavná stěnová průchodka PWP

- Pro jádrové vrty nebo vláknocementové vložky
- Dodatečná stěnová průchodka, pokud není potrubí zavedeno kolmo do průchodu stěnou
- Používá se pouze se stěnovou průchodkou PWP (odolná proti tlakové vodě)
- di = průměr pláště potrubí
- do = průměr jádrového vrtu



Obj.č.	Dimenze	l mm	di mm	do mm	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1007365	140/145	65	140	200	1,43	1	ks	**5.664 Kč**
1007366	175	65	175	250	2,30	1	ks	**6.970 Kč**
1007367*	200	65	200	300	3,30	1	ks	**10.019 Kč**

Uponor Ecoflex vláknocementová vložka pro PWP

- Pro vestavění do cihlové nebo betonové zdi
- Alternativa k jádrovému vrtu
- Použitelné pro PWP = odolná proti tlakové vodě
- Označený rozměr = dle velikosti předizolovaného potrubí



Obj.č.	Dimenze	l mm	di mm	do mm	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1007370	140/145	400	200	250	15,20	1	ks	**5.664 Kč**
1007371	175	400	250	300	18,80	1	ks	**6.535 Kč**
1007372	200	400	300	350	22,00	1	ks	**8.712 Kč**

Uponor Ecoflex - příslušenství

Uponor Ecoflex epoxidová sada pro PWP

- Nátěr pro přípravu povrchu jádrového vrtu
- Použití se stěnovou průchodkou Uponor PWP (odolná proti tlakové vodě)

Obj.č.	Dimenze	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1007373	1,1 kg/3,5m2	1,45	1	sada	**3.857 Kč**

Uponor Ecoflex stěnová průchodka NPW

- Pro zdi z litého betonu a cihel
- Použitelné pro NWP = bez odolnosti proti tlakové vodě
- Obsahuje ochranné PE potrubí a smršťovací manžetu



Obj.č.	Dimenze	l mm	di mm	do mm	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018267	68+90	550	95	110	1,00	1	ks	**1.069 Kč**
1018269	140+145	550	175	200	1,30	1	ks	**1.224 Kč**
1018268	175+200	550	218	250	1,90	1	ks	**1.428 Kč**
1083871	250	550	275	315	2,90	1	ks	**2.942 Kč**

Uponor Ecoflex smršťovací manžeta pro opravy

- Smršťovací manžeta pro opravu poškozeného pláště potrubí Ecoflex



Obj.č.	Dimenze	l mm	di1 mm	di2 mm	s mm	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1036014	140+145+175+200-700mm	700	226	98	1,7	1,20	1	ks	**7.900 Kč**

Uponor Ecoflex výstražný vytyčovací pás

- Pro vyznačení polohy potrubí Ecoflex pod zemí
- Páska s označením Uponor a symboly, v červené barvě



Obj.č.	Dimenze	L m	b mm	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018385	40mm x 250m	250	40	2,00	1	ks	**1.293 Kč**

Uponor Wipex kleště na objímky

- Roztahovací nástroj na pouzdro objímek Wipex

Obj.č.	Dimenze	l mm	váha kg	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1046407	1 - 1 1/2	145	0,15	25	1	ks	**384 Kč**
1046408	1 1/2 - 3 1/2	200	0,23	25	1	ks	**418 Kč**

Uponor Ecoflex - příslušenství

Uponor Ecoflex Supra PLUS kabel pro rozšíření

- Samoregulační ochranný kabel proti zamrznutí pro rozšíření

Obj.č.	Dimenze	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1044136	10W/m	0,10	1	m	**320 Kč**

Uponor Combi Port

Uponor Combi Port

Specifikace

- Bytová stanice kompletně smontována a podrobena tlakové zkoušce
- Technická omezení jsou uvedena v technických listech
- Potrubní svorky vyrobené z plastu pro protihlukovou ochranu a tepelnou izolaci
- PM ventil certifikovaný podle DVGW s patentovanou těsnicí technologií IPR
- Mezikus pro měřič tepla
- Možnosti připojení (označeno) regulátoru tlakové diference
- Max. provozní tlak, vytápění: PN10
- Max. provozní tlak, sanitární: PN10
- Max. provozní teplota: 85 °C
- Max. diferenční tlak, vytápění: 2,5 bar
- Min. tlak, sanitární: 2,0 bar
- Materiál tvarovek, sanitární: CW617N
- Materiál tvarovek, vytápění: CW617N, CW614N
- Matriál potrubí: nerezová ocel 1.4401

Uponor Combi Port PRO RC

- Deskový mědí pájený nebo nikl difúzně pájený (VA) nerezový výměník tepla
- Regulátor tlakové diference
- Manuální zónový ventil pro vytápění





Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093769	15l/min	556	83	65	108	65	618	600	16	1	ks	**33.981 Kč**
1093773	19l/min	556	83	65	108	65	618	600	16	1	ks	**35.831 Kč**

Uponor Combi Port PRO RC TWB

- Deskový mědí pájený nebo nikl difúzně pájený (VA) nerezový výměník tepla
- Regulátor tlakové diference
- TWB termostatický omezovač teploty teplé vody






Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093770	15l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	ks	**36.881 Kč**
1093774	19l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	ks	**38.666 Kč**

Uponor Combi Port

Uponor Combi Port PRO RC RTB

- Deskový mědí pájený nebo nikl difúzně pájený (VA) nerezový výměník tepla
- Regulátor tlakové diference
- RTB ventil pro omezení teploty zpětného toku zpátečky
- Manuální zónový ventil pro vytápění



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093771	15l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	ks	**35.846 Kč**
1093775	19l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	ks	**37.631 Kč**

Uponor Combi Port PRO RC TWB RTB

- Deskový mědí pájený nebo nikl difúzně pájený (VA) nerezový výměník tepla
- Regulátor tlakové diference
- TWB termostatický omezovač teploty teplé vody
- RTB ventil pro omezení teploty zpětného toku zpátečky



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093772	15l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	ks	**38.549 Kč**
1093776	19l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	ks	**40.333 Kč**

Uponor Combi Port

Uponor Combi Port skříň podomítková PRO

- Skříň s rámem a dvířky pro montáž bytových stanic do stěny
- Nastavitelná až do konstrukční výšky podlahy max. 200 mm
- Materiál: galvanizovaná ocel
- Rám a dvířka s bílým práškovým lakem (RAL 9016)
- Uzamykatelná



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093809	840x610x110mm	655	610	839	23	110	135	1090	840	8	1	ks	**7.172 Kč**

Uponor Combi Port skříň na omítku PRO

- Skříň s rámem a dvířky pro montáž bytových stanic na stěnu
- Materiál: galvanizovaná ocel
- Rám a dvířka s bílým práškovým lakem (RAL 9016)
- Uzamykatelná



Obj.č.	Dimenze	l mm	h mm	w mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093810	800x600x165mm	600	165	800	6	1	ks	**5.623 Kč**

Uponor Combi Port set kulových ventilů na liště

- Set kulových ventilů 3/4“ kotvených na liště pro předinstalaci

Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093811	7X	595	53	50	35	78	136	131	30	1	ks	**5.261 Kč**
1093812	9X	595	53	50	35	78	136	131	30	1	ks	**6.674 Kč**





Uponor Combi Port

Uponor Combi Port set kulových ventilů

- Set kulových ventilů 3/4“

Obj.č.	Dimenze	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093813	7X	40	1	ks	**2.504 Kč**
1093814	9X	40	1	ks	**3.175 Kč**

Uponor Combi Port PRO UFH

- Deskový mědí pájený nebo nikl difúzně pájený (VA) nerezový výměník tepla
- Regulátor tlakové diference
- Regulační ventil konstantní teploty pro podlahové vytápění



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093785	15l/min	556	83	65	107	35	618	600	16	1	ks	**49.257 Kč**
1093789	19l/min	556	83	65	107	35	618	600	16	1	ks	**51.057 Kč**

Uponor Combi Port PRO UFH TWB

- Deskový mědí pájený nebo nikl difúzně pájený (VA) nerezový výměník tepla
- TWB termostatický omezovač teploty teplé vody
- Regulační ventil konstantní teploty pro podlahové vytápění



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093787	15l/min	556	83	65	107	35	618	600	16	1	ks	**48.671 Kč**
1093791	19l/min	556	83	65	107	35	618	600	16	1	ks	**50.470 Kč**

Uponor Combi Port

Uponor Combi Port PRO UFH 2.HC

- Deskový mědí pájený nebo nikl difúzně pájený (VA) nerezový výměník tepla
- Regulátor tlakové diference
- Regulační ventil konstantní teploty pro podlahové vytápění
- S nesměšovaným druhým topným okruhem



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093786	15l/min	556	33	65	50	107	35	618	600	16	1	ks	**51.230 Kč**
1093790	19l/min	556	33	65	50	107	35	618	600	16	1	ks	**53.141 Kč**

Uponor Combi Port PRO UFH 2.HC TWB

- Deskový mědí pájený nebo nikl difúzně pájený (VA) nerezový výměník tepla
- TWB termostatický omezovač teploty teplé vody
- Regulační ventil konstantní teploty pro podlahové vytápění
- S nesměšovaným druhým topným okruhem



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093788	15l/min	556	33	65	50	107	35	618	600	16	1	ks	**50.580 Kč**
1093792	19l/min	556	33	65	50	107	35	618	600	16	1	ks	**52.380 Kč**

Uponor Combi Port RTB ventil pro UHF 2. okruh

- RTB ventil pro omezení teploty zpětného toku zpátěčky druhého topného okruhu

Obj.č.	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1094561	30	1	ks	**1.729 Kč**

Uponor Combi Port

Uponor Combi Port skříň podomítková PRO

- Skříň s rámem a dvířky pro montáž bytových stanic do stěny
- Nastavitelná až do konstrukční výšky podlahy max. 200 mm
- Materiál: galvanizovaná ocel
- Rám a dvířka s bílým práškovým lakem (RAL 9016)
- Uzamykatelná



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093809	840x610x110mm	655	610	839	23	110	135	1090	840	8	1	ks	**7.172 Kč**

Uponor Combi Port skříň na omítku PRO

- Skříň s rámem a dvířky pro montáž bytových stanic na stěnu
- Materiál: galvanizovaná ocel
- Rám a dvířka s bílým práškovým lakem (RAL 9016)
- Uzamykatelná



Obj.č.	Dimenze	l mm	h mm	w mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093810	800x600x165mm	600	165	800	6	1	ks	**5.623 Kč**

Uponor Combi Port set kulových ventilů na liště

- Set kulových ventilů 3/4“ kotvených na liště pro předinstalaci

Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093811	7X	595	53	50	35	78	136	131	30	1	ks	**5.261 Kč**
1093812	9X	595	53	50	35	78	136	131	30	1	ks	**6.674 Kč**





Uponor Combi Port

Uponor Combi Port set kulových ventilů

- Set kulových ventilů 3/4“

Obj.č.	Dimenze	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093813	7X	40	1	ks	**2.504 Kč**
1093814	9X	40	1	ks	**3.175 Kč**

Uponor Combi Port BASE

Uponor Combi Port Base

- Deskový mědí pájený nebo nikl difúzně pájený (VA) nerezový výměník tepla
- Zónový ventil na sekundární straně
- Maximální rozdíl tlaku: cca 600 mbar



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093801	15l/min	556	83	65	107	35	618	600	16	1	ks	**25.847 Kč**
1093805	19l/min	556	83	65	107	35	618	600	16	1	ks	**27.630 Kč**

Uponor Combi Port Base TWB

- Deskový mědí pájený nebo nikl difúzně pájený (VA) nerezový výměník tepla
- Zónový ventil na sekundární straně
- TWB termostatický omezovač teploty teplé vody
- Maximální rozdíl tlaku: cca 600 mbar





Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093802	15l/min	556	83	65	107	35	618	600	16	1	ks	**28.927 Kč**
1093806	19l/min	556	83	65	107	35	618	600	16	1	ks	**30.710 Kč**

Uponor Combi Port

Uponor Combi Port skříň podomítková PRO

- Skříň s rámem a dvířky pro montáž bytových stanic do stěny
- Nastavitelná až do konstrukční výšky podlahy max. 200 mm
- Materiál: galvanizovaná ocel
- Rám a dvířka s bílým práškovým lakem (RAL 9016)
- Uzamykatelná



Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093809	840x610x110mm	655	610	839	23	110	135	1090	840	8	1	ks	**7.172 Kč**

Uponor Combi Port skříň na omítku PRO

- Skříň s rámem a dvířky pro montáž bytových stanic na stěnu
- Materiál: galvanizovaná ocel
- Rám a dvířka s bílým práškovým lakem (RAL 9016)
- Uzamykatelná



Obj.č.	Dimenze	l mm	h mm	w mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093810	800x600x165mm	600	165	800	6	1	ks	**5.623 Kč**

Uponor Combi Port set kulových ventilů na liště

- Set kulových ventilů 3/4“ kotvených na liště pro předinstalaci

Obj.č.	Dimenze	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093811	7X	595	53	50	35	78	136	131	30	1	ks	**5.261 Kč**
1093812	9X	595	53	50	35	78	136	131	30	1	ks	**6.674 Kč**





Uponor Combi Port

Uponor Combi Port set kulových ventilů

- Set kulových ventilů 3/4“

Obj.č.	Dimenze	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093813	7X	40	1	ks	**2.504 Kč**
1093814	9X	40	1	ks	**3.175 Kč**

Uponor Combi Port set přepouštěcího ventilu Base

- Set TTV termostatického přepouštěcího ventilu pro bytovou stanici

Obj.č.	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093826	30	1	ks	**3.510 Kč**

Uponor Combi Port set přepouštěcího ventilu

- Set TTV termostatického přepouštěcího ventilu pro stoupačky

Obj.č.	Dimenze	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1093827	3/4“	30	1	ks	**5.380 Kč**

Uponor Combi Port set dynamického vyrovnávače tlaků

- Set DRG dynamického vyrovnávače tlaků pro stoupačky

Obj.č.	Dimenze	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1094562	1“	30	1	ks	**11.300 Kč**

Uponor Odvíječ

Na Uponor nářadí a příslušenství se neposkytuje sleva!

Uponor Magna odvíječ s držákem trubek

Obj.č.	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1035807	4	1	ks	**3.043 Kč**

Uponor Řezání a příprava

Na Uponor nářadí a příslušenství se neposkytuje sleva!

Uponor Multi nůžky na potrubí

- Snadné řezání speciálním trojúhelníkovým nožem
- Na potrubí s vnějším průměrem 12-25 mm

Obj.č.	Dimenze		Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1089674	12-25		36	1	ks	**1.412 Kč**
1089776	12-25	náhradní nůž	150	1	ks	**389 Kč**

Uponor Multi rezačka na potrubí

- Na potrubí s vnějším průměrem 25-63 mm

Obj.č.	Dimenze		Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1089675	25-63		12	1	ks	**904 Kč**
1089777	25-63	náhradní čepel (kolečková)	50	1	ks	**180 Kč**

Uponor Multi rezačka na potrubí

- Na potrubí s vnějším průměrem 50-125 mm

Obj.č.	Dimenze		Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1089676	50-125		8	1	ks	**1.565 Kč**

Uponor MLC čepel řezačky na potrubí

Obj.č.	Dimenze		Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1006635	25-63	náhradní čepel (kolečková)	1000	1	ks	**180 Kč**
1014173	50-110	náhradní čepel (kolečková)	20	1	ks	**180 Kč**

Uponor MLC řezačka a kalibrátor potrubí

Obj.č.	Dimenze		Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1014334	63-110		32	1	ks	**9.732 Kč**
1014320	63-110	náhradní čepel (kolečková)	100	1	ks	**480 Kč**

Uponor MLC odhraňovací nářadí

- Pro odhranění potrubí Uponor Uni Pipe PLUS a MLC
- Vybaven rukojetí
- Bez rukojeti se používá jako příslušenství k závrtnému šroubu se závitem do plechu

Obj.č.	Dimenze		Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1006830	16		50	1	ks	**279 Kč**
1015749	20		1200	1	ks	**288 Kč**
1015756	25		960	1	ks	**332 Kč**

Uponor Řezání a příprava

Na Uponor nářadí a příslušenství se neposkytuje sleva!

Uponor MLC odhraňovací nářadí

Obj.č.	Dimenze	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1006638	40	600	1	ks	**678 Kč**
1015808	50	600	1	ks	**772 Kč**
1014339	63	600	1	ks	**950 Kč**
1014344	75	600	1	ks	**1.248 Kč**

Uponor MLC odhraňovací nářadí

- Pro odhranění potrubí Uponor Uni Pipe PLUS a MLC

Obj.č.	Dimenze	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015739	16/20/25	60	1	ks	**248 Kč**

Uponor MLC odhraňovací nůž univerzální

Obj.č.		Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1060167		50	1	ks	**141 Kč**

Uponor MLC vnitřní ohýbací pružina

- Ohýbací pružina pro potrubí Uponor Uni Pipe PLUS a MLC

Obj.č.	Dimenze	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013729	16	100	1	ks	**61 Kč**
1013734	20	75	1	ks	**84 Kč**
1013737	25	50	1	ks	**143 Kč**
1013739	32	40	1	ks	**153 Kč**

Uponor MLC vnější ohýbací pružina

- Ohýbací pružina pro potrubí Uponor Uni Pipe PLUS a MLC

Obj.č.	Dimenze	Bal.2	Bal.	Jedn.	
1006639*	14	550	1	ks	
1006640	16	55	1	ks	**110 Kč**
1013792	20	45	1	ks	**122 Kč**
1013794	25	45	1	ks	**133 Kč**

Uponor Řezání a příprava

Na Uponor nářadí a příslušenství se neposkytuje sleva!

Uponor Uni Pipe PLUS ohýbací nářadí

- Vytváří rovnoměrně tvarované ohyby potrubí Uponor Uni Pipe PLUS s vnějším průměrem až 32 mm
- Komplet se dodává v kufru s nástroji a ohýbacími segmenty

Obj.č.	Dimenze	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1071925	16-32	100	1	ks	**6.630 Kč**

Uponor Lisování

Na Uponor nářadí a příslušenství se neposkytuje sleva!

Uponor S-Press akumulátorová lisovačka UP110

- Dodávaná v plastovém kufříku s baterií a nabíječkou
- Bez lisovacích čelistí
- Pro rozměry: do 110 mm

Technické specifikace:
- Rychlé lisování díky krátkému lisovacímu cyklu
- Lisovací tlak: cca 32 kN
- Kapacita baterie: Vysoce výkonná Li-Ion baterie Makita 3,0 Ah
- Doba nabíjení: 22 min.
- Hmotnost včetně baterie, bez čelistí: 3,5 kg
- Rozměry lisovačky: 366 x 81 x 317 mm
- Otočné: držák lisovacích čelistí otočný přibližně o 350°

Obj.č.	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1083612	20	1	sada	**43.513 Kč**

Uponor S-Press baterie UP110

- Akumulátorová baterie 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh)
- Napětí baterie: 18 V
- Kapacita baterie: 3,0 Ah
- Doba nabíjení s nabíječkou S-Press: 22 min.
- Technologie článků: Li-Ion
- Hmotnost: 0,6 kg

Obj.č.	UN V	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1083608*	18	10	1	ks	**6.427 Kč**

Uponor S-Press nabíječka

- Rychlonabíječka pro 18 V Li-Ion akumulátorové baterie, 230 V
- Čas nabíjení: 1,3 Ah 15 min., 3,0 Ah 22 min.
- Napájení ze sítě: 230 V AC
- Rozsah napětí: 18 V
- Hmotnost: 1,0 kg

Obj.č.	Dimenze	UN V	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1083610*	Mini2, UP110	230	72	1	ks	**4.286 Kč**

Uponor S-Press čelist UPP1

- Lisovací čelisti pro lisovací tvarovky Uponor MLC

Obj.č.	Dimenze	d mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1007084	16	16	216	1	ks	**1.918 Kč**
1007086	20	20		1	ks	**1.925 Kč**
1007087	25	25		1	ks	**1.993 Kč**
1007088	32	32		1	ks	**1.993 Kč**

Uponor Lisování

Na Uponor nářadí a příslušenství se neposkytuje sleva!

Uponor S-Press čelist UPP1

- Lisovací čelisti UPP1 pro lisovací tvarovky Uponor MLC

Obj.č.	Dimenze	d mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015768	40	40	108	1	ks	**3.423 Kč**
1015792	50	50	108	1	ks	**3.563 Kč**

Uponor S-Press základní čelist pro lisovací řetěz

- Základní čelist pro lisovací řetěz k zalisování lisovacích tvarovek Uponor MLC 63-110 v kombinaci s lisovačkami UP 110, UP 75 a UP 75 EL

Obj.č.	Dimenze	d mm	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1046545	63-110	63-110	1	ks	**4.880 Kč**

Uponor S-Press lisovací řetěz

- Lisovací řetěz k zalisování lisovacích tvarovek Uponor MLC 63-110 v kombinaci s lisovačkami UP 110, UP 75 a UP 75 EL

Obj.č.	Dimenze	d mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1046541	63	63	72	1	ks	**12.111 Kč**
1046542	75	75	72	1	ks	**13.539 Kč**
1046543*	90	90	72	1	ks	**16.254 Kč**
1046544*	110	110	54	1	ks	**17.576 Kč**

Uponor S-Press akumulátorová lisovačka Mini2

- Dodávaná v plastovém kufříku s baterií a nabíječkou
- Včetně lisovacích čelistí typu KSP0
- Pro rozměry: do 32 mm

Technická data:
- Velmi rychlé lisování díky krátkému 3-4vteřinovému lisovacímu cyklu
- Lisovací tlak: cca 15 kN
- Kapacita baterie: Vysoce výkonná Li-Ion baterie Makita 1,3 Ah (volitelně 3,0 Ah)
- Doba nabíjení: 1,5 Ah 15 min., 3,0 Ah 22 min.
- Hmotnost včetně baterie, bez čelistí: 1,7 kg
- Rozměry lisovačky: 377 x 75 x 116 mm
- Otočné: držák lisovacích čelistí otočný přibližně o 350°

Obj.č.	Dimenze	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1083586	16/20/25/32	30	1	sada	**50.040 Kč**

Uponor Lisování

Na Uponor nářadí a příslušenství se neposkytuje sleva!

Uponor S-Press baterie Mini2

- Akumulátorová baterie 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
- Napětí baterie: 18 V
- Kapacita baterie: 1,5 Ah
- Doba nabíjení s nabíječkou S-Press: 15 min.
- Technologie článků: Li-Ion
- Hmotnost: 0,4 kg

Obj.č.	UN V	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1083605	18	48	1	ks	**4.857 Kč**

Uponor S-Press nabíječka

- Rychlonabíječka pro 18 V Li-Ion akumulátorové baterie, 230 V
- Čas nabíjení: 1,3 Ah 15 min., 3,0 Ah 22 min.
- Napájení ze sítě: 230 V AC
- Rozsah napětí: 18 V
- Hmotnost: 1,0 kg

Obj.č.	Dimenze	UN V	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1083610*	Mini2, UP110	230	72	1	ks	**4.286 Kč**

Uponor S-Press čelist Mini KSP0

- Lisovací čelisti Uponor MLC Mini KSP0

Obj.č.	Dimenze	d mm	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1007091*	16	16	5	1	ks	**2.300 Kč**
1007093*	20	20	5	1	ks	**2.300 Kč**
1007094*	25	25	5	1	ks	**2.451 Kč**
1007095*	32	32	5	1	ks	**2.451 Kč**

Uponor Expandování

Na Uponor nářadí a příslušenství se neposkytuje sleva!

Uponor Q&E expandér s hlavicemi M12

Obj.č.	Dimenze	p bar	zdvih mm	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1057166	16/20/25 6bar	6	14	1	sada	**7.947 Kč**
1057167	16/20/25 10bar	10	14	1	sada	**7.947 Kč**

Uponor Q&E hlavice expandéru M12

Obj.č.	Dimenze	zdvih mm	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1060702	9,9x1,1	14	1	ks	**1.035 Kč**

Uponor Q&E hlavice expandéru M12/M18

Obj.č.	Dimenze	d mm	s mm	p bar	zdvih mm	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1057184*	14/15x2,5	14/15	2,0/2,5	6+10	14/25	1	ks	**964 Kč**
1057172	16x1,8/2,0/2,2	16	1,8/2,0/2,2	6+10	14/25	1	ks	**964 Kč**
1057185	17/18x2,5	17/18	2,0/2,5	6+10	14/25	1	ks	**1.007 Kč**
1057173	20x1,9/2,0	20	1,9/2,0	6	14/25	1	ks	**1.007 Kč**
1057174	20x2,8	20	2,8	10	14/25	1	ks	**1.007 Kč**
1057175	25x2,3	25	2,3	6	14/25	1	ks	**1.050 Kč**
1057176	25x3,5	25	3,5	10	14/25	1	ks	**1.050 Kč**
1057177	32x2,9	32	2,9	6	14/25	1	ks	**1.092 Kč**

Uponor Q&E expandér s hlavicemi M18 6bar

Obj.č.	Dimenze	p bar	zdvih mm	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1063908	16/20/25/32	6	25	1	sada	**14.463 Kč**

Uponor Q&E expandér s hlavicemi M18 10bar

Obj.č.	Dimenze	p bar	zdvih mm	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1063909	16/20/25/H32	10	25	1	sada	**14.463 Kč**

Uponor Expandování

Na Uponor nářadí a příslušenství se neposkytuje sleva!

Uponor Q&E hlavice expandéru M18 H

Obj.č.	Dimenze	d mm	s mm	p bar	zdvih mm	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1057182	32x2,9/4,4	32	2,9/4,4	6+10	25	1	ks	**1.134 Kč**
1057183	40x3,7	40	3,7	6	25	1	ks	**1.175 Kč**

Uponor Q&E expandér M18 VLD PEX

Obj.č.	Dimenze	zdvih mm	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1085099	40-75	56	1	ks	**38.184 Kč**

Uponor Q&E hlavice expandéru VLD

Obj.č.	Dimenze	d mm	s mm	p bar	zdvih mm	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1085095	40x3,7/5,5	40	3,7/5,5	6+10	56	1	ks	**7.518 Kč**
1085096	50x4,6/6,9	50	4,6/6,9	6+10	56	1	ks	**7.518 Kč**
1085097	63x5,8/8,6	63	5,8/8,6	6+10	56	1	ks	**7.518 Kč**
1085098	75x6,8/10,3	75	6,8/10,3	6+10	56	1	ks	**8.306 Kč**

Uponor Q&E mazací pasta pro ruční nástroje

Obj.č.	Dimenze	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008334	30g	0,03	20	ks	**172 Kč**

Uponor Q&E mazací pasta

Obj.č.	Dimenze	váha kg	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005017	100g	0,10	1	ks	**547 Kč**

Uponor Fixace a příslušenství

Na Uponor nářadí a příslušenství se neposkytuje sleva!

Uponor Siccus 14 řezací nástroj na polystyren

- Tepelný řezací nástroj na řezání individuálních potrubních oblouků a drážek v Siccus EPS desce
- 230 V, 50/60 Hz
- S nástroji na řezání drážek pro 14 mm potrubí

Obj.č.	Dimenze	UN V	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1006290	14mm 230V	230	20	1	ks	**4.052 Kč**

Uponor Tacker Tacker sešívačka



Obj.č.	Dimenze	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1119039	14-20mm	50	1	ks	**3.328 Kč**

Uponor Multi ruční odvíječ na izolační pásku

- Odvíječ izolační pásky na slepování systémových desek a fólií

Obj.č.	Bal.2	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000142	20	1	ks	**249 Kč**