

Uponor IQ drensrør

Smart og holdbar drenering – gjort enkelt

Uponor IQ drensrør er et dobbeltvegget rør med korrugert utside og glatt innside. Her har vi investert i moderne slisseteknologi som garanterer et glatt rør med vedvarende god flyt.

Uponor IQ er tilvirket med moderne teknologi i kombinasjon med PP-materiale, noe som gir en optimal løsning med både lang levetid og svært god slagfasthet.



Produktspesifikasjoner

Tilgjengelig som både toppslisset og fullslisset for ulike behov og bruksområder.

Et komplett dreneringssystem bestående av rør, deler og kummer er tilgjengelig.

Eksempler på bruksområder er overvannssystemer, stikkrenner og veidrenering. Systemet kan med fordel benyttes til drenering av f.eks. veikropper, banelegemer og flyplasser med fyllhøyde på 0,8–6 m.

Enkel inspeksjon grunnet rørenes hvite innside.

100 års teknisk levetid.

Fremtidig gjenvinning forenkles gjennom bruk av samme PP-materiale i både rør og muffe.



Uponor IQ toppslisset PP drensrør SN8 med muffe

Uponor-nr.	NRF-nr.	Nominell ID mm	Di/Dy mm	Lengde m	Ant. rør/bunt
1055345	3014346	200	196/225	6	16
1055347	3014351	300	296/338	6	6
1055348	3014353	400	393/450	6	4

Uponor IQ fullslisset PP drensrør SN8 med muffe

Uponor-nr.	NRF-nr.	Nominell ID mm	Di/Dy mm	Lengde m	Ant. rør/bunt
1058703		200	196/225	6	16
1058704		300*	296/338	6	6
1058705		400*	393/450	6	4

* Leveres på forespørsel.

IQ drensrør kan også leveres i dimensjon 500, 600 og 800.



Besøk vår nettside for å komme i
kontakt med vår spesialist
www.uponor.no/infra

Informasjonen og de tekniske dataene ("Data") i dette dokumentet er ikke bindende, med mindre de uttrykkelig er bekreftet skriftlig. Dataene utgjør verken uttrykte, underforståtte eller garanterte egenskaper eller en garantert holdbarhet. Alle data kan bli endret. De generelle salgsbetingelsene for Georg Fischer Piping Systems gjelder.