

PRESTANDEKLARATION

CPR-5-IWW-1000005

1. Produktens unika identifikationskod:

Infiltration Slamavskiljare 2,4 m³ självfall, artikelnummer 1084646

Infiltration Slamavskiljare 2,4 m³ med pump, artikelnummer 1084647

Infiltration Slamavskiljare 2,4 m³ med pump, lock och stigarrör, artikelnummer 1084648

2. Typ-, parti- och serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11(4):

n/a

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Prefabricerad slamavskiljare

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11(5):

Uponor Infra AB, SE 513 81 Fristad, Sverige

5. I tillämpliga fall, namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12(2):

Uponor Infra Oy, FIN-15561 Nastola, Finland

Uponor Infra A/S, DK-5500 Middelfart, Danmark

Uponor Infra AS, N-1540 Vestby, Norge

Uponor Infra AS, 13811 Tallinn, Estland

Uponor Latvia SIA, LV-1045 Riga, Lettland

Uponor UAB, LT-06115 Vilnius, Litauen

CJSC Uponor Infra, 127287, Moskva, Ryssland

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 3

7. För de fall då prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

EN 12566-1: 2000/A1:2003

SP, Box 857, 50115 Borås, Sweden, Identifikations Nr. 0402 och VTT Expert Services Oy, Identifikations Nr. 0809 utförde initiala typprovningar enligt system 3 och utfärdade följande provningsrapporter:

SP: 5P04257

VTT:VTT-S-03211-15

8. För de fall då prestandadeklartionen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

n/a

9. Angiven prestanda

CE 23		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Hydraulisk effektivitet	Självfall: 0,35g mängd partiklar Med pump: 3,5 g mängd partiklar	EN 12566-1:2000/A1:2003
Nominell kapacitet	Självfall: 2,4 m ³ Med pump: 2,0 m ³	
Vattentäthet	Godkänd (Vattentest)	
Bärförmåga	Godkänd (pit-test)	
Beständighet	Godkänd (PE)	
Reaktion vid brandpåverkan	NPD	
Utsläpp av farlig ämnen	NPD	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



Niila Tast
Application Manager IWW
Datum: 2023-05-23