


KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 05/2021

- 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
Łazienkowe wpusty liniowe
- 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**
Łazienkowe wpusty liniowe AQUA AMBIENT SILVER LINE
- 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Wpusty łazienkowe AQUA AMBIENT są przeznaczone do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z powierzchni podłóg pomieszczeń mokrych.
- 4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
CAPRICORN S.A.
58-160 Świebodzice
Ciernie 11
- 5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**
Nie dotyczy
- 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
System 4
- 7. Krajowa specyfikacja techniczna:**
 - 7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
nie dotyczy
 - 7b. Krajowa ocena techniczna:**
ITB-KOT-2020/1504 wydanie 2 - Łazienkowe wpusty ściekowe Aqua Ambient Super, Aqua Ambient i Aqua Ambient Black Line.
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej
PL 00-611 Warszawa
ul. Filtrowa 1
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
nie dotyczy



8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na obciążenie	Klasa K3 wg normy PN-EN 1253-1:2015	-
Zapobieganie zapychaniu	Spełnia wymagania normy PN-EN 1253-1:2015	-
Przepustowość wpustu - przy wysokości spiętrzania wody 20 mm - przy wysokości spiętrzania wody 10 mm	≥ 0,80 l/s ≥ 0,60 l/s	-
Wodoszczelność korpusu	Brak przecieków przy działaniu ciśnienia o wartości do 10 kPa w czasie co najmniej 15 minut	-
Szczelność zapachowa	Spadek ciśnienia ≤ 20 Pa w czasie co najmniej 15 minut	-
Odporność na cykliczne działanie temperatury	Odporne na chwilowe działanie ścieków w zakresie temperatury od 15 ± 10 °C do 93 ± 2 °C	-
Wysokość zamknięcia wodnego wpustów	≥ 40 mm	-
Odporność zamknięcia wodnego na ciśnienie	≥ 350 Pa	-
Zdolność do samooczyszczenia	Spełnia wymagania normy PN-EN 1253-1:2015	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisała:

Monika Piekarz
Członek Zarządu ds. Produkcji

CAPRICORN S.A.
Członek Zarządu ds. Produkcji

Monika Piekarz

Świebodzice, 27.07.2021
(miejsce i data wydania)

(podpis)

Capricorn S.A.
Ciernie 11, 58-160 Świebodzice

www.capricorn.pl

Biuro Zarządu
sekretariat@capricorn.pl
tel. +48 74 854 05 16
fax +48 71 722 28 18

Dział Eksportu
sales@capricorn.pl
tel. +48 74 8503 546

Sprzedaż krajowa
zamowienia@capricorn.pl
tel. +48 74 8503 528
+48 74 8503 551

fax +48 74 85 03 535

NIP: 884-002-16-00, Regon: 891489258
Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS: 0000472600,
Wysokość kapitału zakładowego: 400 tys. PLN

ALIOR BANK S.A SWIFT (BIC) ALBPPLPW
IBAN: PL49 1060 0076 0000 3210 0015 3728 (WALUTA PLN)
IBAN: PL65 1060 0076 0000 3210 0015 3731 (WALUTA EUR)
IBAN: PL95 1060 0076 0000 3210 0015 3773 (WALUTA USD)