

Sortiment: Uponor dreneringssystemer

Rør og deler for drenering

Innhold

Veidrenering	3
Fullslisset rør, rette lengder	3
Toppslisset rør, rette lengder	3
Pakning	3
Husdrenering	4
Fullslisset rør, rette lengder	4
Deler	4
Jordbruksdrenering	7
Standard kveilrør	7
Blått kveilrør	7
Kveilrør med polyfilter	7
Deler	8

Veidrenering


Fullslisset rør, rette lengder



NRF	Uponor	Dim. mm	L m	Di/Dy mm	Materiale	Ant. rør/ bunt	Ant. m/bunt	Innløps- område cm ² /m (ca.)
3014203	1050970	110/95	4	95/110	PE	57	228	100
3014205	1050972	160/140	6	138/160	PE	28	168	60
3012395	1058703	225/200	6	198/225	PP	12	72	75
3012396	1058704	338/300	6	296/338	PP	6	36	75
3012397	1058705	450/400	6	393/450	PP	2	12	75

For rørdeler, se Uponor IQ.

Toppslisset rør, rette lengder



NRF	Uponor	Dim. mm	L m	Di/Dy mm	Materiale	Ant. rør/ bunt	Ant. m/bunt	Innløps- område cm ² /m (ca.)
3020006	1055412	110/95	6	95/110	PE	50	300	50
3015166	1050973	160/140	6	138/160	PE	28	168	30
3014346	1055345	225/200	6	198/225	PP	12	72	30
3014351	1055347	338/300	6	296/338	PP	6	36	30
3014353	1055348	450/400	6	393/450	PP	2	12	30

For rørdeler, se Uponor IQ.

Pakning

NRF	Uponor	Dim. mm	Ant. stk./ forp./pall
3012351	1053647	110/95	1500/18000
2287702	1053659	160/138	270/7200
3220167	1055363	225/200	150/2000
3220168	1055364	338/300	40/800
3220169	1051736	450/400	200



Husdrenering

Fullslisset rør, rette lengder



NRF	Uponor	Dim. mm	L m	Materiale
3014203	1050970	110/95	6	PE



Skjøtemuffe

Av PE.




NRF	Uponor	Dim. mm	L mm	Materiale	Ant. stk./ forp.
3014204	1053699	110	150	PE	396

Flexi-bend 0-90°

Av PE.



NRF	Uponor	Dim. mm	Ant. stk./ forp./pall
3020036	1054778	110	11/88



Flexi-gren 0-90°

Av PE.




NRF	Uponor	Dim. mm	Ant. stk./ forp./pall
3020046	1054780	110/110	8/64

Gren

Av PE.



NRF	Uponor	Dim. DI1/DI2 mm	Ant. stk./ forp./pall
3014829	1054781	110/110	10/80



Solid PP

SN8. Homogene PP avløpsrør.


NRF	Uponor	Dim. mm	L mm	Beskrivelse	Ant. rør/bunt
1387171	1144947	110	3000	Utblokket muffe	50
1387172	1144948	110	6000	Utblokket muffe	50
1387173	1144949	160	3000	Utblokket muffe	28
1387174	1144950	160	6000	Utblokket muffe	28
1387175	1144951	200	3000	Dobbelmuffe	15
1387176	1144952	200	6000	Dobbelmuffe	15
1387177	1144953	250	3000	Dobbelmuffe	12
1387178	1144954	250	6000	Dobbelmuffe	12
1387179	1144955	315	3000	Dobbelmuffe	6
1387180	1144956	315	6000	Dobbelmuffe	6
1387181	1144957	400	3000	Dobbelmuffe	6
1387182	1144958	400	6000	Dobbelmuffe	6




Bend 45°

Med en muffe og oljebestandig pakning.

NRF	Uponor	Dim. mm	Z1 mm	Z2 mm	Vekt kg	Ant. stk./ forp./pall
2357331	1050057	110	28	28	0,25	30/240






Bend 90°

Med en muffe og oljebestandig pakning.



NRF	Uponor	Dim. mm	Z1 mm	Z2 mm	Vekt kg	Ant. stk./ forp./pall
2357344	1050055	110	69	69	0,32	14/168



Grenrør 90°

Med tre muffe, svingt utførelse og oljebestandig pakning.



NRF	Uponor	Dim. mm	L mm	ZZ mm	L3 mm	Vekt kg	Ant. stk./ forp./pall
	1050100	110/110	143	95	85	0,45	14/112



Pumpekum med pumpe

Med innebygd 230 V pumpe. Tilbakeslagsventilen er forhåndsinstallert på pumpens utløp.

NRF	Uponor	Dim. mm	Vekt kg	Innløp mm	Utløp mm	Pumpe	H mm	Ant. stk./ pall
	1054692	450	37	110	40	Xylem SXM3	2000	4



Forhøyningsrør for pumpekum

Forhøyningseffekt 1 m.

NRF	Uponor	H mm
	1071312	1000



Trådløs VA-alarm

Sensoren plasseres utenfor i en tank eller kum, og kontrollpanelet inne i bygningen. Den elektriske tilkoblingen skjer via en enkel adapter som kobles til et 230 V uttak.

Rekkevidden er ca. 100 meter i åpent terreng.

NRF	Uponor	Ant. stk./ forp./pall
3241311	1141446	1/25

Jordbruksdrenering

Standard kveilrør

Standard PE. Svart. Slissetype 1 i henhold til SS 3520.

NRF	Uponor	Dim. Dy/Di mm	Ant. slisser/m	Volum m ³ per ring	Ant. m/ring	Innløps- område cm ² /m (ca.)
	1054609	60/50	456	0,38	50	40
	1054618	92/80	534	0,17	10	80
	1054617	92/80	534	0,53	30	80
	1136271	92/80	468	1,15	50	80
	1136272	92/80	456	0,38	150	80
3020102	1054612	110/98*	468	1,15	50	90
	1136277	126/113	534	0,53	50	36
	1136281	160/145	468	1,15	50	30

* For rørdeler 110/98, se Husdrenering.



Blått kveilrør

Spesial i PE. Blå. Slissetype 3 i henhold til SS 3520.

NRF	Uponor	Dim. Dy/Di mm	Ant. slisser/m	Volum m ³ per ring	Ant. m/ring	Innløps- område cm ² /m (ca.)
	1136273	92/80	600	0,50	50	105
	1136274	92/80	600	0,90	150	105
	1136278	126/113	600	1,75	50	75
	1136279	126/113	296	2,12	100	75
	1136283	160/145	296	2,12	50	60



Kveilrør med polyfilter

PE med polyfilter. Slissetype 1 i henhold til SS 3520.

NRF	Uponor	Dim. Dy/Di mm	Ant. m/ring
	1136275	92/80	50
	1136280	126/113	50
	1136282	160/145	50



Skjøtemuffe

For enkeltveggede PVC avløpsrør.



NRF	Uponor	Dim. mm	Ant. stk./ forp./pall
3020276	1054769	60	150/1440
3014719	1050998	92	30/400
	1137321	126	30/690
3020286	1051000	160	10/180

Grenrør 75°

Av PVC eller PE.



NRF	Uponor	Dim. mm	Ant. stk./ forp./pall
3020186	1054770	60/60	10/180
	1050986	92/92	22/264
	1050989	126/126	9/108
3020114	1050991	160/92	13/78
3020112	1050990	160/126	10/60
	1050992	160/160	9/54

Sadelgrenrør 75°

Av PVC eller PE.



NRF	Uponor	Dim. mm	Ant. stk./ forp./pall
	1054747	92/92	22/264
	1050996	126/92	10/120
	1050997	126/126	9/108

Reduksjon

Av PVC.



NRF	Uponor	Dim. mm	Ant. stk./ forp./pall
	1054756	126/92	20/240
3020398	1054757	160/126	15/180

Endestykke

Av PE.

NRF	Uponor	Dim. mm	Ant. stk./ forp./pall
3023899	1050168	60	100/
	1054773	92	400/2400
3020346	1050163	160	90/540



Utløpsrør

For utledning av drenering i grøfter. Utstyrt med gitter som hindrer tilgang for flora og fauna.

NRF	Uponor	Dim. mm	L m
	1067854	50-65	2
	1067855	92-100	2
	1067856	125-160	2



Skjøtemuffe

For enkeltveggede PVC- og PE-dreneringsrør, for dobbeltveggede PE-rør.

MERK! Leveres uten pakning.

NRF	Uponor	Dim. mm	Ant. stk./ forp./pall
	1053691	65	10/1800
3020281	1053693	100	10/400



Grenrør med tilbehør

NRF	Uponor	Dim. mm	Ant. stk./forp.
	1051016	50/50	1000
	1051017	50-65/65	500
	1051019	50-65/110	320
	1051020	50-65/125	210
	1051038	50-65/80-200	1000
	1051027	100/100	220
	1051028	100/125	180
	1051030	125/125	120





Sadeltilkobling

NRF	Uponor	Dim. mm	Ant. stk./pall
	1051037	50-65/100-125	540



Reduksjon

NRF	Uponor	Dim. mm	Ant. stk./ forp./pall
	1051040	50-65	130/6240
	1051041	65-80	/500
	1051042	80-100	10/300
	1051043	100-125	/6000



Endestykke

NRF	Uponor	Dim. mm	Ant. stk./ forp./pall
	1051046	65	700/5600
	1051048	100	150/1200
	1051049	125	100/800
	1051050	160	10

Excellence in Flow

Besøk nettsiden vår for å komme i kontakt med din lokale spesialist:

www.gfps.com/our-locations



Våre kontorer

Georg Fischer AS

Rudssletta 97, 1351 Rud

+47 67 18 29 00

Uponor Infra AS

Karenslyst allé 8b, 0278 Oslo

+47 64 95 66 33

Informasjonen og de tekniske dataene ("Data") i dette dokumentet er ikke bindende, med mindre de uttrykkelig er bekreftet skriftlig. Dataene utgjør verken uttrykte, underforståtte eller garanterte egenskaper eller en garantert holdbarhet. Alle data kan bli endret. De generelle salgsbetingelsene for Georg Fischer Piping Systems gjelder.

