# Sortiment:
# Uponor dreneringssystemer

**Rør og deler for drenering**

Excellence in Flow+

# Innhold


| | |
|---|---|
| **Veidrenering** | **3** |
| Fullslisset rør, rette lengder | 3 |
| Toppslisset rør, rette lengder | 3 |
| Pakning | 3 |
| **Husdrenering** | **4** |
| Fullslisset rør, rette lengder | 4 |
| Deler | 4 |
| **Jordbruksdrenering** | **7** |
| Standard kveilrør | 7 |
| Blått kveilrør | 7 |
| Kveilrør med polyfilter | 7 |
| Deler | 8 |

# Veidrenering

## Fullslisset rør, rette lengder

| NRF | Uponor | Dim. mm | L m | Di/Dy mm | Materiale | Ant. rør/ bunt | Ant. m/bunt | Innløps-område cm²/m (ca.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3014203 | 1050970 | 110/95 | 4 | 95/110 | PE | 57 | 228 | 100 |
| 3014205 | 1050972 | 160/140 | 6 | 138/160 | PE | 28 | 168 | 60 |
| 3012395 | 1058703 | 225/200 | 6 | 198/225 | PP | 12 | 72 | 75 |
| 3012396 | 1058704 | 338/300 | 6 | 296/338 | PP | 6 | 36 | 75 |
| 3012397 | 1058705 | 450/400 | 6 | 393/450 | PP | 2 | 12 | 75 |

For rørdeler, se Uponor IQ.

## Toppslisset rør, rette lengder



| NRF | Uponor | Dim. mm | L m | Di/Dy mm | Materiale | Ant. rør./ bunt | Ant. m/bunt | Innløps-område cm²/m (ca.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020006 | 1055412 | 110/95 | 6 | 95/110 | PE | 50 | 300 | 50 |
| 3015166 | 1050973 | 160/140 | 6 | 138/160 | PE | 28 | 168 | 30 |
| 3014346 | 1055345 | 225/200 | 6 | 198/225 | PP | 12 | 72 | 30 |
| 3014351 | 1055347 | 338/300 | 6 | 296/338 | PP | 6 | 36 | 30 |
| 3014353 | 1055348 | 450/400 | 6 | 393/450 | PP | 2 | 12 | 30 |

For rørdeler, se Uponor IQ.

## Pakning

| NRF | Uponor | Dim. mm | Ant. stk./ forp./pall |
|---|---|---|---|
| 3012351 | 1053647 | 110/95 | 1500/18000 |
| 2287702 | 1053659 | 160/138 | 270/7200 |
| 3220167 | 1055363 | 225/200 | 150/2000 |
| 3220168 | 1055364 | 338/300 | 40/800 |
| 3220169 | 1051736 | 450/400 | 200 |

# Husdrenering

## Fullslisset rør, rette lengder

| NRF | Uponor | Dim. mm | L m | Materiale |
|---|---|---|---|---|
| 3014203 | 1050970 | 110/95 | 6 | PE |

## Skjøtemuffe

Av PE.

| NRF | Uponor | Dim. mm | L mm | Materiale | Ant. stk./ forp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3014204 | 1053699 | 110 | 150 | PE | 396 |

## Flexi-bend 0-90°

Av PE.

| NRF | Uponor | Dim. mm | Ant. stk./ forp./pall |
|---|---|---|---|
| 3020036 | 1054778 | 110 | 11/88 |

## Flexi-gren 0-90°

Av PE.



| NRF | Uponor | Dim. mm | Ant. stk./ forp./pall |
|---|---|---|---|
| 3020046 | 1054780 | 110/110 | 8/64 |

# Gren

Av PE.



| NRF | Uponor | Dim. DI1/DI2 mm | Ant. stk./ forp./pall |
|---|---|---|---|
| 3014829 | 1054781 | 110/110 | 10/80 |

# Solid PP

SN8. Homogene PP avløpsrør.





| NRF | Uponor | Dim. mm | L mm | Beskrivelse | Ant. rør/bunt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1387171 | 1144947 | 110 | 3000 | Utblokket muffe | 50 |
| 1387172 | 1144948 | 110 | 6000 | Utblokket muffe | 50 |
| 1387173 | 1144949 | 160 | 3000 | Utblokket muffe | 28 |
| 1387174 | 1144950 | 160 | 6000 | Utblokket muffe | 28 |
| 1387175 | 1144951 | 200 | 3000 | Dobbelmuffe | 15 |
| 1387176 | 1144952 | 200 | 6000 | Dobbelmuffe | 15 |
| 1387177 | 1144953 | 250 | 3000 | Dobbelmuffe | 12 |
| 1387178 | 1144954 | 250 | 6000 | Dobbelmuffe | 12 |
| 1387179 | 1144955 | 315 | 3000 | Dobbelmuffe | 6 |
| 1387180 | 1144956 | 315 | 6000 | Dobbelmuffe | 6 |
| 1387181 | 1144957 | 400 | 3000 | Dobbelmuffe | 6 |
| 1387182 | 1144958 | 400 | 6000 | Dobbelmuffe | 6 |

# Bend 45°

Med en muffe og oljebestandig pakning.



| NRF | Uponor | Dim. mm | Z1 mm | Z2 mm | Vekt kg | Ant. stk./ forp./pall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2357331 | 1050057 | 110 | 28 | 28 | 0,25 | 30/240 |



+GF+



## Bend 90°

Med en muffe og oljebestandig pakning.

| NRF | Uponor | Dim. mm | Z1 mm | Z2 mm | Vekt kg | Ant. stk./ forp./pall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2357344 | 1050055 | 110 | 69 | 69 | 0,32 | 14/168 |



## Grenrør 90°

Med tre muffer, svingt utførelse og oljebestandig pakning.

| NRF | Uponor | Dim. mm | L mm | ZZ mm | L3 mm | Vekt kg | Ant. stk./ forp./pall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1050100 | 110/110 | 143 | 95 | 85 | 0,45 | 14/112 |

## Pumpekum med pumpe

Med innebygd 230 V pumpe. Tilbakeslagsventilen er forhåndsinstallert på pumpens utløp.

| NRF | Uponor | Dim. mm | Vekt kg | Innløp mm | Utløp mm | Pumpe | H mm | Ant. stk./ pall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1054692 | 450 | 37 | 110 | 40 | Xylem SXM3 | 2000 | 4 |

## Forhøyningsrør for pumpekum

Forhøyningseffekt 1 m.

| NRF | Uponor | H mm |
|---|---|---|
| | 1071312 | 1000 |

## Trådløs VA-alarm

Sensoren plasseres utenfor i en tank eller kum, og kontrollpanelet inne i bygningen. Den elektriske tilkoblingen skjer via en enkel adapter som kobles til et 230 V uttak. Rekkevidden er ca. 100 meter i åpent terreng.

| NRF | Uponor | Ant. stk./ forp./pall |
|---|---|---|
| 3241311 | 1141446 | 1/25 |

# Jordbruksdrenering

## Standard kveilrør

Standard PE. Svart. Slissetype 1 i henhold til SS 3520.

| NRF | Uponor | Dim. Dy/Di mm | Ant. slisser/m | Volum m³ per ring | Ant. m/ring | Innløps-område cm²/m (ca.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1054609 | 60/50 | 456 | 0,38 | 50 | 40 |
| | 1054618 | 92/80 | 534 | 0,17 | 10 | 80 |
| | 1054617 | 92/80 | 534 | 0,53 | 30 | 80 |
| | 1136271 | 92/80 | 468 | 1,15 | 50 | 80 |
| | 1136272 | 92/80 | 456 | 0,38 | 150 | 80 |
| 3020102 | 1054612 | 110/98* | 468 | 1,15 | 50 | 90 |
| | 1136277 | 126/113 | 534 | 0,53 | 50 | 36 |
| | 1136281 | 160/145 | 468 | 1,15 | 50 | 30 |

* For rørdeler 110/98, se Husdrenering.

## Blått kveilrør

Spesial i PE. Blå. Slissetype 3 i henhold til SS 3520.

| NRF | Uponor | Dim. Dy/Di mm | Ant. slisser/m | Volum m³ per ring | Ant. m/ring | Innløps-område cm²/m (ca.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1136273 | 92/80 | 600 | 0,50 | 50 | 105 |
| | 1136274 | 92/80 | 600 | 0,90 | 150 | 105 |
| | 1136278 | 126/113 | 600 | 1,75 | 50 | 75 |
| | 1136279 | 126/113 | 296 | 2,12 | 100 | 75 |
| | 1136283 | 160/145 | 296 | 2,12 | 50 | 60 |

## Kveilrør med polyfilter

PE med polyfilter. Slissetype 1 i henhold til SS 3520.

| NRF | Uponor | Dim. Dy/Di mm | Ant. m/ring |
|---|---|---|---|
| | 1136275 | 92/80 | 50 |
| | 1136280 | 126/113 | 50 |
| | 1136282 | 160/145 | 50 |

## Skjøtemuffe

For enkeltveggede PVC avløpsrør.

| NRF | Uponor | Dim. mm | Ant. stk./ forp./pall |
|---|---|---|---|
| 3020276 | 1054769 | 60 | 150/1440 |
| 3014719 | 1050998 | 92 | 30/400 |
| | 1137321 | 126 | 30/690 |
| 3020286 | 1051000 | 160 | 10/180 |

## Grenrør 75°

Av PVC eller PE.

| NRF | Uponor | Dim. mm | Ant. stk./ forp./pall |
|---|---|---|---|
| 3020186 | 1054770 | 60/60 | 10/180 |
| | 1050986 | 92/92 | 22/264 |
| | 1050989 | 126/126 | 9/108 |
| 3020114 | 1050991 | 160/92 | 13/78 |
| 3020112 | 1050990 | 160/126 | 10/60 |
| | 1050992 | 160/160 | 9/54 |

## Sadelgrenrør 75°

Av PVC eller PE.

| NRF | Uponor | Dim. mm | Ant. stk./ forp./pall |
|---|---|---|---|
| | 1054747 | 92/92 | 22/264 |
| | 1050996 | 126/92 | 10/120 |
| | 1050997 | 126/126 | 9/108 |

## Reduksjon

Av PVC.

| NRF | Uponor | Dim. mm | Ant. stk./ forp./pall |
|---|---|---|---|
| | 1054756 | 126/92 | 20/240 |
| 3020398 | 1054757 | 160/126 | 15/180 |

# Endestykke

Av PE.

| NRF | Uponor | Dim. mm | Ant. stk./ forp./pall |
|---|---|---|---|
| 3023899 | 1050168 | 60 | 100/ |
| | 1054773 | 92 | 400/2400 |
| 3020346 | 1050163 | 160 | 90/540 |

# Utløpsrør

For utledning av drenering i grøfter. Utstyrt med gitter som hindrer tilgang for flora og fauna.

| NRF | Uponor | Dim. mm | L m |
|---|---|---|---|
| | 1067854 | 50-65 | 2 |
| | 1067855 | 92-100 | 2 |
| | 1067856 | 125-160 | 2 |

# Skjøtemuffe

For enkeltveggede PVC- og PE-dreneringsrør, for dobbeltveggede PE-rør.

**MERK!** Leveres uten pakning.

| NRF | Uponor | Dim. mm | Ant. stk./ forp./pall |
|---|---|---|---|
| | 1053691 | 65 | 10/1800 |
| 3020281 | 1053693 | 100 | 10/400 |

# Grenrør med tilbehør

| NRF | Uponor | Dim. mm | Ant. stk./forp. |
|---|---|---|---|
| | 1051016 | 50/50 | 1000 |
| | 1051017 | 50-65/65 | 500 |
| | 1051019 | 50-65/110 | 320 |
| | 1051020 | 50-65/125 | 210 |
| | 1051038 | 50-65/80-200 | 1000 |
| | 1051027 | 100/100 | 220 |
| | 1051028 | 100/125 | 180 |
| | 1051030 | 125/125 | 120 |

## Sadeltilkobling

| NRF | Uponor | Dim. mm | Ant. stk./pall |
|---|---|---|---|
| | 1051037 | 50-65/100-125 | 540 |

## Reduksjon

| NRF | Uponor | Dim. mm | Ant. stk./ forp./pall |
|---|---|---|---|
| | 1051040 | 50-65 | 130/6240 |
| | 1051041 | 65-80 | /500 |
| | 1051042 | 80-100 | 10/300 |
| | 1051043 | 100-125 | /6000 |

## Endestykke

| NRF | Uponor | Dim. mm | Ant. stk./ forp./pall |
|---|---|---|---|
| | 1051046 | 65 | 700/5600 |
| | 1051048 | 100 | 150/1200 |
| | 1051049 | 125 | 100/800 |
| | 1051050 | 160 | 10 |

# Excellence in Flow

Besøk nettsiden vår for å komme i kontakt med din lokale spesialist:
**www.gfps.com/our-locations**

## Våre kontorer

**Georg Fischer AS**
Rudssletta 97, 1351 Rud
+47 67 18 29 00

**Uponor Infra AS**
Karenslyst allé 8b, 0278 Oslo
+47 64 95 66 33

Informasjonen og de tekniske dataene ("Data") i dette dokumentet er ikke bindende, med mindre de uttrykkelig er bekreftet skriftlig. Dataene utgjør verken uttrykte, underforståtte eller garanterte egenskaper eller en garantert holdbarhet. Alle data kan bli endret. De generelle salgsbetingelsene for Georg Fischer Piping Systems gjelder.

+GF+