

Tekniska data

Uponor Släta kabelskyddsrör Raka längder SRS



- Tillverkat av PE.
- Förstärkt utförande.
- Konmuff.
- Sandtätt.
- Innehar [EPD](#).

Släta kabelskyddsrör Raka längder SRS

Släta rör i raka längder för skydd av kraft-, tele eller signalkablar. Röret är slätt invändigt och utvändigt och tillverkas av PE. SRS (Skydd Rör Svåra Förhållanden) används då man av olika anledningar inte kan ha tillräckligt installationsdjup utan har grund förläggning.

Tekniska data

Användningsområde	Kabelskyddsrörssystem
Material	Polyeten (PE)
Färg	Gul med svart insida
Längd	6 meter
Dimension	50, 75, 110 och 160 mm
Klass	SRS
Standard	EBR KJ41:15 Kabelförläggning max 145 kV. Tillverkning, ringstyvhet och slagtlighet enligt SS 424 14 37.

Systemegenskaper

Ringstyvhet	Förstärkt utförande Nominell styvhet 8 kN/mm ²	SS 424 14 37 utg. 6
Slagtlighet	Förstärkt utförande Spetsigt slaghuvud Fallvikt 10 kg, höjd 1000 mm	SS 424 14 37 utg. 6

Sortiment

Sortimentet för Uponor Släta kabelskyddsrör Raka längder SRS finns på <https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/kabelskyddsrörssystem/kabelskyddsrör>