

Šildymas ir vėsinimas paviršiais, vandentiekis ir iš anksto izoliuoti vamzdynai

2024 m. katalogas



uponor

Go >Blue



**Pirmasis pasaulyje
biopolimerų pagrindu
sukurtas PEX vamzdis**

**Iki 90% mažesnis
CO2 pėdsakas***

uponor PEX Pipe Blue

**Lyginant su iš iškastinių žaliavų
gaminamais PEX vamzdžiais.*

uponor

Turiny

Daugiasluoksnių vamzdžių sistemos

Daugiasluoksniai vamzdžiai

Uni Pipe PLUS	Besiūliai MLC vamzdžiai skirti vandentiekui, šildymui / vėsinimui	6
Teck	Visiems "Uponor" vamzdžiams skirti šarvai	9

Daugiasluoksnių vamzdžių jungtys

Uni	"Uponor" universalūs priedai vamzdžio sistemoms	10
S-Press PLUS	Presuojamos jungtys	12
RS	Modulinės jungtys	30
Uni-X	Užveržiamos jungtys su eurokonusu	34

PEX vamzdžių sistemos

PEX vamzdžiai

Aqua Pipe	PE-Xa vamzdžiai skirti vandentiekui	35
Radi Pipe	PE-Xa vamzdžiai skirti šildymui / vėsinimui	37
Combi Pipe	PE-Xa vamzdžiai skirti tiek vandentiekui, tiek šildymui / vėsinimui	39
Teck	Visiems "Uponor" vamzdžiams skirti šarvai	41

PEX vamzdžių jungtys

Q&E	Q&E jungtys skirtos lankstiems vamzdžiams	42
Flex-X	Užveržiamos jungtys su eurokonusu	56
FPL-X	Kolektorių priedai	57
Flex	"Uponor" universalūs priedai vamzdžio sistemoms	58

Vandentiekio sistemos komponentai

Nuotekos

Aqua Ambient		64
Decibel	Pastato vidaus betriukšmė nuotekų sistema	75
HypAir	Alsukliai	80

Turinys

Paviršinis šildymas ir vėsinimas

Šlapio tipo grindinis šildymas

Minitec		81
Tacker	UFHC standatinė 14–20 mm vamzdžio fiksacija naudojant smeiges.....	82
Classic	Classic metalinio tinklo sprendimas 16, 17, 20 mm vamzdžiams.....	85

Grindinis šildymas ant sijų

Tignum 17	Šilumą atspindinti plokštė	87
-----------	----------------------------------	----

Sauso tipo grindinis šildymas

Siccus Mini		88
Siccus 14	Lengvos, sauso grindinio šildymo plokštės 14 mm vamzdžiams	90
Siccus 20		93

Lubinis šildymas ir vėsinimas

Renovis	Paviršiniam šildymui ir vėsinimui skirtos plokštės su integruotu 9,9 mm vamzdžiu	94
Thermatop M	Universali sausos konstrukcijos grindinio šildymo sistema	98

Pramoninis grindinis šildymas

Magna	Pramoninio grindinio šildymo ir vėsimo sistema komerciniams ir industriniams pastatams	99
-------	--	----

Šildymo ir vėsinimo vamzdžiai, jungiamosios detalės ir priedai

Vidaus mikroklimato vamzdžiai

Smart	PE-RT vamzdis grindiniam šildymui.....	103
-------	--	-----

Kolektoriai, spintos ir siurblių grupės

Nerūdijančio plieno kolektoriai

Vario S	Nerūdijančio plieno kolektoriai.....	104
Vario C		107

Žalvariniai kolektoriai

Vario B	Termo pavaros.....	109
---------	--------------------	-----

Plastikiniai kolektoriai

Vario PLUS	Moduliniai plastikiniai kolektoriai	112
------------	---	-----

Kolektorinės spintos

Vario	Spintelės, pavaros ir priedai Vario kolektoriams.....	116
-------	---	-----

Siurblių grupės

Fluvia		120
--------	-------	-----

Kontrolės sistemos

Belaidės kontrolės sistemos

Smatrix Wave		123
--------------	-------	-----

Laidinės kontrolės sistemos

Smatrix Base	Belaidė kambario kontrolės sistema šildymui ir vėsinimui paviršiais.....	132
Smatrix Base PRO	Laidinė išmani patalpų temperatūros kontrolės sistema	141
Base	230 V kambario kontrolės sistema šildymui paviršiais	145

Turinys

Vėdinimas

Ventilation	Izoliuota alkūnė	151
Ventilation INS	Izoliuota alkūnė	154

Izoliuoti vamzdynai

Šildymo ir vėsinimo vamzdynai

Ecoflex VIP Thermo	Iš anksto izoliuoti vamzdžiai skirti šilumai tiekti	157
Ecoflex Thermo	Iš anksto izoliuoti vamzdžiai skirti šilumai tiekti	159
Ecoflex Varia	Iš anksto izoliuoti vamzdžiai skirti šilumai tiekti	161

Karšto vandentiekio vamzdynai

Ecoflex VIP Aqua	Iš anksto izoliuoti vamzdžiai skirti karštam vandeniui tiekti	163
Ecoflex Aqua	Iš anksto izoliuoti vamzdžiai skirti skirta šildymui ir karštam vandeniui tiekti	164

Šildymo ir karšto vandentiekio vamzdynai

Ecoflex Quattro	Iš anksto izoliuoti vamzdžiai skirti šildymui ir karštam vandeniui tiekti	166
-----------------	---	-----

Šalto vandentiekio vamzdynai

Ecoflex Supra PLUS	Iš anksto izoliuoti vamzdžiai su savireguliuojančiu elektriniu kabeliu skirti šalto geriamojo vandens tiekimui	167
--------------------	--	-----

Jungiamosios detalės ir priedai

Wipex	Užveržiamos jungtys skirtos sujungti modifikuoto polietileno vamzdžiams	170
Ecoflex	Iš anksto izoliuotų vamzdžių priedai	176

Modulinės sistemos

Moduliai karštam vandeniui ir šildymui

Combi Port M-XS		181
Combi Port M-Base		183
Combi Port M-Pro		184
Combi Port M-INS		186
Combi Port Gen		190
Aqua Port M-INS		191

Įrankiai

Pjovimas ir paruošimas		192
Presavimas		194
Plėtimas		197
Tvirtinimas		200
Išvyniojimas		201
Kiti		202


Priedai

Žymėjimai		203
Paieška pagal kodą		204

MLC VAMZDŽIŲ IR JUNGČIŲ SISTEMA



Uni Pipe PLUS



Uni Pipe PLUS yra unikalus besiūlis Uponor daugiasluoksnis vamzdis vandentiekio ir šildymo / vėsinimo sistemoms. Iki 40% geresnis lankstumas lyginant su esamais rinkoje daugiasluoksniais vamzdžiais

leidžia paprasčiau ir greičiau juos montuoti.

Privalumai

Besiūlė vamdžio konstrukcija suteikia didesnę saugumo lygį
Didesnis matmenų stabilumas, mažesnis plėtimasis
Lankstesnis vamzdis
100% deguonies barjeras



Aprašymas

- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - besiūlis aliuminis - klijai - PE-RT) pagamintas pagal SACP technologiją.
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal EN 13501-1.
- Su vamzdžių galiniais gaubtais dėl higienos reikalavimo pagal EN 806.

Pritaikymas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbo temperatūra iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploataavimo laikotarpį.

Sertifikavimas

- Vietos OM.patvirtinimai.
- Pavyzdžiui:
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS baltas S

- Tiesūs vamzdžiai
- Didelis matmenų stabilumas, mažas pailgėjimas
- Didesnis lankstumas
- 100% nepralaidus deguoniui




Item no.	Parametrai	L d o s m mm mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1059572	16x2,0 5m	5 16 2,0	125	5	m
1059573	20x2,25 5m	5 20 2,25	85	5	m
1059574	25x2,5 5m	5 25 2,5	50	5	m
1059575	32x3,0 5m	5 32 3	35	5	m

Uni Pipe PLUS

Uponor MLC vamzdis S


- Ritė
- (IPPC = speciali eksporto paletė)



Item no.	Parametrai	do mm	s mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1013446	40x4,0 5m	40	4	20	5	m
1013449	50x4,5 5m	50	4,5	20	5	m
1013451	63x6,0 5m	63	6	15	5	m
1013453	75x7,5 5m	75	7,5	255	5	m
1013455	90x8,5 5m	90	8,5	255	5	m
1013457	110x10,0 5m	110	10	165	5	m

Uponor Uni Pipe PLUS baltas


- Ritė
- Didelis matmenų stabilumas, mažas pailgėjimas
- Didesnis lankstumas
- 100% nepralaidus deguoniui



Item no.	Parametrai	L m	do mm	s mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1059577	16x2,0 200m	200	16	2	2600	200	m
1059579	20x2,25 100m	100	20	2,25	1300	100	m
1059581	25x2,5 50m	50	25	2,5	700	50	m
1059583	32x3,0 50m	50	32	3	400	50	m

Uponor Uni Pipe PLUS izoliuotas vamzdis, baltas S6 WLS 040


- Ritė
- 6 mm izoliacinis sluoksnis
- Šilumos laidumas $\lambda = 0,040 \text{ W/m} \cdot \text{k}$
- Apvali ekstruzija



Item no.	Parametrai	L m	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	spalva -	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1091723	16x2,0 blue 75m	75	16	28	2	6	mėlyna	600	75	m
1091724	20x2,25 blue 75m	75	20	32	2,25	6	mėlyna	600	75	m
1091725	25x2,5 blue 50m	50	25	37	2,5	6	mėlyna	400	50	m

Uponor Uni Pipe PLUS izoliuotas vamzdis S10 WLS 035

- Izoliacijos storis 10 mm
- Šilumos laidumas $\lambda = 0,035 \text{ W / m} \cdot \text{k}$




Item no.	Parametrai	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	spalva -	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1062181	16x2,0 blue 75m	16	36	2	10	mėlyna	450	75	m
1062182	20x2,25 blue 75m	20	40	2,25	10	mėlyna	525	75	m
1062183	25x2,5 blue 50m	25	45	2,5	10	mėlyna	350	50	m

Uni Pipe PLUS

Uponor Uni Pipe PLUS izoliuotas vamzdis S15 Clima


- Ritė
- 15 mm izoliacinis sluoksnis
- Šilumos laidumas $\lambda = 0,040 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$
- Apvali ekstruzija




Item no.	Parametrai	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	spalva -	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1088239	32x3,0 blue 25m	32	62	3	15	mėlyna	225	25	m

Uponor Uni Pipe PLUS vamzdis apsauginiame šarve

- Ritė
- Vamzdis apsauginiame šarve



Item no.	Parametrai	di1 mm	L m	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	spalva -	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1063061	16x2,0 - 25/20 red 75m	20	16	25	2	2,5		raudona	1125	75	m
1063059	16x2,0 - 25/20 blue 75m	20	16	25	2,3	2,5		mėlyna	1125	75	m
1063062	20x2,25 - 28/23 red 75m	23	20	28	2,3	2,5		raudona	900	75	m
1063060	20x2,25 - 28/23 blue 75m	23	20	28	2,3	2,5		mėlyna	900	75	m



Uponor Teck – šarvas skirtas apsaugoti lankstų vamzdį ir naudojamas vandentiekio ir šildymo / vėsinimo sistemoms.

Privalumai

Užtikrina saugų ir patikimą vandens tiekimą


Sertifikuota kokybė

Apsaugo vidinį vamzdį

Spalvotas šarvas karšto ir šalto vandens indikavimui




Uponor Teck šarvas black




Item no.	Parametrai	di mm	do mm	spalva	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1012860	25/20 50m	20	25	juoda	2500	50	m
1012864	28/23 50m	23	28	juoda	2000	50	m
1012869	35/29 50m	29	35	juoda	1400	50	m
1012872	43/36 25m	36	43	juoda	600	25	m
1023127	54/48 25m	48	54	juoda	600	25	m

Uponor Teck šarvas blue




Item no.	Parametrai	di mm	do mm	spalva	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1012859	25/20 50m	20	25	mėlyna	2500	50	m
1012863	28/23 50m	23	28	mėlyna	2000	50	m

Uponor Teck šarvas red



Item no.	Parametrai	di mm	do mm	spalva	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1012858	25/20 50m	20	25	raudona	2500	50	m
1012862	28/23 50m	23	28	raudona	2000	50	m




Uponor Uni leidžia sujungti skirtingus priedus montuojant vamzdžio sistemas.

Privalumai
Greitas montavimas
Pilna komplektacija
Lengva naudoti



Uponor Teck šarvo laikiklis


- Vamzdžių tvirtinimui
- Pagaminta iš plastiko
- Spalva: balta



Item no.	Parametrai	di	l	h	k	w	spalva	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1063472	25	25	67	28	47	16	balta	600	100	vnt.
1063474	28	28	70	31	50	16	balta	600	100	vnt.
1063476	34	34	76	37	56	16	balta	480	80	vnt.

Uponor Teck šarvo laikiklis, dvigubas


- Vamzdžių tvirtinimui
- Pagaminta iš plastiko
- Spalva: balta



Item no.	Parametrai	di	l	b	h	k	w	spalva	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1063473	25	25	105	32	28	80	16	balta	360	60	vnt.

Uponor Teck viengubas


- Skirta ne didesnio kaip 30 mm skersmens vamzdžių tvirtinimui prie žemės
- Pagaminta iš polipropileno
- Spalva: mėlyna
- 10 mm gręžimo skylei



Item no.	Parametrai	di mm	l mm	l1 mm	do mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1135512	90	28	76	18	10,4	13	45	1600	200	vnt.

Uponor Teck dvigubas


- Skirta ne didesnio kaip 30 mm skersmens vamzdžių tvirtinimui prie žemės
- Pagaminta iš polipropileno
- Spalva: mėlyna
- 10 mm gręžimo skylei



Item no.	Parametrai	di mm	l mm	do mm	k mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1135514	90	30	81	10,3	36	800	200	vnt.

Uponor Uni Pipe PLUS viengubas


- Lengva atidaryti atsuktuvu
- Galimas serijinis sujungimas spaustukais
- Tvirtinama ne didesnio, nei 5 mm skersmens varžtais



Item no.	Parametrai	di mm	l mm	b mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1135502	16	16	40	18	47	1350	50	vnt.
1135503	20	20	46	18	59	900	50	vnt.
1135504	25	25	50	18	68	400	50	vnt.
1135505	32	32	58	18	79	400	50	vnt.
1135506	40	40	70	17	100	320	40	vnt.
1135507	50	50	80	17	116	200	25	vnt.


Uponor Uni Pipe PLUS dvigubas

- Lengva atidaryti atsuktuvu
- Galimas serijinis sujungimas spaustukais
- Tvirtinama ne didesnio, nei 5 mm skersmens varžtais



Item no.	Parametrai	c/c mm	di mm	l mm	b mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1135508	16	34	16	72	18	47	720	40	vnt.
1135509	20	41	20	86	18	59	320	40	vnt.
1135510	25	47	25	96	18	68	320	40	vnt.

S-Press PLUS



S-Press PLUS naujos kartos presavimo jungtys yra puikus sprendimas užtikrinantis vamzdžių jungčių sandarumą ir patikimumą. 100% suderinama su dabartiniais Uponor kompozitiniais vamzdžiais ir įrankiais.

Matmenys nuo 16 iki 32 mm tiek iš metalo, tiek iš plastiko.



Aprašymas

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

Pritaikymas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatacavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploatacavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sričiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

Sertifikavimas

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS alkūnė PPSU

- Unikalus užpresavimo indikatorius
- Greitas 3 žingsnių montavimas (nereikia kalibruoti vamzdžio)
- Naujoviškas QR kodas, skirtas tiesioginei skaitmeninei prieigai
- Spalvinis ženklavimas



Item no.	Parametrai	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1039929	16-16	33	33	13	13	80	20	vnt.
1039930	20-20	37	37	16	16	80	10	vnt.
1039931	25-25	48	48	19	19	80	10	vnt.
1039932	32-32	51	51	23	23	20	5	vnt.


Privalumai

TVIRTA: atlaikanti sunkias sąlygas
SAUGI: užtikrinanti puikų presavimą
PATOGI: supaprastinanti planavimą ir montavimą
IŠMANI: visi atsakymai į visus jūsų klausimus

S-Press PLUS

Uponor S-Press alkūnė PPSU


- Greitas montavimas be kalibravimo
- Spalvinis žymėjimas



Item no.	Parametrai	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1046386	40-40	68	68	29	29	960	5	vnt.
1046387	50-50	73	73	34	34	576	3	vnt.
1032877	63-63	101	101	40	40	210	1	vnt.
1032878	75-75	108	108	47	47	210	1	vnt.

Uponor S-Press alkūnė, 45° PPSU


- Greitas montavimas be kalibravimo
- Spalvinis žymėjimas



Item no.	Parametrai	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1046388	40-40	56	56	17	17	960	5	vnt.
1046389	50-50	59	59	20	20	576	3	vnt.
1032879	63-63	83	83	23	23	192	1	vnt.
1032880	75-75	86	86	25	25	192	1	vnt.

Uponor S-Press PLUS jungtis PPSU


- Unikalus užpresavimo indikatorius
- Greitas 3 žingsnių montavimas (nereikia kalibruoti vamzdžio)
- Naujoviškas QR kodas, skirtas tiesioginei skaitmeninei prieigai
- Spalvinis žymėjimas



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1039933	16-16	51	20	20	11	80	20	vnt.
1039934	20-20	54	21	21	11	80	10	vnt.
1039935	25-25	68	28	28	11	80	10	vnt.
1039936	32-32	69	28	28	13	80	10	vnt.

Uponor S-Press jungtis PPSU

- Greitas montavimas be kalibravimo
- Spalvinis žymėjimas




Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1046401	40-40		39	39	13	960	5	vnt.
1046402	50-50		39	39	13	576	3	vnt.
1032881	63-63		61	61	15	384	1	vnt.
1032882	75-75	137	61	61	15	384	1	vnt.

S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS redukcinė jungtis PPSU


- Unikalus užpresavimo indikatorius
- Greitas 3 žingsnių montavimas (nereikia kalibruoti vamzdžio)
- Naujoviškas QR kodas, skirtas tiesioginei skaitmeninei prieigai
- Spalvinis žymėjimas



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1039937	20-16	53	21	20	11	80	20	vnt.
1039938	25-16	60	28	20	11	80	10	vnt.
1039939	25-20	61	28	21	11	80	10	vnt.
1039940	32-25	69	28	28	13	80	10	vnt.


Uponor S-Press perėjimas PPSU

- Greitas montavimas be kalibravimo
- Spalvinis žymėjimas



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1046406	50-40	91	39	39	13	576	3	vnt.
1032883	63-40	115	61	37	17	384	1	vnt.
1032884	63-50	115	61	37	17	384	1	vnt.
1032885	75-50	115	61	37	17	384	1	vnt.
1032886	75-63	137	61	59	17	384	1	vnt.


Uponor S-Press redukcinė jungtis PPSU



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1039941	40-25	80	39	28	12	960	5	vnt.
1039942	40-32	80	39	28	13	960	5	vnt.
1039943	50-32	80	39	28	13	1152	3	vnt.

Uponor S-Press PLUS trišakis PPSU

- Unikalus užpresavimo indikatorius
- Greitas 3 žingsnių montavimas (nereikia kalibruoti vamzdžio)
- Naujoviškas QR kodas, skirtas tiesioginei skaitmeninei prieigai
- Spalvinis žymėjimas




Item no.	Parametrai	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1039944	16-16-16	33	33	33	13	13	13	80	10	vnt.
1039945	20-20-20	37	37	37	16	16	16	80	10	vnt.
1039946	25-25-25	48	48	48	19	19	19	20	5	vnt.
1039947	32-32-32	51	51	51	23	23	23	20	5	vnt.

S-Press PLUS

Uponor S-Press trišakis PPSU


- Greitas montavimas be kalibravimo
- Spalvinis žymėjimas



Item no.	Parametrai	I1 mm	I2 mm	I3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1046390	40-40-40	68	68	68	29	29	29	720	5	vnt.
1046391	50-50-50	73	73	73	33	33	33	288	3	vnt.
1032887	63-63-63	101	101	101	42	40	42	150	1	vnt.
1032888	75-75-75	108	107	108	47	47	47	150	1	vnt.

Uponor S-Press PLUS redukcinis trišakis PPSU


- Fiksuotas nerūdijančio plieno žiedas
- Unikalus užpresavimo indikatorius
- Greitas 3 žingsnių montavimas (nereikia kalibruoti vamzdžio)
- Naujoviškas QR kodas, skirtas tiesioginei skaitmeninei prieigai
- Spalvinis žymėjimas



Item no.	Parametrai	I1 mm	I2 mm	I3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1039948	16-20-16	35	35	35	15	13	15	80	10	vnt.
1039949	20-16-16	37	36	36	16	16	16	80	10	vnt.
1039950	20-16-20	37	36	37	16	16	16	80	10	vnt.
1039951	20-20-16	37	37	36	16	16	16	80	10	vnt.
1039952	20-25-20	41	48	41	19	19	19	80	10	vnt.
1039953	25-16-16	48	39	39	19	19	19	80	10	vnt.
1039954	25-16-20	48	39	41	19	19	19	80	10	vnt.
1039955	25-16-25	48	39	48	19	19	19	80	10	vnt.
1039956	25-20-20	48	41	41	19	19	19	80	10	vnt.
1039957	25-20-25	48	41	48	19	19	19	80	10	vnt.
1039958	32-16-32	51	43	51	23	23	23	20	5	vnt.
1039959	32-20-32	51	44	51	23	23	23	20	5	vnt.
1039960	32-25-25	51	51	51	23	23	23	20	5	vnt.
1039961	32-25-32	51	51	51	23	23	23	20	5	vnt.

Uponor S-Press redukcinis trišakis PPSU

- Greitas montavimas be kalibravimo
- Spalvinis ženklavimas




Item no.	Parametrai	I1 mm	I2 mm	I3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1039962	40-20-40	68	49	68	29	28	29	960	5	vnt.
1039963	40-25-32	68	56	56	29	28	28	960	5	vnt.
1039964	40-25-40	68	56	68	29	28	29	720	5	vnt.
1039965	40-32-32	68	56	56	29	28	28	960	5	vnt.
1039966	40-32-40	68	56	68	29	28	29	720	5	vnt.
1039967	50-25-40	73	61	73	34	33	34	432	3	vnt.
1039968	50-25-50	73	61	73	34	33	34	432	3	vnt.
1039969	50-32-50	73	61	73	34	33	34	432	3	vnt.

S-Press PLUS

Uponor S-Press trišakis PPSU


- Greitas montavimas be kalibravimo
- Spalvinis žymėjimas



Item no.	Parametrai	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1046400	50-40-50	73	73	73	33	33	33	288	3	vnt.
1032889	63-25-63	101	68	101	40	39	40	150	1	vnt.
1032890	63-32-63	101	68	101	40	39	40	150	1	vnt.
1032891	63-40-63	101	79	101	40	40	40	150	1	vnt.
1032892	75-32-75	108	74	108	47	45	47	150	1	vnt.
1032893	75-40-75	108	86	108	47	44	47	150	1	vnt.
1032894	75-50-75	108	86	108	47	49	47	150	1	vnt.

Uponor S-Press PLUS jungtis išoriniu sriegiu


- Unikalus užpresavimo indikatorius
- Greitas 3 žingsnių montavimas (nereikia kalibruoti vamzdžio)
- Naujoviškas QR kodas, skirtas tiesioginei skaitmeninei prieigai



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	R mm	z1 mm	AG mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1070502	16-R $\frac{1}{2}$ "MT	44	14	20	$\frac{1}{2}$	10		80	20	vnt.
1070503	16-R $\frac{3}{4}$ "MT	46	16	20	$\frac{3}{4}$	11		120	15	vnt.
1070504	20-R $\frac{1}{2}$ "MT	45	14	21	$\frac{1}{2}$	10		80	20	vnt.
1070505	20-R $\frac{3}{4}$ "MT	48	15	21	$\frac{3}{4}$	11		80	10	vnt.
1070506	20-R1"MT	54	17	21	1	16	R 1	80	10	vnt.
1070507	25-R $\frac{3}{4}$ "MT	55	15	28	$\frac{3}{4}$	11		80	10	vnt.
1070508	25-R1"MT	62	18	28	1	16		40	5	vnt.
1070509	32-R1"MT	62	17	28	1	16		40	5	vnt.
1070510	32-R1 $\frac{1}{4}$ "MT	66	19	28	1 $\frac{1}{4}$	19		20	5	vnt.

Uponor S-Press jungtis išoriniu sriegiu

- Pagaminta iš alavuoto žalvario
- Greitas montavimas be kalibravimo
- Spalvinis žymėjimas




Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	R mm	d mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1046901	40-R1 $\frac{1}{4}$ "MT	78	20	38	1 $\frac{1}{4}$		20	960	5	vnt.
1046902	40-R1 $\frac{1}{2}$ "MT	80	20	38	1 $\frac{1}{2}$	40	22	960	5	vnt.
1046905	50-R1 $\frac{1}{2}$ "MT	80	20	38	1 $\frac{1}{2}$	50	22	1152	3	vnt.
1046906	50-R2"MT	84	24	38	2	50	22	576	3	vnt.
1032895	63-R2"MT	111	28	61	2		22	336	1	vnt.
1032896	75-R2 $\frac{1}{2}$ "MT	110	27	61	2 $\frac{1}{2}$		22	336	1	vnt.

S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS jungtis vidiniu sriegiu


- Unikalus užpresavimo indikatorius
- Greitas 3 žingsnių montavimas (nereikia kalibruoti vamzdžio)
- Naujoviškas QR kodas, skirtas tiesioginei skaitmeninei prieigai



Item no.	Parametrai	Rp "	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1070515	16-Rp½"FT	½	47	15	20	12	80	20	vnt.
1070516	20-Rp½"FT	½	47	15	21	10	120	15	vnt.
1070517	20-Rp¾"FT	¾	51	16	21	14	80	10	vnt.
1070518	20-Rp1"FT	1	52	19	21	12	80	20	vnt.
1070519	25-Rp¾"FT	¾	56	17	28	11	40	5	vnt.
1070520	25-Rp1"FT	1	59	19	28	12	40	5	vnt.
1070521	32-Rp1"FT	1	58	20	28	10	40	5	vnt.
1070522	32-Rp1 ¼"FT	1 ¼	62	21	28	13	20	5	vnt.

Uponor S-Press jungtis vidiniu sriegiu


- Pagaminta iš alavuoto žalvario
- Greitas montavimas be kalibravimo
- Spalvinis žymėjimas



Item no.	Parametrai	Rp "	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1046903	40-Rp1 ¼"FT	1 ¼	73	21	38	14	960	5	vnt.
1046904	40-Rp1 ½"FT	1 ½	77	21	38	18	960	5	vnt.
1046907	50-Rp1 ½"FT	1 ½	73	21	38	14	1152	3	vnt.

Uponor S-Press PLUS alkūnė

- Unikalus užpresavimo indikatorius
- Greitas 3 žingsnių montavimas (nereikia kalibruoti vamzdžio)
- Naujoviškas QR kodas, skirtas tiesioginei skaitmeninei prieigai




Item no.	Parametrai	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1070523	16-16	34	34	14	14	80	20	vnt.
1070524	20-20	37	37	16	16	80	10	vnt.
1070525	25-25	47	47	19	19	40	5	vnt.
1070526	32-32	51	51	23	23	20	5	vnt.

S-Press PLUS

Uponor S-Press alkūnė


- Pagaminta iš alavuoto žalvario
- Greitas montavimas be kalibravimo
- Spalvinis žymėjimas



Item no.	Parametrai	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1046908	40-40	72	72	34	34	600	5	vnt.
1046911	50-50	79	79	41	41	240	3	vnt.

Uponor S-Press PLUS alkūnė išoriniu sriegiu


- Unikalus užpresavimo indikatorius
- Greitas 3 žingsnių montavimas (nereikia kalibruoti vamzdžio)
- Naujoviškas QR kodas, skirtas tiesioginei skaitmeninei prieigai



Item no.	Parametrai	l1 mm	l2 mm	R mm	z1 mm	z2 mm	AG	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1070532	16-R $\frac{1}{2}$ "MT	30	37	$\frac{1}{2}$	15	17	R $\frac{1}{2}$	80	20	vnt.
1070533	20-R $\frac{1}{2}$ "MT	32	41	$\frac{1}{2}$	15	19		80	10	vnt.
1070534	20-R $\frac{3}{4}$ "MT	34	41	$\frac{3}{4}$	18	19	R $\frac{3}{4}$	80	10	vnt.
1070535	25-R $\frac{3}{4}$ "MT	36	48	$\frac{3}{4}$	20	19	R $\frac{3}{4}$	40	5	vnt.
1070536	25-R1"MT	43	51	1	22	23	R 1	40	5	vnt.
1070537	32-R1"MT	43	51	1	22	23	R 1	20	5	vnt.

Uponor S-Press alkūnė išoriniu sriegiu

- Pagaminta iš alavuoto žalvario
- Greitas montavimas be kalibravimo
- Spalvinis žymėjimas




Item no.	Parametrai	l1 mm	l2 mm	R mm	z1 mm	z2 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1046909	40-R1 $\frac{1}{4}$ "MT	49	72	1 $\frac{1}{4}$	30	34	500	5	vnt.

S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS jungtis vidiniu sriegiu


- Unikalus užpresavimo indikatorius
- Greitas 3 žingsnių montavimas (nereikia kalibruoti vamzdžio)
- Naujoviškas QR kodas, skirtas tiesioginei skaitmeninei prieigai



Item no.	Parametrai	Rp "	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	IG "	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1070539	16-Rp½"FT	½	33	38	18	18	Rp ½	80	10	vnt.
1070540	20-Rp½"FT	½	36	41	21	19		80	10	vnt.
1070541	20-Rp¾"FT	¾	36	43	19	22	Rp ¾	40	10	vnt.
1070542	25-Rp¾"FT	¾	40	50	23	22		20	5	vnt.
1070543	25-Rp1"FT	1	45	54	25	26	Rp 1	20	5	vnt.
1070544	32-Rp1"FT	1	49	54	30	26	Rp 1	20	5	vnt.

Uponor S-Press alkūnė vidiniu sriegiu


- Pagaminta iš alavuoto žalvario
- Greitas montavimas be kalibravimo
- Spalvinis žymėjimas



Item no.	Parametrai	Rp "	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1046910	40-Rp1 ½"FT	1 ½	59	75	38	37	500	5	vnt.
1046912	50-Rp1 ½"FT	1 ½	59	79	38	41	300	3	vnt.

Uponor S-Press alkūnė, 45°

- Pagaminta iš alavuoto žalvario
- Greitas montavimas be kalibravimo
- Spalvinis žymėjimas




Item no.	Parametrai	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1046913	40-40	59	59	21	21	500	5	vnt.
1046914	50-50	63	63	25	25	300	3	vnt.

S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS jungtis


- Unikalus užpresavimo indikatorius
- Greitas 3 žingsnių montavimas (nereikia kalibruoti vamzdžio)
- Naujoviškas QR kodas, skirtas tiesioginei skaitmeninei prieigai



Item no.	Parametrai	L mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1070547	16-16	51	20	20	12	80	20	vnt.
1070548	20-20	54	21	21	12	80	10	vnt.
1070549	25-25	68	28	28	12	80	10	vnt.
1070550	32-32	68	28	28	12	40	5	vnt.


Uponor S-Press PLUS slankioji mova

- Su prailginta presavimo mova
- Gali būti naudojama kaip remtinė jungtis
- Unikalus užpresavimo indikatorius
- Greitas 3 žingsnių montavimas (nereikia kalibruoti vamzdžio)
- Naujoviškas QR kodas, skirtas tiesioginei skaitmeninei prieigai



Item no.	Parametrai	L mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1118706	16-16	100	20	20	60	80	10	vnt.
1118707	20-20	103	21	22	60	80	10	vnt.
1118708	25-25	117	29	28	60	40	5	vnt.
1118709	32-32	116	28	28	60	20	5	vnt.



Uponor S-Press slankioji mova



Item no.	Parametrai	L mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1118710	40-40	138	42	38	58	12	3	vnt.

Uponor S-Press jungtis

- Pagaminta iš alavuoto žalvario
- Greitas montavimas be kalibravimo
- Spalvinis žymėjimas




Item no.	Parametrai	L mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1046932	40-40	88	38	38	12	960	5	vnt.
1046935	50-50	88	38	38	12	576	3	vnt.

S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS redukcinė jungtis



- Unikalus užpresavimo indikatorius
- Greitas 3 žingsnių montavimas (nereikia kalibruoti vamzdžio)
- Naujoviškas QR kodas, skirtas tiesioginei skaitmeninei prieigai



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm		pakuotė 2	pakuotė	UOM
1070552	20-16	53	21	20	12		80	20	vnt.
1070553	25-16	60	28	20	12		80	10	vnt.
1070554	25-20	61	28	21	12		80	10	vnt.
1070555	32-20	61	28	21	12		80	10	vnt.
1070556	32-25	68	28	28	12		80	10	vnt.

Uponor S-Press perėjimas


- Pagaminta iš alavuoto žalvario
- Spalvinis kodavimas



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm		pakuotė 2	pakuotė	UOM
1046930	40-25	81	38	30	13		960	5	vnt.
1046931	40-32	81	38	30	13		960	5	vnt.
1046933	50-32	81	38	30	13		1152	3	vnt.
1046934	50-40	89	38	38	14		576	3	vnt.

Uponor S-Press PLUS trišakis


- Unikalus užpresavimo indikatorius
- Greitas 3 žingsnių montavimas (nereikia kalibruoti vamzdžio)
- Naujoviškas QR kodas, skirtas tiesioginei skaitmeninei prieigai



Item no.	Parametrai	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm		pakuotė 2	pakuotė	UOM
1070560	16-16-16	34	34	34	14	14	14		80	10	vnt.
1070561	20-20-20	37	37	37	16	16	16		80	10	vnt.
1070562	25-25-25	47	47	47	19	19	19		20	5	vnt.
1070563	32-32-32	51	51	51	23	23	23		20	5	vnt.

Uponor S-Press trišakis

- Pagaminta iš alavuoto žalvario
- Greitas montavimas be kalibravimo
- Spalvinis žymėjimas




Item no.	Parametrai	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm		pakuotė 2	pakuotė	UOM
1046921	40-40-40	72	72	72	34	34	34		400	5	vnt.
1046928	50-50-50	79	79	79	41	41	41		300	3	vnt.

S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS redukcinis trišakis


- Unikalus užpresavimo indikatorius
- Greitas 3 žingsnių montavimas (nereikia kalibruoti vamzdžio)
- Naujoviškas QR kodas, skirtas tiesioginei skaitmeninei prieigai



Item no.	Parametrai	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1070566	16-20-16	36	37	36	16	16	16	80	10	vnt.
1070567	20-16-16	35	36	34	14	16	14	40	10	vnt.
1070568	20-16-20	35	36	35	14	16	14	80	20	vnt.
1070569	20-20-16	37	37	36	16	16	16	80	20	vnt.
1070570	20-25-16	40	47	38	19	19	19	40	10	vnt.
1070571	20-25-20	40	47	40	19	19	19	40	10	vnt.
1070572	25-16-16	44	38	36	16	19	17	40	5	vnt.
1070573	25-16-20	44	38	38	16	19	17	40	5	vnt.
1070574	25-16-25	42	38	42	14	19	14	20	5	vnt.
1070575	25-20-16	44	40	36	16	19	17	40	5	vnt.
1070576	25-20-20	44	40	38	16	19	17	40	5	vnt.
1070577	25-20-25	44	40	44	16	19	16	20	5	vnt.
1070578	25-25-16	47	47	38	19	19	19	20	5	vnt.
1070579	25-32-25	50	48	50	22	20	22	20	5	vnt.
1070580	32-16-32	43	42	50	15	22	15	20	5	vnt.
1070581	32-20-32	45	43	45	17	22	17	20	5	vnt.
1070582	32-25-25	48	50	48	20	22	20	20	5	vnt.
1070583	32-25-32	48	50	48	20	22	20	20	5	vnt.

Uponor S-Press trišakis

- Pagaminta iš alavuoto žalvario
- Greitas montavimas be kalibravimo
- Spalvinis žymėjimas




Item no.	Parametrai	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1046916	40-20-40	60	50	60	22	28	22	400	5	vnt.
1046917	40-25-32	61	60	53	23	30	23	500	5	vnt.
1046918	40-25-40	61	60	61	23	30	23	400	5	vnt.
1046919	40-32-32	65	60	57	27	30	26	400	5	vnt.
1046920	40-32-40	65	60	65	27	30	27	400	5	vnt.
1046924	50-25-40	61	65	61	23	35	23	300	3	vnt.
1046925	50-25-50	61	65	61	23	35	23	240	3	vnt.
1046926	50-32-50	65	65	65	27	35	27	300	3	vnt.
1046927	50-40-50	72	79	72	34	41	34	300	3	vnt.

S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS trišakis išoriniu sriegiu


- Unikalus užpresavimo indikatorius
- Greitas 3 žingsnių montavimas (nereikia kalibruoti vamzdžio)
- Naujoviškas QR kodas, skirtas tiesioginei skaitmeninei prieigai



Item no.	Parametrai	I1 mm	I2 mm	I3 mm	R mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	AG mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1070592	16-R $\frac{1}{2}$ "MT-16	38	30	38	$\frac{1}{2}$	18	15	18		40	10	vnt.
1070593	25-R $\frac{3}{4}$ "MT-25	48	36	48	$\frac{3}{4}$	19	21	19		20	5	vnt.
1070594	32-R $\frac{3}{4}$ "MT-32	48	40	48	$\frac{3}{4}$	19	25	19	R $\frac{3}{4}$	20	5	vnt.

Uponor S-Press PLUS trišakis vidiniu sriegiu


- Unikalus užpresavimo indikatorius
- Greitas 3 žingsnių montavimas (nereikia kalibruoti vamzdžio)
- Naujoviškas QR kodas, skirtas tiesioginei skaitmeninei prieigai



Item no.	Parametrai	Rp mm	I1 mm	I2 mm	I3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	AG mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1070595	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-16	$\frac{1}{2}$	38	33	38	18	18	18		40	10	vnt.
1070596	20-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-20	$\frac{1}{2}$	40	35	40	19	20	19		60	15	vnt.
1070597	20-Rp $\frac{3}{4}$ "FT-20	$\frac{3}{4}$	43	37	43	22	20	22		40	10	vnt.
1070598	25-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-25	$\frac{1}{2}$	48	37	48	19	22	19	Rp $\frac{1}{2}$	20	5	vnt.
1070599	25-Rp $\frac{3}{4}$ "FT-25	$\frac{3}{4}$	50	40	50	22	23	22		20	5	vnt.
1070600	32-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-32	$\frac{1}{2}$	47	40	47	18	25	18		20	5	vnt.
1070601	32-Rp $\frac{3}{4}$ "FT-32	$\frac{3}{4}$	51	44	51	23	27	23		20	5	vnt.

Uponor S-Press trišakis vidiniu sriegiu

- Pagaminta iš alavuoto žalvario
- Greitas montavimas be kalibravimo
- Spalvinis žymėjimas




Item no.	Parametrai	Rp mm	I1 mm	I2 mm	I3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1046922	40-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-40	$\frac{1}{2}$	69	47	69	31	30	31	500	5	vnt.
1046923	40-Rp $\frac{3}{4}$ "FT-40	$\frac{3}{4}$	64	47	64	26	31	26	400	5	vnt.
1046929	50-Rp1"FT-50	1	72	56	72	34	37	34	240	3	vnt.

S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS jungtis l.v. sriegiu


- Unikalus užpresavimo indikatorius
- Greitas 3 žingsnių montavimas (nereikia kalibruoti vamzdžio)
- Naujoviškas QR kodas, skirtas tiesioginei skaitmeninei prieigai
- Jungtis laisva veržle jungiamųjų detalių, filtrų ir uždarymo vožtuvų jungimui
- Sriegis pagal EN ISO 228-1.



Item no.	Parametrai	G "	L mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1070602	16-G½"SN	½	53	8	20	25	30	1	vnt.
1070603	16-G¾"SN	¾	44	8	20	17	20	1	vnt.
1070604	20-G½"SN	½	59	8	21	30	20	1	vnt.
1070605	20-G¾"SN	¾	46	8	21	17	20	1	vnt.
1070606	25-G¾"SN	¾	64	8	28	28	15	1	vnt.
1070607	25-G1"SN	1	57	9	28	20	15	1	vnt.
1070608	25-G1 ¼"SN	1 ¼	60	10	28	22	10	1	vnt.
1070609	32-G1"SN	1	65	8	28	29	10	1	vnt.
1070610	32-G1 ¼"SN	1 ¼	59	9	28	22	10	1	vnt.

Uponor S-Press jungtis su laisva veržle


- Pagaminta iš alavuoto žalvario
- Spalvinis kodavimas
- Jungtis laisva veržle jungiamųjų detalių, filtrų ir uždarymo vožtuvų jungimui
- Sriegis pagal EN ISO 228-1.



Item no.	Parametrai	G "	L mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1060094	40-G1 ¼"SN	1 ¼	73	9	38	26	960	5	vnt.
1046937	40-G1 ½"SN	1 ½	77	10	38	30	960	5	vnt.
1060095	50-G1 ½"SN	1 ½	79	10	38	31	1152	3	vnt.
1046939	50-G2"SN	2	82	12	38	32	576	3	vnt.

Uponor S-Press PLUS alkūnė l.v. sriegiu

- Unikalus užpresavimo indikatorius
- Greitas 3 žingsnių montavimas (nereikia kalibruoti vamzdžio)
- Naujoviškas QR kodas, skirtas tiesioginei skaitmeninei prieigai
- Jungtis laisva veržle jungiamųjų detalių, filtrų ir uždarymo vožtuvų jungimui
- Sriegis pagal EN ISO 228-1.




Item no.	Parametrai	G "	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm	IG "	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1070612	16-G½"SN	½	41	37	33	17	G ½	20	1	vnt.
1070613	20-G½"SN	½	46	41	39	19		20	1	vnt.
1070614	25-G¾"SN	¾	47	48	39	19	G ¾	10	1	vnt.

S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS priet. alkūnė M


- Pagaminta iš alavuoto DR žalvario
- Unikalus suspaudimo indikatorius
- Greitas montavimas vos 3 žingsniais
- QR kodas, suteikiantis skaitmeninę prieigą
- Montuojama ant sienos arba tvirtinimo plokštės



Item no.	Parametrai	Rp "	l1 mm	l2 mm	l3 mm	k mm	z1 mm	z3 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1070639	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	$\frac{1}{2}$	41	17	22	40	21	7	40	10	vnt.
1070640	20-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	$\frac{1}{2}$	42	17	23	40	21	8	40	10	vnt.
1070641	20-Rp $\frac{3}{4}$ "FT		45	17	23	40	24	7	20	5	vnt.

Uponor S-Press PLUS priet. alkūnė 30mm ilga L


- Pagaminta iš alavuoto DR žalvario
- Unikalus suspaudimo indikatorius
- Greitas montavimas vos 3 žingsniais
- QR kodas, suteikiantis skaitmeninę prieigą
- Montuojama ant sienos arba tvirtinimo plokštės



Item no.	Parametrai	Rp "	l1 mm	l2 mm	l3 mm	k mm	z1 mm	z3 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1070644	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	$\frac{1}{2}$	41	17	29	40	21	14	40	10	vnt.
1070645	20-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	$\frac{1}{2}$	46	20	30	40	25	15	40	10	vnt.

Uponor S-Press PLUS garso slopinimas ir sandarinimas

- Rinkinys tinka dviejų dydžių Uponor S-Press PLUS prietaisinėms alkūnėms 16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT arba 20-Rp $\frac{1}{2}$ "FT
- Priedami kaiščiai ir varžtai M6 x 16
- Pagaminta iš EPP
- Garso apsauga pagal VDI 4100
- Drenavimo funkcija atitinka DIN 18534




Item no.	Parametrai	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1121193	16-20	20	74	3	192	1	kompl.

S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS U priet. alkūnė


- Unikalus suspaudimo indikatorius
- Greitas montavimas vos 3 žingsniais
- QR kodas, suteikiantis skaitmeninę prieigą
- Montuojama ant sienos arba tvirtinimo plokštės



Item no.	Parametrai	Rp "	l1 mm	l2 mm	l3 mm	b mm	k mm	z1 mm	z2 mm	z4 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1070629	16-Rp½"FT-16	½	56	56	20	45	40	36	36	8	20	5	vnt.
1070630	20-Rp½"FT-20	½	57	57	20	45	40	36	36	8	960	5	vnt.
1070631	20-Rp½"FT-16	½	57	56	20	45	40	36	36	8	960	5	vnt.
1070632	16-Rp½"FT-20	½	56	57	20	45	40	36	36	8	960	5	vnt.

Uponor S-Press PLUS garso slopinimas ir sandarinimas U


- Rinkinys tinka dviejų dydžių Uponor S-Press PLUS U prietaisinėms alkūnėms 16-Rp½"FT arba 20-Rp½"FT
- Pridedami kaiščiai ir varžtai M6 x 16
- Pagaminta iš EPP
- Garso apsauga pagal VDI 4100
- Drenavimo funkcija atitinka DIN 18534



Item no.	Parametrai	l1 mm	l2 mm	k mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1121194	16-20	23	71	45	3	384	1	vnt.

Uponor S-Press PLUS U trišakis išoriniu sriegiu

- Su nerūdijančio plieno įvorėmis
- Unikalus suspaudimo indikatorius
- Greitas montavimas vos 3 žingsniais
- QR kodas, suteikiantis skaitmeninę prieigą prie reikalingos informacijos
- Sieniniam maišytuvui ir praplovimo įrenginio prijungimui




Item no.	Parametrai	l1 mm	l2 mm	R "	b mm	z1 mm	z2 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1070636	16-16-R½"MT	57	60	½	45	42	40	960	5	vnt.
1070637	20-20-R¾"MT	61	62	¾	45	42	40	960	5	vnt.

S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS priet.alk. dvig. 90° ilga long


- Pagaminta iš alavuoto žalvario
 - Unikalus suspaudimo indikatorius
 - QR kodas, suteikiantis skaitmeninę prieigą prie reikalingos informacijos
- ISO 228-1



Item no.	Parametrai	Rp	L1	L2	L3	k	k1	z1	z2	z3	IG	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1070648	16-Rp½"FT-16	½	44	45	30	20	20	24	25	15	Rp ½	40	10	vnt.
1070649	20-Rp½"FT-20	½	46	46	30	20	20	24	25	15	Rp ½	40	10	vnt.

Uponor S-Press PLUS aklė


- Unikalus užpresavimo indikatorius
- Greitas 3 žingsnių montavimas (nereikia kalibruoti vamzdžio)
- Naujoviškas QR kodas, skirtas tiesioginei skaitmeninei prieigai



Item no.	Parametrai	L	L1	L2	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1070621	16	27	7	20	160	40	vnt.
1070622	20	28	7	21	7680	20	vnt.
1070623	25	35	7	28	3840	10	vnt.
1070624	32	35	7	28	1920	5	vnt.

Uponor S-Press PLUS tvirtinimo plokštė

- Pagaminta iš cinkuoto plieno.
- Uponor Smart Aqua prietaisinių alkūnių montavimui
- Jungčių tvirtinimas pagal standartą
- Plastikiniai kaiščiai ir nuo atspalaidavimo apsaugoti varžtai M6x12 acc. komplekte DIN 965
- Su skylėmis, kad būtų lengva pritvirtinti




Item no.	Parametrai	L	s	h	k	k1	w	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1121197	80/150mm	265	3	9	80	150	35	5	1	vnt.

S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS tvirtinimo plokštė


- Pagaminta iš cinkuoto plieno.
- Uponor Smart Aqua prietaisinių alkūnių montavimui
- Jungčių tvirtinimas pagal standartą
- Plastikiniai kaiščiai ir nuo atsipalaidavimo apsaugoti varžtai M6x12 acc. komplekte DIN 965
- Su skylėmis, kad būtų lengva pritvirtinti



Item no.	Parametrai	l mm	s mm	b mm	h mm	k mm	k1 mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1121196	100mm	396	3	222	57	100		35	5	1	vnt.
1121195	80/150mm	440	3	266	57	80		150	5	1	vnt.

Uponor Smart Aqua vieng.tvirt. kampuotis


- Pagaminta iš galvanizuoto plieno.
- Uponor Smart Aqua prietaisinių alkūnių montavimui
- Alkūnės montavimo pozicionavimas
- Komplektacijoje su plastikiniais kaiščiais bei varžtais M6x12 pagal DIN 965
- Su skylėmis ir lizdais lengvam pritvirtinimui



Item no.	l mm	b mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1057843	144	82	46	5	1	vnt.

Uponor Smart Aqua tvirtinimo plokštė


- Pagaminta iš galvanizuoto plieno.
- Uponor Smart Aqua prietaisinių alkūnių montavimui
- Alkūnės montavimo pozicionavimas
- Komplektacijoje su plastikiniais kaiščiais bei varžtais M6x12 pagal DIN 965
- Su skylėmis ir lizdais lengvam pritvirtinimui



Item no.	Parametrai	l mm	k mm	dydis mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1057844	2m	2000	75	75	10	1	vnt.

S-Press PLUS


Uponor S-Press PLUS jungtis į CU



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1070615	16-15CU	76	40	20	16	160	20	vnt.
1070617	20-22CU	81	41	21	19	60	15	vnt.
1070620	32-28CU	92	43	28	21	20	5	vnt.

Uponor Smart Radi užv. jungtis Cu vamzd.

- ¾ IS eurojungtis su elastinga tarpine, CU vamzdžio 15x1 mm jungimui su Uponor RC alkūnėmis, Uponor jungties prijungimo trišakis prie radiatoriaus arba Uponor radiatoriaus jungtis su ¾FT euro jungtimi.
- Dengto žalvario veržlė, žalvario apkabos, žiedas, sandarinimo kūgis pagamintas iš EPDM
- Briaunuota veržlė su veržliarakčiu 27 dydžio.



Item no.	Parametrai	l mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1013830	15CU-¾" Euro	21	80	10	vnt.

Uni Pipe PLUS


Neįtikėtinės lenkimo galimybės!

Minimalus Uni Pipe PLUS, lyginant su standartiniais vamzdžiais, lenkimo spindulys:

LENKIANT RANKOMIS		
Ø	Daugiasluoksniai vamzdžiai	Uni Pipe PLUS
16	5 x D	4 x D
20	5 x D	4 x D


LENKIANT SPYRUOKLE		
Ø	Daugiasluoksniai vamzdžiai	Uni Pipe PLUS
16	4 x D	3 x D
20	4 x D	3 x D
25	4 x D	3 x D
32	4 x D	3 x D

LENKIANT ĮRANKIU		
Ø	Daugiasluoksniai vamzdžiai	Uni Pipe PLUS
16	2,9 x D	2 x D
20	4,0 x D	2 x D
25	3,3 x D	2,5 x D
32	3,5 x D	2,5 x D



- Unikali besiūlių vamzdžių technologija!
- 40 % mažesnis lenkimo spindulys.
- Didžiausias stabilumas ir lankstumas tarp daugiasluoksnių vamzdžių.
- Universalus – idealiai tinka geriamojo vandens įrenginiams bei geriamojo vandens ir šildymo/vėsinimo sistemoms.





Uponor RS yra unikali modulinio dizaino sistema stovams ir kitoms paskirstymo linijoms. Ji susideda tik iš 40 dalių, kuriomis galima sukurti daugybę montavimui reikiamų jungčių - taip

sistema yra lanksti plačiam pritaikymui.

Privalumai

Naujoviškas jungimo principas

Greitas ir paprastas: nereikia įrankių surinkimui, daugybės variantų galimybė

Efektyvus sandėlio išteklių valdymas

Galima išardyti iki sistemos užpildymo

Spalvinis kodas 16-110 mm, leidžiantis lengviau išrinkti diametrą



Aprašymas

- su fiksuota presavimo įvove
- stop žiedas
- spalvinis kodas
- pratekėjimo funkcija

Pritaikymas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C, 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.

jei nenurodyta kitaip:

- Išoriniu ir vidiniu sriegiu pagal EN 10226-1.

Sertifikavimas

- Vietos OM patvirtinimai.


Pavyzdžiui

- DVGW

- AENOR

Uponor RS jungtis


- Pagaminta iš alavu padengto žalvario
- Bazinė dalis visoms RS2 arba RS3 jungtims su komplekte esančiais 2 fiksavimo kaiščiais.



Item no.	Parametrai	l mm	tipas	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1029144	RS2-RS2	58	RS2	480	1	vnt.
1029145	RS3-RS3	58	RS3	480	1	vnt.

Uponor RS alkūnė


- Pagaminta iš alavu padengto žalvario
- Bazinė dalis visoms RS2 arba RS3 jungtims, su komplekte esančiais 2 fiksavimo kaiščiais.



Item no.	Parametrai	L1 mm	L2 mm	tipas -	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1029138	RS2-RS2	51	51	RS2	336	1	vnt.
1029139	RS3-RS3	68	68	RS3	240	1	vnt.

Uponor RS alkūnė, 45°


- Pagaminta iš alavu padengto žalvario
- Bazinė dalis visoms RS2 arba RS3 jungtims, su komplekte esančiais 2 fiksavimo kaiščiais.



Item no.	Parametrai	L1 mm	L2 mm	tipas -	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1029140	RS2-RS2	51	51	RS2	336	1	vnt.
1029141	RS3-RS3	68	68	RS3	175	1	vnt.

Uponor RS trišakis


- Pagamintas iš alavu padengto žalvario
- Bazinė dalis visoms RS2 arba RS3 jungtims, su komplekte esančiais 3 fiksavimo kaiščiais.



Item no.	Parametrai	L1 mm	L2 mm	L3 mm	tipas -	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1029142	RS2-RS2-RS2	51	51	51	RS2	336	1	vnt.
1029143	RS3-RS3-RS3	68	68	68	RS3	175	1	vnt.

Uponor RS redukcija


- Pagamintas iš alavu padengto žalvario
- Perėjimui iš RS3 į RS2 dydį, su komplekte esančiu 1 fiksavimo kaiščiu.



Item no.	Parametrai	L mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	tipas -	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1029146	RS3-RS2	47	20	19	8	RS2/RS3	480	1	vnt.

Uponor RS intarpas


- Pagamintas iš alavuoto žalvario
- Skirtas vienodų matmens RS dalių sujungimui.



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	tipas -	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1046750	RS2-RS2 l=5mm	45	20	20	5	RS2	480	1	vnt.
1046751	RS3-RS3 l=5mm	45	20	20	5	RS3	240	1	vnt.

Uponor RS intarpas


- Pagamintas iš alavuoto žalvario
- Skirtas vienodų matmens RS dalių sujungimui renkant kolektorius, magistralinių vamzdžių prasikeitimui.



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	tipas -	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1046477	RS2-RS2 l=130mm	170	20	20	30	130	RS2	240	1	vnt.
1046478	RS3-RS3 l=210mm	250	20	20	30	210	RS3	96	1	vnt.

Uponor RS jungtis S-Press


- Pagamintas iš alavuoto žalvario
- Tinka visoms RS2 jungtims.



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	tipas -	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1059397	16-RS2	61	20	21	20	RS2	480	1	vnt.

Uponor RS jungtis S-Press PLUS


- alavuotas
- pagamintas iš DR medžiagos
- nereikia kalibruoti vamzdžio



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	tipas -	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1095818	20-RS2	61	20	21	20		378	1	vnt.
1095819	25-RS2	75	20	28	27		378	1	vnt.
1095820	32-RS2	75	20	28	27		378	1	vnt.

Uponor RS jungtis S-Press


- Pagamintas iš alavuoto žalvario
- Tinka visoms RS2 ir RS3 jungtims.



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	tipas -	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1046940	40-RS2	65	20	38	7	RS2	480	1	vnt.
1046941	50-RS2	65	20	38	7	RS2	480	1	vnt.
1029125	63-RS2	88	20	61	7	RS2	400	1	vnt.
1029126	75-RS2	88	20	61	7	RS2	400	1	vnt.
1029127	90-RS3	93	20	62	11	RS3	240	1	vnt.
1029128	110-RS3	93	20	62	11	RS3	240	1	vnt.

Uponor RS jungtis išoriniu sriegiu


- Pagaminta iš alavuoto žalvario
- Tinka visoms RS2 ir RS3 jungtims.



Item no.	Parametrai	L mm	L1 mm	L2 mm	R mm	z1 mm	tipas	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1029131	R2"MT-RS2	66	20	23	2	23	RS2	480	1	vnt.
1029132	R2 ½"MT-RS2	63	20	27	2 ½	16	RS2	480	1	vnt.
1029133	R3"MT-RS3	73	20	30	3	23	RS3	240	1	vnt.

Uponor RS jungtis vidiniu sriegiu


- Pagaminta iš alavuoto žalvario
- Tinka visoms RS2 ir RS3 jungtims.



Item no.	Parametrai	Rp "	L mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	tipas	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1059403	Rp½"FT-RS2	½	42	20	15	7	RS2	480	1	vnt.
1029134	Rp1"FT-RS2	1	45	20	19	6	RS2	480	1	vnt.
1029135	Rp2"FT-RS2	2	54	20	26	8	RS2	480	1	vnt.
1029136	Rp2 ½"FT-RS2	2 ½	63	20	30	12	RS2	480	1	vnt.
1059404	Rp½"FT-RS3	½	43	20	15	8	RS3	336	1	vnt.
1029137	Rp3"FT-RS3	3	65	20	33	12	RS3	240	1	vnt.

Uponor RS flanšas

- Pagamintas iš alavuoto žalvario
- Tinka visoms RS2 ir RS3 jungtims.
- Flanšas PN6/PN16 atitinka DIN EN 1092-3
- 4/8 skylės varžtams.



Item no.	Parametrai	di mm	L mm	do mm	k mm	z1 mm	tipas	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1059398	RS2-DN65 (PN6)	48,7	38	160	130	18	RS2	6	144	1	vnt.
1059399	RS2-DN65 (PN16)	48,7	45	185	145	25	RS2	16	90	1	vnt.
1029129	RS3-DN80 (PN16)	78,1	45	200	160	25	RS3	16	90	1	vnt.
1029130	RS3-DN100 (PN16)	78,1	44	220	180	24	RS3	16	90	1	vnt.


Uponor RS fiksavimo žiedas

- pagamintas iš plastiko
- skirtas užfiksuoti RS bazinės dalies ir jungties sujungimą.



Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	spalva	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1042921	RS2 black	175	5	10	0,003	juoda	5000	10	vnt.
1042922	RS3 grey	280	8	8	0,004	pilka		10	vnt.

Uni-X




Uponor Uni-X yra užveržiamų jungčių su 3/4" sriegiu eurokonusus ir adapterių sistema, skirta vandentiekiiui ir šildymo / vėsinimo sistemoms.

Privalumai

Lengvai pritaikoma prie kitų vamzdžių ir sistemų
Lankstus montavimas
Nereikia specialių įrankių



Uponor Uni-X užveržiama jungtis MLC




Item no.	Parametrai	G "	l mm	l1 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1058090	16-3/4" FT Euro	3/4	23	13	3	25	1	vnt.
1058092	20-3/4" FT Euro	3/4	24	14	3	25	1	vnt.
1058093	25-3/4" FT Euro	3/4	27	14	7	25	1	vnt.

PE-Xa vamzdžių sistemos

Q&E jungtys



Aqua Pipe



Uponor Aqua Pipe vamzdis pagamintas iš aukščiausios kokybės modifikuoto polietileno ir skirtas vandentiekui.

Privalumai

Sertifikuota kokybė
Atsparus korozijai
Terminė atmintis
Lengvas ir labai lankstus




Aprašymas

- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu modifikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- Taikymo klasė 2 – karšto vandens tiekimas
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal DIN EN 13501-1
- Vamzdynai pagaminti iš didelio tankio polietileno

Pritaikymas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.

Uponor Aqua Pipe vamzdis Aenor PN6



Item no.	Parametrai	do mm	s mm	spalva -	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1033417	40x3,7 50m	40	3,7	bespalvė	6	250	50	m
1033481	50x4,6 50m	50	4,6	bespalvė	6	250	50	m
1033502	63x5,8 50m	63	5,8	bespalvė	6		50	m


Uponor Aqua Pipe vamzdis, žiedai PN6 Q&E



Item no.	Parametrai	do mm	s mm	spalva -	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1038349	16x1,8 100m	16	1,8	bespalvė	6	1100	100	m
1038354	20x1,9 120m	20	1,9	bespalvė	6	840	120	m
1038363	25x2,3 100m	25	2,3	bespalvė	6	600	100	m
1038365	32x2,9 50m	32	2,9	bespalvė	6	300	50	m

Uponor Aqua Pipe vamzdis PN10

- Darbinis slėgis – 10 barų
- Ritės




Item no.	Parametrai	do mm	s mm	spalva -	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1022682	16x2,2 100m	16	2,2	bespalvė	10	1100	100	m
1001201	20x2,8 50m	20	2,8	bespalvė	10	550	50	m
1001202	25x3,5 50m	25	3,5	bespalvė	10	400	50	m
1001203	32x4,4 50m	32	4,4	bespalvė	10	350	50	m
1008963	40x5,5 50m	40	5,5	bespalvė	10	350	50	m
1008964	50x6,9 50m	50	6,9	bespalvė	10		50	m

Aqua Pipe


Uponor Aqua Pipe vamzdis, žiedai PN6 S

- Darbinis slėgis 6 barai
- Tiesūs vamzdžiai




Item no.	Parametrai	do mm	s mm	spalva -	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1038350	16x1,8 5m	16	1,8	bespalvė	6	6375	125	m
1038355	20x1,9 5m	20	1,9	bespalvė	6	4080	80	m
1038364	25x2,3 5m	25	2,3	bespalvė	6	2550	50	m
1038366	32x2,9 5m	32	2,9	bespalvė	6	1785	35	m

Uponor Aqua Pipe vamzdis Aenor PN6, S



Item no.	Parametrai	do mm	s mm	spalva -	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1033420	40x3,7 5m	40	3,7	bespalvė	6	846	15	m
1033485	50x4,6 5m	50	4,6	bespalvė	6	550	10	m
1033506	63x5,8 5m	63	5,8	bespalvė	6	350	5	m
1033523	75x6,8 5m	75	6,8	bespalvė	6	45	5	m

Radi Pipe



Uponor Radi Pipe vamzdis pagamintas iš aukščiausios kokybės modifikuoto polietileno ir skirtas radiatoriniam šildymui bei šildymo / vėsinimo sprendimuose.

Privalumai

Sertifikuota kokybė
Terminė atmintis
Lengvas ir labai lankstus
Deguonies difuzijos barjeras



Aprašymas


- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu modifikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkoholio) sluoksnis deguonies difuzijos atsparumui pagal DIN 4726
- Taikymo klasė 5 – aukštos temperatūros radiatoriai
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal DIN EN 13501-1.

Pritaikymas

- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 90 °C. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.

Uponor Radi Pipe vamzdis PN6


- Darbinis slėgis – 6 barai
- Ritės



Item no.	Parametrai	do mm	s mm	spalva -	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1047610	16x2,0 120m	16	2	bespalvė	6	960	120	m
1022518	20x2,0 120m	20	2	bespalvė	6	840	120	m
1022689	25x2,3 50m	25	2,3	bespalvė	6	450	50	m
1001220	32x2,9 50m	32	2,9	bespalvė	6	550	50	m
1008979	40x3,7 50m	40	3,7	bespalvė	6	350	50	m
1008980	50x4,6 50m	50	4,6	bespalvė	6	350	50	m
1008981	63x5,8 50m	63	5,8	bespalvė	6		50	m
1008982	75x6,8 50m	75	6,9	bespalvė	6	50	50	m

Uponor Radi Pipe vamzdis PN10

- Darbinis slėgis – 10 barų
- Ritės




Item no.	Parametrai	do mm	s mm	spalva -	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1033896	16x2,2 100m	16	2,2	bespalvė	10	1100	100	m

Radi Pipe


Uponor Radi Pipe vamzdis PN6 S

- Darbinis slėgis – 6 barai
- Tiesūs vamzdžiai 6m



Item no.	Parametrai	do mm	s mm	spalva -	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1023083	20x2,0 6m			bespalvė	6	30	6	m
1001221	25x2,3 6m	25	2,3	bespalvė	6	12	6	m
1001222	32x2,9 6m	32	2,9	bespalvė	6	12	6	m
1008939	40x3,7 6m	40	3,7	bespalvė	6	840	6	m
1008940	50x4,6 6m	50	4,6	bespalvė	6	660	6	m
1008941	63x5,8 6m	63	5,8	bespalvė	6	420	6	m
1008864	75x6,8 6m	75	6,8	bespalvė	6		6	m
1008874	90x8,2 6m	90	8,2	bespalvė	6		6	m
1008879	110x10,0 6m	110	10,0	bespalvė	6		6	m

Combi Pipe



Uponor Combi Pipe vamzdis jungia Uponor Aqua Pipe ir Uponor Radi Pipe vamzdžiams skirtus reikalavimus ir skirtas vandentiekio bei šildymo / vėsinimo sistemoms.

Privalumai

Sertifikuota kokybė
Terminė atmintis
Lengvas ir labai lankstus
Deguonies difuzijos barjeras
Ilgalaikis



Aprašymas


- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu modifikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkoholio) sluoksnis deguonies difuzijos atsparumui pagal DIN 4726
- Taikymo klasė 2 – karšto vandens tiekimas
- Taikymo klasė 4 – grindų šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai
- Taikymo klasė 5 – aukštos temperatūros radiatoriai
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal DIN EN 13501-1.

Pritaikymas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Grindinis šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 90 °C, esant maksimaliam nuolatiniam darbiniam 10 barų slėgiui. Trumpalaikio veikimo sutrikimo temperatūra 100 °C, per 100 valandų eksploataavimo laikotarpį.

Uponor Combi Pipe vamzdis apsauginiame šarve white

- Vamzdžiai, pagaminti iš peroksidinio skerspjuvio polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinilo alkoholis) sluoksnis atsparumui deguonies difuzijai, kaip nurodyta DIN 4726
- Taikymo klasė 2 – karšto vandens tiekimas
- Taikymo klasė 4 – grindų šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai
- Taikymo klasė 5 – aukštos temperatūros radiatoriai
- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Grindinis šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 90 °C, esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploataavimo laikotarpį.
- Saugiai pratekėjimams sistemai, su galimybe pakeisti vamzdžius avarijos atveju.
- Darbinis slėgis – 10 barų
- Ritės




Item no.	Parametrai	di1 mm	do mm	do1 mm	s mm	spalva	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1087905	16x2,0 25/20 50m	20	16	25	2,0	balta	10	550	50	m
1089605	16x2,0 25/20 100m	20	16	25	2,0	balta	10	600	100	m
1047829	20x2,8 28/23 50m	23	20	28	2,8	balta	10	350	50	m
1047835	25x3,5 34/28 50m	28	25	34	3,5	balta	10	300	50	m


Combi Pipe

Uponor Combi Pipe vamzdis apsauginiame šarve white NKB

- Vamzdžiai, pagaminti iš peroksidinio skerspjūvio polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
 - EVOH (etileno vinilo alkoholis) sluoksnis atsparumui deguonies difuzijai, kaip nurodyta DIN 4726
 - Taikymo klasė 2 – karšto vandens tiekimas
 - Taikymo klasė 4 – grindų šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai
 - Taikymo klasė 5 – aukštos temperatūros radiatoriai
- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Grindinis šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 90 °C, esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploataavimo laikotarpį.
- Saugiai pratekėjimams sistemai, su galimybe pakeisti vamzdžius avarijos atveju.



Item no.	Parametrai	di1 mm	do mm	do1 mm	s mm	spalva	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1033081	15x2,5 25/20 200m	20	15	25	2,5	balta	6+10	600	200	m




Uponor Teck – šarvas skirtas apsaugoti lankstų vamzdį ir naudojamas vandentiekio ir šildymo / vėsinimo sistemoms.

Privalumai

Užtikrina saugų ir patikimą vandens tiekimą
Sertifikuota kokybė
Apsaugo vidinį vamzdį
Spalvotas šarvas karšto ir šalto vandens indikavimui




Uponor Teck šarvas red




Item no.	Parametrai	di mm	do mm	spalva	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1012858	25/20 50m	20	25	raudona	2500	50	m
1012862	28/23 50m	23	28	raudona	2000	50	m

Uponor Teck šarvas blue




Item no.	Parametrai	di mm	do mm	spalva	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1012859	25/20 50m	20	25	mėlyna	2500	50	m
1012863	28/23 50m	23	28	mėlyna	2000	50	m

Uponor Teck šarvas black



Item no.	Parametrai	di mm	do mm	spalva	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1012860	25/20 50m	20	25	juoda	2500	50	m
1012864	28/23 50m	23	28	juoda	2000	50	m
1012869	35/29 50m	29	35	juoda	1400	50	m
1012872	43/36 25m	36	43	juoda	600	25	m
1023127	54/48 25m	48	54	juoda	600	25	m



Udonor Q&E yra unikali ir inovatyvi jungčių sistema, greitai ir paprastai montavimui naudojami modifikuoti polietileno PEX-a vamzdžių užsitraukimo efektą. Dėl galimybės pasirinkti daug jungčių ir

priedų, Q&E sistema tampa pilnavertiška ir saugia, skirta patikimam montavimui. Būdamas atspari korozijai, ji tampa saugia, patikima ir sandaria.

Privalumai

- Jokio guminio sandarintojo – užtikrintas saugumas
- Atsparus korozijai
- Maži slėgio nuostoliai
- Ergonomiškas dizaino žiedas
- Lengva sužinoti žiedo diametrą




Aprašymas

- Q&E jungtis ir žiedai Udonor PEX vamzdžiams
- Metalinės jungtys pagamintos iš aukštos kokybės žalvario
- Plastinės jungtys pagamintos iš PPSU (polifenilsulfono)
- Q&E žiedai užsakomi atskirai, jei nenurodyta kitaip

Pritaikymas

- išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1


Udonor Q&E žiedas white



Item no.	Parametrai	di mm	l mm	do mm	z mm	spalva -	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1057453	16	16,2	16	25,3	1	balta	6+10	900	20	vnt.
1057454	20	20,2	20	29,2	1	balta	6+10	520	20	vnt.
1057455	25	25,3	25	34,6	1	balta	6+10	300	20	vnt.
1057456	32	32,4	32	41,8	1	balta	6+10	150	10	vnt.


Udonor Q&E žiedas red

- Kūgio formos vidus
- Su Stop briauna
- PE medžiaga



Item no.	Parametrai	di mm	l mm	do mm	z mm	spalva -	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1058010	16	16,2	16	25,3	1	raudona	6+10	900	20	vnt.
1058011	20	20,2	20	29,2	1	raudona	6+10	520	20	vnt.
1058012	25	25,3	25	34,6	1	raudona	6+10	300	20	vnt.


Udonor Q&E žiedas blue



Item no.	Parametrai	di mm	l mm	do mm	z mm	spalva -	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1058013	16	16,2	16	25,3	1	mėlyna	6+10	900	20	vnt.
1058014	20	20,2	20	29,2	1	mėlyna	6+10	520	20	vnt.
1058015	25	25,3	25	34,6	1	mėlyna	6+10	300	20	vnt.


Uponor Q&E žiedas su briauna natural

- Su STOP briauna
- PE medžiaga




Item no.	Parametrai	di mm	l mm	do mm	z mm	spalva -	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1045464	40	40,8	41	50,2	3	bespalvė	6+10	80	5	vnt.
1045489	50	51	50	63	4	bespalvė	6+10	70	5	vnt.
1045490	63	64,3	63	75,7	4	bespalvė	6+10	35	5	vnt.
1085087	75	76,3	76	88,3	4	bespalvė	6+10	18	2	vnt.

Uponor Q&E alkūnė PPSU




Item no.	Parametrai	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1008679	16-16	27	32	9	13	6+10	100	5	vnt.
1008680	20-20	34	39	12	16	6+10	40	5	vnt.
1008681	25-25	42	47	14	19	6+10	25	5	vnt.
1001245	32-32	53	59	18	23	6+10	10	1	vnt.
1008683	40-40	65	74	21	29	6+10	10	1	vnt.
1042859	50-50	83	98	29	44	6+10	5	1	vnt.
1042858	63-63	100	112	33	44	6+10	3	1	vnt.
1085080	75-75	149	149	64	65	6+10	2	1	vnt.

Uponor Q&E jungtis PPSU




Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1008669	16-16	39	18	18	3	6+10	100	5	vnt.
1008932	20-20	47	22	22	3	6+10	80	5	vnt.
1008671	25-25	58	28	28	3	6+10	50	5	vnt.
1001235	32-32	73	35	35	3	6+10	15	1	vnt.
1008673	40-40	90	44	44	3	6+10	10	1	vnt.
1042866	50-50	113	54	54	5	6+10	10	1	vnt.
1042865	63-63	141	68	68	6	6+10	5	1	vnt.
1085084	75-75	179	86	86	7	6+10	10	1	vnt.

Uponor Q&E redukcinė jungtis PPSU




Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1008674	20-16	43	22	18	3	6+10	100	5	vnt.
1008675	25-16	49	28	18	3	6+10	40	5	vnt.
1008676	25-20	53	22	28	3	6+10	40	5	vnt.
1001240	32-25	66	28	35	3	6+10	20	1	vnt.
1008678	40-32	82	35	44	3	6+10	10	1	vnt.
1042879	50-32	94	54	35	5	6+10	10	1	vnt.
1042867	50-40	103	54	44	5	6+10	10	1	vnt.
1042877	63-50	128	68	54	6	6+10	5	1	vnt.
1085085	75-63	160	86	68	7	6+10	10	1	vnt.

Uponor Q&E trišakis PPSU



Item no.	Parametrai	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1008684	16-16-16	32	27	32	14	10	14	6+10	60	5	vnt.
1008685	20-20-20	39	34	39	17	12	17	6+10	30	5	vnt.
1008686	25-25-25	47	42	47	20	15	20	6+10	20	5	vnt.
1001250	32-32-32	59	53	59	24	18	24	6+10	10	1	vnt.
1008688	40-40-40	74	65	74	30	22	30	6+10	5	1	vnt.
1042861	50-50-50	92	83	92	38	29	38	6+10	3	1	vnt.
1042860	63-63-63	112	102	112	44	5	44	6+10	2	1	vnt.
1085081	75-75-75	156	123	156	70	37	70	6+10	2	1	vnt.


Uponor Q&E redukcinis trišakis PPSU



Item no.	Parametrai	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1008710	16-20-16	35	33	35	17	11	17	6+10	40	5	vnt.
1008700	20-16-16	36	29	32	14	11	14	6+10	40	5	vnt.
1008689	20-16-20	36	29	36	14	11	14	6+10	40	5	vnt.
1008697	20-20-16	36	34	32	14	12	14	6+10	40	5	vnt.
1008711	20-25-20	42	40	42	20	12	20	6+10	25	5	vnt.
1008702	25-16-16	41	32	32	14	14	14	6+10	25	5	vnt.
1008699	25-16-20	41	32	36	14	14	14	6+10	25	5	vnt.
1008690	25-16-25	41	32	41	14	14	14	6+10	25	5	vnt.
1008701	25-20-16	44	37	35	17	15	17	6+10	25	5	vnt.
1008703	25-20-20	44	37	39	17	15	17	6+10	25	5	vnt.
1008691	25-20-25	44	37	44	17	15	17	6+10	20	5	vnt.
1001420	25-25-20	47	42	42	20	15	20	6+10	20	5	vnt.
1008712	25-32-25	52	50	52	24	15	24	6+10	15	1	vnt.
1001422	32-20-25	52	40	44	17	18	17	6+10	15	1	vnt.
1001424	32-20-32	52	40	52	17	18	17	6+10	15	1	vnt.
1008704	32-25-20	55	45	42	20	18	20	6+10	15	1	vnt.
1001426	32-25-25	55	45	47	20	18	20	6+10	15	1	vnt.
1001428	32-25-32	55	45	55	20	18	20	6+10	15	1	vnt.
1008713	32-40-32	65	61	65	30	18	30	6+10	10	1	vnt.
1008707	40-20-32	60	44	52	17	22	17	6+10	5	1	vnt.
1008694	40-20-40	60	44	60	17	22	17	6+10	5	1	vnt.
1008708	40-25-32	63	49	55	20	22	20	6+10	5	1	vnt.
1008695	40-25-40	63	49	63	20	22	20	6+10	5	1	vnt.
1008709	40-32-32	68	57	59	24	22	24	6+10	5	1	vnt.
1008696	40-32-40	68	57	68	24	22	24	6+10	5	1	vnt.
1042876	50-25-40	92	57	82	38	29	39	6+10	4	1	vnt.
1042864	50-25-50	92	57	92	38	29	38	6+10	4	1	vnt.
1042863	50-32-50	92	64	92	38	29	38	6+10	4	1	vnt.
1042871	63-25-50	112	62	99	44	35	45	6+10	2	1	vnt.
1042873	63-25-63	112	60	112	44	33	44	6+10	2	1	vnt.
1042870	63-32-63	112	70	112	44	35	44	6+10	2	1	vnt.
1085083	75-25-75	118	67	118	32	39	32	6+10	4	1	vnt.

Uponor Uni-C kolekatoriaus laikiklis SH


- Kolekatoriai ir aksesuarai



Item no.	Parametrai	s mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	h1 mm	h2 mm	k1 mm	k2 mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1045451	¾" 1"	4	20	207	63	79	30	60	145	16	322	25	1	kompl.


Uponor Aqua PLUS kolekatoriaus laikikliai M7

- Kolekatoriaus laikiklių komplektas ¾" Q&E ir WTR žalvariniam kolektoriui
- 2 trumpi laikikliai
- 2 ilgi laikikliai
- 2 plastikiniai bėgeliai




Item no.	Parametrai	di mm	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1063469	¾"	6	300	37	150	75	150	123	27	64	36	120	1	kompl.

Uponor Q&E jungtis išoriniu sriegiu PL/DR





Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	R mm	z1 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1085075	63-R2"MT	100	24	65	2	11	6+10	6	1	vnt.
1085074	75-R2 ½"MT	126	27	86	2 ½	13	6+10	6	1	vnt.

Uponor Q&E jungtis išoriniu sriegiu PL




Item no.	Parametrai	G "	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1033435	16-G½"MT	½	36	10	18	8	6+10	100	5	vnt.
1033437	20-G½"MT	½	40	9	22	9	6+10	90	5	vnt.
1033438	20-G¾"MT	¾	43	11	22	10	6+10	70	5	vnt.
1047862	25-G¾"MT	¾	48	11	27	10	6+10	40	5	vnt.
1047863	25-G1"MT	1	49	11	27	11	6+10	40	5	vnt.
1047864	50-G1 ½"MT	1 ½	82	17	52	13	6+10	8	1	vnt.

Uponor Q&E jungtis išoriniu sriegiu PL W




Item no.	Parametrai	G	l	l1	l2	z1	p	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1008730	32-G1"MT	1	56	10	34	12	6+10	20	1	vnt.

Uponor Q&E jungtis vidiniu sriegiu PL




Item no.	Parametrai	Rp	l	l1	l2	z1	p	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1023009	16-Rp½"FT	½	41	15	18	8	6+10	60	5	vnt.
1023010	20-Rp½"FT	½	44	15	22	7	6+10	60	5	vnt.
1023011	20-Rp¾"FT	¾	46	18	22	6	6+10	40	5	vnt.
1023012	25-Rp¾"FT	¾	51	18	27	6	6+10	40	5	vnt.
1023013	25-Rp1"FT	1	55	22	27	6	6+10	35	5	vnt.

Uponor Q&E jungtis vidiniu sriegiu PL




Item no.	Parametrai	G	l	l1	l2	z1	p	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1047866	32-G1"FT	1	56	13	34	9	6+10	20	1	vnt.
1047867	40-G1 ¼"FT	1 ¼	68	16	42	10	6+10	20	1	vnt.

Uponor Q&E alkūnė išoriniu sriegiu PL




Item no.	Parametrai	G	l1	l2	z1	z2	p	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1023019	16-G½"MT	½	26	32	16	14	6+10	80	5	vnt.
1023020	20-G½"MT	½	29	33	17	21	6+10	50	5	vnt.
1023021	20-G¾"MT	¾	29	36	18	14	6+10	40	5	vnt.
1023022	25-G¾"MT	¾	29	41	20	14	6+10	40	5	vnt.

Uponor Q&E alkūnė vidiniu sriegiu PL




Item no.	Parametrai	G "	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1023023	16-G½"FT	½	25	32	11	14	6+10	70	5	vnt.
1023024	20-G½"FT	½	25	36	11	14	6+10	50	5	vnt.
1023025	20-G¾"FT	¾	26	39	10	17	6+10	30	5	vnt.
1023026	25-G¾"FT	¾	26	44	10	17	6+10	35	5	vnt.

Uponor Q&E alkūnė vidiniu sriegiu PL




Item no.	Parametrai	Rp1 "	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1047885	16-Rp½"FT-16	½	32	26	32	14	9	14	6+10	50	5	vnt.
1047886	20-Rp½"FT-20	½	36	28	36	14	11	14	6+10	30	5	vnt.

Uponor Q&E jungtis su laisva veržle PL




Item no.	Parametrai	G "	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1023014	16-G½"SN	½	32	6	18	8	6+10	100	5	vnt.
1023015	20-G½"SN	½	42	8	22	13	6+10	60	5	vnt.
1023016	20-G¾"SN	¾	36	7	22	8	6+10	50	5	vnt.
1023017	25-G¾"SN	¾	49	7	27	15	6+10	45	5	vnt.
1023018	25-G1"SN	1	44	10	27	7	6+10	40	5	vnt.

Uponor Q&E alkūnė su laisva veržle PL



Item no.	Parametrai	G "	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1047879	16-G½"SN	½	35	32	28	14	6+10	70	5	vnt.
1047880	20-G½"SN	½	37	33	29	11	6+10	50	5	vnt.
1047881	20-G¾"SN	¾	39	36	32	14	6+10	35	5	vnt.
1047882	25-G¾"SN	¾	39	41	32	14	6+10	35	5	vnt.


Uponor Q&E jungtis DR S-Press



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1062845	16-Q&E16	47	22	18	8	20	1	vnt.
1062846	20-Q&E20	52	23	22	8	10	1	vnt.
1062861	25-Q&E25	65	31	27	8	10	1	vnt.


Uponor Smart Aqua U-formos priet. alkūnė Q&E

- U alkūnė, skirta kilpos montavimui



Item no.	Parametrai	Rp	l1	l2	l3	b	k	z1	z2	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1059820	16-Rp½"FT-16	½	52	20	20	45	40	34	5	5	1	vnt.
1059821	20-Rp½"FT-20	½	56	20	20	45	40	35	5	5	1	vnt.



Uponor Smart Aqua prietaisinė alkūnė Q&E PL



Item no.	Parametrai	Rp	l1	l2	l3	z1	z2	p	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1059822	16-Rp½"FT	½	39	20	20	21	5	6+10	40	5	vnt.
1059823	20-Rp½"FT	½	40	20	20	18	5	6+10	40	5	vnt.

Uponor S-Press PLUS tvirtinimo plokštė



- Pagaminta iš cinkuoto plieno.
- Uponor Smart Aqua prietaisinių alkūnių montavimui
- Jungčių tvirtinimas pagal standartą
- Plastikiniai kaiščiai ir nuo atsipalaidavimo apsaugoti varžtai M6x12 acc. komplekte DIN 965
- Su skylėmis, kad būtų lengva pritvirtinti



Item no.	Parametrai	l	s	b	h	k	k1	w	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1121196	100mm	396	3	222	57	100		35	5	1	vnt.
1121195	80/150mm	440	3	266	57	80	150	35	5	1	vnt.

Uponor S-Press PLUS tvirtinimo plokštė


- Pagaminta iš cinkuoto plieno.
- Uponor Smart Aqua prietaisinių alkūnių montavimui
- Jungčių tvirtinimas pagal standartą
- Plastikiniai kaiščiai ir nuo atsipalaidavimo apsaugoti varžtai M6x12 acc. komplekte DIN 965
- Su skylėmis, kad būtų lengva pritvirtinti



Item no.	Parametrai	l	s	h	k	k1	w	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1121197	80/150mm	265	3	9	80	150	35	5	1	vnt.

Uponor Smart Aqua vieng.tvirt. kampuotis


- Pagaminta iš galvanizuoto plieno.
- Uponor Smart Aqua prietaisinių alkūnių montavimui
- Alkūnės montavimo pozicionavimas
- Komplektacijoje su plastikiniais kaiščiais bei varžtais M6x12 pagal DIN 965
- Su skylėmis ir lizdais lengvam pritvirtinimui



Item no.	l mm	b mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1057843	144	82	46	5	1	vnt.


Uponor Smart Aqua tvirtinimo plokštė

- Pagaminta iš galvanizuoto plieno.
- Uponor Smart Aqua prietaisinių alkūnių montavimui
- Alkūnės montavimo pozicionavimas
- Komplektacijoje su plastikiniais kaiščiais bei varžtais M6x12 pagal DIN 965
- Su skylėmis ir lizdais lengvam pritvirtinimui



Item no.	Parametrai	l mm	k mm	dydis mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1057844	2m	2000	75	75	10	1	vnt.


Uponor Smart Aqua prietaisinė alkūnė Q&E PL



Item no.	Parametrai	Rp "	l1 mm	l2 mm	l3 mm	k mm	z1 mm	z2 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1023034	16-Rp½"FT l=43mm	½	32	17	27	36	14	10	6+10	40	5	vnt.
1023035	20-Rp½"FT l=43mm	½	36	17	27	36	14	10	6+10	40	5	vnt.


Uponor Smart Radi alkūnė Q&E

- Cinkuotas varinis vamzdelis 15x1 mm.
- Vario vamzdis 15x1 mm prie radiatoriaus gali būti sujungtas su Uponor šarvo užveržiama jungtimi į Cu (gaminio Nr.1013830).




Item no.	Parametrai	l1 mm	l2 mm	z2 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1023045	16-15CU l=300mm	300	65	47	6+10	40	2	vnt.

Uponor Aqua PLUS kolektorius Q&E PPM




Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	b mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	atšakos -	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1047999	1" 2x16 c/c50mm	117	33	33	40	50	17	17	22	2	6+10	10	1	vnt.
1048000	1" 3x16 c/c50mm	167	33	33	40	50	17	17	22	3	6+10	8	1	vnt.
1048001	1" 4x16 c/c50mm	217	33	33	40	50	17	17	22	4	6+10	6	1	vnt.

Uponor Aqua PLUS kolektorius PPM




Item no.	Parametrai	G "	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	atšakos -	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1047997	1" 1xG $\frac{1}{2}$ "MT c/c50mm	$\frac{1}{2}$ "	67	33	33	33	17	17	23	1	6+10	20	1	vnt.
1047998	1" 1xG $\frac{3}{4}$ "MT c/c50mm	$\frac{3}{4}$ "	67	33	33	33	17	17	23	1	6+10	20	1	vnt.

Uponor Aqua PLUS kolektorius PPM



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	b mm	z1 mm	z2 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1087121	3X c/c50mm	167	33	33	30	50	17	17	6+10	8	1	vnt.
1087122	2X c/c50mm	117	33	33	30	50	17	17	6+10	10	1	vnt.
1087123	1X c/c50mm	67	33	33	30	50	17	17	6+10	20	1	vnt.


Uponor Aqua PLUS kolektorius PPM



Item no.	Parametrai	c/c mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1087124	1+1X c/c50mm	50	30	33	33	22	17	6+10	15	1	vnt.


Uponor Aqua PLUS PPM mėlynas ventilis

- Plastiko vožtuvas lengvam montavimui prie PPM kolektorių ir adapterių
Atidaromas / Uždaromas 90 laipsnių kampu



Item no.	L1 mm	L2 mm	h mm	w mm	pakuotė	2 pakuotė	UOM
1096407	37	27	33	48	50	1	vnt.


Uponor Aqua PLUS jungtis PPSU PPM



Item no.	Parametrai	L mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	pakuotė	2 pakuotė	UOM
1087112	16	37	5	18	11	30	1	vnt.
1087113	20	48	5	17	22	30	1	vnt.


Uponor S-Press jungtis Aqua PLUS PPM

- Aqua PLUS jungtis




Item no.	Parametrai	L mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	pakuotė	2 pakuotė	UOM
1087116	16	46	5	22	15	30	1	vnt.
1087117	20	48	5	24	15	30	1	vnt.

Uponor Aqua PLUS jungtis PL/DR PPM FPL



Item no.	Parametrai	G "	L mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	pakuotė	2 pakuotė	UOM
1087118	G½"MT	½	36	5	9	18	30	1	vnt.

Uponor Aqua PLUS aklė PPSU PPM




Item no.	L mm	L1 mm	L2 mm	pakuotė	2 pakuotė	UOM
1087110	31	18	13	30	1	vnt.

Uponor Aqua PLUS montavimo raktas PPM




Item no.	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1092669	114	34	4	0,0050	1000	1	vnt.

Uponor Aqua PLUS jungtis išoriniu sriegiu PPM




Item no.	Parametrai	G "	I mm	I1 mm	I2 mm	z1 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1048002	1" G $\frac{3}{4}$ "MT	$\frac{3}{4}$	49	17	15	17	6+10	20	1	vnt.

Uponor Aqua PLUS žalvarinis adapteris PPM




Item no.	Parametrai	G "	I mm	I1 mm	I2 mm	z1 mm	atšakos	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1063785	1"MT-G $\frac{3}{4}$ "SN	$\frac{3}{4}$	62	17	12	34	2	20	1	vnt.

Uponor Aqua PLUS žalvarinis adapteris PPM




Item no.	Parametrai	G "	I mm	I1 mm	I2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1063811	1"FT- $\frac{3}{4}$ "SN	$\frac{3}{4}$	51	17	12	23	25	1	vnt.

Uponor Aqua PLUS kolekt. kampinė jungtis PPM




Item no.	Parametrai	G "	I1 mm	I2 mm	z1 mm	z2 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1048003	1" G $\frac{3}{4}$ "MT	$\frac{3}{4}$	33	40	17	28	20	1	vnt.

Uponor Aqua PLUS alkūnė vid./išor. sr. PPM




Item no.	Parametrai	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1063782	1"MT-1"FT	39	35	22	20	20	1	vnt.

Uponor Aqua PLUS kolektoriaus aklė PPM




Item no.	Parametrai	l mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1048004	1"FT	27	15	20	1	vnt.

Uponor Aqua PLUS kolektoriaus nuorintojas PPM




Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1048005	1"FT	40	17	20	1	vnt.

Uponor Aqua PLUS kolektoriaus laikiklis PPM




Item no.	di mm	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	h1 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1092021	6	36	38	75	150	14	123	102	48	58	32	62	50	1	kompl.

Uponor Aqua PLUS laikikliai M7 spintel. PPM



Item no.	h1 mm	h2 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1087375	28	50	20	1	kompl.

Uponor Q&E srieginis kolektorius PL



Item no.	Parametrai	G	G1	Rp	I	l1	l2	l3	b	z1	z2	atšakos	p	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1023027	¾"MT/FT 2x16 c/c35mm	¾"	¾"	¾"	89	27	28	35	35	15	9	2	6+10	20	1	vnt.
1023028	¾"MT/FT 3x16 c/c35mm	¾"	¾"	¾"	124	27	28	35	35	15	9	3	6+10	15	1	vnt.
1023029	¾"MT/FT 4x16 c/c35mm	¾"	¾"	¾"	159	27	28	35	35	15	9	4	6+10	10	1	vnt.
1047924	¾"MT/FT 2x20 c/c40mm	¾"	¾"	¾"	94	27	27	39	40	15	12	2		20	1	vnt.
1047925	¾"MT/FT 3x20 c/c40mm	¾"	¾"	¾"	134	27	27	39	40	15	12	3		15	1	vnt.

Uponor Smart Aqua PLUS prietaisinė dėžutė Q&E M7a DR

- Metalinė Q&E alkūnė



Item no.	Parametrai	l1	l2	l3	do1	do2	h	h1	w	z1	z3	p	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1086208	16-Rp½"FT	84	23	85	44	55	114	64	55	24	12	10	50	1	vnt.
1086210	20-Rp½"FT	84	23	85	44	55	114	64	55	23	12	10	50	1	vnt.

Uponor Smart Aqua PLUS prietaisinė dėžutė Q&E M7a NKB DR


- Metalinė Q&E alkūnė



Item no.	Parametrai	l1	l2	l3	do1	do2	h	w	z1	z3	p	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1086206	15-Rp½"FT	84	23	85	44	55	114	55	24	12	10	50	1	vnt.

Uponor Aqua PLUS pajungimas, srieginis PL/DR


- Maišytuvo prijungimui prie Uponor pajungimo dėžutės M7
- Dengiamas dangtelis OD 70 mm



Item no.	Parametrai	G "	G1 "	l mm	l1 mm	l2 mm	do mm	s mm	z mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1120243	½"MT-¾"MT, cap 70mm, l=85mm	½"	¾"	129	85	25	77	27	50	1		vnt.
1120247	½"MT/FT, cap 70mm, l=85mm	½"	½"	118	85		69,5	15,1	4	50	1	vnt.

Uponor Aqua PLUS kampinis ventilis PL/DR


- Maišytuvo prijungimui prie Uponor pajungimo dėžutės M7
- Dengiamas dangtelis OD 70 mm



Item no.	Parametrai	G	G1	l	l1	l2	do	s	z1	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1120244	½"MT-¾"MT, cap 70mm, l=85mm	½	¾	112	85	24	69,5	15	15	50	1	vnt.

Uponor Aqua PLUS prailgintas prietaisinis ventilis PL/DR


- Maišytuvo prijungimui prie Uponor pajungimo dėžutės M7
- Dengiamas dangtelis OD 70 mm



Item no.	Parametrai	G	G1	l	l1	l2	do	s	z1	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1120246	½"MT-¾"MT, cap 70mm, l=85mm	½	¾	132	85	35	77	26,9		50	1	vnt.

Uponor Smart Aqua PLUS dėžutės sandarintojas M7

- Sandarinimo membrana



Item no.	l	s	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1062964	150	0,7	100	1	vnt.

➤ Q&E M12 FUEL plėstuvas ir RAPID SEAL plėtimo antgaliai



Uponor PEX vamzdžių jungtis ir įrankiai

Q&E jungtis atliekama 3 greitais veiksmais.
Greitai, paprastai ir saugiai.



- 1** Ant statmenai nukirpto žiedo uždėkite atitinkamą žiedą.



- 2** Išplėskite vamzdį su žiedu naudodami plėstuvą su atitinkamu plėtimo antgaliu.



- 3** Greitai įkiškite jungtį į išplėstą vamzdį ir palaukite, kol vamzdis susitrauks.

Baigta!




NAUJIENA– Uponor Q&E Rapid Seal plėtimo antgaliai

- Optimizuotas dizainas iki 60 % greitesniam Uponor PEX vamzdžių sujungimui su Q&E jungtimis net ir esant žemai temperatūrai!
- Dėl automatinio sukimosi vamzdis plečiamas tolygiai ir nesukeliant vamzdžio pažeidimų.
- Plėtimo antgalių dydžiai: 9,9, 16, 20, 25 ir 32 milimetrų.



Flex-X



Uponor FLEX-X užveržiamos jungtys yra sukurtos būtent prijungti lanksčius Uponor vamzdžius su 3/4" sriegiu eurokonusu.


Privalumai

Paprastas prijungimas prie 3/4" sriegio eurokonuso kolektorių ir jungčių
Nereikia specialių įrankių



Uponor Flex-X užveržiama jungtis PEX


- Pagaminta iš dengto žalvario
- „Uponor PE-Xa“ vamzdžių prijungimui prie kolektorių
- Vidinis sriegis 3/4" eurocone atitinka DIN EN ISO 228-1.



Item no.	Parametrai	G	l	l1	z1	p	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1045542	16x2,2-3/4" FT Euro	3/4	24	16	1	10	100	10	kompl.
1045543	20x2,8-3/4" FT Euro	3/4	29	16	5	10	100	10	kompl.

Uponor Smart Radi užv. jungtis Cu vamzd.

- 3/4" IS eurojungtis su elastinga tarpine, CU vamzdžio 15x1 mm jungimui su Uponor RC alkūnėmis, Uponor jungties prijungimo trišakis prie radiatoriaus arba Uponor radiatoriaus jungtis su 3/4" FT euro jungtimi.
- Dengto žalvario veržlė, žalvario apkabos, žiedas, sandarinimo kūgis pagamintas iš EPDM
- Briaunuota veržlė su veržliarakčiu 27 dydžio.




Item no.	Parametrai	l mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1013830	15CU-3/4" Euro	21	80	10	vnt.




Uponor Fluvia kolekt. aklė su išleidėju

- Pagaminta iš žalvario



Item no.	Parametrai	G "	L mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1008497	G $\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	26	6+10		200	vnt.


Uponor Aqua PLUS kolektoriaus aklė




Item no.	Parametrai	G "	L mm	L1 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1001337	$\frac{3}{4}$ "FT	$\frac{3}{4}$	12	7	5	250	10	vnt.

Uponor Wipex RS jungtis PN6

- RS = unikali modulinė montavimo jungtis
- Maks. apkrova 6 bar/95° C
- DR = dezincifikacijai atsparus žalvaris



Item no.	Parametrai	L mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	tipas	p bar	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1047013	DR 63x5,8 RS2	75	46	20	9	RS 2	6	0,94	240	1	vnt.




Uponor Flex montuojant sujungia Uponor Aqua, Radi ir Combi vamzdžių dalis. Uponor Flex užtikrina greitą ir paprastą Uponor Pex-a vamdžių montavimą.

Privalumai
Greitas montavimas
Pilna komplektacija
Lengva naudoti



Uponor Aqua PLUS spintelė FS


- Kolektorinė spintelė



Item no.	Parametrai	c/c mm	c/c1 mm	d1 mm	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	h mm	spalva -	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1088752	A, 350x350x108mm	50	41	34	350	320	350	268	108	RAL 9010	32	1	vnt.
1088751	A, 350x350x118mm	50	41	34	350	320	350	268	118	RAL 9010	32	1	vnt.
1088759	B, 550x500x108mm	50	41	34	550	520	500	418	108	RAL 9010	12	1	vnt.
1088758	B, 550x500x118mm	50	41	34	550	520	500	418	118	RAL 9010	12	1	vnt.
1088767	C, 750x500x118mm	50	41	34	750	720	500	418	118	RAL 9010	16	1	vnt.

Uponor Aqua PLUS rėmelis spintelei


- Spindelės rėmas



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	h mm	spalva -	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1088754	A, 390x385mm	390	320	385	268	18	RAL 9010	110	1	vnt.
1088762	B, 590x535mm	590	520	535	418	18	RAL 9010	50	1	vnt.
1088770	C, 790x535mm	790	720	535	418	18	RAL 9010	55	1	vnt.

Uponor Aqua PLUS drelės spintelei


- Spintelės drelės



Item no.	Parametrai	l mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	spalva -	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1088753	A, 320x280mm	318	297	278	33	9	RAL 9010	118	1	vnt.
1088761	B, 520x430mm	518	447	428	33	9	RAL 9010	78	1	vnt.
1088769	C, 720x430mm	718	447	428	33	9	RAL 9010	56	1	vnt.

Uponor Aqua PLUS rėmas su membrana


- Naudojama su membranos rėmu



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1119575	small 330x300	530	330	530	300	14	50	1	vnt.
1119576	medium 370x440	570	370	670	440	14	50	1	vnt.
1119577	large 520x435	720	520	665	435	14	25	1	vnt.
1119578	x-large 500x650	700	500	880	650	14	25	1	vnt.

Uponor Aqua PLUS durelės rėmui su membrana


- Naudojama su membranos rėmu



Item no.	Parametrai	l mm	b mm	b1 mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1121473	small 330x300	356	363	356	13	50	1	vnt.
1121474	medium 370x440	396	503	496	13	50	1	vnt.
1121475	large 520x435	546	498	491	13	50	1	vnt.
1121476	x-large 500x650	526	713	706	13	40	1	vnt.


Uponor Aqua PLUS sandariklis, mažas M7

- Skirta naudoti kaip įvorė spintelėje M7
- Naudoti kai vamzdis šarve ar be jo



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	do mm	do1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1063403	S 18/14,6 12-18mm	52	6	2	40	33	100	10	vnt.
1063404	M 25/20-28/23 20-28mm	52	6	2	40	33	100	10	vnt.
1064542	XL 54/48 32-40mm	72	25	2	67,4	59	50	2	vnt.


Uponor Aqua PLUS sandariklis, didelis M7



Item no.	Parametrai	L mm	I1 mm	I2 mm	do mm	do1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1063405	L 34/28 28mm	87	40	2	45,5	33	50	2	vnt.

Uponor Aqua PLUS spint. pratekėjimo ind. M7

- Pratekėjimo nustatymas
- 25/20 šarvas
- Pagal NT VVS 129



Item no.	Parametrai	L mm	I1 mm	do mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1063462	25/20mm	87	72	48	100	10	vnt.

Uponor Aqua PLUS pratekėjimo ind. rink. M7


- Pratekėjimo nustatymas su pajungimo dėžute
- 25/20 šarvas
- Pagal NT VVS 129



Item no.	L1 mm	L2 mm	L3 mm	do1 mm	do2 mm	h mm	h1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1062958	84	21	94	70	43,7	119	64	50	1	vnt.

Uponor Multi kampo fiksatorius


- Smūgiams atsparus plastikas
- 90° kampo fiksatorius



Item no.	Parametrai	di mm	l mm	z mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1135491	14-18	17	115	84	24	240	30	vnt.
1135492	20-22	20	144	100	28	140	35	vnt.

Uponor Multi plieninis kampo fiksatorius


- Galvanizuotas plienas
- Lenkimas 90°



Item no.	Parametrai	di mm	l mm	z mm	h mm	spalva -	r mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1009233	20	20	132	102	20	plieno	102	5000	20	vnt.
1009006	25	25,5	170	134	22	plieno	134	2340	10	vnt.
1001231	34	32	210	137	28	plieno	137	1400	2	vnt.

Uponor Teck šarvo laikiklis


- Vamzdžių tvirtinimui
- Pagaminta iš plastiko
- Spalva: balta



Item no.	Parametrai	di mm	l mm	h mm	k mm	w mm	spalva -	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1063472	25	25	67	28	47	16	balta	600	100	vnt.
1063474	28	28	70	31	50	16	balta	600	100	vnt.
1063476	34	34	76	37	56	16	balta	480	80	vnt.

Uponor Teck šarvo laikiklis, dvigubas


- Vamzdžių tvirtinimui
- Pagaminta iš plastiko
- Spalva: balta



Item no.	Parametrai	di mm	l mm	b mm	h mm	k mm	w mm	spalva -	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1063473	25	25	105	32	28	80	16	balta	360	60	vnt.

Uponor Teck viengubas


- Skirta ne didesnio kaip 30 mm skersmens vamzdžių tvirtinimui prie žemės
- Pagaminta iš polipropileno
- Spalva: mėlyna
- 10 mm gręžimo skylei



Item no.	Parametrai	di mm	l mm	l1 mm	do mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1135512	90	28	76	18	10,4	13	45	1600	200	vnt.


Uponor Teck dvigubas

- Skirta ne didesnio kaip 30 mm skersmens vamzdžių tvirtinimui prie žemės
- Pagaminta iš polipropileno
- Spalva: mėlyna
- 10 mm gręžimo skylei



Item no.	Parametrai	di mm	l mm	do mm	k mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1135514	90	30	81	10,3	36	800	200	vnt.


Uponor Teck jungtis M7



Item no.	Parametrai	l1 mm	l2 mm	l3 mm	k mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1062956	25-28mm	66	66	55	44	100	1	vnt.

Uponor Smart Aqua slėgio bandymo aklė


- Montavimui prie prietaisinių alkūnių atliekant įrenginio sandarumo testą



Item no.	Parametrai	G "	l mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1135501	½"MT	½	85	360	20	vnt.

Uponor Smart Aqua slėgio bandymo aklė WW


- Montavimui prie prietaisinių alkūnių atliekant įrenginio sandarumo testą



Item no.	Parametrai	G "	l mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1135499	½"MT	½	85	360	20	vnt.


Uponor Smart Radi kampo fiksatorius

- Pagaminta iš balto plastiko
- Radiatoriniam pajungimui iš grindų su 16 mm skersmens PE-Xa ir MLC vamzdžiais
- Dalomas, šarvui 25/20 mm
- Mažiausias c/c 40 mm, įeina 5 mm tarpas



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	h1 mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1009008	25/20mm	100	21	41	24	46	122	28	30	750	10	vnt.

Aqua Ambient



Aqua Ambient dušo trapai su moderniais elementais (pavyzdžiui, juodos spalvos armatūra). Jie gaminami pagal aukščiausius standartus, užbaigiami elegantiškomis nerūdijančio plieno grotelėmis ir gali būti derinami su naujausiomis dušo kabinų versijomis.


Privalumai

Moderni konstrukcija ir stilingas dizainas
Tinka bet kokio tipo grindų konstrukcijai
Lengvas montavimas
Aukštos kokybės medžiaga ir tvirta konstrukcija



Uponor Aqua Ambient dušo latakas silver


- Suderinamas su įvairiais grotelių priedais
- Srautas: 0,8 l/s
- Sifonas su valymo tapla, DN 50 prijungimas prie nuotekų vamzdžių
- Nerūdijančio plieno korpusas
- Polipropileno / ABS sifonas



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	do mm	h mm	h1 mm	h2 mm	w mm	w1 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1136397	30/600mm	660	598	40	98	82	40	303	143	45	80	1	vnt.
1136399	30/800mm	860	798	40	98	82	40	303	143	45	50	1	vnt.
1136398	30/700mm	760	698	40	98	82	40	303	143	45	70	1	vnt.
1136401	30/1000mm	1060	998	40	98	82	40	303	143	45	50	1	vnt.
1136400	30/900mm	960	898	40	98	82	40	303	143	45	50	1	vnt.

Uponor Aqua Ambient tiesus dušo latakas black

- Suderinamas su įvairiais grotelių priedais
- Srautas: 0,8 l/s
- Sifonas su valymo tapla, DN 50 prijungimas prie nuotekų vamzdžių
- Nerūdijančio plieno korpusas
- Polipropileno / ABS sifonas




Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	do mm	h mm	h1 mm	h2 mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1136406	30/1000mm	1060	998	50	113	97	55	143	50	1	vnt.
1136402	30/600mm	660	598	50	113	97	55	143	80	1	vnt.
1136405	30/900mm	960	898	50	113	97	55	143	50	1	vnt.
1136403	30/700mm	760	698	50	113	97	55	143	70	1	vnt.
1136404	30/800mm	860	798	50	113	97	55	143	50	1	vnt.

Aqua Ambient

Uponor Aqua Ambient tiesus dušo latakas, žemas silver


- Suderinamas su įvairiais grotelių priedais
- Skirta žemų grindų konstrukcijai
- Srautas: 0,6 l/s
- Sifonas su valymo tapla, DN 40 prijungimas prie nuotekų vamzdžių
- Nerūdijančio plieno korpusas
- Polipropileno / ABS sifonas



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	do mm	h mm	h1 mm	h2 mm	w mm	w1 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1136407	30/600mm	660	600	40	98	82	40	303	143	45	80	1	vnt.
1136410	30/900mm	960	900	40	98	82	40	303	143	45	50	1	vnt.
1136409	30/800mm	860	800	40	98	82	40	303	143	45	50	1	vnt.
1136408	30/700mm	760	700	40	98	82	40	303	143	45	70	1	vnt.
1136411	30/1000mm	1060	1000	40	98	82	40	303	143	45	50	1	vnt.

Uponor Aqua Ambient tiesus dušo latakas, žemas black


- Suderinamas su įvairiais grotelių priedais
- Skirta žemų grindų konstrukcijai
- Srautas: 0,6 l/s
- Sifonas su valymo tapla, DN 40 prijungimas prie nuotekų vamzdžių
- Nerūdijančio plieno korpusas, padengtas juoda, matine milteline danga
- Polipropileno / ABS sifonas



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	do mm	h mm	h1 mm	h2 mm	w mm	w1 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1136414	30/800mm	860	800	40	98	82	40	303	143	45	50	1	vnt.
1136415	30/900mm	960	900	40	98	82	40	303	143	45	50	1	vnt.
1136416	30/1000mm	1060	1000	40	98	82	40	303	143	45	50	1	vnt.
1136412	30/600mm	660	600	40	98	82	40	303	143	45	80	1	vnt.
1136413	30/700mm	760	700	40	98	82	40	303	143	45	70	1	vnt.

Uponor Aqua Ambient tiesaus dušo latakų grotelės spot / silver

- Taškinis grotelių dizainas
- Suderinama su „Silver“ dušo įvadais
- Poliruoto nerūdijančio plieno medžiaga




Item no.	Parametrai	l mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1136419	800mm	788	27	72	363	1	vnt.
1136417	600mm	588	27	72	429	1	vnt.
1136420	900mm	888	27	72	231	1	vnt.
1136421	1000mm	988	27	72	210	1	vnt.
1136418	700mm	688	27	72	363	1	vnt.

Aqua Ambient

Uponor Aqua Ambient tiesaus dušo latakų grotelės spot / black


- Taškinis grotelių dizainas
- Suderinama su „Black“ dušo įvadais
- Poliruoto nerūdijančio plieno medžiaga



Item no.	Parametrai	l mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1136425	900mm	888	27	72	231	1	vnt.
1136426	1000mm	988	27	72	231	1	vnt.
1136424	800mm	788	27	72	363	1	vnt.
1136422	600mm	588	27	72	429	1	vnt.
1136423	700mm	688	27	72	275	1	vnt.

Uponor Aqua Ambient tiesaus dušo latakų grotelės plain / silver


- Suderinama su „Silver“ dušo įvadais
- Poliruoto nerūdijančio plieno medžiaga



Item no.	Parametrai	l mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1136429	800mm	788	27	72	275	1	vnt.
1136427	600mm	588	27	72	390	1	vnt.
1136428	700mm	688	27	72	363	1	vnt.
1136430	900mm	888	27	72	175	1	vnt.
1136431	1000mm	988	27	72	175	1	vnt.

Uponor Aqua Ambient tiesaus dušo latakų grotelės stone / silver


- Akmeninis grotelių dizainas
- Suderinama su „Silver“ dušo įvadais
- Poliruoto nerūdijančio plieno medžiaga



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	h1 mm	h2 mm	w mm	w1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1136441	1000mm	993	981	7	19	77	64	231	1	vnt.
1136438	700mm			7	19	77	64	363	1	vnt.
1136437	600mm	593	581	7	19	77	64	429	1	vnt.
1136439	800mm			7	19	77	64	363	1	vnt.
1136440	900mm			7	19	77	64	231	1	vnt.

Uponor Aqua Ambient tiesaus dušo latakų grotelės stone / black

- Akmeninis grotelių dizainas
- Suderinama su „Black“ dušo įvadais
- Poliruoto nerūdijančio plieno medžiaga




Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	h1 mm	h2 mm	w mm	w1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1136445	900mm	893	881	7	19	77	64	231	1	vnt.
1136443	700mm	693	681	7	19	77	64	275	1	vnt.
1136446	1000mm	993	981	7	19	77	64	231	1	vnt.
1136444	800mm	793	781	7	19	77	64	363	1	vnt.
1136442	600mm	593	581	7	19	77	64	325	1	vnt.

Aqua Ambient

Uponor Aqua Ambient horizontalus trapas classic/arco


- Prijungimas prie DN 50 nuotekų vamzdžių
- Srauto greitis: 0,8 l/s
- Nerūdijančio plieno grotelės
- Polipropileno korpusas



Item no.	Parametrai	l1 mm	do mm	do1 mm	h mm	h1 mm	h2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1136447	FI 50	120	210	50	124	41	83	100	180	1	vnt.

Uponor Aqua Ambient horizontalus trapas classic/spot

- Prijungimas prie DN 50 nuotekų vamzdžių
- Srauto greitis: 0,8 l/s
- Nerūdijančio plieno grotelės
- Polipropileno korpusas





Item no.	Parametrai	l1 mm	do mm	do1 mm	h mm	h1 mm	h2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1136448	FI 50	120	210	50	124	83	41	100	180	1	vnt.

Aqua Ambient

Uponor Aqua Ambient horizontalus trapas classic/cube



- Prijungimas prie DN 50 nuotekų vamzdžių
- Srauto greitis: 0,8 l/s
- Nerūdijančio plieno grotelės
- Polipropileno korpusas



Item no.	Parametrai	l1 mm	do mm	do1 mm	h mm	h1 mm	h2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1136449	FI 50	120	210	50	123	83	38	100	180	1	vnt.

Uponor Aqua Ambient horizontalus trapas super/arco

- Prijungimas prie DN 50 nuotekų vamzdžių
- Srauto greitis: 0,4 l/s
- Žemų grindų konstrukcijoms
- Nerūdijančio plieno grotelės
- Polipropileno korpusas





Item no.	Parametrai	l1 mm	do mm	do1 mm	z mm	h mm	h1 mm	h2 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1136450	FI 50	120	220	50	98	55	38	15	300	1	vnt.

Aqua Ambient

Uponor Aqua Ambient horizontalus trapas super/spot



- Prijungimas prie DN 50 nuotekų vamzdžių
- Srauto greitis: 0,4 l/s
- Žemų grindų konstrukcijoms
- Nerūdijančio plieno grotelės
- Polipropileno korpusas



Item no.	Parametrai	l1 mm	do mm	do1 mm	z mm	h mm	h1 mm	h2 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1136452	FI 50	120	220	50	98	55	38	15	300	1	vnt.

Uponor Aqua Ambient horizontalus trapas super/cube

- Prijungimas prie DN 50 nuotekų vamzdžių
- Srauto greitis: 0,4 l/s
- Žemų grindų konstrukcijoms
- Nerūdijančio plieno grotelės
- Polipropileno korpusas




Item no.	Parametrai	l1 mm	do mm	do1 mm	z mm	h mm	h1 mm	h2 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1136453	FI 50	120	220	50	98	55	38	15	225	1	vnt.

Aqua Ambient

Uponor Aqua Ambient horizontalus trapas standard


- Prijungimai prie DN 50 ir DN 110 nuotekų vamzdžių
- Srauto greitis: DN 50 - 0,8 l/s ir DN 110 - 1,4 l/s
- Nerūdijančio plieno grotelės
- Polipropileno korpusas



Item no.	Parametrai	l1 mm	do mm	do1 mm	z mm	h mm	h1 mm	h2 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1136457	150mmx150mm FI 110	150	158	110	122	149	138	11	190	1	vnt.
1136456	100mmx100mm FI 50	107	112	50	100	124	116	8	288	1	vnt.

Uponor Aqua Ambient trapo sandariklis standard

- Prijungimai prie DN 50 ir DN 110 nuotekų vamzdžių
- Srauto greitis: DN 50 - 0,8 l/s ir DN 110 - 1,4 l/s
- Nerūdijančio plieno grotelės
- Polipropileno korpusas




Item no.	Parametrai	l1 mm	do mm	do1 mm	z mm	h mm	h1 mm	h2 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1136458	FI 50	107	210	50	100	124	83	40	180	1	vnt.

Aqua Ambient

Uponor Aqua Ambient vertikalus trapas classic/arco


- Prijungimas prie DN 50 nuotekų vamzdžių
- Srauto greitis: 0,8 l/s
- Nerūdijančio plieno grotelės
- Polipropileno korpusas



Item no.	Parametrai	l1 mm	do mm	do1 mm	z mm	h mm	h1 mm	h2 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1136462	FI 50	120	210	49,2	49	177	38	136	180	1	vnt.

Uponor Aqua Ambient vertikalus trapas classic/spot

- Prijungimas prie DN 50 nuotekų vamzdžių
- Srauto greitis: 0,8 l/s
- Nerūdijančio plieno grotelės
- Polipropileno korpusas




Item no.	Parametrai	l1 mm	do mm	do1 mm	z mm	h mm	h1 mm	h2 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1136463	FI 50	120	210	49	49	177	38	136	180	1	vnt.

Aqua Ambient

Uponor Aqua Ambient vertikalus trapas classic/cube


- Prijungimas prie DN 50 nuotekų vamzdžių
- Srauto greitis: 0,8 l/s
- Nerūdijančio plieno grotelės
- Polipropileno korpusas



Item no.	Parametrai	l1 mm	do mm	do1 mm	z mm	h mm	h1 mm	h2 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1136464	FI 50	120	210	49	49	177	38	136	180	1	vnt.

Uponor Aqua Ambient praeinantis trapas super/arco

- Prijungimas prie DN 50 nuotekų vamzdžių
- Srauto greitis: 0,4 l/s
- Žemų grindų konstrukcijoms
- Nerūdijančio plieno grotelės
- Polipropileno korpusas






Item no.	Parametrai	di1 mm	l1 mm	do mm	do1 mm	h mm	h1 mm	h2 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1136465	FI 50	45,7	120	220	50	55	38	38	300	1	vnt.

Aqua Ambient

Uponor Aqua Ambient praeinantis trapas super/spot



- Prijungimas prie DN 50 nuotekų vamzdžių
- Srauto greitis: 0,4 l/s
- Žemų grindų konstrukcijoms
- Nerūdijančio plieno grotelės
- Polipropileno korpusas



Item no.	Parametrai	d1 mm	l1 mm	do mm	do1 mm	h mm	h1 mm	h2 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1136466	FI 50	45,7	120	220	50	55	38	38	300	1	vnt.

Uponor Aqua Ambient vertikalus trapas standard

- Prijungimai prie DN 50 ir DN 110 nuotekų vamzdžių
- Srauto greitis: DN 50 - 0,8 l/s ir DN 110 - 1,4 l/s
- Nerūdijančio plieno grotelės
- Polipropileno korpusas




Item no.	Parametrai	l1 mm	do mm	do1 mm	z mm	h mm	h1 mm	h2 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1136469	100mmx100mm FI 50	107	112	50	49	176	39	89	336	1	vnt.
1136470	150mmx150mm FI 110	150	158	110	58	163	58	11	196	1	vnt.

Aqua Ambient

Uponor Aqua Ambient vertikalus trapas c standard

- Prijungimai prie DN 50 ir DN 110 nuotekų vamzdžių
- Srauto greitis: DN 50 - 0,8 l/s ir DN 110 - 1,4 l/s
- Nerūdijančio plieno grotelės
- Polipropileno korpusas




Item no.	Parametrai	l1 mm	do mm	do1 mm	z mm	h mm	h1 mm	h2 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1136471	FI 50	107	210	50	49	176	40	87	180	1	vnt.

Uponor Decibel nuotekų sistema




Decibel

DECIBEL alkūnė 15°




Item no.	Parametrai	l1 mm	α Degree	d mm	M mm	z1 mm	z2 mm	α	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1000199	50 15 DEG	46	15	50	44	4	5	15	1440	30	vnt.
1000203	75 15 DEG	55	15	75	52	5	8	15	600	25	vnt.
1087216	160 15 DEG	107	15	160	82	11	36	15	80	10	vnt.

DECIBEL alkūnė 15°



Item no.	Parametrai	l1 mm	α Degree	d mm	M mm	z1 mm	z2 mm	α	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1122297	110 15 DEG	62	15	110	59	8	11		240	20	vnt.


DECIBEL vamzdis



Item no.	Parametrai	L m	d mm	M mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1088228	50	0,5	50	43	320	20	vnt.
1000196	50	1	50	43	126	6	vnt.
1092380	50	2			126	6	vnt.
1092431	75	2			56	4	vnt.
1092381	110	2			40	4	vnt.
1000193	50	3	50	43	126	6	vnt.
1088229	75	0,5	75	51	200	25	vnt.
1000197	75	1	75	51	56	4	vnt.
1000194	75	3	75	51	56	4	vnt.
1096448	110	0,25	110	58	120	10	vnt.
1088230	110	0,5	110	58	80	10	vnt.
1000198	110	1	110	58	40	4	vnt.
1000195	110	3	110	58	40	4	vnt.
1087215	160	1	160	82		28	vnt.
1087214	160	3	160	82		28	vnt.


Decibel

DECIBEL alkūnė 30°




Item no.	Parametrai	l1 mm	α Degree	d mm	M mm	z1 mm	z2 mm	α	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1000200	50 30 DEG	47	30	50	44	8	10	30	1200	25	vnt.
1000204	75 30 DEG	55	30	75	52	11	14	30	480	20	vnt.
1087217	160 30 DEG	117	30	160	81	21	37	30	80	10	vnt.

DECIBEL alkūnė 30°





Item no.	Parametrai	l1 mm	α Degree	d mm	M mm	z1 mm	z2 mm	α	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1122298	110 30 DEG	61	30	110	59	16	18		240	20	vnt.

DECIBEL alkūnė 45°





Item no.	Parametrai	l1 mm	α Degree	d mm	M mm	z1 mm	z2 mm	α	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1000201	50 45 DEG	46	45	50	44	12	14	45	960	20	vnt.
1000205	75 45 DEG	55	45	75	52	17	20	45	480	20	vnt.
1000209	110 45 DEG	63	45	110	59	23	27	45	216	18	vnt.
1087218	160 45 DEG	117	45	160	77	36	40	45	64	8	vnt.

DECIBEL alkūnė 88,5°



Item no.	Parametrai	l1 mm	α Degree	d mm	M mm	z1 mm	z2 mm	α	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1000202	50 88,5 DEG	47	89	50	44	26	29	88,5	960	20	vnt.
1000206	75 88,5 DEG	53	89	75	52	38	43	88,5	480	20	vnt.
1000210	110 88,5 DEG	60	89	110	59	65	68	88,5	120	10	vnt.


DECIBEL alkūnė suapvalint. 88,5°



Item no.	Parametrai	l1 mm	α Degree	d mm	M mm	z1 mm	z2 mm	α	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1000211	110 88,5 DEG	63	89	110	59	104	105	88,5	120	15	vnt.
1087219	160 87,5 DEG	74	89	160	77	161	158	88,5	48	6	vnt.


Decibel

DECIBEL trišakis 45°




Item no.	Parametrai	l1 mm	α Degree	d mm	d1 mm	M	M1	z1 mm	z2 mm	z3 mm	α	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1000212	50/50-45 DEG	46	45	50	50	44	44	11	61	61	45	480	10	vnt.
1000213	75/50-45 DEG	54	45	75	50	52	44	2	78	73	45	360	15	vnt.
1000214	75/75-45 DEG	54	45	75	75	52	52	16	91	91	45	240	20	vnt.
1000215	110/50-45 DEG	61	45	110	50	59	44	20	113	95	45	180	15	vnt.
1000216	110/75-45 DEG	62	45	110	75	59	52	2	116	109	45	120	15	vnt.
1000217	110/110-45 DEG	61	45	110	110	59	59	13	133	133	45	80	10	vnt.
1087220	160/110-45 DEG	123	45	160	110	81	64	3	173	196	45	32	4	vnt.
1087221	160/160-45 DEG	87	45	160	160	81	81	34	196	196	45	32	4	vnt.

DECIBEL trišakis 88,5°




Item no.	Parametrai	l1 mm	α Degree	d mm	M	M1	z1 mm	z2 mm	z3 mm	α	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1000218	50/50-88,5 DEG	48	89	50	44	44	25	27	27	88,5	720	15	vnt.
1000219	75/50-88,5 DEG	55	89	75	52	44	25	27	39	88,5	360	15	vnt.
1000220	75/75-88,5 DEG	55	89	75	52	52	38	48	48	88,5	240	10	vnt.
1000221	110/50-88,5 DEG	64	89	110	59	44	28	55	27	88,5	180	15	vnt.
1000222	110/75-88,5 DEG	61	89	110	59	52	38	47	65	88,5	180	15	vnt.
1000223	110/110-88,5 DEG	61	89	110	59	59	57	58	59	88,5	120	15	vnt.

DECIBEL trišakis 88,5° kampinis



Item no.	Parametrai	l1 mm	α Degree	d mm	d1 mm	M	M1	z1 mm	z2 mm	z3 mm	α	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1000224	110/110-88,5 DEG	72	89	110	110	59	59	58	94	57	88,5	80	10	vnt.


DECIBEL keturšakis 110/110 88,5°



Item no.	Parametrai	α Degree	d mm	d1 mm	d2 mm	M	z1 mm	z2 mm	z3 mm	α	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1000225	110/110-88,5 DEG	89	110	110	110	59	84	94	57	88,5	40	5	vnt.


Decibel

DECIBEL kompensacinė mova




Item no.	Parametrai	d mm	M mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1000226	50	50	43	3	1440	30	vnt.
1000227	75	75	51	4	600	25	vnt.
1087222	160	160	75	4	96	12	vnt.

DECIBEL kompensacinė mova




Item no.	Parametrai	d mm	M mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1122299	110	110	58	4	300	25	vnt.

DECIBEL remontinė mova




Item no.	Parametrai	l1 mm	d mm	d1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1000229	50	89	50		1440	30	vnt.
1000230	75	106	75		600	25	vnt.
1087223	160	154	160		144	18	vnt.

DECIBEL remontinė mova




Item no.	Parametrai	l1 mm	d mm	d1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1122302	110	120	110		300	25	vnt.

DECIBEL redukcinė jungtis



Item no.	Parametrai	l1 mm	d mm	d1 mm	h mm	M mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1000232	75/50	53	75	50	12	44	18	720	15	vnt.
1000233	110/50	62	110	50	28	44	38	360	15	vnt.
1000234	110/75	61	110	75	16	52	26	360	15	vnt.
1087224	160/110	106	160	110	25	60	32	192	24	vnt.


DECIBEL pravala



Item no.	Parametrai	d mm	h mm	M1 mm	M2 mm	z1 mm	z2 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1000235	75	75	135	52	52	43	43	360	15	vnt.
1118177	110							120	10	vnt.


Decibel

DECIBEL revizija



Item no.	Parametrai	l1 mm	d mm	h mm	M	z1 mm	z2 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1118178	110							120	10	vnt.
1087225	160	84	160	208	77	53	63	48	6	vnt.

DECIBEL ilga kompensacinė mova



Item no.	Parametrai	l1 mm	d mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1000237	110	83	110	265	120	10	vnt.

Uponor NAUJIENA!

Puikus sprendimas – Uponor HypAir alsuokliai




Pranašumai:

- Galimi du dydžiai, tinkantys įvairiems metalinių ir plastikinių nuotekų vamzdžiams.
- Greitas ir paprastas montavimas, nereikalaujantis įrankių.
- Po montavimo nereikalinga jokia papildoma priežiūra.
- Nereikia įrenginėti brangiai kainuojančių ventiliacinių stogo angų.
- Suteikia platesnes vandentiekio prietaisų išdėstymo galimybes.
- Sumažinamas triukšmas vamzdynuose.

Uponor HypAir alsuokliai neleidžia nuotekų sistemose išsiskirti dujoms ir užkerta kelią nemaloniems kvapams.



HypAir



Uponor HypAir vakuuminiai vožtuvai padeda tinkamai vėdinti būsto nuotekų sistemą. Jie patikimai užkerta kelią nepageidaujamam dujų ir kvapų patekimui iš nuotekų sistemos į gyvenamąją zoną.

Privalumai

Universalus 2 elementų asortimentas, apimantis 32-110 mm matmenis
Sertifikuota klasifikacija A1 acc EN 12380
Veikia vyraujant nuo -20°C iki +60°C temperatūrai
Leidžia padidinti atstumą tarp įrenginių ir stovų
Nereikalauja papildomos priežiūros



Aprašymas

Uponor HypAir alsuokliai leidžia orui patekti į nuotekų sistemą, kai vamzdynų sistemoje atsiranda neigiamas slėgis. Uponor HypAir alsuoklių vožtuvus uždaro gravitacija ir užsandarina ventiliacijos angą esant nuliniam arba teigiamam slėgiui nuotekų sistemoje.

Pritaikymas

Buitinių nuotekų sistemos vėdinimas pagal statybos reglamentą.


Sertifikavimas

Sertifikuota: Class A1 acc EN 12380, TÜV.

Uponor HypAir alsuoklis




Item no.	Parametrai	di1 mm	di2 mm	l mm	l1 mm	do mm	do1 mm	do2 mm	do3 mm	pakuotė 2	pakuotė 1	UOM
1134571	70-110	75	70	108	46	125	110	100	90	27	1	vnt.
1134572	32-63	40	32	80	35	70	63	-	50	100	1	vnt.



Uponor Comfort Pipe PLUS

Uponor šildymas ir vėsinimas paviršiais





lipnus folijos elementas bei PE-Xa 9.9mm vamzdis. Minitec optimizuotas šalia paviršiniam šildymui gyvenamuosiuose pastatuose.

Uponor Minitec yra sprendimas tinkantis grindiniam šildymui jau esančiose išlygintų paviršių, medienos ar plytelėmis iškoltose grindyse. Sumontuotos sistemos aukštis tik 15mm, į kurį įeina

Privalumai

Nedidelis aukštis: puikiai tinka integracijai į renovacijas

Lengva: greitas, efektyvus montavimas, atliekamas vieno techniko


Komfortas: trumpas užšilimo laikas, greitas temperatūros valdymo atsakas

Energijos taupymas: žema veikimo temperatūra




Uponor Minitec Y užveržiamas adapteris

- Pagamintas iš žalvario
- ¾ Euro
- 2 kilpoms



Item no.	Parametrai	G "	I mm	I1 mm	b mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1016692	2x9,9-¾" Euro	¾	64	13	30	46		50	vnt.

Tacker



Visi Uponor Tacker sistemos komponentai sukurti, kad vienas kitam puikiai tiktų. Plokštės su termine bei garso izoliacija yra aprūpintos plėšimui atspariu paviršiumi bei įspaustu montavimo tinkleliu. Tai

padaeda lengviau sumontuoti sistemos vamzdžius. Visi komponentai sukurti taip, kad užtikrintų optimalią saugą ir patikimą veikimą.

Privalumai

Lankstumas: galimos kompozicinės plokštės arba ritiniai, skirtingi šilumos ir garso izoliacijos sluoksniai
Tinkama visų tipų grindims

Greitai montuojama: integruota izoliacija bei danga

Universalūs vamzdžių laikikliai (smeigės) – 14 – 20mm vamzdžiams

Lengvai montuojama: ergonominis smeigių montavimo įrankis



Aprašymas

- Tacker grindų šildymo plokščių sistema, susideda iš folijos, laminuotos ant EPS pagal EN 13163 ir DIN 4108-10.
- EN 13501-1 degumo klasė E
- degumo klasė B2 pagal DIN 4102
- folija ant plokštės išspausdinama 100x100mm tinklelio raštu

Pritaikymas


- grindinis šildymas ir vėsinimas
- skirta naudoti su cementinio ir anhidritinio pagrindo skiediniais

Sertifikavimas

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Tacker permatoma plėvelė


- PE folija, skirta Tacker sistemos montavimui ant esamos šilumos izoliacijos
- Skaidri
- Su atspautu žymėjimu 100x100 mm



Item no.	Parametrai	s mm	b mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1122372	0,2mm 100x1,03m	0,2	1030	2884	103	m ²

Uponor Multi apvado juosta su folija HB

- Su lipnia juostele, DIN 18560
- Pagaminta iš polietileno




Item no.	Parametrai	L m	b mm	s mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1135494	150x8mm	50	150	8		250	m

Tacker

Uponor Fix fiksavimo juostos tvirtinimas


- Fiksavimo smeigė
- 14 - 20 mm vamzdžiams



Item no.	Parametrai	di mm	b mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1135498	h=66mm	18	31	66	3600	200	vnt.

Uponor Comfort Pipe PLUS vamzdis


- 6/10 barai prie 90°C/70°C



Item no.	Parametrai	L m	do mm	s mm	spalva -	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1009227	17x2,0 640m	17	2	17	balta	6	1280	640	m

Uponor Smart grindinio šildymo vamzdis

- grindinio šildymo vamzdis iš PE-RT
- atitinka ISO 22391 ir deguonies difuzijos atsparumo reikalavimą pagal DIN 4726 standartą
- suderinami su Uponor Smart kompresinėmis jungtimis
- pritaikymo klasė 4
- darbinis slėgis 6 barai 70 ° C temperatūroje



Item no.	Parametrai	do mm	s mm	spalva -	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1086575	16x2,0 240m	16	2	bespalvė	6	1440	240	m
1086576	16x2,0 640m	16	2	bespalvė	6	1280	640	m
1086577	20x2,0 240m	20	2	bespalvė	6	960	240	m
1086578	20x2,0 480m	20	2	bespalvė	6	960	480	m


Uponor MLCP RED vamzdis



Item no.	Parametrai	L m	do mm	s mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1096010	14x1,6 240m	240	14	1,6	3120	240	m
1096011	14x1,6 480m	480	14	1,6	3360	480	m

Uponor Vario užveržiama jungtis vid. sr. MLCP Red


- Pagamintas iš žalvario
- Kompresinis adapteris su 3/4 colių sriegiu su vidiniu sriegiu, skirtas prijungti Uponor MLCP raudonus šildymo UFH / C vamzdžius prie Uponor kolektorių.
- Sandarinimo žiedo spalva: raudona



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1000117	14x1,6-3/4" Euro	27	17	8	3	80	20	vnt.


Tacker

Uponor Tacker smeigė trumpa set = 300pce




Item no.	Parametrai	di mm	b mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1140123	14-17mm h=35mm	20	36	36	28	1	kompl.

Uponor Tacker Tacker smeigė 14-20mm vamzdžiui, H=40mm set = 1000pce



Item no.	Parametrai	di mm	b mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1140159	14-20mm h=40mm	19	38	40	8	1	kompl.

Uponor Tacker smeigė ilga set = 250pce



Item no.	Parametrai	di mm	b mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1140124	14-20mm h=50mm	19	37	52	20	1	kompl.

Uponor Tacker ilga smeigė ir įrankis


- Fiksavimo smeigė
- Parduodama kartu su Tacker įrankiu



Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1135546	14-20mm h=50mm 5000pc	910	380	340	12,8	8	1	kompl.
1136264	14-20mm h=50mm 1250pc	950	365	135	4,7	24	1	kompl.


Uponor Multi kampo fiksatorius

- Smūgiams atsparus plastikas
- 90° kampo fiksatorius



Item no.	Parametrai	di mm	l mm	z mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1135491	14-18	17	115	84	24	240	30	vnt.
1135492	20-22	20	144	100	28	140	35	vnt.

Classic



Uponor Classic yra idealus pasirinkimas grindinio šildymo / vėsinimo sistemoms gyvenamuosiuose ir komerciniuose pastatuose. Kartu su gniuždymui atsparia izoliacija, taip pat tinkamas tokioms patalpoms kaip

automobilių salonai, gamybos ir mažmeninės prekybos salės.

Privalumai

Rentabili: lanksti, greita ir lengvai montuojama
Lanksti: montavimo medžiagų pasirinkimas
Saugi: nepadaroma žala dėl izoliacijos dangos
Patikima: ilgalaikė, išbandyta sistema



Aprašymas

- Classic grindinio šildymo sistema, skirta montuoti ant terminės/garso slopinimo izoliacijos, kurią pateikia klientas.
- suprojektuota su plieniniu tinkleliu tvirtinama fiksacija, naudojant atskirus vamzdžius

Pritaikymas


- grindinis šildymas ir vėsinimas
- skirta naudoti su cementinio ir anhidritinio pagrindo skiediniais

Sertifikavimas

- DIN CERTCO: 7F004-F; 7F371-F; 7F421-F

Uponor Classic rišimo viela


- plieninė viela, skirta vamzdžiui tvirtinti prie plieninio tinklo
- skirta naudoti su Uponor rišimo įrankiu



Item no.	Parametrai	l mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1009222	150x1,25mm 250pcs	150	250	1	vnt.

Uponor Multi apvado juosta su folija HB


- Su lipnia juostele, DIN 18560
- Pagaminta iš polietileno



Item no.	Parametrai	L m	b mm	s mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1135494	150x8mm	50	150	8	250		m

Uponor Comfort Pipe PLUS vamzdis

- 6/10 barai prie 90°C/70°C




Item no.	Parametrai	do mm	s mm	spalva p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1062045	16x2,0 240m	16	2	balta 6	1440	240	m
1062046	16x2,0 640m	16	2	balta 6	1280	640	m
1009226	17x2,0 240m	17	2	balta 6	1200	240	m
1009227	17x2,0 640m	17	2	balta 6	1280	640	m
1009230	20x2,0 240m	20	2	balta 6	960	240	m
1009231	20x2,0 480m	20	2	balta 6	960	480	m

Classic

Uponor Vario užveržiama jungtis PEX


- Eurokonus
- Žalvaris



Item no.	Parametrai	G	l	l1	z1		pakuotė 2	pakuotė	UOM
1065284	16x1,8/2,0-G $\frac{3}{4}$ "FT Euro	$\frac{3}{4}$	23	13	3		25	1	vnt.
1065286	17x2,0-G $\frac{3}{4}$ "FT Euro	$\frac{3}{4}$	23	13	3		25	1	vnt.
1065290	20x1,9/2,0-G $\frac{3}{4}$ "FT Euro	$\frac{3}{4}$	24	14	3		25	1	vnt.


Uponor Multi kampo fiksatorius

- Smūgiams atsparus plastikas
- 90° kampo fiksatorius



Item no.	Parametrai	d1	l	z	h		pakuotė 2	pakuotė	UOM
1135491	14-18	17	115	84	24		240	30	vnt.
1135492	20-22	20	144	100	28		140	35	vnt.

Tignum 17



Grindinio šildymo sistemos, skirtos tiesioginiam montavimui ant medinių grindų sijų C/C 600 mm. Plytelėms reikia sauso grindų sluoksnio. Sistema montuojama su Uponor 17x2,0 mm vamzdžiais,

kreivės daromos Uponor frezavimo staklėmis arba naudojamos iš anksto sukomplektuotos tekinimo plokštės. Tignum naudojamas su šilumos emisijos plokštėmis.

Privalumai

Greitis: trumpas montavimo laikas

Lankstumas: skirtingi dangos sluoksniai tinka daugeliui grindų konstrukcijų „ant sijų“

Lengvumas: mažo svorio sistema

Plokščias: nedidelis grindų konstrukcijos aukštis




Uponor Multi šilumos paskirstymo plokštė

- aliuminio šilumos paskirstymo plokštė, skirtas naudoti Uponor sausose UFH sistemose, naudojant 17 mm vamzdį
- iš anksto supjaustyta greitam montavimui



Item no.	Parametrai	l mm	b mm	pakuotė 2 pakuotė		UOM
1085592	17mm 1152X185X0,45mm	1152	185	480	60	vnt.

Siccus Mini



Siccus Mini sausa grindinio šildymo sistema leidžia greitai ir tiesiogiai kloti grindis ir užtikrina nedidelį statybinį aukštį bei didelį energijos vartojimo efektyvumą.

Privalumai

- Greitas ir paprastas montavimas, greitai pasiekiamas galutinis rezultatas.
- Sistema optimaliai tinka efektyviam energijos vartojimui prie žemos šilumnešio temperatūros.
- Žemo aukščio konstrukcijai puikiai tinka gyvenamųjų namų renovacijoms.



Aprašymas

- Uponor Siccus Mini yra žemo aukščio sauso tipo grindų šildymo sistema su integruotu šilumai laidžiu sluoksniu, pagamintu iš aliuminio; pagal EN 1264; B konstrukcija.
- Plokštės iš XPS 400, atstumas tarp vamzdžių 100 mm.
- Skirta montuoti su Uponor Comfort 9,9 mm vamzdžiu.

Pritaikymas


- Paviršinis grindinis šildymas ir vėsinimas sauso tipo pastatuose
- Tiesioginis grindų klojimas su laminatu ir parketu
- Papildomas 6 mm sluoksnis keraminėms plytelėms ir natūraliam akmeniui
- Speciali gipso kartono plokštė vinilo ir kiliminėms grindims

Sertifikavimas

- DINCERTCO 7F515-F (laminatas, medinis parketas)
- DINCERTCO 7F514-F (keraminės plytelės, natūralus akmuo)
- DINCERTCO 7FXXX-F (18 mm gipso sluoksnis vinilui ir kiliminei dangai)

Uponor Siccus Mini plokštė

- XPS plokštė 1.200 x 600 x 15 mm
- Su visą paviršių dengiančiu aliuminio šilumos perdavimo sluoksniu
- Su integruotais vamzdžių grioveliais c-c100 mm
- Skirta naudoti su Uponor Comfort Pipe Minitec 9.9




Item no.	Parametrai	c/c mm	l mm	b mm	s mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1122381	1200x600x15mm	100	1200	600	15	144	7.2	m ²

Siccus Mini

Uponor Siccus Mini Plytelių pagrindo plokštė


- Sintetinio pluošto plokštė 1.000 x 600 x 6 mm
- Siccus Mini atskiriamaoji plytelių pagrindo plokštė (naudojimui su natūraliu akmeniu ir keraminėmis plytelėmis)
- Naudojimui tik su Siccus Mini sistema



Item no.	Parametrai	L m	l mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1139793	1000x600x6mm	1	1000	6	600	90	3	m ²

Uponor Siccus Mini Kraštų apsaugai


- Sintetinio pluošto juostelė 1.000 x 45 x 15 mm
- Siccus Mini įrengimui su keraminių plytelių ir natūralaus akmens grindimis privalomas kraštų apvadas šalia sienų ir durų angų



Item no.	Parametrai	L m	l mm	b mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1139794	1000x45x15mm	1	1000	45	15	800	10	m


Uponor Siccus Mini Plokščių sujungimo juosta

- Skirtas Siccus Mini plytelių pagrindo plokščių sandūrų užklajavimui be siūlių
- Būtina montuojant su keraminėmis plytelėmis ir natūraliu akmeniu



Item no.	Parametrai	l mm	b mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1139795	143mm 12m	12000	143	3360	24	m

Siccus 14



statinių konstrukcijų.

Universali Uponor Siccus 14 sistema naudojama tiek naujų statinių, tiek renovacijos projektų grindiniam šildymui bei yra tinkama įvairioms konstrukcijoms. Yra lanksti ir lengvai pritaikoma prie įvairių

Privalumai

Nedidelis aukštis ir lengva grindų konstrukcija
Greitas montavimas: viršutinis gipso sluoksnis padaro ją iškart prieinamą
Greitam ir sausam montavimui: nėra šlapių procesų, galima iš karto montuoti
Universali: naudojama su 14mm MLC ar PE-Xa vamzdžiais



Aprašymas

- Siccus grindų šildymo plokščių sistema, sudaryta iš EPS (be HBCD) plokštės pagal EN 13163 su aliuminio šilumos paskirstymo plokštėmis.
- EN 13501-1 degumo klasė E.
- degumo klasė B1 pagal DIN 4102
- Taikymo tipas pagal DIN 4108-10: DEO dh, WI
- apkrova pagal EN 1991-1-1 = 7,5 kN/m²
- montavimui su vamzdžiu c-c 150 mm
- vamzdžio matmuo 14 mm

Pritaikymas

- grindinis šildymas ir vėsinimas
- sausam montavimui
- sporto grindims

Sertifikavimas

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

Uponor Siccus 14 rifliuota izol. plokštė

- rifliuota izoliacinė montavimo plokštė
- EPS spaudimo jėga: = 150 kPa
- R = 0,622 m²K / W



Item no.	Parametrai	h mm	l mm	b mm	ND -	A m ²	R - reikšmė m ² K/W	G kN/m ²	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1005485	EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm	25	1197	1050	25	1,25	0,622	75	100	12.5	m ²

Uponor Siccus 14 šil. paskirst. plokštė

- šilumos paskirstymo plokštė iš aliuminio skirta naudoti sausose grindų konstrukcijose, naudojant 14mm vamzdį
- iš anksto supjaustyta, kad būtų lengva montuojant patrupinti
- medžiagų sunaudojimas = 5,6 vnt./m² (kai žingsnis 150mm)




Item no.	Parametrai	l mm	b mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1005486	14mm 1180x120x0,45mm	1180	120	768	48	vnt.

Siccus 14

Uponor Comfort Pipe PLUS vamzdis


- 6/10 barai prie 90°C/70°C



Item no.	Parametrai	L m	do mm	s mm	spalva -	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1062884	14x2,0 240m	14	2	6	balta	6	1680	240	m


Uponor Vario užveržiama jungtis PEX

- Eurokonus
- Žalvaris



Item no.	Parametrai	G	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1065283	14x2,0-G3/4"FT Euro	3/4	23	13	3		25	1	vnt.

Uponor Q&E mova su žiedais DR



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1058659	14-14	39	18	18	3	100	10	vnt.


Uponor MLCP RED vamzdis



Item no.	Parametrai	L m	do mm	s mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1096010	14x1,6 240m	240	14	1,6	3120	240	m
1096011	14x1,6 480m	480	14	1,6	3360	480	m

Uponor Vario užveržiama jungtis vid. sr. MLCP Red

- Pagamintas iš žalvario
- Kompresinis adapteris su 3/4 colių sriegiu su vidiniu sriegiu, skirtas prijungti Uponor MLCP raudonus šildymo UFH / C vamzdžius prie Uponor kolektorių.
- Sandarinimo žiedo spalva: raudona




Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1000117	14x1,6-3/4" Euro	27	17	8	3	80	20	vnt.

Siccus 14

Uponor MLCP Red press mova


- Pagaminta iš alavo dengto žalvario
- Su fiksuota presavimo mova, stop žiedu, presavimo indikatoriumi, spalvų kodu.
- Presavimas be kalibravimo.



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1048272	14x1,6-14x1,6	54	21	21	11	80	20	vnt.

Uponor Multi apvado juosta su folija HB


- Su lipnia juoste, DIN 18560
- Pagaminta iš polietileno



Item no.	Parametrai	L m	b mm	s mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1135494	150x8mm	50	150	8		250	m


Uponor Multi kampo fiksatorius

- Smūgiams atsparus plastikas
- 90° kampo fiksatorius



Item no.	Parametrai	di mm	l mm	z mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1135491	14-18	17	115	84	24	240	30	vnt.

Siccus 20



Šis efektyvus sausos konstrukcijos grindų šildymo sprendimas turi 2 izoliacinių plokščių dydžius ir yra skirtas naudoti su D20 vamzdžiais. Jis puikiai integruojamas į įvairias sausas gyvenamųjų ir komercinių pastatų konstrukcijas.

Privalumai

Ekettyvus veikimas su D20 vamzdžiais


Lengvas montavimas: tinka montuoti tarp medinių sijų

Greitai ir sausiai: jokio vandens - jokio džiovimo laiko



Uponor Siccus 20 plokštė


- montavimo plokštė su AL sluoksniu ant viršaus ir grioveliais
- EPS gniuždymo jėga: = 200 kPa



Item no.	Parametrai	c/c mm	l mm	b mm	h mm	ND A - m ²	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1034347	EPS 790x1200x30mm	300	1200	790	30	30 0,948	25	5	vnt.


Uponor Multi šilumos paskirstymo plokštė AL

- šilumos paskirstymo plokštė pagaminta iš aliuminio
- skirta naudoti Uponor sistemose, kurių vamzdžiai yra 20mm ir žingsnis 300mm



Item no.	Parametrai	l mm	s mm	b mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1009132	20mm 1150x280x0,55mm	1150	22	280	280	40	vnt.

Renovis



Uponor Renovis paviršiniam šildymui ir vėsinimui susideda iš gipso kartono plokščių, kuriose iš anksto įmontuoti Uponor PE-Xa vamzdžiai. Idealus pasirinkimas renovacijai, galimas terminis aktyvavimas

per sienas ir lubas naudojant sausas konstrukcijas.

Profesionaliam montavimui yra rekomenduojamas

Tichelmann paskirstymo principas kartu su atitinkamomis

Uponor jungtimis.

Privalumai

Greita ir sausa sistema: profesionalai galima sumontuoti

3 kambarius per dieną

Taupanti energiją: žema veikimo temperatūra

Viskas viename: spindulinis šildymas / vėsinimas bei sausa konstrukcija



Aprašymas


- Renovis ruošinio šildymo ir vėsinimo sistemos, su įmontuotais vamzdžiais 9,9 mm.
- grindžiamas pluoštu sustiprintu gipso skydeliu 15 mm
- EN 13501-1 degumo klasė E
- skirtas montuoti nustatytose sauso statybinio tipo pagrindinėse konstrukcijose

Pritaikymas

- šildymas ir vėsinimas sienomis ir lubomis
- sausam montavimui

Uponor Renovis aktyvi plokštė


- gipso plokštė su įmontuotu vamzdžiu
- aktyviam Renovis sistemos paviršiui formuoti
- šiluminis laidumas: 0,3 W/mK



Item no.	Parametrai	l mm	h mm	w mm	ND -	A m ²	spalva -	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1061173	800x625mm	800	15	625	15	0,5	RAL 7040	6	24	1	vnt.
1061172	1200x625mm	1200	15	625	15	0,75	RAL 7040	6	24	1	vnt.
1061171	2000x625mm	2000	15	625	15	1,25	RAL 7040	6	24	1	vnt.

Uponor Renovis plokštė extra


- gipso plokštė su įmontuotu vamzdžiu
- aktyviam Renovis sistemos paviršiui formuoti
- šiluminis laidumas: 0,3 W/mK
- supakuota atskirai



Item no.	Parametrai	l mm	h mm	w mm	ND -	A m ²	spalva -	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1063923	800x625x15mm	800	15	625	15	0,5	RAL 7040	6	24	1	vnt.
1063924	1200x625x15mm	1200	15	625	15	0,75	RAL 7040	6	24	1	vnt.
1063925	2000x625x15mm	2000	15	625	15	1,25	RAL 7040	6	24	1	vnt.

Renovis


Uponor Renovis pasyvi plokštė



Item no.	Parametrai	l mm	s mm	b mm	ND -	A m ²	spalva -	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1063926	2000x625x15mm	2000	15	625	15	1,25	RAL 7040	24	1	vnt.


Uponor Fix fiksavimo juosta

- 9,9 mm vamzdžiui fiksavimo juosta
- c-c 50mm



Item no.	Parametrai	c/c1 mm	l mm	do mm	b mm	spalva -	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1005274	9,9mm c/c20mm 2,5m	20	2500	10	24	pilka	25	2.5	m


Uponor Comfort Pipe Minitec



Item no.	Parametrai	do mm	s mm	spalva -	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1063287	9,9x1,1 60m	9,9	1,1	bespalvė	6	840	60	m
1063289	9,9x1,1 240m	9,9	1,1	bespalvė	6	2640	240	m
1063381	9,9x1,1 480m	9,9	1,1	bespalvė	6	2880	480	m

Uponor Minitec adapteris su žiedu


- Q&E
- Žalvarinis
- Su Q&E žiedais



Item no.	Parametrai	l mm	I1 mm	I2 mm	R "	z1 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1005265	9,9-R1½"MT	38	16	14	½	8	6	100	10	vnt.

Uponor Minitec mova

- Q&E
- Žalvarinis
- Su Q&E žiedais




Item no.	Parametrai	l mm	I1 mm	I2 mm	z1 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1005264	9,9x1,1	33	14	14	4	6	100	10	vnt.

Renovis

Uponor Minitec žiedas


- PE-Xa



Item no.	Parametrai	di mm	l mm	do mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1005263	9,9x1,1	10,3	15	13,9	6	1600	10	vnt.

Uponor Q&E trišakis Minitec


- Q&E
- Žalvaris
- Su Q&E žiedais



Item no.	Parametrai	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1020524	20xMinitec9,9xQ&E20	36	25	36	14	12	14	75	5	vnt.

Uponor Q&E perėjimas Minitec


- Q&E
- Žalvaris
- Su Q&E žiedais



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1020518	20xMinitec9,9	38	22	13	3	150	5	vnt.

Uponor Vario balansinis vožtuvas


- Pagamintas iš žalvario
- Balansavimo vožtuvas su „eurokonus“ adapteriu
- Balta rankenėlė



Item no.	Parametrai	G "	G1 "	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	kvs m³/h	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1005107	½" - G¾"	¾	½	55	14	11	46	31	1,2	50	1	vnt.

Renovis

Uponor Vario uždarymo vožtuvas




Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	kvs m³/h	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1005108	1/2" - G3/4	30	50	75	0,176	1,2	50	1	vnt.

Uponor Vario PLUS pavara NC



Item no.	Parametrai	do mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1141678	MT 230V 1W IP54	50	83	100	1	vnt.
1141679	MT 24V 1W IP54	50	83	100	1	vnt.




Uponor Q&E Plėtimo antgalis M12/Rapid Seal

- Tinka Q&E įrankiui M12 / M12 FUEL



Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1119380	9,9x1.1	50	50	67	0,223		1	vnt.

Thermatop



apjungiant juos tarpusavyje bei vienodomis grupėmis Tichelmann principu į bendrą kontūrą.

Uponor Thermatop yra moduliniai registrai pagaminti iš besiūlio daugiasluoksnio vamzdžio skirti patalpų lubiniam šildymui ir vėsinimui. Registrai lubose montuojami CD 27/60 gipso kartono konstrukcijoje

Privalumai

- Registras apjungti naudojamos standartinės jungtys
- Keli dydžiai leidžia optimaliai aktyvuoti lubų plotą
- Sistema sertifikuota, suderinta su kitais Uponor sprendimais
- Galima įvairi lubų apdaila - ažūras, spec. perforuotos plokštės



Aprašymas


- Registras pagamintas iš 16x2,0 mm Uni Pipe PLUS vamzdžio iš 10 eilučių ir iki 37,3 m vienam m² moduliui.
- Vamzdis yra 100% atsparus deguonies difuzijai pagal DIN 4726.
- Vėsinimo galia pagal EN 14240 (8K) iki 67 W/m².
- Šildymo galia pagal EN 14037 (15K) iki 105 W/m².
- Akustiniai rodikliai pagal DIN EN ISO 354, kai α_w yra nuo 0,60 iki 0,65.
- Galios ir akustinės vertės priklauso nuo dengiamos plokštės.

Pritaikymas

- Registras lubose montuojamas tarp gipso kartono konstrukcijos CD profilio (CD 27/60), kurio ašinis atstumas yra 333 mm.


Uponor Thermatop M

- Modulis pagamintas iš 16 x 2,0 mm Uni Pipe PLUS vamzdžių, jį sudaro 10 vamzdžių eilių, dydis iki 37,3 m²
- Skirta montuoti ant 333 mm CD profilių sistemos
- Vamzdis su deguonies difuzijos barjeru, atitinka DIN 4726.
- Vėsinimo galia pagal EN 14240 (8K) iki 67 W/m²
- Šildymo galia pagal EN 14037 (15K) iki 105 W/m².
- Garso sugertis pagal DIN EN ISO 354, kai α_w nuo 0,60 iki 0,65.
- Galia ir akustinės vertės priklauso nuo gipskartonio rūšies.



Item no.	Parametrai	c/c mm	c/c1 mm	l mm	s mm	b mm	Area	xx W_m ²	xx W_m ²		pakuotė 2	pakuotė	UOM
1090933	950x277mm	24	28	277	17	47	950	0,26	65	103	200	10	vnt.
1090934	1350X277mm	24	28	277	17	47	1350	0,37	65	103	200	10	vnt.
1090935	1750X277mm	24	28	277	17	47	1750	0,48	65	103	200	10	vnt.
1090936	2150X277mm	24	28	277	17	47	2150	0,60	65	103	200	10	vnt.
1090937	2550x277mm	24	28	277	17	47	2550	0,71	65	103	200	10	vnt.

Magna



Uponor Magna sistema, skirta pramoniniams šildymo / vėsinimo sprendimams. Standartiniai plieniniai tinklai naudojami vamzdžių fiksacijai. Gali būti naudojama bet kokia šilumos šaltinio sistema.

Privalumai

Paprasta ir lanksti: optimalus erdvės panaudojimas, tik keli komponentai
Rentabili: greitas investicijų atsipirkimas, nėra priežiūros išlaidų
Patikima: ilgaamžė, patvirtinta technologija
Komfortiška: pastovi temperatūra, nėra dulkių



Aprašymas


- Magna pramoninė šildymo sistema
- Kilpos 2-5 6-9 10-14 15-19 20
- Laikiklis 2 3 4 5 6
- Atstumas tarp šakų 100 mm

Pritaikymas

- pramoninio ir komercinio didelio paviršiaus šildymas
- betonuojamai grindų konstrukcijai
- maks. 20 kilpų
- maks. slėgis: 6 bar. esant 60 °C

Uponor Magna fiksavimo juosta U-profilio


- 20mm vamzdžio fiksavimo juosta
- c-c 50mm



Item no.	Parametrai	c/c1 mm	l mm	do mm	b mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1005290	25mm c/c50mm 3m	50	3000	25	60	1320	30	m

Uponor Magna fiksavimo juostos kaisčiai


- fiksavimo juostos laikiklis
- 25mm vamzdžiams



Item no.	Parametrai	di mm	di1 mm	b mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1005291	25mm	18	18	29	49	5000	500	vnt.

Uponor Classic rišimo viela

- plieninė viela, skirta vamzdžiui tvirtinti prie plieninio tinklo
- skirta naudoti su Uponor rišimo įrankiu




Item no.	Parametrai	l mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1009222	150x1,25mm 250pcs	150	250	1	vnt.

Magna

Uponor Comfort Pipe PLUS vamzdis


- 6 barai esant 90° C temperatūrai



Item no.	Parametrai	do mm	s mm	spalva	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1062888	25x2,3 220m	25	2,3	balta	6	440	220	m
1062889	25x2,3 300m	25	2,3	balta	6	600	300	m
1063907	25x2,3 640m	25	2,3	balta	6		640	m

Uponor Radi Pipe vamzdis PN6 S


- Darbinis slėgis – 6 barai
- Tiesūs vamzdžiai 6m



Item no.	Parametrai	do mm	s mm	spalva	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1001222	32x2,9 6m	32	2,9	bespalvė	6	12	6	m
1008939	40x3,7 6m	40	3,7	bespalvė	6	840	6	m

Uponor Magna bazinis komplektas K1

- Įtraukta: 2 trumpo tvirtinimo laikikliai, 2 ilgi tvirtinimo laikikliai, 2 žalvariniai užpildymo vožtuvai, 2 termometrai 0-60° C, 1 manometras, 2 aklės, 2 plokščios sandarinimo varžto jungtys su užmetama veržle, 1 montavimo komplektas: 8 varžtai 6x60mm, 8 plastikiniai ankeriai 8x40mm, 2 plokštelės 44x32x2




Item no.	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1045815	140	70	22	1,4	108	1	vnt.

Uponor Magna kolektoriaus segmentas su vožtuvu

- Skirta jungti su baziniu rinkiniu ir papildomomis dalimis
- Tiekimo segmentas su reguliavimo vožtuvais išankstiniam reguliavimui ir šildymo kontūro jungtimi G $\frac{3}{4}$ euroconus
- Grįžtamasis segmentas su termostato viršutine dalimi ir fiksavimo dangteliu
- Uponor pavarą galima montuoti tiesiai ant grįžtamojo segmento
- Šildymo kontūro jungtimi G $\frac{3}{4}$ euroconus



Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1121532	1x $\frac{3}{4}$ Euro	100	370	56	0,402	10	1	vnt.
1121533	2x $\frac{3}{4}$ Euro	226	112	171	0,744	90	1	vnt.
1121534	3x $\frac{3}{4}$ Euro	326	112	171	1,014	60	1	vnt.




Magna

Uponor Magna kolektoriaus segmentas su vožtuvu

- Skirta jungti su baziniu rinkiniu ir papildomomis dalimis
- Tiekimo segmentas su valdymo vožtuvais išankstiniam reguliavimui
- Grįžtamasis segmentas su termostato viršutine dalimi ir fiksavimo dangteliu
- Uponor pavarą galima montuoti tiesiai ant grįžtamojo segmento
- Šildymo kontūro jungtis PE-Xa vamzdžiui 25x2,3 su užveržiama jungtimi




Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1121535	1x25	100	370	56	0,674	10	1	vnt.
1121536	2x25	226	112	169	1,322	90	1	vnt.
1121537	3x25	326	112	169	1,986	60	1	vnt.



Uponor Vario PLUS pvara NC



Item no.	Parametrai	do mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1141678	MT 230V 1W IP54	50	83	100	1	vnt.
1141679	MT 24V 1W IP54	50	83	100	1	vnt.



Uponor Vario užveržiama jungtis PEX

- Eurokonus
- Žalvaris



Item no.	Parametrai	G "	l mm	l1 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1065291	25x2,3-G3/4"FT Euro	3/4	27	14	7	25	1	vnt.

Uponor Magna rutulinių vent. kompl.

- Pagaminta iš žalvario



Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1030135	2x G 1 1/2	170	105	60	0,91	160	1	vnt.

Magna

Uponor Magna kolektoriaus laikikliai

- Įtraukta: 2 trumpo tvirtinimo laikikliai, 2 ilgi tvirtinimo laikikliai, 1 montavimo medžiaga: 8 varžtai 6x60mm, 8 plastikiniai ankeriai 8x40mm



Item no.	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1045816	145	100	25	0,314	232	1	vnt.

Uponor Magna srauto matuoklis

- Su uždarymo funkcija
- Gaminamas iš poliamido sutvirtinto stiklo pluoštu



Item no.	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1030134	125	35	35	0,048	20	1	vnt.

Uponor Vario PLUS vožtuvo įrankis


- Įrankis vožtuvų sumontavimui ir išardymui



Item no.	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1009216	75	30	30	0,03	10	1	vnt.

Uponor Multi kampo fiksatorius


- Smūgiams atsparus plastikas
- 90° kampo fiksatorius



Item no.	Parametrai	di mm	l mm	z mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1135492	20-22	20	144	100	28	140	35	vnt.

Uponor Multi kampo fiksatorius plastik.

- Atsparus smūgiams plastikas
- Lenkimas 90°



Item no.	Parametrai	di mm	l mm	z mm	h mm	r mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1001230	28	27	175	145	40	145	900	50	vnt.

Visi Uponor Smart grindinio šildymo sistemos komponentai sukurti taip, kad puikiai derėtų tarpusavyje, užtikrintų tobulą suderinamumą ir patikimą veikimą.



Privalumai

Lanksčios Smart Tacker plokštės arba ritiniai su skirtingais termo ir smūgio triukšmo izoliacijos sluoksniais


Universalus Smart Tacker vamzdžių spaustukas, skirtas 14-20 mm skersmens vamzdžiams

Tinka visų tipų išlyginamiesiems sluoksniams

Greitai ir lengvai montuojamas

Uponor Smart grindinio šildymo vamzdis

- grindinio šildymo vamzdis iš PE-RT
- atitinka ISO 22391 ir deguonies difuzijos atsparumo reikalavimą pagal DIN 4726 standartą
- suderinami su Uponor Smart kompresinėmis jungtimis
- pritaikymo klasė 4
- darbinis slėgis 6 barai 70 ° C temperatūroje




Item no.	Parametrai	do mm	s mm	spalva -	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1086575	16x2,0 240m	16	2	bespalvė	6	1440	240	m
1086576	16x2,0 640m	16	2	bespalvė	6	1280	640	m
1086577	20x2,0 240m	20	2	bespalvė	6	960	240	m
1086578	20x2,0 480m	20	2	bespalvė	6	960	480	m

Vario S

Uponor Vario S kolektorius FM



01.25
01.25
01.25
01.25




Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	h2 mm	k mm	k1 mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1140844	13xG ³ / ₄ Euro - G1	764	77	87	50	217	73	30	50	685	336	357	36	1	vnt.
1140845	14xG ³ / ₄ Euro - G1	814	77	87	50	217	73	30	50	735	336	357	36	1	vnt.
1140846	15xG ³ / ₄ Euro - G1	864	77	87	50	217	73	30	50	785	336	357	36	1	vnt.
1140847	16xG ³ / ₄ Euro - G1	914	77	87	50	217	73	30	50	835	336	357	36	1	vnt.

Uponor Vario pavara NC



NEW
NEW



Item no.	Parametrai	do mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1141676	FT 230V 1W IP54	50	83	100	1	vnt.
1141677	FT 24V 1W IP54	50	83	100	1	vnt.

Uponor Vario adapterių kompl




NEW

Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1141758	M, MAGNA, PLUS, S	80	80	25	0,03	50	1	kompl.

Uponor Vario balans. ir uždar. vožtuvai

- Kolektorių balansavimui ir uždarymui
- Zonos valdymui su Uponor pavaromis M³0x1,5 mm MT
- Žalvarinis korpusas
- Poliamido renkenėlės
- Didžiausias bandomasis slėgis - 10 barų




Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	h mm	h1 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1137413	G1-Rp1	80	12	15	56	46	53	10	1	kompl.

Vario S


Uponor Vario kampinis rutulinis ventilis

- Pagaminta iš nikeliuoto žalvario



Item no.	Parametrai	G	Rp	l1	l2	l3	do	h	w	z1	z2	z3	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1086559	Rp 3/4" - G1"	1	3/4	31	95	94	33	43	60	22	88	27		1	kompl.

Vario C



Uponor Vario C yra nerūdijančio plieno kolektorius, skirtas grindiniam šildymui ir kitoms gyvenamosioms reikmėms. Jį lengva sumontuoti ir jis pasižymi dideliu patvarumu. Kolektorius komplektuojamas

su srauto matuokliais, o antrinės G 3/4 Eurocone jungtis leidžia prijungti visų matmenų Uponor vamzdžius, todėl kolektorius yra universalus Uponor grindinio šildymo ir vėsinimo sistemoms.

Privalumai

Iš anksto sukomplektuoti strypai su 2-12 šildymo kontūrų, paruoštų montavimui
Galima montuoti į Uponor Vario C spintas
Kompaktiškas montavimas kartu su siurblių grupėmis, Uponor valdymo blokais ir šilumos skaitikliais



Aprašymas


- Pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Su integruotais vožtuvais
- Komplekte su laisva veržle iš abiejų kolektoriaus pusių
- Su srauto matuokliais paprastesniam balansavimui
- Komplekte nuorinimo vožtumas, bei sistemos užpildymo vožtuvas
- G^{3/4} Eurocon jungtis
- Atstumas tarp žiedų pajungimų 50 mm
- Atstumas tarp kolektorių vamzdžių 210mm

Pritaikymas

- Grindiniam šildymui ir vėsinimui
- Suderinama su pavaromis 1013006 230V FT ir 1013008 24V FT
- Maksimalus slėgis: 6 bar 60°C temperatūroje


Uponor Vario C kolektorius FM

- Su srauto matuokliais balansavimui ir uždarymui
- Grįžtamasis su srautų vožtuvais ir dangteliais



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	h mm	h1 mm	h2 mm	k mm	k1 mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1133470	2x ^{3/4} Euro	162	59	53	86	36	61	100	39	309	72	1	vnt.
1133471	3x ^{3/4} Euro	212	59	53	86	36	61	50	39	309	96	1	vnt.
1133472	4x ^{3/4} Euro	262	59	53	86	36	61	100	39		96	1	vnt.
1133473	5x ^{3/4} Euro	312	59	53	86	36	61	200	39	309	78	1	vnt.
1133474	6x ^{3/4} Euro	362	59	53	86	36	61	200	39	309	72	1	vnt.
1133475	7x ^{3/4} Euro	412	59	53	86	36	61	250	39	309	54	1	vnt.
1133476	8x ^{3/4} Euro	462	59	53	86	36	61	300		309	54	1	vnt.
1133477	9x ^{3/4} Euro	512	59	53	86	36	61	350			54	1	vnt.
1133478	10x ^{3/4} Euro	562	59	53	86	36	61	400		309	54	1	vnt.
1133479	11x ^{3/4} Euro	612	59	53	86	36	61	450		309	54	1	vnt.
1133480	12x ^{3/4} Euro	662	59	53	86	36	61	500		309	72	1	vnt.

Uponor Vario pavara NC




Item no.	Parametrai	do mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1141676	FT 230V 1W IP54	50	83	100	1	vnt.
1141677	FT 24V 1W IP54	50	83	100	1	vnt.

Vario C

Uponor Vario Išleidimo ir nuorinimo komplektas NP


- Kompletas išleidimo vožtuvo su automatinio oro išleidimo vožtuvu
- nerūdijančio plieno Vario C kolektoriui be pirminės jungties



Item no.	Parametrai	G	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1135297	G1	1	15	1	kompl.

Uponor Vario Išleidimo ir nuorinimo komplektas NP


- Kompletas išleidimo vožtuvo ir rankinio oro išleidimo vožtuvu
- nerūdijančio plieno Vario C kolektoriui be pirminės jungties



Item no.	Parametrai	I	I1	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1135299	G1	95	71	15	1	kompl.

Uponor Vario kolektoriaus debitomatis

- Vario S kolektoriui
- Srauto diapazonas 0-5 l/min



Item no.	Parametrai	G	I	I1	do	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1140963	0-5l/min	1/2	101	68	36	20	1	vnt.


Uponor Vario adapterių kmpł



NEW

Item no.	Parametrai	L	W	H	W	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1141758	M, MAGNA, PLUS, S	mm	mm	mm	kg	50	1	kompl.

Vario B



Vario B - žalvarinis kolektorius, skirtas grindiniam šildymui ir gyvenamosioms paskirtims, kurį lengva sumontuoti ir kuris pasižymi dideliu patvarumu. Antrinės G 3/4 Eurocone jungtys leidžia prijungti visų Uponor

vamzdžių matmenis, todėl kolektorius yra universalus Uponor grindinio šildymo ir vėsinimo sistemoms.


Privalumai

Iš anksto sukomplektuoti strypai su 2-12 šildymo kontūrų, paruoštų montavimui
Galima montuoti į Uponor Vario spintas
Kompaktiškas montavimas kartu su siurblių grupėmis, Uponor valdymo blokais ir šilumos skaitikliais </P> jungtimi




Uponor Vario B kolektorius FM

- Su srauto matuokliu balansavimui ir uždarymui
- Grįžtamasis srautas su vožtuvais ir dangteliais
- be pirminės jungties



Item no.	Parametrai	G	G1	l	l1	l2	b	b1	h	h1	h2	k	k1	w	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1135302	3x¾ Euro	1"	¾"	150	25	25	50	210	85	35,5	60,5	50	39	308	72	1	vnt.
1135303	4x¾ Euro	1"	¾"	200	25	25	50	210	85	35,5	60,5	100	39	308	72	1	vnt.
1135304	5x¾ Euro	1"	¾"	250	25	25	50	210	85	35,5	60,5	150	39	308	72	1	vnt.
1135305	6x¾ Euro	1"	¾"	300	25	25	50	210	85	35,5	60,5	200	39	308	72	1	vnt.
1135306	7x¾ Euro	1"	¾"	350	25	25	50	210	85	35,5	60,5	250	39	308	78	1	vnt.
1135307	8x¾ Euro	1"	¾"	400	25	25	50	210	85	35,5	60,5	300	39	308	78	1	vnt.
1135308	9x¾ Euro	1"	¾"	450	25	25	50	210	85	35,5	60,5	350	39	308	54	1	vnt.
1135309	10x¾ Euro	1"	¾"	500	25	25	50	210	85	35,5	60,5	400	39	308	54	1	vnt.
1135310	11x¾ Euro	1"	¾"	550	25	25	50	210	85	35,5	60,5	450	39	308	54	1	vnt.
1135311	12x¾ Euro	1"	¾"	500	25	25	50	210	85	35,5	60,5	500	39	308	54	1	vnt.


Uponor Vario pavara NC



Item no.	Parametrai	do	h	mm	mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1141676	FT 230V 1W IP54	50	83			100	1	vnt.
1141677	FT 24V 1W IP54	50	83			100	1	vnt.

Uponor Vario kolektoriaus debitomatis

- Vario S kolektoriui
- Srauto diapazonas 0-5 l/min




Item no.	Parametrai	G	l	l1	do	mm	mm	mm	mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1140963	0-5l/min	½"	101	68	36					20	1	vnt.

Vario B


Uponor Vario kolektoriaus grįžtamas vožtuvas

- Vario S kolektoriams
- Pavaros jungtis: M³0x1,5




Item no.	Parametrai	G	L	L1	do	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1140964	M ³ 0x1,5	½	69	41	35,8	20	1	vnt.

Uponor Vario užpildymo nuorinimo kmpl B



Item no.	Parametrai	L	L1	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1135298	G1	145	71	15	1	kompl.

Uponor Vario užpildymo nuorinimo kmpl B



Item no.	Parametrai	L	L1	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1135300	G1	95	71	15	1	kompl.

Uponor Vario B kampinis ventilis WGF



Item no.	Parametrai	L	W	H	W	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1032707	G1	195	45	70	1,16	138	1	pora


Uponor Vario B tiesus ventilis WGF



Item no.	Parametrai	L	W	H	W	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1032709	G1	175	70	75	1,06	138	1	pora

Uponor Vario balans. ir uždar. vožtuvai

- Kolektorių balansavimui ir uždarymui
- Zonos valdymui su Uponor pavaromis M³0x1,5 mm MT
- Žalvarinis korpusas
- Poliamido renkenėlės
- Didžiausias bandomasis slėgis - 10 barų



Item no.	Parametrai	L	L1	L2	h	h1	z1	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1137413	G1-Rp1	80	12	15	56	46	53	10	1	kompl.

Vario B

Uponor Vario rutulinis ventilis

- Pagaminta iš nikeliu padengto žalvario
- Vertikaliai jungimui G1 su plokščiu sandarinimu
- Žalvaris padentas nikeliu
- 60 mm + kolektoriaus ilgis



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	h mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1059132	NP G1-G1	70	12	12	51	46	10	1	kompl.


Uponor Vario adapterių kmp



NEW

Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1141758	M, MAGNA, PLUS, S	80	80	25	0,03	50	1	kompl.

Vario PLUS



Uponor Vario PLUS yra aukštos kokybės kolektorius, pagamintas iš stiklo pluošto sustiprinto poliamido. Sukurtas grindiniam šildymui ir vėsinimui, yra lengvai montuojamas ir turi didžiausią patikimumą.

Modulinė sistema leidžia 1, 3, 4 ir 6 kontūrų kolektoriais bei atitinkamu užpildymo/išleidimo/nuorinimo ir prijungimo detalių komplektu turėti reikiamų šakų kolektorių.

Kolektorių jungtys leidžia prijungti įvairius Uponor vamzdžius, taigi tai universalūs kolektoriai Uponor grindų šildymo ir vėsinimo sistemoms.

Privalumai

Moduliniai kolektorių segmentai 1, 3, 4 ir 6 reikiamo dydžio kolektoriaus surinkimui
Tinka dideliems šildymo/vėsinimo paviršiams, gyvenamosiose ir komercinėse patalpose
Kompaktiškas įrenginys g.b. montuojamas kartu su siurblių grupėmis, Uponor valdymo įtaisais ir šilumos skaitiklio jungtimis Uponor spintelėse
Pasirinktinai galima su srauto indikatoriumi arba be jo



Aprašymas

- Modulinis stiklo pluoštu sustiprintas poliamido kolektorius 1,3,4,6 kontūrų, skirtas pajungti su baziniu komplektu
- jungtimui iš dešinės arba kairės su plokščiu sandarinimu arba papildomai alkūnėmis jungimui iš apačios
- tiekiami su balansiniais vožtuvais (LS) arba su srauto matuokliais balansavimui (FM) paduodamame kolektoriuje
- srauto balansavimui / uždarymui
- reguliavimas balansavimo be įrankių
- paruoštos vietos kambarių užvadainimams
- grįžtamame kolektoriuje vožtuvais pritaikytai pavaroms ir dangteliais
- atšakų jungtys G $\frac{3}{4}$ " eurokonus profiliu
- atstumas tarp šakų 50 mm
- tstumas tarp kolektorių 225 mm

Pavara:

- NC (normaliai uždaryta) = uždaroma be maitinimo

Pritaikymas

- grindiam šildymui ir vėsinimui
- pritaikyta pavaromis Nr. 1090262 (24 V išorinis) Nr. 1090263 (230 V išorinis)

Sertifikavimas

- CE

Uponor Vario PLUS kolektorius balans. Q&E



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	b mm	z4 mm	atšakos -	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1044710	LS 1x17x2,0	74	50	74	54	50	32	1	6	10	1	pora
1044711	LS 3x17x2,0	174	150	74	54	50	32	3	6	290	1	pora
1044712	LS 4x17x2,0	224	200	74	54	50	32	4	6	225	1	pora
1044713	LS 6x17x2,0	324	300	74	54	50	32	6	6	155	1	pora
1034514	LS 1x 20x2,0	74	50	74	54	50	32	1	6	10	1	pora
1032703	LS 3x20x2,0	174	150	74	54	50	32	3	6	290	1	pora
1032704	LS 4x20x2,0	224	200	74	54	50	32	4	6	225	1	pora
1032705	LS 6x20x2,0	324	300	74	54	50	32	6	6	155	1	pora

Vario PLUS

Uponor Vario PLUS kolektorius balans.



Item no.	Parametrai	l mm	atšakos -	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1042420	LS 1x¾ Euro	50	1	6	10	1	pora
1030580	LS 3x¾ Euro	150	3	6	290	1	pora
1030581	LS 4x¾ Euro	200	4	6	225	1	pora
1030582	LS 6x¾ Euro	300	6	6	155	1	pora

Uponor Vario PLUS kolektorius su debit.



Item no.	Parametrai	G "	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	b mm	z3 mm	atšakos -	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1042471	FM 1x¾ Euro	¾	74	50	119	63	50	50	1	6	10	1	pora
1030583	FM 3x¾ Euro	¾	174	150	119	63	50	50	3	6	174	1	pora
1030584	FM 4x¾ Euro	¾	224	200	119	63	50	50	4	6	135	1	pora
1030585	FM 6x¾ Euro	¾	324	300	119	63	50	50	6	6	93	1	pora

Uponor Vario PLUS bazinis komplektas

- Įskaitant plastikinio kolektoriaus laikikliusi, tarpines, du termometrus ir nuorinimo, užpildymo, išleidimo ir apėjimo vožtuvus bei tvirtinimo varžtus.




Item no.	Parametrai	l mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1009209	K1	150	248	1	vnt.

Uponor Vario PLUS pavara NC



Item no.	Parametrai	do mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1141678	MT 230V 1W IP54	50	83	100	1	vnt.
1141679	MT 24V 1W IP54	50	83	100	1	vnt.



Uponor Vario PLUS pajungimo alkūnė




Item no.	Parametrai	l1 mm	l2 mm	l3 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1032702	122/42	122	44	40	5	1	pora

Vario PLUS

Uponor Vario PLUS prijungimo rinkinys


- Skirta Uponor Vario Plus kolektoriams su specialiu sriegiu, kad būtų galima be įrankių prijungti iš abiejų pusių
- Susidaro iš 2 segmentų
- Vienas segmentas su 1/2" sriegiu šilumnešio jutikliui, kartu su 1062462 Uponor HM jungtimi temperatūros jutikliui G1/2"xM10x1



Item no.	G	G1	l	l1	z1		pakuotė 2	pakuotė	UOM
	mm	mm	mm	mm	mm				
1005227	1	1/2	99	57	50		10	1	kompl.

Uponor Vario PLUS kolektoriaus fiksator.

- Kolektoriaus vienietiniai segmentai mišriam kontūrų montavimui iš viršaus ir apačios



Item no.	l	h	w1	DN		pakuotė 2	pakuotė	UOM
	mm	mm	mm	mm				
1009215	220	104	25	1		40	4	vnt.

Uponor Vario PLUS izoliacijos rinkinys


- Izoliacijos storis 19 mm, 0,038 W/mK
- Ilgis 665 mm
- Priešgaisrinė klasifikacija BLS3d0 (EN 13501-1)



Item no.	L	W	H	W		pakuotė 2	pakuotė	UOM
	mm	mm	mm	mm	kg			
1063207	665	190	55	0,32			1	kompl.

Uponor Vario balans. ir uždar. vožtuvai

- Kolektorių balansavimui ir uždarymui
- Zonos valdymui su Uponor pavaromis M³0x1,5 mm MT
- Žalvarinis korpusas
- Poliamido renkenėlės
- Didžiausias bandomasis slėgis - 10 barų



Item no.	Parametrai	l	l1	l2	h	h1	z1		pakuotė 2	pakuotė	UOM
		mm	mm	mm	mm	mm	mm				
1137413	G1-Rp1	80	12	15	56	46	53		10	1	kompl.

Uponor Vario rutulinis ventilis

- Pagaminta iš nikeliu padengto žalvario
- Vertikaliam jungimui G1 su plokščiu sandarinimu
- Žalvaris padentas nikeliu
- 60 mm + kolektoriaus ilgis



Item no.	Parametrai	l	l1	l2	h	z1		pakuotė 2	pakuotė	UOM
		mm	mm	mm	mm	mm				
1059132	NP G1-G1	70	12	12	51	46		10	1	kompl.

Vario PLUS

Uponor Vario PLUS termometras

- Pagaminta iš polikarbonato
- Montuojama prie bazinio komplekto jungčių



Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1034524	D=40mm	40	40	15	0,019	20	1	pora

Uponor Vario PLUS debitomatis

- Su uždarymo funkcija



Item no.	Parametrai	I mm	I1 mm	do mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1009217	4 l/min	146	74	38	20	1	vnt.

Uponor Vario PLUS grįžt. vožtuvas

- Srauto grąžinimui, su uždarymo funkcija




Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1005250		45	20	20	0,014	10	1	vnt.

Uponor Vario adapterių kmp



NEW

Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1141758	M, MAGNA, PLUS, S	80	80	25	0,03	50	1	kompl.



- kolektorius
- siurblio mazgą
- valdymo bloką
- šilumos skaitiklį
- vožtuvus ir jungimo armatūrą

Priklausomai nuo padėties spintelės gali būti reguliuojamos gylyje, aukštyje ir plotyje.

Uponor Vario spintelės yra skirtos naudoti kaip grindinio šildymo montavimo gyvenamuosiuose ir komerciniuose pastatuose dalis. Jose lanksčiai galima integruoti visus reikalingus sistemos komponentus:

Privalumai

Integravimas visų Uponor kolektorių ir aplinkinių komponentų, tokių kaip siurblių grupės, valdymo įtaisai, jungčių komplektai

Lengvai montuojami – spintelės reguliuojamos pagal aukštį, gylį ir plotį

Durėlės ir rėmai pritvirtinami atskirai, apsauga nuo dulkių uždedama prieš montuojant korpuso rėmus ir duris

Lengvai montuojami kolektoriai ant bėgių, kurie yra reguliuojami vertikaliai ir horizontaliai


Kolektoriaus jungtis vertikalia arba horizontalia kryptimi Uponor valdymo blokų montavimas (virš kolektoriaus)

Reguliuojamas aukštis pagal grindų konstrukcijos aukštį Galimos daugiau kaip 450 konfigūracijos – kompaktiškas kolektorių montavimas kartu su siurblių grupėmis, valdymo įtaisais ir jungčių rinkiniais



Uponor Vario spintelė OW


- Sukomplektuota spintelė su durėlėmis
- Gylis - 108 mm
- Aukštis - 850 mm
- Medžiaga - plienas, padengta baltai milteliniais dažais (RAL 9010)
- Užrakinama



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	b1 mm	b2 mm	h mm	h1 mm	h2 mm	w mm	w1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1093573	550x850x108mm	550	518	515	294	108	43	63	850	818	16	1	vnt.
1093574	850x850x108mm	850	818	515	294	108	43	63	850	818	10	1	vnt.
1093575	1200x850x108mm	1200	1168	515	294	108	43	63	850	818	8	1	vnt.

Uponor Vario spintelės rėmas IW S


- Montuojama prie Vario spintelės IW
- Medžiaga: plienas, padengta baltais milteliniais dažais (RAL 9010)
- Su užsandinimu



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1093577	550x850mm	618	520	948	820	62	13	37	1	vnt.
1093578	850x850mm	918	820	948	820	62	13	35	1	vnt.
1093579	1200x850mm	1268	1170	948	820	62	13	35	1	vnt.

Uponor Vario spindelės dugnas


- Montuojama prie Vario spintelės IW
- Medžiaga: plienas, padengta baltas milteliniais dažais (RAL 9010)
- Su užsandinimu



Item no.	Parametrai	c/c mm	c/c1 mm	c/c2 mm	di1 mm	di2 mm	di3 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	b mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1093581	550x108mm	40												100	1	vnt.
1093582	850x108mm	40	50	80	34	32	48	850	50	50	190	50	108	50	1	vnt.

Uponor Vario spindelės dugnas


- Montuojama prie Vario spintelės IW
- Medžiaga: plienas, padengta baltas milteliais (RAL 9010)
- Su užsandinimu
- Kombinuotas dugnas, kurį galima naudoti su siurblių grupėmis arba įprastais kolektoriais



Item no.	Parametrai	c/c mm	c/c1 mm	c/c2 mm	di1 mm	di2 mm	di3 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	b mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1093583	1200x108mm	40	50	70	34	32	48	1200	50	125	340	50	108	50	1	vnt.

Uponor Vario spintelė IW

- Sukomplektuota spintelė su rėmu ir durelėmis, skirta montavimui sienoje
- Gylis - 110 mm, galima išplėsti iki 150 mm
- Reguliuojamas aukštis - 730 - 930 mm
- Grindų konstrukcijos aukštis - maks. 200 mm
- Medžiaga - cinkuotas plienas
- Rėmas ir durys padengta baltas milteliniais dažais (RAL 9016)
- Užrakinama



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h1 mm	h2 mm	w mm	w1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1093473	550x730x110mm	605	550	539	650	572	108	110	150	930	730	18	1	vnt.
1093474	700x730x110mm	755	700	689	650	572	108	110	150	930	730	16	1	vnt.
1093475	850x730x110mm	905	850	839	650	572	108	110	150	930	730	13	1	vnt.
1093476	1000x730x110mm	1055	1000	989	650	572	108	110	150	930	730	12	1	vnt.
1093477	1150x730x110mm	1205	1150	1139	650	572	108	110	150	930	730	8	1	vnt.
1093478	1300x730x110mm	1355	1300	1289	650	572	108	110	150	930	730	8	1	vnt.

Uponor Vario užraktas su 2 rakt.


- IW ir OW Vario kolektorinėms spintelėms
- Nikeliuotas metalas



Item no.	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1093554	50	30	25	0,3	200	1	vnt.

Uponor Vario bėgelis


- C formos bėgelis kolektoriui tvirtinti
- su 5 dominuojančiais elementais
- su 6 mm varžtais, veržlėmis



Item no.	l mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1093555	577	10	25	200	1	vnt.

Uponor Vario C spintelė IW


- Sukomplektuota spintelė su rėmu ir durelėmis, skirta montavimui sienoje
- Gylis - 110 mm, galima išplėsti iki 160 mm
- Reguliuojamas aukštis - 649 - 749 mm
- Medžiaga - cinkuotas plienas
- Rėmas ir durys padengta baltais milteliniais dažais (RAL 9016)
- Užrakinama



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	b mm	h1 mm	h2 mm	w mm	w1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1121509	535x649x110	582	535	560	110	160	580	680	26	1	vnt.
1121510	680x649x110	682	680	560	160	110	680	580	15	1	vnt.
1121511	835x649x110	782	835		160	110	680	580	16	1	vnt.
1121512	1035x649x110	1082	1035		160	110	680	580	10	1	vnt.
1121513	1135 x649x110	1182	1135		160	110	680	580	10	1	vnt.

Uponor Vario spintelė OW


- Spintelė su drelėmis, skirta montavimui ant sienos
- Cinkuotas plienas, padengta baltais milteliniais dažais (RAL 9016)
- Be galinės plokštės
- Užrakinama



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	b1 mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1136215	450x730x135	450	389	572	135	730	25	1	vnt.
1136216	600x730x135	600	539	572	135	730	17	1	vnt.
1136217	750x730x135	750	689	572	135	730	15	1	vnt.
1136218	900x730x135	900	839	572	135	730	12	1	vnt.
1136219	1050x730x135	1050	989	572	135	730	11	1	vnt.
1136220	1200x730x135	1200	1139	572	135	730	7	1	vnt.
1136221	1350x730x135	1350	1289	572	135	730	7	1	vnt.
1136222	1550x730x135	1550	1489	572	135	730	7	1	vnt.

Uponor Vario galinė sieninių spintelių dalis OW


- Galinė plokštė sieninėms spintoms
- Cinkuotas plienas, padengta baltais milteliniais dažais (RAL 9016)



Item no.	Parametrai	l mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1136223	450x730	430	560	5	1	vnt.
1136224	600x730	580	560	5	1	vnt.
1136225	750x730	730	560	5	1	vnt.
1136226	900x730	880	560	5	1	vnt.
1136227	1050x730	1030	560	5	1	vnt.
1136228	1200x730	1180	560	5	1	vnt.
1136229	1350x730	1330	560	5	1	vnt.
1136230	1550x730	1530	560	5	1	vnt.

Uponor Magna išorinė spintelė


- Cinkuotas
- Be galinės sienelės
- Pagaminta pagal užsakymą su negrąžinamu pristatymu



Item no.	Parametrai	d mm	h mm	l mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1060553	1010x835x200mm	200	835	1010	1		vnt.
1060554	1910x835x200mm	200	835	1910	1		vnt.
1060555	2310x835x200mm	200	835	2310	1		vnt.

Lubinis vėsinimas karštą vasarą jūsų gerai savijautai





Uponor Fluvia siurblių mazgai yra iš anksto sukomplektuoti ir patikrinti įrenginiai, skirti naudoti kaip tiekimo sistemos grindinio šildymo įrenginiams gyvenamuosiuose ir komerciniuose pastatuose.

Fluvia siurblių mazgus sudaro visi komponentai, reikalingi prijungimui prie vamzdynų tinklo. Įrenginio funkciniai valdymo nustatymai: tiekiamo šilumnešio temperatūros valdymas su oro sąlygų kompensavimu ir pasirinktinai tiekiamo vėsinimo vandens temperatūros valdymas.

Privalumai

- Iš anksto sukomplektuotas įrenginys: hidrauliškai patikrintas ir paruoštas jungti į elektros tinklą.
- Gerai suprojektuotame siurblio mazge yra visi reikalingi komponentai.
- Tiekiamo vandens kontrolės funkcija naudojant Uponor Smatrix Move valdymo blokus.
- Su tvirtinimo laikikliais: montuojama ant sienos arba Uponor kolektorinėse spintelėse.
- Fluvia Move siurblių mazgus galima lengvai valdyti per Smatrix kontrolę.



Aprašymas


- Iš anksto surinkta sistema.
- Fluvia Move siurblių mazgai su tiekiamos temperatūros valdikliu Uponor Smatrix Move.
- Fluvia T galima montuoti su laikikliais.

Pritaikymas

- Maksimali pirminė temperatūra: 90°C
- Maksimali antrinė temperatūra: 55 - 60°C

Uponor Fluvia T siurblio mazgas Push-23-B-W

- Iš anksto surinktas siurblio mazgas
- Vandens temperatūra ir debitas valdomi termostatu su kapiliariniu jutikliu,
- Oro išleidimo varžtas
- Maksimali pirminė temperatūra: 90°C
- Maksimali antrinė temperatūra: 55°C
- Pirminis balansavimo vožtuvas
- Antrinė jungtis G1 (MT)
- Montuojamas kairėje arba dešinėje kolektoriaus pusėje
- Maksimali šilumos apkrova: 10 kW
- Srauto vožtuvo kvs: 1,2 m³/h



Item no.	G	G1	l	l1	l2	l3	b	b1	h	h1	w	p	OV	Q	Flow Rate	kvs	p	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1078304	3/4"	1"	256	247	117	96	70	226	91	50	343	52	230	10	0,1-2,5	S 1,2 / R 2,7	6	55	1	vnt.


Uponor Fluvia T termostatas Push-23 Push-23, KRS-6



Item no.	L	W	H	W
	mm	mm	mm	kg
1063461	80	55	55	0,221

Uponor Fluvia apsauginė grupė INOX


- su manometru, apsauginiu vožtuvu ir automatine oro išleidimo sistema
- su fiksuota jungtimi G3/4 su išsiplėtimo indu
- montuojama ant sienos
- nerūdijantis plienas



Item no.	Parametrai	G	G1	l	b	h
		"	"	mm	mm	mm
1136373	6bar	3/4"	1"	254	90	152

Uponor Fluvia apsauginė grupė


- su manometru, apsauginiu vožtuvu ir automatine oro išleidimo sistema
- su fiksuota jungtimi G $\frac{3}{4}$ su išsiplėtimo indu
- montuojama ant sienos
- plienas, dengtas raudona spalva



Item no.	Parametrai	G	G1	l	b	h	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1136376	3bar	$\frac{3}{4}$	1	255	90	150	315	1	vnt.

Uponor Fluvia apsauginė grupė


- su manometru, apsauginiu vožtuvu ir automatine oro išleidimo sistema
- montuojamas ant sienos
- plienas, dengtas raudona spalva



Item no.	Parametrai	G	l	b	h	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1136377	3bar	$\frac{3}{4}$	157	90	115	315	1	vnt.
1136378	6bar	$\frac{3}{4}$	254	90	155	315	1	vnt.


Uponor Fluvia katilo apsauginė grupė

- su manometru, apsauginiu vožtuvu ir automatine oro išleidimo sistema
- montuojama ant katilo: FT G1
- plienas, dengtas raudona spalva



Item no.	Parametrai	G	G1	l	b	h	z1	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1136379	3bar	1	$\frac{1}{2}$	180	98	27		336	1	vnt.

Smatrix Wave



Smatrix Wave belaidės kontrolės sistema su automatinio balansavimo technologija bei kitomis energijos taupymo funkcijomis skirta spindulinio šildymo ir vėsinimo sistemoms. Wave suteikia

galimybę patalpų temperatūrą valdyti nuotoliniu būdu pasitelkus Uponor Smatrix programėlę. Galutinis vartotojas gali daryti pakeitimus išvykęs iš namų.

Privalumai

Nuotolinio prisijungimo galimybė naudojant Uponor Smatrix Wave internetinį modulį R-167
Nereikalingas rankinis balansavimas
Greitas montavimas, minimalus laidų kiekis
Paprasčiausia, intuityvi vartotojo sąsaja valdymui
Platus energetinio efektyvumo funkcijų pasirinkimas



Aprašymas

- galima apjungti iki 4 valdiklių vienoje sistemoje
- įtampa: 230V
- autobalansavimo funkcija optimizuoja energijos vartojimą ir užtikrina komfortą
- elektroninis valdymas
- iki 6 patalpos termostatų ir 8 pavarų (24V) valdymui
- siurblio ir katilo valdymo relės
- vožtuvų ir siurblio mankšta
- santykinės drėgmės kontrolė
- apjungia grindinio šildymo/vėsinimo ir lubinio vėsinimo valdymą
- maks. vienos pavaros galios įėjimo įtampa: 24 V/0,2A (0,4 A pikas)
- integruotas šilumos siurblio valdymo modulis (tik X-165)
- duomenų kopijavimas, registravimas, atsarginės kopijos ir atnaujinimai naudojant „micro SD“ kortelę (tik X-165)

Smatrix Wave Pulse:

- vietinė prieiga (Wi-Fi) arba nuotolinė prieiga (reikalingas internetas) per Uponor Smatrix Puls programą (su R-208)
- laikinas Wi-Fi prieigos taškas tiesioginei prieigai (jei nėra vietinio Wi-Fi) (su R-208)
- protingų namų sistemų integravimas („Amazon Alexa“, „Google“ namas) (su R-208)
- kelių namų kontrolė (su R-208)
- trečiosios šalies prieiga nuotoliniam palaikymui (reikalingas vartotojo sutikimas) (su R-208)
- istorijos tendencijų analizė naudojant Uponor Smatrix Pulse programą (su R-208)
- laikmačio programavimas (su R-208)
- komforto parametrai (su R-208)
- tiekimo diagnostika (su R-208)

Smatrix Wave:

- parodo valdiklio informaciją ir nustatymus (su I-167)
- kiekvieno kanalo temperatūros atkūrimo programos (su I-167)
- maks./min. temperatūros apribojimai (su I-167)
- atostogų režimo nustatymai (su I-167)
- automatinis vasaros/žiemos perjungimas (su I-167)
- patalpos apėjimo funkcija (su I-167)
- diagnostikos sistema (su I-167)
- tendencijų vizualizacija (nustatytas taškas, patalpos temperatūra ir kt.) (su I-167)
- prieigos konfigūracija (su I-167)
- vietinė prieiga (Wi-Fi) arba nuotolinė prieiga (reikalingas internetas) per Uponor Smatrix App programėlę (su R-167)
- būsenos ir energijos vartojimo efektyvumo lygio informacija (su R-167)
- duomenų registravimas energijos optimizavimui arba sistemos priežiūrai (su R-167)

Pritaikymas

- belaidis patalpos temperatūros valdymas spinduliniame šildyme ir vėsinime
- temperatūros diapazonas: + 5 °C ... + 35 °C

Sertifikavimas

- CE/EAC

Smatrix Wave

Uponor Smatrix Wave patalpų temp. kontrolės komplektas Pulse X-265+R-208 6X

- paruoštas naudoti valdymo komplektas
- praplečiamas pagal poreikį
- suderinamas su Uponor Smatrix Wave valdikliu Pulse X-265 6X
- apsaugos klasė: II klasė IP20
- spalva: balta

Komplektacija:

- 1x Uponor Smatrix Pulse com R-208
- 1x Uponor Smatrix Wave valdiklis Pulse X-265 6X
- montavimo instrukcijos, saugos instrukcijos
- tvirtinimo medžiagos



Item no.	l mm	h mm	w mm	Frequency MHz	OV V	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1093024	450	50	110	868	230	3	1	kompl.

Uponor Smatrix Pulse komutatorius Pulse com R-208

- nustato ryšį tarp Uponor Smatrix Pulse sistemos, Uponor Smatrix Pulse programos ir Uponor „debesies“

suderinama su:

- Uponor Smatrix Base Pulse kontrolieriu X-245 Bus 6X
- Uponor Smatrix Wave valdiklio Pulse X-265 6X maitinimo šaltinis: RJ45 kabelis Uponor Wave ar Base Pulse kontrolieriui
- Eterneto sąsaja: 10/100 Mbps (RJ45)
- Eterneto protokolai: Ethernet II
- apsaugos klasė: II klasė IP20
- spalva: balta

Susidedantis iš:

- Uponor Smatrix Pulse komutatoriaus R-208
- adaptoriaus DIN įrenginiams
- RJ45 jungiamasis kabelis (2m)
- įvadinės instrukcijos, saugos instrukcijos
- montavimo medžiagų



Item no.	l mm	h mm	w mm	Frequency MHz	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1093030	110	20	110	868	16	1	vnt.

Uponor Smatrix Wave valdiklis Pulse X-265 6X

- suderinamas su Uponor Smatrix Wave Pulse valdikliu X-265 6X
- apsaugos klasė: II klasė IP20
- spalva: balta

Susidedantis iš:

- Uponor Smatrix Wave Pulse valdiklio X-265 6X
- Uponor Smatrix Wave Pulse antenos A-265
- įvadinės instrukcijos, saugos instrukcijos
- montavimo medžiagų



Item no.	l mm	h mm	w mm	Frequency MHz	OV V	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1093021	370	50	110	868	230	4	1	vnt.

Smatrix Wave

Uponor Smatrix Wave pavaldisis modulis Pulse M-262 6X

- 6 kanalų pavaldisis modulis Uponor Smatrix Wave Pulse valdikliui X-265 6X
- valdo iki 6 patalpų termostatų ir 6 pavarų
- lengvas montavimas
- apsaugos klasė: IP20
- spalva: balta



Item no.	l mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1093133	140	50	110	16	1	vnt.

Uponor Smatrix Wave antena Pulse A-265

- atsarginė antena Uponor Smatrix Wave Pulse valdikliui X-265 6X
- kabelio ilgis: 3m
- kištukas: RJ45
- spalva: balta

Susidedantis iš:

- Uponor SPI Smatrix Wave Pulse antena A-265 (su fiksuoto ryšio kabeliu)
- montavimo medžiagų



Item no.	l mm	h mm	w mm	Frequency MHz	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1093028	110	9	30	868	16	1	vnt.

Uponor Smatrix Wave rėlių modulis M-161

- Dviejų jungčių imtuvas Uponor Smatrix Wave valdikliui ar Uponor Smatrix Wave Pulse valdikliui
- 2 potencialūs laisvieji arba tiesioginiai 230V 5A išėjimai
- siurblio / sausinimo įrenginio valdymui
- siurblio / šildymo/vėsinimo perjungimo valdymui
- šildymo šaltinio/ vėsinimo šaltinio valdymui
- veikimo atstumas: maks. 30 m
- apsaugos klasė: II klasė IP30
- spalva: balta

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Wave relės modulis M-161 2X
- maitinimo laidas
- montavimo medžiagos



Item no.	Parametrai	l mm	h mm	w mm	Frequency MHz	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1071673	2x	170	27	47	868	16	1	vnt.

Smatrix Wave

Uponor Smatrix Wave termost. D+ drėg. d. style T-169 D+ RH

- matuoja ir parodo patalpos temperatūrą ir santykinę drėgmę
- spalva: balta RAL 9016

Funkcijos:

- šildymo ar aušinimo poreikio indikatorius
- Santykinės drėgmės išmatuotoji vertė
- komforto/ECO indikacija
- ECO pakartotinis pakeitimas
- rankinio šildymo/vėsinimo perjungimo funkcija
- Vėsinimo paleidimo funkcija (iš kambario į kambarį)
- rodo Celsijus arba Farenheit skalę
- veikimo režimai: kambario temperatūra (RT), vidinė, grindų maks/min (RFT), nuotolinis jutiklis (RS), nuotolinė išorės temperatūra (RO)
- žemos baterijos indikatorius
- temperatūros kalibravimas
- suderinamumas su Smatrix Move valdikliu H/C radijo X-158
- pasirinktinai: galima prijungti prie grindų, nuotolinio arba išorės jutiklio

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Wave termostatas D+RH Style T-169
- 1x CR2032 baterija
- montavimo medžiagos



Item no.	l mm	h mm	w mm	Frequency MHz	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1087816	80	10	80	868	180	1	vnt.

Smatrix Wave

Uponor Smatrix Wave termost.D +drėg. d. style T-169 black D+ RH

- matuoja ir parodo patalpos temperatūrą ir santykinę drėgmę
- spalva: juoda

Funkcijos:

- šildymo ar vėsinimo poreikio indikatorius
- Santykinės drėgmės išmatuotoji vertė
- komforto/ECO indikacija
- ECO pakartotinis pakeitimas
- rankinio šildymo/vėsinimo perjungimo funkcija
- Vėsinimo paleidimo funkcija (iš kambario į kambarį)
- rodo Celsijaus arba Farenheit skalę
- veikimo režimai: kambario temperatūra (RT), vidinė, grindų maks/min (RFT), nuotolinis jutiklis (RS), nuotolinis išorės jutiklis (RO)
- išsikraunančios baterijos indikatorius
- temperatūros kalibravimas
- suderinamumas su Smatrix Move valdikliu H/C Radio X-158
- pasirinktinai: galima prijungti prie grindų, nuotolinio arba išorės jutiklio

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Wave termostatas D+RH Style T-169
- 1x CR2032 baterija
- montavimo medžiagos



Item no.	l mm	h mm	w mm	Frequency MHz	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1087817	80	10	80	868	180	1	vnt.

Uponor Smatrix Wave patalpos jutikl. +RH Style T-161

- patalpos temperatūros ir santykinės drėgmės jutiklis (uždaras)
- veikimo atstumas: maks. 30 m
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: balta RAL9016

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Wave patalpos temperatūros + santykinės drėgmės jutiklis Style T-161
- 1x CR2032 baterija
- montavimo medžiagos



Item no.	l mm	h mm	w mm	Frequency MHz	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1087815	55	9	55	868	180	1	vnt.

Smatrix Wave

Uponor Smatrix Wave termost. prog. +RH T-168 P+RH

- matuoja ir parodo patalpos temperatūrą ir santykinę drėgmę
- spalva: spindinti balta

Funkcijos:

- šildymo ar vėsinimo poreikio indikatorius
- Santykinės drėgmės išmatuotoji vertė
- Individualus atramos taškas
- laiko nustatymo įjungimo vedlys
- 6 iš anksto užprogramuoti tvarkaraščiai
- 1 laisvai programuojamas grafikas
- rankinio šildymo/vėsinimo perjungimo funkcija (galima tik su Uponor Smatrix Move)
- leidžiama vėsinimo funkcija (iš kambario į kambarį)
- Celsijaus ar Farenheit skalė
- veikimo režimai: kambario temperatūra (RT), vidinė, grindų maks/min (RFT), nuotolinis jutiklis (RS), nuotolinis išorės jutiklis (RO)
- ekrano fono apšvietimas (10 sekundžių po paskutinio mygtuko paspaudimo)
- rodo programinės įrangos versiją (įjungus įrenginį)
- senkačios baterijos indikacija
- suderinamumas su Smatrix Move valdikliu H/C Radio C-157
- pasirinktinai: galima prijungti grindų arba išorės jutiklį

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Wave termostatas D+RH Style T-168
- 1 CR2032 baterija
- montavimo medžiagos



Item no.	Parametrai	l mm	h mm	w mm	Frequency MHz	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1086984	RAL9016	80	25	80	868	75	1	vnt.

Smatrix Wave

Uponor Smatrix Wave skaitm. termostatas T-166 D

- matuoja ir parodo kambario temperatūrą
- veikimo atstumas: maks. 30 m
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: blizgi balta

Funkcijos:

- šildymo ar vėsinimo poreikio indikacija
- rankinio šildymo/vėsinimo perjungimo funkcija (galima tik su Uponor Smatrix Move)
- leidžiama vėsinimo funkcija (pagal poreikį)
- rodo Celsijus arba Farenheit skalę
- veikimo režimai: kambario temperatūra (RT), vidaus su grindų maks/min (RFT), nuotolinis jutiklis (RS), nuotolinis išorės jutiklis (RO)
- senkačios baterijos indikacija
- režimo priėmimas iš laikmačio
- nakties režimo vertės nustatymas
- ekrano fono apšvietimas (užtemsta per 10 sek. po paskutinio veiksmo)
- rodo programinės įrangos versiją (įjungus įrenginį)
- suderinamumas su Uponor Smatrix Move valdikliu H/C C-157
- papildomai galima prijungti grindų jutiklį

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Wave skaitmeninis termostatas T-166
- 2x AAA baterijos
- montavimo medžiagos



Item no.	Parametrai	l mm	h mm	w mm	Frequency MHz	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1086982	RAL9016	80	25	80	868	75	1	vnt.

Uponor Smatrix Wave standart. termostat. T-165 POD standard

- matuoja kambario temperatūrą
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: blizgi balta

Funkcijos:

- Šviesos indikacija už skalės po norimos vertės nustatymo
- šildymo/vėsinimo poreikio indikacija
- dip jungiklis, kad įjungtų/išjungtų laikmačio funkciją, jei įdiegtas laikmatis
- pasirinktinai: įjungti/išjungti laikmačio funkciją

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Wave standartinis termostatas T-165 POD
- 2x AAA baterijos
- montavimo medžiagos



Item no.	Parametrai	l mm	h mm	w mm	Frequency MHz	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1086981	RAL9016	80	25	80	868	75	1	vnt.

Smatrix Wave

Uponor Smatrix Wave viešas termostatas T-163 public

- matuoja kambario temperatūrą
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: blizgi balta

Funkcijos:

- Šviesos indikacija už skalės po norimos vertės nustatymo
- šildymo/vėsinimo poreikio indikacija
- dip jungiklis, kad įjungtų/išjungtų laikmačio funkciją, jei įdiegtas laikmatis
- pasirinktinai: įjungti/išjungti laikmačio funkciją

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Wave standartinis termostatas T-165 POD
- 2x AAA baterijos
- montavimo medžiagos



Item no.	Parametrai	l mm	h mm	w mm	Frequency MHz	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1086979	RAL9016	80	25	80	868	75	1	vnt.

Uponor Smatrix Wave termostatinė galva T-162

- skaitmeninis termostatas su pavara, skirta radiatorių valdymui
- vožtuvo suderinamumas (Danfoss, Heimeier, Honeywell, Siemens, Sauteris ir kt.)
- spalva: blizgi balta

Funkcijos:

- komforto/ECO nustatymai
- savaitinis programavimas
- atostogų režimas
- apsaugos nuo užšalimo programa
- padidrinimo funkcija
- foninis apšvietimas
- pasirinktinai: automatinis vasaros/žiemos laikrodis

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Wave termostatinė galvutė T-162
- 2x AA baterijos
- skirtingų adapterių komplektas
- instrukcijos



Item no.	Parametrai	l mm	h mm	w mm	Frequency MHz	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1071660		85	55	50	868	16	1	vnt.

Uponor Smatrix sieninis rėmelis T-X A-1XX

- Uponor Smatrix termostatų sieninis rėmelis
- spalva: blizgi balta (RAL9016)



Item no.	Parametrai	l mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1086986	RAL9016	90	12	90	250	1	vnt.

Smatrix Wave

Uponor Smatrix jutiklis grindims/nuot. S-1XX

- galima derinti su Uponor Smatrix Wave/Base (Pro) termostatais
- gali būti naudojamas kaip grindų ar nuotolinis jutiklis
- ilgis: 3m
- jutiklio tipas: NTC 10kOhm esant 25° C temperatūrai




Item no.	l mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1071684	60	30	60	63	1	vnt.


Uponor Vario pavara NC




Item no.	Parametrai	do mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1141677	FT 24V 1W IP54	50	83	100	1	vnt.



Uponor Vario retrofit pavara NC




Item no.	Parametrai	do mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1141681	FT 24V 1W IP54	50	83	100	1	vnt.




Uponor Vario PLUS pavara NC



Item no.	Parametrai	do mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1141679	MT 24V 1W IP54	50	83	100	1	vnt.



Smatrix Base



Uponor Smatrix Base, kurioje įdiegta automatinio balansavimo technologija, yra paprasto naudojimo, išmani patalpų temperatūros valdymo sistema. Automatinis balansavimas optimizuoja energijos

naudojimą ir komfortą, nuolat stebėdamas ir prisitaikydamas prie kintančių vartotojo poreikių.

Privalumai

Galima naudoti ir šildymui, ir vėsinimui
Nereikalingas rankinis balansavimas
Greitas montavimas
Paprastas valdymas
Mažai papildomos priežiūros



Aprašymas

- iki 4 valdiklių vienoje sistemoje
- eksploatacinė įtampa: 230 V
- autobalansavimas optimizuoja energijos vartojimą ir komfortą
- elektrinis valdymas
- palaiko iki 6 kambario termostatų ir 8 pavarų (24V) per valdiklį
- siurblio ir katilo relės
- vožtuvas ir siurblio pratima
- santykinė drėgmės kontrolė
- jungia grindų šildymo/vėsinimo ir lubų aušinimo valdymą
- maks. vienos pavaros galios jėgimo įtampa: 24 V/0.2 A (0.4 A smailė)
- integruotas šilumos siurblio modulis (tik X-165)
- duomenų klonavimas, registravimas, atsarginės kopijos ir atnaujinimai naudojant „micro SD“ kortelę (tik X-165)

Smatrix Wave Pulse:

- vietinė prieiga (Wi-Fi) arba nuotolinė prieiga (reikalingas internetas) per Uponor Smatrix Puls programą (su R-208)
- laikinas Wi-Fi prieigos taškas tiesioginei prieigai (jei nėra vietinio Wi-Fi) (su R-208)
- protingas namų ekosistemų integravimas („Amazon Alexa“, „Google“ namas) (su R-208)
- kelių namų kontrolė (su R-208)
- trečiosios šalies prieiga nuotoliniam palaikymui (reikalingas vartotojo sutikimas) (su R-208)
- istorijos tendencijų analizė naudojant Uponor Smatrix Pulse programą (su R-208)
- laikmačio programavimas (su R-208)
- komforto parametrai (su R-208)
- tiekimo diagnostika (su R-208)

Smatrix Wave:

- ECO/komforto parametrai (su I-143)

Pritaikymas

- laidinio kambario temperatūros valdymas spinduliniui šildymui ir vėsinimui
- nustatytų taškų diapazonas: + 5° C ... + 35° C

Sertifikavimas

- CE / EAC

Smatrix Base

Uponor Smatrix Pulse komutatorius Pulse com R-208

- nustato ryšį tarp Uponor Smatrix Pulse sistemos, Uponor Smatrix Pulse programos ir Uponor „debesies“

suderinama su:

- Uponor Smatrix Base Pulse kontroleriu X-245 Bus 6X
- Uponor Smatrix Wave valdiklio Pulse X-265 6X maitinimo šaltinis: RJ45 kabelis Uponor Wave ar Base Pulse kontroleriui
- Eterneto sąsaja: 10/100 Mbps (RJ45)
- Eterneto protokolai: Ethernet II
- apsaugos klasė: II klasė IP20
- spalva: balta

Susidedantis iš:

- Uponor Smatrix Pulse komutatoriaus R-208
- adaptoriaus DIN įrenginiams
- RJ45 jungiamasis kabelis (2m)
- įvadinės instrukcijos, saugos instrukcijos
- montavimo medžiagų



Item no.	l mm	h mm	w mm	Frequency MHz	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1093030	110	20	110	868	16	1	vnt.

Uponor Smatrix Base valdiklis Pulse X-245 BUS 6X

- suderinamas su Uponor Smatrix Base valdikliu Pulse X-245 Bus 6X
- apsaugos klasė: II klasė IP20
- spalva: balta

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Base valdiklis Pulse X-245 Bus 6X
- įvadinės instrukcijos, saugos instrukcijos
- montavimo medžiagos



Item no.	l mm	h mm	w mm	OV V	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1093017	340	55	110	230	4	1	vnt.

Uponor Smatrix Base pavaldisis modulis Pulse M-242 BUS 6X

- 6 kanalų išplėtimo modulis Uponor Smatrix Base valdikliui Pulse X-245 Bus 6X
- valdo iki 6 kambario termostatų ir 6 pavarų
- modulinis montavimas
- apsaugos klasė: IP20
- spalva: balta



Item no.	l mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1093134	140	50	110	16	1	vnt.

Smatrix Base

Uponor Smatrix Base termostatas D +RH style T-149 Bus D+ RH

- matuoja ir parodo patalpos temperatūrą ir santykinę drėgmę
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: balta RAL9016


Funkcijos:

šildymo ar vėsinimo poreikio indikatorius

- spindulinio šildymo išmatuotoji vertė
- komforto/ECO indikacija
- ECO pakartotinis pakeitimas
- rankinė šildymo/vėsinimo perjungimo funkcija
- vėsinimo leidžiama funkcija (kambarys po kambario)
- rodo Celsijus arba Farenheitus
- eksploataciniai režimai: kambario temperatūra (RT), vidinė ir grindų maks./min (RFT), nuotolinis jutiklis (RS), nuotolinis išorės jutiklis (RO)
- temperatūros kalibravimas
- pasirinktinai: galima prijungti grindų jutiklį

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Base termostatas D +RH Style T-149 BUS
- montavimo medžiagos



Item no.	l mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1087813	80	10	80	180	1	vnt.

Smatrix Base

Uponor Smatrix Base termostatas D+RH style T-149 Bus black D+ RH

- matuoja ir parodo patalpos temperatūrą ir santykinę drėgmę
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: juoda


Funkcijos:

šildymo ar vėsinimo poreikio indikatorius

- santykinės drėgmės išmatuotoji vertė
- komforto/ECO indikacija
- ECO pakartotinis pakeitimas
- rankinio šildymo/vėsinimo perjungimo funkcija
- vėsinimo leidžiama funkcija (kambarys po kambario)
- rodo Celsijus arba Farenheitus
- eksploataciniai režimai: kambario temperatūra (RT), vidinė ir grindų maks/min (RFT), nuotolinis jutiklis (RS), nuotolinis išorės jutiklis (RO)
- temperatūros kalibravimas
- pasirinktinai: galima prijungti grindų jutiklį

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Base termostatas D +RH Style T-149 BUS
- montavimo medžiagos



Item no.	l mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1087814	80	10	80	180	1	vnt.

Uponor Smatrix Base PRO patalpos jutiklis +RH style T-141 Bus flush

- patalpos temperatūros ir santykinės drėgmės jutiklis (korpuse)
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: balta RAL9016

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Base PRO patalpos jutiklis +RH Style T-141 Bus
- montavimo medžiagos



Item no.	l mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1087812	55	9	55	180	1	vnt.

Uponor Smatrix Base rėmelis T-141

- Sieninis rėmelis jutikliui RH Style T-141 1087812
- Sieninis rėmelis termostatui T-144 1086973
- Spalva: balta RAL9016



Item no.	Parametrai	l mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1122237	RAL9016	82	11	82	20	1	vnt.

Smatrix Base

Uponor Smatrix Base termost. prog. +RH T-148 Bus P+RH

- matuoja ir parodo patalpos temperatūrą ir santykinę drėgmę
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: blizgi balta

Funkcijos:

- šildymo ar vėsinimo poreikio indikatorius
- Saantikinės drėgmės išmatuotoji vertė
- Individualus nustatymo taškas
- laiko nustatymo įjungimo vėdlis
- 6 iš anksto užprogramuoti tvarkaraščiai
- 1 laisvai programuojamas grafikas
- rankinio šildymo/vėsinimo perjungimo funkcija (galima tik su Uponor Smatrix Move)
- leidžiama vėsinimo funkcija (iš kambario į kambarį)
- Rodymas Celsijaus ar Farenheito laipsniais
- veikimo režimai: kambario temperatūra (RT), vidinės ir grindų maks/min (RFT), nuotolinis jutiklis (RS), nuotolinis išorės jutiklis (RO)
- ekrano fono apšvietimas (užgesta 10 sek. po paskutinio veiksmo)
- rodo programinės įrangos versiją (įjungus įrenginį)
- pasirinktinai: galima prijungti grindų arba lauko jutiklį

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Wave termostatas Prog. +RH T-148 Bus
- montavimo medžiagos



Item no.	Parametrai	l mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1086977	RAL9016	80	25	80	75	1	vnt.

Smatrix Base

Uponor Smatrix Base skaitm. termostatas T-146 Bus D

- matuoja ir parodo patalpos temperatūrą
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: blizgi balta

Funkcijos:

- šildymo ar vėsinimo poreikio indikatorius
- leidžiama vėsinimo funkcija (iš kambario į kambarį)
- Rodymas Celsijaus ar Farenheito laipsniais
- veikimo režimai: kambario temperatūra (RT), vidinė ir grindų maks/min (RFT), nuotolinis jutiklis (RS), nuotolinis išorės jutiklis (RO)
- režimo priėmimas iš laikmačio
- naktinis režimas
- 6 iš anksto užprogramuoti tvarkaraščiai
- 1 laisvai programuojamas grafikas
- rodo programinės įrangos versiją (įjungus įrenginį)
- pasirinktinai: galima prijungti grindų arba lauko jutiklį

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Base skaitmeninis termostatas T-146 Bus
- montavimo medžiagos



Item no.	Parametrai	l mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1086976	RAL9016	80	25	80	75	1	vnt.

Uponor Smatrix Base standart. termostatas T-145 Bus POD standard

- matuoja ir parodo patalpos temperatūrą
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: blizgi balta

Funkcijos:

- šviesos indikatorius po ciferblato, keičiant nustatytą tašką
 - šildymo ar vėsinimo poreikio indikatorius
- Dip jungiklis įjungti ar išjungti laikmačio funkciją jei laikmatis yra instaliuotas
- pasirinktinai: galima prijungti grindų jutiklį

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Base standartinis termostatas T-145 Bus
- montavimo medžiagos



Item no.	Parametrai	l mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1086975	RAL9016	80	25	80	75	1	vnt.

Smatrix Base

Uponor Smatrix Base įleidžiamas termost. T-144 Bus flush

- matuoja patalpos temperatūrą
- sukurtas specialiai montavimui į sieną, įeina rėmelis
- Įvairūs rėmeliai gali būti naudojami montuojant jungiklio bėgių rėmą
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: blizgi balta

Funkcijos:

- šildymo/vėsinimo poreikio indikacija
- Dip jungiklis įjungti ar išjungti laikmačio funkciją jei laikmatis yra įdiegtas

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Base termostatas T-144 Bus
- montavimo medžiagos
- išorinis rėmelis



Item no.	Parametrai	l mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1086973	RAL9016	85	40	90	60	1	vnt.

Uponor Smatrix Base viešas termostatas T-143 Bus public

- Matuoja kambario temperatūrą
- Apsaugos klasė: IP30
- Spalva: blizgi balta

Funkcijos:

- Potenciometras ant galinės pusės, skirtas nustatyti temperatūros tašką
- Dangtelio detektorius
- Sauso kontakto įvesties funkcija priverstiniam ECO įjungimui iš pvz. SMS modulio ar BMS integracijos
- Sauso kontakto įvestis šildymo/vėsinimo perjungimui
- Dip jungiklis įjungti ar išjungti laikmačio funkciją
- Pasirinktinai: galima prijungti grindų, išorės arba nuotolinio jutiklį

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Base termostatas T-143 Bus
- Montavimo medžiagos



Item no.	Parametrai	l mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1086972	RAL9016	80	25	80	75	1	vnt.

Uponor Smatrix jutiklis grindims/nuot. S-1XX

- galima derinti su Uponor Smatrix Wave/Base (Pro) termostatais
- gali būti naudojamas kaip grindų ar nuotolinis jutiklis
- ilgis: 3m
- jutiklio tipas: NTC 10kOhm esant 25° C temperatūrai



Item no.	l mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1071684	60	30	60	63	1	vnt.

Smatrix Base

Uponor Smatrix Base sieninis laikiklis termostatui T-149 A-14X Style T-149 A-14X

- T-149 jutiklio rėmelis montavimui ant sienos
- įeina montavimo medžiagos
- spalva: balta RAL9016




Item no.	l mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1087821	77	11	77	90	1	vnt.

Uponor Smatrix Base sieninis laikiklis termostatui T-149 A-14X juodas style T-149 A-14x black

- T-149 jutiklio rėmelis montavimui ant sienos
- įeina montavimo medžiagos
- spalva: juoda



Item no.	l mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1087822	77	11	77	90	1	vnt.



Uponor Smatrix Base magistralės kabelis A-145

- 4 laidų magistralinis kabelis prijungti Uponor Smatrix Base/Base PRO įrenginius
- 2 maitinimo laidai/2 laidai duomenų perdavimui
- Ekranavimo medžiaga: aliuminio/poliesterio folija su žymeklio juosta
- temperatūros diapazonas: -20 ° C ... + 80 ° C
- skerspjūvis: AWG22
- apvalkalas: PVC
- vardinė įtampa: 400V AC/DC




Item no.	Parametrai	l mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1071670	50m	200	170	200	2	1	vnt.

Uponor Vario pavara NC




NEW

Item no.	Parametrai	do mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1141677	FT 24V 1W IP54	50	83	100	1	vnt.



Smatrix Base


Uponor Vario retrofit pavara NC



NEW
NEW

Item no.	Parametrai	do mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1141680	FT 230V 1W IP54	50	83	100	1	vnt.
1141681	FT 24V 1W IP54	50	83	100	1	vnt.


Uponor Vario PLUS pavara NC



NEW
NEW

Item no.	Parametrai	do mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1141678	MT 230V 1W IP54	50	83	100	1	vnt.
1141679	MT 24V 1W IP54	50	83	100	1	vnt.

Smatrix Base PRO



Smatrix Base PRO yra išmani laidinė patalpų temperatūros kontrolės sistema su automatinio balansavimo technologija. Automatinio balansavimo funkcija optimizuoja energijos kaštus ir komfortą nuolat

stebėdama ir pritaikydama sistemą prie besikeičiančių poreikių. Patogus liečiamasis ekranas leidžia kiekvienam naudotis valdymo sistema per nuotolinio valdymo pultą.



Aprašymas

- iki 16 valdiklių vienoje sistemoje
- darbinė įtampa: 230 V
- autobalansavimas optimizuoja energijos vartojimą ir komfortą
- elektrinis valdymas
- palaiko iki 6 kambario termostatų ir 8 pavarų (24 V) per valdiklį
- siurblio ir katilo relės
- vožtuvas ir siurblio pratimas
- santykinė drėgmės kontrolė
- skirtingos laidų pasirinktys („Daisy chain“/„star“)
- 4 laidų autobusų montavimas
- komunikacijos protokolas: RS485 serijos magistralė
- maks. vienos pavaros galios įėjimo įtampa: 24 V/0.2 A (0.4 A smailė)
- parodo valdiklio informaciją ir nustatymus
- kiekvieno kanalo temperatūros atkūrimo programos
- maks./min. temperatūros apribojimai
- atostogų režimo nustatymai
- automatinis vasaros/žiemos pokyčio režimas
- kambario apėjimo funkcija
- kambario patikros funkcija
- sistemos diagnostika
- išankstinio vėsinimo nustatymai
- tendencijų vizualizacija (nustatytas taškas ir kambario temperatūra ir kt.)
- prieigos konfigūracija
- Pasirinktina: BMS palaikymas per KNX sąsają (su R-147)

Pritaikymas

- laidinio kambario temperatūros valdymas spinduliniui šildymui ir vėsinimui
- nustatytų taškų diapazonas: + 5° C ... + 35° C

Sertifikavimas

- CE / EAC

Privalumai

- Gali būti naudojama tiek paviršiniam šildymui, tiek vėsinimui
- Nereikalingas rankinis balansavimas
- Lengvas montavimas
- Paprasta vartotojo sąsaja
- KNX integracija

Smatrix Base PRO

Uponor Smatrix Base PRO valdiklis X-147 Bus

- suderinama su Uponor Smatrix Base PRO valdikliu X-147 Bus 6X
- apsaugos klasė: II klasė IP20
- spalva: pilka RAL7015

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Base PRO valdiklis X-147 Bus 6X
- trumpos vadovas, saugumo instrukcijos
- micro SD kortelė (iš anksto įdėta)
- DIN bėgis (ilgis 37cm)
- montavimo medžiagos



Item no.	Parametrai	l mm	h mm	w mm	OV V	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1087162	6x	336	55	110	230	4	1	vnt.

Uponor Smatrix Base PRO valdiklis X-148 Modbus RTU


- tinka Modbus RTU sistemoms
- palaiko iki 6 kambario termostatų ir 8 pavarų su galimybe išplėsti iki 12 kambario termostatų ir 14 pavarų (su 1071686)
- yra šilumos siurblio integravimo duomenų taškai
- maks. Vienai pavarai įvesties galia: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A didžiausia)
- apsaugos klasė: II klasė IP20

Komplekte:

- Uponor Smatrix Base PRO valdiklis X-148 Modbus RTU
- trumpos vadovas, saugumo instrukcijos
- DIN bėgelis (ilgis: 37 cm)
- montavimo medžiaga



Item no.	l mm	h mm	w mm	OV V	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1120013	336	55	110	230	4	1	vnt.



Uponor Smatrix Base pavaldisis modulis M-140 Bus

- 6 kanalų praplėtimo modulis Uponor Smatrix Base valdikliui X-145 BUS 6X
- valdo iki 6 patalpos termostatų ir 6 pavarų
- modulinis diegimas
- apsaugos klasė: IP20
- spalva: pilka



Item no.	Parametrai	l mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1071686	6x	165	55	110	16	1	vnt.

Smatrix Base PRO

Uponor Smatrix Base PRO patalpos jutiklis +RH style T-141 Bus flush

- patalpos temperatūros ir santykinės drėgmės jutiklis (korpuse)
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: balta RAL9016

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Base PRO patalpos jutiklis +RH Style T-141 Bus
- montavimo medžiagos



Item no.	l mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1087812	55	9	55	180	1	vnt.

Uponor Smatrix Base rėmelis T-141

- Sieninis rėmelis jutikliui RH Style T-141 1087812
- Sieninis rėmelis termostatui T-144 1086973
- Spalva: balta RAL9016



Item no.	Parametrai	l mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1122237	RAL9016	82	11	82	20	1	vnt.

Uponor Smatrix Base laikmatis I-143 Bus

- nustatytas laiko paleidimo vedlys
- atostogų režimas
- komforto/ECO indikacija
- rankinio šildymo/vėsinimo perjungimo funkcija
- 6 iš anksto užprogramuoti tvarkaraščiai
- 1 laisvai programuojamas grafikas
- ECO atkūrimo vertės nustatymas
- laikrodžio atstatymas
- laikmačio funkcijos
- Autobalansavimas de-/aktyvacijos
- fono apšvietimas
- įjungus parodo programinės įrangos versiją
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: blizgi balta

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Base laikmatis I-143 Bus
- montavimo medžiagos



Item no.	Parametrai	l mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1086978	RAL9016	80	25	80	75	1	vnt.

Smatrix Base PRO

Uponor Smatrix Base PRO modulis R-147 KNX

- sujungia Uponor Smatrix Base PRO sistemą su BMS arba trečiosios šalies KNX įrenginiais
- maitinimo šaltinis: 230VAC (+10%/-15%) / 50/60Hz
- vidinis saugiklis: T5 F3,15AL 250V, 5x20 3,15A greito veikimo
- darbinė temperatūra: 0° C ... + 45° C
- sandėliavimo temperatūra: -20° C ... + 70° C
- maks. suvartojimas: 45W
- maitinimo jungtis: 1 m kabelis su Europiniu lizdu
- jungiamieji gnybtai: 0,2mm² ... 1,5mm²
- apsaugos klasė: IP20 II

Funkcijos:

- patalpos temperatūra iš Uponor Base arba trečiųjų šalių KNX termostatų
- patalpos parametrai iš Uponor Base arba trečiosios šalies KNX termostatų
- patalpos santykinė drėgmė iš Uponor Base arba trečiųjų šalių KNX termostatų
- patalpos grindų temperatūra nuo Uponor Base arba trečiųjų šalių KNX termostatų
- pavaros statusas nuo Uponor Base arba trečiosios šalies KNX sistemos
- ECO iš Uponor Base PRO arba trečiosios šalies KNX sistemos
- siurblio išeiga iš Uponor Base arba trečiosios šalies KNX sistemos
- katilo išeiga iš Uponor Base arba trečiosios šalies KNX sistemos
- šildymo/vėsinimo kreivės nustatymai/grandinė nuo Uponor Move PRO iki BMS arba atvirkščiai
- šildymo/vėsinimo režimai nuo Uponor Base PRO iki BMS arba atvirkščiai


Sudėtis:

- tinklo modulis R-147 KNX
- maitinimo šaltinis
- montavimo medžiagos (2 varžtai ir 2 sieniniai kištukai)
- instrukcija



Item no.	l mm	h mm	w mm	OV V	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1087164	18	60	90	230	1		vnt.

Base



Ekonomiška 230V patalpų kontrolės sistema paviršiniam šildymui, kurią paprasta montuoti ir naudoti. Įprastas elektros laidų išvedžiojimas ir sistemos valdymas.

Privalumai

Standartinė 230V elektros laidų sistema
Platus termostatų pasirinkimas
Paprasta sumontuoti ir naudoti
Įprastas elektros laidų išvedžiojimo metodas ir valdiklių logika
Paprastas standartinis įjungta/išjungta laiko valdymas



Aprašymas

- 230V standartinė instaliacija
- bendra laidų sistema ir valdymo logika
- lengva integruoti į standartinę įjungimo/išjungimo laiko kontrolę
- pasirinktinai: siurblio valdymas

Pritaikymas

- laidinis patalpos temperatūros valdymas spinduliniam šildymui

Sertifikavimas


- CE

Uponor Base valdiklis H X-60

- 230V laidinis valdiklis su automatinio balansavimo funkcija
- iki 6 termostatų jungimui (230V)
- iki 12 pavarų (230 V) jungimui, po 2 pavaras, kurios veikia pagal bendrą termostatą (6x 2 pavaros)
- netriukšmingas pavaros perjungimas
- automatinis šildymo balansavimas optimizuoja energijos naudojimą ir komfortą
- jungiklis įjungti / išjungti automatinio balanso funkciją
- siurblio relė
- laiko limito by-pass su automatiiniu balansu
- įėjimas: dienos / nakties jungiklis
- 4 laidai termostato prijungimui
- Veikia su 3 laidų termostatu (2 laidai maitinimui 230 V, 1 išėjimas 230 V poreikiui) ir 4 laidų termostatu visam funkcionalumui (dienos/nakties signalas)
- termostato/pavaros jungiamieji gnybtai 0,13 ... 1,5 mm²
- apsauga nuo perkrovos
- apsaugos klasė: IR20

- Susideda iš:

- Uponor bazinis valdiklis X-60
- be maitinimo laido
- montavimo medžiagos, komplekte DIN bėgelis



Item no.	Parametrai	l mm	b mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1138349	6x 230V	265	56	56	90	6	1	vnt.


Uponor Base valdiklis H/C X-80

- 230V laidinis valdiklis su automatinio balansavimo funkcija
- iki 10 termostatų jungimui (230V)
- iki 12 pavarų (230 V) jungimui
- netriukšmingas pavaros perjungimas
- skirtas šildymui ir vėsinimui
- automatinis šildymo balansavimas optimizuoja energijos naudojimą ir komfortą
- jungiklis įjungti / išjungti automatinio balanso funkciją
- siurblio ir katilo relė
- laiko limito by-pass su automatišku balansu
- įėjimai: šildymo/vėsinimo jungiklis, kondensato, dienos / nakties jungiklis
- 4 laidai termostato prijungimui
- Veikia su 3 laidų termostatu (2 laidai maitinimui 230 V, 1 išėjimas 230 V poreikiui) ir 4 laidų termostatu visam funkcionalumui (dienos/nakties signalas)
- termostato/pavaros jungiamieji gnybtai 0,13 ... 1,5 mm²
- apsauga nuo perkrovos
- apsaugos klasė: IR20

- Pastaba: vėsinimui rekomenduojamas kondensato rinkinys S-80

- Susideda iš:

- Uponor bazinis valdiklis X-60
- be maitinimo laido
- montavimo medžiagos, komplekte DIN bėgelis



NEW

Item no.	Parametrai	l mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1138350	10x 230V	365	56	90	6	1	vnt.

Uponor Base kondensato rinkinys S-80

- Kondensato rinkinys, tinkantis kondensato kontrolei

- Funkcijos:

- įvertina gautą rasos taško informaciją ir įjungia integruotą kontaktą, kai pasiekiamas rasos taškas iki 5 rasos taško jutiklių jungimui
- jutiklis, tinkamas montuoti tinkuose lubose/sienose arba šalto vandens vamzdynuose
- rekomenduojamas kondensacijos rinkinys X-80, skirtas vėsinimui

- Galimybės:

- montavimas ant išorinio DIN bėgelio
- darbinė įtampa: 230V / 50-60 Hz

- Susideda iš:

- 230V rasos taško keitiklio
- rasos taško jutiklio



NEW

Item no.	Parametrai	l mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1140221	230V	135	51	100	20	1	vnt.

Base

Uponor Base Flexiboard valdiklis X-24

- iki 6 termostatų (230V) pajungimui
- iki 12 pavarų (230V) pajungimui
- sukamasis kanalų pasirinkimo jungiklis, skirtas greitam pavaros priskyrimui
- apsauga nuo perkrovos
- galia: 10VA
- apsaugos klasė: IP40

Sudaro:

- Uponor bazinė lanksčioji plokštė X-24
- montavimo medžiagos



Item no.	Parametrai	l mm	b mm	h mm	w mm	OV V	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1088331	6x 230V	368	368	90	65	230		1	vnt.

Uponor Base Flexiboard valdiklis su rele X-25

- iki 6 termostatų (230V) pajungimui
- iki 12 pavarų (230V) pajungimui
- sukamasis kanalų pasirinkimo jungiklis, skirtas greitam pavaros priskyrimui
- apsauga nuo perkrovos
- galia: 10VA
- apsaugos klasė: IP40

Sudaro:

- Uponor bazinė lanksčioji plokštė X-25 6X
- montavimo medžiagos



Item no.	Parametrai	l mm	h mm	w mm	OV V	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1089086	6x 230V	368	90	65	230		1	vnt.

Uponor Base Flexiboard valdiklis X-26

- iki 8 termostatų (230V) pajungimui
- iki 12 pavarų (230V) pajungimui
- sukamasis kanalų pasirinkimo jungiklis, skirtas greitam pavaros priskyrimui
- apsauga nuo perkrovos
- galia: 10VA
- apsaugos klasė: IP40

Sudaro:

- Uponor bazinė lanksčioji plokštė X-26 8X
- Montavimo medžiagos



Item no.	Parametrai	l mm	h mm	w mm	OV V	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1089087	8x 230V	368	90	65	230		1	vnt.

Base

Uponor Base Flexiboard valdiklis su rele X-27

- iki 8 termostatų (230V) pajungimui
- iki 12 pavarų (230V) pajungimui
- sukamasis kanalų pasirinkimo jungiklis, skirtas greitam pavaros priskyrimui
- apsauga nuo perkrovos
- siurblio rėlė 2A (230V)
- galia: 10VA
- apsaugos klasė: IP40

Sudaro:

- Uponor bazinė lanksčioji plokštė X-27 8X
- montavimo medžiagos



Item no.	Parametrai	l mm	h mm	w mm	OV V	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1089088	8x 230V	368	90	65	230		1	vnt.

Uponor Base standartinis termostatas T-23 standard

- spausdinta skalė ant laidinio termostato
- paprasta įjungimo / išjungimo kontrolė
- diapazonas mechaniniu būdu nustatomas pasukant galvutę pagal skalę
- jungtiamas prie bazinio įrenginio (Uponor Base valdiklis X-23)
- nustatymo diapazonas: + 5 ° C ... + 30 ° C
- viela: 4x 1.5mm²
- maks. kabelio ilgis: 100 m
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: RAL 9010



Item no.	Parametrai	l mm	h mm	w mm	OV V	spalva	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1058422	230V RAL9010	75	15	80	230	RAL 9010	160	1	vnt.

Uponor Base termostatas įmont. T-24 flush

- spausdinta skalė ant skalinio termostato, įleidžiamo montavimo
- paprasta įjungimo/išjungimo kontrolė (bimetalo principas)
- diapazonas gali būti ribojamas mechaniniu būdu naudojant kaiščius skalėje vidinėje pusėje
- maitinimą gauna iš Uponor Base valdiklio X-23
- diapazonas: + 5°C ... + 30°C
- kabelis: 4x 1,5mm²
- maks. kabelio ilgis: 100 m
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: tyra, blizgi balta

Sudėtis:

- Uponor Base termostatas T-24 230V
- išorinis rėmas 81x85x44,5mm
- dangtelis 50x50mm



Item no.	Parametrai	l mm	h mm	w mm	OV V	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1058423	230V	80	35	80	230		1	vnt.

Base

Uponor Base skaitmeninis termostatas T-27

- LCD ekrane temperatūra rodoma dideliais skaitmenimis
- Tyliai veikianti elektronika
- Didelis lygus ekranas lengvam valymui
- Komforto / ekologiškas režimas
- Vožtuvo veikimas
- Galimybė prijungti nuotolinį jutiklį (užsakoma atskirai 1071684)
- Grindų jutiklio režimai: vidinis, išorinis, vidinis + išorinis
- Montuojama ant sienos ir standartinėje europietiškoje įleidžiamoje dėžutėje
- Tvarkingas ir paprastas pajungimas naudojant Uponor Base X-23 ir Uponor Base Flexiboard X-24, X-25, X-26, X-27
- Apsaugos klasė: IP30



Item no.	Parametrai	l mm	h mm	w mm	OV V	spalva -	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1120075	230V RAL9016	85	85	23	230V	RAL 9016	75	1	vnt.

Uponor Smatrix jutiklis grindims/nuot. S-1XX

- galima derinti su Uponor Smatrix Wave/Base (Pro) termostatais
- gali būti naudojamas kaip grindų ar nuotolinis jutiklis
- ilgis: 3m
- jutiklio tipas: NTC 10kOhm esant 25° C temperatūrai



Item no.	l mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1071684	60	30	60	63	1	vnt.

Uponor Base programuojamas termostatas T-26 dig. prog.

- vidaus termostatas grindų/nuotoliniams jutikliams prijungti
- pilnai programuojamas - 5/2 arba 7 dienos su keturiais šilumos lygiais per dieną
- daugfunkcinio reguliavimo valdymo pasirinkimas - tik oras, tik grindys, oras ir grindys
- atostogų režimas su nepaisoma funkcija
- optimizuotas paleidimas
- fiksavimo galimybė – apsauga nuo įsilaužimo
- būsenos rodymas dabartiniame termostato režime
- maitinimas iš Uponor Base valdiklio X-23
- papildomai: nuotolinis jutiklis (parduodamas atskirai 1047459)
- diapazonas: + 5° C ... + 35° C
- apsaugos klasė: IP20
- spalva: ~ RAL9010



Item no.	Parametrai	l mm	h mm	w mm	OV V	spalva -	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1058425	230V RAL9010	85	40	85	230	RAL 9010		1	vnt.


Base

Uponor Vario PLUS pavara NC



NEW

Item no.	Parametrai	do mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1141678	MT 230V 1W IP54	50	83	100	1	vnt.




Uponor Vario pavara NC




NEW

Item no.	Parametrai	do mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1141676	FT 230V 1W IP54	50	83	100	1	vnt.




Uponor Vario retrofit pavara NC




NEW

Item no.	Parametrai	do mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1141680	FT 230V 1W IP54	50	83	100	1	vnt.



Ventilation



Uponor vėdinimo higieniška, bekvapė sistema - sprendimas specialiai sukurtas vėdinti patalpas individualiuose namuose ir daugiabučiuose. Dėl patentuotos jungimo technologijos, montuojant nebereikia naudoti jokių papildomų kniedžių ir sandariklių.

Privalumai

Lengvas ir greitas montavimas
Visuomet antistatinė sistema
Energetiškai efektyvi sistema: mažas slėgio kitimas
Nereikia specialių įrankių, ortakių pjovimas paprastu pjūkle
Platus jungčių ir priedų pasirinkimas



Aprašymas

- Neperdirbta bekvapė ir netoksiška medžiaga, Polipropilenas
- Antistatinė medžiaga
- Spalva juoda

Pritaikymas


- Vėdinimo ortakiai ir jungiamosios detalės

Sertifikavimas

- VTT sertifikatai Nr. 158/01 ir VTT-C-6220-10

Uponor Ventilation ortakis


- Ortakiai su galiniais kaiščiais
- Vidinis sluoksnis yra antistatinis
- Patentuotas išorinis paviršius antistatinis 2 metus nuo pagaminimo. kad būtų užtikrinta švara sandėliavimo ir montavimo metu



Item no.	Parametrai	di mm	l mm	s mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1068037	100mm 3m	100	3000	2	50	1	vnt.
1068038	125mm 3m	125	3000	2	32	1	vnt.
1068039	160mm 3m	160	3000	3	18	1	vnt.
1068040	200mm 3m	200	3000	3	20	1	vnt.

Uponor Ventilation alkūnė, 90°

- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolat antistatinis



Item no.	Parametrai	l1 mm	l2 mm	do mm	z1 mm	z2 mm	α Degree	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1068053	100	124	124	100	84	84	90°	10	1	vnt.
1068054	125	163	163	125	113	113	90°	10	1	vnt.
1068055	160	213	213	160	163	163	90°	6	1	vnt.
1068052	200	180	180	199	130	130	90°	4	1	vnt.

Ventilation

Uponor Ventilation alkūnė, 45°


- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolat antistatinis



Item no.	Parametrai	L1 mm	L2 mm	do mm	z1 mm	z2 mm	α Degree	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1068057	100	86	86	100	46	46	45°	11	1	vnt.
1068058	125	86	86	125	36	36	45°	14	1	vnt.
1068059	160	95	95	160	45	45	45°	12	1	vnt.
1068056	200	103	103	199	53	53	45°	8	1	vnt.

Uponor Ventilation trišakis


- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolat antistatinis



Item no.	Parametrai	L1 mm	L2 mm	L3 mm	do1 mm	do2 mm	do3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1068060	100-100x90deg	111	111	111	99	99	100	71	71	71	15	1	vnt.
1068064	125-100x90deg	122	124	122	124	99	125	72	74	72	15	1	vnt.
1068061	125-125x90deg	134	134	134	124	124	125	84	84	84	10	1	vnt.
1068065	160-100x90deg	122	141	122	159	99	159	72	91	72	10	1	vnt.
1068062	160-125x90deg	134	151	134	160	125	160	84	101	84	7	1	vnt.
1068063	160-160x90deg	151	151	151	159	159	159	101	101	101	6	1	vnt.
1068066	200-160x90deg	151	171	151	199	159	199	101	121	101	5	1	vnt.

Uponor Ventilation mova


- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolat antistatinis



Item no.	Parametrai	L mm	L1 mm	L2 mm	do mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1068049	100mm	83	40	40	100	3	20	1	vnt.
1068050	125mm	103	50	50	125	3	30	1	vnt.
1068051	160mm	103	50	50	160	3	15	1	vnt.
1068048	200mm	103	50	50	200	3	12	1	vnt.

Uponor Ventilation aklė

- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolat antistatinis




Item no.	Parametrai	di1 mm	di2 mm	L mm	L1 mm	do mm	s mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1068067	100mm	100		43	40	120	2,2	3	20	1	vnt.
1068068	125mm	125		33	30	145	2,2	3	40	1	vnt.
1068069	160/125mm	125	160	53	50	180	2,8	3	30	1	vnt.

Ventilation


Uponor Ventilation perėjimas

- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolat antistatinis



Item no.	Parametrai	di mm	l mm	l1 mm	l2 mm	do mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1068070	125-100mm	125	111	50	30	100	33	12	1	vnt.
1068071	160-125mm	160	131	50	33	125	48	15	1	vnt.
1068072	200-160mm	200	141	50	33	160	59	12	1	vnt.

Ventilation INS



Uponor izoliuota vėdinimo sistema, specialiai sukurta vėdinti patalpas bei dažniausiai naudojama individualiuose namuose ar daugiabučiuose. Tai higieniška ir saugi sistema - izoliacija apsaugo ortakius

nuo kondensato. Dėl patentuotos jungimo technologijos, montuojant neboreikia naudoti jokių papildomų kniedžių ir sandariklių.

Privalumai

Lengvas ir greitas montavimas
Visuomet antistatinė sistema
Energetiškai efektyvi sistema: mažas slėgio kitimas
Nereikia specialių įrankių, ortakių pjovimas paprastu pjūkle
Platus jungčių ir priedų pasirinkimas



Aprašymas

- Neperdirbta bekvapė ir netoksiška medžiaga, Polipropilenas
- Antistatinė medžiaga
- Ortakių ir jungiamųjų detalių spalva yra juoda, izoliacija yra pilka
- Izoliacinė medžiaga yra putų polietilenas
- Izoliacijos storis 15mm

Pritaikymas


- Vėdinimo ortakiai ir jungiamosios detalės su izoliacija, kad būtų išvengta išorinio kondensato

Sertifikavimas

- VTT sertifikatai Nr. 158/01 ir VTT-C-6220-10

Uponor Ventilation INS izoliuotas ortakis


- Izoliuoti ortakiai su galiniais kaišiais
- Vidinis sluoksnis yra antistatinis
- Patentuotas išorinis sluoksnis yra antistatinis 2 metus po gamybos švaros užtikrinimui sandėliavimo ir montavimo metu



Item no.	Parametrai	d1 mm	L mm	s mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1068041	100mm 3m	100	3000	17,1	40	1	vnt.
1068042	125mm 3m	125	3000	17,1	28	1	vnt.
1068043	160mm 3m	160	3000	17,5	20	1	vnt.
1068044	200mm 3m	200	3000	18	20	1	vnt.

Uponor Ventilation INS izoliuota alkūnė, 90°

- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolatos antistatinis
- Kiekvienoje detalėje yra pakankamas tvirtinimo elementų kiekis




Item no.	Parametrai	L1 mm	L2 mm	d1 mm	f mm	z1 mm	z2 mm	α Degree	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1068078	100	124	124	100	170	84	84	90°	10	1	vnt.
1068079	125	163	163	125	195	113	113	90°	7	1	vnt.
1068080	160	213	213	160	230	163	163	90°	8	1	vnt.
1068077	200	180	180	199	270	130	130	90°	6	1	vnt.

Ventilation INS

Uponor Ventilation INS izoliuota alkūnė, 45°


- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolatos antistatinis
- Kiekvienoje detalėje yra pakankamas tvirtinimo elementų kiekis



Item no.	Parametrai	l1 mm	l2 mm	do mm	f mm	z1 mm	z2 mm	α Degree	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1068082	100	86	86	100	169	46	46	45°	10	1	vnt.
1068083	125	86	86	125	195	36	36	45°	6	1	vnt.
1068084	160	95	95	160	230	45	45	45°	6	1	vnt.
1068081	200	103	103	199	269	53	53	45°	10	1	vnt.

Uponor Ventilation INS izoliuotas trišakis


- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolatos antistatinis
- Kiekvienoje detalėje yra pakankamas tvirtinimo elementų kiekis



Item no.	Parametrai	l1 mm	l2 mm	l3 mm	do1 mm	do2 mm	do3 mm	f mm	g mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1068085	100x100X90deg	111	111	111	99	99	100	170		71	71	71	8	1	vnt.
1068086	125x125x90deg	122	124	122	124	99	125	195		72	74	72	10	1	vnt.
1068087	160x125x90deg	134	134	134	124	124	125	230	195	84	84	84	10	1	vnt.
1068088	160x160x90deg	122	141	122	159	99	159	230		72	91	72	10	1	vnt.
1068089	125x100X90deg	134	151	134	160	125	160	195	170	84	101	84	8	1	vnt.
1068090	160x100X90deg	151	151	151	159	159	159	230	170	101	101	101	10	1	vnt.
1068091	200x160x90deg	151	171	151	199	159	199	270	230	101	121	101	5	1	vnt.

Uponor Ventilation INS izoliuota mova

- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolatos antistatinis
- Kiekvienoje detalėje yra pakankamas tvirtinimo elementų kiekis




Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	do mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1068074	100mm	83	40	40	100	3	9	1	vnt.
1068075	125mm	103	50	50	125	3	10	1	vnt.
1068076	160mm	103	50	50	160	3	9	1	vnt.
1068073	200mm	103	50	50	200	3	10	1	vnt.

Ventilation INS

Uponor Ventilation INS izoliuota aklė


- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolatos antistatinis
- Kiekvienoje detalėje yra pakankamas tvirtinimo elementų kiekis



Item no.	Parametrai	d1 mm	d2 mm	l mm	l1 mm	do mm	do1 mm	do2 mm	s mm	s2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1068092	100mm	100		58	40	140	25	48	2	10	18	10	1	vnt.
1068093	125mm	125		48	30	165			2		18	6	1	vnt.
1068094	160-125mm	125	160	68	50	205			2		18	10	1	vnt.

Uponor Ventilation INS izoliuotas perėjimas


- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolatos antistatinis
- Kiekvienoje detalėje yra pakankamas tvirtinimo elementų kiekis




Item no.	Parametrai	d1 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	do mm	f mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1068095	125-100mm	125	111	48	30	100	160	33	10	1	vnt.
1068096	160-125mm	160	131	50	33	125	206	48	8	1	vnt.
1068097	200-160mm	200	141	49	33	160	246	59	8	1	vnt.

Izoliuoti vamzdynai. Išskirtinis lankstumas.

Su Uponor Ecoflex VIP izoliuotais
vamzdžiais



Ecoflex VIP Thermo



Uponor Ecoflex Thermo VIP vamzdžiai, pagaminti pagal Europos standartą EN 15632, skirti šildymui ir vėsinimui. Viengubi vamzdžiai skirti projektams, kuriems reikalingi didelis srutas. Thermo Twin siūlo

tiekimo ir grįžimo vamzdžius viename apvalkale. Vamzdžiai pasižymi ypač geromis izoliacijos savybėmis ir lankstumu.

Privalumai

Puikus lankstumas
Revoliucinis energijos vartojimo efektyvumas
Įrodytas izoliacinės medžiagos veikimas
Vamzdį galima užsisakyti nurodytu ilgiu
Pilnas jungčių ir priedų asortimentas



Aprašymas

- Didelio lankstumo izoliuotų vamzdžių sistema, pagaminta pagal EN 15632 standartą
- Vidinis vamzdis: susijuto polietileno (PE-Xa) vamzdis, atitinka EN ISO 15875, natūralios spalvos, PN 6 (SDR 11), apsauga nuo deguonies pritekėjimo atitinka EN 15632
- Izoliacinė medžiaga: revoliucinė izoliacinė medžiaga, turinti ypač mažą lambda vertę, kartu su uždarytą porų PE-X putomis
- Išorinis šarvas: gofruotas polietilenas (HDPE)

Pritaikymas


- Šildymo ir vėsinimo požeminėms trąšoms.
- Šildymo darbinė temperatūra 80 ° C, remiantis EN 15632
- Trumpalaikė temperatūra 95 ° C
- 60 tonų intensyvaus eismo apkrova

Sertifikavimas

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex VIP Thermo Single

- Šildymui ir vėsinimui
- Vienas tiekimo vamzdis PE-Xa su deguonies barjeru, SDR 11
- Maks. slėgis 6 barai / 95 ° C
- PEX putplastis, HDPE šarvas




Item no.	Parametrai	R m	do mm	do1 mm	s1 mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1095714	40x3,7/140	0,35	140	40	3,7	1,67	200		m
1095715	50x4,6/140	0,4	140	50	4,6	1,93	200		m
1095716	63x5,8/140	0,5	140	63	5,8	2,35	200		m
1095717	75x6,8/140	0,6	140	75	6,8	2,73	200		m
1095718	90x8,2/175	0,7	175	90	8,2	4,00	150		m
1095719	110x10,0/175	0,9	175	110	10	5,08	150		m
1095720	125x11,4/200	1,4	200	125	11,4	6,65	120		m

Ecoflex VIP Thermo


Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin

- Šildymui ir vėsinimui
- Du tiekimo vamzdžiai PE-Xa su deguonies barjeru, SDR 11
- Maks. slėgis 6 barai / 95 ° C
- Spalvotas centrinis profilis, kad būtų išvengta painiavos srauto ir grįžtamosios linijos atžvilgiu
- PEX putplastis, HDPE šarvas



Item no.	Parametrai	R m	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1118580	2x25x2,3/140	0,4	140	25	25	2,3	2,3	1,70	200	m	
1118581	2x32x2,9/140	0,5	140	32	32	2,9	2,9	1,91	200	m	
1118582	2x40x3,7 /175	0,8	175	40	40	3,7	3,7	2,90	200	m	
1118583	2x50x4,6/175	0,9	175	50	50	4,6	4,6	3,44	200	m	
1118584	2x63x5,8/200	1,2	200	63	63	5,8	5,8	4,88	100	m	
1118585	2x75x6,8/250	1,4	250	75	75	6,8	6,8	6,77	100	m	

Ecoflex Thermo



Uponor Ecoflex Thermo vamzdžiai yra sertifikuoti pagal Europinį standartą EN 15632 – šildymo ir vėsinimo tiekimui. Single vamzdžiai yra projektams kur reikia didesnių debitų. Thermo Twin izoliuotame vamzdyje yra dvi

vamzdžių linijos - tiekimo ir recirkuliacijos. Vamzdžiai tiekiami didelių ilgių ritėmis, gana lankstūs - skirti energijos taupymui ir greitam bei patikimam montavimui.

Privalumai

Labai lankstūs vamzdžiai
Maži energijos nuostoliai
Patikimas: eksploatacija virš 30 metų
Gali būti užsakoma nurodytų ilgių
Sertifikuota sistema
Sisteminės jungtys ir priedai



Aprašymas

- Lankstus, izoliuotas, savaime kompensuojantis plastikinis vamzdynas, pagamintas pagal EN 15632
- Vidinis vamzdis: modifikuoto polietileno (PE-Xa) vamzdis pagal EN ISO 15875, natūralios spalvos, PN 6 (SDR 11) arba PN 10 (SDR 7,4), deguonies difuzijos sandarumas pagal EN 15632
- Izoliacinė medžiaga: uždarytų porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui
- Korpuso vamzdis: gofruotas polietilenas (HDPE)

Pritaikymas


- Šildymo ir vėsinimo vandens tiekimui tarp pastatų ir jų viduje.
- Pastovaus veikimo temperatūra 80 °C pagal EN 15632
- Maksimali temperatūra 95 °C
- Statiška apkrova iki 60 ton.

Sertifikavimas

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex Thermo Single

- Šildymas ir vėsinimas
- Vienas PE-Xa vamzdis su deguonies difuzijos barjeru
- Maks. slėgis 6 bar. / 95°C
- PEX putplastis, HDPE išorinis korpusas




Item no.	Parametrai	R m	do mm	do1 mm	s1 mm	Svoris kg		pakuotė 2	pakuotė	UOM
1018109	25x2,3/140	0,25	140	25	2,3	1,18		200		m
1018110	32x2,9/140	0,3	140	32	2,9	1,31		200		m
1018111	40x3,7/175	0,35	175	40	3,7	2,20		200		m
1018112	50x4,6/175	0,45	175	50	4,6	2,40		200		m
1018113	63x5,8/175	0,55	175	63	5,8	2,80		200		m
1018114	75x6,8/200	0,8	200	75	6,8	3,74		100		m
1018115	90x8,2/200	1,1	200	90	8,2	4,20		100		m
1018116	110x10,0/200	1,2	200	110	10	5,24		100		m

Ecoflex Thermo


Uponor Ecoflex Thermo Twin

- Šildymas ir vėsinimas
- Du PE-Xa vamzdžiai su deguonies difuzijos barjeru
- Maks. slėgis 6 bar. / 95°C
- Spalvotas centro profilis, kad būtų išvengta vamzdžių supainiojimo paduodamos ir grįžtamos linijų
- PEX putplastis, HDPE išorinis korpusas



Item no.	Parametrai	R m	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1018134	2x25x2,3/175	0,5	175	25	25	2,3	2,3	2,20	200		m
1018135	2x32x2,9/175	0,6	175	32	32	2,9	2,9	2,40	200		m
1018136	2x40x3,7 /175	0,8	175	40	40	3,7	3,7	2,60	200		m
1018137	2x50x4,6/200	1	200	50	50	4,6	4,6	3,50	100		m
1018138	2x63x5,8/200	1,2	200	63	63	5,8	5,8	4,55	100		m

Ecoflex Varia



Uponor Ecoflex Varia vamzdžiai yra sertifikuoti pagal Europinį standartą EN 15632 – šildymo ir vėsinimo tiekimui, kur galimi sumažinti izoliacijos reikalavimai. Varia Single vamzdžiai yra projektams kur reikia

didesnių debitų. Varia Twin izoliuotame vamzdyje yra dvi vamzdžių linijos - tiekimo ir recirkuliacijos. Vamzdžiai tiekiami didelių ilgių ritėmis, didelo lankstumo kas palengvina jų montavimą.

Privalumai

Labai lankstūs vamzdžiai
Maži energijos nuostoliai
Patikimas: eksploatacija virš 30 metų
Gali būti užsakoma nurodytų ilgių
Sertifikuota sistema
Sisteminės jungtys ir priedai



Aprašymas

- Lankstus, izoliuotas, savaime kompensuojantis plastikinis vamzdynas, pagamintas pagal EN 15632
- Vidinis vamzdis: modifikuoto polietileno (PE-Xa) vamzdis pagal EN ISO 15875, natūralios spalvos, PN 6 (SDR 11) arba PN 10 (SDR 7,4), deguonies difuzijos sandarumas pagal EN 15632
- Izoliacinė medžiaga: uždarytų porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui
- Korpuso vamzdis: gofruotas polietilenas (HDPE)

Pritaikymas


- Šildymo ir vėsinimo vandens tiekimui tarp pastatų ir jų viduje.
- Pastovaus veikimo temperatūra 80 °C pagal EN 15632
- Maksimali temperatūra 95 °C
- Statiška apkrova iki 60 ton.

Sertifikavimas

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex Varia Single

- Šildymas ir vėsinimas
- Vienas PE-Xa vamzdis su deguonies difuzijos barjeru
- Maks. slėgis 6 bar. / 95°C
- PEX putplastis, HDPE išorinis korpusas




Item no.	Parametrai	R m	do mm	do1 mm	s1 mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1018230	25x2,3 /90	0,25	90	25	2,3	1,02	200	m	
1018231	32x2,9 /90	0,3	90	32	2,9	1,12	200	m	
1018232	40x3,7 /140	0,35	140	40	3,7	1,47	200	m	
1018233	50x4,6 /140	0,4	140	50	4,6	1,67	200	m	
1018234	63x5,8 /140	0,5	140	63	5,8	1,97	200	m	
1018235	75x6,8 /175	0,6	175	75	6,8	2,72	200	m	
1018236	90x8,2 /175	0,7	175	90	8,2	3,14	100	m	
1018237	110x10,0 /175	0,9	175	110	10	4,14	100	m	
1062886	125x11,4/200	1,3	200	125	11,4	5,00	120	m	

Ecoflex Varia


Uponor Ecoflex Varia Twin

- Šildymas ir vėsinimas
- Du PE-Xa vamzdžiai su deguonies difuzijos barjeru
- Maks. slėgis 6 bar. / 95°C
- Spalvotas centro profilis, kad būtų išvengta vamzdžių supainiojimo paduodamos ir grįžtamos linijų
- PEX putplastis, HDPE išorinis korpusas




Item no.	Parametrai	R m	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1018238	2x25x2,3/140	0,4	140	25	25	2,3	2,3	1,36	200	m	
1018239	2x32x2,9/140	0,5	140	32	32	2,9	2,9	1,43	200	m	
1018240	2x40x3,7/140	0,7	140	40	40	3,7	3,7	2,08	200	m	
1018241	2x50x4,6/175	0,9	175	50	50	4,6	4,6	2,84	200	m	

Ecoflex VIP Aqua



Uponor Ecoflex VIP Aqua Single


- Šiltam vandentiekuiui
- Vienas tiekimo vamzdis PE-Xa, SDR 7,4
- Maks. apkrova 10 barų / 95 ° C
- VIP + PEX putplastis, HDPE šarvas



Item no.	Parametrai	R m	do mm	do1 mm	s1 mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1119047	40x5,5/140	0,45	140	40	5,5	1,84		200	m
1119048	50x6,9/140	0,55	140	50	6,9	2,19		200	m
1119049	63x8,6/140	0,65	140	63	8,6	2,76		200	m
1119050	75x10,3/140	0,9	140	75	10,3	3,33		100	m
1119051	90x12,3/175	1,2	175	90	12,3	4,88		100	m
1119052	110x15,1/175	1,3	175	110	15,1	6,33		100	m


Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin

- Šiltam vandentiekuiui
- Du tiekimo vamzdžiai PE-Xa, SDR 7,4
- Maks. apkrova 10 barų / 95 ° C
- VIP + PEX putplastis, HDPE šarvas
- Spalvotas centro profilis, kad nebūtų painiojama tiekimo ir cirkuliacijos



Item no.	Parametrai	R m	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1119053	25x3,5-20x2,8/140	0,65	140	25	20	3,5	2,8	1,74		200	m
1119054	32x4,4-20x2,8/140	0,7	140	32	20	4,4	2,8	1,88		200	m
1119055	40x5,5-25x3,5/140	0,9	140	40	25	5,5	3,5	2,18		200	m
1119056	50x6,9-32x4,4/175	1	175	50	32	6,9	4,4	3,36		200	m

Ecoflex Aqua



Uponor Ecoflex Aqua vamzdžiai yra patikimas pasirinkimas higieniškam ir energiją taupančiam karšto vandens tiekimui tarp pastatų. Aqua vamzdžiai gali būti dviejų tipų: Single vamzdis yra pasirinkimas, kai

užtenka vienos tiekimo linijos; Twin vamzdyje yra dvi vamzdžių linijos - tiekimo ir recirkuliacijos.

Privalumai

Švarūs ir higieniški
Greitas montavimas: lankstūs, lengvas procesas
Atsparumas korozijai
Patikimas
Pilnas priedų ir jungčių pasirinkimas



Aprašymas

- Lankstus, izoliuotas, savaime kompensuojantis plastikinis vamzdynas
- Vidinis vamzdis: modifikuoto polietileno (PE-Xa) vamzdis pagal EN ISO 15875, natūralios spalvos, PN 10 (SDR 7,4)
- Izoliacinė medžiaga: uždarytą porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui
- Korpuso vamzdis: gofruotas polietilenas (HDPE)

Pritaikymas


- Karšto vandentiekio vandens tiekimui tarp pastatų ir jų viduje.
- Vandentiekio vandens temperatūra 70 °C pagal EN 15875
- Trumpalaikė temperatūra 95 °C
- Statiška apkrova iki 60 ton.

Sertifikavimas

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex Aqua Single

- Karšto vandens tiekimas
- Vienas PE-Xa vamzdis
- Maks. slėgis 10 bar. / 95°C
- PEX putplastis, HDPE išorinis korpusas




Item no.	Parametrai	R m	do mm	do1 mm	s1 mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1018117	25x3,5/140	0,35	140	25	3,5	1,24		200	m
1018118	32x4,4/140	0,4	140	32	4,4	1,42		200	m
1018119	40x5,5/175	0,45	175	40	5,5	2,40		200	m
1018120	50x6,9/175	0,55	175	50	6,9	2,70		200	m
1018121	63x8,6/175	0,65	175	63	8,6	3,20		200	m

Ecoflex Aqua


Uponor Ecoflex Aqua Twin

- Karšto vandens tiekimas
- Du PE-Xa vamzdžiai
- Maks. slėgis 10 bar. / 95°C
- PEX putplastis, HDPE išorinis korpusas
- Spalvotas centro profilis, siekiant išvengti painiavos tiekimo ir cirkuliacijos linijų



Item no.	Parametrai	R m	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1084885	25x3,5-20x2,8/140	0,65	140	25	20	3,5	2,8	1,75	200	m	
1084886	32x4,4-20x2,8/175	0,7	175	32	20	4,4	2,8	2,40	200	m	
1018140	32x4,4-25x3,5/175	0,7	175	32	25	4,4	3,5	2,20	200	m	
1018141	40x5,5-25x3,5/175	0,9	175	40	25	5,5	3,5	2,45	200	m	
1044015	40x5,5-32x4,4/175	0,9	175	40	32	5,5	4,4	2,80	200	m	
1034188	50x6,9-32x4,4/175	1	175	50	32	6,9	4,4	3,10	200	m	
1044016	50x6,9-40x5,5/200	1	200	50	40	6,9	5,5	3,50	100	m	
1044013	50x6,9-50x6,9/200	1	200	50	50	6,9	6,9	3,60	100	m	

Ecoflex Quattro



Uponor Ecoflex Quattro yra „viskas viename“ sprendimas, atsitinkantis visus reikalavimus: kelių tiekimo linijų per vieną prijungimą į pastatą sistemą. Šildymo ir karšto vandens tiekimui bei recirkuliacijai

viename vamzdyje: 2 vamzdžių linijos šildymui ir 2 vamzdžių linijos vietiniam vandens tiekimui ir recirkuliacijai.

Privalumai

Taupu, viskas viename montavimas
Taupo energiją
Lengvas montavimas: labai lankstus
Atsparus korozijai
Patikimas



Aprašymas

- Lankstus, izoliuotas, savaime kompensuojantis plastikinis vamzdynas
- Vidinis vamzdis: modifikuoto polietileno (PE-Xa) vamzdis pagal EN ISO 15875, natūralios spalvos, PN 6 (SDR 11) arba PN 10 (SDR 7,4), deguonies difuzijos sandarumas pagal EN 15632 šildymo vamzdžių
- Izoliacinė medžiaga: uždarytų porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui
- Korpuso vamzdis: gofruotas polietilenas (HDPE)

Pritaikymas


- Šildymo ir karšto vandens tiekimui tarp pastatų.
- Šildymo pastovi temperatūra 80 °C pagal EN 15632
- Vandentiekio vandens temperatūra 70 °C pagal EN 15875
- Maksimali temperatūra 95 °C
- Statiška apkrova iki 60 ton.

Sertifikavimas

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens


Uponor Ecoflex Quattro

- Šildymas ir karštas vandentiekis su recirkuliacija
- Keturi baziniai vamzdžiai PE-Xa, SDR 11 ir 7,4
- Didžiausia parametrai 6 barų šildymas / 10 barų vandentiekis / 95 °C
- PEX putos, HDPE korpusas
- Spalvotas centrinis profilis - išvengiama supainiojimo tarp linijų



Item no.	Parametrai	R m	do mm	do1 mm	do2 mm	do3 mm	s1 mm	s2 mm	s3 mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1084887	2x25x2,3-25x3,5-20x2,8/175	0,8	175	25	25	20	2,3	3,5	2,8	2,30	200		m
1084888	2x32x2,9-25x3,5-20x2,8/175	0,8	175	32	25	20	2,9	3,5	2,8	2,50	200		m
1084889	2x32x2,9-32x4,4-20x2,8/175	0,8	175	32	32	20	2,9	4,4	2,8	2,90	200		m
1018149	2x32x2,9-32x4,4-25x3,5/175	0,8	175	32	32	25	2,9	4,4	3,5	2,78	200		m
1044018	2x32x2,9-2x32x4,4/175	0,8	175	32	32	32	2,9	4,4	4,4	2,90	200		m
1084891	2x40x3,7-32x4,4-20x2,8/200	1	200	40	32	20	3,7	4,4	2,8	3,50	100		m
1084890	2x40x3,7-40x5,5-25x3,5/200	1	200	40	40	25	3,7	5,5	3,5	3,60	100		m

Ecoflex Supra PLUS



Uponor Ecoflex Supra PLUS yra šalto vandens tiekimo vamzdis su savaime besireguliuojančiu apsaugos kabeliu, kuris valdomas specialiai sukurtu kontrolės bloku su jutikliu. Sistema suteikia galimybę tiekti

geriamąjį vandenį net esant labai žemai temperatūrai.

Privalumai

Patikimas ir aptarnavimo nereikalaujantis veikimas
Lengvas elektros prijungimas
Švarus ir higieniškas
Atsparus korozijai
Energiją taupanti apsauga nuo užšalimo



Aprašymas

- Lankstus, izoliuotas plastikinis vamzdynas
- Vidinis vamzdis: polietilenas PE80, PN 12,5 (SDR 11) arba PE100 PN 16(SDR 11) juodos spalvos
- Kabelis: savireguliuojantis apsauginis nominalia galia 10W/m prie 5 °C, maks. ilgis 150m
- Plastikinis vamzdis jutiklio montavimui
- Izoliacinė medžiaga: uždarytų porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui
- Korpuso vamzdis: gofruotas polietilenas (HDPE)


Pritaikymas

- Šaltojo geriamojo vandens tiekimui vietose kuriose yra užšalimo pavojus.
- Darbinė temperatūra +20 °C
- Statiška apkrova iki 60 ton.

Sertifikavimas

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex Supra PLUS cable



Item no.	Parametrai	R m	do mm	do1 mm	s1 mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1095730	25x2,3/68 1x10W/m	0,3	68	25	2,3	0,58	150	m	
1095731	32x2,9/68 1x10W/m	0,4	68	32	2,9	0,67	150	m	
1095732	32x2,9/140 1x10W/m	0,5	140	32	2,9	1,20	150	m	
1095733	40x3,7/90 1x10W/m	0,5	90	40	3,7	1,40	150	m	
1095734	40x3,7/140 1x10W/m	0,5	140	40	3,7	1,50	150	m	
1095735	50x4,6/90 1x10W/m	0,5	90	50	4,6	1,26	150	m	
1095736	50x4,6/140 1x10W/m	0,6	140	50	4,6	1,70	150	m	
1095737	63x5,8/140 1x10W/m	0,7	140	63	5,8	2,10	150	m	
1095738	75x6,8/175 1x10W/m	0,9	175	75	6,8	2,90	150	m	
1095739	90x8,2/200 1x10W/m	1,1	200	90	8,2	4,40	100	m	
1095740	110x10,0/200 1x10W/m	1,2	200	110	10	5,30	100	m	

Ecoflex Supra PLUS

Uponor Ecoflex Supra PLUS pajungimo komplektas

- Supra PLUS vamzdžio jungčių ir galinių dangtelių komplektas
- Įrenginys valdo max.150m apsaugos nuo užšalimo kabelį
- Valdiklis su 10m ilgio kabeliu
- Komplekte Nr1 maitinimo kabelio pajungimo detalės - apsaugos nuo užšalimo kabelio jungtis ir kabelio gnybtai
- Du guminiai galiniai dangteliai



Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1120124	25+32/68	280	180	140	0,8590		1	kompl.
1120125	40+50/90	280	180	140	1,09		1	kompl.
1120126	40+50+63/140	380	280	140	1,197		1	kompl.
1120127	75/175	380	280	140	1,39		1	kompl.
1120128	90+110/200	380	280	140	1,555		1	kompl.

Uponor Ecoflex Supra PLUS valdiklis

- Supra PLUS vamzdžio valdymo blokas
- Įrenginys valdo maks. 150m apsaugos nuo šalčio kabelis
- Pridedamas 10 m jutiklio laidas



Item no.	l mm	b mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1120123	165	165	39	50	1	vnt.

Uponor Ecoflex Supra PLUS jutiklis

- 10 m jutiklio laidas



Item no.	Parametrai	d mm	L m	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1044127	10m	5	10	0,20		1	vnt.

Uponor Ecoflex Supra PLUS kabeliai S1

- Šildymo kabelio prijungimas
- S1 jungties galiniai komponentai




Item no.	L mm	W mm	H mm	W kg	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1042310	274	22	22	0,022	0,10	1	1	vnt.


Ecoflex Supra PLUS

Uponor Ecoflex Supra PLUS trišakis

- T formos izoliacijos komplektas
- ABS apvalkalai su izoliacija ir reduktciniais antgaliais
- 2 elektrinių dalių rinkinys, skirtas apsauginio kabelio atšakojimams
- 60 tonų apkrova



Item no.	Parametrai	di1 mm	di2 mm	di3 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1061641	140/90/68	140	90	68	666	470	470	470	9,88	5	1	vnt.
1061642	200/175/140	200	175	140	786	562	562	562	13,63	3	1	vnt.



Ši jungčių technologija sujungia susietus polietileno vamzdžius karšto ir šalto vandens vietiniams ir rajoniniams šildymo įrengimams. Mova prieinama 25-110mm matmens vamzdžiams dviejomis

serijomis: PN 6 ir PN 10. Sankaba yra apgaubta sandarinimo žiedu, o ne pluoštu, greitam, patikimam montavimui.

Privalumai

- Lengvas montavimas
- Atsparumas korozijai
- Švarus ir higieniškas
- Patikimas
- Pagamintas iš aukštos kokybės žalvario



Aprašymas

- Wipex jungtis iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlę bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Pritaikymas


- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Sertifikavimas

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Wipex jungtis PN6


- PE-Xa arba PE vamzdžio jungtis
- Cilindrinis sriegis G" su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 6 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = atsparus dezinfekcijai žalvaris



Item no.	Parametrai	G	di1	di2	I	l1	l2	z1	p	Svoris		pakuotė 2	pakuotė	UOM
1018328	25x2,3-G1	1			47	12	21	14	6	0,20		40	1	vnt.
1018329	32x2,9-G1	1			52	12	26	14	6	0,30		20	1	vnt.
1018330	40x3,7-G1 ¼	1 ¼			61	16	30	15	6	0,50		10	1	vnt.
1018331	50x4,6-G1 ¼	1-¼	90	63	68	16	37	16	6	0,70		10	1	vnt.
1018332	63x5,8-G2	2			84	20	47	18	6	1,20		8	1	vnt.
1018333	75x6,8-G2	2			92	20	51	21	6	1,50		6	1	vnt.
1018334	90x8,2-G3	3			105	24	60	22	6	2,40		4	1	vnt.
1018335	110x10,0-G3	3			118	24	72	22	6	3,50		3	1	vnt.

Uponor Ecoflex jungtis PN6


- PE-Xa arba PE vamzdžio sujungimui
- 6 bar, SDR 11
- Kūginis sriegis R", hermetinis sandarinimas
- Negalima naudoti su Wipex jungtimis
- DR = dezinfekcijai atsparus žalvaris



Item no.	Parametrai	I	l1	l2	R	z1	p	Svoris		pakuotė 2	pakuotė	UOM
1078368	125x11,4-R4	137	43	70	4	24	6	5,24			1	vnt.

Uponor Ecoflex srieginė jungtis PN10


- PE-Xa vamzdžio jungtis
- 10 barų, SDR 7,4
- Kūginis sriegis R „



Item no.	Parametrai	L mm	L1 mm	L2 mm	R "	z1 mm	p bar	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1091505	20x2,8-3/4"	46	16	13	3/4	17	10	0,12	10	1	vnt.

Uponor Wipex jungtis PN10


- PE-Xa vamzdžio jungtis
- Cilindrinis sriegis G" su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žalvaris



Item no.	Parametrai	G "	L mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	p bar	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1018336	25x3,5-G1	1	47	12	21	14	10	0,20	40	1	vnt.
1018338	32x4,4-G1	1	52	12	26	14	10	0,30	20	1	vnt.
1018339	40x5,5-G1 1/4	1 1/4	61	16	30	16	10	0,50	10	1	vnt.
1018340	50x6,9-G1 1/4	1 1/4	68	16	37	16	10	0,70	10	1	vnt.
1018341	63x8,6-G2	2	84	20	46	18	10	1,20	8	1	vnt.
1018342	75x10,3-G2	2	92	20	51	21	10	1,50	6	1	vnt.
1018343	90x12,3-G3	3	105	24	59	22	10	2,40	4	1	vnt.
1023170	110x15,1-G3	3	118	24	72	22	10	3,20	3	1	vnt.

Uponor Wipex dviguba jungtis PN6


- PE-Xa arba PE vamzdžio jungtis
- Maks. slėgis 6 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žalvaris



Item no.	Parametrai	L mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	p bar	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1042972	25x2,3-25x2,3	54	21	21	12	6	0,18	30	1	vnt.
1042973	32x2,9-32x2,9	63	26	26	12	6	0,34	25	1	vnt.
1042980	40x3,7-40x3,7	71	29	29	13	6	0,54	15	1	vnt.
1042984	50x4,6-50x4,6	85	36	36	13	6	0,99	10	1	vnt.
1042981	63x5,8-63x5,8	105	46	46	13	6	1,53	5	1	vnt.
1042985	75x6,8-75x6,8	123	51	51	22	6	2,27	3	1	vnt.
1042986	90x8,2-90x8,2	142	59	59	24	6	3,50	4	1	vnt.
1042987	110x10-110x10	166	71	71	24	6	4,82	2	1	vnt.

Uponor Ecoflex dviguba jungtis PN6


- PE-Xa arba PE vamzdžių jungtis
- Maks. slėgis 6 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žalvaris



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1078365	125x11,4-125x11,4	169	70	70	29	6	8,15		1	vnt.

Uponor Wipex dviguba jungtis PN10


- PE-Xa vamzdžių sujungimas
- Maks. skėgis 10 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žalvaris



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1042970	25x3,5-25x3,5	54	21	21	12	10	0,18	40	1	vnt.
1042974	32x4,4-32x4,4	64	26	26	12	10	0,34	25	1	vnt.
1042979	40x5,5-40x5,5	72	30	29	13	10	0,54	15	1	vnt.
1042983	50x6,9-50x6,9	86	37	36	13	10	0,96	10	1	vnt.
1042982	63x8,6-63x8,6	106	47	46	13	10	0,16	4	1	vnt.

Uponor Wipex trišakis


- Trišakis sriegiu G" su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žalvaris



Item no.	Parametrai	G "	l1 mm	l2 mm	l3 mm	p mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1018345	G1-G1-G1	1	35	35	35	6+10	0,31	20	1	vnt.
1018346	G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4	1 1/4	42	42	42	6+10	0,48	10	1	vnt.
1018347	G2-G2-G2	2	55	55	55	6+10	1,01	4	1	vnt.
1018348	G3-G3-G3	3	75	75	75	6+10	2,64	3	1	vnt.

Uponor Ecoflex trišakis


- Trišakis sriegiu R" su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žalvaris



Item no.	Parametrai	Rp "	l1 mm	l2 mm	l3 mm	p mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1078367	Rp4-Rp4-Rp4	4	91	91	91	6	3,96		1	vnt.

Uponor Wipex alkūnė


- Alkūnė sriegiu G" su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C arba 16 barai/ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žalvaris



Item no.	Parametrai	G "	L1 mm	L2 mm	p bar	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1018350	G1-G1	1	35	35	6+10	0,27	20	1	vnt.
1018351	G1 ¼-G1 ¼	1 ¼	42	42	6+10	0,45	15	1	vnt.
1018352	G2-G2	2	55	55	6+10	0,94	5	1	vnt.
1018353	G3-G3	3	75	75	6+10	2,20	2	1	vnt.

Uponor Ecoflex alkūnė


- Alkūnė sriegiu R" su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C arba 16 barai/ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žalvaris



Item no.	Parametrai	Rp "	L1 mm	L2 mm	p bar	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1078366	Rp4-Rp4	4	92	92	6	3,28		1	vnt.


Uponor Wipex mova

- Mova sriegiu G" su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žalvaris



Item no.	Parametrai	G "	L mm	p bar	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1018355	G1-G1	1	30	6+10	0,19	40	1	vnt.
1018356	G1 ¼-G1 ¼	1 ¼	37	6+10	0,21	25	1	vnt.
1018357	G2-G2	2	45	6+10	0,42	15	1	vnt.
1018358	G3-G3	3	55	6+10	0,88	10	1	vnt.


Uponor Wipex redukcija išorė/ vidus



Item no.	Parametrai	G	G1	L	z1	p	Svoris	pakuotė 2	pakuotė	UOM
		"	"	mm	mm	bar	kg			
1018368	G1 ¼-G1	1 ¼	1	36	20	6+10	0,23	25	1	vnt.
1018369	G1 ½-G1 ¼	1 ½	1 ¼	39	21	6+10	0,24	25	1	vnt.
1018371	G2-G1	2	1	41	21	6+10	0,39	15	1	vnt.
1018372	G2-G1 ¼	2	1 ¼	45	25	6+10	0,40	15	1	vnt.
1018373	G2 ½-G2	2 ½	2	48	26	6+10	0,65	6	1	vnt.
1018374	G3-G1	3	1	47	23	6+10	0,87	6	1	vnt.
1018375	G3-G1 ¼	3	1 ¼	51	27	6+10	0,88	10	1	vnt.
1018376	G3-G2	3	2	55	31	6+10	0,89	10	1	vnt.
1009052	G4-G3	4	3	58	30	6+10	1,46	6	1	vnt.

Uponor Ecoflex redukcija išorė x vidus


- Redukcija sriegiu R" su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žvalvaris



Item no.	Parametrai	G	L	R	z	p	Svoris	pakuotė 2	pakuotė	UOM
		"	mm	"	mm	bar	kg			
1078369	R4-G3	3	48	4	12	6	1,40	6	1	vnt.

Uponor Wipex flanšas


- Flanšas sriegiu G" su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žvalvaris



Item no.	Parametrai	G	do	k	no.	p	Svoris	pakuotė 2	pakuotė	UOM
		"	mm	mm	vnt	bar	kg			
1018359	F25/4-85/G1	1	115	85	4	6+10	1,30	10	1	vnt.
1018360	F32/4-100/G1 ¼	1 ¼	140	100	4	6+10	2,00	5	1	vnt.
1018361	F40/4-110/G1 ½	1 ½	150	110	4	6+10	2,42	5	1	vnt.
1018362	F50/4-125/G2	2	165	125	4	6+10	3,04	4	1	vnt.
1018363	F65/8-145/2 ½	2 ½	185	145	8	6+10	3,74	3	1	vnt.
1018364	F80/8-160/G3	3	200	160	8	6+10	4,21	3	1	vnt.
1018365	F100/8-180/G4	4	220	180	8	6+10	4,55	3	1	vnt.

Uponor Ecoflex flanšas


- Flanšas sriegiu R" su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C
- Nerūdijantis plienas



Item no.	Parametrai	Rp	L	z	k	no.	p	Svoris	pakuotė 2	pakuotė	UOM
		mm	mm	mm	mm	vnt	bar	kg			
1078370	F100/8-180/Rp4	4	40	20	180	8	6	4,50	1		vnt.

Uponor Wipex ankeravimo nipelis


- Dvigubas nipelis
- Cilindrinis sriegis G" su sandarinimo žiedu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žvalvaris



Item no.	Parametrai	G	G1	l	l1	l2	z1	p	Svoris		pakuotė 2	pakuotė	UOM
		"	"	mm	mm	mm	mm	bar	kg				
1045455	G1	1	1	50	12	19	19	6+10	0,26		20	1	vnt.
1045456	G1 ¼-G1	1	1 ¼	50	12	21	17	6+10	0,35		20	1	vnt.
1045457	G1 ¼	1 ¼	1 ¼	58	16	21	21	6+10	0,50		15	1	vnt.
1045458	G2-G1 ¼	1 ¼	2	68	16	25	27	6+10	2,00		10	1	vnt.
1045459	G2	2	2	74	20	25	29	6+10	1,17		10	1	vnt.
1045460	G3-G2	3	2	82	24	25	33	6+10	1,79		3	1	vnt.
1045461	G3	3	3	89	24	30	35	6+10	2,75		2	1	vnt.

Uponor Wipex ankeravimo mova


- Ankeravimo mova sriegiu G" su sandarinimo žiedu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žvalvaris




Item no.	Parametrai	G	G1	l	z1	p	Svoris		pakuotė 2	pakuotė	UOM
		"	"	mm	mm	bar	kg				
1018302	G1	1	1	54	42	6+10	0,23		30	1	vnt.
1018303	G1 ¼	1 ¼	1 ¼	84	68	6+10	0,45		10	1	vnt.
1018304	G2	2	2	93	73	6+10	0,78		5	1	vnt.
1018305	G3	3	3	135	111	6+10	2,15		5	1	vnt.

Uponor Ecoflex virinama jungtis ST PN6

- PE-Xa vamzdžių jungtis
- 6 barai, SDR 11
- Plieninė virinama jungtis



Item no.	Parametrai	l	l1	s	d	Svoris		pakuotė 2	pakuotė	UOM
		mm	mm	mm	mm	kg				
1094013	EU+GOST 25x2,3-26,9	61	26	2,65	NaN	0,18		1		vnt.
1094014	EU 32x2,9-33,7	63	29	3	NaN	0,28		1		vnt.
1094015	EU 40x3,7-42,4	75	36	3,5	NaN	0,50		1		vnt.
1094016	EU 50x4,6-48,3	84	36	4,15	NaN	60,3		1		vnt.
1094017	EU 63x5,8-60,3	88	46	4	NaN	60,3		1		vnt.
1094018	EU+GOST 75x6,8-76,1	101	53	5,55	NaN	1,57		1		vnt.
1094019	EU+GOST 90x8,2-88,9	108	58	5	NaN	2,29		1		vnt.
1094020	EU 110x10,0-114,3	114	70	5	NaN	3,52		1		vnt.
1094021	EU+GOST 125x11,4-114,3	119	69	5	NaN	4,34		1		vnt.



Į Udonor Ecoflex sistemą įeina visi priedai, reikalingi šildymo ir vėsinimo bei geriamojo vandens tiekimui. Priedai sukurti ir pritaikyti Udonor Ecoflex vamzdžiams ir jungtims.

Privalumai

Praktiški ir lengvai montuojami komponentai
Tvirti, patikimi ir saugūs
Pilnas komponentų pasirinkimas visoms montavimo reikmėms



Aprašymas

- Visi elementai atsparūs korozijai.

Pritaikymas


- Ecoflex asortimento priedai yra skirti slėptam montavimui.

Sertifikavimas

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Udonor Ecoflex guminis sandariklis Single


- Vienam vamzdžio galui hermetinti
- Apsaugai vamzdžio nuo drėgmės ir purvo
- Vandens nepraleidžianti iki 0,3 bar.
- Turi EPDM guminį dangtelį, nerūdijančio plieno sandarinimo žiedą



Item no.	Parametrai	di mm	di1 mm	di2 mm	l mm	l1 mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1018316	25+32+40/68	68	40	25	174	80	0,15	1		vnt.
1018246	25+32+40/90	90	40	25	174	80	0,19	1		vnt.
1018315	25+28+32/140	140	32	25	184	90	0,33	1		vnt.
1036248	32+40+50/90	90	50	32	174	80	0,19	1		vnt.
1018313	32+40+50/175	175	50	32	184	90	0,42	1		vnt.
1018314	40+50+63/140	140	63	40	184	90	0,34	1		vnt.
1095801	63+75+90/140	140	90	63	184	90	0,37	1		vnt.
1018312	63+75/175	175	75	63	184	90	0,44	1		vnt.
1018310	75+90+110/200	200	110	75	184	90	0,51	1		vnt.
1018311	90+110/175	175	110	90	184	90	0,46	1		vnt.
1067757	125/200	200	125		142	90	0,55	1		vnt.

Uponor Ecoflex guminis sandariklis Twin


- Dviems vamzdžiams sandarinti
- Apsaugai vamzdžio nuo drėgmės ir purvo
- Vandeniui nelaidus iki 0,3 bar.
- Turi EPDM guminį dangtelį, nerūdijančio plieno sandarinimo žiedą



Item no.	Parametrai	di mm	di1 mm	di2 mm	l mm	l1 mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1034306	18-22+25+28/25-28+32+40/175	175	40	18	184	90	0,44	1		vnt.
1119374	18-22+25-28+32/140	140	32	18	184	90	0,35	1		vnt.
1018245	25+32+40/140	140	40	25	184	90	0,36	1		vnt.
1018309	25+32+40/175	175	40	25	184	90	0,44	1		vnt.
1018308	25+32+50/175	175	50	25	184	90	0,45	1		vnt.
1018307	40+50+63/200	200	63	40	184	90	0,52	1		vnt.

Uponor Ecoflex guminis sandariklis quattro


- Keturiems vamzdžiams sandarinti
- Apsaugai vamzdžių nuo drėgmės ir purvo
- Vandeniui nelaidus iki 0,3 bar.
- Turi EPDM guminį dangtelį, nerūdijančio plieno sandarinimo žiedą



Item no.	Parametrai	di mm	di1 mm	di2 mm	l mm	l1 mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1018306	18-22+25-28+32/175	175	32	18	184	90	0,49	1		vnt.
1034308	18-28+32+40/200	200	40	18	184	90	0,80	1		vnt.

Uponor Ecoflex trišakio izoliacija


- Komplektas trišakio išoriniam korpusui izoliuoti
- ABS pusės korpusai su izoliacija ir reduktoriaumi



Item no.	Parametrai	di1 mm	di2 mm	di3 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1060986	140/90/68	140	90	68	666	470	470	470	9,77	4	1	vnt.
1060982	200/175/140	200	175	140	786	562	562	562	13,53	4	1	vnt.

Uponor Ecoflex alkūnės izoliacija


- Alkūnių išorinio korpuso izoliavimui ir sandarinimui
- ABS pusės korpusai su izoliacija ir reduktoriaumi
- 60 tonų apkrova



Item no.	Parametrai	d1 mm	d2 mm	d3 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1060985	200/175/140	200	175	140	806	563	563	10,55	3	1	vnt.

Uponor Ecoflex tiesus izoliacijos rinkinys

- Išorinio korpuso izoliavimui ir sandarinimui
- ABS pusės korpusai su izoliacija ir reduktoriaumi



Item no.	Parametrai	d1 mm	d2 mm	d3 mm	l mm	l1 mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1060984	200/175/140	200	175	140	1125	426	9,66	6	1	vnt.

Uponor Ecoflex H-izoliacijos komplektas


- H-komplektas, skirtas vamzdžių atšakojimams
- ABS pusės pakungimai su izoliacija ir reduktoriaumi 200/175/140
- Papildomas guminis antgalis, reikalingas sandarumui
- Galima apkrova su specialia betonine konstrukcija
- KOMO, CSTB



Item no.	Parametrai	d mm	d1 mm	d2 mm	l mm	b mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1007355	200/175/140	200	175	140	1290	1260	19,00		1	vnt.

Uponor Ecoflex šulinėlis

- Šulinėlis vamzdžių paskirstymui
- PE korpusas su izoliacija ir reduktoriumi
- Galimi T ir X tipai
- Apkrova 500 kg, įmanoma didesnė apkrova su specialia betono konstrukcija



Item no.	Parametrai	di mm	l mm	l1 mm	l2 mm	do mm	b mm	h mm	h1 mm	h2 mm	no. vnt	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1018326	6x140/175/200	760	1652		1316	940	300	725	420	200	6	52,00	3	1	vnt.
1018327	8x140/175/200	760	1652	1632		940	300	725	420	200	8	53,00	3	1	vnt.
1084576	2x250-6x140/175/200	760	1652	1486		940	300	725	420	165	8	53,00	1	1	vnt.
1084577	4x250-4x140/175/200	760	1652	1304		940	300	725	420	165	8	53,00	1	1	vnt.
1084578	6x250-2x140/175/200	760	1486	1304		940	300	725	420	165	8	53,00	1	1	vnt.

Uponor Ecoflex sandar. juosta šulinėl.


- Užpildymui tarpui kameroje arba kitose pajungimų vietose
- Naudoti kartu su susitraukiančiomis rankovėmis



Item no.	Parametrai	b mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1018382	50mm x 10m	50	1,34	10	1	vnt.

Uponor Ecoflex susitraukianti rankovė


- Sandarinimo rankovė skirta užsandarinti prijungimą prie šulinėlio



Item no.	Parametrai	di1 mm	di2 mm	l mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1018379	140	220	135	300	0,30	1	1	vnt.
1018380	175/200	270	160	300	0,55	1	1	vnt.
1084575	250	335	222	300	0,72	15	1	vnt.

Uponor Ecoflex mova su užtrauktuku


- Sandarinimo rankovė skirta užsandarinti prijungimą prie šulinėlio
- galimas vėlesnis sumontavimas



Item no.	Parametrai	di1 mm	di2 mm	l mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1034312	140/175/200/250	280	133	220	0,47	10	1	vnt.

Uponor Ecoflex sieninė rankovė NPW


- Betono ir plytų sienų konstrukcijoms
- Taikoma NWP = nėra drėgna aplinka
- Iš PE vamzdžio ir susitraukiančios rankovės



Item no.	Parametrai	di mm	l mm	do mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1018267	68+90	95	550	110	1,00		1	vnt.
1018269	140	175	550	200	1,30		1	vnt.
1018268	175+200	218	550	250	1,90		1	vnt.

Uponor Ecoflex sienos sandariklis

- Betono ir plytų sienoms
- Apsaugo nuo drėgmės patekimo į pastatą
- Taikoma NWP = nėra drėgnos aplinkos



Item no.	Parametrai	di mm	l mm	do mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1034202	140	140	40	190	0,35	40	1	vnt.
1034203	175	175	40	225	0,44	30	1	vnt.
1034204	200	200	50	250	0,62	20	1	vnt.

Uponor Ecoflex alkūnės izoliacija

- Naudojama kai izoliuotas Ecoflex vamzdis į pastatą instaliuojamas per pagrindinę plokštę.



Item no.	Parametrai	di mm	do mm	s mm	r mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1030269	175/140	237,8	250	6,1	1200	12,00	9	1	vnt.
1030270	200	299,6	315	7,7	1000	17,00	9	1	vnt.

Didelis komfortas. **Mažos energijos sąnaudos.**

Uponor Combi Port ir Aqua Port decentralizuoti karšto vandens (DKV) ruošimo mazgai karšto vandens tiekimui



Combi Port M-XS

Produktų linija su kompaktiškais įrenginiais momentiniam decentralizuotam karšto vandens ruošimui su tiesioginėmis jungtimis vidaus patalpų šildymui. Combi Port M-XS yra

mažiausio dydžio įrenginys, skirtas momentiniam decentralizuotam karšto vandens ruošimui ir šildymo vandens ruošimui radiatoriams, pasižymintis puikiu funkcionalumu. Combi Port M-XS įrenginiai dėl itin mažo dydžio puikiai tinka daugiabučiams namams.

Privalumai

- Higieną užtikrinantis sprendimas, apsaugantis nuo geriamojo vandens užteršimo.
- Sumažinti šilumos nuostoliai.
- Bendras kompaktiškas dydis – mažiausias sprendimas rinkoje.
- Stabilus buitinio karšto vandens tiekimas, akimirksniu prisitaikantis prie besikeičiančių debitų ir prioritetinės funkcijos.



Pritaikymas

- Decentralizuotas momentinis buitinio karšto vandens ruošimas.
- Grindinio šildymo sistemos.

Sertifikavimas

- DVGW sertifikatas

Uponor Combi Port M-XS Individualus šilumos mazgas RC

Kompaktiška mazgo RC versija karštam buitiniam vandeniui ir šildymui su radiatoriais (be maišymo kontūro).

Kodavimas:

12, 15, 17 – buitinio karšto vandens ruošimas (l/min)


CB – varinis lituotas nerūdijančio plieno šilumokaitis, skirtas karšto vandens ruošimui

BP – tiekimo linijų išankstinio pašildymo funkcija

TL – termostatinis karšto vandens temperatūros ribotuvas su panardinamuoju jutikliu

ZV – zonos vožtuvas gyvenamojo namo šildymo kontūro grįžtamojoje linijoje be pavaros

ZM - karšto buitinio vandens cirkuliacinis modulis su apsauginiu vožtuvu, cirkuliaciniu siurbliu ir slėgio perkryčio reguliatoriumi



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	h mm	w mm	w1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1121005	12 CB TL ZV	495	200	159	445	350	16	1	vnt.
1121007	12 CB BP TL ZV ZM	505	200	159	445	350	16	1	vnt.
1121006	15 CB TL ZV	495	200	159	445	350	16	1	vnt.
1121008	15 CB BP TL ZV ZM	505	200	159	445	350	16	1	vnt.
1121009	15 CB BP DI TL ZV ZM	505	200	198	445	350	16	1	vnt.
1137643	12 EX CB TL ZV						10	1	vnt.
1137644	12 EX CB TL ZV ZM						10	1	vnt.
1137645	17 EX CB TL ZV						10	1	vnt.
1137646	17 EX CB TL ZV ZM						10	1	vnt.

Combi Port M-XS

Uponor Combi Port M-XS Slėgio skirtumo reguliatorius

Slėgio skirtumo reguliatorius ir jungtys, skirtos montuoti ant šildymo kontūro vamzdžių, naudojamas kaip papildomas priedas įrenginiams be pirminių diferencinio slėgio reguliatorių.



Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1137647	DI	178	137	104	0,5		1	vnt.


Combi Port M-Base



Uponor Combi Port M-Base Individualus šilumos mazgas RC




Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm		pakuotė 2	pakuotė	UOM
1093802	15 CB TL ZV NI	556	83	65	107	35	618	600		16	1	vnt.
1093806	19 CB TL ZV NI	556	83	65	107	35	618	600		16	1	vnt.



Uponor Combi Port M-Base įleidžiama spintelė su kolektoriumi IW-UFH



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm		pakuotė 2	pakuotė	UOM
1093823	1200x750X110mm 4HM+7BV MS	795	750	1190	23	110	135	1440	11908		1		vnt.
1093824	1200x750X110mm 6HM+7BV MS	795	750	1190	23	110	135	1440	11908		1		vnt.
1093825	1200x750X110mm 8HM+7BV MS	795	750	1190	23	110	135	1440	11908		1		vnt.



Combi Port M-Pro

- Gaminių linija karštam buitiniam vandeniui ir tiesioginiam šildymui, naudojant šilumos tiekimo liniją.
- Combi Port M-Pro yra įrenginys, siūlantis aukštos kokybės ir higienišką buitinio

karšto vandens ruošimą ir tiesiogines jungtis antriniam šildymo kontūrams, kaip radiatorinis šildymas arba paviršiaus šildymas su cirkuliaciniu siurbliu.

- Combi Port M-Pro įrenginiai dėl itin plonos konstrukcijos idealiai tinka montuoti į sieną daugiabučiuose namuose.
- Idealiai tinka derinti su specialiai sukurtais priedais ir spintelėmis.

Privalumai

- Higieną užtikrinantis sprendimas, apsaugantis nuo geriamojo vandens užteršimo
- Sumažinti šilumos nuostoliai
- Kompaktiškas montavimo gylis – montavimas į sieną reikliausiems projektams
- Stabilus buitinio karšto vandens tiekimas, akimirksniu prisitaikantis prie besikeičiančių debitų ir prioritetinės funkcijos



Aprašymas

- įrenginys visiškai surinktas ir patikrintas slėgis
- techninės naudojimo sąlygos šildymui ir vandentiekiiui nurodytos techniniuose duomenų lapuose
- vamzdžių laikikliai iš plastiko garso apsaugai ir izoliacijai
- DVGW sertifikuotas PM vožtuvas su patentuota trigubo sandarinimo technologija
- tiekimo vamzdžių šiluminė izoliacija
- termostatinis apėjimo vožtuvas
- šalto vandens pajungimas
- tarpiklis šilumos skaitikliui 110 mm x 3/4"
- tarpiklis vandens skaitikliui 110 mm x 3/4"
- oro išleidimo ir išleidimo vožtuvas
- 0,5 mm filtras šaltam vandeniui
- filtras pirminė šildymo linijos 0,5 mm
- Elektros įžeminimo antgalio prijungimo galimybė (pažymėta).
- maks. darbinis slėgis šildymas: PN10
- maks. darbinis slėgis sanitarinis: PN10
- maks. darbinė temperatūra: 85 °C
- maks. diferencinis slėgis: 2,5 bar
- min. vandentiekio slėgis: 2,0 bar
- vandentiekio dalies montavimo medžiaga: CW617N
- šildymo dalies montavimo medžiagos: CW617N, CW614N
- vamzdžių medžiaga: nerūdijantis plienas 1.4401
- išmatavimai: P/A/G 556 x 620 x 110 mm

Pritaikymas

- Decentralizuotas momentinis buitinio karšto vandens ruošimas
- Grindinio šildymo sistemos
- Radiatorinės šildymo sistemos


Sertifikavimas

- DVGW sertifikatas

Combi Port M-Pro

Uponor Combi Port M-Pro Individualus šilumos mazgas UFH


- UFH versija karštam vandeniui ruošti ir grindiniam šildymui (su maišymo cirkuliacijos siurbliu). Kodų reikšmė:
- 15,19 – karšto vandens ruošimas (l/min)
- CB – varinis šilumokaitis KV ruošimui
- St – nerūdijančio plieno šilumokaitis KV ruošimui
- BP – su tiekimo linijos pašildymo funkcija
- DT – diferencinio slėgio reguliavimo vožtuvas
- ZM -- KV recirkuliacijos mazgas su apsauginiu vožtuvu, cirkuliacijos siurbliu ir diferencinio slėgio reguliavimo vožtuvu
- MS – termostatinis šildymo maišymo mazgas su cirkuliaciniu siurbliu
- TL – termostatinis KV reguliavimo vožtuvas su įleidžiamu davikliu
- UL – termostatinis grindinio šildymo ribojimo vožtuvas
- SS – buto valdymo termostato pajungimo galimybė
- ZA -- valdymo vožtuvas ant grįžtamos linijos
- 2C – su papildomu antru nemaišytu šildymo kontūru



Item no.	Parametrai	G	l	l1	b	b1	b2	h	h1	h2	k	w	w1	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1093787	15 CB BP MS UL TL SS ZA	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	16	1	vnt.
1093788	15 CB BP MS UL TL SS ZA 2C	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	16	1	vnt.
1128852	15 St BP DT ZM MS UL SS ZA 2C	3/4"	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	10	1	vnt.
1093791	19 CB BP MS UL TL SS ZA	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	16	1	vnt.
1093792	19 CB BP MS UL TL SS ZA 2C	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	16	1	vnt.
1128853	19 St BP DT ZM MS UL SS ZA 2C	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	10	1	vnt.

Uponor Combi Port M-Pro Individualus šilumos mazgas RC

- RC versija su karšto vandens ruošimu ir šildymu radiatoriais (be pamašymo).
- Kodų reikšmė:
- 15,19 – karšto vandens ruošimas (l/min)
- CB – varinis šilumokaitis KV ruošimui
- St – nerūdijančio plieno šilumokaitis KV ruošimui
- BP – su tiekimo linijos pašildymo funkcija
- DI – su įvadininiu diferencinio slėgio reguliavimo vožtuvu
- DT – su diferencinio slėgio reguliavimo vožtuvu
- TL – termostatinis KV reguliavimo vožtuvas su įleidžiamu davikliu
- RL – šildymo kontūro grįžtamos temperatūros ribojimo vožtuvas
- ZM – KV recirkuliacijos mazgas su apsauginiu vožtuvu, cirkuliacijos siurbliu ir diferencinio slėgio reguliavimo vožtuvu
- ZV – valdymo vožtuvas šildymo grandinės grąžinimo linijoje be pavaros



Item no.	Parametrai	G	l	l1	l2	b	b1	b2	h	h1	h2	k	w	w1	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1093770	15 CB BP DT TL	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	16	1	vnt.
1093772	15 CB BP DT TL RL	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	16	1	vnt.
1128854	15 St BP DI ZM ZV	3/4"	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	10	1	vnt.
1093774	19 CB BP DT TL	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	16	1	vnt.
1093776	19 CB BP DT TL RL	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	16	1	vnt.
1128855	19 St BP DI ZM ZV	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	10	1	vnt.

Combi Port M-Pro


Uponor Combi Port M-Pro įleidžiama spintelė su kolektoriumi IW

Sienoje montuojama spintelė, įskaitant kojeles, šildymo kolektorių ir bėgelį su sumontuotais rutuliniais ventiliais

Kodavimas:

_HMV – Vario-S kolektorių rinkinys šildymui su _ (4,6,8,10) šildymo kontūrais


_BV – (7,9) rutulinių ventilių rinkinys, sumontuotas ant montavimo bėgelio spintelės viduje



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	pakuotė 2	pakuotė
1093815	1200x750X110mm 4HM+9BV	795	750	1190	23	110	135	1440	1190	8	1
1093816	1200x750X110mm 6HM+9BV	795	750	1190	23	110	135	1440	1190	8	1
1093817	1200x750X110mm 8HM+9BV	795	750	1190	23	110	135	1440	1190	8	1
1093818	1200x750X110mm 10HM+9BV	795	750	1190	23	110	135	1440	1190	8	1

Uponor Combi Port M-Pro įleidžiama spintelė IW

Spintelė su rėmu ir durimis montavimui į sieną




Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	h1 mm	h2 mm	w mm	w1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1093809	840x610x110mm	655	610		839	23		110	135		1090	840	8	1	vnt.

Combi Port M-Pro

Uponor Combi Port M-Pro Virštinkinė spintelė OW

Spintelė su rėmu ir durimis montavimui ant sienos

Item no.	Parametrai	l mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1093810	800x600x165mm	600	165	800	1	1	vnt.



Uponor Combi Port M-Pro Temperatūros ribotuvas 2HC

- Grįžtamosios temperatūros ribotuvas, skirtas antrojo šildymo kontūro valdymui UFH versijoje (2HC)



Item no.	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1094561	200	150	100	1,4	30	1	vnt.

Combi Port M-INS



Uponor Combi Port M-INS Individualus šilumos mazgas UFH

UFH mazgo versija karštam buitiniam vandeniui ir grindų šildymui (su maišymo kontūru ir cirkuliaciniu siurbliu).

Kodavimas:

19 – buitinio karšto vandens ruošimas (l/min)

CB – variu lituotas nerūdijančio plieno šilumokaitis, skirtas karšto vandens ruošimui

BP – tiekimo linijų išankstinio pašildymo funkcija

DI – pirminis diferencinio slėgio reguliatorius įrenginio įėjime

TL – termostatinis karšto vandens temperatūros ribotuvas su panardinamuoju jutikliu

HA – vandens išjungiklis karšto vandens pusėje

MS – maišymo komplektas su cirkuliaciniu siurbliu, termostatu ir atbuliniu vožtuvu šildymo kontūrai


ZA – zoninis vožtuvas šildymo kontūro grįžtamojoje linijoje su 2 taškų pavara

ZS – buitinio karšto vandens cirkuliacinių jungčių komplektas, įskaitant šilumokaičio izoliaciją ir termostatinę temperatūros pašildymą be cirkuliacinio siurblio

ZV – zonos vožtuvas šildymo kontūro grįžtamojoje linijoje be pavaros

NC – nėra šalto vandens išleidimo jungties iš mazgo

IB – pilnai izoliuotas korpusas



Item no.	Parametrai	l	l1	b	h	h1	w	w1	pakuotė 2	pakuotė	UOM
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
1121434	19 CB DI TL HA MS ZV NC IB	390	70	50	280	67	578	560	16	1	vnt.

Combi Port M-INS

Uponor Combi Port M-INS Individualus šilumos mazgas RC

RC mazgo versija karštam buitiniam vandeniui ir šildymui su radiatoriais (be maišymo kontūro).

Kodavimas:

19 – buitinio karšto vandens ruošimas (l/min)

CB – variu lituotas nerūdijančio plieno šilumokaitis, skirtas karšto vandens ruošimui

BP – tiekimo linijų išankstinio pašildymo funkcija

DI – pirminis diferencinio slėgio reguliatorius įrenginio įėjime

TL – termostatinis karšto vandens temperatūros ribotuvas su panardinamuoju jutikliu

HA – vandens išjungiklis karšto vandens pusėje

MS – maišymo komplektas su cirkuliaciniu siurbliu, termostatu ir atbuliniu vožtuvu šildymo kontūrai


ZA – zoninis vožtuvas šildymo kontūro grįžtamojoje linijoje su 2 taškų pavara

ZS – buitinio karšto vandens cirkuliacinių jungčių komplektas, įskaitant šilumokaičio izoliaciją ir termostatinę temperatūros pašildymą be cirkuliacinio siurblio

ZV – zonos vožtuvas šildymo kontūro grįžtamojoje linijoje be pavaros

NC – nėra šalto vandens išleidimo jungties iš mazgo

IB – pilnai izoliuotas korpusas



Item no.	Parametrai	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1121436	19 CB DI TL ZA NC IB	390	70	50	280	67	578	560	16	1	vnt.
1121437	19 CB BP DI TL ZS ZA NC IB	390	70	50	280	67	578	560	16	1	vnt.
1121438	19 CB BP DI TL HA ZV NC IB	390	70	50	290	67	578	560	16	1	vnt.

Combi Port Gen

Bendra Aqua ir Combi Port
priedų grupė



Uponor Combi Port Gen Rutuliniai ventiliai

- Rutulinių ventilių rinkiniai
- Matmenų kodai:
 - x_ - rutulinių ventilių kiekis rinkinyje (vnt.)
 - DN20 - rutulinio ventilio dydis
 - MT - išorinis sriegis
 - FT - vidinio sriegio jungtis



Item no.	Parametrai	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1103009	x2,DN20,MT/FT	180	1	vnt.
1121010	x4,DN20,MT/FT	20	1	kompl.
1103010	x6,DN20,MT/FT	100	1	vnt.
1121011	x7,DN20,MT/FT	20	1	kompl.

Uponor Combi Port Gen Šildymo By-pass komplektas Riser

- Šildymo apvadas ir jungtys, skirtos montuoti ant stovo vamzdžių, naudojamos kaip priedas HIU be apvado funkcijos, kad tiekimo linijos būtų karštos
- Matmenų kodai:
 - 3/4" - jungiamojo vamzdžio dydžio



Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1093827	3/4"	100	200	80	1,1	30	1	vnt.

Aqua Port M-INS



Uponor Aqua Port M-INS Individualus šilumos mazgas DHW

Pagrindinė karšto vandens versija buitiniam karšto vandens ruošimui

Kodavimas:

19 – buitinio karšto vandens ruošimas (l/min)


CB – variu lituotas nerūdijančio plieno šilumokaitis, skirtas karšto vandens ruošimui

TL – termostatinis karšto vandens temperatūros ribotuvas su panardinamuoju jutikliu

HA – vandens išjungiklis karšto vandens pusėje

NC – nėra šalto vandens išleidimo jungties iš mazgo

IB – pilnai izoliuotas korpusas



Item no.	Parametrai	l	l1	b	h	h1	w	w1		pakuotė 2	pakuotė	UOM
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
1121439	19 CB TL HA NC IB	390	70	50	280	67	578	560		16	1	vnt.

Pjovimas ir paruošimas

Uponor Multi žirklys su šarvo rėžtuku

- Lengvas pjaustymas specialiu trikampių peiliu
- išorinis skersmuo 12 - 25 mm



Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1089674	12-25	187	65	28	0,303	36	1	vnt.

Uponor Multi žirklių ašmenys



Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1089776	12-25	39	32	2	0,019	150	1	vnt.

Uponor Multi vamzdžio žirklys



Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1089677	32-40	241	107	35	0,44	12	1	vnt.

Uponor Multi žirklių ašmenys

- išorinis skersmuo 32-40 mm



Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1089779	32-40	100	61	3	0,073	50	1	vnt.

Uponor MLC pjoviklio diskas



Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1014320	63-110	41	41	6	0,014		1	vnt.

Uponor Flex vamzdžio pjovimo įrankis PEX

- Vamzdžių pjovimo įrankis Uponor lankstiems vamzdžiams, išorės skersmuo 12-25 mm.
- Peiliai nesuderinami su Uponor pjovimo įrankiu 1001369



Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1089673	12-25	187	65	23	0,22	36	1	vnt.

Uponor Flex žirklių ašmenys PEX

Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1089780	12-25	40	36	1	0,009	150	1	vnt.

Uponor MLC pjoviklio ašmenys



Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1006635	25-63	24	24	7	0,004		1	vnt.
1014173	50-110	45	45	11	0,014	20	1	vnt.

Pjovimas ir paruošimas

Uponor MLC pjoviklis ir kalibratorius



Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1014334	63-110	205	330	135	3,6		1	vnt.

Uponor MLC kalibratorius

- Uponor Uni Pipe Plus ir MLC vamzdžių kalibravimui.
- Rankiniam naudojimui su rankena. Be rankenos galima naudoti su autosukamais įrankiais.



Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1006830	16	11	25	11	0,12	50	1	vnt.
1015749	20	115	110	34	0,136	50	1	vnt.
1015756	25	120	110	38	0,21	50	1	vnt.
1015762	32	110	35	115	0,2	50	1	vnt.

Uponor MLC kalibratorius



Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1006638	40	110	40	70	0,183	50	1	vnt.
1015808	50	109	36	68	0,23	50	1	vnt.
1014339	63	110	65	70	0,24	50	1	vnt.
1014344	75	109	79	64	0,39	30	1	vnt.

Uponor MLC kalibratorius

- Uponor Uni Pipe ir MLC vamzdžių kalibravimui



Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1015739	16/20/25	104	99	29	0,13	60	1	vnt.

Uponor MLC univers. nuožul. pjov. įrank.



Item no.	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1060167	25	25	150	0,03	50	1	vnt.

Uponor MLC lenkimo spyruoklė vidinė

- lenkimo spyruoklė skirta Uponor Uni Pipe PLUS ir MLC vamzdžiams.



Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1013729	16	600	10	10	0,21	100	1	vnt.
1013734	20	620	7	7	0,3304	75	1	vnt.
1013737	25	620	17	17	0,63	50	1	vnt.
1013739	32	620	25	25	0,63	40	1	vnt.

Uponor MLC lenkimo spyruoklė išorinė

- lenkimo spyruoklė skirta Uponor Uni Pipe PLUS ir MLC vamzdžiams.



Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1006640	16	500	20	20	0,428	55	1	vnt.
1013792	20	500	25	25	0,5163	45	1	vnt.
1013794	25	500	30	30	0,646	45	1	vnt.

Presavimas

Uponor S-Press rankinis įrankis, be įvorių

- konstrukcija su keičiamomis įvorėmis
- Tiekiamas be keičiamų įvorių



Item no.	Parametrai	d mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1015764	14-20	14-20	100	1	vnt.

Uponor S-Press įvorės rankiniam įrankiui

- Įterpimui į rankinį presavimo įrankį



Item no.	Parametrai	d mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1015776	14	14	100	1	vnt.
1015777	16	16	50	1	vnt.
1015780	20	20	50	1	vnt.

Uponor S-Press akumuliatorinis įrankis be antgalių UP 110

- tiekiamas nešiojamame dėkle, su akumuliatoriumi ir įkroviklio įtaisu
- be presavimo antgalių
- Taikymo sritis iki 110 mm.

Techninės specifikacijos:

- Greitas spaudimas dėl trumpo spaudimo ciklo
- Spaudimo jėga: linijinė trauka apie 32 kN
- Baterijos talpa: didelio galingumo Makita 3,0 Ah Li-Ion baterija
- Įkrovimo laikas: 22 min
- Svoris su baterija: be antgalių 3,5 kg
- Matmenys įrankio: 377x75x116 mm
- Apverčiama/sukama: apytiksliai 350° sukamas presavimo antgalio laikiklis



Item no.	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1083612	500	255	82	4,4	20	1	kompl.

Uponor S-Press el. įrankis be antgalių UP75

Techninės specifikacijos:

- Svoris: 3,30 kg
- Nominali įtampa: 230V AC /50Hz
- Nominali talpa: 200 vatai
- Presavimo galia 32 kN
- Presavimo trukmė: 7 sek.



Item no.	d mm	OV V	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1007082	- 110	230	20	1	vnt.

Presavimas

Uponor S-Press antgalis UPP1

- presavimo antgaliai Uponor MLC press jungtims



Item no.	Parametrai	d mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1007083	14	14	280	1	vnt.
1007084	16	16	216	1	vnt.
1007086	20	20		1	vnt.
1007087	25	25		1	vnt.
1007088	32	32		1	vnt.
1015768	40	40	108	1	vnt.
1015792	50	50	108	1	vnt.

Uponor S-Press bazinis antgalis

- Bazinis antgalis press apkaboms Uponor MLC presavimo jungtis 63-110 kartu su presavimo įrankiu UP 110, UP 75 ir UP 75 EL



Item no.	Parametrai	d mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1046545	63-110	63-110		1	vnt.

Uponor S-Press apkaba

- Bazinis antgalis press apkaboms presuoti Uponor MLC presavimo jungtis 63-110 kartu su presavimo įrankiu UP 110, UP 75 ir UP 75 EL



Item no.	Parametrai	d mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1046544	110	110	54	1	vnt.
1046541	63	63	72	1	vnt.
1046542	75	75	72	1	vnt.
1046543	90	90	72	1	vnt.

Uponor S-Press akumulatorinis įrankis Mini32 16/20/25/32

- Uponor S-Press įrankis Mini 32 tiekiamas nešiojamame dėkle, komplektuojama su akumulatoriumi ir įkrovikliu bei presavimo antgaliais

- Taikymo sritis iki 32 mm.

Techninės specifikacijos:

- Labai greitai presuojamas dėl trumpos presavimo ciklo 3-4 sek.
- jėga: linijinė trauka apie 15 kN
- Baterijos talpa: didelio galingumo Makita 1.3 Ah Li-Ion baterija (3,0 Ah papildomai)
- Įkrovimo laikas: 1,5 Ah 15 min. 3,0 Ah 22 min
- Svoris su baterija: be antgalio 1,7 kg
- Matmenys: 377x75x116 mm
- Apverčiamas/sukamas: apytiksliai 350° sukamas presavimo antgalio laikiklis



Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1083586	16/20/25/32	380	460	85	6,6	30	1	kompl.

Presavimas

Uponor S-Press antgalis Mini KSP0


- Uponor presavimo antgalis MLC Mini KSP0



Item no.	Parametrai	d mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1007090	14	14	5	1	vnt.
1007091	16	16	5	1	vnt.
1007093	20	20	5	1	vnt.
1007094	25	25	5	1	vnt.
1007095	32	32	5	1	vnt.

Uponor Smart Aqua slėgio bandymo aklė


- Montavimui prie prietaisinių alkūnių atliekant įrenginio sandarumo testą



Item no.	Parametrai	G "	I mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1135501	1/2"MT	1/2	85	360	20	vnt.

Uponor Smart Aqua slėgio bandymo aklė WW

- Montavimui prie prietaisinių alkūnių atliekant įrenginio sandarumo testą



Item no.	Parametrai	G "	I mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1135499	1/2"MT	1/2	85	360	20	vnt.

Plėtimas

Uponor Q&E Plėtimo įrankis su antgaliais M12/

- Akumuliatorinis įrankis plastikiniame dėkle, kuriame yra du 12 V ličio jonų akumuliatoriai, vienas greitasis įkroviklis 220 - 240 V / 50 - 60 Hz ir tepalas (Mo)
- Metalinis korpusas. Su LED apšvietimu
- Naudojimo instrukcija
- Automatinis sukimas su M12 / M12 Rapid Seal plėtimo antgaliais
- Dim 9,9 ir 16 Rapid Seal antgaliai
- Antgaliai skirti 6 barų vamzdžiams, iki 32 mm
- Antgaliai skirti 10 barų vamzdžiams, iki 25 mm

Techniniai duomenys:

- Įkrovimo įtampa: 12 V
- Įkrovimo lygio rodmuo: optinis ekranas
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė: apie 0,5 val.
- Matmenys: (AK5/6 bar), ≤ 32 mm (AK5/6 bar), ≤ 25 mm (AK2/10 bar)



Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1119379	16RS/20/25 10bar	300	280	135	4,889	1		kompl.
1119376	16RS/20/25 6bar	270	215	110	4,889	1		kompl.

Uponor Q&E Plėtimo įrankis M12 fuel

- Akumuliatorinis įrankis
- Metalinis korpusas
- Su LED apšvietimu, naudojimo instrukcija
- Automatinis sukimas su M12 / M12 FUEL plėtimo antgaliais

Techniniai duomenys:

- Įkrovimo įtampa: 12 V
- Įkrovimo lygio rodmuo: optinis ekranas
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė: apie 0,5 val.
- Matmenys: (AK5/6 bar), ≤ 32 mm (AK5/6 bar), ≤ 25 mm (AK2/10 bar)



Item no.	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1121157	270	180	85	1,784	1		vnt.

Uponor Q&E Plėtimo antgalis M12/Rapid Seal

- Tinka Q&E įrankiui M12 / M12 FUEL



Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1119380	9,9x1.1	50	50	67	0,223	1		vnt.

Uponor Q&E plėtimo antgalis M12/M18

- Tinka Q&E akumuliatorianiam įrankiui M12 / M12 FUEL ir M18 / M18 FUEL



Item no.	Parametrai	d mm	s mm	p bar	stroke mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1057184	14/15x2,5	14/15	2,0/2,5	6+10	14/25	1		vnt.
1057185	17/18x2,5	17/18	2,0/2,5	6+10	14/25	1		vnt.

Plėtimas

Uponor Q&E Plėtimo antgalis M12/M18/Rapid Seal

- Tinka Q&E plėstuvui M12 / M12 FUEL ir M18 / M18 FUEL



Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1119381	16x1,8/2,0/2,2	50	50	69	0,19	1		vnt.
1119382	20x1,9/2,0	48	48	69	0,202	1		vnt.
1119383	20x2,8	48	48	81	0,218	1		vnt.
1119384	25x2,3	46	46	77	0,237	1		vnt.
1119385	25x3,5	45	45	75	0,254	1		vnt.
1119386	32x2,9	45	45	75	0,359	1		vnt.

Uponor Q&E plėtimo įrankio baterija M12



Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1061185	4Ah	125	80	80	0,467	12	1	vnt.

Uponor Q&E plėtimo įrankis su antgaliais M18 6bar



Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	p bar	stroke mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1063908	16/20/25/32	335	270	110	7,723	6	25	1		kompl.

Uponor Q&E plėtimo įrankis su antgaliais M18 10bar



Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	p bar	stroke mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1063909	16/20/25/H32	285	230	175	7,723	10	25	1		kompl.

Uponor Q&E plėtimo antgalis M18 H



Item no.	Parametrai	d mm	s mm	p bar	stroke mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1057182	32x2,9/4,4	32	2,9/4,4	6+10	25	1		vnt.
1057183	40x3,7	40	3,7	6	25	1		vnt.

Uponor Q&E plėtimo įrankis be antgal. M18 VLD PEX



Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	stroke mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1085099	40-75	700	195	535	15	56	1		vnt.

Plėtimas

Uponor Q&E plėtimo antgalis VLD



Item no.	Parametrai	d mm	s mm	p bar	stroke mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1085095	40x3,7/5,5	40	3,7/5,5	6+10	56		1	vnt.
1085096	50x4,6/6,9	50	4,6/6,9	6+10	56		1	vnt.
1085097	63x5,8/8,6	63	5,8/8,6	6+10	56		1	vnt.
1085098	75x6,8/10,3	75	6,8/10,3	6+10	56		1	vnt.

Uponor Q&E baterija plėtimo įrankiui M18 PEX



Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1085100	5,0Ah	200	160	110	0,903		1	vnt.

Tvirtinimas

Uponor Siccus 14 polistirolio pjoviklis

- Terminio pjovimo įrankis skirtas EPS
- 230V, 50/60Hz
- Su įrankiu, skirtu pjaustyti griovelius, 14mm vamzdžiams



Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	OV V	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1006290	14mm 230V	235	60	70	1,01	230		1	vnt.

Išvyniojimas

Uponor Magna vamzdžių vyniojimo įrenginys

- Skita visiems Uponor UFHC vamzdžiams iki 25 mm kloti
- Su teleskopiniu reguliavimu
- Keliamoji galia: maks. 100 kg
- Pagaminta iš cinkuoto plieno



Item no.	l mm	h mm	w mm	pakuotė 2 pakuotė		UOM
1135500	700	150	300	18	1	vnt.

Uponor Smart Aqua PLUS montavimo įrankis M7

- Montavimo/išardymo įrankis



Item no.	Parametrai	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1062944	G½"MT	210	100	38	0,62	20	1	vnt.

Uponor Smart Aqua PLUS pjoviklis dėžutei M7

- Angos gręžimo freza
- Iki 3 mm laisvumu sienoje
- Keičiamas peilis



Item no.	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1062950	65	65	45	0,31	25	1	vnt.

Uponor Vario PLUS vožtuvo įrankis

- Įrankis vožtuvų sumontavimui ir išardymui



Item no.	L mm	W mm	H mm	W kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM
1009216	75	30	30	0,03	10	1	vnt.

Žymėjimai

santrumpa	pakuotė	aprašymas
Δ Lw	[dB]	garso poveikio padidėjimas
A	[m ²]	kvadratinis metras
a	[mm]	atstumas a
A Foil	[m ²]	folija
a1	[mm]	atstumas a1
a2	[mm]	atstumas a2
a3	[mm]	atstumas a3
Abst.	[cm]	atstumas
AG	[°]	išorinis sriegis
AG	[mm]	išorinis sriegis (metrinis)
AG1	[°]	išorinis sriegis 1
Area	[Area]	plotas
atšakos	[-]	atšakų skaičius
atšakos	[-]	atšakų skaičius
b	[mm]	plotis
B	[m]	plotis
B	[mm]	atstumas B
b1	[mm]	plotis 1
B1	[mm]	atstumas B1
b2	[mm]	plotis 2
B2	[mm]	atstumas B2
c	[mm]	atstumas c
d	[mm]	skersmuo
d	[mm]	gylis
d	[mm]	storis
d1	[mm]	skersmuo 1
d1xs1	[mm]	skersmuo1 x sienelės storis1
d2	[mm]	skersmuo 2
d3	[mm]	skersmuo 3
d4	[mm]	skersmuo 4
di	[mm]	vidinis skersmuo
DN	[mm]	nominalus skersmuo
DN	[°]	skersmuo coliais
do	[mm]	išorinis skersmuo
do3	[mm]	išorinis skersmuo 3
ds	[mm]	varžto angos skersmuo
DT.	[d]	džiuvimo laikas dienomis
dxs	[mm]	skersmuo x sienelės storis
dydis	[mm]	dydis
EP/a	[W]	Solenoidinės pavaros galia
EPS	[-]	Euroclass
Flow Rate	[l/h]	srauto greitis
G	[kN/m ²]	keliamoji galia
Grid	[mm]	tinklelis
h	[mm]	aukštis
H	[mm]	visas aukštis
h	[m]	aukštis
H	[mm]	H
h1	[mm]	aukštis 1
h2	[mm]	aukštis 2
h3	[mm]	aukštis 3
h4	[mm]	aukštis 4
h5	[mm]	aukštis 5
h6	[mm]	aukštis 6
IG	[°]	vidinis sriegis

santrumpa	pakuotė	aprašymas
IG	[mm]	vidinis sriegis (metrinis)
IG1	[°]	vidinis sriegis 1
IG2	[°]	vidinis sriegis 2
k	[mm]	atstumas k
kvs	[m ³ /h]	tūrio srautas
l	[mm]	ilgis
L	[m]	ilgis metrais
l1	[mm]	ilgis 1
l2	[mm]	ilgis 2
l3	[mm]	ilgis 3
l4	[mm]	ilgis 4
Lambda	[W/m ² K]	Lambda
Loops	[-]	kilpos
m	[mm]	atstumas m
no.	[vnt]	numeris
OV	[V]	vartojamas voltažas
P	[kW]	galia
p	[W]	efektyvi jėga
p	[bar]	slėgis
Q	[kW]	nominali galia
QN	[m ³ /h]	nominalus srautas
R	[m]	spindulys metrais
r	[mm]	spindulys
R - reikšmė	[m ² K/W]	terminis atsparumas
ra	[mm]	centras – atstumas tarp centrų
ra1	[mm]	centras – atstumas tarp centrų 1
RE	[kohm]	galia
s	[mm]	sienelės storis
s1	[mm]	sienelės storis 1
sa	[mm]	atstumas
Sensor	[mm]	jutiklis
Slab	[mm]	plokštė
Sleeve	[mm]	mova
spalva	[-]	spalva
Specification	[-]	specifikacija
stroke	[mm]	eiga
SW	[mm]	per plokštumą
SW1	[mm]	per plokštumą 1
T	[mm]	atstumas T
tape	[m]	lipni juosta
tipas	[-]	Tipas
Total Capacity	[kPa]	pasipriešinimas
V	[l]	tūris
V	[l/m]	kiekis
V max	[m ³ /h]	V max
VD 450	[l]	VD 450
VD 550N	[l]	VD 550N
VGas	[m ³ /h]	nominalus srautas
VN	[m ³ /h]	VN
Volym	[m ³]	tūris
Weight	[kg]	svoris
z	[mm]	z-reikšmė
z1	[mm]	z-reikšmė 1
z2	[mm]	z-reikšmė 2
Z3	[mm]	z-reikšmė 3

Paieška pagal kodą

Kodas	pa-kuotė	Puslapis
1000117	vnt.	83, 91
1000193	vnt.	75
1000194	vnt.	75
1000195	vnt.	75
1000196	vnt.	75
1000197	vnt.	75
1000198	vnt.	75
1000199	vnt.	75
1000200	vnt.	76
1000201	vnt.	76
1000202	vnt.	76
1000203	vnt.	75
1000204	vnt.	76
1000205	vnt.	76
1000206	vnt.	76
1000209	vnt.	76
1000210	vnt.	76
1000211	vnt.	76
1000212	vnt.	77
1000213	vnt.	77
1000214	vnt.	77
1000215	vnt.	77
1000216	vnt.	77
1000217	vnt.	77
1000218	vnt.	77
1000219	vnt.	77
1000220	vnt.	77
1000221	vnt.	77
1000222	vnt.	77
1000223	vnt.	77
1000224	vnt.	77
1000225	vnt.	77
1000226	vnt.	78
1000227	vnt.	78
1000229	vnt.	78
1000230	vnt.	78
1000232	vnt.	78
1000233	vnt.	78
1000234	vnt.	78
1000235	vnt.	78
1000237	vnt.	79
1001201	m	35
1001202	m	35
1001203	m	35
1001220	m	37
1001221	m	38
1001222	m	38, 100
1001230	vnt.	102
1001231	vnt.	61
1001235	vnt.	43
1001240	vnt.	43
1001245	vnt.	43
1001250	vnt.	44
1001337	vnt.	57
1001420	vnt.	44
1001422	vnt.	44
1001424	vnt.	44

Kodas	pa-kuotė	Puslapis
1001426	vnt.	44
1001428	vnt.	44
1005107	vnt.	96
1005108	vnt.	97
1005227	kompl.	114
1005250	vnt.	115
1005263	vnt.	96
1005264	vnt.	95
1005265	vnt.	95
1005274	m	95
1005290	m	99
1005291	vnt.	99
1005485	m2	90
1005486	vnt.	90
1006290	vnt.	200
1006635	vnt.	192
1006638	vnt.	193
1006640	vnt.	193
1006830	vnt.	193
1007082	vnt.	194
1007083	vnt.	195
1007084	vnt.	195
1007086	vnt.	195
1007087	vnt.	195
1007088	vnt.	195
1007090	vnt.	196
1007091	vnt.	196
1007093	vnt.	196
1007094	vnt.	196
1007095	vnt.	196
1007355	vnt.	178
1008497	vnt.	57
1008669	vnt.	43
1008671	vnt.	43
1008673	vnt.	43
1008674	vnt.	43
1008675	vnt.	43
1008676	vnt.	43
1008678	vnt.	43
1008679	vnt.	43
1008680	vnt.	43
1008681	vnt.	43
1008683	vnt.	43
1008684	vnt.	44
1008685	vnt.	44
1008686	vnt.	44
1008688	vnt.	44
1008689	vnt.	44
1008690	vnt.	44
1008691	vnt.	44
1008694	vnt.	44
1008695	vnt.	44
1008696	vnt.	44
1008697	vnt.	44
1008699	vnt.	44
1008700	vnt.	44
1008701	vnt.	44

Kodas	pa-kuotė	Puslapis
1008702	vnt.	44
1008703	vnt.	44
1008704	vnt.	44
1008707	vnt.	44
1008708	vnt.	44
1008709	vnt.	44
1008710	vnt.	44
1008711	vnt.	44
1008712	vnt.	44
1008713	vnt.	44
1008730	vnt.	46
1008864	m	38
1008874	m	38
1008879	m	38
1008932	vnt.	43
1008939	m	38, 100
1008940	m	38
1008941	m	38
1008963	m	35
1008964	m	35
1008979	m	37
1008980	m	37
1008981	m	37
1008982	m	37
1009006	vnt.	61
1009008	vnt.	63
1009052	vnt.	174
1009132	vnt.	93
1009209	vnt.	113
1009215	vnt.	114
1009216	vnt.	102, 202
1009217	vnt.	115
1009222	vnt.	85, 99
1009226	m	85
1009227	m	83, 85
1009230	m	85
1009231	m	85
1009233	vnt.	61
1012858	m	9, 41
1012859	m	9, 41
1012860	m	9, 41
1012862	m	9, 41
1012863	m	9, 41
1012864	m	9, 41
1012869	m	9, 41
1012872	m	9, 41
1013446	m	7
1013449	m	7
1013451	m	7
1013453	m	7
1013455	m	7
1013457	m	7
1013729	vnt.	193
1013734	vnt.	193
1013737	vnt.	193
1013739	vnt.	193
1013792	vnt.	193

Kodas	pa-kuotė	Puslapis
1013794	vnt.	193
1013830	vnt.	29, 56
1014173	vnt.	192
1014320	vnt.	192
1014334	vnt.	193
1014339	vnt.	193
1014344	vnt.	193
1015739	vnt.	193
1015749	vnt.	193
1015756	vnt.	193
1015762	vnt.	193
1015764	vnt.	194
1015768	vnt.	195
1015776	vnt.	194
1015777	vnt.	194
1015780	vnt.	194
1015792	vnt.	195
1015808	vnt.	193
1016692	vnt.	81
1018109	m	159
1018110	m	159
1018111	m	159
1018112	m	159
1018113	m	159
1018114	m	159
1018115	m	159
1018116	m	159
1018117	m	164
1018118	m	164
1018119	m	164
1018120	m	164
1018121	m	164
1018134	m	160
1018135	m	160
1018136	m	160
1018137	m	160
1018138	m	160
1018140	m	165
1018141	m	165
1018149	m	166
1018230	m	161
1018231	m	161
1018232	m	161
1018233	m	161
1018234	m	161
1018235	m	161
1018236	m	161
1018237	m	161
1018238	m	162
1018239	m	162
1018240	m	162
1018241	m	162
1018245	vnt.	177
1018246	vnt.	176
1018267	vnt.	180
1018268	vnt.	180
1018269	vnt.	180

Paieška pagal kodą

Kodas	pa-kuotė	Puslapis
1018302	vnt.	175
1018303	vnt.	175
1018304	vnt.	175
1018305	vnt.	175
1018306	vnt.	177
1018307	vnt.	177
1018308	vnt.	177
1018309	vnt.	177
1018310	vnt.	176
1018311	vnt.	176
1018312	vnt.	176
1018313	vnt.	176
1018314	vnt.	176
1018315	vnt.	176
1018316	vnt.	176
1018326	vnt.	179
1018327	vnt.	179
1018328	vnt.	170
1018329	vnt.	170
1018330	vnt.	170
1018331	vnt.	170
1018332	vnt.	170
1018333	vnt.	170
1018334	vnt.	170
1018335	vnt.	170
1018336	vnt.	171
1018338	vnt.	171
1018339	vnt.	171
1018340	vnt.	171
1018341	vnt.	171
1018342	vnt.	171
1018343	vnt.	171
1018345	vnt.	172
1018346	vnt.	172
1018347	vnt.	172
1018348	vnt.	172
1018350	vnt.	173
1018351	vnt.	173
1018352	vnt.	173
1018353	vnt.	173
1018355	vnt.	173
1018356	vnt.	173
1018357	vnt.	173
1018358	vnt.	173
1018359	vnt.	174
1018360	vnt.	174
1018361	vnt.	174
1018362	vnt.	174
1018363	vnt.	174
1018364	vnt.	174
1018365	vnt.	174
1018368	vnt.	174
1018369	vnt.	174
1018371	vnt.	174
1018372	vnt.	174
1018373	vnt.	174
1018374	vnt.	174

Kodas	pa-kuotė	Puslapis
1018375	vnt.	174
1018376	vnt.	174
1018379	vnt.	179
1018380	vnt.	179
1018382	vnt.	179
1020518	vnt.	96
1020524	vnt.	96
1022518	m	37
1022682	m	35
1022689	m	37
1023009	vnt.	46
1023010	vnt.	46
1023011	vnt.	46
1023012	vnt.	46
1023013	vnt.	46
1023014	vnt.	47
1023015	vnt.	47
1023016	vnt.	47
1023017	vnt.	47
1023018	vnt.	47
1023019	vnt.	46
1023020	vnt.	46
1023021	vnt.	46
1023022	vnt.	46
1023023	vnt.	47
1023024	vnt.	47
1023025	vnt.	47
1023026	vnt.	47
1023027	vnt.	54
1023028	vnt.	54
1023029	vnt.	54
1023034	vnt.	49
1023035	vnt.	49
1023045	vnt.	49
1023083	m	38
1023127	m	9, 41
1023170	vnt.	171
1029125	vnt.	32
1029126	vnt.	32
1029127	vnt.	32
1029128	vnt.	32
1029129	vnt.	33
1029130	vnt.	33
1029131	vnt.	33
1029132	vnt.	33
1029133	vnt.	33
1029134	vnt.	33
1029135	vnt.	33
1029136	vnt.	33
1029137	vnt.	33
1029138	vnt.	31
1029139	vnt.	31
1029140	vnt.	31
1029141	vnt.	31
1029142	vnt.	31
1029143	vnt.	31
1029144	vnt.	30

Kodas	pa-kuotė	Puslapis
1029145	vnt.	30
1029146	vnt.	31
1030134	vnt.	102
1030135	vnt.	101
1030269	vnt.	180
1030270	vnt.	180
1030580	pora	113
1030581	pora	113
1030582	pora	113
1030583	pora	113
1030584	pora	113
1030585	pora	113
1032702	pora	113
1032703	pora	112
1032704	pora	112
1032705	pora	112
1032707	pora	110
1032709	pora	110
1032877	vnt.	13
1032878	vnt.	13
1032879	vnt.	13
1032880	vnt.	13
1032881	vnt.	13
1032882	vnt.	13
1032883	vnt.	14
1032884	vnt.	14
1032885	vnt.	14
1032886	vnt.	14
1032887	vnt.	15
1032888	vnt.	15
1032889	vnt.	16
1032890	vnt.	16
1032891	vnt.	16
1032892	vnt.	16
1032893	vnt.	16
1032894	vnt.	16
1032895	vnt.	16
1032896	vnt.	16
1033081	m	40
1033417	m	35
1033420	m	36
1033435	vnt.	45
1033437	vnt.	45
1033438	vnt.	45
1033481	m	35
1033485	m	36
1033502	m	35
1033506	m	36
1033523	m	36
1033896	m	37
1034188	m	165
1034202	vnt.	180
1034203	vnt.	180
1034204	vnt.	180
1034306	vnt.	177
1034308	vnt.	177
1034312	vnt.	179

Kodas	pa-kuotė	Puslapis
1034347	vnt.	93
1034514	pora	112
1034524	pora	115
1036248	vnt.	176
1038349	m	35
1038350	m	36
1038354	m	35
1038355	m	36
1038363	m	35
1038364	m	36
1038365	m	35
1038366	m	36
1039929	vnt.	12
1039930	vnt.	12
1039931	vnt.	12
1039932	vnt.	12
1039933	vnt.	13
1039934	vnt.	13
1039935	vnt.	13
1039936	vnt.	13
1039937	vnt.	14
1039938	vnt.	14
1039939	vnt.	14
1039940	vnt.	14
1039941	vnt.	14
1039942	vnt.	14
1039943	vnt.	14
1039944	vnt.	14
1039945	vnt.	14
1039946	vnt.	14
1039947	vnt.	14
1039948	vnt.	15
1039949	vnt.	15
1039950	vnt.	15
1039951	vnt.	15
1039952	vnt.	15
1039953	vnt.	15
1039954	vnt.	15
1039955	vnt.	15
1039956	vnt.	15
1039957	vnt.	15
1039958	vnt.	15
1039959	vnt.	15
1039960	vnt.	15
1039961	vnt.	15
1039962	vnt.	15
1039963	vnt.	15
1039964	vnt.	15
1039965	vnt.	15
1039966	vnt.	15
1039967	vnt.	15
1039968	vnt.	15
1039969	vnt.	15
1042310	vnt.	168
1042420	pora	113
1042471	pora	113
1042858	vnt.	43

Paieška pagal kodą

Kodas	pa-kuotė	Puslapis
1042859	vnt.	43
1042860	vnt.	44
1042861	vnt.	44
1042863	vnt.	44
1042864	vnt.	44
1042865	vnt.	43
1042866	vnt.	43
1042867	vnt.	43
1042870	vnt.	44
1042871	vnt.	44
1042873	vnt.	44
1042876	vnt.	44
1042877	vnt.	43
1042879	vnt.	43
1042921	vnt.	33
1042922	vnt.	33
1042970	vnt.	172
1042972	vnt.	171
1042973	vnt.	171
1042974	vnt.	172
1042979	vnt.	172
1042980	vnt.	171
1042981	vnt.	171
1042982	vnt.	172
1042983	vnt.	172
1042984	vnt.	171
1042985	vnt.	171
1042986	vnt.	171
1042987	vnt.	171
1044013	m	165
1044015	m	165
1044016	m	165
1044018	m	166
1044127	vnt.	168
1044710	pora	112
1044711	pora	112
1044712	pora	112
1044713	pora	112
1045451	kompl.	45
1045455	vnt.	175
1045456	vnt.	175
1045457	vnt.	175
1045458	vnt.	175
1045459	vnt.	175
1045460	vnt.	175
1045461	vnt.	175
1045464	vnt.	43
1045489	vnt.	43
1045490	vnt.	43
1045542	kompl.	56
1045543	kompl.	56
1045815	vnt.	100
1045816	vnt.	102
1046386	vnt.	13
1046387	vnt.	13
1046388	vnt.	13

Kodas	pa-kuotė	Puslapis
1046389	vnt.	13
1046390	vnt.	15
1046391	vnt.	15
1046400	vnt.	16
1046401	vnt.	13
1046402	vnt.	13
1046406	vnt.	14
1046477	vnt.	32
1046478	vnt.	32
1046541	vnt.	195
1046542	vnt.	195
1046543	vnt.	195
1046544	vnt.	195
1046545	vnt.	195
1046750	vnt.	32
1046751	vnt.	32
1046901	vnt.	16
1046902	vnt.	16
1046903	vnt.	17
1046904	vnt.	17
1046905	vnt.	16
1046906	vnt.	16
1046907	vnt.	17
1046908	vnt.	18
1046909	vnt.	18
1046910	vnt.	19
1046911	vnt.	18
1046912	vnt.	19
1046913	vnt.	19
1046914	vnt.	19
1046916	vnt.	22
1046917	vnt.	22
1046918	vnt.	22
1046919	vnt.	22
1046920	vnt.	22
1046921	vnt.	21
1046922	vnt.	23
1046923	vnt.	23
1046924	vnt.	22
1046925	vnt.	22
1046926	vnt.	22
1046927	vnt.	22
1046928	vnt.	21
1046929	vnt.	23
1046930	vnt.	21
1046931	vnt.	21
1046932	vnt.	20
1046933	vnt.	21
1046934	vnt.	21
1046935	vnt.	20
1046937	vnt.	24
1046939	vnt.	24
1046940	vnt.	32
1046941	vnt.	32
1047013	vnt.	57
1047014	vnt.	57

Kodas	pa-kuotė	Puslapis
1047016	vnt.	57
1047610	m	37
1047829	m	39
1047835	m	39
1047862	vnt.	45
1047863	vnt.	45
1047864	vnt.	45
1047866	vnt.	46
1047867	vnt.	46
1047879	vnt.	47
1047880	vnt.	47
1047881	vnt.	47
1047882	vnt.	47
1047885	vnt.	47
1047886	vnt.	47
1047924	vnt.	54
1047925	vnt.	54
1047997	vnt.	50
1047998	vnt.	50
1047999	vnt.	50
1048000	vnt.	50
1048001	vnt.	50
1048002	vnt.	52
1048003	vnt.	52
1048004	vnt.	53
1048005	vnt.	53
1048272	vnt.	92
1057182	vnt.	198
1057183	vnt.	198
1057184	vnt.	197
1057185	vnt.	197
1057453	vnt.	42
1057454	vnt.	42
1057455	vnt.	42
1057456	vnt.	42
1057843	vnt.	28, 49
1057844	vnt.	28, 49
1058010	vnt.	42
1058011	vnt.	42
1058012	vnt.	42
1058013	vnt.	42
1058014	vnt.	42
1058015	vnt.	42
1058090	vnt.	34
1058092	vnt.	34
1058093	vnt.	34
1058422	vnt.	148
1058423	vnt.	148
1058425	vnt.	149
1058659	vnt.	91
1059132	kompl.	111, 114
1059397	vnt.	32
1059398	vnt.	33
1059399	vnt.	33
1059403	vnt.	33
1059404	vnt.	33

Kodas	pa-kuotė	Puslapis
1059572	m	6
1059573	m	6
1059574	m	6
1059575	m	6
1059577	m	7
1059579	m	7
1059581	m	7
1059583	m	7
1059820	vnt.	48
1059821	vnt.	48
1059822	vnt.	48
1059823	vnt.	48
1060094	vnt.	24
1060095	vnt.	24
1060167	vnt.	193
1060553	vnt.	119
1060554	vnt.	119
1060555	vnt.	119
1060982	vnt.	177
1060984	vnt.	178
1060985	vnt.	178
1060986	vnt.	177
1061171	vnt.	94
1061172	vnt.	94
1061173	vnt.	94
1061185	vnt.	198
1061641	vnt.	169
1061642	vnt.	169
1062045	m	85
1062046	m	85
1062181	m	7
1062182	m	7
1062183	m	7
1062845	vnt.	47
1062846	vnt.	47
1062861	vnt.	47
1062884	m	91
1062886	m	161
1062888	m	100
1062889	m	100
1062944	vnt.	202
1062950	vnt.	202
1062956	vnt.	62
1062958	vnt.	60
1062964	vnt.	55
1063059	m	8
1063060	m	8
1063061	m	8
1063062	m	8
1063207	kompl.	114
1063287	m	95
1063289	m	95
1063381	m	95
1063403	vnt.	59
1063404	vnt.	59
1063405	vnt.	60

Paieška pagal kodą

Kodas	pa-kuotė	Puslapis
1063461	vnt.	121
1063462	vnt.	60
1063469	kompl.	45
1063472	vnt.	10, 61
1063473	vnt.	10, 61
1063474	vnt.	10, 61
1063476	vnt.	10, 61
1063782	vnt.	53
1063785	vnt.	52
1063811	vnt.	52
1063907	m	100
1063908	kompl.	198
1063909	kompl.	198
1063923	vnt.	94
1063924	vnt.	94
1063925	vnt.	94
1063926	vnt.	95
1064542	vnt.	59
1065283	vnt.	91
1065284	vnt.	86
1065286	vnt.	86
1065290	vnt.	86
1065291	vnt.	101
1067757	vnt.	176
1068037	vnt.	151
1068038	vnt.	151
1068039	vnt.	151
1068040	vnt.	151
1068041	vnt.	154
1068042	vnt.	154
1068043	vnt.	154
1068044	vnt.	154
1068048	vnt.	152
1068049	vnt.	152
1068050	vnt.	152
1068051	vnt.	152
1068052	vnt.	151
1068053	vnt.	151
1068054	vnt.	151
1068055	vnt.	151
1068056	vnt.	152
1068057	vnt.	152
1068058	vnt.	152
1068059	vnt.	152
1068060	vnt.	152
1068061	vnt.	152
1068062	vnt.	152
1068063	vnt.	152
1068064	vnt.	152
1068065	vnt.	152
1068066	vnt.	152
1068067	vnt.	152
1068068	vnt.	152
1068069	vnt.	152
1068070	vnt.	153
1068071	vnt.	153

Kodas	pa-kuotė	Puslapis
1068072	vnt.	153
1068073	vnt.	155
1068074	vnt.	155
1068075	vnt.	155
1068076	vnt.	155
1068077	vnt.	154
1068078	vnt.	154
1068079	vnt.	154
1068080	vnt.	154
1068081	vnt.	155
1068082	vnt.	155
1068083	vnt.	155
1068084	vnt.	155
1068085	vnt.	155
1068086	vnt.	155
1068087	vnt.	155
1068088	vnt.	155
1068089	vnt.	155
1068090	vnt.	155
1068091	vnt.	155
1068092	vnt.	156
1068093	vnt.	156
1068094	vnt.	156
1068095	vnt.	156
1068096	vnt.	156
1068097	vnt.	156
1070502	vnt.	16
1070503	vnt.	16
1070504	vnt.	16
1070505	vnt.	16
1070506	vnt.	16
1070507	vnt.	16
1070508	vnt.	16
1070509	vnt.	16
1070510	vnt.	16
1070515	vnt.	17
1070516	vnt.	17
1070517	vnt.	17
1070518	vnt.	17
1070519	vnt.	17
1070520	vnt.	17
1070521	vnt.	17
1070522	vnt.	17
1070523	vnt.	17
1070524	vnt.	17
1070525	vnt.	17
1070526	vnt.	17
1070532	vnt.	18
1070533	vnt.	18
1070534	vnt.	18
1070535	vnt.	18
1070536	vnt.	18
1070537	vnt.	18
1070539	vnt.	19
1070540	vnt.	19
1070541	vnt.	19

Kodas	pa-kuotė	Puslapis
1070542	vnt.	19
1070543	vnt.	19
1070544	vnt.	19
1070547	vnt.	20
1070548	vnt.	20
1070549	vnt.	20
1070550	vnt.	20
1070552	vnt.	21
1070553	vnt.	21
1070554	vnt.	21
1070555	vnt.	21
1070556	vnt.	21
1070560	vnt.	21
1070561	vnt.	21
1070562	vnt.	21
1070563	vnt.	21
1070566	vnt.	22
1070567	vnt.	22
1070568	vnt.	22
1070569	vnt.	22
1070570	vnt.	22
1070571	vnt.	22
1070572	vnt.	22
1070573	vnt.	22
1070574	vnt.	22
1070575	vnt.	22
1070576	vnt.	22
1070577	vnt.	22
1070578	vnt.	22
1070579	vnt.	22
1070580	vnt.	22
1070581	vnt.	22
1070582	vnt.	22
1070583	vnt.	22
1070592	vnt.	23
1070593	vnt.	23
1070594	vnt.	23
1070595	vnt.	23
1070596	vnt.	23
1070597	vnt.	23
1070598	vnt.	23
1070599	vnt.	23
1070600	vnt.	23
1070601	vnt.	23
1070602	vnt.	24
1070603	vnt.	24
1070604	vnt.	24
1070605	vnt.	24
1070606	vnt.	24
1070607	vnt.	24
1070608	vnt.	24
1070609	vnt.	24
1070610	vnt.	24
1070612	vnt.	24
1070613	vnt.	24
1070614	vnt.	24

Kodas	pa-kuotė	Puslapis
1070615	vnt.	29
1070617	vnt.	29
1070620	vnt.	29
1070621	vnt.	27
1070622	vnt.	27
1070623	vnt.	27
1070624	vnt.	27
1070629	vnt.	26
1070630	vnt.	26
1070631	vnt.	26
1070632	vnt.	26
1070636	vnt.	26
1070637	vnt.	26
1070639	vnt.	25
1070640	vnt.	25
1070641	vnt.	25
1070644	vnt.	25
1070645	vnt.	25
1070648	vnt.	27
1070649	vnt.	27
1071660	vnt.	130
1071670	vnt.	139
1071673	vnt.	125
1071684	vnt.	131, 138, 149
1071686	vnt.	142
1078304	vnt.	121
1078365	vnt.	172
1078366	vnt.	173
1078367	vnt.	172
1078368	vnt.	170
1078369	vnt.	174
1078370	vnt.	174
1083586	kompl.	195
1083612	kompl.	194
1084575	vnt.	179
1084576	vnt.	179
1084577	vnt.	179
1084578	vnt.	179
1084885	m	165
1084886	m	165
1084887	m	166
1084888	m	166
1084889	m	166
1084890	m	166
1084891	m	166
1085074	vnt.	45
1085075	vnt.	45
1085080	vnt.	43
1085081	vnt.	44
1085083	vnt.	44
1085084	vnt.	43
1085085	vnt.	43
1085087	vnt.	43
1085095	vnt.	199
1085096	vnt.	199
1085097	vnt.	199

Paieška pagal kodą

Kodas	pa-kuotė	Puslapis
1085098	vnt.	199
1085099	vnt.	198
1085100	vnt.	199
1085592	vnt.	87
1086206	vnt.	54
1086208	vnt.	54
1086210	vnt.	54
1086559	kompl.	106
1086575	m	83, 103
1086576	m	83, 103
1086577	m	83, 103
1086578	m	83, 103
1086972	vnt.	138
1086973	vnt.	138
1086975	vnt.	137
1086976	vnt.	137
1086977	vnt.	136
1086978	vnt.	143
1086979	vnt.	130
1086981	vnt.	129
1086982	vnt.	129
1086984	vnt.	128
1086986	vnt.	130
1087110	vnt.	51
1087112	vnt.	51
1087113	vnt.	51
1087116	vnt.	51
1087117	vnt.	51
1087118	vnt.	51
1087121	vnt.	50
1087122	vnt.	50
1087123	vnt.	50
1087124	vnt.	50
1087162	vnt.	142
1087164	vnt.	144
1087214	vnt.	75
1087215	vnt.	75
1087216	vnt.	75
1087217	vnt.	76
1087218	vnt.	76
1087219	vnt.	76
1087220	vnt.	77
1087221	vnt.	77
1087222	vnt.	78
1087223	vnt.	78
1087224	vnt.	78
1087225	vnt.	79
1087375	kompl.	53
1087812	vnt.	135, 143
1087813	vnt.	134
1087814	vnt.	135
1087815	vnt.	127
1087816	vnt.	126
1087817	vnt.	127
1087821	vnt.	139
1087822	vnt.	139

Kodas	pa-kuotė	Puslapis
1087905	m	39
1088228	vnt.	75
1088229	vnt.	75
1088230	vnt.	75
1088239	m	8
1088331	vnt.	147
1088751	vnt.	58
1088752	vnt.	58
1088753	vnt.	58
1088754	vnt.	58
1088758	vnt.	58
1088759	vnt.	58
1088761	vnt.	58
1088762	vnt.	58
1088767	vnt.	58
1088769	vnt.	58
1088770	vnt.	58
1088864	vnt.	104
1088865	vnt.	104
1088866	vnt.	104
1088867	vnt.	104
1089086	vnt.	147
1089087	vnt.	147
1089088	vnt.	148
1089605	m	39
1089673	vnt.	192
1089674	vnt.	192
1089677	vnt.	192
1089776	vnt.	192
1089779	vnt.	192
1089780	vnt.	192
1090933	vnt.	98
1090934	vnt.	98
1090935	vnt.	98
1090936	vnt.	98
1090937	vnt.	98
1091505	vnt.	171
1091723	m	7
1091724	m	7
1091725	m	7
1092021	kompl.	53
1092380	vnt.	75
1092381	vnt.	75
1092431	vnt.	75
1092669	vnt.	52
1093017	vnt.	133
1093021	vnt.	124
1093024	kompl.	124
1093028	vnt.	125
1093030	vnt.	124, 133
1093133	vnt.	125
1093134	vnt.	133
1093473	vnt.	117
1093474	vnt.	117
1093475	vnt.	117
1093476	vnt.	117

Kodas	pa-kuotė	Puslapis
1093477	vnt.	117
1093478	vnt.	117
1093554	vnt.	118
1093555	vnt.	118
1093573	vnt.	116
1093574	vnt.	116
1093575	vnt.	116
1093577	vnt.	116
1093578	vnt.	116
1093579	vnt.	116
1093581	vnt.	117
1093582	vnt.	117
1093583	vnt.	117
1093770	vnt.	185
1093772	vnt.	185
1093774	vnt.	185
1093776	vnt.	185
1093787	vnt.	185
1093788	vnt.	185
1093791	vnt.	185
1093792	vnt.	185
1093802	vnt.	183
1093806	vnt.	183
1093809	vnt.	186
1093810	vnt.	187
1093815	vnt.	186
1093816	vnt.	186
1093817	vnt.	186
1093818	vnt.	186
1093823	vnt.	183
1093824	vnt.	183
1093825	vnt.	183
1093827	vnt.	190
1094013	vnt.	175
1094014	vnt.	175
1094015	vnt.	175
1094016	vnt.	175
1094017	vnt.	175
1094018	vnt.	175
1094019	vnt.	175
1094020	vnt.	175
1094021	vnt.	175
1094561	vnt.	187
1095714	m	157
1095715	m	157
1095716	m	157
1095717	m	157
1095718	m	157
1095719	m	157
1095720	m	157
1095730	m	167
1095731	m	167
1095732	m	167
1095733	m	167
1095734	m	167
1095735	m	167

Kodas	pa-kuotė	Puslapis
1095736	m	167
1095737	m	167
1095738	m	167
1095739	m	167
1095740	m	167
1095801	vnt.	176
1095818	vnt.	32
1095819	vnt.	32
1095820	vnt.	32
1096010	m	83, 91
1096011	m	83, 91
1096407	vnt.	51
1096448	vnt.	75
1103009	vnt.	190
1103010	vnt.	190
1118177	vnt.	78
1118178	vnt.	79
1118580	m	158
1118581	m	158
1118582	m	158
1118583	m	158
1118584	m	158
1118585	m	158
1118706	vnt.	20
1118707	vnt.	20
1118708	vnt.	20
1118709	vnt.	20
1118710	vnt.	20
1119047	m	163
1119048	m	163
1119049	m	163
1119050	m	163
1119051	m	163
1119052	m	163
1119053	m	163
1119054	m	163
1119055	m	163
1119056	m	163
1119374	vnt.	177
1119376	kompl.	197
1119379	kompl.	197
1119380	vnt.	97, 197
1119381	vnt.	198
1119382	vnt.	198
1119383	vnt.	198
1119384	vnt.	198
1119385	vnt.	198
1119386	vnt.	198
1119575	vnt.	59
1119576	vnt.	59
1119577	vnt.	59
1119578	vnt.	59
1120013	vnt.	142
1120075	vnt.	149
1120123	vnt.	168
1120124	kompl.	168

Paieška pagal kodą

Kodas	pa-kuotė	Puslapis
1120125	kompl.	168
1120126	kompl.	168
1120127	kompl.	168
1120128	kompl.	168
1120243	vnt.	54
1120244	vnt.	55
1120246	vnt.	55
1120247	vnt.	54
1121005	vnt.	181
1121006	vnt.	181
1121007	vnt.	181
1121008	vnt.	181
1121009	vnt.	181
1121010	kompl.	190
1121011	kompl.	190
1121157	vnt.	197
1121193	kompl.	25
1121194	vnt.	26
1121195	vnt.	28, 48
1121196	vnt.	28, 48
1121197	vnt.	27, 48
1121434	vnt.	188
1121436	vnt.	189
1121437	vnt.	189
1121438	vnt.	189
1121439	vnt.	191
1121473	vnt.	59
1121474	vnt.	59
1121475	vnt.	59
1121476	vnt.	59
1121509	vnt.	118
1121510	vnt.	118
1121511	vnt.	118
1121512	vnt.	118
1121513	vnt.	118
1121532	vnt.	100
1121533	vnt.	100
1121534	vnt.	100
1121535	vnt.	101
1121536	vnt.	101
1121537	vnt.	101
1122237	vnt.	135, 143
1122297	vnt.	75
1122298	vnt.	76
1122299	vnt.	78
1122302	vnt.	78
1122372	m2	82
1122381	m2	88
1128852	vnt.	185
1128853	vnt.	185
1128854	vnt.	185
1128855	vnt.	185
1133470	vnt.	107
1133471	vnt.	107
1133472	vnt.	107
1133473	vnt.	107

Kodas	pa-kuotė	Puslapis
1133474	vnt.	107
1133475	vnt.	107
1133476	vnt.	107
1133477	vnt.	107
1133478	vnt.	107
1133479	vnt.	107
1133480	vnt.	107
1134571	vnt.	80
1134572	vnt.	80
1135297	kompl.	108
1135298	kompl.	110
1135299	kompl.	108
1135300	kompl.	110
1135302	vnt.	109
1135303	vnt.	109
1135304	vnt.	109
1135305	vnt.	109
1135306	vnt.	109
1135307	vnt.	109
1135308	vnt.	109
1135309	vnt.	109
1135310	vnt.	109
1135311	vnt.	109
1135491	vnt.	60, 84, 86, 92
1135492	vnt.	60, 84, 86, 102
1135494	m	82, 85, 92
1135498	vnt.	83
1135499	vnt.	62, 196
1135500	vnt.	201
1135501	vnt.	62, 196
1135502	vnt.	11
1135503	vnt.	11
1135504	vnt.	11
1135505	vnt.	11
1135506	vnt.	11
1135507	vnt.	11
1135508	vnt.	11
1135509	vnt.	11
1135510	vnt.	11
1135512	vnt.	11, 62
1135514	vnt.	11, 62
1135546	kompl.	84
1136215	vnt.	119
1136216	vnt.	119
1136217	vnt.	119
1136218	vnt.	119
1136219	vnt.	119
1136220	vnt.	119
1136221	vnt.	119
1136222	vnt.	119
1136223	vnt.	119
1136224	vnt.	119
1136225	vnt.	119
1136226	vnt.	119

Kodas	pa-kuotė	Puslapis
1136227	vnt.	119
1136228	vnt.	119
1136229	vnt.	119
1136230	vnt.	119
1136264	kompl.	84
1136373	vnt.	121
1136376	vnt.	122
1136377	vnt.	122
1136378	vnt.	122
1136379	vnt.	122
1136397	vnt.	64
1136398	vnt.	64
1136399	vnt.	64
1136400	vnt.	64
1136401	vnt.	64
1136402	vnt.	64
1136403	vnt.	64
1136404	vnt.	64
1136405	vnt.	64
1136406	vnt.	64
1136407	vnt.	65
1136408	vnt.	65
1136409	vnt.	65
1136410	vnt.	65
1136411	vnt.	65
1136412	vnt.	65
1136413	vnt.	65
1136414	vnt.	65
1136415	vnt.	65
1136416	vnt.	65
1136417	vnt.	65
1136418	vnt.	65
1136419	vnt.	65
1136420	vnt.	65
1136421	vnt.	65
1136422	vnt.	66
1136423	vnt.	66
1136424	vnt.	66
1136425	vnt.	66
1136426	vnt.	66
1136427	vnt.	66
1136428	vnt.	66
1136429	vnt.	66
1136430	vnt.	66
1136431	vnt.	66
1136437	vnt.	66
1136438	vnt.	66
1136439	vnt.	66
1136440	vnt.	66
1136441	vnt.	66
1136442	vnt.	66
1136443	vnt.	66
1136444	vnt.	66
1136445	vnt.	66
1136446	vnt.	66
1136447	vnt.	67

Kodas	pa-kuotė	Puslapis
1136448	vnt.	67
1136449	vnt.	68
1136450	vnt.	68
1136452	vnt.	69
1136453	vnt.	69
1136456	vnt.	70
1136457	vnt.	70
1136458	vnt.	70
1136462	vnt.	71
1136463	vnt.	71
1136464	vnt.	72
1136465	vnt.	72
1136466	vnt.	73
1136469	vnt.	73
1136470	vnt.	73
1136471	vnt.	74
1137413	kompl.	105, 110, 114
1137643	vnt.	181
1137644	vnt.	181
1137645	vnt.	181
1137646	vnt.	181
1137647	vnt.	182
1138349	vnt.	145
1138350	vnt.	146
1139793	m2	89
1139794	m	89
1139795	m	89
1140123	kompl.	84
1140124	kompl.	84
1140159	kompl.	84
1140221	vnt.	146
1140844	vnt.	105
1140845	vnt.	105
1140846	vnt.	105
1140847	vnt.	105
1140963	vnt.	108, 109
1140964	vnt.	110
1141676	vnt.	105, 107, 109, 150
1141677	vnt.	105, 107, 109, 131, 139
1141678	vnt.	97, 101, 113, 140, 150
1141679	vnt.	97, 101, 113, 131, 140
1141680	vnt.	140, 150
1141681	vnt.	131, 140
1141758	kompl.	105, 108, 111, 115

Moving > Water

uponor

UAB "UPONOR"

Ukmergės g. 280

LT-06115 Vilnius

T +370 521 32336

E lietuva@uponor.com

04/2024 – Pasikeitimai