

FDV - Forvaltning, drift og vedlikehold

Uponor stake-spylekummer



1) Produktgruppe: Uponor stake-spylekummer

Detaljer	
Navn på FDV	Uponor stake-spylekummer
Nr. på FDV	00-010 – Utgave 2
Dato	23.05.2023
Godkjenninger	EN 13598. EN 1852
Teknisk data	Polypropylen, PP Egenvekt ca. 0,9 kg/dm ³
Materiale pakning	EPDM – NS-EN 681-1
Materiale stigerør	Polypropylen, PP / Polyvinylklorid, PVC
Dimensjoner kummer	110 – 160 – 200 mm
Dimensjoner stigerør	110 – 160 – 200 glatt (SN8)
Tetthet skjøter	5 mVs iht. NS EN 1277
Kvalitetssikring	Uponor Infra AS er ISO 9001-sertifisert

2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse / installasjon

Uponor stake-spylekummer for overvann og avløp. PP sprøyttestøpte kummer. Benyttes i tradisjonelle overvanns- og avløpsnett. Videre benyttes PP eller PVC glatte stigerør. Leveres i en standard, eksklusiv tilbehør som stigerør, pakninger og toppløsninger.

Installasjonsveiledning: Benytt **NPGs leggeanvisning** for plastrør, VA. Gjelder ledningssonen, kummer og stigerør.

3) Produktidentifisering / produktdata / montering / lagring

Se våre produktblad «**Frekvente produkter**» og «**Produktkatalog**» eller kontakt teknisk service. Produktet bør beskyttes mot sollys om det lagres ute over en lengre periode.

Monteringsanvisning: Kontakt oss.
Se også vår hjemmeside: www.uponor.no/infra

4) Anvisninger for drift og vedlikehold

Detaljer	
Rengjøring og rengjøringsmetoder	Gjennomspyling for fjerning av eventuell smuss og partikler før montering av kumseksjon inkl. tilbehør. Selve produktet er tilnærmet vedlikeholdsfritt
Ettersyn og kontroll	Visuell kontroll av koblinger, kontroll av kumseksjon
Installasjonsdybde	Maks 5 mtr.

5) Driftstekniske opplysninger

Detaljer	
Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger	Minimum 100 år, unngå direkte sollys over lengre perioder. Se merking på kum og rør, da dette kan påvirke levetiden.
Garanti	FL-VA/VVS/KULDE 2023

6) HMS-referanser

Detaljer	
Helsefare	Ikke helseskadelige produkter. HMS datablad er ikke påkrevd iht norske forskrifter
Brannfare	Polypropylen er et brennbart materiale og avgir CO, CO ₂ og H ₂ O. CO-gassen er giftig og kan gi symptomer som svimmelhet, kvalme etc. Polyvinylklorid er et brennbart materiale og avgir CO og HCl. CO-gassen er giftig og kan gi symptomer som svimmelhet, kvalme etc. HCl avgir sure gasser og må tas hensyn til
Førstehjelp	Frisk luft og kontakt medisinsk helsepersonell om symptomer vedvarer

7) Behandlingsmåte for avfall, samt gjenvinning

Detaljer	
Avfallstype	Polypropylen og polyvinylklorid-materiale
Avfallshåndtering	(Materialgjenvinning) Rørene distribueres ved å brennes i godkjent mottak Kan resirkuleres av godkjent produserende leverandør
Øvrige opplysninger	Ved forbrenning av polypropylen frigjøres CO ₂

8) Teknisk service

Detaljer	
Produsent / importør	Uponor Infra AS, Karenslyst Allé 8B, 0278 Oslo
Organisasjonsnr.	911 567 555

Telefon	64 95 66 33
E-post	infra.no@uponor.com
Internettadresse	uponor.no/infra