




**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr 07/2017**



2015

- 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**  
Łazienkowy wpust punktowy
- 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**  
Łazienkowy wpust punktowy AQUA AMBIENT SUPER DN 40 z rusztami ARCO, SPOT, CUBE, ORIENT
- 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**  
Wpusty AQUA AMBIENT SUPER stosowane są do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z powierzchni podłogi w łazienkach i umywalniach.
- 4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**  
CAPRICORN S.A.  
58-160 Świebodzice  
Ciernie 11
- 5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**  
nie dotyczy.
- 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**  
system 4.
- 7. Krajowa specyfikacja techniczna:**  
**Krajowa ocena techniczna:**  
Aprobata techniczna AT-15-9501/2015 - łazienkowe wpusty ściekowe Aqua Ambient i Aqua Ambient Super.  
**Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:**  
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników  
Oddział Farb i Tworzyw,  
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50A



**8. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na obciążenie	Klasa K3 – 300 kg	-
Zapobieganie zapychaniu	Spełnia wymagania	-
Przepustowość wpustu przy wysokości spiętrzania wody 20 mm	≥ 0,20 l/s	-
Wodoszczelność korpusu	Spełnia wymagania	-
Szczelność zapachowa	Spadek ciśnienia ≤ 20 Pa w czasie co najmniej 15 minut	-
Odporność na cykliczne działanie temperatury w zakresie od 15 ± 10°C do 93 ± 10°C	Spełnia wymagania	-
Wysokość zamknięcia wodnego wpustów	≥ 50 mm	-
Odporność zamknięcia wodnego na ciśnienie	≥ 400 Pa	-
Zdolność do samooczyszczenia	Spełnia wymagania	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

10. Stężenie substancji o których mowa w art. 31 lub art. 33 rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. nie przekracza w wyrobie 0,1% wagowo.

W imieniu producenta podpisała:

Monika Piekarz  
Dyrektor Jakości i Wdrożeń

CAPRICORN S.A.  
Dyrektor Działu Jakości  
*Monika Piekarz*  
.....  
(podpis)

Świebodzice, 2.01.2017  
(miejsce i data wydania)