

## Tekniska data

# Uponor Ultra Classic



- Vit insida för enkel inspektion.
- Tre-skiktsrör för optimal väggjocklek.
- Innehar [EPD](#).

### Ultra Classic

Ultra Classic är ett slätt rörsystem för spillvattentransport. Strukturväggen är designad för slagåtlighet och rören är hållbara och har bra egenskaper. Liksom alla plaströr har Ultra Classic en enkel hantering och installation. In- och utsida är tillverkade i PP och mellanskiktet är tillverkat av PP som innehåller mikrobubblor. Designen ger ett mycket starkt rör med kvaliteten i fokus.

### Tekniska data

Användningsområde	Spillvatten
Material	PP
Dimensioner	110-400 mm
Längder	1, 2, 3 och 6 meter
Färg	Rödbrunt med vit insida
Standard	EN 13476-2
Godkännanden	Nordic Poly Mark cert. nr. 4077, 4039 och 4088

System- och materialdata	Värde	Enhet	Standard/testmetod
Densitet	900	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183
Ringstyvhet rör	SN8 och SN4	kN/m <sup>2</sup>	ISO 9969
Ringstyvhet delar	SN4	kN/m <sup>2</sup>	ISO 9969
Långtidskrympmodul E50	600	MPa	ISO 527-2
Korttidskrympmodul E50	2500	MPa	ISO 527-2
Längdutvidgningskoefficient	0,1	mm/m°K	
Värmeledningstal	0,2	W/m°K	DIN 52612 v. 23° C
Max tillåten kontinuerlig driftstemperatur	60	°C	
Max tillåten korttidstemperatur	95-100	°C	
Tillåten avvinkling i fogar	2°		

### Sortiment

Sortimentet för Uponor Ultra Classic finns på

<https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/spillvattensystem/ultra-classic-ror-och-delar>