

Kabelskydd SPP & SPN
Tekniska Data

uponor



Kabelskydd SPP & SPN

Kabelskydd för kraftkabel

Kabelskydd används för att markera förekomsten av kablar eller rör i mark. Samtliga Uponors kabelskydd uppfyller kraven enligt EBR KJ41:99 Kabelförläggning max 145 KV OCH SS-EN 4241437.

Kabelskydden finns i klasserna SPP och SPN och är märkta Kraftkabel. Plana SPN

för plöjning finns i dimension 50 mm i 100 meterslängder.

SPN finns i dimension 125, 170, 200 och 300 mm i 50 meterslängder. Gul färg markerar Kraftkabel.



Fördelar:

- Uppfyller kraven i EBR KJ41:15 Kabelförläggning max 145 KV.
- Säkrar nedgrävda kablar och rör mot uppgrävning.
- Tillverkade i PE.
- Enkelt och smidigt att installera.
- Lång livslängd.

Sortiment

SPP



RSK nr.	Uponor nr.	E-nr.	Dimension mm	Längd m	Centrumhål mm	Vikt kg/st.	Förp. m per rulle/pall
2419282	1055944	0663001	50	100	195	6,85	100/5400

SPN



RSK nr.	Uponor nr.	E-nr.	Dimension mm	Längd m	Centrumhål mm	Vikt kg/st.	Förp. m per rulle/pall
2417773	1052598	0663009	125	50	195	8,3	50/2100
2419283	1055945	0663019	170	50	195	11,3	50/1500
	1088225	0663145	200	50	195	12,5	50/1200
2417774	1055946	0663029	300	50	195	20,0	50/900

Uponor Infra AB

513 81 Fristad

T 033-17 25 00

E infrastruktur.se@uponor.com

www.uponor.se/infra

76068 09/2021