

MAPEI Kft.

Székhely: 2040 Budaörs, Sport utca 2.

Postai cím: 2040 Budaörs, Pf. 6.

Tel.: +36 23 501-670

Fax: +36 23 501-666

Gyár: 2038 Sósút külterület 063/7

Postai cím: 2038 Sósút, Pf. 7.

Tel.: +36 23 560-515

Fax: +36 23 560-522

Internet: www.mapei.hu

E-mail: mapei@mapei.hu



Rétegrendi javaslat – Uponor Minitex vékony vizes padlófűtési rendszerhez

A rendszer megfelelő működésének és tartósságának alapfeltétele a fogadófelület megfelelő előkészítése. A telepíteni kívánt aljzatnak minden esetben **stabilnak, megfelelő teherbírásúnak, por- és szennyeződésmertnek, valamint laza részekről mentesnek** kell lennie. Az esetleges hibákat, repedéseket, nem megfelelő szilárdságú rétegeket a kivitelezés megkezdése előtt javítani szükséges.

Az előkészített aljzatot **MAPEI ECO Prim T Plus Zero alapozóval** kell kezelni a gyártói előírásoknak megfelelően. Az alapozás célja a megfelelő tapadás biztosítása, valamint az aljzat nedvszívásának kiegyenlítése.

Az alapozást követően – annak száradása után – telepíthetők az Uponor Minitex rendszerlemezek, amelyek **öntapadó hátoldaluk segítségével** rögzíthetők az aljzatra. Fontos, hogy az alapozást követően a kiegyenlítési munkálatokat **24 órán belül el kell végezni**.

A rendszer csöveinek lefektetését követően a felület kiegyenlítése önterülő aljzatkiegyenlítővel történik. A választott anyag függ a tervezett burkolattól:

- Ragasztott kerámia burkolatokhoz, illetve úsztatott (laminált, SPC vagy vinyl) burkolatokhoz alkalmazható:
 - **MAPEI Novoplan Maxi**
 - **MAPEI Planitex S**
- Nagyobb igénybevétel, illetve ragasztott parketta burkolatok esetén javasolt:
 - **MAPEI Ultraplan Maxi**

A kiegyenlítő réteg vastagságát úgy kell megválasztani, hogy a fűtőcsövek felett **minimum 5 mm fedés minden esetben biztosított legyen**. A maximális rétegvastagság az alkalmazott terméktől függ:

- Novoplan Maxi: max. 40 mm
- Planitex S: max. 50 mm
- Ultraplan Maxi: max. 40 mm

Ez a levél környezetbarát FSC minősített papírra készült!



Környezetvédelem iránti elkötelezettségünk

Több mint 150 MAPEI termék segíti a tervezőket és a kivitelezőket innovatív, a U.S. Green Building Council által tanúsított LEED követelményeknek megfelelő projektek létrehozásában. A LEED nemzetközi elismerés, a Zöld

Épületek Tanácsának díja, amelyet energia- és környezetvédelmi szempontból kiemelkedő építkezéseknek adnak át.

A burkolat kiválasztásánál és kivitelezésénél minden esetben figyelembe kell venni a burkolat gyártójának előírásait, különös tekintettel a padlófűtésre való alkalmasságra.

A kivitelezés megkezdése előtt **javasolt a Mapei alkalmazástechnikai osztályával történő egyeztetés**, mivel szükség esetén **helyszíni szaktanácsadás** is igénybe vehető, amely hozzájárul a rendszer hosszú távú, hibamentes működéséhez.

Fontos megjegyezni, hogy a rendszer több gyártó termékeiből áll, ezért a **Mapei a teljes rendszerre vonatkozóan rendszer garanciát nem tud biztosítani**. Ugyanakkor a beépített Mapei termékekre a gyártói garancia érvényes. Esetleges reklamáció esetén a hiba okát minden esetben kivizsgáljuk, és az eredmény alapján járunk el.

Kelt: Budaörs, 2026.03.19


Tari Szabolcs
Melegburkolati termékfelelős
Product Management Department, Product manager
T. - M. +36 20 2203062
e-mail: sz.tari@mapei.hu

 **MAPEI**
KFT.
2040 Budaörs, Sport u. 2.
Adószám: 10545863-2-44