

FDV - Forvaltning, drift og vedlikehold

Uponor PE korrugerte kabelrør kveil



1) Produktgruppe: Uponor 50/42mm og 110/95mm PE korrugerte kabel kveil

Detaljer	
Navn på FDV	Uponor PE korrugerte kabel kveil
Nr. på FDV	00-015 – Utgave 4
Dato	01.10.2023
Godkjenninger	Testet etter Uponor standard prosedyrer iht ISO 9001
Teknisk data	Polyetylen PE, halogenfritt Egenvekt ca. 0,96 kg/dm ³
Materiale	Polyetylen PE, halogenfrie rør
Farge	Rød – gul – oransje – grønn
Dimensjoner	50/42 kabelkveil SN8 m/trekkestråke 110/95 kabelkveil SN8 m/trekkestråke
Kvalitetssikring	Uponor Infra AS er ISO 9001-sertifisert
Legging	Tilfredstiller ringstivhet SN8 iht. NS 2968 for korrugerte rør (Legges etter DNPs leggeanvisning)

2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse / installasjon

Uponor kabelrør på kveil for el-installasjoner. Leveres i 50 mtr. standard lengder.

Se vår hjemmeside: www.uponor.no/infra

Installasjonsveiledning: Benytt **NPGs leggeanvisning** for plastrør, VA, eller kontakt oss for veiledning.

3) Produktidentifisering / produktdata / montering / lagring

Se våre produktblad «**Frekvente produkter**» og «**Produktkatalog**» eller kontakt teknisk service. Produktet bør beskyttes mot sollys om det lagres ute over en lengre periode.

Monteringsanvisning: Kontakt oss.

Se også vår hjemmeside: www.uponor.no/infra

4) Anvisninger for drift og vedlikehold

Detaljer	
Rengjøring og rengjøringsmetoder	Gjennomspyling for fjerning av eventuell smuss og partikler før montering av produktet inkl. tilbehør. Selve produktet er tilnærmet vedlikeholdsfritt
Ettersyn og kontroll	Visuell kontroll av koblinger og av selve rørledningen

5) Driftstekniske opplysninger

Detaljer	
Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger	Minimum 100 år, unngå direkte sollys over lengre perioder
Garanti	FL-VA/VVS/KULDE 2023

6) HMS-referanser

Detaljer	
Helsefare	Ikke helseskadelige produkter. HMS datablad er ikke påkrevd iht norske forskrifter
Brannfare	Polyetylen er et brennbart materiale og avgir CO, CO ₂ og H ₂ O. CO-gassen er giftig og kan gi symptomer som svimmelhet, kvalme etc.
Førstehjelp	Frisk luft og kontakt medisinsk helsepersonell om symptomer vedvarer

7) Behandlingsmåte for avfall, samt gjenvinning

Detaljer	
Avfallstype	Polyetylen-materiale
Avfallshåndtering	(Materialgjenvinning) Rørene distribueres ved å brennes i godkjent mottak Kan resirkuleres av godkjent produserende leverandør
Øvrige opplysninger	Ved forbrenning av polyetylen frigjøres CO ₂

8) Teknisk service

Detaljer	
Produsent / importør	Uponor Infra AS, Karenslyst Allé 8B, 0278 Oslo
Organisasjonsnr.	911 567 555
Telefon	64 95 66 33
E-post	infra.no@uponor.com
Internettadresse	uponor.no/infra