

YDEEVNEDEKLARATION

CPR-5-IWW-1000008

1. Byggevereidentifikation Wehoseptic (Septictanke):

BUNDFÆLDNINGSTANK 4,5M3 WL, varenummer 1073116
BUNDFÆLDNINGSTANK 4,5M3 WL AP12, varenummer 1073118
BUNDFÆLDNINGSTANK 6M3 WL, varenummer 1073119
BUNDFÆLDNINGSTANK 6M3 WL AP12, varenummer 1073121
BUNDFÆLDNINGSTANK 8M3 WL, varenummer 1073122
BUNDFÆLDNINGSTANK 8M3 WL AP12, varenummer 1073124
BUNDFÆLDNINGSTANK 12M3 WL, varenummer 1074981
BUNDFÆLDNINGSTANK 12M3 WL AP12, varenummer 1073126

2. Type, batch- eller serienummer eller ethvert andet element, der gør det muligt at identificere produktet i overensstemmelse med artikel 11, stk. 4:

n/a

3. Produktets tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation, som fastsat af fabrikanten:

Præfabrikeret bundfældningstank

4. Navn, registreret firmanavn eller registreret varemærke samt kontaktadresse på fabrikanten i henhold til artikel 11, stk. 5:

Uponor Infra AB, Industrivägen 11, 513 32 Fristad, Sweden.

5. Hvor det er relevant, navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter de opgaver, der er angivet i artikel 12, stk. 2:

*Uponor Infra Oy, FIN-15561 Nastola, Finland
Uponor Infra A/S, DK-4000 Roskilde, Danmark
Uponor Infra AS, N-0195 Oslo, Norge
Uponor Infra AS, 13811 Tallinn, Estland
Uponor Latvia SIA, LV-1045 Riga, Letland
Uponor UAB, LT-06115 Vilnius, Litauen*

6. System eller systemer til vurdering og verifikation af byggeproduktets ydeevne, jf. bilag V:

System 3

7. I tilfælde af en ydeevneerklæring vedrørende et produkt, der er omfattet af en harmoniseret standard:

EN 12566-1:2000/A1:2003

Indledende prototype af produktet i henhold til system 3 udført af:

- Dansk Teknologisk Institut, Gregersensvej, P.O. Box 141, 2630 Tåstrup, Danmark, bemyndiget af 04-002
Prøvningsrapportnummer: 281284-11/2008*

8. I tilfælde af en ydeevneerklæring vedrørende et produkt, for hvilket der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:

n/a

9. Erklæret ydeevne

 08		
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Hydraulisk virkningsgrad	0,62 g of kugler	EN 12566-1:2000/A1:2003
Nominel kapacitet	4,5 m ³ 6,0 m ³ 8,0 m ³ 12,0 m ³	
Vandtæt	Bestået	
Slagfasthed	Bestået	
Holdbarhed	Bestået	
Brand-reaktion	NPD	
Frigivelse af farlige stoffer	NPD	

10. Ydeevnen for det i punkt 1 angivne produkt er i overensstemmelse med den i punkt 9 angivne ydeevne. Denne ydeevnedeklaration udstedes på det i punkt 4 angivne producents eneansvar.

Underskrevet på vegne af producenten af:



Niila Tast
Application Manager
IWW
25.08.2026