

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 02/2019



[19]

**1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**

Rozdzielacze COMBO

**2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**

Rozdzielacze ze zintegrowanym układem mieszająco-pompowym

**3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Rozdzielacze COMBO przeznaczone są do rozdziału na poszczególne sekcje i utrzymywania stałej temperatury czynnika grzewczego w instalacjach ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego. Czynnikiem grzewczym może być woda lub mieszanina wody i glikolu (o maksymalnym stężeniu glikolu wynoszącym 50%).

**4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**

CAPRICORN S.A.

58-160 Świebodzice

Ciernie 11

**5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**

nie dotyczy.

**6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

system 4.

**7. Krajowa specyfikacja techniczna:**

**Krajowa ocena techniczna:**

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0921 wydanie 1 - Rozdzielacze i zestawy mieszające CAPRICORN do instalacji ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego.


**Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:**

Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa





**8. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Właściwości powłoki lakierowej	Grubość min. 60 µm	-
	Stopień 0 przyczepności	wg PN-EN ISO 2409:2013
Szczelność	Szczelne, brak przecieków i uszkodzeń	-
Szczelność w maksymalnych warunkach pracy	Szczelne, brak przecieków i uszkodzeń	-
Charakterystyka hydrauliczna rozdzielaczy, przy spadku ciśnienia 1 bar i pełnym otwarciu zaworów, wyrażona współczynnikiem $K_v$	$\geq 3,89 \text{ m}^3/\text{h}$	-
Maksymalna temperatura pracy rozdzielaczy do ogrzewania płaszczyznowego	70°C	-
Maksymalne ciśnienie pracy rozdzielaczy do ogrzewania płaszczyznowego	0,7 MPa	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

10. Stężenie substancji o których mowa w art. 31 lub art. 33 rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. nie przekracza w wyrobie 0,1% wagowo.

W imieniu producenta podpisała:

**Monika Piekarz**  
Członek Zarządu ds. Produkcji

**CAPRICORN S.A.**  
Członek Zarządu ds. Produkcji  
*Monika Piekarz*

Świebodzice, 3.09.2019  
(miejsce i data wydania)

.....  
(podpis)

**Capricorn S.A.**  
Ciernie 11, 58-160 Świebodzice

Biuro Zarządu  
sekretariat@capricorn.pl  
tel. +48 74 854 05 16  
fax +48 71 722 28 18

Dział Eksportu  
sales@capricorn.pl  
tel. +48 74 8503 546

Sprzedaż krajowa  
zamowienia@capricorn.pl  
tel. +48 74 8503 528  
+48 74 8503 551

fax +48 74 85 03 535

www.capricorn.pl

NIP: 884-002-16-00, Regon: 891489258  
Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu  
IX Wydział Gospodarczy KRS: 0000472600,  
Wysokość kapitału zakładowego: 400 tys. PLN

ALIOR BANK S.A SWIFT (BIC) ALBPLPLW  
IBAN: PL49 1060 0076 0000 3210 0015 3728 ( WALUTA PLN)  
IBAN: PL65 1060 0076 0000 3210 0015 3731 (WALUTA EUR)  
IBAN: PL95 1060 0076 0000 3210 0015 3773 ( WALUTA USD)

