

Sortiment 2026

+GF+

Uponor Magasinering av dagvatten

Rör

SN8. Med integrerad muff. Komplettera med 1 st. IQ tättningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension	Längd m	M mm	Dy max mm	Di/Dy mm	Antal rör/bunt
2593101	1144457	902/800	2,8	260	910	796/902	Lösa
2593102	1144458	902/800	6	260	910	796/902	Lösa
2593103	1144459	1154/1000	2,7	277	1165	1009/1154	Lösa
2593104	1144460	1154/1000	6	277	1165	1009/1154	Lösa
2593105	1144461	1360/1200	2,6	375	1370	1187/1360	Lösa
2593106	1144462	1360/1200	5,8	375	1370	1187/1360	Lösa



Ändhuv/propp

För ändförslutning av magasinsrör. Säljs i par. Komplettera med tättningsringar mot magasinsrör och anborningsmanschetter för anslutning och inspektion. Propp till hålet för stigaren 1050599 köps separat.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall
2983025	1091945	800*	2 x 1400
2983026	1091946	1000*	3 x 1350
2983027	1091947	1200*	4 x 1300
	1095587	800 utan stigarhål	2 x 1400
	1103026	1000 utan stigarhål	2 x 1350
	1103027	1200 utan stigarhål	2 x 1300
2368003	1144332	1000**	2 x 1350
2368004	1144333	1200**	2 x 1300
2368018	1161306	800**	2 x 1400

* Med manschett för 315 stigare

** Med muff för 600 stigare



Tätningsring



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall
2701032	1051771	902/800	1/50
2701033	1051772	1154/1000	1/40
2701034	1051773	1360/1200	1/24

Flex Seal

För kapning/skarvning i fält när spetsända och muff ej kan användas.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	B mm	Antal per kart/pall
3109620	1051774	800	190	Förp. ej
3109621	1051775	1000	370	Förp. ej
3109622	1051776	1200	300	Förp. ej

Anbörningsringar

För anslutning av släta rör genom anborring i dubbelväggsrör.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Håldiameter Dh mm	Antal per kart
2201002	1051668	110	50	138	55
2201003	1051669	160	50	186	40
2201004	1059384	110	80	138	25
2201005	1059385	160	80	186	20
2201006	1059386	200	80	226	16
2201007	1059387	250	80	276	12
2201008	1059388	315	80	341	8

Användningsområde

- RSK-nr. 2201002 för stamledning 200-300
- RSK-nr. 2201003 för stamledning 300
- RSK-nr. 2201004 för stamledning 400-1200*
- RSK-nr. 2201005 för stamledning 400-1000
- RSK-nr. 2201006 för stamledning 400-1000
- RSK-nr. 2201007 för stamledning 600-1000
- RSK-nr. 2201008 för stamledning 600-1000**

* Borra i rilldalen för montering på dimension 800.

** Borra i rilltoppen för montering på dimension 1000

L-65 PREMIUM

Teleskopbetäckning för tillsynsbrunnar. Lock av segjärn, tätt spetthål, stor ljusöppning. Utrustad med slitsad polyuretanpackning, låsfunktion och teleskopmanchett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 400 kN (40 ton).

RSK nr.	Uponor nr.	Ramtyp Locktyp	H tot	Vikt kg	Antal per pall
2348836	1071744	Rund/helt	885	34	5
6585216	1091702	Rund/helt	2000	38	5



U600/560 PREMIUM

RSK nr.	Uponor nr.	Ramtyp Locktyp	H tot	Vikt kg	Antal per pall
6585286	1143136	Rund	865	130	2

