

Sortiment 2026

+GF+

Uponor Kabelskyddsrör Opto

Rör

Lågfriktionsrör med slät insida, uppfyller friktionskoefficient <0,10 enligt norm

SPCR:144. Färg: Svart med gröna stripes eller svart med orange stripes.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr	Längd m	Dimension De/Di mm	Trumma typ	Färg	Ca vikt kg/ trumma
2419553	1055141	0663363	1000	25/20,4	K18	Grön	135
2434375	1063247	0663022	2500	32/26	Engångstrumma	Grön	843
2417254	1058024	0663051	100	32/26	Ring	Grön	30
	1092777	0663232	2000	40/29	Engångstrumma	Grön	1315
2434380	1063253	0663985	2000	40/32,6	Engångstrumma	Grön	860
2417284	1055091	0664017	100	40/32,6	Ring	Grön	44



Sortiment 2026

Delar till Kabelskyddsrör Opto

Skarvmuff

Av PP. Dragfast, trycktålig.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Längd mm	YD mm	Antal /förp.
2504308	1055313	0664144	25	125	55	1
2504309	1054016	0663986	32	145	65	1
2504311	1054015	0663989	40	180	82	1



Skarvmuff/Comfitkoppling

Av PP. Trycktät 16 bar vid blåsning.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall
2504310	1054017	0663997	32	70
2504312	1050140	0663998	40	40



Förminskning

Av PP. Dragfast, trycktålig.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Förp. st.
2505139	1055314	0664110	40/32	1



Ändpropp

Vattentät till 2 bar.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Beteckning rör yd	För rör dim ID	Förp. st.
2504317	1054052	0664152	25	19-21	50
2504318	1054053	0664080	32	24-30	50
2504319	1054054	0664081	40	29-38	50



Ändpropp - Ändhuv

Invändiga proppar/utvändiga huv

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Typ
	1058191	0663107	25	Propp
2419536	1058591	0663531	32	Huv
2419537	1058586	0663532	40	Huv

