

Uponor S-Press PLUS

Idomrendszer rengeteg plusszal

- + Áramlóoptimalizált kialakítás: az áramvonalas idomok kis nyomásvesztéssel eredményeznek és optimális áramlást biztosítanak, így lehetővé teszik a legjobb rendszerteljesítményt
- + Méretspecifikus színekódok
- + QR kód minden fittingen - azonnal elérhető online információk
- + Kémlelő nyílás a cső megfelelő elhelyezése érdekében
- + Rozsdamentes acélból készült hüvelyek biztosítják a préspofa pontosabb elhelyezését
- + DZR sárgaréz ötvözetű vagy műanyag PPSU idomok, melyek szerepelnek a 4MS listán, amely az emberi fogyasztásra szánt, vízzel érintkezésbe kerülő, engedélyezett ólommentes anyagok listája



Excellence in Flow

Vegye fel a kapcsolatot területi képviselőinkkel:
www.uponor.com/hu-hu



+GF+

A leggyorsabb rendszer vízszereléshez

Uponor S-Press PLUS idomokkal
ilyen egyszerű!



Excellence
in Flow+

+GF+


Uponor Uni Pipe PLUS

Teljeskörű megoldás ivóvíz ellátáshoz és fűtéshez egyaránt


Varrat nélküli
technológia
a könnyebb
hajlíthatóság
érdekében



- + Elérhető 5 méteres szálakban, illetve tekercses kiszerelésben is.
- + Akár 40%-kal kisebb hajlítási sugár a hagyományos ötrétegű kompozit csövekhez képest. Akár 15%-kal kevesebb idom, a jobb hajlíthatóságnak köszönhetően.
- + A varrat nélküli húzott alumínium réteg miatt rendkívül rugalmas, könnyen hajlítható, mégis tökéletesen megőrzi az alakját.
- + Hőtágulása megegyezik a fémcsövekével, azonban a telepítése kevesebb rögzítési ponttal is megoldható.



Uponor MLC
méretek: 40 - 110 mm



Előszigetelt csövek: idő- és
költségmegtakarítás a helyszíni
szigeteléshez képest

Vágás, behelyezés, préselés

1, 2, 3 és kész! A sorjázás és a kalibrálás már a múlté

Egyedülálló préselés ellenőrzés és extra védelem helytelen préselés esetén



1. Helyezze a csövet az idomba



Helyezze az Uponor ötrétegű kompozit csövet az idomba. 16, 20, 25, 32 mm-es idomok szerelésénél nincs szükség kalibrálásra.

2. Préselje le



Válassza ki a színkódolásnak megfelelő présprofát, majd a prэшüvelyre illesztéssel végezze el a préselést.

3. Kész!



Presszelés után a fólia leválik és jelzi, hogy a kötés biztonságos.

Gyors, egyszerű és biztonságos

Előreszerelt idomok: időmegtakarítás a telepítés során



Időtakarékos előreszerelt megoldások



Szerelést támogató kialakítás

Egy présgéppel az összes Uponor idom kezelhető

Prémium alapanyagok

Az Uponor kizárólag a legbiztonságosabb alapanyagokkal dolgozik: DZR sárgaréz ötvözetek, PPSU műanyag és rozsdamentes acél. Ezek mind szerepelnek az emberi fogyasztásra szánt, vízzel érintkezésbe kerülő, engedélyezett ólommentes anyagok listáján.

Prémium minőség, hosszútávú biztonság



Az Európa-szerte elismert tanúsítványok és minősítések demonstrálják rendszereink megbízhatóságát és tartósságát.

Következetes minőségbiztosítás: Folyamatos belső és külső ellenőrzések garantálják a hibátlan, megbízható termékeket.

Minden alkatrész megfelel a hatályos előírásoknak: ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkező vállalat által gyártva.

A „Made in Germany” jelölés a legmagasabb minőségi követelmények betartását jelenti.

Különleges megoldások

Megoldás minden alkalmazáshoz: öblítő tartály csatlakozások, javító csatlakozók, rendszer szelepek, adapterek, radiátor keresztcsatlakozások – és még sok más.



Szolgáltatások kivitelezőknek

- + 10 éves felelősségvállalási nyilatkozat
- + Gyors rendelkezésre állás

Elérhetőség és személyre szabott szolgáltatások


- + Az Uponor termékek minden jól ismert nagykereskedőnél raktáron vannak.
- + Területi képviselőink az ország egész területén szakmai segítséget nyújtanak.
- + Műszaki ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésre szerelői és tervezői kérdésekkel kapcsolatban egyaránt.

Széles körű cső- és idomválaszték

Rendszerválaszték 16-110 mm-ig



16–32 mm **S-Press PLUS**



40–75 mm **S-Press**



63–110 mm **RS**



16 **uponor** 16 **S-Press PLUS**

A présprofákon található megfelelő színkódok jelzik, melyik szerszámot kell használni.

- | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| | | | | | | | | |
| 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 110 |

