

Teknisk datablad

Uponor IQ motorvejsbrønde



- Designet til 100 års levetid
- Godkendt i henhold til Nordic Poly Mark
- Fremstillet i henhold til EN 13476 med en ringstivhed på SN8
- Lav din egen løsning med INSITU påboring
- Lys og inspektionsvenlig inderside
- Løsning til magasinering eller infiltration af regnvand
- Påsvejet plade i bunden

Uponor IQ motorvejsbrønde

Motorvejsbrønde anvendes i forbindelse med infrastrukturen, såsom hoved- og motorveje, hvor der er behov for en rensesegang.

Som motorvejsbrønd anvendes en multibrønd, der anbores efter behov. Brønden er fremstillet i et moderne slagfast PP-materiale med lang levetid. Røret har en stærk og gennemtestet konstruktion med dobbelvæg, hvilket giver et let og fleksibelt rør. Systemet er godkendt til regnvand, spildevand og dræn.

Egenskaber

Anvendelse	Regnvand for dræning
Materiale	Polypropylen (PP)
Farve	Sorte rør med grå striber, lys inderside
Dimensioner	400 og 600 mm
Højder	1500, 2000 og 2500 mm
Standarder / Godkendelser	EN-13676-3 NPM Cert. nr. 4077 NPM Cert. nr. 4039 NPM Cert. nr. 4088

Tekniske data

Dimension mm	Højde mm	Antal pr. palle
400	1500	4
400	2000	4
600	1500	2
600	2000	2
600	2500	2 ¹⁾

**) Ikke lagerførende. Producers efter ordre.*

Det er muligt at bestille præfabrikerede motorvejsbrønde med påsvejste PP-studser efter aftale med Uponors salgafdeling.

Dimension mm	110 mm	160 mm	200 mm	250 mm	315 mm	400 mm	*450 mm	*560 mm
400 mm IQ motorvejsbrønd	X	X	X	X	X			
600 mm IQ motorvejsbrønd	X	X	X	X	X	X	X	X

Tilslutninger produceret af et glat PP-rør.

**Tilslutninger produceret af et Ultra Rib 2 rør.*

Excellence in Flow

Besøg vores webside for at komme i kontakt med din lokale specialist:

www.gfps.com/our-locations



Informationen og tekniske data (tilsammen "Data") herinde er ikke bindende, med mindre de er specifikt skriftligt bekræftet. Dataene udgør hverken udtrykte, underforståede eller berettigede egenskaber eller garanterede egenskaber eller en garanteret holdbarhed. Alle data er med forbehold for ændringer. Georg Fischer Piping Systems generelle salgsbetingelser er gældende.

