


Kabelskydden som säkrar framtiden

Cable Protection System

uponor

Nya behov

Ny teknik



➤ Vi håller världen levande

Cable Protection System för rätt kabelskydd

Stad eller land, vindkraftspark eller industri, den lilla röda stugan eller storstadens höghus har alla ett gemensamt – det går kablar dit. I eller ovan jord. El, tele eller fiber. Kablar som ser till att hjulen snurrar, lampor lyser, information utbyts och människor lever. Och överlever.

Vi ser till att kablarna skyddas. Att de inte skadas eller går av. För att säkerställa att vi kan erbjuda just det kabelskydd du behöver och för att hjälpa dig att välja rätt skydd, har vi ett system för våra kabelskydd – Cable Protection System.

Cable Protection System är, precis som tekniken den skyddar, under ständig utveckling. Ny teknik, nya behov och nya sätt att förlägga kabel kräver nya sätt att skydda kabeln.

Med över 60 års erfarenhet, egen FoU och tillverkning i Sverige samt kontinuerlig dialog med våra kunder, ser vi till att utvecklingen hela tiden går framåt.

”Cable Protection System är, precis som tekniken den skyddar, under ständig utveckling.”

Allt för kabel


Uponor Infra utvecklar och levererar smarta lösningar för skydd av kablar med svag- och starkström och all slags dataöverföring, exempelvis kabel-TV och telefonnät av koppar eller fiberoptik. Vårt sortiment omfattar kabelskyddsror och kabelskydd, varningsmaterial, kabelbrunnar och diverse kabeltillbehör.



Produkterna är utvecklade för svenska förhållanden.



3 800 anställda i 26 länder.



26 länder med Uponorenheter.

Nya sätt att skydda kabel

Välj rätt kabelskydd

Cable Protection System under ständig utveckling

CABLE PROTECTION SYSTEM

Kabelskydd														uponor	
CABLE PROTECTION SYSTEM															
KABELSKYDD	Trumma/ring	Raka längder	Material	Återvunnen plast	Återvinning	EBR beteckning	Dragtråd	Tillverkat för	Lågfriktion	Låg vikt	Delbar	Färgmarkering	Lager	Lev. kapacitet	
Plana skydd			PE			SPN									
Tripla rör			PE			SRN									
Släta rör			PE			SRN SRS SRE									
Dubbelväggiga rör			PE			SRN									
Korrugerade rör			PE												
Markeringsband och markeringsnät			PE			MBN MNN									
Optorör			PE												
Snipp & Snapp®			PP			SRN SRS SRE									
Delbara rör			PE												

Trumma
Kabelskyddet kommer på trumma.

Ring
Kabelskyddet kommer som ring.

Längd
Kabelskyddet kommer i raka längder.

PE

PP

Material
Av miljö- och kvalitetsskäl tillverkar vi i PE eller PP.

✓

Återvunnen plast
Tillverkade av upp till 100 % återvunnen plast.

Återvinning
Alla våra kabelskydd går att återvinna.

SPN

EBR
Plana skydd, rekommenderade djup enligt EBR.

MBN

EBR
Markeringsband, rekommenderade djup enligt EBR.

MNN

EBR
Markeringsnät, rekommenderade djup enligt EBR.

SRN

EBR
Vid rekommenderade djup enligt EBR.

SRS

EBR
Skydd vid svåra förhållanden. Under väg, flygplats och järnväg.

SRE

EBR
Vid förläggning ovan mark. UV-beständiga.

Dragtråd
Dragtråden förenklar kabelgenomföringen.

Tillverkat för
Nästan all tillverkning sker i Sverige. Alla produkter är utvecklade för Sveriges hårda krav och tuffa klimat.

Låg friktion
Lågfriktionsrör förenklar genomföring av optokabel.

Låg vikt
Låg vikt gör skydden enkla att hantera och installera.

Delbart rör
Praktiskt och enkelt vid olika typer av förläggning.

Färgmarkering
Avser kabelskyddens färg (ej anslutningar).

Lagervara
Vi har allt på lager i Sverige.

Leveranstid
Garanterad leveranstid en vecka.




Plant kabelskydd

Plant kabelskydd som säkrar nedgrävda kablar och rör effektivt mot uppgrävning med handredskap. Gul färg markerar att det är en kraftkabel.

Främsta användningsområde: Plant kabelskydd läggs ovan kraftkabeln och skyddar mot slag och uppgrävning med handredskap

Krav: EBR KJ41:15 Kabelförläggning max 145 KV.



Gult markerar
kraftkabel

Enkelt att hantera




Släta rör

Släta rör i raka längder och på ring för skydd av kraft-, tele eller signalkablar. Röret är slätt både in- och utvändigt.

Främsta användningsområde: Optimala för kabelförläggning ovan och under mark.

Krav: EBR KJ 41:15 SRN, SRS, SRE-P
Kabelförläggning max 145 KV.




Sandtät konmuff

Slätt både in- och utvändigt



Ett 100 % tätt system

Extra hög ringstyvhet



Tripla System

Kabelskyddrörsystemet Triplas unika rörkonstruktion möjliggör användning både vid normala installationer och där extra hög ringstyvhet efterfrågas. Röret kan utan speciella övergångsdetaljer kopplas samman med både släta och korrugerade rör. Påsvetsad muff och tätningsring säkerställer ett 100 % tätt system.

Främsta användningsområde: Vid svåra förhållanden där extra ringstyvhet och täthet efterfrågas.

Krav: Uppfyller täthetskraven enligt EN 13476 med provningsmetod SS-EN 1277:2004 med avseende på vakuum och invändigt tryck samt SS-EN 4241437. EBR KJ41:15 Kabelförläggning max 145 KV.



Följer markens rörelser

Grönt markerar optokabel. Finns även gul och orange (kraftkabel och telekabel)




Dubbelväggiga kabelrör

Släta invändigt och korrugerade utvändigt. Den släta insidan gör det lätt att dra kablar även vid riktningssändringar. Rörets flexibla uppbyggnad är starkt och enkelt att arbeta med. Vid installationen följer röret markens rörelser och sättningar vilket också minimerar användningen av rördelar.

Främsta användningsområde: Vid installationer där flexibilitet och hög ringstyvhet efterfrågas.

Krav: EBR KJ41:15 Kabelförläggning max 145 KV.





Optorör

Opto lågfriktionsrör för fiberblåsning har en slät insida med en mycket låg friktion, ett s.k. lågfriktionsrör. Röret används vid installationer med optokabel. Den låga friktionen möjliggör inblåsning av optokabel upp till flera kilometer.

Främsta användningsområde: Vid förläggning av optokabel längre sträckor.

Klass: Enligt Uponor Infrass fabriksstandard som inkluderar specifikation EBR KJ41 med avseende på styvhet och godstjocklek. EBR KJ41:15 Kabelförläggning max 145 KV.




Snipp & Snapp®

Genom sin längd på 1 respektive 1,2 meter och möjlighet att vinkla är delbara Uponor Snipp & Snapp® enkla att hantera och mycket smidiga att förlägga. Monteringens görs snabbt utan verktyg. Det smarta låssystemet och säkra kopplingen mellan rören säkerställer att rören inte kan öppnas eller glida isär.

Främsta användningsområde: Vid tillfällig eller permanent förläggning, vid känsliga ställen som kabel vid vind- och kärnkraftverk, i efterhand då en kabel behöver skyddas, när du inte vill spränga eller skydda från sprängsten samt i oländig terräng.

Klass: EBR KJ41:15 Kabelförläggning max 145 KV.




Delbart rör

Gult delbart rör som används för skydd av befintliga kablar samt vid reparation av skadade rör. Rören har snäppkoppling och skarvas genom att läggas omlott. Den svarta varianten används för skydd av kabel vid stolpe och vägg.

Främsta användningsområde: Skydd av befintliga kablar eller reparation av skadade rör.

Krav: EBR SRN-D. EBR KJ41:15 Kabelförläggning max 145 KV.



Markeringsband

Markeringsband används för att markera förekomsten av kablar eller rör i mark. Gul färg markerar kraftkabel, grön färg markerar svagström/optokabel och orange färg markerar telekabel.

Främsta användningsområde: För att markera förekomsten av kablar eller rör i mark.

Krav: EBR KJ41:15 Kabelförläggning max 145 KV.



Markeringsnät



Markeringsnät används för att identifiera rör och markförlagda kablar (svagström/optokabel) och för att förebygga skador genom misstag vid grävningsarbeten. Nätet levereras med syrafast rostfri ståltråd för positionsbestämning.

Främsta användningsområde: Signalerar läge och varnar för förekomst av rör eller kablar vid schaktningsarbeten.

Krav: EBR KJ41:15 Kabelförläggning max 145 kV.



Markerar kablar och rör




Korrugerat kabelmarkeringsrör

Används som tillfälligt skydd av kablar, ledningar m.m. och ger kablarna ett visst skydd mot mekanisk påverkan från kringfyllnadsmaterialet. Kabelröret levereras i rullar som är enkla att transportera och rulla ut. Dragtråd förenklar installationen ytterligare.

Främsta användningsområde: Vid tillfällig förläggning av elkabel. Utmärkt vid t.ex. olika event och torgmarknader.





Brunnar

CABLE PROTECTION SYSTEM

BRUNNAR	Material	Åter- vinning	Trafikklass	Tillverkat för	Lager	Lev. kapacitet
Draglåda 600 x 550	PE		A15, D400			
Universalbox 860 x 380	PE		A15			
Multibrunn 1150	PE		A15			
Kabelbrunn 600 x 560	PP		A15, D400			
Kabelbrunn 800 x 600	PP		D400			
Garden Hub	PP					

PE

Material
Av miljö- och
kvalitetsskäl
tillverkar vi i PE
eller PP.

PP

Material
Av miljö- och
kvalitetsskäl
tillverkar vi i PE
eller PP.



Återvinning
Alla våra brunnar
går att återvinna.

A15

Klass
Till områden
avsedda för
gång- eller cykel-
trafik.

D400

Klass
Till vägar och
parkeringsplatser
för alla typer av
vägfordon.



Tillverkat för
Nästan all tillverkning
sker i Sverige. Alla pro-
dukter är utvecklade
för Sveriges hårda krav
och tuffa klimat.



Lagervara
Vi har allt på lager
i Sverige.



Leveranstid
Garanterad leve-
ranstid en vecka.



Universalbox 860 x 380

Används till tele- och kraftinstallationer i grönytor. Med sin låga höjd installeras brunnen enkelt och smidigt vid svåra lägningsförhållanden. Brunnens stora diameter öppnar möjligheter för slingning av traditionella optokabelrör. Test med t ex 96-fiberkabel har visat att slingning upp till 120 m har kunnat installeras.

Krav: SS-EN 124: A15.



Kabelbrunn 600 x 560

Används som kopplingsbrunn vid starkströmsinstallation i asfalterade ytor med tung trafik eller i grönytor. Brunnens levereras komplett med en flytande gjutjärnsbeteckning klass D400 eller med plastlock, klass A15.

Krav: SS-EN 124: D400, A15.



Draglåda 600 x 550

Utvecklad för flera olika ändamål. Den är mycket lämplig för koppling av kraftkablar men fungerar bra även för telekominstallationer och blåsning av kabel. Brunnens dimension på endast 600 x 550 mm förenklar installationsarbetet i rörgraven och gör brunnen lättplacerad.


Draglådan har hals på sidan för förenklad kabeldragning alternativt uppdragning av belysningskoppling. Plana ytor gör det lätt att installera kanalisation upp till dimension 160. Med kabelbrunnensring och gjutjärnsbeteckning tål brunnen en belastning på 40 ton.

Krav: SS-EN 124: D400, A15.



Kabelbrunn 800 x 600

Används som kopplingsbrunn vid starkströmsinstallation i asfalterade ytor med tung trafik eller grönytor. Brunnens levereras komplett med en flytande gjutjärnsbeteckning klass D400.



Låg höjd ger smidig åtkomlighet



Multibrunn 1150 x 550

Utvecklad för att maximal flexibilitet vid både kraft och telekominstallationer i grönytor. Max 200 mm rör kan installeras. Försedd med fäste för sökboll. Brunnens låga höjd och den stora öppningen gör arbetet enkelt vid installation och dragning av kabel.


Vid telekominstallationer förenklar de 12 plana ytorna installation av ett flertal olika konfigurationer. Två öppningsmöjligheter i botten gör det möjligt att slinga kabel men också för att göra midspankopplingar. Den stora öppningen ger smidig installation av upp till fyra skarvboxar.


Krav: SS-EN 124: A15.



Garden Hub

Trädgårdsbrunn för el- och VVS-installationer med lock som stoppar smuts och yttre påverkan. Har en öppen bottendel för att enkelt kunna dränera eventuellt regnvatten.



Delar							uponor
CABLE PROTECTION SYSTEM							
DELAR	Material	Återvinning	EBR Beteckning	Tillverkat för	Färg	Lager	Lev. kapacitet
Uppledningsrör	PE						
Uppledningskydd	ABS ASA						
Rörstolpe	PP						
Rakböj	PP		SRN				
Böjar SRS, SRE			SRS SRE				

PE

Material
Av miljö- och kvalitetskäl tillverkar vi nästan allt i PE eller PP.

PP

Material
Av miljö- och kvalitetskäl tillverkar vi nästan allt i PE eller PP.

ABS
ASA

Material
Tillverkade i akrylnitril / butadien / styren (ABS) eller akrylnitril / styren / akrylester (ASA).



Återvinning
Alla våra delar går att återvinna.

SRN

EBR
Vid rekommenderade djup enligt EBR.

SRS

EBR
Skydd vid svåra förhållanden. Under väg, flygplats och järnväg.

SRE

EBR
Vid förläggning ovan mark. UV-beständiga.



Tillverkat för
Nästan all tillverkning sker i Sverige. Alla produkter är utvecklade för Sveriges hårda krav och tuffa klimat.



Färg
Avser rördelens färg (ej anslutningar).



Lagervara
Vi har allt på lager i Sverige.



Leveranstid
Garanterad leveranstid en vecka.



Delbart rör

Uppledningsrör
 Delat kabelskydds rör för skydd av kabel vid stolpe och vägg.

PE ♻️ 🇸🇪 ● 📦 🚚

Montering på vägg

Uppledningskydd
 Uppledningsskydd för montering på vägg som skydd för kabel till exempelvis mätarskåp. Tillverkad av UV-stabiliserad grå ABS/ASA.

ABS ASA ♻️ 🇸🇪 ● 📦 🚚

Rörstolpe för mätarskåp

Rörstolpe
 Rörstolpe för mätarskåp. Kan användas med uppledningskydd.

PP ♻️ 🇸🇪 ● 📦 🚚

Muff med integrerad tätningssring

Rakböj
 Påsvetsad muff med integrerad tätningssring vilket gör den vattentät. För böjning 0-90 grader. Slät insida och korrugerad ytersida.

PP ♻️ SRN 🇸🇪 ● 📦 🚚

45 eller 90 grader

Böjar SRS, SRE
 Vi har böjar 45 och 90 grader med fasta radier 500/800. SRS 160 görs i PVC. SRE av PEH dim 32, 50, 75 och 110.

♻️ SRN SRE 🇸🇪 ● 📦 🚚



➤ Symbolerna som avgör ditt val

”Allt vi erbjuder är utvecklat, tillverkat och anpassat för vårt nordiska klimat.”

PE

Material

Av miljö- och kvalitetsskäl tillverkar vi i PE eller PP. Materialen är tåliga för värme och kyla, slag och stötar, samt beständiga mot de flesta kemikalier och aggressiva vätskor.

PP


Material

Av miljö- och kvalitetsskäl tillverkar vi i PE eller PP. Materialen är tåliga för värme och kyla, slag och stötar, samt beständiga mot de flesta kemikalier och aggressiva vätskor.

SPN


SPN

Plana skydd, rekommenderade djup enligt EBR.




Låg vikt

Kabelskyddsroren har låg vikt, vilket gör dem enkla att hantera vid lagring, transport och installation.



Delbart rör

Praktiskt och enkelt vid tillfällig eller permanent förläggning, vid känsliga ställen eller då kabel behöver skyddas i efterhand.



Dragtråd

Dragtråden förenklar kabelgenomföringen.

ABS
ASA

Material

Tillverkade i akrylnitril / butadien / styren (ABS) eller akrylnitril / styren / akrylester (ASA).

A15


Klass

Till områden avsedda för gång- eller cykeltrafik.

D400


Klass

Till vägar och parkeringsplatser för alla typer av vägfordon.




Trumma

Kabelskyddet kommer på trumma.



Ring

Kabelskyddet kommer som ring (vissa rör går att få både på ring och i raka längder).



Längd

Kabelskyddet kommer i raka längder.

MNN

MNN

Markeringsnät, rekommenderade djup enligt EBR.

MBN

MBN

Markeringsband, rekommenderade djup enligt EBR.

SRN

EBR

Används då man kan hålla rekommenderade djup enligt ElnätsBranschens riktlinjer.



Lagervara

Vi har det mesta på lager i Sverige, vilket är en trygghet när förlägningsarbete och markförhållanden är osäkra och man kan behöva vara flexibel.



Leveranstid

Med lager och tillverkning i Sverige kan vi alltid garantera en leveranstid på 1 vecka, även om projektet är stort och kräver nytillverkning.



Tillverkat för

Nästan all tillverkning sker i Sverige. Alla produkter är utvecklade för Sveriges hårda krav och tuffa klimat.

SRS


EBR

Skydd för svåra förhållanden då man inte kan ha tillräckligt djup utan har grund förläggning. Används även under väg, flygplats och järnväg.

SRE

EBR

Används vid förläggning ovan mark exempelvis i steniga områden och där UV-beständighet är ett krav.




Låg friktion

Lågfriktionsrör med slät insida som förenklar genomföring av optokabel (uppfyller friktionskoefficient < 0,01 enligt norm SPCR:144).




Återvunnen plast

Tillverkade av upp till 100 % återvunnen plast.



Återvinning

Alla våra kabelskydd går att återvinna. Rör och delar som är tillverkade i PE kan malas ner och smältas för nytillverkning, alternativt förbrännas till energi. PP är efterfrågat som återvunnen råvara.



Färgmarkering

Avser rördelens färg (ej anslutningar).

Moving
> Forward

34006 02 2021

uponor

Uponor Infra AB

513 81 Fristad

T 033-17 25 00

F 033-17 26 17

E infrastruktur.se@uponor.com

W www.uponor.se/infra