

Tekniska data

Uponor Släta kabelskyddsrör på ring SRS



- Tillverkade av PE i förstärkt utförande och UV-beständiga.
- SRS rör används vid svåra förhållanden t ex vid grund förläggning eller tungt trafikerade vägar.
- Tillverkat av återvunnen plast som går att återvinna igen.

Släta kabelskyddsrör på ring SRS

Släta rör på ring för skydd av kraft-, tele eller signalkablar. Röret är slätt invändigt och utvändigt och tillverkas i PE.

SRS (Skydd Rör Svåra Förhållanden) används då man av olika anledningar inte kan ha tillräckligt installationsdjup utan har grund förläggning. Används även under tungt trafikerad väg/flygplats samt är minimikrav hos Trafikverket vid järnväg.

Tekniska data

Användningsområde	Kabelskyddsrörssystem
Material	Polyetylen
Färg	Svart/Svart med gula stripes
Typ	Slät insida och utsida
Dimension	75-160 mm
Klass	SRS
Standard	EBR KJ41:15 Kabelförläggning max 145 kV. SS 424 14 37 Kabelförläggning i mark utgåva 6. SPF Verksnorm 5200 utgåva 1

Systemegenskaper

Ringstyvhet	Förstärkt utförande Nominell styvhet 8 kN/mm ²	SS 424 14 37 utg. 6
Slagtålighet	Förstärkt utförande Spetsigt slaghuvud Fallvikt 10 kg, höjd 1000 mm	SS 424 14 37 utg. 6

Sortiment

Sortimentet för Uponor Släta kabelskyddsrör på ring SRS finns på

<https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/kabelskyddsrörssystem/kabelskyddsrör/slata-rör-pe>